

hp scanjet 3400c & 4300c



hp scanjet 3400c 全彩高色階掃瞄器，讓您輕鬆獲得高品質的掃瞄結果，讓朋友分享您的喜悅

阿媽一直想要孫子的相片嗎？hp scanjet 3400c 讓這一切都變得輕鬆無比！您可發揮創意，製作電子相簿、月曆等，讓生活變得更有趣！

- 透過掃瞄、彩色影印、e-mail等快速鍵，可以快速操作，節省許多繁複的步驟。
- 透過600dpi光學解析度，36位元彩色色階，讓您得到色彩豐富，相片品質的掃瞄結果。
- 輕鬆連接至個人電腦：USB及平行埠雙連接介面。
- 創新的藍色水波型外觀設計，為辦公環境增添色彩與美感。
- 輕鬆分享影像圖檔！hp特有的掃瞄至網頁功能軟體(scan-to-web)，讓您輕易地將影像掃瞄張貼至Internet上。
- 附多國語言光學字元辨識軟體(OCR)省去許多重新打字的時間。
- 人性化的軟體指南，一步步導引您安裝與掃瞄。

hp scanjet 4300c 全彩高色階掃瞄器具備创新的前端面板液晶影印顯示，並配備獨家的影像處理軟體

使用hp scanjet 4300c 全彩高色階掃瞄器，能輕鬆將彩色相片附加在e-mail上，還可就近彩色影印，大幅提昇工作效率。

- NEW!**
- 透過创新的影印快速鍵來進行彩色影印，一次可影印高達99份彩色或黑白影本。
 - 透過600dpi光學解析度，36位元彩色色階，讓您得到色彩豐富，相片品質的掃瞄結果。



掃瞄至網頁功能

- 操作簡單的軟體，再加上專業級的影像控制設定，掃瞄萬無一失。
- 輕鬆分享影像圖檔！hp特有的掃瞄至網頁功能軟體(scan-to-web)，讓您輕易地將影像掃瞄張貼至Internet上。
- 輕鬆連接至個人電腦：USB及平行埠雙連接介面。
- 附多國語言光學字元辨識軟體(OCR)，省去許多重新打字的時間。
- 新手輕鬆上路——hp獨家的線上輔助，一步步引導你成為影像掃瞄大師。

hp scanjet 3400c

掃描器類型	平台式，單次 (one-pass) 彩色及單色
輸入模式	掃描，影印，或e-mail按鈕，hp PrecisionScan LTX, hp scanjet影印軟體，或透過TWAIN自應用軟體掃描
掃描速度	<ul style="list-style-type: none">· 少於60秒-將4 x 6"彩色相片掃進Microsoft® Word裡· 少於90秒-將一整頁文字OCR進Microsoft Word裡· 少於60秒-將黑白圖形掃進Microsoft Word裡 使用466 MHz PC, 32 MB RAM, Windows® 98及一個USB介面，並使用hp scanjet 3400c的前端控制按鈕，透過hp PrecisionScan LTX直接掃描進應用軟體裡
解析度	600 dpi光學解析度 600×1200 dpi硬體解析度 9600 dpi加強解析度
彩色位元	36 bi彩色
縮放範圍	10至2000%，全解析度以1%增量增減
最大文件尺寸	216×297 mm (8.5×11.7英吋)
介面	雙介面：平行及USB埠
作業系統	USB：Windows 98; 平行介面：Windows 95及98
體積 (w×h×d)	305×94×495 mm (12.0×3.7×19.5英吋)
淨重	3.6 kg
最大交貨重量	4.8 kg -估計值
最低系統需求	配備Pentium® (90 MHz或更高) 處理器之PC; 32 MB RAM或更高; 160 MB可用硬碟空間，供掃描軟體使用; CD-ROM唯讀光碟機; VGA監視器 (16-bit色彩); USB或平行埠; USB: Windows 98; 平行埠: Windows 95或98
包裝內容	<ul style="list-style-type: none">· hp scanjet 3400c 全彩高階掃描器· CD-ROM內附hp PrecisionScan LTX掃描軟體，有整合光學字元辨識 (OCR) 功能，hp scanjet 影印公用程式，電子資訊及問題排除指南，Adobe® ActiveShare™ 影像編輯、管理、Internet 相片共享軟體。· 安裝海報· USB纜線及平行纜線· 電源纜線
支援之檔案格式	影像： TIFF, TIFF Compressed, Bitmap (BMP), PCX, JPEG, FlashPix (FPX), GIF, PNG。 文字： TXT。 文字及影像編輯： PDF, RTF, HTML。透過Adobe ActiveShare：PDD, PSD, BMP, JPG, PNG, TIF, GIF。
作業環境	作業溫度： 10至35°C 作業濕度： 15-80%非凝結 (10至35°C非凝結)
儲藏	儲藏溫度： -40至70°C 儲藏濕度： 10-90%非凝結 (0至65°C非凝結)
電力需求	三種外接電源供應器，電壓分別為： 100 - 120 VAC 50-60Hz 200 - 240 VAC 50-60Hz 100 - 240 VAC 50-60Hz 電力消耗 (三個電源供應器皆相同)： 最高19W，低耗電模式12W (燈亮時)，低耗電模式8W (燈不亮時)。 符合ENERGY STAR 規範
法規認證資訊	安全認證： IEC950:1991+A1:1992+A2:1993 +A3:1995+A4:1996; EN 60950:1992 +A1:1993 +A2:1993+A3:1995+A4:1997 +A11:1997; EN 60825-1:1994 UL 1950 Third Edition; NOM-019-SCFI-1993 電磁相容性： FC C: 47 CFR parts 2, 15 class B; ASN Z 3548:1995; CISPR 22: 1993+A1+A2, Class B / EN 55022: 1994+A1+A2, Class B IEC 1000-3-2: 1995 / EN 61000-3-2: 1995 IEC 1000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995 IEC 1000-4-5:1995 / EN 61000-4-5:1995 EN 50082-1: 1997; IEC 1000-4-2, 4kV CD, 8kV AD; IEC 1000-4-3, 3 V/m; IEC 1000-4-4, 1kV Power Lines

hp scanjet 4300c

掃描器類型	平台式，單次 (one-pass) 彩色及單色
輸入模式	掃描，影印，或e-mail按鈕，hp PrecisionScan LTX, hp scanjet影印軟體，或透過TWAIN自應用軟體掃描
掃描速度	<ul style="list-style-type: none">· 少於60秒-將4 x 6"彩色相片掃進Microsoft® Word裡· 少於90秒-將一整頁文字OCR進Microsoft Word裡· 少於60秒-將黑白圖形掃進Microsoft Word裡 使用466 MHz PC, 32 MB RAM, Windows® 98及一個USB介面，並使用hp scanjet 4300c的前端控制按鈕，透過hp PrecisionScan LTX直接掃描進應用軟體裡
解析度	600 dpi光學解析度 600×1200 dpi硬體解析度 9600 dpi加強解析度
彩色位元	36 bit彩色
縮放範圍	10至2000%，全解析度以1%增量增減
最大文件尺寸	216×297 mm (8.5×11.7英吋)
介面	雙介面：平行及USB埠
作業系統	USB：Windows 98及Windows 2000 Professional; 平行介面：Windows 95及98
體積 (w×h×d)	305×89×495 mm (12.0×3.5×19.5英吋)
淨重	3.4 kg
最大交貨重量	4.6 kg -估計值
最低系統需求	配備Pentium® (90 MHz或更高，Windows 2000 Professional則需166 MHz) 處理器之PC; 32 MB RAM或更高; 300 MB可用硬碟空間，供掃描軟體使用; CD-ROM唯讀光碟機; VGA監視器 (16-bit色彩); USB或平行埠; USB: Windows 98, Windows 2000 Professional; 平行埠: Windows 95或98
包裝內容	<ul style="list-style-type: none">· hp scanjet 4300c 全彩高階掃描器· CD-ROM內附hp PrecisionScan LTX掃描軟體，有整合光學字元辨識 (OCR) 功能，hp scanjet 影印公用程式，Corel Print House™ 2000，其中包含Corel Photo House™ 影像編輯及相片特效軟體，以及Corel Print House創意專案軟體，Adobe® ActiveShare™ 影像編輯、管理、Internet 相片共享軟體。· 安裝海報· USB纜線及平行纜線· 電源纜線
支援之檔案格式	影像： TIFF, TIFF Compressed, Bitmap (BMP), PCX, JPEG, FlashPix (FPX), GIF, PNG。 文字： TXT。 文字及影像編輯： PDF, RTF, HTML。透過Adobe ActiveShare：PDD, PSD, BMP, JPG, PNG, TIF, GIF。
作業環境	作業溫度： 10至35°C 作業濕度： 15-80%非凝結 (10至35°C非凝結)
儲藏	儲藏溫度： -40 to 70°C 儲藏濕度： 10-90%非凝結 (0 to 65°C非凝結)
電力需求	三種外接電源供應器，電壓分別為： 100 - 120 VAC 50-60Hz 200 - 240 VAC 50-60Hz 100 - 240 VAC 50-60Hz 電力消耗 (三個電源供應器皆相同)： 最高19W，低耗電模式12W (燈亮時)，低耗電模式8W (燈不亮時)。 符合ENERGY STAR 規範
法規認證資訊	安全認證： IEC950:1991+A1:1992+A2:1993 +A3:1995+A4:1996; EN 60950:1992 +A1:1993 +A2:1993+A3:1995+A4:1997 +A11:1997; EN 60825-1:1994 UL 1950 Third Edition; NOM-019-SCFI-1993 電磁相容性： FC C: 47 CFR parts 2, 15 class B; ASN Z 3548:1995; CISPR 22: 1993+A1+A2, Class B / EN 55022: 1994+A1+A2, Class B IEC 1000-3-2: 1995 / EN 61000-3-2: 1995 IEC 1000-3-3: 1994 / EN 61000-3-3: 1995 IEC 1000-4-5:1995 / EN 61000-4-5:1995 EN 50082-1: 1997; IEC 1000-4-2, 4kV CD, 8kV AD; IEC 1000-4-3, 3 V/m; IEC 1000-4-4, 1kV Power Lines

訂購資訊

訂購編號	說明
C7727A	hp scanjet 3400c 全彩高階掃描器
C7737A	hp scanjet 4300c 全彩高階掃描器



* 本文的資訊若有修改，恕不另行通知。
* 本文中提及之品牌及產品名稱均為其所屬公司之商標或註冊商標。

惠普科技股份有限公司

客戶服務中心：(02)2717-0055
服務時間：8:30 AM~8:00 PM
諮詢傳真：(02)2514-0276
hp 台灣全方位影像網：
<http://image.hp.com.tw>

經銷商

Printed in Taiwan 6/00
P/N : sj4300A