



# **Riešenie problémov**

## **Biznisové stolné počítače**

Katalógové číslo dokumentu: 361204-231

### **Máj 2004**

Táto príručka poskytuje užitočné tipy a postupy pre riešenie problémov s vyššie uvedenými produktmi, ako aj scenáre pre riešenie problémov s hardvérom a softvérom.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.  
Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Microsoft, MS-DOS, Windows a Windows NT sú ochrannými známkami spoločnosti Microsoft v USA a ďalších krajinách.

Jediné záruky vzťahujúce sa na produkty a služby spoločnosti HP sú uvedené v prehláseniach o výslovnej záruke, ktoré sa dodávajú spolu s produktmi a službami. Žiadne informácie v tejto príručke nemožno považovať za dodatočnú záruku. Spoločnosť HP nie je zodpovedná za technické alebo redakčné chyby či vynechaný text v tejto príručke.

Tento dokument obsahuje informácie, na ktoré sa vzťahujú autorské práva. Žiadna časť tohto dokumentu sa nesmie kopírovať, reprodukovat alebo prekladať do iného jazyka bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Hewlett-Packard Company.



**VÝSTRAHA:** Takto zvýraznený text obsahuje pokyny, ktorých nedodržanie môže mať za následok ujmu na zdraví alebo smrť.

---



**UPOZORNENIE:** Takto zvýraznený text obsahuje pokyny, ktorých nedodržanie môže mať za následok poškodenie zariadení alebo stratu informácií.

---

## **Riešenie problémov**

Biznisové stolné počítače

Prvé vydanie (Máj 2004)

Katalógové číslo dokumentu: 361204-231

## 1 Programy na diagnostiku počítača

Diagnosťics for Windows .....	1-1
Zisťovanie inštalácie programu Diagnosťics for Windows .....	1-2
Inštalácia programu Diagnosťics for Windows .....	1-3
Používanie kategórií v programe Diagnosťics for Windows .....	1-4
Spúšťanie diagnostických testov v programe Diagnosťics for Windows .....	1-7
Obslužný program Configuration Record .....	1-10
Inštalácia obslužného programu Configuration Record .....	1-10
Spustenie obslužného programu Configuration Record .....	1-11
Ochrana softvéru .....	1-12
Obnovenie softvéru .....	1-12

## 2 Riešenie problémov bez diagnostiky

Bezpečnosť a pohodlná obsluha .....	2-1
Príprava na kontaktovanie technickej podpory .....	2-2
Užitočné tipy .....	2-4
Riešenie všeobecných problémov .....	2-6
Riešenie problémov so zdrojom napájania .....	2-10
Riešenie problémov s disketovou jednotkou .....	2-12
Riešenie problémov s pevným diskom .....	2-17
Riešenie problémov s multifunkčnou pozíciou .....	2-22
Riešenie problémov so zobrazením .....	2-23
Riešenie problémov so zvukom .....	2-28
Riešenie problémov s tlačiarňou .....	2-32
Riešenie problémov s klávesnicou a myšou .....	2-33
Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru .....	2-36
Riešenie problémov so sieťou .....	2-39
Riešenie problémov s pamäťou .....	2-43
Riešenie problémov s procesorom .....	2-45

Riešenie problémov s jednotkami CD-ROM a DVD .....	2-46
Riešenie problémov so zariadeniami Drive Key .....	2-48
Odstraňovanie problémov s prístupom na Internet .....	2-49
Riešenie problémov so softvérom .....	2-52
Kontaktovanie strediska podpory zákazníkov .....	2-53

## **A Chybové hlásenia testu POST**

Číselné kódy a textové hlásenia pri teste POST .....	A-2
Diagnostické kontrolky na prednom paneli a zvuková signalizácia pri teste POST ..	A-18

## **B Zabezpečenie heslami a zmena nastavenia pamäte CMOS**

Vynulovanie hesla pomocou prepójky .....	B-2
Vymazanie a opätovné nastavenie pamäte CMOS .....	B-3
Používanie tlačidla pre vymazanie pamäte CMOS .....	B-3
Použitie programu Computer Setup na nastavenie pamäte CMOS .....	B-5

## **C DPS (Drive Protection System)**

Spustenie nástroja DPS pomocou programu Diagnostics for Windows .....	C-2
Spustenie nástroja DPS pomocou programu Computer Setup .....	C-3

## **D Nastavenie analógového alebo digitálneho zvukového výstupu**

### **Register**

---

# Programy na diagnostiku počítača

## Diagnostics for Windows

Obslužný program Diagnostics for Windows (DFW) umožňuje zobrazovať informácie o hardvérovej a softvérovej konfigurácii počítača pri spustenom systéme Microsoft Windows XP. Tento program tiež umožňuje testovanie hardvéru a softvéru v subsystémoch počítača.

Po vyvolaní programu Diagnostics for Windows sa zobrazí súhrnná obrazovka s popisom aktuálnej konfigurácie počítača. Na tejto obrazovke môžete pristupovať k rôznym kategóriám informácií o počítači a prejsť na kartu **Test**. Informácie na jednotlivých obrazovkách obslužného programu možno uložiť do súboru alebo vytlačiť.



---

Ak chcete testovať všetky subsystémy, musíte sa prihlásiť ako správca. Ak sa neprihlásite ako správca, niektoré subsystémy nebudete môcť otestovať. O nedostupnosti určitého subsystému pre testovanie vás bude informovať chybové hlásenie zobrazené pod názvom subsystému v okne testovania alebo neaktívne začiarkavacie políčka, ktoré nebude možné začiarknuť.

---

Ak chcete zistiť, či systém rozpoznal všetky zariadenia nainštalované v počítači, a či dané zariadenia pracujú správne, použite program Diagnostics for Windows. Po nainštalovaní alebo pripojení nového zariadenia nie je spustenie testov nutné, ale odporúča sa.

Program Diagnostics for Windows nemusí zistiť zariadenia od iných výrobcov, ktoré spoločnosť HP nepodporuje. Informácie generované obslužným programom si uložte, vytlačte alebo zobrazte. Testy by ste mali spustiť a výsledky testov vytlačiť skôr, než zavoláte do strediska podpory zákazníkov spoločnosti.

## Zisťovanie inštalácie programu **Diagnostics for Windows**

Niektoré počítače sa dodávajú so zavedeným, nie však predinštalovaným programom **Diagnostics for Windows**. Program ste už možno nainštalovali skôr spolu s inými obslužnými programami, prípadne ho mohol nainštalovať iný používateľ.

Ak chcete zistiť inštaláciu programu **Diagnostics for Windows**, postupujte nasledovne:

1. Prejdite na miesto, kde sa nachádzajú ikony programu **Diagnostics**. V systéme **Windows XP Home** alebo **Windows XP Professional** kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel)**.
2. Prehľadajte ikony zobrazené v okne **Control Panel (Ovládací panel)**.
  - Ak sú zobrazené ikony **Configuration Record** a **Diagnostics for Windows**, program **Diagnostics for Windows** je nainštalovaný.
  - Ak nie sú zobrazené ikony **Configuration Record** a **Diagnostics for Windows**, program **Diagnostics for Windows** je možno zavedený, ale nie je nainštalovaný.

## Inštalácia programu Diagnostics for Windows

Ak program Diagnostics for Windows nie je v počítači zavedený, na nasledovnej webovej lokalite si môžete prevziať balík SoftPak s týmto programom:

[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)

Nasledovná operácia je potrebná len v prípade, že diagnostický program bol zavedený na pevný disk, ale nie je nainštalovaný.

1. Zavrite všetky aplikácie systému Windows.
2. Nainštalujte obslužný program Diagnostics for Windows:
  - V systéme Windows XP kliknite na tlačidlo **Start (Štart)** > **ikonu Setup Software (Inštalovať softvér)**. Kliknite na položku **Diagnostics for Windows > tlačidlo Next (Ďalej)** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
  - Ak sa ikona Setup Software (Inštalovať softvér) nenachádza na pracovnej ploche ani v ponuke Start (Štart), spustíte inštaláčny program z priečinka **C:\CPQAPPS\DIAGS**, alebo kliknite na tlačidlo **Start (Štart)** > **Run (Spustiť)** a do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz:  
**C:\CPQAPPS\DIAGS\SETUP.**
3. Kliknutím na tlačidlo **Next (Ďalej)** spustíte inštaláciu programu Diagnostics for Windows.
4. Po dokončení inštalácie sa môže zobraziť výzva na reštartovanie počítača, alebo sa počítač reštartuje automaticky. Ak sa zobrazí výzva, kliknutím na tlačidlo **Finish (Dokončiť)** môžete reštartovať počítač, alebo kliknite na tlačidlo **Cancel (Zrušiť)** a program sa ukončí. Na dokončenie inštalácie programu Diagnostics for Windows je nutné reštartovať počítač.



Ak chcete inovovať existujúcu verziu programu Diagnostics for Windows nainštalovanú v počítači, navštívte lokalitu [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), kde budete môcť vyhľadať a prevziať najnovší balík SoftPak s programom Diagnostics for Windows.

## Používanie kategórií v programe Diagnostics for Windows

Na používanie kategórií je potrebné vykonať nasledovné kroky:

1. Kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > HP Information Center > Diagnostics for Windows**. Môžete tiež vybrať ikonu **Diagnostics for Windows** umiestnenú v okne Control Panel (Ovládací panel). Kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel)** a vyberte položku **Diagnostics for Windows**.

Na obrazovke sa zobrazí prehľad hardvéru a softvéru počítača.

2. Informácie o konkrétnom softvéri alebo hardvéri získate po výbere príslušnej kategórie v rozbaľovacej ponuke **Categories (Kategórie)** alebo po kliknutí na príslušnú ikonu na paneli s nástrojmi.



Keď umiestnite kurzor na ikonu na paneli s nástrojmi, pri kurzore sa zobrazí názov zodpovedajúcej kategórie.

3. Ak chcete zobraziť podrobnejšie informácie vybranej kategórie, kliknite na položku **More (Viac)** v poli **Information Level (Množstvo poskytovaných informácií)** v ľavom dolnom rohu okna alebo kliknite na položku **Level (Úroveň)** v hornej časti obrazovky a vyberte položku **More (Viac)**.
4. Zobrazené informácie môžete podľa potreby prezeráť, tlačiť alebo uložiť.



Ak chcete informácie vytlačiť, kliknite na ponuku **File (Súbor)** a vyberte položku **Print (Tlačiť)**. Vyberte niektorú z nasledovných možností: **Detailed Report (All Categories) (Podrobná zostava (Všetky kategórie))**, **Summary Report (All Categories) (Súhrnná zostava (Všetky kategórie))** alebo **Current Category (Aktuálna kategória)**. Vybraná zostava sa vytlačí po kliknutí na tlačidlo **OK**.



Ak chcete informácie uložiť, kliknite na ponuku **File (Súbor)** a potom na položku **Save As (Uložiť ako)**. Vyberte jednu z nasledovných možností: **Detailed Report (All Categories) (Podrobná zostava (Všetky kategórie))**, **Summary Report (All Categories) (Súhrnná zostava (Všetky kategórie))** alebo **Current Category (Aktuálna kategória)**. Vybraná zostava sa uloží po kliknutí na tlačidlo **OK**.

5. Ak chcete program Diagnostics for Windows ukončiť, kliknite na ponuku **File (Súbor)** a potom na položku **Exit (Skončiť)**.



## Panel s ponukami **File (Súbor)**, **Categories (Kategórie)**, **Navigation (Navigácia)**, **Level (Úroveň)**, **Tab (Karta)**, **Help (Pomocník)**

V hornej časti obrazovky programu Diagnostics for Windows sa nachádza panel so šiestimi rozbalovacími ponukami:

- **File (Súbor)** – obsahuje položky **Save As (Uložiť ako)**, **Print (Tlačiť)**, **Printer Setup (Nastavenie tlačiarne)** a **Exit (Skončiť)**,
- **Categories (Kategórie)** – zobrazuje zoznam kategórií v nasledovnej sekcii,
- **Navigation (Navigácia)** – obsahuje položky **Previous Category (Predchádzajúca kategória) (F5)** a **Next Category (Nasledujúca kategória) (F6)**,
- **Level (Úroveň)** – obsahuje položky **Less (Menej) (F7)** a **More (Viac) (F8)** <informácií na obrazovke>,
- **Tab (Karta)** – obsahuje položky **Overview (Prehľad)**, **Test**, **Status (Stav)**, **Log (Denník)** a **Error (Chyby)**,
- **Help (Pomocník)** – obsahuje položky **Contents (Obsah)**, **How to use Help (Návod na používanie Pomocníka)** a **About (Čo je...)**.

## Panel s nástrojmi – ikony rôznych kategórií informácií

Pod panelom s ponukami sa nachádza panel s nástrojmi, ktorý obsahuje rad ikon predstavujúcich nasledovné kategórie informácií o počítači:

- **systém** – informácie o systémovej doske, pamäti ROM, dátume a čase,
- **kontrola prostriedkov** – označenie prostriedkov, sériové číslo systému a informácie o procesore,
- **vstupné zariadenia** – informácie o klávesnici, myši a pákovom ovládači,
- **komunikácia** – porty systému a informácie o nich,
- **ukladacie zariadenia** – ukladacie zariadenia v systéme a informácie o nich,
- **grafika** – informácie o grafickom systéme,
- **pamäť** – informácie o pamäti systémovej dosky a systému Windows,

- multimédiá – informácie o optických zariadeniach pre prácu s údajmi (CD, DVD, atď.) a o zvukových zariadeniach,
- Windows – informácie o systéme Windows,
- architektúra – informácie o zariadeniach PCI,
- prostriedky – informácie o prerušeníach IRQ, vstupoch a výstupoch a priradení pamäte,
- stav – informácie o stave systému a pevných diskov,
- rôzne – CMOS, DMI, BIOS, systém, názov produktu a sériové číslo.

## **Karty Overview (Prehľad), Test, Status (Stav), Log (Denník) a Error (Chyby)**

Pod panelom s nástrojmi sa nachádza päť kariet:

- Overview (Prehľad) – v tomto okne sa zobrazujú všeobecné informácie o počítači. Toto okno sa zobrazí pri prvom spustení obslužného programu. V ľavej časti okna sa zobrazujú informácie o hardvéri a v pravej časti informácie o softvéri.
- Test – toto okno umožňuje vybrať jednotlivé časti systému, ktoré sa majú testovať. Umožňuje zvoliť aj typ testu a režim testovania.
- Status (Stav) – v okne Status (Stav) sa zobrazuje stav jednotlivých prebiehajúcich testov. Testovanie môžete zrušiť kliknutím na tlačidlo **Cancel Testing (Zrušiť testovanie)**.
- Log (Denník) – v okne Log (Denník) sa zobrazujú denníky testov pre jednotlivé zariadenia.
- Error (Chyby) – v okne Error (Chyby) sa zobrazujú všetky chyby, ktoré sa vyskytli počas testovania zariadenia. V okne sa zobrazuje zoznam testovaných zariadení, typ a počet chýb a kód chyby.

## Spúšťanie diagnostických testov v programe Diagnostics for Windows

Ak chcete spustiť diagnostické testy, postupujte nasledovne:

1. Kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > HP Information Center > Diagnostics for Windows**. Môžete tiež vybrať ikonu **Diagnostics for Windows** umiestnenú v okne Control Panel (Ovládací panel). Kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel)** a vyberte položku **Diagnostics for Windows**.

Na obrazovke sa zobrazí prehľad hardvéru a softvéru počítača. Pod radom ikon sa zobrazí päť kariet: **Overview (Prehľad)**, **Test, Status (Stav)**, **Log (Denník)** a **Error (Chyby)**.

2. Kliknite na kartu **Test** alebo na **kartu** v hornej časti obrazovky a vyberte položku **Test**.
3. Vyberte jednu z nasledovných možností:
  - Quick Test (Rýchly test)** – spustí sa rýchle a všeobecné testovanie všetkých zariadení. V prípade výberu položky **Unattended Mode (Automatický režim)** nie sú potrebné žiadne zásahy zo strany používateľa.
  - Complete Test (Úplný test)** – spustí sa maximálne testovanie všetkých zariadení. Používateľ môže vybrať interaktívny režim (**Interactive Mode**) alebo automatický režim (**Unattended Mode**).
  - Custom Test (Vlastný test)** – spustia sa len vybrané testy. Ak chcete vybrať konkrétne zariadenia alebo testy, vyhľadajte požadované zariadenie v zozname a začiarknite políčko pri každom teste. Po vybratí testu sa v políčku zobrazí červený znak začiarknutia. Niektoré testy si vyžadujú zásah používateľa.



Ak chcete testovať všetky subsystemy, musíte sa prihlásiť ako správca. Ak sa neprihlásite ako správca, niektoré subsystemy nebudete môcť otestovať. O nedostupnosti určitého subsystemu na testovanie vás bude informovať chybové hlásenie zobrazené pod názvom subsystemu v okne testovania alebo neaktívne začiarkavacie políčka, ktoré nebude možné začiarknuť.

4. Vyberte položku **Interactive Mode (Interaktívny režim)** alebo **Unattended Mode (Automatický režim)**. V interaktívnom režime bude diagnostický softvér požadovať zadanie informácií počas testov, ktoré tieto informácie vyžadujú. Niektoré testy vyžadujú zásah používateľa. Ak ich spustíte v automatickom režime, zobrazia sa chyby, alebo sa testovanie ukončí.
  - Režim Interactive Mode (Interaktívny režim) poskytuje maximálnu kontrolu testovacieho procesu. O úspešnosti testu rozhoduje používateľ a môžu sa tiež zobrazíť výzvy na vloženie alebo odstránenie zariadení.
  - V režime Unattended Mode (Automatický režim) sa nezobrazujú žiadne výzvy. Ak sa vyskytnú chyby, informácie o nich sa zobrazia po dokončení testovania.
5. Kliknite na tlačidlo **Begin Testing (Začať testovanie)** v dolnej časti okna. Zobrazí sa dialógové okno Test Status (Stav testovania) s informáciami o priebehu a výsledku každého testu. Ak chcete získať ďalšie podrobnosti o spustených testoch, kliknite na kartu **Log (Denník)** alebo na ponuku **Tab (Karta)** v hornej časti obrazovky a vyberte položku **Log (Denník)**.
6. Ak chcete zobrazíť zostavu s informáciami o teste, vyberte niektorú z kariet:
  - Karta **Status (Stav)** obsahuje súhrnné informácie o spustených testoch a úspešných a neúspešných testoch, ktoré sa vykonali počas aktuálnej relácie testovania.
  - Karta **Log (Denník)** zobrazuje zoznam testov spustených v systéme, počet spustení jednotlivých testov, počet chýb zistených v rámci jednotlivých testov a celkový čas trvania jednotlivých testov.
  - Karta **Error (Chyby)** obsahuje zoznam všetkých chýb zistených v počítači s príslušnými kódmi uvedených chýb.
7. Uloženie správy o testovaní:
  - Na karte **Log (Denník)** kliknite na tlačidlo **Save (Uložiť)**. Uložíte tak informácie uvedené na tejto karte.
  - Na karte **Error (Chyby)** kliknite na tlačidlo **Save (Uložiť)**. Uložíte tak informácie uvedené na tejto karte.

8. Ak chcete vytlačiť správu o testovaní, postupujte nasledovne:
  - ❑ Ak sa informácie správy o testovaní nachádzajú na karte Log (Denník), kliknite na **File (Súbor) > Save As (Uložiť ako)**. Potom súbor vo vybranom priečinku vytlačte.
  - ❑ Ak sa informácie správy o testovaní nachádzajú na karte Error (Chyby), kliknite na karte **Error (Chyby)** na tlačidlo **Print (Tlačiť)**.
9. Ak sa vyskytnú chyby, kliknite na kartu **Error (Chyby)**, na ktorej sa zobrazujú podrobnejšie informácie a odporúčané akcie. Niektoré problémy môžete vyriešiť sami vykonaním odporúčaných akcií.
10. Ak potrebujete požiadať o pomoc autorizovaného dílera, predajcu alebo poskytovateľa služieb, kliknite na tlačidlo **Print (Tlačiť)**, alebo informácie o chybách uložte.
11. Ak chcete ukončiť program Diagnostics for Windows, kliknite na ponuku **File (Súbor)**, potom na položku **Exit (Skončiť)**.

## Obslužný program Configuration Record

Obslužný program Configuration Record je nástroj na zhromažďovanie informácií pre platformu Windows a má podobné funkcie ako ostatné nástroje pre správu. Zhromažďuje kritické informácie o hardvéri a softvéri z rôznych subsystemov počítača a poskytuje používateľovi komplexný prehľad o počítači. Program Configuration Record poskytuje prostriedky na automatickú identifikáciu a porovnanie zmien v konfigurácii a umožňuje zaznamenávať históriu zmien konfigurácie. Tieto informácie môžu byť uložené ako história viacerých relácií.

Tento obslužný program bol vyvinutý preto, aby bolo možné problémy riešiť bez odpojenia počítača od siete, čím sa maximalizuje jeho dostupnosť. Informácie získané obslužným programom môžu byť užitočné pri riešení problémov so systémom a umožňujú rýchlo a jednoducho určiť systémovú konfiguráciu, čo vedie k zefektívneniu servisných zásahov.

Program Configuration Record automaticky zhromažďuje informácie o hardvéri a o softvéri operačného systému a umožňuje tak používateľovi získať ucelenú predstavu o stave systému. Zhromažďuje a zobrazuje napríklad informácie o pamäti ROM, označeniach prostriedkov, procesore, fyzických jednotkách, zariadeniach PCI, pamäti, grafickom systéme, čísle verzie operačného systému, parametroch operačného systému a spúšťacích súboroch operačného systému. Ak priečink *cpqdiag* obsahuje pôvodný súbor *Base.log*, súbor *Base.log* sa spolu so súborom *Now.log* zobrazí v rozdelenom okne a rozdiely v oboch súboroch sa zvýraznia červenou farbou.

## Inštalácia obslužného programu Configuration Record

Obslužný program Configuration Record je súčasťou programu Diagnostics for Windows. Program Configuration Record sa inštaluje počas inštalácie programu Diagnostics for Windows.

## Spustenie obslužného programu Configuration Record

Ak chcete spustiť tento program, postupujte nasledovne:

1. Kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > HP Information Center > Configuration Record**. Môžete tiež vybrať ikonu **Configuration Record** umiestnenú v okne Control Panel (Ovládací panel). Kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel)** a vyberte položku **Configuration Record**.



V programe Configuration Record sú k dispozícii dva režimy zobrazovania: **Show Changed Items Only (Zobraziť len zmenené položky)** a **Show All (Zobraziť všetko)**. Predvolené je zobrazenie **Show Changed Items Only (Zobraziť len zmenené položky)**, takže celý text sa zobrazí červenou farbou, pretože sa zobrazujú iba rozdiely. Po prepnutí do režimu **Show All (Zobraziť všetko)** sa zobrazia komplexné a ucelené informácie o systéme.

2. Predvolené je zobrazenie **Show Changed Items Only (Zobraziť len zmenené položky)**. Ak chcete zobraziť všetky informácie zhromaždené programom Configuration Record, kliknite na ponuku **View (Zobraziť)** v hornej časti okna a vyberte položku **Show All (Zobraziť všetko)** alebo kliknite na ikonu **Show All Items (Zobraziť všetky položky)**.
3. Ak chcete uložiť informácie v ľavej alebo v pravej časti okna, kliknite na položku **File (Súbor) > Save Window File (Uložiť obsah okna do súboru)** a potom vyberte položku **Left Window File (Súbor obsahu okna vľavo)** alebo **Right Window File (Súbor obsahu okna vpravo)**.



Pravidelné ukladanie informácií o konfigurácii počítača umožňuje používateľovi uchovať históriu konfigurácie. História môže poslúžiť poskytovateľovi služieb v prípade výskytu problému, ktorý si vyžiada ladenie systému.

4. Ak chcete ukončiť program Configuration Record, kliknite na ponuku **File (Súbor)**, potom na položku **Exit (Skončiť)**.

## Ochrana softvéru

Ak chcete softvér ochráni pred stratou alebo poškodením, mali by ste vytvoriť záložnú kópiu systémového softvéru, všetkých aplikácií a súvisiacich súborov uložených na pevnom disku. Postup na vytváranie záložných kópií súborov s údajmi nájdete v dokumentácii k operačnému systému alebo obslužnému programu pre zálohovanie.

## Obnovenie softvéru

Disk *CD Restore Plus!* umožňuje obnoviť operačný systém Windows a softvér do stavu, v ktorom sa nachádzal pri zakúpení počítača. Úplné pokyny pre používanie tejto funkcie nájdete v dokumentácii dodávanej s diskom *CD Restore Plus!*.



---

## Riešenie problémov bez diagnostiky

Táto kapitola obsahuje informácie o identifikácii a odstraňovaní menej závažných problémov, ako sú napríklad problémy s disketovou jednotkou, pevným diskom, optickou jednotkou, zobrazením, zvukom, pamäťou a softvérom. Ak sa vyskytnú problémy s počítačom, ich pravdepodobné príčiny a odporúčané riešenia nájdete v tabuľkách uvedených v tejto kapitole.



Informácie o špecifických chybových hláseniach, ktoré sa môžu zobrazíť na obrazovke počas testu POST (Power-On Self-Test) pri spustení počítača, obsahuje [príloha A „Chybové hlásenia testu POST“](#).

---

## Bezpečnosť a pohodlná obsluha



**VÝSTRAHA:** Nesprávne používanie osobného počítača alebo nebezpečné a nepohodlné pracovné prostredie môže mať za následok nepohodlie pri práci alebo vážny úraz. Ďalšie informácie o výbere pracoviska a vytvorení bezpečného a pohodlného pracovného prostredia nájdete v príručke *Príručka bezpečnosti a pohodlnej obsluhy* na disku CD *Documentation*. Táto príručka je k dispozícii aj na webovej lokalite [www.hp.com/ergo](http://www.hp.com/ergo).

Toto zariadenie bolo testované a vyhodnotené ako zariadenie spĺňajúce limity pre digitálne zariadenia triedy B podľa časti 15 predpisov Federálneho výboru pre telekomunikácie (FCC Rules, Part 15). Ďalšie informácie nájdete v príručke *Bezpečnostné informácie a predpisy* na disku CD *Documentation*.

---

## Príprava na kontaktovanie technickej podpory

Ak máte s počítačom problémy, pred kontaktovaním technickej podpory sa pokúste pomocou nižšie uvedených riešení presne identifikovať dané problémy.

- Spustíte obslužný program Diagnostics for Windows. Ďalšie informácie obsahuje [kapitola 1 „Programy na diagnostiku počítača“](#).
- V programe Computer Setup spustíte test systému ochrany disku DPS (Drive Protection System). Ďalšie informácie nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku *CD Documentation*.
- Skontrolujte, či kontrolka napájania na prednom paneli počítača neblinká na červeno. Blikajúce kontrolky predstavujú kódy chýb, ktoré vám pomôžu pri diagnostikovaní problému. Ďalšie informácie obsahuje [príloha A „Chybové hlásenia testu POST“](#).
- Ak sa na obrazovke nič nezobrazuje, zapojte monitor do iného videoportu počítača (ak je k dispozícii). Môžete vyskúšať aj výmenu monitora za iný monitor, o ktorom viete, že pracuje správne.
- Ak pracujete v sieti, zapojte do sieťového pripojenia iný počítač a použite pri tom iný kábel. Je možné, že sa vyskytol problém so sieťovou zásuvkou alebo s káblom.
- Ak ste nedávno pridali nový hardvér, odstráňte ho a overte, či počítač pracuje správne.
- Ak ste nedávno nainštalovali nový softvér, odstráňte ho a overte, či počítač pracuje správne.
- Spustite počítač v núdzovom režime a overte tak, či sa spustí bez zavedenia všetkých ovládačov. Pri spúšťaní počítača vyberte možnosť Last Known Configuration (Posledná funkčná konfigurácia).
- Komplexnú technickú podporu online nájdete na adrese [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- Prečítajte si nasledovnú časť [„Užitočné tipy“](#) tejto príručky.
- Spustite disk *CD Restore Plus!*.



**UPOZORNENIE:** Po spustení disku *CD Restore Plus!* sa vymažú všetky údaje na pevnom disku.

---

Pri riešení problémov online pomáha nástroj HP Instant Support Professional Edition, ktorý poskytuje diagnostické nástroje pre riešenie problémov. Ak chcete kontaktovať podporu spoločnosti HP, použijete funkciu pre rozhovor online obsiahnutú v nástroji HP Instant Support Professional Edition. Tento nástroj je dostupný na adrese [www.hp.com/go/ispe](http://www.hp.com/go/ispe).

Stredisko Business Support Center (BSC) na adrese [www.hp.com/go/bizsupport](http://www.hp.com/go/bizsupport) poskytuje najnovšie podporné informácie online, softvér a ovládače, proaktívne upozornenia a celosvetovú komunitu iných používateľov a odborníkov spoločnosti HP.

Ak bude potrebné volať na telefónne číslo technickej podpory, pripravte sa na hovor tak, aby ste mali k dispozícii všetky informácie potrebné na poskytnutie servisu:

- Počas telefonického hovoru buďte pri počítači.
- Pred uskutočnením hovoru si zaznamenajte sériové a produktové číslo ID počítača spolu so sériovým číslom monitora.
- Vyhradte si dostatok času na riešenie problému so servisným technikom.
- Odstráňte všetok hardvér, ktorý ste nedávno pridali do systému.
- Odstráňte všetok softvér, ktorý ste nedávno nainštalovali.
- Spustite disk CD *Restore Plus!*.



**UPOZORNENIE:** Po spustení disku CD *Restore Plus!* sa vymažú všetky údaje na pevnom disku.

---



Informácie o predaji a záručných inováciách (balíky Care Pack) vám po zavolaní na príslušné číslo poskytnie autorizovaný poskytovateľ služieb alebo diler.

---

## Užitočné tipy

Ak sa vyskytnú problémy s počítačom, monitorom alebo softvérom, pred vykonaním ďalších krokov si prezrite nasledovný zoznam všeobecných pokynov:

- Skontrolujte, či je počítač a monitor pripojený do funkčnej elektrickej zásuvky.
- Skontrolujte, či je prepínač voľby napätia (dostupný na niektorých modeloch) nastavený na napätie zodpovedajúce oblasti, v ktorej sa nachádzate (115 V alebo 230 V).
- Skontrolujte, či je počítač zapnutý, a či svieti zelená kontrolka napájania.
- Skontrolujte, či je monitor zapnutý, a či svieti zelená kontrolka monitora.
- Skontrolujte, či kontrolka napájania na prednom paneli počítača neblinká na červeno. Blikajúce kontrolky predstavujú kódy chýb, ktoré vám pomôžu pri diagnostikovaní problému. Ďalšie informácie obsahuje [príloha A „Chybové hlásenia testu POST“](#).
- Ak je obrazovka monitora matná, zvýšte jas a kontrast.
- Stlačte a podržte ľubovoľný kláves. Ak zaznie zvukový signál, klávesnica by mala pracovať správne.
- Skontrolujte, či sú všetky káble pevne a správne pripojené.
- Prebudte počítač stlačením ľubovoľného klávesu na klávesnici alebo stlačením tlačidla napájania. Ak systém zotrúva v režime odloženia, vypnite počítač stlačením tlačidla napájania na aspoň štyri sekundy a potom ho reštartujte opätovným stlačením tlačidla napájania. Ak sa systém nevypne, odpojte napájací kábel, počkajte niekoľko sekúnd a potom ho znova zapojte. Ak je v programe Computer Setup nastavené, aby sa v prípade výpadku napájania počítač automaticky spustil, počítač sa reštartuje. Ak sa počítač nereštartuje, zapnite ho stlačením tlačidla napájania.
- Po inštalácii rozširujúcej dosky alebo iného zariadenia nepodporujúceho technológiu Plug and Play znova nastavte konfiguráciu počítača. Pokyny nájdete v časti [„Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru“](#).

- Uistite sa, že sú nainštalované všetky potrebné ovládače zariadení. Ak používate napríklad tlačiareň, budete potrebovať ovládač pre daný model tlačiarne.
- Pred zapnutím systému z neho vyberte všetky spúšťacie médiá (disketa, disk CD alebo zariadenie USB).
- Ak ste nainštalovali iný operačný systém než systém nainštalovaný výrobcom, skontrolujte, či je podporovaný.
- Ak je počítač vybavený viacerými zdrojmi pre zobrazovanie (integrovane adaptéry, adaptéry PCI alebo adaptéry PCI Express) a jedným monitorom, monitor musí byť pripojený ku konektoru pre monitor na zdroji, ktorý je vybraný ako primárna grafická karta. Pri spúšťaní sú ostatné konektory pre monitor vypnuté. Ak je monitor pripojený k niektorému z týchto portov, nebude pracovať. Predvolený zdroj VGA môžete vybrať v programe Computer Setup.





**UPOZORNENIE:** Ak je počítač pripojený k zdroju striedavého prúdu, na systémovú dosku sa neustále privádza napätie. Aby sa zabránilo poškodeniu systémovej dosky alebo iných súčastí, pred otvorením počítača je nutné odpojiť napájací kábel od zdroja napájania.

---

## Riešenie všeobecných problémov

Všeobecné problémy popísané v tejto časti budete pravdepodobne môcť jednoducho vyriešiť aj sami. Ak problém pretrváva a nedokázate ho vyriešiť sami, alebo ak sa obávate vykonať danú operáciu, obráťte sa na autorizovaného dileru alebo predajcu.

### Riešenie všeobecných problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Počítač nereaguje a po stlačení tlačidla napájania sa nevypne.	Nefunguje softvérové ovládanie vypínača napájania.	Stlačte tlačidlo napájania aspoň na 4 sekundy, kým sa počítač nevypne.
Počítač nereaguje na myš alebo klávesnicu USB.	Počítač je spustený v <b>úspornom</b> režime.	Stlačte tlačidlo napájania na návrat z <b>úsporného</b> režimu.
	Systém nereaguje.	Reštartujte počítač.
<p> <b>UPOZORNENIE:</b> Pri pokuse o návrat z <b>úsporného</b> režimu nedržte tlačidlo napájania stlačené dlhšie než štyri sekundy. V opačnom prípade sa počítač vypne a stratia sa údaje.</p>		
Počítač zobrazuje nesprávny dátum a čas.	Pravdepodobne je potrebné vymeniť batériu hodín RTC (Real-Time Clock).  Pripojenie počítača do funkčnej zásuvky so striedavým napätím predlžuje životnosť batérie RTC.	Najprv skúste zmeniť dátum a čas v okne <b>Control Panel (Ovládací panel)</b> (na aktualizáciu dátumu a času hodín RTC je možné použiť aj program Computer Setup). Ak problém pretrváva, vymeňte batériu hodín RTC. Pokyny pre inštaláciu novej batérie nájdete v <i>Referenčnej príručke k hardvéru</i> na disku <i>CD Documentation</i> . S výmenou batérie sa môžete obrátiť aj na autorizovaného dileru alebo predajcu.
Kurzorom sa nedá pohybovať pomocou klávesov so šípkami na numerickej klávesnici.	Pravdepodobne je zapnutá funkcia <b>Num Lock</b> .	Stlačte kláves <b>Num Lock</b> . Ak chcete používať klávesy so šípkami, kontrolka Num Lock by nemala svietiť. Kláves <b>Num Lock</b> je možné vypnúť (alebo zapnúť) v programe Computer Setup.

**Riešenie všeobecných problémov** (pokračovanie)

<b>Problém</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie</b>
Kryt počítača alebo prístupový kryt nemožno odstrániť.	Zámok Smart Cover Lock, ktorým sú niektoré počítače vybavené, je zamknutý.	Odomknite zámok Smart Cover Lock pomocou programu Computer Setup. Zámok Smart Cover Lock je možné manuálne odomknúť pomocou bezpečnostného kľúča zámku Smart Cover, ktorý dodáva spoločnosť HP. Tento kľúč budete potrebovať v prípade výpadku napájania, poruchy počítača alebo ak zabudnete heslo. Ak chcete kľúč podobný francúzskemu kľúču, objedajte si položku PN 166527-001. Ak potrebujete kľúč podobný skrutkovaču, objedajte si položku PN 166527-002.
Výkon počítača je mimoriadne nízky.	Procesor je prehriaty.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uistite sa, že prúdění vzduchu do počítača nie je blokované.</li> <li>2. Skontrolujte, či sú ventilátory pripojené, a či pracujú správne (niektoré ventilátory pracujú len v prípade potreby).</li> <li>3. Uistite sa, že chladič procesora je nainštalovaný správne.</li> </ol>
	Pevný disk je plný.	Prenosom údajov z pevného disku vytvorte voľné miesto na pevnom disku.
	Nedostatok pamäte.	Nainštalujte pamäťové moduly s väčšou kapacitou.
	Pevný disk je fragmentovaný.	Defragmentujte pevný disk.
	Predtým spustený program neuvolnil vyhradenú pamäť späť pre systém.	Reštartujte počítač.
	Pevný disk je napadnutý vírusom.	Spustite antivírusový program.

## Riešenie všeobecných problémov (pokračovanie)

---

Problém	Príčina	Riešenie
Výkon počítača je mimoriadne nízky. (pokračovanie)	Je spustených príliš veľa aplikácií.	1. Zatvorením nepotrebných aplikácií uvoľníte pamäť. 2. Nainštalujte pamäťové moduly s väčšou kapacitou.
	Neznáma príčina.	Reštartujte počítač.
Počítač sa automaticky vypne a kontrolka napájania dvakrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza), pričom dvakrát zaznie zvukový signál.	Aktivovala sa ochrana procesora pred prehriatím: Ventilátor je pravdepodobne zablokovaný, netočí sa. ALEBO Chladič nie je správne pripojený k procesoru.	1. Skontrolujte, či nie sú zablokované vetracie otvory počítača, a či pracuje chladiaci ventilátor procesora. 2. Otvorte kryt, stlačte tlačidlo napájania a skontrolujte, či sa točí ventilátor procesora. Ak sa ventilátor procesora netočí, uistite sa, že kábel ventilátora je zapojený do konektora na systémovej doske. Uistite sa, že ventilátor je úplne a správne vložený na svoje miesto. 3. Ak je ventilátor zapojený a správne umiestnený, ale netočí sa, vymeňte ventilátor procesora. 4. Opätovne umiestnite chladič procesora na svoje miesto a overte, či je ventilátor správne pripojený. 5. Obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo poskytovateľa služieb.

---



---

**Riešenie všeobecných problémov (pokračovanie)**


---

<b>Problém</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie</b>
Napájanie systému sa nespustí a kontrolky na počítači nesvietia.	Napájanie systému sa nemôže spustiť.	<p>Stlačte tlačidlo napájania na menej než štyri sekundy. Ak sa kontrolka pevného disku rozsvieti na zeleno, postupujte nasledovne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či je volič napätia (nachádza sa na zadnej strane zdroja napájania na vybraných modeloch) nastavený na zodpovedajúcu hodnotu. Správne nastavenie napätia závisí od oblasti.</li> <li>2. Skúste postupne vyberať rozširujúce karty, kým sa na systémovej doske nerozsvieti kontrolka 3 V<sub>aux</sub>.</li> <li>3. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol> <p><b>ALEBO</b></p> <p>Stlačte tlačidlo napájania na menej než štyri sekundy. Ak sa kontrolka pevného disku nerozsvieti na zeleno, postupujte nasledovne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či je počítač zapojený do funkčnej zásuvky so striedavým prúdom.</li> <li>2. Otvorte kryt a skontrolujte, či je prípojka tlačidla napájania správne pripojená na systémovú dosku.</li> <li>3. Skontrolujte, či sú obidva káble zdroja napájania správne pripojené na systémovú dosku.</li> <li>4. Skontrolujte, či na systémovej doske nesvieti kontrolka 3 V<sub>aux</sub>. Ak svieti, vymeňte prípojku tlačidla napájania.</li> <li>5. Ak kontrolka 3 V<sub>aux</sub> na systémovej doske nesvieti, vymeňte zdroj napájania.</li> <li>6. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>

---

## Riešenie problémov so zdrojom napájania

V nasledovnej tabuľke sú uvedené bežné príčiny a riešenia problémov so zdrojom napájania.

---

### Riešenie problémov so zdrojom napájania

---

Problém	Príčina	Riešenie
Zdroj napájania sa občas vypne.	Prepínač voľby napájania umiestnený na zadnej strane počítača (na niektorých modeloch) nie je prepnutý na správnu hodnotu napätia (115 V alebo 230 V).	Pomocou prepínača voľby napájania nastavte správnu hodnotu striedavého napätia.
	Zdroj napájania sa nezapne, pretože sa vyskytla interná chyba zdroja napájania.	Obráťte sa na autorizovaného poskytovateľa služieb a požiadajte ho o výmenu zdroja napájania.
Počítač sa automaticky vypne a kontrolka napájania dvakrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza), pričom dvakrát zaznie zvukový signál.	Aktivovala sa ochrana procesora pred prehriatím: Ventilátor je pravdepodobne zablokovaný, netočí sa, ALEBO Chladič nie je správne pripojený k procesoru.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Skontrolujte, či nie sú zablokované vetracie otvory počítača, a či pracuje chladiaci ventilátor procesora.</li><li>2. Otvorte kryt, stlačte tlačidlo napájania a skontrolujte, či sa točí ventilátor procesora. Ak sa ventilátor procesora netočí, uistite sa, že kábel ventilátora je zapojený do konektora na systémovej doske. Uistite sa, že ventilátor je úplne a správne vložený na svoje miesto.</li><li>3. Ak je ventilátor zapojený a správne umiestnený, ale netočí sa, vymeňte ventilátor procesora.</li><li>4. Opätovne umiestnite chladič procesora na svoje miesto a overte, či je ventilátor správne pripojený.</li><li>5. Obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo poskytovateľa služieb.</li></ol>

---

**Riešenie problémov so zdrojom napájania** (pokračovanie)

<b>Problém</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie</b>
Kontrolka napájania štyrikrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza a štyrikrát zaznie zvukový signál).	Zlyhanie napájania (zdroj napájania je preťažený).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či je volič napätia (nachádza sa na zadnej strane zdroja napájania na niektorých modeloch) nastavený na zodpovedajúcu hodnotu. Správne nastavenie napätia závisí od oblasti.</li> <li>2. Otvorte kryt a skontrolujte, či je štvoržilový kábel zdroja napájania pripojený ku konektoru na systémovej doske.</li> <li>3. Odstránením VŠETKÝCH pripojených zariadení (ako je napríklad pevný disk, disketová alebo optická jednotka a rozširujúce karty) sa uistite, že príčinou problému nie je niektoré zo zariadení. Zapnite počítač. Po spustení testu POST vždy vypnite počítač a pridajte jedno zariadenie. Tento postup opakujte, až kým nedôjde k zlyhaniu. Nahraďte zariadenie, ktoré spôsobuje zlyhanie. Postupným pridávaním jednotlivých zariadení sa uistite, že všetky zariadenia pracujú správne.</li> <li>4. Obráťte sa na autorizovaného poskytovateľa služieb a požiadajte ho o výmenu zdroja napájania.</li> <li>5. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>

## Riešenie problémov s disketovou jednotkou

V nasledovnej tabuľke sú uvedené bežné príčiny a riešenia problémov s disketovou jednotkou.



Ak pridáte alebo odstránite hardvér, napríklad ďalšiu disketovú jednotku, bude možno potrebné znova nakonfigurovať počítač. Pokyny nájdete v časti „[Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru](#)“.

### Riešenie problémov s disketovou jednotkou

Problém	Príčina	Riešenie
Kontrolka disketovej jednotky neustále svieti.	Disketa je poškodená.	V systéme Microsoft Windows XP kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo <b>Start (Štart)</b> , kliknite na položku <b>Explore (Preskúmať)</b> a vyberte jednotku. Kliknite na položku <b>File (Súbor) &gt; Properties (Vlastnosti) &gt; Tools (Nástroje)</b> . V rámčeku <b>Error-checking (Kontrola chýb)</b> kliknite na tlačidlo <b>Check Now (Skontrolovať)</b> .
	Disketa je vložená nesprávne.	Vyberte disketu a znova ju vložte.
	Kábel jednotky nie je správne pripojený.	Znova pripojte kábel jednotky. Uistite sa, že k jednotke sú pripojené všetky štyri konektory napájacieho kábla disketovej jednotky.
Jednotku sa nepodarilo nájsť.	Kábel je uvoľnený.	Zapojte napájací kábel a kábel pre prenos údajov disketovej jednotky.
	Vymeniteľná jednotka nie je správne umiestnená.	Vložte jednotku znova.

---

**Riešenie problémov s disketovou jednotkou (pokračovanie)**


---


<b>Problém</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie</b>
Disketová jednotka nemôže zapisovať na disketu.	Disketa nie je naformátovaná.	Naformátujte disketu. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V programe Windows Explorer (Prieskumník) vyberte jednotku <b>(A)</b>.</li> <li>2. Kliknite pravým tlačidlom myši na písmeno jednotky a vyberte položku <b>Format (Formátovať)</b>.</li> <li>3. Vyberte požadované možnosti a kliknutím na tlačidlo <b>Start (Spustiť)</b> spustíte formátovanie diskety.</li> </ol>
	Disketa je chránená proti zápisu.	Použite inú disketu alebo zrušte ochranu proti zápisu.
	Zapisuje sa na nesprávnu jednotku.	Skontrolujte písmeno jednotky v zadanej ceste.
	Na diskete nie je dostatok voľného miesta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Použite inú disketu.</li> <li>2. Z diskety odstráňte nepotrebné súbory.</li> </ol>
	V programe Computer Setup je vypnuté zapisovanie na staršie typy diskiet.	Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Storage (Ukladacie zariadenia) &gt; Storage Options (Možnosti ukladania)</b> aktivujete položku <b>Legacy Diskette Write (Zápis na staršie typy diskiet)</b> .
	Disketa je poškodená.	Vymeňte poškodenú disketu.

---

## Riešenie problémov s disketovou jednotkou (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Disketu nemožno naformátovať.	Zadané médium je neplatné.	Pri formátovaní diskety v systéme MS-DOS môže byť potrebné zadať kapacitu diskety. Ak chcete naformátovať napríklad disketu s kapacitou 1,44 MB, zadajte do príkazového riadka systému MS-DOS nasledovný príkaz: <b>FORMAT A: /F:1440</b>
	Disketa je chránená proti zápisu.	Otvorte zámok na diskete.
	Je zapnuté riadenie zápisu na disketu.	Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Storage (Ukladacie zariadenia) &gt; Storage Options (Možnosti ukladania)</b> aktivujete položku <b>Legacy Diskette Write (Zápis na staršie typy diskiet)</b> .
Vyskytol sa problém s diskovou transakciou.	Chybná štruktúra adresárov alebo problém so súborom.	V systéme Windows XP kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo <b>Start (Štart)</b> , kliknite na položku <b>Explore (Preskúmať)</b> a vyberte jednotku. Kliknite na položku <b>File (Súbor) &gt; Properties (Vlastnosti) &gt; Tools (Nástroje)</b> . V rámečku <b>Error-checking (Kontrola chýb)</b> kliknite na tlačidlo <b>Check Now (Skontrolovať)</b> .
Disketová jednotka nemôže čítať z diskety.	Používate nesprávny typ diskety pre danú disketovú jednotku.	Skontrolujte typ používanej jednotky a použite správny typ diskety.
	Číta sa z nesprávnej jednotky.	Skontrolujte písmeno jednotky v zadanej ceste.
	Disketa je poškodená.	Vymeňte disketu za novú.

## Riešenie problémov s disketovou jednotkou (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Zobrazilo sa hlásenie „Invalid system disk“ (Neplatný systémový disk).	Do jednotky bola vložená disketa, ktorá neobsahuje systémové súbory potrebné na spustenie počítača.	Po skončení činnosti jednotky vyberte disketu a stlačte <b>medzerník</b> . Počítač by sa mal spustiť.
	Nastala chyba diskety.	Stlačením tlačidla napájania reštartujte počítač.
Nemožno vykonať spustenie z diskety.	Disketa nie je spúšťačia.  V programe Computer Setup je vypnuté spúšťanie systému z diskety.	Vymeňte disketu za spúšťačiu.  <ol style="list-style-type: none"> <li>Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Storage (Ukladacie zariadenia) &gt; Boot Order (Poradie spúšťania)</b> zapnete spúšťanie z diskety.</li> <li>Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Storage (Ukladacie zariadenia) &gt; Storage Options (Možnosti ukladania) &gt; Removable Media Boot (Spúšťanie z vymeniteľných médií)</b> zapnete spúšťanie z diskety.</li> </ol> <p> Vykonajte obidva kroky, pretože funkcia <b>Removable Media Boot (Spúšťanie z vymeniteľných médií)</b> v programe Computer Setup prepisuje príkaz na zapnutie položky <b>Boot Order (Poradie spúšťania)</b>.</p>

---

## Riešenie problémov s disketovou jednotkou (pokračovanie)

---

Problém	Príčina	Riešenie
Nemožno vykonať spustenie z diskety. (pokračovanie)	V programe Computer Setup je zapnutý režim sieťového servera.	Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Security (Zabezpečenie) &gt; Password Options (Možnosti hesla)</b> vypnete položku <b>Network Server Mode (Režim sieťového servera)</b>
	V programe Computer Setup je vypnuté spustenie z vymeniteľného média.	Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Storage (Ukladacie zariadenia) &gt; Storage Options (Možnosti ukladania) &gt; Removable Media Boot (Spúšťanie z vymeniteľných médií)</b> zapnete spúšťanie z vymeniteľných médií.

---



## Riešenie problémov s pevným diskom

### Riešenie problémov s pevným diskom

Problém	Príčina	Riešenie
Vyskytla sa chyba pevného disku.	Pevný disk obsahuje chybné sektory alebo zlyhal.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V systéme Windows XP kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo <b>Start (Štart)</b>, kliknite na položku <b>Explore (Preskúmať)</b> a vyberte jednotku. Kliknite na položku <b>File (Súbor) &gt; Properties (Vlastnosti) &gt; Tools (Nástroje)</b>. V rámčeku <b>Error-checking (Kontrola chýb)</b> kliknite na tlačidlo <b>Check Now (Skontrolovať)</b>.</li> <li>2. Použite obslužný program na vyhľadanie chybných sektorov a zablokovanie ich používania. V prípade potreby preformátujte pevný disk.</li> </ol>
Problém s diskovou transakciou.	Chybná štruktúra priečinkov alebo problém so súborom.	V systéme Windows XP kliknite pravým tlačidlom myši na tlačidlo <b>Start (Štart)</b> , kliknite na položku <b>Explore (Preskúmať)</b> a vyberte jednotku. Kliknite na položku <b>File (Súbor) &gt; Properties (Vlastnosti) &gt; Tools (Nástroje)</b> . V rámčeku <b>Error-checking (Kontrola chýb)</b> kliknite na tlačidlo <b>Check Now (Skontrolovať)</b> .
Jednotku sa nepodarilo nájsť (identifikovať).	Kábel je uvoľnený.	Skontrolujte pripojenia káblov.

## Riešenie problémov s pevným diskom (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Jednotku sa nepodarilo nájsť (identifikovať). (pokračovanie)	Systém automaticky nerozpoznal novonainštalované zariadenie.	<p>Ďalšie pokyny pre zmenu konfigurácie nájdete v časti „Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru“. Ak systém stále nemôže rozpoznať nové zariadenie, skontrolujte, či sa zariadenie nachádza v zozname programu Computer Setup. Ak sa v zozname nachádza, problém pravdepodobne spôsobuje ovládač zariadenia. Ak sa v zozname nenachádza, problém pravdepodobne spôsobuje hardvér.</p> <p>Ak ide o novonainštalovanú jednotku, spustíte program Computer Setup a pomocou položky <b>Advanced (Rozšírené nastavenia) &gt; Power-On (Pri zapnutí)</b> skúste pridať oneskorenie testovania POST.</p>
	Prepojky jednotky sú pravdepodobne nesprávne nastavené.	<p>Ak ide o nadradenú jednotku, prepojku na zadnej strane jednotky nastavte do polohy Master (Nadradená jednotka) alebo Cable Select (Výberová funkcia kábla).</p> <p>Ak ide o podradenú jednotku, prepojku nastavte do polohy Slave (Podradená jednotka) alebo Cable Select (Výberová funkcia kábla).</p>
	V programe Computer Setup je vypnutý radič jednotky.	<p>Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Storage (Ukladacie zariadenia) &gt; Storage Options (Možnosti ukladania)</b> zapnete všetky radiče IDE a SATA.</p>

---

**Riešenie problémov s pevným diskom** (pokračovanie)
 

---

<b>Problém</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie</b>
Jednotku sa nepodarilo nájsť (identifikovať). (pokračovanie)	Odozva jednotky je ihneď po jej zapnutí pomalá.	Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Advanced (Rozšírené nastavenia) &gt; Power-On Options (Možnosti pri zapnutí)</b> predĺžite časový interval oneskorenia testu POST.
Hlásenie o nesystémovej diskete alebo chýbajúcom zavádzači NTLDR.	Počítač sa pokúša spustiť systém z diskety, ktorá nie je určená na spúšťanie.	Vyberte disketu z disketovej jednotky.
Hlásenie o nesystémovej diskete alebo chýbajúcom zavádzači NTLDR. (pokračovanie)	Počítač sa pokúša spustiť systém z pevného disku, ale pevný disk je pravdepodobne poškodený.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do disketovej jednotky vložte spúšťaciu disketu a reštartujte počítač.</li> <li>2. Pomocou programu FDISK skontrolujte formát pevného disku: Ak je jednotka formátovaná systémom NTFS, na testovanie jednotky použite program na čítanie od iného výrobcu. Ak je jednotka formátovaná systémom FAT32, pevný disk je neprístupný. Preinštalujte hlavný zavádzací záznam (MBR).</li> <li>3. Ak je aj po spustení systému z diskety disk stále neprístupný a zabezpečenie hlavného zavádzacieho záznamu (MBR) je zapnuté, pokúste sa obnoviť predtým uloženú kópiu hlavného zavádzacieho záznamu (MBR). Ak chcete obnoviť pôvodnú kópiu záznamu MBR, spustíte program Computer Setup a vyberte položku <b>Security (Zabezpečenie) &gt; Restore Master Boot Record (Obnoviť hlavný zavádzací záznam)</b>.</li> </ol>

---

## Riešenie problémov s pevným diskom (pokračovanie)

---

Problém	Príčina	Riešenie
Hlásenie o nesystémovej diskete alebo chýbajúcom zavádzací NTLDR. (pokračovanie)	Systémové súbory chýbajú, alebo nie sú správne nainštalované.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Do disketovej jednotky vložte spúšťačiu disketu a reštartujte počítač.</li><li>2. Pomocou programu FDISK skontrolujte formát pevného disku: Ak je jednotka formátovaná systémom NTFS, na testovanie jednotky použite program na čítanie od iného výrobcu. Ak je jednotka formátovaná systémom FAT32, pevný disk je neprístupný. Preinštalujte hlavný zavádzací záznam (MBR).</li></ol> <p>Ak je aj po spustení systému z diskety disk stále neprístupný a zabezpečenie hlavného zavádzacieho záznamu (MBR) je zapnuté, pokúste sa obnoviť predtým uloženú kópiu hlavného zavádzacieho záznamu (MBR). Ak chcete obnoviť pôvodnú kópiu záznamu MBR, spustíte program Computer Setup a vyberte položku <b>Security (Zabezpečenie) &gt; Restore Master Boot Record (Obnoviť hlavný zavádzací záznam)</b>.</p> <hr/> <p>V programe Computer Setup je vypnuté spúšťanie systému z pevného disku.</p>
		Spustíte program Computer Setup, vyberte položku <b>Storage (Ukladacie zariadenia) &gt; Boot Order (Poradie spúšťania)</b> a v zozname aktivujte položku pre pevný disk.

---

## Riešenie problémov s pevným diskom (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Hlásenie o nesystémovej diskete alebo chýbajúcom zavádzači NTLDR. (pokračovanie)	Spúšťač pevného disku nie je v konfigurácii s viacerými pevnými diskami pripojený ako prvý.	Ak sa pokúšate systém zaviesť z pevného disku IDE, uistite sa, že daný pevný disk je pripojený ako primárne zariadenie 0. Ak chcete systém zaviesť z pevného disku SATA, pripojte daný disk ako zariadenie SATA 0.
	Radič spúšťačieho pevného disku nie je v zozname Boot Order (Poradie spúšťania) uvedený ako prvý.	Spustíte program Computer Setup, prejdite do ponuky <b>Storage (Ukladacie zariadenia) &gt; Boot Order (Poradie spúšťania)</b> a uistite sa, že radič spúšťačieho pevného disku je uvedený hneď za položku <b>Hard Drive (Pevný disk)</b> .
Pevný disk PATA (Parallel ATA) nepracuje optimálne.	Používate nesprávny kábel pre daný typ disku.	Preinštalujte pevný disk Ultra ATA a použite 80-vodičový kábel.
Počítač sa nespustí.	Jednotka pevného disku je poškodená.	Skontrolujte, či kontrolka na prednom paneli počítača neblíka na červeno a či sa neozýva zvuková signalizácia. Pokyny pre určenie možných príčin blikania kontrolky na červeno a zvukovej signalizácie obsahuje príloha A „Chybové hlásenia testu POST“. Podmienky nájdete v Obmedzenej záruke.
Počítač nereaguje.	Používaný program prestal reagovať na príkazy.	Pokúste sa použiť bežný postup systému Windows na vypnutie počítača pomocou príkazu „Shut Down“ (Vypnúť). Ak ani to nepomôže, vypnite napájanie stlačením tlačidla napájania na minimálne štyri sekundy. Opätovným stlačením tlačidla napájania reštartujte počítač.

## Riešenie problémov s multifunkčnou pozíciou

---

### Riešenie problémov s multifunkčnou pozíciou

---

Problém	Príčina	Riešenie
Jednotku sa nepodarilo nájsť.	Do spusteného počítača ste sa pokúsili vložiť vymeniteľný pevný disk, ktorý má zapnuté zabezpečenie DriveLock. (Táto funkcia je podporovaná len na vybraných modeloch.)	Vypnite systém Windows a vypnite počítač. Ak jednotka ešte nie je vložená do multifunkčnej pozície, vložte ju do tejto pozície. Zapnite počítač.
	Multifunkčná pozícia sa nezobrazuje v programe Computer Setup.	Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Security (Zabezpečenie) &gt; Device Security (Zabezpečenie zariadení)</b> nastavte multifunkčnú pozíciu na hodnotu <b>Device Available (Zariadenie je dostupné)</b> .

---

## Riešenie problémov so zobrazením

Ak sa vyskytnú problémy so zobrazením, pozrite sa do dokumentácie dodanej s monitorom alebo do nasledovnej tabuľky, v ktorej sú uvedené bežné príčiny a riešenia týchto problémov.

### Riešenie problémov so zobrazením


Problém	Príčina	Riešenie
Prázdna obrazovka (nič sa nezobrazuje).	Monitor nie je zapnutý a kontrolka monitora nesvieti.	Zapnite monitor a skontrolujte, či svieti kontrolka monitora.
	Chybný monitor.	Skúste použiť iný monitor.
	Káble nie sú správne pripojené.	Skontrolujte pripojenie káblov monitora k počítaču a elektrickej zásuvke.
	Je nainštalovaný obslužný program pre šetrenie obrazovky, alebo sú zapnuté funkcie úspory energie.	Stlačte ľubovoľný kláves alebo tlačidlo myši a v prípade potreby zadajte heslo.
	Chybná systémová pamäť ROM; systém pracuje v bezpečnostnom režime zavádzania. Tento režim je indikovaný ôsmymi zvukovými signálmi.	Obnovte obsah pamäte ROM pomocou diskety ROMPaq. Ďalšie informácie nájdete v časti „Bezpečnostný spúšťač pamäte ROM“ príručky <i>Správa osobného počítača</i> na disku <i>CD Documentation</i> .
	Používate monitor s pevnou synchronizáciou, ktorý nedokáže synchronizovať pri zvolenom rozlíšení.	Uistite sa, že monitor môže pracovať s rovnakou horizontálnou obnovovacou frekvenciou ako zvolené rozlíšenie.
	Počítač je spustený v <b>úspornom</b> režime.	Stlačte tlačidlo napájania na návrat z <b>úsporného</b> režimu.



**UPOZORNENIE:** Pri pokuse o návrat z **úsporného** režimu nedržte tlačidlo napájania stlačené dlhšie než štyri sekundy. V opačnom prípade sa počítač vypne a stratia sa údaje.

## Riešenie problémov so zobrazením (pokračovanie)

---

Problém	Príčina	Riešenie
Prázdna obrazovka (nič sa nezobrazuje). (pokračovanie)	Kábel monitora je zapojený do nesprávneho konektora.	<p>Ak sa na počítači nachádza konektor pre integrovanú grafickú kartu a konektor pre prídavnú grafickú kartu, kábel monitora pripojte ku konektoru grafickej karty na zadnej strane počítača.</p> <p> Ak je grafická karta štandardná rozširujúca karta PCI, integrovanú grafickú kartu môžete zapnúť v programe Computer Setup. Ak je v počítači nainštalovaná grafická karta PCI Express, integrovanú grafickú kartu nemožno zapnúť.</p>
Nastavenia monitora na počítači nie sú kompatibilné s monitorom.		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reštartujte počítač a po zobrazení hlásenia „Press F8“ (Stlačte kláves F8) v pravom dolnom rohu obrazovky stlačte kláves <b>F8</b>.</li><li>2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku <b>Enable VGA Mode (Zapnúť režim VGA)</b> a stlačte kláves <b>Enter</b>.</li><li>3. V ovládacom paneli systému Windows dvakrát kliknite na ikonu <b>Display (Obrazovka)</b> a potom kliknite na kartu <b>Settings (Nastavenia)</b>.</li><li>4. Pomocou posúvača obnovte pôvodné rozlíšenie.</li></ol>

---



**Riešenie problémov so zobrazením (pokračovanie)**

<b>Problém</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie</b>
Na obrazovke sa nič nezobrazuje a kontrolka napájania päťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojskundová pauza a päťkrát zaznie zvukový signál).	Chyba videopamäte.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moduly DIMM znova vložte na svoje miesto. Zapnite počítač.</li> <li>2. Postupne vymieňajte moduly DIMM, kým neidentifikujete chybný modul.</li> <li>3. Nahrad'ite pamäť iného výrobcu pamäťou od spoločnosti HP.</li> <li>4. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>
Na obrazovke sa nič nezobrazuje a kontrolka napájania šesťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojskundová pauza a šesťkrát zaznie zvukový signál).	Chyba grafickej karty.	<p>Systémy s grafickou kartou:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova zasunite grafickú kartu. Spustite počítač.</li> <li>2. Vymeňte grafickú kartu.</li> <li>3. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol> <p>V systémoch s integrovanou grafickou kartou vymeňte systémovú dosku.</p>
Na obrazovke sa nič nezobrazuje a kontrolka napájania sedemkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojskundová pauza a sedemkrát zaznie zvukový signál).	Zlyhanie systémovej dosky (zlyhanie rozpoznané pamäťou ROM pred zobrazením).	Vymeňte systémovú dosku.
Monitor nepracuje správne, ak sú zapnuté funkcie úspory energie.	Monitor, ktorý nepodporuje úsporu energie sa používa so zapnutými funkciami úspory energie.	Vypnite funkciu úspory energie monitora.

## Riešenie problémov so zobrazením (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Nejasné znaky.	Ovládacie prvky jas a kontrastu nie sú správne nastavené.	Upravte jas a kontrast monitora.
	Káble nie sú správne pripojené.	Skontrolujte, či je grafický kábel pevne pripojený ku grafickej karte a monitoru.
Obraz je rozmazaný, alebo sa nedá nastaviť požadované rozlíšenie.	Ak bola inovovaná grafická karta, pravdepodobne sa nenainštalovali správne grafické ovládače.	Nainštalujte ovládače grafickej karty, ktoré boli dodané v rámci inovačnej súpravy.
	Monitor nedokáže zobrazovať v požadovanom rozlíšení.	Zmeňte požadované rozlíšenie.
	Grafická karta je chybná.	Vymeňte grafickú kartu.
Obraz je porušený, posúva sa, chveje sa alebo bliká.	Monitor nie je úplne pripojený alebo je nesprávne nastavený.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uistite sa, že kábel monitora je pevne pripojený k počítaču.</li> <li>2. Ak používate systém s dvoma monitormi, alebo ak sa v tesnej blízkosti nachádza ďalší monitor, zväčšite vzdialenosť medzi monitormi, aby ste zabránili vzájomnému rušeniu ich elektromagnetických polí.</li> <li>3. V blízkosti monitora sa možno nachádzajú fluorescenčné svetlá alebo ventilátory.</li> </ol>
	Monitor je potrebné odmagnetizovať.	Odmagnetizujte monitor. Pokyny nájdete v dokumentácii k monitoru.
Z monitora CRT po zapnutí vychádzajú vibrácie alebo hrkotavé zvuky.	Bola aktivovaná cievka pre odmagnetizovanie monitora.	Žiadne. Je úplne normálne, ak sa pri zapnutí monitora aktivuje cievka pre odmagnetizovanie.

**Riešenie problémov so zobrazením** (pokračovanie)

<b>Problém</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie</b>
Z monitora CRT počuť cvakanie.	Vo vnútri monitora boli aktivované elektronické relé.	Žiadne. V prípade niektorých monitorov je úplne normálne, ak pri zapnutí alebo vypnutí, prechode do úsporného režimu alebo zmene rozlíšenia vydávajú zvuky podobné cvakaniu.
Z monitora LCD vychádza vysoký zvuk.	Jas alebo kontrast je nastavený na príliš vysokú úroveň.	Znížte nastavenie jasu alebo kontrastu.
Neostrý obraz; prítomné efekty pruhov, „duchov“ alebo tieňov; horizontálne posúvajúce sa riadky; nejasné vertikálne pruhy; nemožnosť vycentrovať obraz na obrazovke. (len v prípade monitorov LCD, pri ktorých sa používa analógové pripojenie vstupu VGA)	Interné obvody pre konverziu digitálneho signálu monitora LCD sa nemôžu prispôbiť výstupnej synchronizácii grafickej karty.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. V ponuke monitora na obrazovke vyberte voľbu Auto-Adjustment (Automatické prispôbenie).</li> <li>2. Manuálne zosynchronizujte funkcie displeja Clock (Hodiny) a Clock Phase (Fáza hodín). Môžete tiež prevziať balík SoftPaq, ktorý vám pomôže pri synchronizácii. Navštívte nasledovnú webovú lokalitu, vyberte príslušný monitor a prevezmite balík SP20930 alebo SP22333: <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a></li> </ol>
	Grafická karta nie je správne vložená alebo je chybná.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova vložte grafickú kartu.</li> <li>2. Vymeňte grafickú kartu.</li> </ol>
Niektoré zadané symboly sa nezobrazujú správne.	Použitie písmo nepodporuje daný symbol.	<p>Použite program Character Map (Mapa znakov), v ktorom nájdite a vyberte príslušný symbol. Kliknite na tlačidlo <b>Start (Štart) &gt; All Programs (Všetky programy) &gt; Accessories (Príslušenstvo) &gt; System Tools (Systémové nástroje) &gt; Character Map (Mapa znakov)</b>.</p> <p>Požadovaný symbol môžete skopírovať z programu Character Map (Mapa znakov) do dokumentu.</p>

## Riešenie problémov so zvukom

Ak je počítač vybavený zvukovými funkciami a vyskytnú sa problémy so zvukom, prezrite si nasledovnú tabuľku, v ktorej sú uvedené bežné príčiny a riešenia daných problémov.

---

### Riešenie problémov so zvukom

---

Problém	Príčina	Riešenie
Dochádza k výpadkom zvuku.	Prostriedky procesora využívajú ďalšie spustené aplikácie.	Ukončíte všetky spustené aplikácie, ktoré sú náročné na výkon procesora.
	Priame oneskorenie zvuku, bežné v mnohých aplikáciách pre prehrávanie médií.	<p>V systéme Windows XP:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. V okne <b>Control Panel (Ovládací panel)</b> kliknite na položku <b>Sounds and Audio Devices (Zvuky a zvukové zariadenia)</b>.</li><li>2. Na karte <b>Audio (Zvuk)</b> vyberte zo zoznamu <b>Sound Playback (Prehrávanie zvuku)</b> požadované zariadenie.</li><li>3. Kliknite na tlačidlo <b>Advanced (Spresniť)</b> a potom na kartu <b>Performance (Výkon)</b>.</li><li>4. Posúvač <b>Hardware acceleration (Hardvérové urýchľovanie)</b> nastavte na hodnotu <b>None (Žiadne)</b> a posúvač <b>Sample rate conversion quality (Kvalita konverzie vzorkovacej frekvencie)</b> na hodnotu <b>Good (Dobrá)</b>. Potom otestujte zvuk.</li></ol> <p>Posúvač <b>Hardware acceleration (Hardvérové urýchľovanie)</b> nastavte na hodnotu <b>Full (Úplné)</b> a posúvač <b>Sample rate conversion quality (Kvalita konverzie vzorkovacej frekvencie)</b> na hodnotu <b>Best (Najlepšia)</b>. Potom otestujte zvuk.</p>

---


## Riešenie problémov so zvukom (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Z reproduktora alebo slúchadiel nevychádza žiadny zvuk.	Softvérové ovládanie hlasitosti je stlmené.	Dvakrát kliknite na ikonu <b>reproduktora</b> na paneli úloh, uistite sa, že nie je začiarknuté políčko <b>Mute (Silmiť)</b> a posunutím jazdca nastavte požadovanú hlasitosť.
	V programe Computer Setup sa nezobrazujú položky pre nastavenie zvuku.	Zapnite zvuk v programe Computer Setup: <b>Security (Zabezpečenie) &gt; Device Security (Zabezpečenie zariadení) &gt; Audio (Zvuk)</b> .
	Externé reproduktory nie sú zapnuté.	Zapnite externé reproduktory.
	Externé reproduktory sú pripojené k nesprávnejmu zvukovému konektoru.	Informácie o správnom pripojení reproduktorov nájdete v dokumentácii k zvukovej karte.
	Digitálne prehrávanie zvuku nie je povolené.	Povoľte digitálne prehrávanie zvuku: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. V okne <b>Control Panel (Ovládací panel)</b> kliknite na položku <b>System (Systém)</b>.</li> <li>2. Na karte <b>Hardware (Hardvér)</b> kliknite na tlačidlo <b>Device Manager (Správca zariadení)</b>.</li> <li>3. Pravým tlačidlom myši kliknite na zariadenie CD/DVD a potom kliknite na položku <b>Properties (Vlastnosti)</b>.</li> <li>4. Na karte <b>Properties (Vlastnosti)</b> skontrolujte, či je začiarknuté políčko <b>Enable digital CD audio for this CD-ROM device (Povoliť digitálne prehrávanie zvuku pre toto zariadenie CD-ROM)</b>.</li> </ol>

## Riešenie problémov so zvukom (pokračovanie)

---

Problém	Príčina	Riešenie
Z reproduktora alebo slúchadiel nevychádza žiadny zvuk. (pokračovanie)	Slúchadlá alebo zariadenia pripojené ku konektoru pre výstup stlmujú interný reproduktor.	Ak sú pripojené slúchadlá alebo externé reproduktory, môžete ich zapnúť a používať, alebo ich môžete vypnúť.
	Hlasitosť je stlmená.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. V okne <b>Control Panel (Ovládací panel)</b> kliknite na položku <b>Sound, Speech and Audio Devices (Zvuk, reč a zvukové zariadenia)</b> a potom kliknite na položku <b>Sounds and Audio Devices (Zvuky a zvukové zariadenia)</b>.</li><li>2. Zrušte začiarknutie políčka <b>Mute (Stlmiť)</b>.</li></ol>
	Počítač je spustený v <b>úspornom</b> režime.	Stlačte tlačidlo napájania na návrat z <b>úsporného</b> režimu.

 **UPOZORNENIE:** Pri pokuse o návrat z **úsporného** režimu nedržte tlačidlo napájania stlačené dlhšie než štyri sekundy. V opačnom prípade sa počítač vypne a stratia sa údaje.

---

## Riešenie problémov so zvukom (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Z reproduktorov alebo slúchadiel vychádza hluk, alebo z nich nevychádza žiadny zvuk.	Počítač pravdepodobne nesprávne rozpoznal typ reproduktorov alebo slúchadiel, alebo automatické rozpoznávanie digitálneho a analógového signálu nie je zapnuté.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ak používate digitálne reproduktory so stereofónnym konektorom a chcete, aby systém automaticky prepínal na digitálny výstup, automatické rozpoznávanie bude správne pracovať až po použití adaptéra stereofónneho zvuku na monofónny.</li> <li>2. Ak tento adaptér nie je k dispozícii, použite okno vlastností multimediálneho zariadenia a manuálne prepnete analógový zvukový signál na digitálny.</li> <li>3. Ak používate slúchadlá s monofónnym konektorom, použite okno vlastností multimediálneho zariadenia a prepnete systém na analógový výstup.</li> </ol> <p>Informácie o zmene <b>režimu výstupu</b> zvuku obsahuje <a href="#">príloha D „Nastavenie analógového alebo digitálneho zvukového výstupu“</a>.</p>



Ak položku **Output Mode (Režim výstupu)** nastavíte na digitálny výstup, interný reproduktor a externé analógové reproduktory nebudú vydávať zvuk, až kým toto nastavenie neprepnete späť do režimu automatického rozpoznávania alebo analógového režimu.

Ak položku **Output Mode (Režim výstupu)** nastavíte na analógový výstup, externé digitálne reproduktory nebudú vydávať zvuk, až kým toto nastavenie neprepnete späť do režimu automatického rozpoznávania alebo digitálneho režimu.

Ďalšie informácie nájdete v časti [príloha D „Nastavenie analógového alebo digitálneho zvukového výstupu“](#).

Počítač sa počas nahrávania zvuku správa, ako keby prestal reagovať.	Pevný disk je zaplnený.	Pred nahrávaním sa uistite, že na pevnom disku je dostatok voľného miesta. Môžete tiež skúsiť nahráť zvukový súbor v komprimovanom formáte.
--	-------------------------	---

## Riešenie problémov s tlačiarňou

Ak sa vyskytnú problémy s tlačiarňou, pozrite sa do dokumentácie dodanej s tlačiarňou alebo do nasledovnej tabuľky, v ktorej sú uvedené bežné príčiny a riešenia týchto problémov.

### Riešenie problémov s tlačiarňou

Problém	Príčina	Riešenie
Tlačiareň netlačí.	Tlačiareň nie je zapnutá a nie je v režime online.	Zapnite tlačiareň a uistite sa, že je v režime online.
	Pre danú aplikáciu nie sú nainštalované správne ovládače tlačiarne.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nainštalujte správny ovládač tlačiarne pre danú aplikáciu.</li><li>2. Skúste tlačiť pomocou príkazu systému MS-DOS: <b>DIR C:\ &gt; [port tlačiarne]</b> kde <b>[port tlačiarne]</b> predstavuje adresu používanej tlačiarne. Ak tlačiareň pracuje, znova zaveďte ovládač tlačiarne.</li></ol>
	Ak pracujete v sieti, možno ste nevytvorili pripojenie počítača k tlačiarňi.	Vytvorte správne sieťové pripojenia k tlačiarňi.
Tlačiareň nemožno zapnúť.	Tlačiareň zlyhala.	Spustíte automatický test tlačiarne.
	Káble nie sú správne pripojené.	Znova pripojte všetky káble a skontrolujte napájací kábel a elektrickú zásuvku.
Tlačiareň tlačí skreslené informácie.	Pre danú aplikáciu nie je nainštalovaný správny ovládač tlačiarne.	Nainštalujte správny ovládač tlačiarne pre danú aplikáciu.
	Káble nie sú správne pripojené.	Znova pripojte všetky káble.
	Pamäť tlačiarne je preťažená.	Vypnutím tlačiarne na jednu minútu vynulujte tlačiareň a potom ju znova zapnite.



**Riešenie problémov s tlačiarňou** (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Tlačiareň je v režime offline. (pokračovanie)	V tlačiarňi nie je žiadny papier.	Skontrolujte zásobník papiera, a ak je prázdny, vložte doň papier. Zapnite režim online.


**Riešenie problémov s klávesnicou a myšou**

Ak sa vyskytnú problémy s klávesnicou alebo myšou, pozrite sa do dokumentácie dodanej so zariadením a do nasledovnej tabuľky, v ktorej sú uvedené bežné príčiny a riešenia týchto problémov.

**Riešenie problémov s klávesnicou**

Problém	Príčina	Riešenie
Počítač nerozpoznáva príkazy klávesnice a zadávaný text.	Konektor klávesnice nie je správne zapojený.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na pracovnej ploche systému Windows kliknite na tlačidlo <b>Start (Štart)</b>.</li> <li>2. Kliknite na položku <b>Shut Down (Vypnúť)</b>. Zobrazí sa dialógové okno <b>Shut Down Windows (Ukončenie systému Windows)</b>.</li> <li>3. Kliknite na položku <b>Shut Down (Vypnúť)</b>.</li> <li>4. Po vypnutí znova zapojte klávesnicu do zadnej časti počítača a reštartujte počítač.</li> </ol>
	Používaný program prestal reagovať na príkazy.	Vypnite počítač pomocou myši a reštartujte ho.


## Riešenie problémov s klávesnicou (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Počítač nerozpoznáva príkazy klávesnice a zadávaný text.	Klávesnicu je potrebné opraviť.	Podmienky nájdete v Obmedzenej záruke.
	Počítač je spustený v <b>úspornom</b> režime.	Stlačte tlačidlo napájania na návrat z <b>úsporného</b> režimu.
<p> <b>UPOZORNENIE:</b> Pri pokuse o návrat z <b>úsporného</b> režimu nedržte tlačidlo napájania stlačené dlhšie než štyri sekundy. V opačnom prípade sa počítač vypne a stratia sa údaje.</p>		
Kurzorom sa nedá pohybovať pomocou klávesov so šípkami na numerickej klávesnici.	Pravdepodobne je zapnutá funkcia <b>Num Lock</b> .	Stlačte kláves <b>Num Lock</b> . Ak chcete používať klávesy so šípkami, kontrolka Num Lock by nemala svietiť. Funkciu <b>Num Lock</b> možno vypnúť (alebo zapnúť) v programe Computer Setup.

## Riešenie problémov s myšou

Problém	Príčina	Riešenie
Myš nereaguje na pohyb alebo reaguje príliš pomaly.	Konektor myši nie je správne zapojený do zadnej časti počítača.	<p>Vypnite počítač pomocou klávesnice.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Súčasným stlačením klávesov <b>Ctrl</b> a <b>Esc</b> (alebo stlačením klávesu s <b>logom Windows</b>) zobrazte ponuku <b>Start (Štart)</b>.</li> <li>2. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol vyberte položku <b>Shut Down (Vypnúť)</b> a stlačte kláves <b>Enter</b>.</li> <li>3. Pomocou klávesu so šípkou nahor alebo nadol vyberte voľbu <b>Shut Down (Vypnúť)</b> a potom stlačte kláves <b>Enter</b>.</li> <li>4. Po vypnutí zapojte konektor myši do zadnej časti počítača (alebo klávesnice) a reštartujte počítač.</li> </ol>

**Riešenie problémov s myšou** (pokračovanie)

<b>Problém</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie</b>
Myš nereaguje na pohyb alebo reaguje príliš pomaly. (pokračovanie)	Používaný program prestal reagovať na príkazy.	Vypnite počítač pomocou klávesnice a potom ho reštartujte.
	Myš je potrebné vyčistiť.	Z myši vyberte posuvnú guľôčku a vyčistite interné súčasti.
	Myš je potrebné opraviť.	Podmienky nájdete v Obmedzenej záruke.
	Počítač je spustený v <b>úspornom</b> režime.	Stlačte tlačidlo napájania na návrat z <b>úsporného</b> režimu.
 <b>UPOZORNENIE:</b> Pri pokuse o návrat z <b>úsporného</b> režimu nedržte tlačidlo napájania stlačené dlhšie než štyri sekundy. V opačnom prípade sa počítač vypne a stratia sa údaje.		
Kurzor myši sa pohybuje len vertikálne alebo horizontálne, alebo je jeho pohyb prerušovaný.	Posuvná guľôčka myši je znečistená.	Vyberte posuvnú guľôčku myši zo spodnej časti myši a vyčistite ju pomocou súpravy na čistenie myši, ktorá je dostupná vo väčšine obchodov s výpočtovou technikou.

## Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru

Pri pridávaní alebo odstraňovaní hardvéru, ako je napríklad ďalšia jednotka alebo rozširujúca karta, môže byť potrebné prekonfigurovať počítač. Ak nainštalujete zariadenie typu Plug and Play, systém Windows XP ho automaticky rozpozná a nakonfiguruje počítač. Ak nainštalujete zariadenie, ktoré technológiu Plug and Play nepodporuje, po dokončení inštalácie nového hardvéru je potrebné nakonfigurovať počítač. V systéme Windows XP použite sprievodcu **Add Hardware Wizard (Sprievodca pridaním hardvéru)** a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

---

### Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru

---

Problém	Príčina	Riešenie
Systém nerozpozná nové zariadenie.	Zariadenie nie je správne vložené alebo pripojené.	Uistite sa, že zariadenie je správne a pevne pripojené a kontakty konektora nie sú ohnuté.
	Káble nového externého zariadenia sú uvoľnené alebo sú odpojené napájacie káble.	Uistite sa, že všetky káble sú správne a pevne pripojené, a že kontakty káblov alebo konektorov nie sú ohnuté.
	Vypínač nového externého zariadenia nie je zapnutý.	Vypnite počítač, zapnite externé zariadenie a potom zapnite počítač, aby sa zariadenie začlenilo do systému počítača.
	Keď vás systém informoval o zmenách v konfigurácii, neprijali ste ich.	Reštartujte počítač a postupujte podľa pokynov pre prijatie zmien.

---

## Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Systém nerozpozná nové zariadenie. (pokračovanie)	Ak je predvolená konfigurácia v konflikte s inými zariadeniami, doska Plug and Play sa po pridaní nemusí automaticky nakonfigurovať.	V systéme Windows XP môžete na zrušenie výberu automatických nastavení pre dosku a voľbu takej základnej konfigurácie, ktorá nespôsobí konflikty prostriedkov, použiť správcu Device Manager (Správca zariadení). Konflikt prostriedkov môžete vyriešiť aj tak, že použijete program Computer Setup na opätovné nastavenie konfigurácie alebo vypnutie zariadení.
Počítač sa nespustí.	Pri inovácii boli použité nesprávne pamäťové moduly, alebo boli pamäťové moduly vložené na nesprávne miesto.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nahliadnutím do dokumentácie dodanej so systémom zistíte, či používate správne pamäťové moduly, a overte správnosť inštalácie.</li> <li>2. Všímajte si zvukovú signalizáciu a kontrolky na prednom paneli počítača. Ak chcete zistiť pravdepodobné príčiny, pozrite si časť <a href="#">príloha A „Chybové hlásenia testu POST“</a>.</li> <li>3. Ak sa problém ani tak neodstráni, obráťte sa na podporu zákazníkov.</li> </ol>
Kontrolka napájania päťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza a päťkrát zaznie zvukový signál).	Pamäť je nesprávne nainštalovaná alebo chybná.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moduly DIMM znova vložte na svoje miesto. Zapnite počítač.</li> <li>2. Postupne vymieňajte moduly DIMM, kým neidentifikujete chybný modul.</li> <li>3. Nahraďte pamäť iného výrobcu pamäťou od spoločnosti HP.</li> <li>4. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>

---

## Riešenie problémov s inštaláciou hardvéru (pokračovanie)

---

<b>Problém</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie</b>
Kontrolka napájania šesťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza a šesťkrát zaznie zvukový signál).	Grafická karta je chybná alebo nesprávne vložená na svoje miesto, prípadne je chybná systémová doska.	Systémy s grafickou kartou: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Znova zasunúť grafickú kartu. Spustíte počítač.</li><li>2. Vymeňte grafickú kartu.</li><li>3. Vymeňte systémovú dosku.</li></ol> V systémoch s integrovanou grafickou kartou vymeňte systémovú dosku.
Kontrolka napájania desaťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza a desaťkrát zaznie zvukový signál).	Chybná voliteľná karta.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Postupne vyberte všetky voliteľné karty (ak ich je v systéme viac) a skontrolujte ich. Potom zapnite počítač a skontrolujte, či sa tým problém odstránil.</li><li>2. Chybnú voliteľnú kartu po jej identifikovaní vyberte a vymeňte.</li><li>3. Vymeňte systémovú dosku.</li></ol>

---


## Riešenie problémov so sieťou

V nasledovnej tabuľke sú uvedené niektoré bežné príčiny a riešenia problémov so sieťou. Tieto pokyny nezahŕňajú proces odhaľovania porúch káblových rozvodov siete.

### Riešenie problémov so sieťou

Problém	Príčina	Riešenie
Funkcia Wake-on-LAN nefunguje.	Funkcia Wake-on-LAN nie je zapnutá.	<p>Zapnite funkciu Wake-on-LAN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknite na tlačidlo <b>Start (Štart) &gt; Control Panel (Ovládací panel)</b>.</li> <li>2. Dvakrát kliknite na ikonu <b>Network Connections (Sieťové pripojenia)</b>.</li> <li>3. Dvakrát kliknite na položku <b>Local Area Connection (Lokálne pripojenie)</b>.</li> <li>4. Kliknite na položku <b>Properties (Vlastnosti)</b>.</li> <li>5. Kliknite na tlačidlo <b>Configure (Konfigurovať)</b>.</li> <li>6. Kliknite na kartu <b>Power Management (Správa napájania)</b> a začiarknite políčko <b>Allow this device to bring the computer out of standby (Umožniť zariadeniu prepnúť počítač z úsporného režimu)</b>.</li> </ol>

## Riešenie problémov so sieťou (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Sieťový ovládač nerozpoznal radič sieťového rozhrania.	Radič sieťového rozhrania je vypnutý.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Spustíte program Computer Setup a zapnete radič sieťového rozhrania.</li> <li>Pomocou programu Device Manager (Správca zariadení) zapnete radič sieťového rozhrania v operačnom systéme.</li> </ol>
	Nesprávny sieťový ovládač.	Vyhľadajte správny ovládač v dokumentácii k radiču sieťového rozhrania, alebo získajte najnovší ovládač na webovej lokalite výrobcu.
Kontrolka stavu sieťového pripojenia neblinká.	Nepodarilo sa rozpoznať žiadnu aktívnu sieť.	Skontrolujte správne pripojenie káblov a sieťových zariadení.
 Kontrolka stavu sieťového pripojenia má blikáť, ak počítač zaznamená sieťovú aktivitu.	Radič sieťového rozhrania nie je správne nastavený.	Skontrolujte stav zariadenia v rámci systému Windows, napríklad prostredníctvom kontroly zavedenia ovládačov v programe Device Manager (Správca zariadení) a stavu pripojení na aplete Network Connections (Sieťové pripojenia) v systéme Windows.
	Radič sieťového rozhrania je vypnutý.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Spustíte program Computer Setup a zapnete radič sieťového rozhrania.</li> <li>Pomocou programu Device Manager (Správca zariadení) zapnete radič sieťového rozhrania v operačnom systéme.</li> </ol>
	Sieťový ovládač sa nenačítal správne.	Preinštalujte sieťové ovládače. Informácie nájdete v <i>Príručke pre sieťovú a internetovú komunikáciu</i> na disku CD <i>Documentation</i> .



**Riešenie problémov so sieťou** (pokračovanie)

<b>Problém</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie</b>
Kontrolka stavu sieťového pripojenia neblinká. (pokračovanie)	Systém nedokáže automaticky zistiť sieť.	Vypnite funkcie automatického zisťovania a prepnite systém do správneho prevádzkového režimu. Informácie nájdete v <i>Príručke pre sieťovú a internetovú komunikáciu</i> na disku CD <i>Documentation</i> .
Diagnostický program hlási chybu.	Kábel nie je pevne pripojený.	Uistite sa, že kábel je pevne pripojený k sieťovému konektoru, a že druhý koniec je pevne pripojený k správne mu zariadeniu.
	Kábel je pripojený k nesprávne mu konektoru.	Uistite sa, že kábel je pripojený k správne mu konektoru.
	Vyskytol sa problém s káblom alebo zariadením na druhom konci kábla.	Uistite sa, že kábel a zariadenie na jeho druhom konci pracujú správne.
	Radič sieťového rozhrania zdieľa prerušenie s rozširujúcou doskou.	V ponuke <b>Advanced (Rozšírené nastavenia)</b> programu Computer Setup zmeňte nastavenie prostriedkov pre dosku.
	Radič sieťového rozhrania je chybný.	Obráťte sa na autorizovaného poskytovateľa služieb.
Diagnostika bol úspešná, no počítač nekomunikuje so sieťou.	Sieťové ovládače sa nenačítali, alebo ich parametre nevyhovujú aktuálnej konfigurácii.	Uistite sa, že sieťové ovládače sa načítali, a že ich parametre vyhovujú konfigurácii radiča sieťového rozhrania.  Uistite sa, že je nainštalovaný správny sieťový klient a protokol.
	Radič sieťového rozhrania nie je nakonfigurovaný pre tento počítač.	V okne <b>Control Panel (Ovládací panel)</b> dvakrát kliknite na ikonu <b>Network (Sieť)</b> a nakonfigurujte radič sieťového rozhrania.

## Riešenie problémov so sieťou (pokračovanie)

Problém	Príčina	Riešenie
Po pridaní rozširujúcej dosky do počítača prestal pracovať radič sieťového rozhrania.	Radič sieťového rozhrania zdieľa prerušenie s rozširujúcou doskou.	V ponuke <b>Advanced (Rozšírené nastavenia)</b> programu Computer Setup zmeňte nastavenie prostriedkov pre dosku.
	Radič sieťového rozhrania vyžaduje ovládače.	Overte, či ovládače neboli náhodne odstránené pri inštalácii ovládačov pre novú rozširujúcu dosku.
	Nainštalovaná rozširujúca doska predstavuje sieťovú kartu a je v konflikte s integrovanou sieťovou kartou.	V ponuke <b>Advanced (Rozšírené nastavenia)</b> programu Computer Setup zmeňte nastavenie prostriedkov pre dosku.
Radič sieťového rozhrania prestane pracovať bez zjavnej príčiny.	Súbory obsahujúce sieťové ovládače sú poškodené.	Preinštalujte sieťové ovládače pomocou disku CD <i>Restore Plus!</i> .
	Kábel nie je pevne pripojený.	Uistite sa, že kábel je pevne pripojený k sieťovému konektoru, a že druhý koniec je pevne pripojený k správnejmu zariadeniu.
	Radič sieťového rozhrania je chybný.	Obráťte sa na autorizovaného poskytovateľa služieb.
Systém sa nespustí prostredníctvom novej sieťovej karty.	Nová sieťová karta je pravdepodobne chybná alebo nespĺňa štandardné špecifikácie.	Nainštalujte štandardnú funkčnú sieťovú kartu alebo zmeňte poradie spúšťania tak, aby sa systém spúšťal z iného zariadenia.
Pri pokuse o vzdialenú inštaláciu systému sa nemožno pripojiť na sieťový server.	Radič sieťového rozhrania nie je správne nakonfigurovaný.	Skontrolujte pripojenie do siete a uistite sa, že je dostupný server DHCP, a že na serveri vzdialenej inštalácie systému sú k dispozícii ovládače pre vašu sieťovú kartu.
Obslužný program pre nastavenie systému hlási nenaprogramovaný pamäť typu EEPROM.	Nenaprogramovaná pamäť typu EEPROM.	Obráťte sa na autorizovaného poskytovateľa služieb.

## Riešenie problémov s pamäťou

Ak sa vyskytnú problémy s pamäťou, prezrite si nasledovnú tabuľku, v ktorej sú uvedené niektoré bežné príčiny a riešenia týchto problémov.



**UPOZORNENIE:** V systémoch podporujúcich pamäť typu ECC spoločnosť HP nepodporuje súčasné používanie pamätí typu ECC a pamätí iného typu. V opačnom prípade sa v počítači nezavedie operačný systém.

### Riešenie problémov s pamäťou

Problém	Príčina	Riešenie
Po nainštalovaní ďalších pamäťových modulov sa systém nespustí alebo nepracuje správne.	Typ alebo rýchlostná trieda pamäťového modulu nie je správna pre daný systém alebo nový pamäťový modul nie je správne vložený.	Nahrad'ite modul správnym štandardným pamäťovým modulom pre váš počítač.  V niektorých modeloch nie je možné súčasne používať moduly typu ECC a moduly iného typu.
Chyba Out of Memory (Nedostatok pamäte).	Pamäť možno nie je správne nakonfigurovaná.	Skontrolujte konfiguráciu pamäte pomocou nástroja Device Manager (Správca zariadení).
	Na spustenie aplikácie nie je dostatok voľnej pamäte.	V dokumentácii k aplikácii vyhl'adajte informácie o požiadavkách na pamäť.
Veľkosť pamäte zistená testom POST je nesprávna.	Pamäťové moduly nie sú správne nainštalované.	Skontrolujte, či sú pamäťové moduly správne nainštalované, a či sú použité správne moduly.
	Integrovaná grafická karta používa systémovú pamäť.	Nie je potrebné vykonať žiadnu akciu.

## Riešenie problémov s pamäťou (pokračovanie)

---

<b>Problém</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie</b>
Počas operácie sa vyskytla chyba Insufficient memory (Nedostatok pamäte).	Je nainštalovaných príliš mnoho programov TSR (Terminate and Stay Resident).	Odstráňte všetky nepotrebné programy TSR.
	Pre danú aplikáciu nie je dostatok voľnej pamäte.	Skontrolujte požiadavky danej aplikácie na pamäť alebo pridajte do počítača ďalšie pamäťové moduly.
Kontrolka napájania päťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza a päťkrát zaznie zvukový signál).	Pamäť je nesprávne nainštalovaná alebo chybná.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Moduly DIMM znova vložte na svoje miesto. Zapnite počítač.</li><li>2. Postupne vymieňajte moduly DIMM, kým neidentifikujete chybný modul.</li><li>3. Nahraďte pamäť iného výrobcu pamäťou od spoločnosti HP.</li><li>4. Vymeňte systémovú dosku.</li></ol>

---

## Riešenie problémov s procesorom

Ak sa vyskytnú problémy s procesorom, prezrite si nasledovnú tabuľku, v ktorej sú uvedené bežné príčiny a riešenia týchto problémov.

### Riešenie problémov s procesorom

Problém	Príčina	Riešenie
Výkon počítača je mimoriadne nízky.	Procesor je prehriaty.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uistite sa, že prúdenie vzduchu do počítača nie je blokové.</li> <li>2. Skontrolujte, či sú ventilátory pripojené, a či pracujú správne (niektoré ventilátory pracujú len v prípade potreby).</li> <li>3. Uistite sa, že chladič procesora je nainštalovaný správne.</li> </ol>
Kontrolka napájania trikrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza).	Procesor nie je správne vložený alebo nie je nainštalovaný.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či sa v počítači nachádza procesor.</li> <li>2. Znova vložte procesor.</li> </ol>

## Riešenie problémov s jednotkami CD-ROM a DVD

Ak sa vyskytnú problémy s jednotkami CD-ROM alebo DVD, bežné príčiny a riešenia týchto problémov nájdete v nasledovnej tabuľke alebo v dokumentácii dodanej s voliteľným zariadením.

### Riešenie problémov s jednotkami CD-ROM a DVD

Problém	Príčina	Riešenie
Systém sa nespustí z jednotky CD-ROM alebo DVD.	V obslužnom programe je vypnuté spúšťanie z vymeniteľných médií.	Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Storage (Ukladacie zariadenia) &gt; Storage Options (Možnosti ukladania)</b> zapnete spúšťanie z vymeniteľných médií. Uistite sa, že v ponuke <b>Storage (Ukladacie zariadenia) &gt; Boot Order (Poradie spúšťanie)</b> je vybraná jednotka IDE CD-ROM.
	V programe Computer Setup je zapnutý režim sieťového servera.	Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Security (Zabezpečenie) &gt; Password Options (Možnosti hesla)</b> vypnete režim sieťového servera.
	V jednotke CD-ROM nie je vložený spúšťací disk.	Vložte do jednotky CD-ROM spúšťací disk.
Zariadenie CD-ROM alebo DVD nebolo rozpoznané alebo ovládač nie je načítaný.	Poradie spúšťania nie je správne.	Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Storage (Ukladacie zariadenia) &gt; Boot Order (Poradie spúšťania)</b> zmeníte poradie spúšťania.
	Jednotka nie je správne pripojená alebo nakonfigurovaná.	Pozrite si dokumentáciu dodanú s voliteľným zariadením.
Film vložený do jednotky DVD nemožno prehrať.	Film je určený na prehrávanie v inej krajine.	Pozrite si dokumentáciu dodanú s jednotkou DVD.

**Riešenie problémov s jednotkami CD-ROM a DVD (pokračovanie)**

<b>Problém</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie</b>
Film vložený do jednotky DVD nemožno prehrať. (pokračovanie)	Nie je nainštalovaný softvér dekodéra.	Nainštalujte softvér dekodéra.
	Médium je poškodené.	Vymeňte médium.
	Hodnotenie obsahu filmu je zablokané rodičovským zámkom.	Použite softvér pre odstránenie rodičovského zámku diskov DVD.
Kompaktný disk nemožno vysunúť (jednotka podávača).	Médium je vložené naopak.	Znova vložte médium.
	Disk nie je správne vložený do jednotky.	Vypnite počítač a do otvoru pre núdzové vysunutie pevne zastrčte tenký kovový kolík. Pomaly vyťahujte podávač disku, kým nie je úplne vysunutý, a potom vyberte disk.
Jednotka CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM alebo DVD-R/RW nemôže prečítať disk, alebo jej trvá príliš dlho, kým začne disk čítať.	Médium je vložené naopak.	Znova vložte médium štítkom nahor.
	Spustenie jednotky DVD-ROM trvá dlhšie, pretože jednotka musí zistiť typ prehrávaného média, t. j. či ide o zvukové médium alebo video.	Ponechajte jednotke DVD dostatok času na určenie typu prehrávaného média (aspoň 30 sekúnd). Ak sa disk ani potom nespustí, prečítajte si ostatné riešenia uvedené v tejto téme.
	Disk CD alebo DVD je znečistený.	Vyčistite disk CD alebo DVD pomocou súpravy na čistenie, ktorá je dostupná vo väčšine obchodov s výpočtovou technikou.

## Riešenie problémov s jednotkami CD-ROM a DVD (pokračovanie)

---

Problém	Príčina	Riešenie
Jednotka CD-ROM, CD-RW, DVD-ROM alebo DVD-R/RW nemôže prečítať disk, alebo jej trvá príliš dlho, kým začne disk čítať. (pokračovanie)	Systém Windows nezistil jednotku CD-ROM alebo DVD-ROM.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Použite nástroj Device Manager (Správca zariadení) na odstránenie alebo odinštalovanie sporného zariadenia.</li><li>2. Reštartujte počítač a umožnite systému Windows rozpoznať ovládač jednotky CD alebo DVD.</li></ol>
Nahrávanie zvukových diskov CD je zložité alebo nemožné.	Nesprávny typ média alebo médium nízkej kvality.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pokúste sa pri nahrávaní použiť menšiu rýchlosť.</li><li>2. Overte, či pre jednotku používate správne médium.</li><li>3. Vyskúšajte inú značku média. Kvalita sa značne odlišuje v závislosti od výrobcu.</li></ol>

---

## Riešenie problémov so zariadeniami Drive Key

Ak sa vyskytnú problémy so zariadeniami Drive Key, prezrite si nasledovnú tabuľku, v ktorej sú uvedené bežné príčiny a riešenia týchto problémov.

### Riešenie problémov so zariadeniami Drive Key

---

Problém	Príčina	Riešenie
V systéme Windows XP nie je zariadenie Drive Key zobrazené ako písmeno jednotky.	Písmeno jednotky nasledujúce po písmene poslednej fyzickej jednotky nie je k dispozícii.	Zmeňte predvolené písmeno jednotky pre zariadenie Drive Key v systéme Windows XP.
Po vytvorení spúšťačieho zariadenia Drive Key sa počítač spustí v systéme DOS.	Zariadenie Drive Key je spúšťačie.	Zariadenie Drive Key nainštalujte až po spustení operačného systému.

---



## Odstraňovanie problémov s prístupom na Internet

Ak sa vyskytnú problémy s prístupom na Internet, obráťte sa na poskytovateľa ISP, alebo si prezrite nasledovnú tabuľku, v ktorej sú uvedené bežné príčiny a riešenia daných problémov:

### Riešenie problémov s prístupom na Internet

Problém	Príčina	Riešenie
Nemožno sa pripojiť na Internet.	Konto u poskytovateľa internetových služieb (ISP) nie je správne nastavené.	Skontrolujte internetové nastavenia alebo sa obráťte na poskytovateľa internetových služieb.
	Modem nie je správne nastavený.	Modem odpojte a znova pripojte. Pomocou príručky pre rýchlu inštaláciu skontrolujte, či sú pripojenia správne.
	Webový prehľadávač nie je správne nastavený.	Skontrolujte, či je webový prehľadávač nainštalovaný a nastavený podľa požiadaviek príslušného poskytovateľa internetových služieb.
	Káblový modem alebo modem DSL nie je zapojený.	Zapojte káblový modem alebo modem DSL. Na prednej strane káblového modemu alebo modemu DSL by sa mala rozsvietiť kontrolka napájania.
	Káblová/DSL služba je nedostupná alebo sa prerušila pre nepriaznivé počasie.	Pokúste sa pripojiť na Internet neskôr, alebo sa obráťte na poskytovateľa ISP. (Ak sa pripojíte ku káblovej/DSL službe, kontrolka na prednej strane modemu indikujúca jej funkčnosť sa rozsvieti.)

## Riešenie problémov s prístupom na Internet (pokračovanie)

---

Problém	Príčina	Riešenie
Nemožno sa pripojiť na Internet. (pokračovanie)	Kábel UTP kategórie 5 je odpojený.	Pripojte kábel UTP kategórie 5 ku káblovému modemu a konektoru RJ-45 na počítači. (Ak je pripojenie v poriadku, kontrolka PC na prednej strane káblového/DSL modemu sa rozsvieti.)
	Adresa IP nie je správne nakonfigurovaná.	Obráťte sa na poskytovateľa ISP a požiadajte ho o správnu adresu IP.
Nemožno automaticky spustiť internetové programy.	Súbory „cookie“ sú poškodené. (Súbory „cookie“ sú krátke kódy nesúce informácie, ktoré môže webový server pomocou webového prehľadávača dočasne uložiť. Tieto súbory umožňujú prehľadávaču zapamätať si určité informácie, ktoré môže webový server neskôr načítať.)	V systéme Windows XP: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kliknite na ponuku <b>Start (Štart) &gt; Control Panel (Ovládací panel)</b>.</li><li>2. Dvakrát kliknite na ikonu <b>Internet Options (Možnosti siete Internet)</b>.</li><li>3. Na karte <b>General (Všeobecné)</b> kliknite na tlačidlo <b>Delete Cookies (Odstrániť súbory „cookie“)</b>.</li></ol>
	Pred spustením niektorých programov je potrebné prihlásiť sa k poskytovateľovi internetových služieb.	Prihláste sa k poskytovateľovi internetových služieb a spustíte požadovaný program.

---

---

**Riešenie problémov s prístupom na Internet (pokračovanie)**


---

<b>Problém</b>	<b>Príčina</b>	<b>Riešenie</b>
Preberanie webových lokalít je príliš pomalé.	Modem nie je správne nastavený.	<p>Skontrolujte, či je nastavená správna rýchlosť modemu a správny port COM.</p> <p>V systéme Windows XP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kliknite na ponuku <b>Start (Štart) &gt; Control Panel (Ovládací panel)</b>.</li> <li>2. Dvakrát kliknite na ikonu <b>System (Systém)</b>.</li> <li>3. Kliknite na kartu <b>Hardware (Hardvér)</b>.</li> <li>4. V rámčeku Device Manager (Správca zariadení) kliknite na tlačidlo <b>Device Manager (Správca zariadení)</b>.</li> <li>5. Dvakrát kliknite na položku <b>Ports (COM &amp; LPT) (Porty (COM a LPT))</b>.</li> <li>6. Kliknite pravým tlačidlom myši na port COM používaný modemom a kliknite na položku <b>Properties (Vlastnosti)</b>.</li> <li>7. V rámčeku <b>Device status (Stav zariadenia)</b> skontrolujte, či modem pracuje správne.</li> <li>8. V rámčeku <b>Device usage (Využitie zariadenia)</b> skontrolujte, či je modem zapnutý.</li> <li>9. Ak problémy pretrvávajú, kliknite na tlačidlo <b>Troubleshoot (Riešenie problémov)</b> a postupujte podľa pokynov na obrazovke.</li> </ol>

---

## Riešenie problémov so softvérom

Väčšina problémov so softvérom vzniká v dôsledku nasledovných príčin:

- Aplikácia nebola správne nainštalovaná alebo nakonfigurovaná.
- Na spustenie aplikácie nie je k dispozícii dostatok pamäte.
- Nastal konflikt aplikácií.
- Uistite sa, že sú nainštalované všetky potrebné ovládače zariadení.
- Ak ste nainštalovali iný operačný systém než systém nainštalovaný výrobcom, skontrolujte, či je podporovaný.

Ak je to možné, spustite obslužný program Configuration Record a zistite, či boli v softvéri vykonané zmeny, ktoré by mohli spôsobiť problém. Ďalšie informácie nájdete v časti „[Obslužný program Configuration Record](#)“ tejto príručky.

Ak sa vyskytnú problémy so softvérom, použiteľné riešenia týchto problémov nájdete v nasledovnej tabuľke.

---

### Riešenie problémov so softvérom

---

Problém	Príčina	Riešenie
Počítač nepokračuje v spúšťaní, pričom sa nezobrazila obrazovka s logom spoločnosti HP.	Nastala chyba počas testu POST.	Všimajte si zvukovú signalizáciu a kontrolky na prednom paneli počítača. Ak chcete zistiť pravdepodobné príčiny, pozrite si časť <a href="#">príloha A „Chybové hlásenia testu POST“</a> . Podmienky nájdete v súprave Restore Kit alebo v Obmedzenej záruke.
Zobrazila sa obrazovka s logom spoločnosti HP, no počítač nepokračuje v spúšťaní.	Systémové súbory sú poškodené.	Pomocou diskety pre obnovu skontrolujte, či pevný disk neobsahuje chyby.

---

---

## Riešenie problémov so softvérom (pokračovanie)

---

Problém	Príčina	Riešenie
Zobrazilo sa chybové hlásenie „Illegal Operation has Occurred“ (Nastala nepovolená operácia).	Používaný softvér nie je certifikovaný spoločnosťou Microsoft pre vašu verziu systému Windows.	Skontrolujte, či je softvér certifikovaný spoločnosťou Microsoft pre vašu verziu systému Windows (tieto informácie nájdete na obale programu).
	Konfiguračné súbory sú poškodené.	Ak je to možné, uložte všetky údaje, zatvorte všetky programy a reštartujte počítač.

---

## Kontaktovanie strediska podpory zákazníkov

Ak potrebujete pomoc alebo služby, obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo dílera. Ak chcete vyhľadať najbližšieho predajcu alebo dílera, navštívte lokalitu [www.hp.com](http://www.hp.com).



Ak počítač prinesiete k autorizovanému predajcovi, dílerovi alebo poskytovateľovi služieb za účelom servisu, mali by ste mu poskytnúť heslá pre nastavenie a spustenie, ak sú nastavené.



V záruke alebo v príručke *Telefónne čísla technickej podpory* na disku CD *Documentation* sú uvedené čísla, na ktorých získate technickú podporu.

---

---

## Chybové hlásenia testu POST

Táto príloha obsahuje popis kódov chýb, chybových hlásení a rôznych svetelných a zvukových signálov, ktoré sa môžu vyskytnúť počas testu POST (Power-On Self-Test) alebo pri reštartovaní počítača, pravdepodobných príčin problémov a krokov, ktoré môžete vykonať a chybu tak odstrániť.

V režime POST Message Disabled (POST – Hlásenie vypnuté) je zobrazovanie väčšiny systémových hlásení (napríklad hlásenia o veľkosti pamäte alebo iných než chybových textových hlásení) potlačené. Ak sa počas testu POST vyskytne chyba, na obrazovke sa zobrazí chybové hlásenie. Ak chcete počas testu POST manuálne aktivovať režim POST Messages Enabled (POST – Hlásenie zapnuté), stlačte ľubovoľný kláves (okrem klávesov **F10** a **F12**). Ako predvolený je nastavený režim POST Message Disabled (POST – Hlásenie vypnuté).

Rýchlosť načítania operačného systému a rozsah testovania závisí od vybraného režimu testu POST.

Režim Quick Boot (Rýchle zavedenie) umožňuje rýchle spustenie, pri ktorom sa nespúšťajú všetky systémové testy, ako je napríklad test pamäte. V režime Full Boot (Úplné zavedenie) sa spúšťajú všetky systémové testy v pamäti ROM a spúšťanie trvá dlhšie.

Interval spúšťania režimu Full Boot je možné nastaviť na 1 až 30 dní. Ak chcete naplánovať pravidelné spúšťanie, nastavte pomocou programu Computer Setup režim Full Boot Every xx Days (Úplné zavedenie každý x. deň).



Ďalšie informácie o programe Computer Setup nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku CD *Documentation*.

---

## Číselné kódy a textové hlásenia pri teste POST

Táto časť sa zaoberá chybami testu POST, ku ktorým sú priradené číselné kódy. Sú tu uvedené aj niektoré textové hlásenia, ktoré sa môžu vyskytnúť počas testu POST.



Po zobrazení textového hlásenia testu POST na obrazovke počítača zaznie jeden zvukový signál.

### Číselné kódy a textové hlásenia

Kód/Hlásenie	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
101-Option ROM Error (chyba kontrolného súčtu pamäte ROM)	Kontrolný súčet systémovej pamäte ROM alebo voliteľnej pamäte ROM rozširujúcej dosky.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte správnosť pamäte ROM.</li> <li>2. Ak je to potrebné, aktualizujte pamäť ROM.</li> <li>3. Ak ste pridali rozširujúcu dosku, odstráňte ju a skontrolujte, či problém pretrváva.</li> <li>4. Vymažte obsah pamäte CMOS. (Pozrite <a href="#">príloha B „Zabezpečenie heslami a zmena nastavenia pamäte CMOS“</a>.)</li> <li>5. Ak sa chybové hlásenie už nezobrazuje, problém pravdepodobne spôsobuje rozširujúca karta.</li> <li>6. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>
102-System Board Failure (zlyhanie systémovej dosky)	DMA alebo časovače.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vymažte obsah pamäte CMOS. (Pozrite <a href="#">príloha B „Zabezpečenie heslami a zmena nastavenia pamäte CMOS“</a>.)</li> <li>2. Odstráňte rozširujúce dosky.</li> <li>3. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>

## Číselné kódy a textové hlásenia (pokračovanie)

Kód/Hlásenie	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
103-System Board Failure (zlyhanie systémovej dosky)	DMA alebo časovače.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vymažte obsah pamäte CMOS. (Pozrite príloha B „Zabezpečenie heslami a zmena nastavenia pamäte CMOS“.)</li> <li>2. Odstráňte rozširujúce dosky.</li> <li>3. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>
110-Out of Memory Space for Option ROMs (nedostatok pamäte pre voliteľné pamäte ROM)	Pridaná rozširujúca karta PCI obsahuje voliteľnú pamäť ROM, ktorá je príliš veľká na prevzatie počas testu POST.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ak ste pridali rozširujúcu kartu PCI, odstráňte ju a skontrolujte, či problém pretrváva.</li> <li>2. V programe Computer Setup nastavte položku <b>Advanced (Rozšírené nastavenia) &gt; Device Options (Možnosti zariadení) &gt; NIC PXE Option ROM Download (Prevzatie voliteľnej pamäte NIC PXE ROM)</b> na hodnotu <b>DISABLE (VYPNUTÉ)</b>. Zabráňte tým preberaniu voliteľnej pamäte PXE ROM pre internú sieťovú kartu počas testu POST, čím sa uvoľní pamäť pre voliteľnú pamäť ROM rozširujúcej karty. Interná voliteľná pamäť PXE ROM sa používa na zavádzanie pomocou sieťovej karty na server PXE.</li> <li>3. V programe Computer Setup aktivujte položku ACPI/USB Buffers @ Top of Memory (Vyrovňavacie pamäte ACPI/USB v hornej časti pamäte).</li> </ol>
150-SafePost Active (aktívna funkcia SafePost)	Rozširujúca karta PCI neodpovedá.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reštartujte počítač.</li> <li>2. Vypnite funkciu SafePost.</li> <li>3. Ak rozširujúca karta neodpovedá, vymeňte ju.</li> </ol>



## Číselné kódy a textové hlásenia (pokračovanie)

Kód/Hlásenie	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
162-System Options Not Set (nie sú nastavené systémové možnosti)	Nesprávna konfigurácia. Pravdepodobne je potrebné vymeniť batériu RTC (Real-Time Clock).	Spustite program Computer Setup a skontrolujte konfiguráciu položiek v ponuke <b>Advanced (Rozšírené nastavenia) &gt; Onboard Devices (Zariadenia na základnej doske)</b> . V okne <b>Control Panel (Ovládací panel)</b> znova nastavte dátum a čas. Ak problém pretrváva, vymeňte batériu hodín RTC. Pokyny pre inštaláciu novej batérie nájdete v <i>Referenčnej príručke k hardvéru</i> na disku <i>CD Documentation</i> . S výmenou batérie sa môžete obrátiť aj na autorizovaného dileru alebo predajcu.
163-Time & Date Not Set (nie je nastavený dátum a čas)	Neplatný čas alebo dátum v konfiguračnej pamäti. Pravdepodobne je potrebné vymeniť batériu hodín RTC (real-time clock).	Znova nastavte dátum a čas v okne <b>Control Panel (Ovládací panel)</b> (môžete použiť aj program Computer Setup). Ak problém pretrváva, vymeňte batériu hodín RTC. Pokyny pre inštaláciu novej batérie nájdete v <i>Referenčnej príručke k hardvéru</i> na disku <i>CD Documentation</i> . S výmenou batérie sa môžete obrátiť aj na autorizovaného dileru alebo predajcu.
	Prepojka CMOS možno nie je správne nasadená.	Ak je to možné, skontrolujte, či je prepojka CMOS správne nasadená.

## Číselné kódy a textové hlásenia (pokračovanie)

Kód/Hlásenie	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
164-Memory Size Error (chyba veľkosti pamäte)	Od posledného zavedenia systému sa zmenila veľkosť pamäte (bola pridaná alebo odstránená).	Stlačením klávesu <b>F1</b> uložte zmeny vo veľkosti pamäte.
	Nesprávna konfigurácia pamäte.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spustíte program Computer Setup alebo obslužné programy systému Windows.</li> <li>2. Skontrolujte, či sú pamäťové moduly správne nainštalované.</li> <li>3. Ak bol pridaný pamäťový modul od iného výrobcu, skúste použiť len pamäťové moduly od spoločnosti HP.</li> <li>4. Skontrolujte, či sú nainštalované pamäťové moduly vhodného typu.</li> </ol>
201-Memory Error (chyba pamäte)	Zlyhanie pamäte RAM.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spustíte program Computer Setup alebo obslužné programy systému Windows.</li> <li>2. Skontrolujte, či sú pamäťové moduly správne nainštalované.</li> <li>3. Skontrolujte, či sú nainštalované pamäťové moduly vhodného typu.</li> <li>4. Postupným vyberaním a vkladáním pamäťových modulov izolujte chybný modul.</li> <li>5. Vymeňte chybný pamäťový modul (moduly).</li> <li>6. Ak chyba pretrváva aj po výmene pamäťových modulov, vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>

**Číselné kódy a textové hlásenia (pokračovanie)**

<b>Kód/Hlásenie</b>	<b>Pravdepodobná príčina</b>	<b>Odporúčaná akcia</b>
202-Memory Type Mismatch (nezodpovedajúci typ pamäte)	Pamäťové moduly sú navzájom nekompatibilné.	Vymeňte pamäťové moduly za kompatibilnú súpravu.
213-Incompatible memory Module in memory Socket(s) X, X... (nekompatibilný pamäťový modul v päťici pre pamäť X, X, ...)	Pamäťový modul v päťici uvedenej v chybovom hlásení nemá k dispozícii dôležité informácie SPD alebo nie je kompatibilný s čipovou súpravou.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či sú nainštalované pamäťové moduly vhodného typu.</li> <li>2. Skúste zasunúť pamäť do inej päťice.</li> <li>3. Vymeňte modul DIMM za modul kompatibilný so štandardom SPD.</li> </ol>
214-DIMM Configuration Warning (upozornenie na konfiguráciu modulu DIMM)	V pamäťovom zariadení, ktoré je nainštalované v identifikovanej päťici, sa vyskytla chyba.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či sú nainštalované pamäťové moduly vhodného typu.</li> <li>2. Skúste zasunúť pamäť do inej päťice.</li> <li>3. Ak problém pretrváva, vymeňte pamäťový modul.</li> </ol>
219-ECC Memory Module Detected ECC Modules not supported on this Platform (moduly ECC zistené pamäťovým modulom ECC nie sú na tejto platforme podporované)	Korekcia chýb pamäte ECC týkajúca sa podpory pridaných pamäťových modulov.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ak ste pridali pamäťové moduly, odstráňte ich a skontrolujte, či problém pretrváva.</li> <li>2. Informácie týkajúce sa podpory pamäte nájdete v dokumentácii k produktu.</li> </ol>
301-Keyboard Error (chyba klávesnice)	Zlyhanie klávesnice.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite počítač a odpojte a znovu pripojte klávesnicu.</li> <li>2. Skontrolujte, či kontakty konektora nie sú ohnuté alebo nechýbajú.</li> <li>3. Skontrolujte, či nie sú stlačené niektoré z klávesov.</li> <li>4. Vymeňte klávesnicu.</li> </ol>

## Číselné kódy a textové hlásenia (pokračovanie)

Kód/Hlásenie	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
303-Keyboard Controller Error (chyba radiča klávesnice)	Radič klávesnice.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite počítač a odpojte a znovu pripojte klávesnicu.</li> <li>2. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>
304-Keyboard or System Unit Error (chyba klávesnice alebo systémovej jednotky)	Zlyhanie klávesnice.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite počítač a odpojte klávesnicu.</li> <li>2. Skontrolujte, či nie sú stlačené niektoré z klávesov.</li> <li>3. Vymeňte klávesnicu.</li> <li>4. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>
404-Parallel Port Address Conflict Detected (bol zistený konflikt adresy paralelného portu)	Externý aj interný port je priradený k paralelnému portu X.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odstráňte všetky rozširujúce karty paralelného portu.</li> <li>2. Vymažte obsah pamäte CMOS. (Pozrite <a href="#">príloha B „Zabezpečenie heslami a zmena nastavenia pamäte CMOS“</a>.)</li> <li>3. Znova nastavte konfiguráciu prostriedkov karty alebo spustíte program Computer Setup.</li> </ol>
410-Audio Interrupt Conflict (konflikt prerušenia pre zvuk)	Adresa IRQ je v konflikte s iným zariadením.	Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Advanced (Rozšírené nastavenia) &gt; Onboard Devices (Zariadenia na základnej doske)</b> znova nastavte prerušenie IRQ.
411-Network Interface Card Interrupt Conflict (konflikt prerušenia sieťovej karty)	Adresa IRQ je v konflikte s iným zariadením.	Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Advanced (Rozšírené nastavenia) &gt; Onboard Devices (Zariadenia na základnej doske)</b> znova nastavte prerušenie IRQ.

**Číselné kódy a textové hlásenia** (pokračovanie)

<b>Kód/Hlásenie</b>	<b>Pravdepodobná príčina</b>	<b>Odporúčaná akcia</b>
501-Display Adapter Failure (zlyhanie zobrazovacieho adaptéra)	Grafický radič.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova zasuňte grafickú kartu (ak sa v systéme nachádza).</li> <li>2. Vymažte obsah pamäte CMOS. (Pozrite <a href="#">príloha B „Zabezpečenie heslami a zmena nastavenia pamäte CMOS“</a>.)</li> <li>3. Skontrolujte, či je pripojený a zapnutý monitor.</li> <li>4. Vymeňte grafickú kartu (ak je to možné).</li> </ol>
510-Splash Screen Image Corrupted (poškodený obraz na úvodnej obrazovke)	Obraz na úvodnej obrazovke je poškodený.	Na obnovenie obrazu použite najnovšiu verziu balíka ROMPaq.
511-CPU, CPUA, or CPUB Fan not Detected (nebol zistený ventilátor procesora)	Ventilátor procesora nie je pripojený alebo nepracuje správne.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova vložte ventilátor procesora.</li> <li>2. Odpojte kábel ventilátora a znova ho zapojte.</li> <li>3. Vymeňte ventilátor procesora.</li> </ol>
512-Chassis, Rear Chassis, or Front Chassis Fan not Detected (nebol zistený ventilátor šasi, zadný ventilátor šasi alebo predný ventilátor šasi)	Ventilátor šasi, zadný ventilátor šasi alebo predný ventilátor šasi nie je pripojený alebo nepracuje správne.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova vložte ventilátor šasi, zadný ventilátor šasi alebo predný ventilátor šasi.</li> <li>2. Odpojte kábel ventilátora a znova ho zapojte.</li> <li>3. Vymeňte ventilátor šasi, zadný ventilátor šasi alebo predný ventilátor šasi.</li> </ol>
514-CPU or Chassis Fan not Detected (nebol zistený ventilátor procesora alebo ventilátor šasi)	Ventilátor procesora alebo ventilátor šasi nie je pripojený alebo nepracuje správne.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova vložte ventilátor procesora alebo ventilátor šasi.</li> <li>2. Odpojte kábel ventilátora a znova ho zapojte.</li> <li>3. Vymeňte ventilátor procesora alebo ventilátor šasi.</li> </ol>

**Číselné kódy a textové hlásenia** (pokračovanie)

<b>Kód/Hlásenie</b>	<b>Pravdepodobná príčina</b>	<b>Odporúčaná akcia</b>
601-Diskette Controller Error (chyba radiča disketových jednotiek)	Obvod radiča disketových jednotiek alebo obvod disketovej jednotky nepracuje správne.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spustíte program Computer Setup.</li> <li>2. Skontrolujte, prípadne vymeňte káble.</li> <li>3. Vymažte obsah pamäte CMOS. (Pozrite príloha B „Zabezpečenie heslami a zmena nastavenia pamäte CMOS“.)</li> <li>4. Vymeňte disketovú jednotku.</li> <li>5. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>
605-Diskette Drive Type Error (nesprávny typ disketovej jednotky)	Nekompatibilný typ jednotky.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spustíte program Computer Setup.</li> <li>2. Od radiča disketových jednotiek odpojte všetky ostatné zariadenia (páskové jednotky).</li> <li>3. Vymažte obsah pamäte CMOS. (Pozrite príloha B „Zabezpečenie heslami a zmena nastavenia pamäte CMOS“.)</li> </ol>
610-External Storage Device Failure (zlyhanie externého zariadenia na ukladanie údajov)	Externá pásková jednotka nie je pripojená.	Znova nainštalujte páskovú jednotku alebo stlačte kláves <b>F1</b> a nakonfigurujte systém na prácu bez páskovej jednotky.
611-Primary Floppy Port Address Assignment Conflict (konflikt priradenia adresy portu primárnej disketovej jednotky)	Chyba konfigurácie.	Spustíte program Computer Setup a skontrolujete konfiguráciu položiek v ponuke <b>Advanced (Rozšírené nastavenia) &gt; Onboard Devices (Zariadenia na základnej doske)</b> .
660-Display cache is detected unreliable (bola zistená nespoľahlivosť vyrovnávacej pamäte grafickej karty)	Vstavaná vyrovnávacia pamäť grafickej karty nepracuje správne a bude vypnutá.	Ak sa vyskytli problémy so zobrazovaním, vymeňte systémovú dosku.

**Číselné kódy a textové hlásenia** (pokračovanie)

<b>Kód/Hlásenie</b>	<b>Pravdepodobná príčina</b>	<b>Odporúčaná akcia</b>
912- Computer Cover Has Been Removed Since Last System Startup (po poslednom spustení systému bol odstránený kryt počítača)	Po poslednom spustení systému bol odstránený kryt počítača.	Nie je potrebné vykonať žiadnu akciu.
914-Hood Lock Coil is not Connected (cievka zámku krytu nie je pripojená)	Mechanizmus zámku Smart Cover Lock chýba alebo nie je pripojený.	1. Znovu zapojte alebo vymeňte mechanizmus zámku krytu. 2. Znovu zasunite alebo vymeňte kábel mechanizmu zámku krytu.
916-Power Button Not Connected (tlačidlo napájania nie je pripojené)	Prípojka tlačidla napájania bola odpojená zo základnej dosky alebo k nej nie je správne pripojená.	Znova pripojte alebo vymeňte prípojku tlačidla napájania.
917-Front Audio Not Connected (nie je pripojený predný zvukový konektor)	Prípojka predného zvukového konektora bola odpojená zo základnej dosky alebo k nej nie je správne pripojená.	Znova pripojte alebo vymeňte prípojku predného zvukového konektora.
918-Front USB Not Connected (nie je pripojený predný konektor USB)	Prípojka predného konektora USB bola odpojená zo základnej dosky alebo k nej nie je správne pripojená.	Znova pripojte alebo vymeňte prípojku predného konektora USB.
919-Multi-Bay Riser not Connected (nadvstavec multifunkčnej pozície nie je pripojený)	Karta nadvstavca bola zo systému odstránená alebo nebola správne nainštalovaná.	Znova vložte kartu nadvstavca.

## Číselné kódy a textové hlásenia (pokračovanie)

Kód/Hlásenie	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
1151-Serial Port A Address Conflict Detected (bol zistený konflikt adresy sériového portu A)	Externý aj interný sériový port je priradený k portu COM1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odstráňte všetky rozširujúce karty sériového portu.</li> <li>2. Vymažte obsah pamäte CMOS. (Pozrite príloha B „Zabezpečenie heslami a zmena nastavenia pamäte CMOS“.)</li> <li>3. Znovu nakonfigurujte prostriedky karty alebo spustíte program Computer Setup, prípadne obslužné programy systému Windows.</li> </ol>
1152-Serial Port B Address Conflict Detected (bol zistený konflikt adresy sériového portu B)	Externý aj interný sériový port je priradený k portu COM2.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odstráňte všetky rozširujúce karty sériového portu.</li> <li>2. Vymažte obsah pamäte CMOS. (Pozrite príloha B „Zabezpečenie heslami a zmena nastavenia pamäte CMOS“.)</li> <li>3. Znovu nakonfigurujte prostriedky karty alebo spustíte program Computer Setup, prípadne obslužné programy systému Windows.</li> </ol>
1155-Serial Port Address Conflict Detected (bol zistený konflikt adresy sériového portu)	Externý aj interný sériový port majú priradené rovnaké prerušenie IRQ.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odstráňte všetky rozširujúce karty sériového portu.</li> <li>2. Vymažte obsah pamäte CMOS. (Pozrite príloha B „Zabezpečenie heslami a zmena nastavenia pamäte CMOS“.)</li> <li>3. Znovu nakonfigurujte prostriedky karty alebo spustíte program Computer Setup, prípadne obslužné programy systému Windows.</li> </ol>
1201-System Audio Address Conflict Detected (bol zistený konflikt adresy systémového zvuku)	Adresa IRQ zariadenia je v konflikte s iným zariadením.	Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Advanced (Rozšírené nastavenia) &gt; Onboard Devices (Zariadenia na základnej doske)</b> znova nastavíte prerušenie IRQ.



**Číselné kódy a textové hlásenia** (pokračovanie)

<b>Kód/Hlásenie</b>	<b>Pravdepodobná príčina</b>	<b>Odporúčaná akcia</b>
1202-MIDI Port Address Conflict Detected (zistil sa konflikt adresy portu MIDI)	Adresa IRQ zariadenia je v konflikte s iným zariadením.	Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Advanced (Rozšírené nastavenia) &gt; Onboard Devices (Zariadenia na základnej doske)</b> znova nastavíte prerušenie IRQ.
1203-Game Port Address Conflict Detected (zistil sa konflikt adresy portu Gameport)	Adresa IRQ zariadenia je v konflikte s iným zariadením.	Spustíte program Computer Setup a v ponuke <b>Advanced (Rozšírené nastavenia) &gt; Onboard Devices (Zariadenia na základnej doske)</b> znova nastavíte prerušenie IRQ.
1720-SMART Hard Drive Detects Imminent Failure (systém SMART pevného disku zistil hroziace zlyhanie disku)	Hrozí zlyhanie pevného disku. (Pre niektoré pevné disky existuje opravný firmvér, ktorý zabraňuje zobrazovaniu nesprávnych chybových hlásení.)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zistíte, či sa pre pevný disk zobrazuje správne chybové hlásenie. V programe Computer Setup spustíte pomocou príkazu <b>Storage (Úložné zariadenia) &gt; DPS Self-test (Automatický test DPS)</b> test systému ochrany pevného disku (DPS).</li> <li>2. Ak je to potrebné, použijete opravný firmvér pevného disku (dostupný na lokalite <a href="http://www.hp.com/support">www.hp.com/support</a>).</li> <li>3. Zálohujte obsah pevného disku a vymeňte disk.</li> </ol>


## Číselné kódy a textové hlásenia (pokračovanie)

Kód/Hlásenie	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
1785-Multibay incorrectly installed (nesprávne nainštalovaná multifunkčná pozícia)	(pre voliteľnú multifunkčnú pozíciu/systémy iné než USDT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uistite sa, že voliteľná multifunkčná pozícia je na kábli IDE pripojená ako zariadenie 0.</li> <li>2. Uistite sa, že ku káblu IDE nie sú pripojené iné zariadenia.</li> <li>3. Uistite sa, že obidva konce plochých káblov IDE a multifunkčnej pozície sú správne pripojené.</li> <li>4. Uistite sa, že zariadenie multifunkčnej pozície je úplne vložené.</li> <li>5. Uistite sa, že v multifunkčnej pozícii sa nenachádza disketová jednotka (voliteľná multifunkčná pozícia nepodporuje disketové jednotky multifunkčnej pozície).</li> </ol>
	(pre integrované multifunkčné pozície/systémy USDT)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uistite sa, že zariadenie multifunkčnej pozície je úplne vložené.</li> <li>2. Uistite sa, že nastavec multifunkčnej pozície je správne vložený.</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ploché káble voliteľnej multifunkčnej pozície nie sú pripojené, alebo sú pripojené nesprávne.</li> <li>2. Zariadenie multifunkčnej pozície nie je správne vložené.</li> <li>3. V multifunkčnej pozícii sa nachádza disketová jednotka.</li> </ol>	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zariadenie multifunkčnej pozície nie je správne vložené.</li> <li>2. Nastavec multifunkčnej pozície nie je správne vložený.</li> </ol>	

**Číselné kódy a textové hlásenia** (pokračovanie)

<b>Kód/Hlásenie</b>	<b>Pravdepodobná príčina</b>	<b>Odporúčaná akcia</b>
1794-Inaccessible devices attached to SATA 1 and/or SATA 3 (zariadenia pripojené ku konektoru SATA 1 alebo SATA 3 nie sú prístupné) <i>(pre systémy so 4 portmi SATA)</i>	Ku konektoru SATA 1 alebo SATA 3 je pripojené zariadenie. Zariadenia pripojené k týmto konektorom nebudú prístupné, ak je položka SATA Emulation (Emulácia zariadení SATA) v programe Computer Setup nastavená na hodnotu Combined IDE Controller (Kombinovaný radič IDE).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ak používate systém Windows 2000 alebo Windows XP, v programe Computer Setup zmeňte nastavenie položky SATA Emulation (Emulácia zariadení SATA) na hodnotu Separate IDE Controller (Samostatný radič IDE).</li> <li>2. Ak nepoužívate systém Windows 2000 alebo Windows XP, presuňte príslušné zariadenia ku konektorom SATA 0 alebo SATA 2 (ak sú dostupné).</li> <li>3. Odpojte príslušné zariadenia od konektorov SATA 1 a SATA 3.</li> </ol>
1794-Inaccessible device attached to SATA 1 (zariadenie pripojené ku konektoru SATA 1 nie je prístupné) <i>(pre systémy s 2 portmi SATA)</i>	Ku konektoru SATA 1 je pripojené zariadenie. Všetky zariadenia pripojené k tomuto konektoru nebudú prístupné, ak je položka SATA Emulation (Emulácia zariadení SATA) v programe Computer Setup nastavená na hodnotu Combined IDE Controller (Kombinovaný radič IDE).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ak používate systém Windows 2000 alebo Windows XP, v programe Computer Setup zmeňte nastavenie položky SATA Emulation (Emulácia zariadení SATA) na hodnotu Separate IDE Controller (Samostatný radič IDE).</li> <li>2. Ak nepoužívate systém Windows 2000 alebo Windows XP, presuňte príslušné zariadenie ku konektoru SATA 0 (ak je dostupný).</li> <li>3. Odpojte príslušné zariadenie od konektora SATA 1.</li> </ol>
1796-SATA Cabling Error (chyba pripojenia káblov SATA)	Jedno alebo viaceré zariadenia SATA sú nesprávne pripojené. Pre dosiahnutie optimálneho výkonu je konektory SATA 0 a SATA 1 potrebné pripojiť pred konektory SATA 2 a SATA 3.	Uistite sa, že konektory SATA sú pripojené vzostupne. Pre jedno zariadenie použite konektor SATA 0, pre dve zariadenia konektory SATA 0 a SATA 1, pre tri zariadenia konektory SATA 0, SATA 1 a SATA 2.

**Číselné kódy a textové hlásenia** (pokračovanie)

<b>Kód/Hlásenie</b>	<b>Pravdepodobná príčina</b>	<b>Odporúčaná akcia</b>
1800-Temperature Alert (upozornenie na prehriatie)	Vnútna teplota prekročila určenú hodnotu.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či nie sú zablokované vetracie otvory počítača, a či pracuje chladiaci ventilátor procesora.</li> <li>2. Skontrolujte správnosť nastavenia rýchlosti procesora.</li> <li>3. Vymeňte procesor.</li> <li>4. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>
1801-Microcode Patch Error (Chyba opravy mikrokódu)	Procesor nie je podporovaný systémom BIOS pamäte ROM.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inovujte systém BIOS na správnu verziu.</li> <li>2. Vymeňte procesor.</li> </ol>
1998-Master Boot Record has been Lost (hlavný zavádzací záznam sa stratil)	Naposledy uložená kópia hlavného zavádzacieho záznamu je poškodená.	Spustíte program Computer Setup a uložte hlavný zavádzací záznam aktuálneho spúšťačieho disku.
1999-Master Boot Record has Changed (hlavný zavádzací záznam sa zmenil)	Aktuálny hlavný zavádzací záznam sa nezhoduje s naposledy uloženou kópiou hlavného zavádzacieho záznamu.	<p>Postupujte so zvýšenou opatrnosťou. Hlavný zavádzací záznam sa mohol aktualizovať v dôsledku bežných činností údržby disku (programy disk manager, fdisk alebo format).</p> <p> Nahradenie predtým uloženého hlavného zavádzacieho záznamu môže v takýchto prípadoch viesť k strate údajov.</p> <p>Ak máte istotu, že ide o neúmyselnú a neželanú zmenu hlavného zavádzacieho záznamu (napr. zmenu spôsobenú vírusom), spustíte program Computer Setup a obnovte predtým uloženú kópiu hlavného zavádzacieho záznamu. V opačnom prípade spustíte program Computer Setup a vypnete zabezpečenie hlavného zavádzacieho záznamu alebo uložte hlavný zavádzací záznam aktuálneho spúšťačieho disku.</p>

**Číselné kódy a textové hlásenia** (pokračovanie)

<b>Kód/Hlásenie</b>	<b>Pravdepodobná príčina</b>	<b>Odporúčaná akcia</b>
2000-Master Boot Record Hard Drive has Changed (pevný disk hlavného zavádzacieho záznamu sa zmenil)	Aktuálny spúšťač pevný disk je odlišný od disku prítomného počas zapnutia zabezpečenia hlavného zavádzacieho záznamu.	Spustite program Computer Setup a vypnite zabezpečenie hlavného zavádzacieho záznamu alebo uložte hlavný zavádzací záznam aktuálneho spúšťačieho disku.
Invalid Electronic Serial Number (neplatné elektronické sériové číslo)	Elektronické sériové číslo je poškodené.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spustite program Computer Setup. Ak je v programe Setup príslušné pole vyplnené, alebo ak nie je možné zadať sériové číslo, prevezmite z adresy <a href="http://www.hp.com">www.hp.com</a> súbor SP5572.EXE (SNZERO.EXE) a spustite ho.</li> <li>2. Spustite program Computer Setup a v ponuke Security (Zabezpečenie), System ID (Identifikácia systému) sa pokúste zadať sériové číslo. Potom uložte zmeny.</li> </ol>
Network Server Mode Active and No Keyboard Attached (režim sieťového servera je zapnutý a nie je pripojená klávesnica)	Zlyhanie klávesnice pri zapnutom režime sieťového servera.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite počítač a odpojte a znovu pripojte klávesnicu.</li> <li>2. Skontrolujte, či kontakty konektora nie sú ohnuté alebo nechýbajú.</li> <li>3. Skontrolujte, či nie sú stlačené niektoré z klávesov.</li> <li>4. Vymeňte klávesnicu.</li> </ol>
Parity Check 2 (kontrola parity 2)	Zlyhanie pamäte RAM pre paritu.	Spustite obslužné programy Computer Setup a Diagnostics.

---

**Číselné kódy a textové hlásenia (pokračovanie)**

---

<b>Kód/Hlásenie</b>	<b>Pravdepodobná príčina</b>	<b>Odporúčaná akcia</b>
System will not boot without fan (systém sa nespustí bez ventilátora)	Ventilátor procesora nie je nainštalovaný alebo je odpojený v šasi VSFF.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Otvorte kryt, stlačte tlačidlo napájania a skontrolujte, či sa točí ventilátor procesora. Ak sa ventilátor procesora netočí, uistite sa, že kábel ventilátora je zapojený do konektora na systémovej doske. Uistite sa, že ventilátor je úplne a správne vložený na svoje miesto.</li><li>2. Ak je ventilátor zapojený a správne vložený, no netočí sa, vymeňte ho.</li></ol>

---

## Diagnostické kontrolky na prednom paneli a zvuková signalizácia pri teste POST

Táto časť sa zaoberá signalizáciou kontroliek na prednom paneli a zvukovými signálmi, ktoré sa môžu vyskytnúť počas testu POST alebo pred ním, a ku ktorým nemusí byť priradený žiadny kód chyby ani textové hlásenie.



Ak sa rozblikajú kontrolky na klávesnici PS/2, skontrolujte blikanie kontroliek na prednom paneli počítača a v nasledujúcej tabuľke určite kódy kontroliek na prednom paneli.



Odporúčané akcie v nasledovnej tabuľke sú uvedené v poradí, v ktorom by sa mali vykonať.

### Diagnostické kontrolky na prednom paneli a zvuková signalizácia

Činnosť	Zvukový signál	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
Kontrolka napájania svieti na zeleno.	Žiadny	Počítač je zapnutý.	Žiadna
Kontrolka napájania bliká v dvojskundových intervaloch na zeleno.	Žiadny	Počítač je spustený v režime odloženia do pamäte RAM (len vybrané modely) alebo v režime normálneho odloženia.	Nevyžaduje sa žiadna akcia. Stlačením ľubovoľného klávesu alebo pohybom myši prebudíte počítač.

## Diagnostické kontrolky na prednom paneli a zvuková signalizácia

Činnosť	Zvukový signál	Pravdepodobná príčina	Odporúčaná akcia
Kontrolka napájania dvakrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza).	2	Aktivovala sa ochrana procesora pred prehriatím: Ventilátor je pravdepodobne zablokovaný, netočí sa, ALEBO zostava chladiča a ventilátora nie je správne pripojená k procesoru.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či nie sú zablokované vetracie otvory počítača, a či pracuje chladiaci ventilátor procesora.</li> <li>2. Otvorte kryt, stlačte tlačidlo napájania a skontrolujte, či sa točí ventilátor procesora. Ak sa ventilátor procesora netočí, uistite sa, že kábel ventilátora je zapojený do konektora na systémovej doske. Uistite sa, že ventilátor je úplne a správne vložený na svoje miesto.</li> <li>3. Ak je ventilátor zapojený a správne vložený, ale netočí sa, vymeňte ventilátor procesora.</li> <li>4. Opätovne umiestnite chladič procesora na svoje miesto a overte, či je ventilátor správne pripojený.</li> <li>5. Obráťte sa na autorizovaného predajcu alebo poskytovateľa služieb.</li> </ol>
Kontrolka napájania trikrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza).	3	Procesor nie je nainštalovaný (nejde o indikáciu chybného procesora).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či sa v počítači nachádza procesor.</li> <li>2. Znova vložte procesor.</li> </ol>



**Diagnostické kontrolky na prednom paneli a zvuková signalizácia**

<b>Činnosť</b>	<b>Zvukový signál</b>	<b>Pravdepodobná príčina</b>	<b>Odporúčaná akcia</b>
Kontrolka napájania štyrikrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza).	4	Zlyhanie napájania (zdroj napájania je preťažený).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otvorte kryt a skontrolujte, či je štvoržilový kábel zdroja napájania pripojený ku konektoru na systémovej doske.</li> <li>2. Odstránením VŠETKÝCH pripojených zariadení (ako je napríklad pevný disk, disketová alebo optická jednotka a rozširujúce karty) sa uistíte, že príčinou problému nie je niektoré zo zariadení. Zapnite počítač. Po spustení testu POST vždy vypnite počítač a pridajte jedno zariadenie. Tento postup opakujte, až kým nedôjde k zlyhaniu. Nahrad'te zariadenie, ktoré spôsobuje zlyhanie. Postupným pridávaním jednotlivých zariadení sa uistíte, že všetky zariadenia pracujú správne.</li> <li>3. Vymeňte zdroj napájania.</li> <li>4. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>
Kontrolka napájania päťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza).	5	Chyba videopamäte.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Moduly DIMM znova vložte na svoje miesto. Zapnite počítač.</li> <li>2. Postupne vymieňajte moduly DIMM, kým neidentifikujete chybný modul.</li> <li>3. Nahrad'te pamäť iného výrobcu pamäťou od spoločnosti HP.</li> <li>4. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>

**Diagnostické kontrolky na prednom paneli a zvuková signalizácia**

<b>Činnosť</b>	<b>Zvukový signál</b>	<b>Pravdepodobná príčina</b>	<b>Odporúčaná akcia</b>
Kontrolka napájania šesťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza).	6	Chyba grafickej karty.	Systémy s grafickou kartou: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Znova zasunite grafickú kartu. Spustite počítač.</li> <li>2. Vymeňte grafickú kartu.</li> <li>3. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol> V systémoch s integrovanou grafickou kartou vymeňte systémovú dosku.
Kontrolka napájania sedemkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza).	7	Zlyhanie systémovej dosky (zlyhanie rozpoznané pamäťou ROM pred zobrazením).	Vymeňte systémovú dosku.
Kontrolka napájania osemkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza).	8	Neplatná pamäť ROM vzhľadom na nesprávny kontrolný súčet.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obnovte obsah pamäte ROM pomocou diskety ROMPaq. Prečítajte si časť týkajúcu sa obnovenia pamäte ROM v príručke <i>Správa osobného počítača</i> na disku <i>CD Documentation</i>.</li> <li>2. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>
Kontrolka napájania deväťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza).	9	Napájanie systému sa spustí, no systém sa nemôže spustiť.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či je volič napätia (nachádza sa na zadnej strane zdroja napájania na niektorých modeloch) nastavený na zodpovedajúcu hodnotu. Správne nastavenie napätia závisí od oblasti.</li> <li>2. Vymeňte systémovú dosku.</li> <li>3. Vymeňte procesor.</li> </ol>

**Diagnostické kontrolky na prednom paneli a zvuková signalizácia**

<b>Činnosť</b>	<b>Zvukový signál</b>	<b>Pravdepodobná príčina</b>	<b>Odporúčaná akcia</b>
Kontrolka napájania desaťkrát blikne na červeno (jedno bliknutie za sekundu, potom nasleduje dvojsekundová pauza).	10	Chybná voliteľná karta.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Postupne vyberte všetky grafické karty (ak ich je v systéme viac) a skontrolujte ich. Potom zapnite počítač a skontrolujte, či sa tým problém odstránil.</li> <li>2. Chybnú voliteľnú kartu po jej identifikovaní vyberte a vymeňte.</li> <li>3. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>
Napájanie systému sa nespustí a kontrolky nesvietia.	Žiadny	Napájanie systému sa nemôže spustiť.	<p>Stlačte tlačidlo napájania na menej než štyri sekundy. Ak sa kontrolka pevného disku rozsvieti na zeleno, postupujte nasledovne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či je volič napätia (nachádza sa na zadnej strane zdroja napájania) nastavený na zodpovedajúcu hodnotu. Správne nastavenie napätia závisí od oblasti.</li> <li>2. Skúste postupne vyberať rozširujúce karty, kým sa na systémovej doske nerozsvieti kontrolka 3 V<sub>aux</sub>.</li> <li>3. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>

---

**Diagnostické kontrolky na prednom paneli a zvuková signalizácia**


---

<b>Činnosť</b>	<b>Zvukový signál</b>	<b>Pravdepodobná príčina</b>	<b>Odporúčaná akcia</b>
Napájanie systému sa nespustí a kontrolky nesvietia. (pokračovanie)	Žiadny	Napájanie systému sa nemôže spustiť.	<p>ALEBO</p> <p>Stlačte tlačidlo napájania na menej než štyri sekundy. Ak sa kontrolka pevného disku nerozsvieti na zeleno, postupujte nasledovne:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či je počítač zapojený do funkčnej zásuvky so striedavým prúdom.</li> <li>2. Otvorte kryt a skontrolujte, či je prípojka tlačidla napájania správne pripojená na systémovú dosku.</li> <li>3. Skontrolujte, či sú obidva káble zdroja napájania správne pripojené na systémovú dosku.</li> <li>4. Skontrolujte, či na systémovej doske nesvieti kontrolka 3 V<sub>aux</sub>. Ak svieti, vymeňte prípojku tlačidla napájania.</li> <li>5. Ak kontrolka 3 V<sub>aux</sub> na systémovej doske nesvieti, vymeňte zdroj napájania.</li> <li>6. Vymeňte systémovú dosku.</li> </ol>

---

---

## Zabezpečenie heslami a zmena nastavenia pamäte CMOS

Tento počítač podporuje funkcie zabezpečenia heslami, ktoré je možné nastaviť v ponuke Computer Setup Utilities (Obslužné programy Computer Setup).

Tento počítač podporuje dve funkcie zabezpečenia heslami, ktoré môžete nastaviť v ponuke Computer Setup Utilities (Obslužné programy Computer Setup): heslo pre nastavenie počítača a heslo pri zapnutí. Ak nastavíte len heslo pre nastavenie počítača, prístup k informáciám v počítači (s výnimkou informácií programu Computer Setup) môže získať ľubovoľný používateľ. Ak nastavíte len heslo pri zapnutí, na získanie prístupu k programu Computer Setup a k ostatným údajom uloženým v počítači je nutné zadať toto heslo. Ak nastavíte obidve heslá, prístup k programu Computer Setup získate len po zadaní hesla pre nastavenie počítača.

Ak sú nastavené obidve heslá, na prihlásenie na počítač môžete namiesto hesla pri zapnutí použiť aj heslo pre nastavenie, ktoré je heslu pri zapnutí nadradené. Je to funkcia užitočná pre správcu siete.

Ak heslo zabudnete, existujú dva spôsoby jeho vymazania a získania prístupu k údajom v počítači:

- Vynulovanie hesla pomocou prepojky
- Použitie tlačidla Clear CMOS (Vymazať pamäť CMOS)



**UPOZORNENIE:** Stlačením tlačidla pre vymazanie pamäte CMOS sa v pamäti CMOS opätovne nastaví výrobcom predvolené hodnoty a vymažú sa všetky vlastné nastavenia, vrátane hesiel, čísel prostriedkov a špeciálnych nastavení. Pred vynulovaním nastavení pamäte CMOS je potrebné zálohovať pôvodné nastavenia pre prípad ich neskoršieho použitia. Na zálohovanie je možné použiť program Computer Setup. Informácie o zálohovaní nastavení pamäte CMOS nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku *CD Documentation*.

---

## Vynulovanie hesla pomocou prepajky

Ak chcete vypnúť heslo pre nastavenie alebo heslo pri zapnutí, prípadne tieto heslá úplne vymazať, postupujte nasledovne:

1. Vypnite operačný systém, vypnite počítač a všetky externé zariadenia a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.
2. Po odpojení napájacieho kábla stlačte tlačidlo napájania ešte raz, čím sa zo systému odstráni zvyšné napätie.



**VÝSTRAHA:** Aby ste znížili riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom alebo stykom s horúcimi súčasťami, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a počkajte, kým vnútorné súčasti systému vychladnú.

---



**UPOZORNENIE:** Ak je počítač pripojený k elektrickej sieti, zdroj dodáva napätie na systémovú dosku aj vtedy, keď je počítač vypnutý. Ak napájací kábel neodpojíte, môže dôjsť k poškodeniu systému.

---



**UPOZORNENIE:** Statická elektrina môže poškodiť elektronické súčasti počítača alebo ďalšieho vybavenia. Skôr, než začnete pracovať, dotknite sa uzemneného kovového predmetu, aby ste neboli nabití statickou elektrinou. Ďalšie informácie nájdete v príručke *Bezpečnostné informácie a predpisy* na disku *CD Documentation*.

---

3. Odstráňte kryt alebo prístupový panel počítača.
4. Nájdite hlavičku a prepajku.



Prepajka hesla je zelená, aby ju bolo možné jednoducho identifikovať. Ako pomôcku na vyhľadanie prepajky hesla a ostatných súčastí systémovej dosky môžete použiť schému IPM (Illustrated Parts Map) pre príslušný systém. Túto schému možno prevziať z lokality [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

---

5. Odpojte prepajku od kontaktov 1 a 2. Aby sa prepajka nestratila, umiestnite ju na kontakt 1 alebo 2, nie však na oba súčasne.
6. Znova nasadte kryt alebo prístupový panel počítača.
7. Znova pripojte externé vybavenie.

8. Zapojte počítač do elektrickej siete a zapnite ho. Spustíte operačný systém. Týmto postupom sa vymažú aktuálne heslá a vypnú funkcie zabezpečenia heslom.
9. Ak chcete nastaviť nové heslá, opakujte kroky 1 až 4, znova umiestnite prepojkú hesla na kontakty 1 a 2 a potom zopakujte kroky 6 až 8. Nastavte nové heslá v programe Computer Setup. Pokyny pre používanie programu Computer Setup nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku *CD Documentation*.

## Vymazanie a opätovné nastavenie pamäte CMOS

Pamäť konfigurácie počítača (CMOS) obsahuje informácie o heslách a konfigurácii počítača.

### Používanie tlačidla pre vymazanie pamäte CMOS

1. Vypnite počítač a všetky externé zariadenia. Potom odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
2. Odpojte klávesnicu, monitor a všetky externé zariadenia, ktoré sú k počítaču pripojené.



**VÝSTRAHA:** Aby ste znížili riziko úrazu spôsobeného elektrickým prúdom alebo stykom s horúcimi súčasťami, odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky a počkajte, kým vnútorné súčasti systému vychladnú.

---



**UPOZORNENIE:** Ak je počítač pripojený k elektrickej sieti, zdroj dodáva napätie na systémovú dosku aj vtedy, keď je počítač vypnutý. Ak napájací kábel neodpojíte, môže dôjsť k poškodeniu systému.

---



**UPOZORNENIE:** Statická elektrina môže poškodiť elektronické súčasti počítača alebo ďalšieho vybavenia. Skôr, než začnete pracovať, dotknite sa uzemneného kovového predmetu, aby ste neboli nabití statickou elektrinou. Ďalšie informácie nájdete v príručke *Bezpečnostné informácie a predpisy* na disku *CD Documentation*.

---

3. Odstráňte kryt alebo prístupový panel počítača.



**UPOZORNENIE:** Stlačením tlačidla pre vymazanie pamäte CMOS sa v pamäti CMOS opätovne nastaví výrobcom predvolené hodnoty a vymažú sa všetky vlastné nastavenia, vrátane hesiel, čísel prostriedkov a špeciálnych nastavení. Pred vynulovaním nastavení pamäte CMOS je potrebné zálohovať pôvodné nastavenia pre prípad ich neskoršieho použitia. Na zálohovanie je možné použiť program Computer Setup. Informácie o zálohovaní nastavení pamäte CMOS nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku *CD Documentation*.

---

4. Nájdite tlačidlo pre vymazanie pamäte CMOS, stlačte ho a podržte ho stlačené päť sekúnd.



Uistite sa, že napájací kábel je odpojený od elektrickej zásuvky. Ak je napájací kábel pripojený, po stlačení tlačidla pre vymazanie pamäte CMOS sa pamäť CMOS nevymaže.

---



*Tlačidlo pre vymazanie pamäte CMOS*



Ako pomôcku na vyhľadanie tlačidla pre vymazanie pamäte CMOS a ostatných súčastí systémovej dosky môžete použiť schému IPM (Illustrated Parts Map) pre príslušný systém.

---



5. Znova nasadte kryt alebo prístupový panel počítača.
6. Znova pripojte externé zariadenia.
7. Zapojte počítač do elektrickej siete a zapnite ho.



---

Po vymazaní pamäte CMOS a reštartovaní počítača sa zobrazia chybové hlásenia testu POST s informáciou o zmene konfigurácie. Na opätovné nastavenie hesiel a všetkých špeciálnych nastavení systému, vrátane dátumu a času, použite program Computer Setup.

---

Ďalšie pokyny pre opätovné vytvorenie hesiel nájdete v príručke *Správa osobného počítača* na disku *CD Documentation*. Pokyny pre používanie programu Computer Setup nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku *CD Documentation*.

## Použitie programu Computer Setup na nastavenie pamäte CMOS

Ak chcete pamäť CMOS vynulovať pomocou programu Computer Setup, najprv prejdite do ponuky Computer Setup Utilities (Obslužné programy Computer Setup).

Po zobrazení hlásenia programu Computer Setup v pravom dolnom rohu obrazovky stlačte kláves **F10**. V prípade potreby stlačením klávesu **Enter** vynechajte úvodnú obrazovku.



---

Ak počas zobrazenia tohto hlásenia nestlačíte kláves **F10**, na získanie prístupu k obslužnému programu bude nutné vypnúť a znova zapnúť počítač.

---

V ponuke Computer Setup Utilities (Obslužné programy Computer Setup) sa zobrazia päť položiek: **File (Súbor)**, **Storage (Ukladacie zariadenia)**, **Security (Zabezpečenie)**, **Power (Napájanie)** a **Advanced (Rozšírené nastavenia)**.

Ak chcete pamäť CMOS obnoviť na výrobcom predvolené nastavenia, najskôr nastavte dátum a čas a potom pomocou klávesov so šípkami alebo pomocou klávesu **Tab** prejdite na položku **File (Súbor) > Set Defaults and Exit (Nastaviť predvolené hodnoty a skončiť)**. Takto sa obnovia nastavenia, ako je napríklad poradie zavádzania a ostatné nastavenia výrobcu. Tento krok však nevyhnutne opätovné zisťovanie hardvéru.

Ďalšie pokyny pre opätovné vytvorenie hesiel nájdete v príručke *Správa osobného počítača* na disku *CD Documentation*. Pokyny pre používanie programu Computer Setup nájdete v *Príručke obslužného programu Computer Setup (F10)* na disku *CD Documentation*.

---

## DPS (Drive Protection System)

Drive Protection System (DPS) je diagnostický nástroj vstavaný v pevných diskoch, ktoré sú nainštalované vo vybraných počítačoch. Nástroj DPS je navrhnutý ako pomôcka na diagnostiku problémov, ktoré môžu mať za následok výmenu pevného disku mimo záruky.

Počas zostavovania systémov sa všetky nainštalované pevné disky testujú nástrojom DPS a na disk sa natrvalo zapíšu kľúčové informácie. Pri každom spustení nástroja DPS sa výsledky testov zapíšu na pevný disk. Poskytovateľ služieb môže tieto informácie použiť na zistenie okolností, ktoré spôsobili spustenie nástroja DPS.

Spustenie nástroja DPS nebude mať žiadny vplyv na programy alebo údaje uložené na pevnom disku. Test je súčasťou firmvéru pevného disku a možno ho spustiť aj v prípade, že na počítači nemožno spustiť operačný systém. Čas potrebný na vykonanie testu závisí od výrobcu a veľkosti pevného disku. Vo väčšine prípadov sa priestor s veľkosťou 1 GB testuje približne dve minúty.

Nástroj DPS použite v prípade, že máte podozrenie na problém s pevným diskom. Ak sa zobrazí hlásenie SMART Hard Drive Detect Imminent Failure (V systéme pevného disku SMART bolo zistené hroziace zlyhanie), nie je nutné spustiť nástroj DPS. Namiesto toho zálohujte informácie na pevnom disku a požiadajte poskytovateľa služieb o náhradný pevný disk.

## Spustenie nástroja DPS pomocou programu Diagnostics for Windows

Ak chcete spustiť nástroj DPS pomocou programu Diagnostics for Windows, použite nasledovný postup:

1. Zapnite počítač a vyberte položku **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Diagnostics for Windows**.

Na obrazovke **Diagnostics** sa zobrazí päť položiek: **Overview (Prehľad)**, **Test**, **Status (Stav)**, **Log (Denník)** a **Error (Chyba)**.

2. Vyberte položku **Test > Type of Test (Typ testu)**.

Zobrazí sa ponuka nasledovných troch testov: **Quick Test (Rýchly test)**, **Complete Test (Úplný test)** a **Custom Test (Vlastný test)**.

3. Vyberte položku **Custom Test (Vlastný test)**.

Môžete zvoliť jeden z dvoch režimov testovania: **Interactive Mode (Interaktívny režim)** a **Unattended Mode (Automatický režim)**.

4. Vyberte položku **Interactive Test (Interaktívny test) > Storage (Ukladacie zariadenia) > Hard Drives (Pevné disky)**.

5. Vyberte diskové jednotky na testovanie > **Drive Protection System Test (Test DPS) > Begin Testing (Začať testovanie)**.

Po skončení testu sa pre každý testovaný pevný disk zobrazí jedno z troch hlásení:

- **Test Succeeded (Test prebehol úspešne)**. Completion Code (Kód dokončenia) 0.
- **Test Aborted (Test bol prerušený)**. Completion Code (Kód dokončenia) 1 alebo 2.
- **Test Failed (Test zlyhal)**. Drive Replacement Recommended (Odporúča sa výmena pevného disku). Completion Code (Kód dokončenia) 3 až 14.

Ak test zlyhal, zapíšte si kód dokončenia. Tento kód pomôže poskytovateľovi služieb pri určovaní príčiny problému s počítačom.

## Spustenie nástroja DPS pomocou programu Computer Setup

Ak nie je možné správne spustiť počítač, mali by ste na prístup k nástroju DPS použiť program Computer Setup. Na získanie prístupu k nástroju DPS použijete nasledovný postup:

1. Zapnite alebo reštartujte počítač.
2. Po zobrazení hlásenia F10 Setup (F10 Nastavenie) v pravom dolnom rohu obrazovky stlačte kláves **F10**.



Ak počas zobrazenia tohto hlásenia nestlačíte kláves **F10**, na získanie prístupu k obslužnému programu bude nutné vypnúť a znovu zapnúť počítač.

V ponuke Computer Setup Utilities (Obslužné programy Computer Setup) sa zobrazí päť položiek: **File (Súbor)**, **Storage (Ukladacie zariadenia)**, **Security (Zabezpečenie)**, **Power (Napájanie)** a **Advanced (Rozšírené nastavenia)**.

3. Vyberte položku **Storage (Ukladacie zariadenia) > DPS Self-Test (Automatický test DPS)**.

Na obrazovke sa zobrazí zoznam pevných diskov nainštalovaných v počítači, ktoré je možné testovať pomocou nástroja DPS.



Ak v počítači nie sú nainštalované žiadne pevné disky, ktoré možno testovať pomocou nástroja DPS, položka **DPS Self-Test (Automatický test DPS)** sa nezobrazí.

4. Vyberte pevný disk, ktorý chcete testovať, a podľa pokynov na obrazovke vykonajte testovanie.

Po dokončení testu sa zobrazí jedno z troch hlásení:

- Test Succeeded (Test prebehol úspešne). Completion Code (Kód dokončenia) 0.
- Test Aborted (Test bol prerušený). Completion Code (Kód dokončenia) 1 alebo 2.
- Test Failed (Test zlyhal). Drive Replacement Recommended (Odporúča sa výmena pevného disku). Completion Code (Kód dokončenia) 3 až 14.

Ak test zlyhal, zapíšte si kód dokončenia. Tento kód pomôže poskytovateľovi služieb pri určovaní príčiny problému s počítačom.

---

## Nastavenie analógového alebo digitálneho zvukového výstupu

Súčasťou niektorých počítačov môžu byť integrované zvukové funkcie, ktoré podporujú analógové alebo digitálne externé stereofónne reproduktory. Tieto systémy dokážu rozpoznať typ reproduktorov a zabezpečiť výstup správneho signálu. Ak chcete manuálne prepínať medzi analógovým zvukom, digitálnym zvukom a automatickým rozpoznávaním, použite nasledovné postupy, ktoré sú závislé od operačného systému.



---

Ak pre položku **Output Mode (Režim výstupu)** nastavíte digitálny výstup, interný reproduktor a externé analógové reproduktory neumožnia výstup zvuku, kým neprejdete do analógového režimu alebo do režimu automatického rozpoznávania. Ak pre položku **Output Mode (Režim výstupu)** nastavíte analógový výstup, externé digitálne reproduktory neumožnia výstup zvuku, kým neprejdete späť do režimu automatického rozpoznávania alebo do digitálneho režimu.

---

Ak používate systém Microsoft Windows XP, postupujte podľa nasledovných pokynov:

1. Kliknite na tlačidlo **Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel)** a potom dvakrát kliknite na ikonu **Sounds, Speech, and Audio Devices (Zvuky, reč a zvukové zariadenia)**.
2. Kliknite na kartu **Hardware (Hardvér)**.
3. Vyberte príslušné zvukové zariadenie.
4. Kliknutím na tlačidlo **Properties (Vlastnosti)** otvorte okno **Device Properties (Zariadenie – vlastnosti)**.
5. Kliknite na kartu **Properties (Vlastnosti)**.

6. Rozbaľte položku **Audio Devices (Zvukové zariadenia)** kliknutím na znamienko „+“ vedľa tejto položky.
7. Kliknutím vyberte príslušný ovládač.
8. Kliknite na položku **Properties (Vlastnosti)**.
9. Kliknite na tlačidlo **Settings (Nastavenie)**.
10. Nastavte požadované nastavenie parametra **Output Mode (Režim výstupu)**.
11. Kliknutím na tlačidlo **OK** zatvorte okno **Properties (Vlastnosti)**.
12. Zatvorte okno **Control Panel (Ovládací panel)**.

---

# Register

## B

- Batéria RTC A-4
- Batéria, výmena 2-6
- Blikajúce kontrolky A-18

## C

- CMOS
  - Tlačidlo B-1, B-3
  - Vymazanie a opätovné nastavenie B-3
  - Zálohovanie B-1

## Č

- Číselné kódy A-2

## D

- Diagnostics for Windows
  - Inštalácia 1-3
  - Panel s nástrojmi 1-5
  - Panel s ponukami 1-5
  - Prehľad 1-1
  - Spúšťanie testov 1-7
  - Zisťovanie 1-2
- DPS (Drive Protection System)
  - Prehľad C-1
  - Prístup C-2

## F

- Full Boot A-1
- Funkcia Wake-on-LAN 2-39

## H

- Heslo
  - Funkcie B-1
  - Pre nastavenie B-1
  - Pri zapnutí B-1
  - Vymazanie B-1
  - Vynulovanie pomocou prepajky B-2
- Heslo pre nastavenie počítača B-1
- Heslo pri zapnutí B-1

## K

- Klávesnica
  - Kód chyby A-6
  - Riešenie problémov 2-33
  - Testovanie 2-4
- Kontrolky
  - Blikajúca kontrolka napájania A-18
  - Blikanie na klávesnici PS/2 A-18
- Kódy chýb A-1

## M

- Monitor
  - Kontrola pripojenia 2-5
  - Nejasné znaky 2-26
  - Prázdna obrazovka 2-23
  - Rozmazaný obraz 2-26
- Možnosti zavedenia
  - Full Boot A-1
  - Quick Boot A-1

## N

- Nastavenia prepajok 2-18



## **O**

Obslužný program Configuration Record

Inštalácia 1–10

Prehľad 1–10

Spustenie 1–11

## **P**

Pamäť

Kódy chýb A–5

Riešenie problémov 2–43

Podpora zákazníkov 2–2, 2–53

POST

Chybové hlásenia A–1

Zapnutie zobrazovania chybových hlásení A–1

Prázdna obrazovka 2–23

Prístupový kryt, odstránenie 2–7

Problémy

CD-ROM a DVD 2–46

Disketa 2–12

Drive Key 2–48

Inštalácia hardvéru 2–36

Klávesnica 2–33

Menej závažné 2–4

Multifunkčná pozícia 2–22, A–13

Myš 2–34

Optické jednotky 2–46

Pamäť 2–43

Pevný disk 2–17

Prístup na Internet 2–49

Procesor 2–45

Sieť 2–39

Softvér 2–52

Tlačiareň 2–32

Všeobecné 2–6

Zdroj napájania 2–10

Zobrazenie 2–23

Zvuk 2–28

Problémy s disketovou jednotkou 2–12

Problémy s inštaláciou hardvéru 2–36

Problémy s jednotkami CD-ROM alebo DVD 2–46

Problémy s monitorom 2–23

Problémy s multifunkčnou pozíciou 2–22, A–13

Problémy s myšou 2–33

Problémy s optickými jednotkami 2–46

Problémy s pevným diskom 2–17

Problémy s prístupom na Internet 2–49

Problémy s procesorom 2–45

Problémy s tlačiarňou 2–32

Problémy so sieťou 2–39

Problémy so softvérom 2–52

Problémy so zariadeniami Drive Key 2–48

Problémy so zdrojom napájania 2–10

Problémy so zvukom 2–28

## **Q**

Quick Boot A–1

## **S**

Softvér

Obnovenie 1–12

Ochrana 1–12

Systémová doska, kódy chýb A–2, A–3

## **U**

Užitočné tipy 2–4

## **V**

Všeobecné problémy 2–6

Vynulovanie

CMOS B–1

Prepojka hesla B–1

## **Z**

Zabezpečenie heslom B–1

Zobrazenie dátumu a času 2–6

Zvuková signalizácia A–18

Zvukové signály A–18

Zvukový výstup D–1