

彩色喷墨打印机



专业照片打印机，办公首选

惠普领先的喷墨打印技术

- 惠普第三代“富丽图”色彩分层技术(HP PhotoREt3)，轻松实现超 2400x1200dpi 照片品质打印 --普通纸上尽显卓越效果：黑色纯正锐利，媲美激光打印；彩色栩栩如生
- 惠普智能色彩三代技术(HP Color Smart 3)，自动调节打印参数,自动调节打印参数，免却复杂烦琐的手动色彩调节，图像打印始终完美生动
- sRGB 色彩管理标准，实现专业色彩还原
- 独有漆基墨水，黑色打印持久纯正鲜明

智能高效

- 高速照片打印（黑白 12ppm 及彩色 10ppm ）
- 缺墨警示功能
- 快速取消打印工作键
- 随机附赠照片软件，轻松创建电子像册
- 可选双面打印
- 折叠式纸盒

*可选件：金牌服务保险套餐。1 年保修/上门 36 元，2 年保修/上门 110 元，3 年保修/上门 220 元

彩色喷墨打印机



专业照片打印机，办公首选

技术规格																					
打印技术	按需热喷墨打印技术																				
打印质量	彩色：采用惠普第三代“富丽图”色彩分层技术，使用相纸分辨率可达 2400 x 1200 dpi 黑色：高达 600 dpi x 600 dpi																				
打印速度*	<table border="1"> <thead> <tr> <th>文档类型</th> <th>快速经济模式</th> <th>普通模式</th> <th>最佳模式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>黑白文字</td> <td>12ppm</td> <td>6.8ppm</td> <td>3.1ppm</td> </tr> <tr> <td>混合文字/彩色图形</td> <td>10ppm</td> <td>5.4ppm</td> <td>1.2ppm</td> </tr> <tr> <td>4×6 英寸彩色照片</td> <td>无</td> <td>1.0ppm</td> <td>0.5ppm</td> </tr> <tr> <td>全页彩色</td> <td>3.0ppm</td> <td>0.7ppm</td> <td>0.3ppm</td> </tr> </tbody> </table>	文档类型	快速经济模式	普通模式	最佳模式	黑白文字	12ppm	6.8ppm	3.1ppm	混合文字/彩色图形	10ppm	5.4ppm	1.2ppm	4×6 英寸彩色照片	无	1.0ppm	0.5ppm	全页彩色	3.0ppm	0.7ppm	0.3ppm
文档类型	快速经济模式	普通模式	最佳模式																		
黑白文字	12ppm	6.8ppm	3.1ppm																		
混合文字/彩色图形	10ppm	5.4ppm	1.2ppm																		
4×6 英寸彩色照片	无	1.0ppm	0.5ppm																		
全页彩色	3.0ppm	0.7ppm	0.3ppm																		
介质类型/ 尺寸	纸张：普通纸、喷墨纸、相纸、光面纸；A4 210×297mm；A5 149×210mm；信纸 216×279mm；法律文书 216×356mm；行政公文纸 184×267mm；B5-JIS 182×257mm 横幅：A4 210×297mm；信纸 216×279mm 信封：美国 10 号 105×241mm；A2 请柬 111×146mm；DL 220×110mm；C6 114×162mm 投影胶片：A4 210×297mm；信纸 216×279mm 标签：A4 210×297mm；信纸 216×279mm 索引卡片：76×127mm；102×152mm；A6 卡片 105×149mm；日式明信片 100×148mm 自定义尺寸：宽度在 77-216mm 之间；长度在 77-356mm 之间																				
建议介质 重量	纸张：60-90g/m ² ； 横幅：60-90g/m ² ； 信封：75-90g/m ² ； 卡片：110-200g/m ² ； 厚度最大为 0.3mm																				
介质处理量	纸张：最多 100 张； 横幅：最多 20 张 信封：最多 15 个； 卡片：最多 30 个 投影胶片：最多 25 张； 标签：最多 20 个（仅限于使用信封纸或 A4 纸） 出纸盒容量：最多 50 张																				
任务处理周期：	2000 页/月																				
尺寸（长×高×宽）	纸盒放下并拉开：440mm × 196mm × 400mm 纸盒折起：440mm × 196mm × 250mm																				
重量	5.7 公斤																				
缓存	2MB 内置 RAM																				

接口及连接性	USB/ 通用串行总线 (PC 机和 Macintosh 机) 和及并行 (IEEE 1284 Centronics)
打印机命令语言	hp PCL 3 级增强型
字体	4 种内置式位图字体类型: CG Times, Univers, Courier, Letter Gothic
电源要求	电源模块: 输入电压 100-240 (10%) 伏交流电, 50/60Hz×3Hz
功耗	电源灯关闭状态下: 最大 2 瓦特; 非打印状态下: 平均 4 瓦特; 打印状态: 平均 25 瓦特
操作环境	最大环境温度范围: 5-40° C (41-104° F) 相对湿度: 15%-80%相对湿度 (非凝结状态) 最佳打印质量的建议工作条件: 15-35° C (59-95° F), 20-80%相对湿度 (非凝结状态) 存储温度: -40 ~ 60° C (-40 ~ 140° F) 根据 ISO 9226 的噪音水平: 声强, LwAd: 5.9B(A); 声压, LpAm: 46dB (A)
最低系统要求	需要光驱 Windows XP Home and Professional: Pentium®233MHz; 128MB RAM Windows 2000 Professional: Pentium®133MHz; 64MB RAM Windows ME: Pentium®150MHz; 32MB RAM Windows 98、95、NT4.0: Pentium®66MHz; 32MB RAM MS-DOS 3.3 或以上: 486 处理器; 4MB RAM** Mac OS X: 128MB RAM: 详情请浏览 www.hp.com/go/mac-connect Mac OS 8.6 或以上: 64MB RAM
软件兼容性	Microsoft Windows (XP Home and Professional:、2000 Professional:、ME、98、95、3.1X、NT4.0); MS-DOS 应用程序; Mac OS 8.1 或以上 (仅限于使用 USB 的 Macintosh)
惠普客户服务	一年有限保证; 备选 hp SupportPack 自购买之日起提供三年保证; www.hp.com/go/support 全天 24 小时免费提供网上支持。关于保证的详细内容, 请向当地的转售商咨询。详情请访问我们的网站: http://www.deskjet.com

* 实际打印速度因系统配置、软件程序和文档复杂程度的不同而有所差别

** 对于 MS-DOS 3.3 以上, Windows 3.1X, Mac OS 8.1, 以及 Windows 2000 Professional:或以上, 功能有一定限制。

彩色喷墨打印机



专业照片打印机，办公首选

订购信息	
编号	名称
C6431H	hp deskjet 948c 彩色喷墨打印机（包括黑色打印墨盒、彩色打印墨盒；打印软件光盘，电源线；使用说明书；Windows 安装图示海报 Mac 安装图示海报；PC 机和 Mac 机打印软件光盘）
C6615D	HP15 号黑色喷墨打印墨盒
C6578D	HP78 彩色喷墨打印墨盒
C6463A	自动双面打印模块
C7014A	HP 光泽防褪色相纸，A4 幅面 20 张
C6765A	HP 光泽相纸，A4 幅面 20 张
C7006A	HP 双面半光泽常用相纸，A4 幅面 25 张
Q1936A	HP 高级喷墨打印纸，A4 幅面 200 张
C6065A	HP T 恤转印纸，A4 幅面 10 张
C6042A	HP 贺卡纸 四折型，A4 幅面 20 张，20 个信封
C6829A	HP 纹面贺卡纸 对折型，A4 幅面 20 张，20 个信封