



Designjet T7200 Stampante di produzione 42 pollici

Informazioni preliminari

Descrizione

Il prodotto è una stampante a getto d'inchiostro a colori progettata per la stampa veloce e di alta qualità; è dotata di una risoluzione fino a 2400 x 1200 dpi

- Questa stampante a getto di inchiostro a colori è stata progettata per stampare immagini di alta qualità su carta con larghezza massima di 1067 mm.
- Il prodotto è una stampante a getto d'inchiostro a colori progettata per la stampa veloce e di alta qualità, con una risoluzione di fino a 2400 x 1200 dpi a partire da un input di 1200 x 1200 dpi (utilizzando la risoluzione massima per l'opzione carta fotografica).
- Grazie alla funzione di caricamento simultaneo di due rotoli (tre in alcune configurazioni), i rotoli vengono selezionati rapidamente in modo automatico, consentendo l'esecuzione di lunghi cicli di stampa senza l'intervento dell'utente.
- Un sistema a sei inchiostri con funzionalità di riproduzione precisa e coerente del colore con calibrazione del colore automatica
- Due testine di stampa nere consentono di stampare processi in scala di grigi di eccellente qualità in modo rapido.

Altre fonti di informazione

La guida utente completa e altre informazioni sulla stampante sono disponibili sul sito Web del supporto HP: www.hp.com/go/T7200/support

Nella guida vengono trattati i seguenti argomenti:

- Introduzione alla stampante e al relativo software
- Installazione del software
- Impostazione della stampante
- Gestione della carta
- Gestione delle cartucce di inchiostro e delle testine di stampa
- In fase di stampa
- Gestione dei colori
- Esempi pratici di stampa
- Manutenzione della stampante
- Accessori
- Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa
- Risoluzione dei problemi relativi alla carta
- Risoluzione dei problemi relativi alle cartucce di inchiostro e alla testina di stampa
- Risoluzione dei problemi generali della stampante
- Messaggi di errore del pannello frontale
- Assistenza
- Specifiche della stampante
- Scenari di gestione dei processi di stampa

Note legali

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso. Le sole garanzie per prodotti e servizi HP sono espresse in modo esplicito nelle allegate dichiarazioni di garanzia. Nulla di quanto qui contenuto potrà essere interpretato come un elemento atto a costituire una garanzia ulteriore. HP declina ogni responsabilità per eventuali omissioni ed errori tecnici o editoriali contenuti nel presente documento.

In alcuni Paesi/alcune regioni, nella confezione viene inclusa una copia stampata della garanzia limitata HP. Se non viene fornita in formato stampato, è possibile richiederne una copia su www.hp.com/go/orderdocuments o scrivendo a uno dei seguenti indirizzi:

Nord America: Hewlett Packard, MS POD, 11311 Chinden Blvd, Boise, ID 83714, USA.

Europa, Medio Oriente, Africa: Hewlett-Packard, POD, Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco s/Naviglio (MI), Italia.

Asia, Pacifico: Hewlett-Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507.

Misure di sicurezza


Le seguenti precauzioni garantiscono l'utilizzo appropriato della stampante e consentono di evitarne il danneggiamento. Adottare sempre queste precauzioni.

- Utilizzare la tensione di alimentazione specificata sulla targhetta. Non sovraccaricare la presa elettrica della stampante collegando più periferiche.

1 Informazioni preliminari

- Accertarsi di collegare la stampante a una presa elettrica dotata di messa a terra. In caso di mancata messa a terra della stampante, potrebbero verificarsi scosse elettriche, incendi e suscettibilità alle interferenze elettromagnetiche.
- Non smontare né riparare la stampante. Per assistenza, rivolgersi al supporto HP. Vedere *Utilizzo della stampante*.
- Utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito da HP con la stampante. Non danneggiare, tagliare né riparare il cavo di alimentazione. Un cavo di alimentazione danneggiato può provocare incendi o scosse elettriche. Sostituire il cavo danneggiato con un cavo di alimentazione approvato da HP.
- Non mettere a contatto metalli o liquidi (tranne quelli utilizzati nei kit di pulizia HP) con le parti interne della stampante: tali operazioni potrebbero causare incendi, scosse elettriche o altri gravi pericoli.
- Spegnerne la stampante e staccare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica nei seguenti casi:
 - Quando si introducono le mani all'interno della stampante
 - In caso di fumo o odori insoliti provenienti dalla stampante
 - Se la stampante produce uno strano rumore durante il normale funzionamento
 - Se un pezzo di metallo o un liquido (diverso da quello utilizzato per la manutenzione e la pulizia ordinarie) entra in contatto con le parti interne della stampante
 - In caso di temporale
 - In caso di interruzione di corrente

Il pannello frontale



Il pannello frontale è costituito dai componenti seguenti, a partire dai quattro tasti di accesso diretto:

1. Attivazione del caricamento del supporto.
2. Tasto **Visualizza informazioni**. Premendo ripetutamente questo tasto, è possibile visualizzare le informazioni sulla carta caricata, sul collegamento fra la stampante e il computer, sui livelli di inchiostro e sullo stato della testina di stampa.
3. Il tasto **Sospendi stampa** mette in pausa la stampa immediatamente. Premere nuovamente il tasto per riavviare la stampa. Il tasto può essere utile, ad esempio, per cambiare o caricare un rotolo.
4. Tasto **Avanzamento e taglio carta**.
5. Display del pannello frontale: al suo interno vengono visualizzati i messaggi di errore, gli avvisi e le informazioni sull'utilizzo della stampante.
6. Tasto **Indietro**: per tornare al passaggio precedente di una procedura o interazione, per passare al livello superiore, per lasciare l'opzione del menu o quando viene fornita un'opzione.
7. Tasto **Menu**: premere per tornare al menu principale del display del pannello frontale. Se il menu principale è già attivato, viene visualizzata la schermata dello stato.
8. Tasto **Giù**: per passare a un sottomenu o a una sotto-opzione o per diminuire un valore, ad esempio quando si configura il contrasto del display del pannello frontale o l'indirizzo IP.
9. Tasto **Alimentazione**: per accendere o spegnere la stampante, è dotato anche di un indicatore luminoso che indica lo stato della stampante. Quando l'indicatore luminoso del tasto Alimentazione è spento, la stampante è spenta. Quando l'indicatore luminoso del tasto Alimentazione è di colore verde lampeggiante, la stampante è in fase di

accensione. Quando l'indicatore luminoso del tasto Alimentazione è di colore verde fisso, la stampante è accesa. Quando l'indicatore luminoso del tasto Alimentazione è di colore ambra fisso, la stampante è in standby. Quando l'indicatore luminoso del tasto Alimentazione è di colore ambra lampeggiante, la stampante richiede un intervento.

10. Tasto **Annulla**: per annullare una procedura o interazione.
11. Tasto **Su**: per spostarsi verso l'alto in un menu o in una opzione oppure per aumentare un valore, ad esempio quando si configura il contrasto del display del pannello frontale o l'indirizzo IP.
12. Tasto **OK**: per confermare un'azione durante una procedura o interazione, per accedere a un sottomenu oppure per selezionare un valore quando viene fornita un'opzione. Se viene visualizzata la schermata dello stato, questo tasto consente di visualizzare il menu principale.
13. Indicatore luminoso di Stato: indica lo stato della stampante. Quando l'indicatore di stato è di colore verde fisso, la stampante è pronta. Quando il LED è di colore verde lampeggiante, la stampante è occupata. Se è di colore ambra fisso, si è verificato un errore di sistema. Se è di colore ambra lampeggiante, la stampante richiede un intervento.

Messaggi e codici di errore del pannello frontale

Se il messaggio di errore visualizzato sul pannello frontale **non** compare nell'elenco seguente e non si è sicuri su come procedere, spegnere e riaccendere la stampante. Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP. Vedere *Utilizzo della stampante*.

Messaggio o codice di errore	Soluzione
Cartuccia [colore] scaduta	Sostituire la cartuccia.
Cartuccia [colore] non corretta	Sostituirla con una cartuccia supportata nel paese/nella regione selezionata.
Cartuccia [colore] mancante	Inserire la cartuccia del colore corretto.
Inchiostro cartuccia [colore] esaurito	Sostituire la cartuccia.
Errore testina di stampa [colore] [numero]: rimuovere	Rimuovere la testina di stampa non corretta e inserirne una nuova del tipo corretto (colore e numero).
Errore testina di stampa [colore] [numero]: sostituire	Rimuovere la testina di stampa difettosa e inserirne una nuova.
Cartuccia difettosa. Sostituire la cartuccia [colore]	Sostituire la cartuccia.
Errore PDL: Unità di stampa non pronta	Pulire le testine di stampa.
Sostituire la cartuccia [colore]	Sostituire la cartuccia.
Ricollocare la testina [colore]	Rimuovere e reinserire la cartuccia.
26.n.01 (n = numero della cartuccia di inchiostro)	Rimuovere la cartuccia di inchiostro e reinserirla nella stampante. Se l'errore persiste, sostituire la cartuccia di inchiostro. Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP.
29.01	La cartuccia di manutenzione non è inserita correttamente. Aprire lo sportello della cartuccia di manutenzione posto sul lato destro della stampante, verificare il corretto posizionamento della cartuccia di manutenzione e richiudere lo sportello. Se il problema persiste, sostituire la cartuccia di manutenzione. Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP.
SE 39.n:01.2 (dove "n" è il numero di rotolo)	Impossibile caricare il rotolo n dalla posizione di inattività/ parcheggio; rotolo non installato correttamente. Il rotolo n è stato rimosso. Ricaricarlo e verificare che la carta sia correttamente allineata con i mozzi.
SE 39.n:01.3 (dove "n" è il numero di rotolo)	Impossibile caricare il rotolo n dalla posizione di inattività/ parcheggio; i bordi della carta non sono stati trovati. Il rotolo n è stato rimosso. Ricaricarlo.

Messaggio o codice di errore	Soluzione
SE 40:03	<p>Si è verificato un errore durante il caricamento del rotolo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Spegnerne l'interruttore di alimentazione sul retro della stampante e scollegare il cavo di alimentazione. • Aprire il sistema di caricamento del rotolo intelligente e verificare la presenza di eventuali ostacoli visibili che potrebbero limitare il movimento. • Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere la stampante. <p>Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP.</p>
63.04	<p>Si è verificato un errore di input/output della scheda di rete. Provare a utilizzare le soluzioni seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assicurarsi che il cavo di rete sia correttamente collegato alla scheda di rete. • Verificare che il firmware della stampante sia aggiornato. <p>Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP.</p>
81.01, 81.03, 86.01	<p>Aprire la finestra della stampante e assicurarsi che non vi siano ostacoli in grado di limitare il movimento del rullo di avanzamento. Se il movimento del rullino guida è limitato dalla presenza di carta inceppata, sollevare la leva di caricamento della carta e rimuovere l'ostruzione. Se il problema persiste, contattare l'assistenza HP.</p>

Specifiche dell'alimentazione

Corrente e tensione di ingresso con cambio portata automatico	100 - 127 V CA ($\pm 10\%$), 5 A 220 - 240 V CA ($\pm 10\%$), 3 A
Frequenza	50/60 Hz (± 3 Hz)
Alimentazione	420 W massimo 270 W stampa < 48 W pronta < 5 W inattiva < 0,3 W spenta
