



# Rendszergazdai útmutató

HP Easy Shell

© Copyright 2014–2017 HP Development Company, L.P.

A Citrix a Citrix Systems, Inc. és/vagy valamelyik leányvállalatának védjegye, és bejegyzett védjegy lehet az Egyesült Államok Szabadalmi- és Védjegyhivatalában és más országokban. A Microsoft és a Windows név a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A VMware és a Horizon View a VMware, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más joghatóságokban.

Bizalmas számítógépes szoftver. Birtoklásához, használatához és másolásához a HP érvényes licence szükséges. Az amerikai szövetségi közbeszerzési törvény (FAR) 12.211. és 12.212. cikkelyének megfelelően a kereskedelmi célú szoftverek, a szoftverek dokumentációi, valamint a kereskedelmi célú árucikkkel kapcsolatos műszaki adatok vonatkozásában az Egyesült Államok kormányára a gyártó szokásos kereskedelmi licence érvényes.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Nyolcadik kiadás: 2017. május

Első kiadás: 2014. március

Dokumentum cikkszám: 767345-218

## Felhasználó által megadott szintaxiskulcs

A felhasználói felületen beírandó szöveg rögzített szélességű betűkészlettel van jelölve.

Elem	Leírás
Szöveg zárójel vagy kapcsos zárójel nélkül	Pontosan a megadott módon beírandó elemek
<Csúcsos zárójelbe tett szöveg>	Megadandó érték helyőrzője; hagyja el a zárójelet
[Szögletes zárójelbe tett szöveg]	Nem kötelező elemek; hagyja el a zárójelet
{Kapcsos zárójelbe tett szöveg}	Olyan választható elemek, amelyek közül csak egyet választhat; hagyja el a zárójelet
	Elválasztó olyan elemek között, amelyek közül csak egyet választhat; hagyja el a függőleges vonalat
...	Elemek, amelyeket lehetséges vagy kötelező ismételni; hagyja el a három pontot



---


# Tartalomjegyzék

<b>1 Első lépések .....</b>	<b>1</b>
Támogatott operációs rendszerek, kapcsolattípusok és alkalmazások .....	1
A HP Easy Shell beszerzése és megnyitása .....	2
A HP Easy Shell használata .....	2
<b>2 Konfiguráció .....</b>	<b>4</b>
HP Easy Shell-konfiguráció létrehozása .....	4
A felhasználói felület testreszabása .....	4
Alkalmazás hozzáadása .....	6
Citrix ICA-, RDP- vagy VMware-kapcsolat hozzáadása .....	8
Közös kapcsolatbeállítások .....	8
RDP-fájl testreszabása .....	9
Egyéni értékek hozzáadása .....	9
Egyéni RDP-fájl használata .....	9
Citrix StoreFront-kapcsolat hozzáadása .....	9
Internetes, hálózati vagy Citrix webes felületi hely hozzáadása .....	11
Egyéni Easy Shell-profil hozzáadása .....	12
<b>3 Központi telepítés .....</b>	<b>13</b>
Előre konfigurált vékonykliens-lemezkép telepítése .....	13
A HP Easy Shell telepítése meglévő vékonykliens-lemezképekre .....	13
HP Easy Shell-konfiguráció exportálása és telepítése .....	13
<b>4 Típek és gyakorlati tanácsok .....</b>	<b>15</b>
<b>A függelék: Az Internet Explorer beállításjegyzék-korlátozásai .....</b>	<b>16</b>



# 1 Első lépések

A HP Easy Shell használatával kapcsolatokat, webhelyeket és alkalmazásokat konfigurálhat a Windows® operációs rendszereket futtató HP vékonykliensek bemutató módjának telepítésekor. Testre szabhatja az általános jogú felhasználók számára látható bemutatófelületet, és engedélyezheti vagy letilthatja a felhasználói hozzáférést a Vezérlőpult bizonyos beállításaihoz. A konfigurált környezetet több vékonyklienstre is telepíteni lehet a HP Device Manager (HPDM) használatával.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha engedélyezi a felhasználói hozzáférést a Vezérlőpult beállításaihoz, akkor előfordulhat, hogy a felhasználók a Fájkezelőhöz is hozzáférnek.

Számos vékonykliens-telepítés egyetlen vagy korlátozott célú környezetet biztosít a felhasználóknak, például webböngészés vagy távoli asztali elérés céljából. A HP Easy Shell a szabványos Windows-felület elrejtésével, a felhasználók bizonyos alkalmazásokra és funkciókra való korlátozásával és a felhasználói rendszer módosítások letiltásával leegyszerűsíti a vékonykliensek ilyen típusú telepítését.

 **MEGJEGYZÉS:** Az útmutató a HP Easy Shell 3.4-es vagy újabb verziójára vonatkozik (a legfrissebb verzió beszerzésére vonatkozó információkért lásd: [A HP Easy Shell beszerzése és megnyitása 2. oldal](#)).

## Támogatott operációs rendszerek, kapcsolattípusok és alkalmazások

A következő táblázat a HP Easy Shell által támogatott operációs rendszereket, kapcsolattípusokat és alkalmazásokat írja le.

Elem	Leírás
Operációs rendszerek	Windows 10 IoT Enterprise
	Windows Embedded 8.1 Industry Pro
	Windows Embedded 8 Standard
	Windows Embedded Standard 7
Kapcsolattípusok	Webböngésző*
	Citrix® ICA**, StoreFront**, Webes felület**
	Microsoft® RDP
	VMware® Horizon View™ (PCoIP, RDP)
Alkalmazások	A fenti operációs rendszerek által támogatott összes hagyományos asztali alkalmazásnak működnie kell a HP Easy Shellel.
	A HP Easy Shell nem támogatja a Windows Áruház alkalmazásait.

\*A HP Easy Shell egy beépített, limitált funkciókkal rendelkező bemutató webböngészőt tartalmaz, amely megfelel az általános webböngészési célokra. A webböngésző kapcsolata az Internet Explorer teljes verziójának használatára is beállítható, ha további funkciókra van szükség.

\*\*A Citrix ICA-, StoreFront- és a webes felületi kapcsolatok különböző módszerekkel hozhatók létre. További információ az egyes Citrix-kapcsolattípusok létrehozásáról: [HP Easy Shell-konfiguráció létrehozása 4. oldal](#).

## A HP Easy Shell beszerzése és megnyitása

A HP Easy Shell általában előre telepítve van a HP vékonyklienseken, de a HP ThinUpdate segítségével is letölthető vagy frissíthető.



**MEGJEGYZÉS:** További információkért tekintse meg a HP ThinUpdate rendszergazdai útmutatóját.

A HP Easy Shell a következő két összetevőt tartalmazza:

- **HP Easy Shell** – Ez a csempealapú, bemutató felhasználói felület, amely lehetővé teszi az általános jogú felhasználóknak az alkalmazások, kapcsolatok és webhelyek megnyitását a rendszergazda által beállított módon.
- **HP Easy Shell Configuration** – Ez a konfigurációs segédprogram, amellyel a rendszergazda beállíthatja az általános jogú felhasználók számára elérhető felhasználói élményt.

A HP Easy Shell megnyitása:

- ▲ Windows Embedded Standard 7 – Válassza a **Start** menüt, a **Minden program**, majd a **HP** lehetőséget, végül pedig a **HP Easy Shell** elemet.

Windows Embedded 8 Standard és Windows Embedded 8.1 Industry Pro – Válassza a **HP Easy Shell** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Windows 10 IoT Enterprise – A tálca keresőmezőjébe írja be az `Easy Shell` kifejezést, majd válassza a **HP Easy Shell** alkalmazást.

A HP Easy Shell Configuration megnyitása a HP Easy Shellen kívülről:

- ▲ Nyissa meg a **Vezérlőpultot**, majd válassza a **HP Easy Shell Configuration** lehetőséget.



**MEGJEGYZÉS:** Ha általános jogú felhasználóként van bejelentkezve a Windows rendszerbe, rendszergazdai hitelesítő adatokat kell megadnia.

A rendszergazda emellett a HP Easy Shellből is megnyithatja a HP Easy Shell Configuration alkalmazást, hogy az általános jogú felhasználói fiókból való kilépés nélkül módosíthassa a konfigurációt. Tegye a következőket:

1. A HP Easy Shellben válassza a **Rendszergazda** lehetőséget.
2. A Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanelen jelentkezzen be rendszergazdaként.
3. Módosítsa szükség szerint a konfigurációt, majd válassza az **Alkalmaz** lehetőséget.
4. A **Kilépés** elem kiválasztásával térhet vissza a HP Easy Shell felületére.

## A HP Easy Shell használata

Az általános jogú felhasználók környezete jellemzően a következő folyamattal konfigurálható a HP Easy Shell használatával:



1. Nyissa meg a HP Easy Shell Configuration segédprogramot (további információkért lásd: [A HP Easy Shell beszerzése és megnyitása 2. oldal](#)).
2. Konfigurálja az általános jogú felhasználók számára elérhető környezetet (további információkért lásd: [HP Easy Shell-konfiguráció létrehozása 4. oldal](#)), és válassza az **Alkalmaz** elemet a konfiguráció alkalmazásához.
3. Ha rendszergazdai fiókból konfigurálja a HP Easy Shellt, lépjen ki, majd lépjen be általános jogú felhasználóként.

Ha általános jogú felhasználói fiókból konfigurálja a HP Easy Shellt, és a **Rendszergazda** gombbal váltott a konfigurációs segédprogramra, válassza a **Kilépés** elemet az általános jogú felhasználói felülethez való visszatéréshez.



**MEGJEGYZÉS:** A felhasználói élményt rendszergazdai fiókból is tesztelheti, azonban a **Bemutató mód** beállítás nincs hatással a rendszergazdai fiókokra.

4. Győződjön meg róla, hogy a környezetet a kívánt módon konfigurálta. Ha nem, lépjen vissza a HP Easy Shell Configuration segédprogramba a további módosítások végrehajtásához.
5. Igény szerint telepítse a konfigurációt más vékonyklienseken is (további információkért lásd: [Központi telepítés, 13. oldal](#)).

## 2 Konfiguráció

- [HP Easy Shell-konfiguráció létrehozása](#)
- [A felhasználói felület testreszabása](#)
- [Alkalmazás hozzáadása](#)
- [Citrix ICA-, RDP- vagy VMware-kapcsolat hozzáadása](#)
- [Citrix StoreFront-kapcsolat hozzáadása](#)
- [Internetes, hálózati vagy Citrix webes felületi hely hozzáadása](#)
- [Egyéni Easy Shell-profil hozzáadása](#)

### HP Easy Shell-konfiguráció létrehozása

Az alábbi táblázat a HP Easy Shell Configuration segédprogram egyes paneljein elérhető beállításokat írja le.

Panel	Leírás
Beállítások	<p>A következőket teszi lehetővé:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Egyéni Easy Shell-profilok létrehozása adott felhasználók és tartományok számára (lásd: <a href="#">Egyéni Easy Shell-profil hozzáadása 12. oldal</a>)</li><li>• A bemutató mód engedélyezése, amely elérhetetlenné teszi a hagyományos Windows-felületet (például az asztalt és a tálcat) az általános jogú felhasználóknak</li></ul> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez egy globális beállítás, amely minden általános jogú felhasználói fiókot érint az összes Easy Shell-profilban.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Easy Shell-profilok felhasználói felületének testreszabása (további információkért lásd: <a href="#">A felhasználói felület testreszabása 4. oldal</a>)</li></ul>
Alkalmazások	<p>Lehetővé teszi alkalmazások hozzáadását egy Easy Shell-profilhoz (lásd: <a href="#">Alkalmazás hozzáadása 6. oldal</a>)</p>
Kapcsolatok	<p>Lehetővé teszi Citrix ICA-, RDP- és VMware-kapcsolatok hozzáadását egy Easy Shell-profilhoz (lásd: <a href="#">Citrix ICA-, RDP- vagy VMware-kapcsolat hozzáadása 8. oldal</a>)</p>
StoreFront	<p>Lehetővé teszi Citrix StoreFront-kapcsolatok hozzáadását egy Easy Shell-profilhoz (lásd: <a href="#">Citrix StoreFront-kapcsolat hozzáadása 9. oldal</a>)</p>
Webhelyek	<p>Lehetővé teszi online, hálózati és Citrix Webes felületi helyek hozzáadását, valamint az alapértelmezett webhely megadását egy Easy Shell-profilhoz (lásd: <a href="#">Internetes, hálózati vagy Citrix webes felületi hely hozzáadása 11. oldal</a>)</p>

### A felhasználói felület testreszabása

A **Felhasználói beállítások** címsor alatti beállításokkal engedélyezheti vagy letilthatja az általános jogú felhasználók hozzáférését az adott rendszerbeállításokhoz. A HP Logon Manager és a HP gyorsbillentyűszűrő gyors eléréséhez válassza ki a **Speciális** gombot.



**MEGJEGYZÉS:** A HP Logon Manager alkalmazással kapcsolatos információkért tekintse meg az operációs rendszer rendszergazdai útmutatóját. A HP gyorsbillentyűszűrővel kapcsolatos információkért tekintse meg a HP gyorsbillentyűszűrő rendszergazdai útmutatóját.

A **Viselkedési beállítások** címsor alatti beállításokkal megadhatja, hogy milyen műveletet kíván végrehajtani, ha egy intelligens kártyát eltávolítanak a rendszerből: **Kijelentkezés, Újraindítás** vagy **Leállítás**.

Az alábbi táblázat a **Felhasználói felület** címsor alatti beállításokat tartalmazza.

Beállítás	Leírás
Csempék gomb megjelenítése	<p>Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a Csempék gomb megjelenik a felhasználói felület jobb felső sarkában, így a felhasználók elérhetik a konfigurált alkalmazásokat, kapcsolatokat és webhelyeket.</p> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> Ha a Csempék gomb le van tiltva, a felhasználók nem fognak tudni hozzáférni a konfigurált alkalmazásokhoz, kapcsolatokhoz vagy webhelyekhez. Ha nincsenek konfigurálva alkalmazások, kapcsolatok vagy webhelyek, a Csempék gomb akkor sem jelenik meg, ha a beállítás szerint engedélyezve van.</p>
Alkalmazások megjelenítése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a konfigurált alkalmazások elérhetők a felhasználók számára a felhasználói felület Csempék panelén.
Kapcsolatok megjelenítése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a konfigurált Citrix ICA-, RDP- és VMware-kapcsolatok elérhetők a felhasználók számára a felhasználói felület Csempék panelén.
StoreFront megjelenítése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a konfigurált Citrix StoreFront-kapcsolatok elérhetők a felhasználók számára a felhasználói felület Csempék panelén.
Webhelyek megjelenítése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a konfigurált online, hálózati és Citrix webes felületi helyek elérhetők a felhasználók számára a felhasználói felület Csempék panelén.
Böngésző gomb megjelenítése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a Böngésző gomb megjelenik a felhasználói felület jobb felső sarkában, lehetővé téve a felhasználóknak, hogy hozzáférjenek a beépített webböngészőhöz.
Címmező megjelenítése	<p>Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a beépített webböngésző címmezője megjelenik a felhasználói felületen.</p> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> A beállítás nem érvényes a teljes Internet Explorer böngészőre. A teljes Internet Explorer böngésző használatakor a beépített webböngésző vezérlői mindig le vannak tiltva.</p>
Navigációs gombok megjelenítése	<p>Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a beépített webböngésző navigációs gombjai megjelennek a felhasználói felületen.</p> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> A beállítás nem érvényes a teljes Internet Explorer böngészőre. A teljes Internet Explorer böngésző használatakor a beépített webböngésző vezérlői mindig le vannak tiltva.</p>
Kezdőképernyő gomb megjelenítése	<p>Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a beépített webböngésző vagy a teljes Internet Explorer böngésző beépített módban történő használata esetén a kezdőlap gomb megjelenik a felhasználói felület bal felső sarkában (lásd: <a href="#">Internetes, hálózati vagy Citrix webes felületi hely hozzáadása 11. oldal</a>).</p> <p><b>MEGJEGYZÉS:</b> A kezdőlap gomb nem érhető el, ha a teljes Internet Explorer böngésző teljes képernyőn fut, de nincs beépítve a HP Easy Shell felhasználói felületébe.</p>
Rendszergazda gomb megjelenítése	Ha <b>Be</b> értékre van beállítva, a Rendszergazda gomb megjelenik a felhasználói felület jobb felső sarkában, lehetővé téve a rendszergazdáknak, hogy hozzáférjenek a HP Easy Shell Configuration segédprogramhoz.
Főkapcsoló megjelenítése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a főkapcsoló megjelenik a felhasználói felület jobb felső sarkában, lehetővé téve a felhasználóknak, hogy válasszanak az elérhető beállítások közül.
Zárolás engedélyezése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a felhasználók zárhatja a számítógépet a főkapcsoló legördülő menüjéből.

Beállítás	Leírás
Kijelentkezés engedélyezése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a felhasználók kijelentkezhetnek a jelenlegi felhasználói fiókból a főkapcsoló legördülő menüjéből.
Újraindítás engedélyezése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a felhasználók újraindíthatják a számítógépet a főkapcsoló legördülő menüjéből.
Leállítás engedélyezése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a felhasználók leállíthatják a számítógépet a főkapcsoló legördülő menüjéből.
Virtuális billentyűzet gomb megjelenítése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a felhasználók a felhasználói felület bal felső sarkában lévő gomb használatával hozzáférhetnek egy virtuális billentyűzethez.
Érintőbillentyűzet örökölt alkalmazásokhoz	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, az érintőbillentyűzet automatikusan megjelenik az örökölt alkalmazásoknál, mint a Jegyzetömb, amelyek nem aktiválják az érintőbillentyűzet megjelenését.
Idő megjelenítése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a jelenlegi idő megjelenik a felhasználói felület bal alsó sarkában.
Készüléknev és IP-cím megjelenítése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a számítógép neve és IP-címe megjelenik a felhasználói felület bal alsó sarkában.
Feladatváltó engedélyezése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a feladatváltó elérhető a felhasználói felület jobb alsó sarkában, így a felhasználók gyorsan válthatnak a feladatok között.
Állandó	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a feladatváltó mindig látható, és nincs automatikusan rejtve.
Akkumulátor ikon megjelenítése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, az akkumulátor ikon megjelenik a feladatváltón. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez mindig csak olvasható.
Téroró ikon megjelenítése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a téroró ikon megjelenik a feladatváltón. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez mindig csak olvasható.
Hang ikon megjelenítése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a hang ikon megjelenik a feladatváltón.
Hang ikon működése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a rendszer hangereje állítható a hang ikonon keresztül a feladatváltón.
Wi-Fi ikon megjelenítése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a Wi-Fi ikon megjelenik a feladatváltón.
Wi-Fi ikon működése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a Wi-Fi-beállítások elérhetők a Wi-Fi ikonnal a feladatváltón.
Hálózati állapot-értesítés engedélyezése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, megjelennek a hálózattal és/vagy az internetkapcsolattal kapcsolatos értesítések.
A HP Easy Shell elrejtése a munkamenet közben	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a HP Easy Shell felülete az alkalmazás-, kapcsolat- vagy webhely-munkamenetek alatt el van rejtve.
Egyéni háttér engedélyezése	Ha <b>Be</b> értékre van állítva, a rendszer a megadott képfájl használja a felhasználói felület háttérképeként.
Téma kiválasztása	Ez a gomb megnyit egy párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi a felhasználói felület színtémájának testreszabását.

## Alkalmazás hozzáadása

1. Az **Alkalmazások** ablaktáblán válassza az **Alkalmazások** csempét.
2. Konfigurálja a beállításokat szükség szerint az alkalmazástervezőben.



**MEGJEGYZÉS:** A következő táblázatban látható a beállítások listája.

3. Válassza az **OK** gombot az alkalmazás hozzáadásának befejezéséhez.
4. Válassza az **Alkalmaz** gombot a módosítások mentéséhez.


Az alkalmazáscsompén található megfelelő gomb kiválasztásával szerkesztheti vagy törölheti az alkalmazásokat.

Az alábbi táblázat az alkalmazásszerkesztőben elérhető beállításokat írja le.

Beállítás	Leírás
Név	Megad egy egyedi nevet, amely az alkalmazás csempéjén jelenik meg.
Elérési út	Megadja a következő fájltypusok egyikéhez tartozó teljes elérési útvonalat: .exe, .com, .bat, .cmd vagy .cpl.
Argumentumok	Parancssori argumentumok megadását teszi lehetővé.
Indítási késleltetés	Megadja az automatikusan elinduló alkalmazások késleltetését (másodpercben).
Egyéni ikon	Lehetővé teszi egy egyedi ikon beállítását az alkalmazás számára.
Kilépési művelet	Beállítja az alkalmazás bezárásakor elvégzendő műveletet ( <b>Nincs, Kijelentkezés, Újraindítás, Leállítás</b> ).
Automatikus indítás	Ha engedélyezve van, az alkalmazás automatikusan elindul, amikor a felhasználó bejelentkezik a Windows rendszerbe.
Teljes méretű	Ha engedélyezve van, az alkalmazás a megnyitásakor automatikusan teljes méretűvé válik.
Állandó	Ha engedélyezve van, az alkalmazás a bezárásakor automatikusan újra megnyílik. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a beállítás csak akkor használható, ha a <b>Kilépési művelet</b> beállítása <b>Nincs</b> .
Csak rendszergazda	Ha engedélyezett, az alkalmazás csak rendszergazdák számára elérhető.
Hiányzó alkalmazás elrejtése	Ha engedélyezve van, és a HP Easy Shell nem találja meg a végrehajtható fájlt a jelzett elérési úton, az alkalmazáscsompere rejtve van a felhasználók előtt.
Várakozás a hálózatra	Ha engedélyezve van, az alkalmazás addig nem indul el automatikusan, amíg nincs hálózati kapcsolat. A hálózati kapcsolat keresése közben a képernyőn a <b>Várakozás csatlakozásra</b> üzenet jelenik meg. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a beállítás csak akkor használható, ha az <b>Automatikus indítás</b> <b>Be</b> van kapcsolva.
Várakozás az internetre	Ha engedélyezve van, az alkalmazás addig nem indul el automatikusan, amíg nincs internetkapcsolat. Az internetkapcsolat keresése közben a képernyőn a <b>Várakozás csatlakozásra</b> üzenet jelenik meg. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a beállítás csak akkor használható, ha az <b>Automatikus indítás</b> és a <b>Várakozás a hálózatra</b> <b>Be</b> van kapcsolva.

## Citrix ICA-, RDP- vagy VMware-kapcsolat hozzáadása

1. A **Kapcsolatok** panelen válassza ki a hozzáadni kívánt kapcsolattípus csempéjét.
2. Konfigurálja a beállításokat szükség szerint a kapcsolatszerkesztőben.


 **MEGJEGYZÉS:** Az összes kapcsolattípusra érvényes közös alapszintű kapcsolatbeállítások leírását lásd: [Közös kapcsolatbeállítások 8. oldal](#). Az RDP-fájl testreszabásával kapcsolatos információkért lásd: [RDP-fájl testreszabása 9. oldal](#). A kapcsolattípusonként változó egyéb speciális csatlakozási beállításokkal kapcsolatos további információért tekintse meg a Citrix, a Microsoft, vagy a VMware dokumentációját.

3. Válassza az **OK** gombot a kapcsolat hozzáadásának befejezéséhez.
4. Válassza az **Alkalmaz** gombot a módosítások mentéséhez.

A kapcsolatcsempén található megfelelő gomb kiválasztásával szerkesztheti vagy törölheti a kapcsolatokat.

Feladatátvételi kapcsolat hozzárendelése egy profilhoz:

1. A **Kapcsolatok** panelen válassza ki a kívánt kapcsolatprofil, majd húzza valamelyik korábban létrehozott kapcsolatra.
2. Válassza az **Alkalmaz** gombot a módosítások mentéséhez.

 **MEGJEGYZÉS:** Egy feladatátvételi kapcsolat megőröklí az elsődleges kapcsolat **Kilépési művelet**, **Állandó** és **Automatikus indítás** beállításait, ha az elsődleges kapcsolat el lett indítva. Ha a feladatátvételi kapcsolatot manuálisan indították el, a saját beállításai lesznek érvényben.

## Közös kapcsolatbeállítások

A következő táblázat néhány olyan kapcsolatbeállítást tartalmaz, amelyek közősek a Citrix ICA-, RDP- és VMware-kapcsolatszerkesztőkben.

Beállítás	Leírás
Kapcsolatnév	Megad egy egyedi nevet, amely a kapcsolat csempéjén jelenik meg.
Állomásnév	Megadja a kapcsolat állomásnevét vagy IP-címét.
Kilépési művelet	Beállítja a kapcsolat befejezésekor elvégzendő műveletet ( <b>Nincs</b> , <b>Kijelentkezés</b> , <b>Újraindítás</b> , <b>Leállítás</b> ).
Automatikus indítás	Ha engedélyezve van, a kapcsolat automatikusan elindul, amikor a felhasználó bejelentkezik a Windows rendszerbe.
Állandó	Ha engedélyezve van, a kapcsolat a befejezésekor automatikusan újrapcsolódik. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a beállítás csak akkor használható, ha a <b>Kilépési művelet</b> beállítása <b>Nincs</b> .
Várakozás a hálózatra	Ha engedélyezve van, a csatlakozás addig nem indul el automatikusan, amíg nincs hálózati kapcsolat. A hálózati kapcsolat keresése közben a képernyőn a <b>Várakozás csatlakozásra</b> üzenet jelenik meg. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a beállítás csak akkor használható, ha az <b>Automatikus indítás</b> <b>Be</b> van kapcsolva.
Várakozás az internetre	Ha engedélyezve van, a csatlakozás addig nem indul el automatikusan, amíg nincs internetkapcsolat. Az internetkapcsolat keresése közben a képernyőn a <b>Várakozás csatlakozásra</b> üzenet jelenik meg. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a beállítás csak akkor használható, ha az <b>Automatikus indítás</b> és a <b>Várakozás a hálózatra</b> <b>Be</b> van kapcsolva.

## RDP-fájl testreszabása

### Egyéni értékek hozzáadása

A HP Easy Shell automatikusan létrehoz egy RDP-fájlt a létrehozott RDP-kapcsolatokhoz. Egyéni értékek az RDP-fájlhoz adását az RDP-kapcsolatszerkesztő **Szakértő** lapján végezheti el. Az érték típusa lehet **s** (karakterlánc), **i** (egész szám) vagy **b** (bájt).

### Egyéni RDP-fájl használata

Egyéni RDP-fájl használata:

1. Az RDP-kapcsolatszerkesztő **Alapszintű** lapján engedélyezze az **Egyéni RDP-fájl** beállítást.
2. Adja meg az RDP-fájl elérési útját.

## Citrix StoreFront-kapcsolat hozzáadása



**MEGJEGYZÉS:** A NetScaler is támogatott. A HP Easy Shell támogatja a StoreFront- és NetScaler-jelszavak frissítését, miután lejártak.

1. A **StoreFront** panelen válassza a StoreFront csempét.
2. Válassza az **Áruház kiválasztása** gombot a varázsló használatához.

– vagy –

Írja be a StoreFront URL-címének teljes elérési útját az **Áruház URL-címe** mezőbe. A teljes elérési utat a következőhöz hasonló formátumban kell megadni: <https://samplestorefrontaddress.net/citrix/thinclient>. Ezután folytassa a 6. lépéssel.



**TIPP:** Ha a megadott URL-cím nem tartalmazza a http:// vagy https:// karakterláncot, a cím alapértelmezés szerint a https:// karakterlánccal fog kezdődni.

3. Írja be a StoreFront URL-címének alapútvonalát. Az alapútvonalat a következőhöz hasonló formátumban kell megadni: <https://samplestorefrontaddress.net>. Ezután válassza a **Tovább** lehetőséget.



**TIPP:** Ha a megadott URL-cím nem tartalmazza a http:// vagy https:// karakterláncot, a cím alapértelmezés szerint a https:// karakterlánccal fog kezdődni.

4. Ha a rendszer kéri, írja be a StoreFront Citrix hitelesítő adatait, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Válassza ki a StoreFront-fiókot, és válassza a **Tovább** lehetőséget.
6. Konfigurálja a beállításokat szükség szerint a kapcsolatszerkesztőben.



**MEGJEGYZÉS:** A következő táblázatban látható a beállítások listája.

7. Válassza a **Mentés** lehetőséget a kapcsolat hozzáadásának befejezéséhez.
8. Válassza az **Alkalmaz** gombot a módosítások mentéséhez.

A StoreFront-kapcsolatokra vonatkozó alábbi információk hasznosak lehetnek:

- A kapcsolatcsempén található megfelelő gomb kiválasztásával szerkesztheti vagy törölheti a kapcsolatokat.
- A StoreFront panel alján beállíthatja az összes StoreFront-kapcsolat befejezésekor elvégzendő műveletet.
- Ha egy StoreFront-munkamenet aktív, az erőforrásablakban a **Munkamenet megszakítása** lehetőség kiválasztásával befejezheti a munkamenetet.

Az alábbi táblázat a StoreFront-kapcsolatszerkesztőben elérhető beállításokat írja le.

Panel	Beállítás	Leírás
StoreFront	Kapcsolatnév	Megad egy egyedi nevet, amely a kapcsolat csempéjén jelenik meg.
StoreFront	Áruház URL-címe	Megadja a StoreFront URL-címét.
StoreFront	Kilépési művelet	Beállítja a kapcsolat befejezésekor elvégzendő műveletet ( <b>Nincs, Kijelentkezés, Újraindítás, Leállítás</b> ).
StoreFront	Bejelentkezés módja	Lehetővé teszi a <b>Felhasználónév és jelszó</b> , az <b>Intelligens kártya</b> , az <b>Egyszeri bejelentkezés</b> vagy a <b>Névtelen</b> lehetőségek kiválasztását.  <b>FONTOS:</b> Alapértelmezés szerint az egyszeri bejelentkezés nincs engedélyezve a Citrix Receiverben a HP vékonyklienseken. A Citrix Receiver egyszeri bejelentkezésének engedélyezésével kapcsolatos információkért tekintse meg a HP vékonykliens operációs rendszerének rendszergazdai útmutatóját.
StoreFront	Automatikus bejelentkezés engedélyezése	Ha engedélyezve van, a HP Easy Shell automatikusan bejelentkezik a StoreFront-kapcsolatba, amikor a felhasználó bejelentkezik a Windows rendszerbe.  <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a bejelentkezési módszer beállítása <b>Felhasználónév és jelszó</b> .
StoreFront	Automatikus indítás	Ha engedélyezve van, a kapcsolat automatikusan elindul, amikor a felhasználó bejelentkezik a Windows rendszerbe.
Beállítások	A kapcsolat időtúllépés miatt megszakadt	Másodpercben adja meg a maximális időt, amit a HP Easy Shell várhat egy nem válaszoló StoreFront-kapcsolatra, mielőtt megszakítaná.
Beállítások	Desktop Viewer eszköztár	Ha engedélyezve van, a Citrix Desktop Viewer eszköztár megjelenik a StoreFront számára közzétett asztali munkamenetek alatt.
Beállítások	Erőforrás címe	Lehetővé teszi egy adott StoreFront-erőforrás megadását, amely automatikusan elindul a kapcsolat létrejöttkor.
Viselkedések	Várakozás a hálózatra	Ha engedélyezve van, a StoreFront-csatlakozás addig nem indul el automatikusan, amíg nincs hálózati kapcsolat. A hálózati kapcsolat keresése közben a képernyőn a <b>Várakozás csatlakozásra</b> üzenet jelenik meg.  <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a beállítás csak akkor használható, ha az <b>Automatikus indítás</b> Be van kapcsolva.
Viselkedések	Várakozás az internetre	Ha engedélyezve van, a StoreFront-csatlakozás addig nem indul el automatikusan, amíg nincs internetkapcsolat. Az internetkapcsolat keresése közben a képernyőn a <b>Várakozás csatlakozásra</b> üzenet jelenik meg.  <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a beállítás csak akkor használható, ha az <b>Automatikus indítás</b> és a <b>Várakozás a hálózatra</b> Be van kapcsolva.



# Internetes, hálózati vagy Citrix webes felületi hely hozzáadása

1. A **Webhelyek** panelen válassza a **Webhely** csempét.
2. Konfigurálja a beállításokat szükség szerint a webhelyszerkesztőben.



**MEGJEGYZÉS:** A következő táblázatban látható a beállítások listája.

3. Válassza az **OK** gombot a webhely hozzáadásának befejezéséhez.
4. Válassza az **Alkalmaz** gombot a módosítások mentéséhez.

A webhelyet a webhelycsempe megfelelő gombjának kiválasztásával lehet szerkeszteni, törölni, vagy beállítani kezdőwebhelyként (alapértelmezett webhelyként, amely automatikusan megnyílik a program indításakor).

Az alábbi táblázat a webhelyszerkesztőben elérhető beállításokat írja le.



**MEGJEGYZÉS:** Az egyszerű bejelentkezés nem támogatott a Citrix webes felületi kapcsolatok esetén.

Beállítás	Leírás
Név	Megad egy egyedi nevet, amely a kapcsolat csempéjén jelenik meg.
Cím	Megadja a webhely címét.
Internet Explorer használata	Ha engedélyezve van, a webhely az Internet Explorerben nyílik meg. Egyéb esetben a webhely az Easy Shell felületén nyílik meg. <b>FONTOS:</b> Ezt a beállítást engedélyeznie kell a Citrix webes felületi kapcsolatoknál.
Teljes képernyős Internet Explorer	Ha engedélyezve van, az Internet Explorer teljes képernyőn nyílik meg, így az Internet Explorer címsora és navigációs gombjai nem lesznek elérhetők. Ha az <b>Internet Explorer beágyazása</b> beállítás le van tiltva, ez a feladatváltó kivételével a HP Easy Shell teljes felhasználói felületét elrejtí. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a beállítás csak akkor engedélyezhető, ha az <b>Internet Explorer használata</b> beállítás is engedélyezve van.
Internet Explorer beágyazása	Ha engedélyezve van, a teljes képernyős Internet Explorer be lesz ágyazva a HP Easy Shell felhasználói felületbe. A felület tetején lévő vezérlők elérhetők ebben a konfigurációban, de az Internet Explorer címsora és navigációs gombjai elérhetetlenek maradnak. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a beállítás csak akkor engedélyezhető, ha a <b>Teljes képernyős Internet Explorer</b> beállítás is engedélyezve van.
A beágyazott Internet Explorer bezárásának engedélyezése	Ha engedélyezve van, a beágyazott Internet Explorer bezárható.
Várakozás a hálózatra	Ha engedélyezve van, a webböngésző addig nem indul el automatikusan, amíg nincs hálózati kapcsolat. A hálózati kapcsolat keresése közben a képernyőn a <b>Várakozás csatlakozásra</b> üzenet jelenik meg. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a beállítás csak a kezdőwebhelyet érinti.
Várakozás az internetre	Ha engedélyezve van, a webböngésző addig nem indul el automatikusan, amíg nincs internetkapcsolat. Az internetkapcsolat keresése közben a képernyőn a <b>Várakozás csatlakozásra</b> üzenet jelenik meg. <b>MEGJEGYZÉS:</b> Ez a beállítás csak akkor használható, ha az <b>Automatikus indítás Be</b> van kapcsolva, és csak a kezdőwebhelyet érinti.

## Egyéni Easy Shell-profil hozzáadása

A legtöbb telepítési környezetben elegendő az alapértelmezett Easy Shell-profil használata. Ugyanakkor létrehozhat egyéni Easy Shell-profilokat is, ha különböző beállításokat kell hozzárendelnie különböző felhasználókhoz és tartományokhoz. Minden olyan felhasználó vagy tartomány esetén, amelyhez nincs egyéni Easy Shell-profil hozzárendelve, a rendszer az alapértelmezett profilt használja.

Egyéni Easy Shell-profil hozzáadása:

1. A **Beállítások** panelen válassza a **Globális beállítások** alatti profilsempét.
2. Írja be a profil nevét, és válassza a **Hozzáadás** lehetőséget.
3. Válassza egy felhasználó vagy egy tartomány hozzáadását a megfelelő lehetőség kiválasztásával.




**MEGJEGYZÉS:** Felhasználói fiókokat nem lehet hozzáadni az alapértelmezett profilhoz. A rendszer automatikusan ezt a profilt használja minden olyan felhasználói fiókhoz, amelyhez nincs hozzárendelve egyéni profil.

4. Írja be a felhasználónevet vagy a tartománynevet, majd válassza a **Hozzáadás** lehetőséget.
5. Opcionálisan további felhasználókat és tartományokat is hozzáadhat.
6. Válassza a **Kész** lehetőséget.
7. Válassza az **Alkalmaz** gombot a módosítások mentéséhez.

Az Easy Shell-profilok átnevezhetők vagy törölhetők a profilsempe megfelelő gombjának kiválasztásával.

## 3 Központi telepítés

Ez a fejezet a HP Easy Shell több vékonykliensen történő központi telepítésének különböző módjait írja le. A legjobb módszer az adott esettől és a környezettől függ.

 **MEGJEGYZÉS:** A következő módszerek mindegyike a HP Device Manager (HPDM) telepítéshez történő használatát írja le. A HPDM használatával kapcsolatos további részletekért tekintse meg a *HP Device Manager rendszergazdai útmutatót*.

### Előre konfigurált vékonykliens-lemezkep telepítése


A HP Easy Shell telepíthető úgy, hogy egy vékonykliens-lemezkepen konfigurálja, amelyet ezután rögzít, és további vékonyklienseken is telepít. A lemezkep több vékonykliensre történő telepítésének leghatékonyabb módja a HPDM használata, amely előre beállított sablonokkal rendelkezik a lemezkepek rögzítésére és telepítésére.

### A HP Easy Shell telepítése meglévő vékonykliens-lemezkepekre

1. Konfigurálja a HP Easy Shell-t egyetlen rendszeren, majd exportálja a konfigurációt beállításjegyzék-fájlként az itt leírtak szerint: [HP Easy Shell-konfiguráció exportálása és telepítése 13. oldal](#).
2. Másolja a beállításjegyzék-fájlt a rendszerre a HPDM Console futtatásával.
3. A HP FTP Software Component Browser segítségével keresse meg a HP Easy Shell-t a HP FTP-helyen, majd generáljon egy **\_File and Registry** sablont a csomaghoz.
4. Adjon hozzá egy alfeladatot a sablonhoz, és importálja az exportált konfigurációt tartalmazó beállításjegyzék-fájlt.
5. Telepítse a sablont a cél vékonykliensekre.


### HP Easy Shell-konfiguráció exportálása és telepítése

A HP Easy Shell-konfigurációk Windows beállításjegyzék-fájlként is exportálhatók, így könnyen telepíthetők más vékonykliensekre.

 **MEGJEGYZÉS:** Győződjön meg róla, hogy a HP Easy Shell telepítése egyszerre történik, vagy már telepítve van minden vékonykliensen.

HP Easy Shell-konfiguráció exportálása beállításjegyzék-fájlba:

1. Kattintson az **Exportálás** gombra a HP Easy Shell Configuration segédprogram bal alsó sarkában.
2. Válassza ki a célmappát, majd adjon meg egy nevet a konfigurációnak.
3. Kattintson a **Mentés** gombra.

 **MEGJEGYZÉS:** A HP Easy Shell-konfigurációk beállításjegyzék-fájlba való exportálása úgy is végrehajtható, ha egy rendszergazda jogú parancssorba beírja a következőket (ha az elérési út szöközőket tartalmaz, az idézőjeleket is használja):

```
hpeasyshell.exe /export "<beállításjegyzék-fájl>.reg"
```

A beállításjegyzék-fájl egy **\_File and Registry** sablonba importálható a HPDM-ben. A sablon ezután felhasználható a konfiguráció cél vékonykliensekre történő telepítéséhez.

Az exportált beállításjegyzék-fájlt a következő módszerekkel is telepítheti más vékonykliensekre:

- Másolja a beállításjegyzék-fájlt egy másik vékonykliensre, majd kattintson duplán a beállításjegyzék-fájltra a beállítások alkalmazásához.
- A csoportházirend használatával alkalmazhatja a beállításjegyzék beállításait bizonyos tartományi felhasználókra.

## 4 Tippek és gyakorlati tanácsok

A HP Easy Shell használatakor vegye figyelembe a következő információkat:

- Bizonyos alkalmazások megfelelő működéséhez késleltetett indítás szükséges.
- Ha az Internet Explorer automatikusan elinduló alkalmazásként van beállítva, győződjön meg róla, hogy az operációs rendszernek leginkább megfelelő verzió induljon el (32 vagy 64 bites). Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a munkamenet végén végrehajtandó művelet nem indul el.
- A HP Easy Shell nem szűri a beépített webböngésző tartalmát. Ezt vegye figyelembe a webhelyek kiválasztásakor. A webböngésző használata a következők használatával korlátozható szigorúbben:
  - Csoportházirend
  - Az Internet Explorer beállításjegyzék-korlátozásai (további információkért lásd: [Az Internet Explorer beállításjegyzék-korlátozásai, 16. oldal](#))

Ha a webböngészőt csak a helyi hálózaton kívánja használni, célszerű letiltania a címsort, és hivatkozásokat hozzáadnia a Helyek menühez.

- Az ICA- és RDP-kapcsolatszerkesztőkben elérhető asztalfelbontási beállítások nem tükrözik a célmonitor felbontását. A legcélszerűbb az alapértelmezett beállítás (teljes képernyő) használata.
- Bemutató módban való telepítéskor az RDP-kapcsolatoknál célszerű letiltani az **RDP-kapcsolat sávja** beállítást a kapcsolatszerkesztő **Képernyő** paneljén. Ez a beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van, és a felhasználók a kapcsolati sáv használatával elérhetik a helyi asztalt.
- Telepített VMware Horizon View ügyféllel rendelkező rendszereken az USB-átírányítás RDP-kapcsolattal történő használatához először le kell tiltania a VMware Horizon View USB szolgáltatását, és csak ezután kapcsolódhat egy RDP-munkamenethez.
- Ha bejelentkezik egy rendszergazdai fiókban, miközben a Felhasználói fiókok felügyelete (a Windowsban) és a bemutató mód (a HP Easy Shellben) engedélyezve van, megjelenik egy Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanel, amely engedélyt kér a számítógép módosítására. Ha a **Nem** lehetőséget választja, a Windows nem engedélyezi a HP Easy Shell számára, hogy helyettesítő héjként működjön, és nem tud továbblépni a bejelentkezési folyamatnál. Ebben az esetben a **Ctrl+Alt+Del** billentyűkombinációval jelentkezhet ki. A bejelentkezési folyamat sikeres végrehajtásához az **Igen** lehetőséget kell választania a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanelen.

---

# A Az Internet Explorer beállításjegyzék-korlátozásai

A beépített webböngésző és a teljes Internet Explorer böngésző korlátozásához módosítsa a következő beállítás kulcsot:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer  
\Restrictions
```

A következő táblázat a HP Easy Shellre vonatkozó beállításjegyzéki beállításokat írja le:

NoSelectDownloadDir	Letiltja a <b>Mentés</b> parancsot a Fájl letöltése párbeszédpanelen.
NoBrowserContextMenu	Letiltja a jobb gombbal elérhető helyi menüt a böngészőben.
NoViewSource	Letiltja a <b>Forrás megtekintése</b> parancsot a jobb gombbal elérhető helyi menüben.
NoOpeninNewWnd	Letiltja a <b>Megnyitás új ablakban</b> parancsot a jobb gombbal elérhető helyi menüben. <b>FONTOS:</b> Az új ablak megnyitására kódolt hivatkozások továbbra is új ablakban nyílnak meg.
NoPrinting	Letiltja a <b>Nyomtatás</b> parancsot.