



© Copyright 2016 HP Development Company,
L.P.

© 2012 Google Inc. Todos os direitos reservados. Android, Google Chrome e Google Play são marcas comerciais da Google, Inc. Windows é uma marca comercial registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos da América e/ou noutros países.

Software de computador confidencial. Licença válida da HP exigida para posse, utilização ou cópia. Consistente com as normas FAR 12.211 e 12.212, software para computador comercial, documentação de software de computador e dados técnicos para itens comerciais licenciados ao governo dos EUA por meio de licença comercial padrão do fornecedor.

Terceira edição: janeiro de 2016

Primeira edição: outubro de 2015

Número de publicação do documento:
845310-133

Índice

| | |
|---|-----------|
| 1 Descrição geral do HP Touchpoint Manager | 1 |
| Arquitetura do HP Touchpoint Manager | 1 |
| Funcionalidades do HP Touchpoint Manager | 2 |
| Funções do HP Touchpoint Manager | 3 |
| 2 Informação básica | 5 |
| Transferência e instalação do HP Touchpoint Manager | 5 |
| Instalação e registo do HP Touchpoint Manager em dispositivos geridos | 5 |
| Dispositivos geridos Windows | 5 |
| Instalar o HP Touchpoint Manager em dispositivos geridos Windows | 5 |
| Registar dispositivos geridos Windows | 6 |
| Configurar definições de servidor proxy para o cliente do HP Touchpoint Manager | 6 |
| Dispositivos geridos Android | 6 |
| Instalar o HP Touchpoint Manager em dispositivos geridos Android | 6 |
| Registar dispositivos geridos Android | 6 |
| Dispositivos geridos iOS | 7 |
| Instalar o HP Touchpoint Manager em dispositivos geridos iOS | 7 |
| Registar dispositivos geridos iOS | 8 |
| Aprovisionamento rápido (Windows, Android e iOS) | 8 |
| Registar vários utilizadores e dispositivos | 9 |
| Transferir o PIN de um utilizador | 9 |
| 3 Dashboard | 11 |
| Ligações rápidas | 12 |
| 4 Como efetuar tarefas comuns | 13 |
| Alertas | 13 |
| Grupos | 13 |
| Criar um novo grupo | 14 |
| Editar um grupo | 14 |
| Clonar um grupo | 14 |
| Eliminar um grupo | 14 |
| Ver detalhes do grupo | 15 |
| Utilizadores | 15 |
| Adicionar utilizadores | 15 |
| Adicionar múltiplos utilizadores | 16 |

| | |
|---|----|
| Importar uma lista de utilizadores | 16 |
| Importar utilizadores de Azure Active Directory (Azure AD) | 17 |
| Ativar uma nova conta de utilizador | 18 |
| Apagar utilizadores | 18 |
| Transferir o PIN de um utilizador | 18 |
| Editar um perfil de utilizador | 18 |
| Repór a minha palavra-passe do HP Touchpoint Manager | 19 |
| Verificar utilizadores | 19 |
| Dispositivos | 19 |
| Ver detalhes do dispositivo | 20 |
| Remover um dispositivo | 21 |
| Localizar Dispositivo (Windows, Android e iOS) | 21 |
| Ativar Localizar Dispositivo | 22 |
| Desativar Localizar Dispositivo | 22 |
| Apagar dados de um dispositivo (Windows, Android e iOS) | 22 |
| Sequência da operação para apagar o dispositivo (Windows) | 22 |
| Sequência da operação para apagar o dispositivo (Android) | 23 |
| Sequência da operação para apagar o dispositivo (iOS) | 23 |
| Bloquear um dispositivo | 23 |
| Soar o alarme num dispositivo | 23 |
| Alertas para Localizar/Apagar/Bloquear/Alarme | 24 |
| Antirroubo persistente (apenas alguns tablets HP Slate Android) | 24 |
| Serviços | 24 |
| Gestão Remota Sempre Ligada (apenas dispositivos HP) | 25 |
| Ver o estado de Gestão Remota Sempre Ligada para um dispositivo | 25 |
| Ativar a Gestão Remota Sempre Ligada | 26 |
| Desativar ou prevenir a ativação da Gestão Remota Sempre Ligada | 26 |
| Apagar os dados remotamente com a Gestão Remota Sempre Ligada | 26 |
| Implementação de aplicações | 27 |
| Implementação de aplicações (Windows) | 27 |
| Implementação de aplicação móvel (Windows, Android e iOS) | 28 |
| Editar um Catálogo de Aplicações | 29 |
| Clonar um Catálogo de Aplicações | 29 |
| Eliminar um Catálogo de Aplicações | 29 |
| Ver detalhes do Catálogo de Aplicações | 30 |
| Recuperação da Palavra-passe | 30 |
| Ativar a Recuperação da Palavra-passe da HP | 30 |
| Configurar a Recuperação da Palavra-passe da HP | 30 |
| Repór a palavra-passe do Windows | 30 |
| Repór as perguntas de segurança da Recuperação da Palavra-passe da HP | 31 |
| Desativar a implementação da Recuperação da Palavra-passe da HP | 31 |

| | |
|---|-----------|
| Controlo remoto | 31 |
| Iniciar uma sessão de controlo remoto | 31 |
| Configurar as preferências de controlo remoto | 32 |
| Utilizar o visualizador de sessão de controlo remoto | 32 |
| Utilizar o controlo remoto a partir de um dispositivo móvel | 33 |
| Terminar uma sessão de controlo remoto | 33 |
| Segurança | 33 |
| Criar um perfil de segurança | 34 |
| Editar um perfil de segurança | 35 |
| Clonar um perfil de segurança | 35 |
| Eliminar um perfil de segurança | 35 |
| Ver detalhes do perfil de segurança | 35 |
| Segurança de dispositivos móveis (Android e iOS) | 35 |
| Proteção contra vírus (apenas Windows) | 36 |
| Firewall (apenas dispositivos Windows) | 36 |
| Inventário de software (Windows e Android) | 36 |
| Atualizações de Software (apenas Windows) | 37 |
| Separador de Estado | 37 |
| Separador de Gerir | 37 |
| Aprovisionamento de Wi-Fi (apenas Android e iOS) | 38 |
| Criar uma ligação sem fios | 38 |
| Editar uma ligação sem fios | 38 |
| Clonar uma ligação sem fios | 38 |
| Eliminar uma ligação sem fios | 39 |
| Ver detalhes do Aprovisionamento de Wi-Fi | 39 |
| Definições | 39 |
| Empresa | 39 |
| Subscrições | 39 |
| Cartões de crédito | 40 |
| Chaves de subscrição | 40 |
| Adicionar chaves de subscrição | 40 |
| Efetuar um downgrade de Pro | 42 |
| Certificados | 42 |
| Reativar uma conta suspensa | 42 |
| Integridade do hardware (apenas dispositivos Windows) | 42 |
| Terminar sessão | 43 |
| Ajuda e suporte | 43 |
| 5 Apêndice | 45 |
| Funções do administrador de TI e dos utilizadores geridos | 45 |
| Aceder ao HP Touchpoint Manager | 45 |

| | |
|---|-----------|
| Utilizar os serviços do HP Touchpoint Manager | 45 |
| Administração de TI do HP Touchpoint Manager | 46 |
| Gerir contas e cobrança | 46 |
| Desinstalar o HP Touchpoint Manager | 46 |
| Dispositivos Android | 46 |
| Dispositivos iOS | 47 |
| Índice Remissivo | 49 |

1 Descrição geral do HP Touchpoint Manager

O HP Touchpoint Manager é uma poderosa solução baseada na cloud que ajuda organizações com poucos recursos de TI a gerir facilmente dados, dispositivos e utilizadores. Com o HP Touchpoint Manager, a sua equipa de TI pode resolver problemas rapidamente em tempo real e aplicar políticas de segurança de apontar e clicar em diferentes dispositivos, marcas e sistemas operativos. A partir de um dashboard simples de compreender com perspetivas e alertas em tempo real, a sua equipa de TI pode controlar a integridade de computadores e dispositivos móveis rápida e facilmente e obter uma vantagem na resolução de problemas.

O HP Touchpoint Manager oferece planos de subscrição Básica e subscrição Pro (com capacidades premium) para abordar as necessidades de diferentes organizações.

O HP Touchpoint Manager oferece uma vasta gama de funcionalidades e funções, incluindo o seguinte:

- Solução neutra em termos de plataforma para suportar vários tipos de dispositivo, marcas de fabricantes (HP e marcas não HP) e sistemas operativos
- Aplicação da política de segurança contra ameaças de vírus e malware para dispositivos Windows
- Gestão centralizada de dispositivos, incluindo computadores, tablets e dispositivos móveis em vários sistemas operativos (Windows®, Android™ e iOS)
- Monitorização pró-ativa da integridade de hardware, como integridade da unidade de disco rígido e bateria
- Controlo pró-ativo da garantia para dispositivos HP com sistemas operativos Windows e Android
- Assistência de localização para dispositivos perdidos
- Segurança de dados bloqueando ou apagando dados de dispositivos perdidos
- Gestão e implementação de aplicações

Arquitetura do HP Touchpoint Manager

O HP Touchpoint Manager consiste em três componentes:

- **Portal Web do HP Touchpoint Manager** – O portal Web do HP Touchpoint, <http://www.hptouchpointmanager.com>, permite-lhe gerir as definições do HP Touchpoint Manager e transferir o software do cliente do HP Touchpoint Manager.
- **Cliente do HP Touchpoint Manager** – O software do cliente do HP Touchpoint Manager instala automaticamente todos os componentes e definições necessários que o HP Touchpoint Manager utiliza para gerir o dispositivo.
- **Serviço na cloud do HP Touchpoint Manager** – A infraestrutura de servidor baseada na Internet interage com dispositivos registados que têm o cliente do HP Touchpoint Manager instalado. O serviço na cloud do HP Touchpoint Manager utiliza a Internet para enviar tarefas e receber atualizações de estado de clientes do HP Touchpoint Manager. Se um dispositivo gerido estiver offline no momento em que um comando é enviado, o serviço na cloud do HP Touchpoint Manager coloca as tarefas pendentes em fila para serem enviadas para o cliente quando se voltar a ligar à Internet.

Funcionalidades do HP Touchpoint Manager

| | Básico | Pro | Computadores (Windows) | Tablets (Windows, Android e iOS) | Smartphone (Android e iOS) |
|---|--------|-----|------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| Ajuda e suporte (consulte Ajuda e suporte) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alertas pró-ativos (consulte Alertas) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Apagar dispositivo (consulte Apagar dados de um dispositivo (Windows, Android e iOS)) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aprovisionamento de Wi-Fi (consulte Aprovisionamento de Wi-Fi (apenas Android e iOS)) | | ✓ | | | ✓ |
| Azure Active Directory (consulte Importar utilizadores de Azure Active Directory (Azure AD)) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Bloqueio (consulte Bloquear um dispositivo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestão Remota Sempre Ligada (consulte Gestão Remota Sempre Ligada (apenas dispositivos HP)) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (apenas Windows) | |
| Implementação de aplicações (consulte Implementação de aplicações (Windows)) | | ✓ | ✓ | ✓ (apenas Windows) | |
| Implementação de aplicações móveis (consulte Implementação de aplicação móvel (Windows, Android e iOS)) | | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Integridade da bateria e integridade de hardware (consulte Integridade do hardware (apenas dispositivos Windows)) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Inventário de software (consulte Ver detalhes do dispositivo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (apenas Windows e Android) | |
| Inventário de utilizadores e dispositivos (consulte Ver detalhes do dispositivo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Localizar Dispositivo (consulte Localizar Dispositivo (Windows, Android e iOS)) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Política da firewall (consulte Firewall (apenas dispositivos Windows)) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (apenas Windows) | |

| | Básico | Pro | Computadores (Windows) | Tablets (Windows, Android e iOS) | Smartphone (Android e iOS) |
|--|--------|-----|------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Política de proteção contra vírus (consulte Proteção contra vírus (apenas Windows)) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (apenas Windows) | |
| Política de segurança de dispositivos móveis (consulte Segurança de dispositivos móveis (Android e iOS)). | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ |
| Reposição de palavra-passe (consulte Repôr a minha palavra-passe do HP Touchpoint Manager) | | ✓ | ✓ | | |
| Soar alarme (consulte Soar o alarme num dispositivo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ (apenas Windows e Android) | ✓ (apenas Android) |

O HP Touchpoint Manager é uma solução baseada na cloud. A sua subscrição inclui adições de novas funcionalidades e atualizações de serviço regulares. Para consultar as listas de funcionalidades mais recentes, visite <http://hp.com/go/touchpoint>.

Funções do HP Touchpoint Manager

| Acesso ao portal/função | Básico | Pro | Descrição |
|---------------------------------------|--------|-----|--|
| Administrador de TI | ✓ | ✓ | Um administrador de TI pode efetuar todas as tarefas no HP Touchpoint Manager, incluindo a atualização/desatualização do serviço, a adição ou eliminação de contas de utilizadores ou a alteração do contacto de cobrança principal. |
| Utilizador gerido | ✓ | ✓ | Os utilizadores geridos podem ver e efetuar determinadas tarefas nos seus próprios dispositivos. Os exemplos incluem o seguinte: <ul style="list-style-type: none"> • Ver informações da integridade do hardware. • Realizar tarefas de Localizar, Bloquear e Soar Alarme. Os utilizadores não podem ver nem gerir os dispositivos de outros utilizadores. |
| Contacto de cobrança principal | ✓ | ✓ | Cada conta de cliente do HP Touchpoint Manager tem um contacto de cobrança principal. Esta função é detida por uma das contas de utilizador do administrador de TI e pode ser reatribuída a outro administrador de TI. Uma conta de administrador de TI com esta designação não pode ser eliminada, exceto se a conta de cobrança principal for reatribuída. O cessionário predefinido é o criador da conta de cliente do HP Touchpoint Manager. |

 **NOTA:** Para mais informações, consulte [Funções do administrador de TI e dos utilizadores geridos](#).


2 Informação básica

Transferência e instalação do HP Touchpoint Manager

Introdução ao HP Touchpoint Manager:

1. Visite <http://www.hptouchpointmanager.com>.
2. Selecione uma das seguintes opções:
 - **Iniciar Avaliação Gratuita** – Introduza as informações obrigatórias, selecione a caixa de verificação para aceitar os termos e condições e, em seguida, selecione **Iniciar Avaliação Gratuita Agora**.
 - **Saber Mais** – Veja mais informações sobre o HP Touchpoint Manager.



NOTA: Para terminar sessão no HP Touchpoint Manager, selecione  no canto superior direito do dashboard do HP Touchpoint Manager.

3. Transfira e instale o HP Touchpoint Manager no dispositivo selecionado para ser o dashboard de gestão centralizada. Para instalar e registar dispositivos, consulte [Instalação e registo do HP Touchpoint Manager em dispositivos geridos](#).



IMPORTANTE: Convide utilizadores adicionais dentro da sua organização para utilizar o HP Touchpoint Manager, para que possa ver e gerir os seus dispositivos.

Pode aceder ao HP Touchpoint Manager iniciando sessão em <http://www.hptouchpointmanager.com> a partir de qualquer Web browser suportado.

Instalação e registo do HP Touchpoint Manager em dispositivos geridos

Uma pequena aplicação de cliente tem de ser instalada em todos os dispositivos que pretende gerir com o HP Touchpoint Manager. Pode instalar a aplicação de cliente do HP Touchpoint Manager em dispositivos com sistemas operativos Windows, Android ou iOS.

Dispositivos geridos Windows

Instalar o HP Touchpoint Manager em dispositivos geridos Windows

Siga estas instruções para transferir e instalar o cliente do HP Touchpoint Manager.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, em **Ligações Rápidas**, selecione **Registar o meu Dispositivo**.
2. Para instalar o software, quando solicitado, selecione **Executar**.
A janela do programa de instalação do cliente é apresentada.
3. Na janela de configuração do HP Touchpoint Manager, selecione **Seguinte**.
4. Na janela de contrato de licença, leia os termos do contrato de licença e, em seguida, selecione a caixa de verificação **Aceito os Termos e Condições do Contrato de Licença de Utilizador Final**.

5. Selecione **Instalar**.
O cliente do HP Touchpoint Manager é instalado.
6. Quando a instalação estiver concluída, selecione **Fechar**.
7. Selecione o tipo de credenciais a utilizar para o registo:
 - O endereço de e-mail e a palavra-passe utilizados para iniciar sessão no HP Touchpoint Manager
 - Um código PIN fornecido pelo administrador de TI
 - As credenciais de Azure Active Directory
8. Inicie sessão com as suas credenciais e, em seguida, selecione **Registar**.
9. Para que o HP Touchpoint Manager faça a gestão do seu dispositivo, selecione **Aceito**.

Registar dispositivos geridos Windows

Se o cliente do HP Touchpoint Manager estiver instalado, mas o computador não estiver registado, siga estes passos:

1. Selecione o ícone do HP Touchpoint Manager no canto inferior direito da barra de tarefas.
2. Selecione o tipo de credenciais a utilizar para o registo:
 - O endereço de e-mail e a palavra-passe utilizados para iniciar sessão no HP Touchpoint Manager
 - Um código PIN fornecido pelo administrador de TI
 - As credenciais de Azure Active Directory
3. Inicie sessão com as suas credenciais e, em seguida, selecione **Registar**.

Para mostrar o estado do dispositivo do HP Touchpoint Manager, selecione o ícone do HP Touchpoint Manager no canto inferior direito da barra de tarefas e, em seguida, selecione **Estado**.

Configurar definições de servidor proxy para o cliente do HP Touchpoint Manager

Se for especificado um servidor proxy no Internet Explorer, o cliente do HP Touchpoint Manager tenta automaticamente utilizar o servidor proxy especificado. Se o cliente do HP Touchpoint Manager não conseguir ligar-se ao proxy, irá tentar detetar automaticamente o proxy ou ligar-se sem um proxy.

O HP Touchpoint Manager não suporta proxies autenticadas.

Dispositivos geridos Android

Instalar o HP Touchpoint Manager em dispositivos geridos Android

Transferir e instalar o cliente Android do HP Touchpoint Manager

1. Aceda à loja Google Play™.
2. Transfira a aplicação HP Touchpoint Manager e, em seguida, instale-a no seu dispositivo.

Registar dispositivos geridos Android

Para registar um dispositivo móvel Android:



NOTA: Tem de ter uma conta ativa do HP Touchpoint Manager antes de poder registar um dispositivo.

1. Inicie a aplicação HP Touchpoint Manager.
2. Se este for o seu dispositivo pessoal, seleccione **Pessoal**, se for um dispositivo pertencente à empresa, seleccione **Empresa**.
3. Seleccione o tipo de credenciais a utilizar para o registo:
 - O endereço de e-mail e a palavra-passe utilizados para iniciar sessão no HP Touchpoint Manager
 - Um código PIN fornecido pelo administrador de TI
 - As credenciais de Azure Active Directory
4. Inicie sessão com as suas credenciais e, em seguida, seleccione **Registar**.
5. A aplicação de cliente do HP Touchpoint Manager é iniciada e apresenta um contrato de licença de utilizador final (EULA). Leia o contrato de licença e, em seguida, toque em **Aceitar** para continuar.
6. Durante o processo de registo, é-lhe solicitado para **Ativar os Privilégios de Administrador do Dispositivo**. Aceitar esta solicitação permite à aplicação de cliente do HP Touchpoint Manager Client gerir o seu dispositivo.


Se não aceitar estas permissões adicionais, o HP Touchpoint Manager não pode gerir o seu dispositivo e o processo de registo é cancelado.

Dispositivos geridos iOS

Instalar o HP Touchpoint Manager em dispositivos geridos iOS

Obter um certificado Apple Push Notification (APN)

A Apple requer que a sua empresa obtenha um certificado Apple Push Notification (APN) para gerir dispositivos iOS com o HP Touchpoint Manager. Quando um administrador de TI cria pela primeira vez uma conta, o HP Touchpoint Manager gera o seguinte alerta: "A sua empresa tem de configurar um certificado Apple Push Notification (APN) antes de ser possível gerir os dispositivos iOS. Clique aqui para configurar o certificado da sua empresa."

 **NOTA:** Tem de obter o APN antes de instalar o cliente do HP Touchpoint Manager.


Para obter o certificado e configurar o seu dispositivo, siga estes passos:

Passo 1 – Iniciar um pedido de assinatura do certificado:


1. Seleccione a ligação dentro do alerta.
2. Para iniciar o pedido, seleccione **Pedir CSR**. Quando for aberto um novo separador, siga as instruções apresentadas no ecrã para transferir o ficheiro.
3. Transfira o ficheiro CSR e, em seguida, regresse ao separador do HP Touchpoint Manager.

Passo 2 – Configurar as definições da Apple Push Notification:

1. Seleccione **Portal Apple Push Notification**.

 **NOTA:** Tem de utilizar outro browser que não o Internet Explorer (como o Google Chrome™ ou Firefox) para este passo.

2. Inicie sessão com a sua ID e palavra-passe da Apple.

 **NOTA:** Pode utilizar qualquer ID da Apple. No entanto, é recomendável criar uma ID da Apple para a sua empresa.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã para criar o certificado Apple Push Notification (APN).
4. Transfira o certificado.

Passo 3 – Carregar o certificado APN:

1. Selecione **Procurar**.
2. Selecione o certificado APN transferido anteriormente.

Passo 4 – Concluir:

1. Selecione **Concluir**.
2. O ecrã do HP Touchpoint Manager apresenta a seguinte mensagem: "Éxito! Está pronto para gerir dispositivos iOS."

Transferir e instalar o cliente Apple iOS do HP Touchpoint Manager

1. Aceda à iTunes App Store.
– ou –
Abra um browser no seu dispositivo Apple iOS.
2. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Registrar o meu Dispositivo**.
O HP Touchpoint Manager direciona-o para a aplicação na iTunes App Store.



NOTA: Qualquer software de gestão anterior tem de ser removido de um dispositivo iOS antes de a instalação do cliente do HP Touchpoint Manager estar concluída. Tal deve-se a uma limitação do iOS, que permite que apenas um fornecedor de gestão de dispositivos gira um dispositivo de cada vez.

Registrar dispositivos geridos iOS

1. Inicie a aplicação HP Touchpoint Manager.
2. A aplicação de cliente do HP Touchpoint Manager é iniciada e apresenta um contrato de licença de utilizador final (EULA). Leia o contrato de licença e, em seguida, toque em **Aceitar** para continuar.
3. Selecione o tipo de credenciais a utilizar para o registo:
 - O endereço de e-mail e a palavra-passe utilizados para iniciar sessão no HP Touchpoint Manager
 - Um código PIN fornecido pelo administrador de TI
 - As credenciais de Azure Active Directory
4. Inicie sessão com as suas credenciais e, em seguida, selecione **Registrar**.
5. O cliente do HP Touchpoint Manager informa-o de que os serviços de localização têm de estar ativados para encontrar um dispositivo perdido ou roubado. Ser-lhe-á então solicitado que ative os serviços de localização.
6. Quando lhe é pedido para instalar um perfil no seu dispositivo para permitir que o dispositivo seja gerido pelo HP Touchpoint Manager, aceite a instalação do perfil.
O seu dispositivo está agora a ser gerido pelo HP Touchpoint Manager e pelo seu administrador de TI.

Aprovisionamento rápido (Windows, Android e iOS)

O registo de dispositivos com PIN para dispositivos Windows, Android e iOS facilita a implementação do HP Touchpoint Manager para os seus utilizadores sem necessitar de um endereço de e-mail para cada utilizador.

Registrar vários utilizadores e dispositivos

Assim que tiver uma conta de administrador de TI para iniciar sessão no HP Touchpoint Manager, complete estes passos para adicionar múltiplos utilizadores e dispositivos que pode gerir.

1. Inicie sessão na sua conta em <http://www.hptouchpointmanager.com>.
2. Adicione múltiplos utilizadores importando uma lista de utilizadores e os seus PIN associados. Para obter mais informações, consulte [Importar uma lista de utilizadores](#).
3. Obtenha um certificado Apple Push Notification (APN) (apenas em dispositivos iOS).
4. Solicite a cada utilizador gerido que transfira e instale o HP Touchpoint Manager no seu dispositivo iOS ou Android.
5. Solicite a cada utilizador gerido que registe o seu dispositivo iOS ou Android na sua conta HP Touchpoint Manager.




Transferir o PIN de um utilizador

Um administrador de TI pode transferir o PIN de um utilizador (consulte [Transferir o PIN de um utilizador](#)).

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Utilizadores**.
2. Selecione a caixa de verificação à esquerda de cada utilizador cujo PIN será transferido e, em seguida, selecione **Transferir PIN**.
3. Quando a caixa de diálogo de confirmação é apresentada, selecione **Transferir**.
4. Utilize o PIN transferido para registar o dispositivo Android ou iOS do utilizador.

3 Dashboard

O dashboard do HP Touchpoint Manager fornece aos administradores de TI uma visualização de alto nível dos utilizadores e da atividade recente da empresa. O administrador de TI pode realizar ações a partir da secção [Ligações rápidas](#) do dashboard ou aceder às páginas de [Utilizadores](#), [Dispositivos](#) ou [Serviços](#) para administrar utilizadores, dispositivos e definir políticas.

| Elemento | Descrição |
|---|--|
| Barra de menu do HP Touchpoint Manager | Aceder às seguintes funcionalidades do HP Touchpoint Manager <ul style="list-style-type: none">• Início – regressar ao dashboard.• Alertas• Grupos• Utilizadores• Dispositivos• Serviços |
|  | Ajuda e suporte – aceder a mais informações sobre o HP Touchpoint Manager. |
|  | Definições – gerir informação de conta. |
|  | Terminar sessão – terminar sessão na aplicação do HP Touchpoint Manager. |
| Editar perfil do utilizador | Editar um perfil de utilizador: <ul style="list-style-type: none">• Alterar imagem• Nome• Endereço• Alterar palavra-passe• Preferências de comunicação• Os meus dispositivos |
| Resumo da minha conta | Ver um resumo dos Serviços , Utilizadores e Dispositivos da conta da empresa. |
| Ligações rápidas | Ligações rápidas – aceder rapidamente a tarefas comuns no HP Touchpoint Manager. |
| Alertas | Alertas – aceder a notificações de eventos que possam necessitar da atenção do administrador de TI. |
| Os meus dispositivos | Dispositivos – os utilizadores podem visualizar a informação nos seus dispositivos registados. |
| Dispositivos | Dispositivos – um administrador de TI pode visualizar informações de todos os dispositivos registados da empresa. |


Ligações rápidas

Para aceder rapidamente a tarefas comuns no HP Touchpoint Manager:

1. Selecione uma das seguintes ligações rápidas:
 - **Adicionar utilizador** (consulte [Adicionar utilizadores](#))
 - **Registar o meu dispositivo** (consulte [Transferência e instalação do HP Touchpoint Manager](#))
 - **Bloquear um dispositivo** (consulte [Bloquear um dispositivo](#))
 - **Apagar dados de um dispositivo** (consulte [Apagar dados de um dispositivo \(Windows, Android e iOS\)](#))
 - **Localizar um dispositivo** (consulte [Localizar Dispositivo \(Windows, Android e iOS\)](#))
 - **Soar alarme de um dispositivo** (consulte [Soar o alarme num dispositivo](#))
 - **Adicionar chave de subscrição** (consulte [Adicionar chaves de subscrição](#))
 - **Controlo remoto** (apenas Pro) (consulte [Controlo remoto](#))
2. Na caixa de procura, introduza um dispositivo, nome de utilizador ou endereço de e-mail, selecione **Procurar** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

4 Como efetuar tarefas comuns

O HP Touchpoint Manager fornece um dashboard de gestão simples baseado na cloud. Um administrador de TI pode ver e gerir utilizadores e dispositivos (consulte [Utilizadores](#) e [Dispositivos](#)). Para mais informações sobre tarefas que podem ser realizadas por administradores de TI e utilizadores geridos, consulte [Funções do administrador de TI e dos utilizadores geridos](#).

 **NOTA:** Algumas funcionalidades necessitam de uma subscrição Pro (consulte [Escolher uma subscrição](#)).


Para efetuar rapidamente uma tarefa, seleccione uma das **Ligações Rápidas** no dashboard (consulte [Ligações rápidas](#)).

Alertas

Os alertas são gerados para notificar um administrador de TI sobre a atividade do dispositivo que precisa de atenção. Os alertas apresentam o estado do dispositivo, o nome do dispositivo e o proprietário do dispositivo.

Pode ver alertas quando surgirem problemas que poderão requerer medidas adicionais. Os alertas podem ser acionados por várias situações, incluindo o seguinte:

- [Integridade do hardware \(apenas dispositivos Windows\)](#)
 - [Firewall \(apenas dispositivos Windows\)](#)
 - [Proteção contra vírus \(apenas Windows\)](#)
1. Para ver alertas, no dashboard do HP Touchpoint Manager, seleccione **Alertas**.
Todos os alertas são apresentados na página de **Alertas**.
 2. Para ocultar alertas, seleccione o **X** à direita do alerta.

 **NOTA:** Os alertas não são eliminados.

3. Para ver os registos de alertas, seleccione **Registos** no canto superior direito da página **Alertas**.

Grupos

Um administrador de TI pode aplicar definições a todos os utilizadores e/ou dispositivos num grupo. Pode visualizar os detalhes do grupo e os grupos podem ser editados, clonados ou eliminados. Os grupos predefinidos incluem o seguinte:

- **Dispositivos Predefinidos** – Inclui todos os dispositivos registados.
- **Utilizadores Predefinidos** – Inclui todos os utilizadores registados.

Um administrador de TI também pode criar grupos adicionais de utilizadores ou dispositivos, dependendo do nível de subscrição:

| Nível de subscrição | Funcionalidade | | | | |
|---------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|---------------------------|
| | Implementação de aplicações | Segurança | Localizar Dispositivo | Controlo remoto | Aprovisionamento de Wi-Fi |
| Subscrição Básica | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| Subscrição Pro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Criar um novo grupo

1. No painel do HP Touchpoint Manager, selecione **Grupos**, selecione **Criar Novo** e, em seguida, selecione **Grupo do Utilizador** ou **Grupo do Dispositivo**.
2. Em **Descrição**, introduza um nome e uma descrição para o grupo e, em seguida, selecione **Seguinte**.
3. Em **Definições**, selecione um serviço, selecione as definições que pretende e, em seguida, selecione **Seguinte**.
4. Em **Dispositivos** ou **Utilizadores**, selecione **Adicionar** junto de cada dispositivo a incluir no grupo e, em seguida, selecione **Concluir**.

Editar um grupo

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Grupos** e, em seguida, selecione um grupo.
2. A partir do menu pendente, selecione **Editar**.
3. Quando o grupo é aberto, efetue as edições necessárias e, em seguida, selecione **Concluir**.

Clonar um grupo

Um administrador de TI pode clonar um grupo para fazer uma cópia exata do grupo existente sem os membros.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Grupos** e, em seguida, selecione um grupo.
2. A partir do menu pendente, selecione **Clonar**.
3. Quando o grupo é aberto, efetue as edições necessárias no grupo clonado e, em seguida, selecione **Seguinte**.
4. Pesquise e faça novas seleções para o grupo e, em seguida, selecione **Concluir**.

Eliminar um grupo

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Grupos** e, em seguida, selecione um grupo.
2. A partir do menu pendente, selecione **Eliminar**.
3. Selecione **OK** para confirmar a eliminação.



NOTA: Os utilizadores no grupo eliminado não são eliminados do HP Touchpoint Manager. Os membros do grupo eliminado são movidos para os Dispositivos Predefinidos ou para o grupo de Utilizadores Predefinidos. Não é possível eliminar grupos predefinidos.

Ver detalhes do grupo

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Grupos**.
2. Selecione um grupo da lista que é apresentada.

As seguintes informações são apresentadas sobre o grupo selecionado:

- **Definições** - Apresenta o nome do grupo, tipo de serviço (Dispositivo ou Utilizador) e as Definições aplicadas ao grupo (como Catálogo de Aplicações (Pro) ou Segurança).
 - **Utilizadores** - Apresenta os membros do grupo e as suas funções.
 - **Dispositivos** - Apresenta o nome do dispositivo, o nome do proprietário do dispositivo e o sistema operativo do dispositivo.
3. Selecione **Concluir**.

Utilizadores

Para ver uma lista dos utilizadores atuais, no HP Touchpoint Manager, selecione **Utilizadores**.

Existem dois tipos de utilizadores:

- **Administradores de TI** – Podem adicionar utilizadores, apagar utilizadores e editar perfis de utilizador. Não há limite para o número de utilizadores que podem ser geridos com uma conta do HP Touchpoint Manager.
- **Utilizadores geridos** – Podem ver os seus próprios dispositivos registados e repor as suas próprias palavras-passe.

Adicionar utilizadores

Um administrador de TI pode adicionar um único utilizador ao HP Touchpoint Manager.



NOTA: Para adicionar vários utilizadores, consulte [Importar uma lista de utilizadores](#), [Importar utilizadores de Azure Active Directory \(Azure AD\)](#) ou [Aprovisionamento rápido \(Windows, Android e iOS\)](#).

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, em **Ligações Rápidas**, selecione **Adicionar Utilizadores**.
– ou –

Selecione **Utilizadores** e, em seguida, selecione **Adicionar Utilizadores**.

2. Introduza o nome do utilizador, o endereço de e-mail e, em seguida, selecione o seu agrupamento predefinido.

Estes campos não são obrigatórios. Se não forem fornecidas informações, é criado um utilizador genérico (por exemplo, Utilizador1).

3. Para adicionar um utilizador individual, selecione **Adicionar outro utilizador**.

Para importar uma lista de utilizadores, selecione **Importar Lista** (consulte [Importar uma lista de utilizadores](#)) ou **Importar de Azure AD** (consulte [Importar utilizadores de Azure Active Directory \(Azure AD\)](#)).

4. Selecione um dos seguintes métodos de pagamento:

- Para utilizar chaves de subscrição adquiridas anteriormente, selecione **Submeter**.
- Para adicionar uma chave de subscrição adquirida anteriormente, selecione **Clique aqui para introduzir uma chave de subscrição** (consulte [Adicionar chaves de subscrição](#)).
- Para ser cobrado através do cartão de crédito registado para a conta do HP Touchpoint Manager, selecione **Finalizar Compra**.


É apresentado um ecrã de confirmação que mostra o número de utilizadores adicionados com êxito. O administrador de TI pode enviar convites por e-mail para os utilizadores com endereços de e-mail registados que necessitem de uma conta do HP Touchpoint Manager ou transferir um ficheiro .CSV com uma lista de códigos PIN que podem ser utilizados por um utilizador para ativar automaticamente a sua conta e registar o seu dispositivo.

Adicionar múltiplos utilizadores


Um administrador de TI pode importar uma lista de vários utilizadores ou importar utilizadores de Azure AD.

Importar uma lista de utilizadores

Um administrador de TI pode importar múltiplos utilizadores de uma só vez utilizando um programa de edição de texto para criar uma lista de utilizadores.

 **NOTA:** Tem de adicionar chaves de subscrição à conta antes de adicionar novos utilizadores (consulte [Adicionar chaves de subscrição](#)).

1. Abra um programa de edição de texto, como o Bloco de notas.
2. Formate cada item de linha da seguinte forma: <Nome do Utilizador>, <E-mail do Utilizador>, <Grupo do Utilizador>, <Grupo do Dispositivo>.

 **NOTA:** Para importar um utilizador, tem de fornecer o <Nome de Utilizador> ou o <E-mail do Utilizador> em cada entrada.

3. Para cada utilizador, inicie uma nova linha e, em seguida, repita o passo 2.
4. Quando concluir a adição de utilizadores, guarde o ficheiro como **utilizadores.csv**.

Para importar uma lista de utilizadores:

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, em **Ligações Rápidas**, selecione **Adicionar Utilizadores**.
– ou –

Selecione **Utilizadores** e, em seguida, selecione **Adicionar Utilizadores**.

2. Selecione **Importar Lista**.
3. Selecione o ficheiro .csv que criou e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.
4. Para ver uma lista dos utilizadores importados, selecione **Utilizadores Pendentes**.
5. Selecione as contas de utilizadores a serem totalmente ativadas. Pode também modificar o agrupamento da conta de utilizador.
6. Para ser cobrado através do cartão de crédito que se encontra registado na conta do HP Touchpoint Manager, confirme as entradas quanto à precisão e, em seguida, selecione **Submeter** para adicionar utilizadores.

– ou –


Para utilizar chaves de subscrição adquiridas anteriormente, selecione **Clique aqui para introduzir uma chave de subscrição** (consulte [Adicionar chaves de subscrição](#)) e, em seguida, selecione **Submeter** para adicionar os utilizadores.


É apresentado um ecrã de confirmação que mostra o número de utilizadores adicionados com êxito.


7. O administrador de TI pode enviar convites por e-mail para os utilizadores com endereços de e-mail registados que necessitem de uma conta do HP Touchpoint Manager ou transferir um ficheiro .CSV com uma lista de códigos PIN que podem ser utilizados por um utilizador para ativar automaticamente a conta e registar o dispositivo.

Importar utilizadores de Azure Active Directory (Azure AD)

Um administrador de TI pode importar vários utilizadores de Azure AD para permitir aos utilizadores iniciar sessão no HP Touchpoint Manager utilizando as suas credenciais de Azure AD.

 **NOTA:** Tem de adicionar chaves de subscrição à conta antes de adicionar novos utilizadores (consulte [Adicionar chaves de subscrição](#)).

 **NOTA:** Quando efetuar uma importação de utilizadores, o endereço de e-mail do administrador de TI do HP Touchpoint Manager deve ser o mesmo do que o administrador de Azure AD. Por exemplo, se o endereço de e-mail do administrador de TI do Touchpoint for **mailto:first.last@mycompany.com**, então a conta de Azure AD utilizada para a importação deve ser **mailto:first.last@mycompany.com**.

 **NOTA:** As credenciais da conta Microsoft Live (como **mailto:first.last@mycompany.com**) são diferentes das credenciais de Azure AD, por isso não podem ser utilizadas para importar utilizadores de Azure Active Directory. Apenas credenciais de utilizador de Azure AD válidas podem ser utilizadas para efetuar esta tarefa.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, em **Ligações Rápidas**, selecione **Adicionar Utilizadores**.

– ou –

Selecione **Utilizadores** e, em seguida, selecione **Adicionar Utilizadores**.

2. Selecione **Importar de Azure AD**.

3. Introduza as suas credenciais de início de sessão de Azure, selecione **Conceder Acesso** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

4. Para ver uma lista dos utilizadores importados, selecione **Utilizadores Pendentes**.

O HP Touchpoint Manager deteta as instâncias em que um endereço de e-mail de utilizador do HP Touchpoint Manager corresponde a um endereço de e-mail de Azure AD e integra os endereços de e-mail correspondentes.

5. Selecione as contas de utilizadores a serem totalmente ativadas. Pode também modificar o agrupamento da conta de utilizador.

6. Para ser cobrado através do cartão de crédito que se encontra registado na conta do HP Touchpoint Manager, confirme as entradas quanto à precisão e, em seguida, selecione **Submeter** para adicionar utilizadores.

– ou –

Para utilizar chaves de subscrição adquiridas anteriormente, selecione **Clique aqui para introduzir uma chave de subscrição** (consulte [Adicionar chaves de subscrição](#)) e, em seguida, selecione **Submeter** para adicionar os utilizadores.

É apresentado um ecrã de confirmação que mostra o número de utilizadores adicionados com êxito.

7. O administrador de TI pode enviar convites por e-mail para os utilizadores com endereços de e-mail registados que necessitem de uma conta do HP Touchpoint Manager ou transferir um ficheiro .CSV com

uma lista de códigos PIN que podem ser utilizados por um utilizador para ativar automaticamente a conta e registar o dispositivo.

Ativar uma nova conta de utilizador

1. Abra a mensagem do e-mail de confirmação da conta do HP Touchpoint Manager que recebeu quando a sua conta de utilizador foi criada.
2. No e-mail de confirmação, seleccione **Ativar a minha conta**.
3. No ecrã inicial do HP Touchpoint Manager, siga as instruções apresentadas no ecrã. É apresentado o dashboard do HP Touchpoint Manager.
4. Para concluir a inscrição e o registo, instale o software do cliente.

Apagar utilizadores

Um administrador de TI pode apagar utilizadores a partir do HP Touchpoint Manager.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, seleccione **Utilizadores**.
2. Seleccione a caixa de verificação à esquerda de cada nome a remover e, em seguida, seleccione **Remover utilizadores**.
3. Quando a caixa de diálogo de confirmação é apresentada, seleccione **Remover**.

Transferir o PIN de um utilizador

Um administrador de TI pode transferir o PIN de um utilizador (consulte [Aprovisionamento rápido \(Windows, Android e iOS\)](#)). Pode ser utilizado um PIN para registar dispositivos para utilizadores que não irão iniciar sessão em <http://www.hptouchpointmanager.com> ou que não têm endereços de e-mail. Para contas de utilizador criadas desta forma, o administrador de TI distribui um código de registo exclusivo para cada utilizador. O código PIN pode ser utilizado uma vez para registar um único dispositivo.


1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, seleccione **Utilizadores**.
2. Seleccione a caixa de verificação à esquerda de cada utilizador cujo PIN será transferido e, em seguida, seleccione **Transferir PIN**.
3. Quando a caixa de diálogo de confirmação é apresentada, seleccione **Transferir**.

Editar um perfil de utilizador

Um administrador de TI pode editar o perfil de um utilizador, ver os dispositivos registados de um utilizador ou eliminar um utilizador do HP Touchpoint Manager.

Os utilizadores podem editar os seus próprios perfis e alterar as suas próprias palavras-passe.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, seleccione **Utilizadores**.
2. Seleccione o nome do utilizador cuja informação será editada.
É apresentada uma página de detalhes com fotografia, estado, função e dispositivos para o utilizador seleccionado.
3. Para editar as informações do utilizador:

- **Informações de Contacto** – Selecione **Editar**, introduza as novas informações e, em seguida, selecione **Guardar**.
 - **Alterar Palavra-passe** – Selecione **Editar**, introduza a palavra-passe antiga, introduza a palavra-passe nova, volte a introduzir a palavra-passe nova para confirmar e, em seguida, selecione **Guardar**.
-
-  **NOTA:** Um administrador de TI não pode alterar uma palavra-passe de um utilizador gerido. Os utilizadores geridos podem alterar as suas próprias palavras-passe.
-
- **Preferências de Comunicação** – Selecione **Editar**, selecione ou desmarque as caixas de verificação para definir as preferências e, em seguida, selecione **Guardar**.

Repor a minha palavra-passe do HP Touchpoint Manager

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Editar Perfil do Utilizador**.
2. Em **Alterar palavra-passe**, selecione **Editar**.
3. Introduza a palavra-passe antiga, introduza a nova palavra-passe e, em seguida, confirme a nova palavra-passe.
4. Selecione **Guardar**.

Verificar utilizadores

Um administrador de TI pode verificar as informações de utilizadores registados.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Utilizadores**.
2. Introduza um endereço de e-mail de um utilizador gerido na caixa de procura e, em seguida, selecione **Procurar**.
3. Selecione o endereço de e-mail.

O nome da empresa, nome de utilizador e informações do dispositivo são apresentados.

Dispositivos

O HP Touchpoint Manager protege e controla todos os recursos do computador e fornece suporte de dispositivo para utilizadores registados. São então apresentados o tipo de dispositivo, nome do dispositivo nome do utilizador, proprietário do dispositivo e a última atualização.

- **Administradores de TI**
 - Podem ver uma lista de dispositivos atualmente registados selecionando **Dispositivos** no dashboard do HP Touchpoint Manager.
 - Podem alterar a propriedade de um determinado dispositivo selecionando **Dispositivo de Trabalho** ou **Dispositivo Pessoal**.



NOTA: Algumas políticas não são aplicadas em dispositivos pessoais:

- **Apagar Dispositivo** – Desativada
 - **Localizar um dispositivo** – Desativada para administradores de TI
 - **Definição de Segurança – Desativar Câmara** – Não aplicada
 - **Definição de Segurança – Apagar dispositivo após x tentativas de introdução de palavra-passe** – Não aplicada
-
- Podem remover um dispositivo selecionando **Dispositivo Remoto** (consulte [Remover um dispositivo](#)).
 - **Utilizadores** – Podem ver os próprios dispositivos registados selecionando **Dispositivos** no dashboard do HP Touchpoint Manager.

Ver detalhes do dispositivo

Para ver detalhes do dispositivo:

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Dispositivos**.
2. Selecione um dispositivo a partir da lista apresentada.

As seguintes informações são apresentadas sobre o dispositivo selecionado:

- **Resumo** – Apresenta o tipo de dispositivo e o número de inventário, proprietário, última data de atualização e grupo
 - **Descrição Geral** – Apresenta a versão do HP Touchpoint Manager, tipo de dispositivo, sistema operativo, fabricante, número do modelo, estado BitLocker e proprietário do dispositivo
 - **Integridade** – Apresenta alertas, integridade da unidade de disco rígido, integridade da bateria, estado do antivírus e estado da firewall
 - **Hardware** – Apresenta detalhes de hardware, incluindo estado da unidade de disco rígido, estado da bateria, data da última verificação da unidade de disco rígido/bateria, número do modelo, número de série, tipo de processador, memória e placa gráfica
 - **Software** – Apresenta o software instalado, número da versão e data de instalação (apenas Android e iOS)
 - **Serviços** – Apresenta os serviços ativados para o dispositivo
 - **Garantia** – Apresenta o fabricante, tipo de garantia (apenas dispositivos HP), datas de início e fim da garantia (apenas dispositivos HP com sistemas operativos Windows ou Android), descrição da garantia (apenas dispositivos HP) e detalhes do serviço
3. Em **Pretendo...**, pode selecionar uma das seguintes ações para o dispositivo apresentado:
 - **Soar Alarme** – Consulte [Soar o alarme num dispositivo](#).
 - **Bloquear Este Dispositivo** – Consulte [Bloquear um dispositivo](#).
 - **Apagar Este Dispositivo** – Consulte [Apagar dados de um dispositivo \(Windows, Android e iOS\)](#).
 - **Ativar Controlo Remoto** – Consulte [Controlo remoto](#).
 - **Localizar Este Dispositivo** – Consulte [Localizar Dispositivo \(Windows, Android e iOS\)](#).
 - **Ver Alertas** – Consulte [Alertas](#).
 - **Remover Dispositivo** – Consulte [Remover um dispositivo](#).

Remover um dispositivo

Um administrador de TI pode remover dispositivos a partir do HP Touchpoint Manager.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Dispositivos**.
2. Selecione a caixa de verificação à esquerda do(s) dispositivo(s) a remover.
3. Selecione **Remover Dispositivos Selecionados**.
4. Quando a faixa de confirmação é apresentada, selecione **Remover**.

– ou –

- ▲ Na página **Detalhes do Dispositivo**, selecione **Remover Este Dispositivo** (consulte [Ver detalhes do dispositivo](#)).

Localizar Dispositivo (Windows, Android e iOS)

Um administrador de TI pode localizar dispositivos geridos num mapa. Os utilizadores podem localizar os seus próprios dispositivos, mas não podem visualizar os dispositivos de outros utilizadores.



NOTA: Esta política não é aplicada em dispositivos pessoais:

Para localizar um dispositivo no dashboard do HP Touchpoint Manager:

- ▲ Em **Ligações Rápidas**, selecione **Localizar um Dispositivo**.

– ou –

A partir da página de lista de **Dispositivos**, selecione um dispositivo, navegue até a página de **Detalhes de Dispositivo** e, em seguida, selecione **Quero localizar este dispositivo**.

A última localização detetada do dispositivo é apresentada num mapa.

Os administradores de TI podem também visualizar uma lista de outros dispositivos geridos.

Localizar Dispositivo inclui as seguintes funcionalidades:

Soar um alarme (apenas Windows e Android) – Para ajudar a localizar um dispositivo perdido nas proximidades, o serviço do HP Touchpoint Manager pode fazer soar um alarme ruidoso num dispositivo. O som é reproduzido durante 30 segundos por predefinição exceto se for interrompido. O HP Touchpoint Manager ativa automaticamente o som e define o volume do altifalante para o máximo antes de o som ser reproduzido.

Bloquear dispositivo – Para dispositivos Android, o ecrã do dispositivo é bloqueado com um código PIN secreto (visível na página **Detalhes do Dispositivo**) e não pode ser utilizado até o código PIN ser introduzido. É então pedido ao utilizador que introduza um novo PIN para o dispositivo. Para dispositivos iOS, o dispositivo é bloqueado com o código de acesso atualmente armazenado no dispositivo.



NOTA: Se um dispositivo perdido for recuperado, o administrador de TI pode fornecer o PIN para desbloquear o dispositivo.

Apagar dados do dispositivo – Esta funcionalidade causa uma reposição de fábrica, que apaga todos os dados no dispositivo, mas não apaga dados em qualquer suporte anexado externamente que possa estar ligado ao dispositivo.

Localizar dispositivo no mapa – A última localização detetada do dispositivo é apresentada num mapa. Também pode selecionar as seguintes ações:

- **Soar Alarme** – Consulte [Soar o alarme num dispositivo](#).
- **Bloquear** – Consulte [Bloquear um dispositivo](#).
- **Apagar Dados do Dispositivo** – Consulte [Apagar dados de um dispositivo \(Windows, Android e iOS\)](#).

Ativar Localizar Dispositivo

Um administrador de TI pode ativar a funcionalidade Localizar Dispositivo:

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, em **Localizar Dispositivo**, selecione **Configurar**.
2. Selecione a caixa de verificação **Ativar Localizar Dispositivo**.

Desativar Localizar Dispositivo

Um administrador de TI pode desativar a funcionalidade Localizar Dispositivo:


1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, em **Serviços**, selecione **Localizar Dispositivo**.
2. Desmarque a caixa de verificação **Ativar Localizar Dispositivo**.


Apagar dados de um dispositivo (Windows, Android e iOS)

Para dispositivos iOS e Android, esta funcionalidade causa uma reposição de fábrica do dispositivo. Para dispositivos Windows, a funcionalidade apaga todos os dados no dispositivo, mas não apaga dados em qualquer suporte anexado externamente que esteja ligado ao dispositivo.

Apenas um administrador de TI pode apagar remotamente dados de um dispositivo registado.

Esta funcionalidade termina sessão no dispositivo e tenta apagar todos os dados do dispositivo.

 **CAUIDADO:** Esta funcionalidade não pode ser cancelada depois de iniciada. A operação demora bastante tempo a concluir.

 **NOTA:** Se um dispositivo Windows foi bloqueado, mas for encontrado mais tarde depois de os dados terem sido apagados, o administrador de TI pode fornecer o PIN para desbloquear o dispositivo.

 **NOTA:** Esta política não é aplicada em dispositivos pessoais:


1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, em **Ligações Rápidas**, selecione **Apagar dados num dispositivo**.
– ou –
No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Dispositivos**.
2. Selecione o dispositivo a apagar.
3. Selecione **Apagar Dados do Dispositivo**.
4. Introduza a sua palavra-passe de administrador de TI e, em seguida, selecione **Apagar**.

Sequência da operação para apagar o dispositivo (Windows)

Um administrador de TI pode utilizar a funcionalidade para apagar o dispositivo quando um dispositivo perdido, que contém dados do utilizador sensíveis aos quais não pretende que outras pessoas tenham acesso, não pode ser recuperado.

O processo para apagar o dispositivo do Windows apaga dados do utilizador e substitui todos os ficheiros de dados nas unidades de disco rígido fixas do computador para os tornar irrecuperáveis por utilitários tradicionais utilizados para apagar dados.

Quando o processo para apagar os dados ficar concluído, o HP Touchpoint Manager substitui, então, todo o espaço de ficheiros não atribuído na unidade fixa para assegurar uma cobertura mais abrangente. O HP Touchpoint Manager não elimina o sistema operativo Windows nem ficheiros de programa. Uma vez que todo o processo de eliminação pode demorar horas, o processo foca-se primeiro em ficheiros de dados e depois em espaço livre da unidade que pode conter fragmentos de dados de ficheiros apagados anteriormente. Se a tarefa não tiver sido concluída, esta é retomada depois de um dispositivo reiniciar.

 **CUIDADO:** Após o processo para apagar um dispositivo ter sido realizado, não é garantido que o sistema operativo ou as aplicações instaladas continuem a funcionar no dispositivo. Se o dispositivo perdido acabar por ser recuperado, é recomendável reinstalar o sistema operativo e as aplicações antes de continuar a utilizar o dispositivo.

Sequência da operação para apagar o dispositivo (Android)

O processo para apagar o dispositivo Android realiza uma reposição de fábrica. Este processo torna todos os dados e aplicações no dispositivo perdido inacessíveis.


Sequência da operação para apagar o dispositivo (iOS)

O processo para apagar o dispositivo iOS realiza uma reposição de fábrica. Este processo torna todos os dados e aplicações no dispositivo perdido inacessíveis.

Bloquear um dispositivo

Um administrador de TI pode bloquear um dispositivo remotamente.

- **Dispositivos Android** – O ecrã do dispositivo é bloqueado com um código PIN secreto (visível na página **Detalhes do Dispositivo**) e não pode ser utilizado até o código PIN ser introduzido. É então pedido ao utilizador que introduza um novo PIN para o dispositivo.
- **Dispositivos iOS** – O dispositivo é bloqueado com o código de acesso atualmente armazenado no dispositivo.
- **Dispositivos do Windows** – A sessão do utilizador foi encerrada.

 **NOTA:** Se um dispositivo perdido for recuperado, o administrador de TI pode fornecer o PIN para desbloquear o dispositivo.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, em **Ligações Rápidas**, selecione **Bloquear um Dispositivo**.
– ou –
No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Dispositivos**.
2. Selecione o dispositivo a bloquear.
3. Para bloquear o dispositivo, selecione **Bloquear**.

Soar o alarme num dispositivo

Para ajudar a localizar um dispositivo perdido nas proximidades, o serviço do HP Touchpoint Manager pode fazer soar um alarme ruidoso num dispositivo. O som é reproduzido durante 30 segundos por predefinição exceto se for interrompido. O HP Touchpoint Manager ativa automaticamente o som e define o volume do altifalante para o máximo antes de o som ser reproduzido.

Um administrador de TI pode fazer soar um alarme remotamente num dispositivo registado.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, em **Ligações Rápidas**, selecione **Soar alarme num dispositivo**.

– ou –

No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Dispositivos**.

2. Selecione um dispositivo e, em seguida, selecione **Soar Alarme**.

O HP Touchpoint Manager ativa um som ruidoso no dispositivo.

Alertas para Localizar/Apagar/Bloquear/Alarme



NOTA: Quando a operação de eliminação da reposição de fábrica estiver concluída, não é gerado um alerta porque o dispositivo perde a capacidade de comunicar com o software do HP Touchpoint Manager.

Antirroubo persistente (apenas alguns tablets HP Slate Android)


Alguns tablets HP Slate Android incluem a tecnologia antirroubo persistente que permite ao HP Touchpoint Manager alertar um administrador de TI de que o dispositivo poderá ter sido roubado.

Se um dispositivo suportado for repostado para o seu estado de fábrica enquanto o dispositivo estiver registado numa conta do HP Touchpoint Manager, o administrador de TI é então alertado para o facto de que o dispositivo poderá ter sido roubado.

O administrador de TI poderá então utilizar a funcionalidade de Localizar Dispositivo para localizar, bloquear, soar um alarme ou apagar dados do dispositivo (consulte [Localizar Dispositivo \(Windows, Android e iOS\)](#)). Se o dispositivo for recuperado, o proprietário do dispositivo pode então iniciar o HP Touchpoint Manager e iniciar sessão com o seu nome de utilizador e palavra-passe para autenticar o dispositivo e desativar o modo antirroubo.

Serviços

O HP Touchpoint Manager monitoriza os serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana.

1. Os seguintes serviços são apresentados no dashboard do HP Touchpoint Manager:
 - [Segurança](#)
 - [Localizar Dispositivo \(Windows, Android e iOS\)](#)
 - [Aprovisionamento de Wi-Fi \(apenas Android e iOS\)](#)
 - [Recuperação da Palavra-passe](#)
 - [Implementação de aplicações](#)
 - [Controlo remoto](#)
 - [Inventário de software \(Windows e Android\)](#)
 - [Atualizações de Software \(apenas Windows\)](#)
2. Para ver e adquirir serviços, selecione  e, em seguida, selecione **Serviços**.
3. Para ver utilizadores registados para cada serviço adquirido, selecione **Aceder ao serviço**.

Gestão Remota Sempre Ligada (apenas dispositivos HP)

Com a Gestão Remota Sempre Ligada, o HP Touchpoint Manager pode comunicar com alguns dispositivos HP enquanto o dispositivo está num modo de baixo consumo de energia, como Suspensão (S3), Hibernação (S4) ou Desligar por software (S5). Esta funcionalidade está ativada em alguns dispositivos HP e é ativada automaticamente quando o software HP Touchpoint Manager é instalado num dispositivo registado.

As seguintes funcionalidades ao nível do BIOS estão disponíveis quando o administrador de TI aceder ao dispositivo através do servidor do HP Touchpoint Manager utilizando a Gestão Remota Sempre Ligada:

- **Bloquear Remoto** – Bloqueia com segurança um dispositivo perdido ou roubado remotamente. Este bloqueio requer um número de PIN para desbloquear o computador.



NOTA: O administrador de TI pode ver o número PIN de desbloqueio na página de Detalhes do Dispositivo. O PIN tem de ser introduzido localmente para desbloquear o dispositivo.

- **Apagar Remoto** – Apaga com segurança um dispositivo que tenha sido perdido, roubado ou reatribuído. O dispositivo também realiza um Bloquear Remoto quando o comando Apagar Remoto é recebido. Após iniciar a opção Apagar Remoto, o dispositivo tem de concluir a função de apagar antes de permitir que um PIN desbloqueado seja introduzido.
- **Desbloquear** – O administrador de TI pode ver o número PIN de desbloqueio na página de Detalhes do Dispositivo. O PIN tem de ser introduzido localmente para desbloquear o dispositivo.
- **Relatórios de Erros de Arranque de Gestão Remota Sempre Ligada** – Se o dispositivo não conseguir arrancar, é comunicado um erro ao servidor se a comunicação não pode ser estabelecida. O servidor envia um alerta para o administrador de TI com uma breve descrição do erro.



NOTA: A funcionalidade não está disponível em todos os países (consulte <http://www.hp.com/go/touchpoint> para verificar a disponibilidade). Fora de banda HP: apenas Apagar, Bloquear, Desbloquear e relatórios de códigos de erros de arranque do BIOS estão disponíveis em determinados HP EliteBooks e requerem uma ligação à Internet, tecnologia Intel vPro™ e funcionamento nos estados de alimentação S3 (Suspensão), S4 (Hibernação) e S5 (Desligar por software). As unidades de encriptação automática com encriptação baseada em hardware não suportam a funcionalidade de apagar com Gestão Remota Sempre Ligada. Durante um processo para apagar, as unidades SATA (unidades de disco rígido padrão) são limpas.

Alguns dispositivos HP EliteBook e HP ZBook suportam atualmente Gestão Remota Sempre Ligada. Além disso, o dispositivo deve incluir as seguintes funcionalidades:

- Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ou sistema operativo superior
- Tecnologia Intel vPRO
- Apenas SATA (unidades de disco rígido padrão)



NOTA: As unidades de encriptação automática (SED) com encriptação baseada em hardware não são apagadas remotamente.

- A funcionalidade de Gestão Remota Sempre Ligada deve ser ativada no BIOS do dispositivo.
- O software de cliente do HP Touchpoint Manager deve ser instalado e o dispositivo deve estar registado com um plano de subscrição Básica ou Pro. A funcionalidade varia de acordo com cada plano de subscrição.

Ver o estado de Gestão Remota Sempre Ligada para um dispositivo

Para determinar se a funcionalidade de Gestão Remota Sempre Ligada está ativada ou é suportada pelo seu dispositivo, ver Detalhes do Dispositivo para o dispositivo. O estado é apresentado na etiqueta de Gestão Remota Sempre Ligada (consulte [Ver detalhes do dispositivo](#)). Os possíveis estados incluem:

- **Ativa** – A Gestão Remota Sempre Ligada está ativa e pronta para utilização.
- **Ativada** – A Gestão Remota Sempre Ligada está a ser ativada.
- **Desativada** – A Gestão Remota Sempre Ligada foi desativada no BIOS e deve ser reativada.
- **Não Suportada** – A Gestão Remota Sempre Ligada não é suportada no dispositivo especificado.

Ativar a Gestão Remota Sempre Ligada

Para ativar a Gestão Remota Sempre Ligada:

1. Quando o dispositivo é reiniciado, prima **F10** para aceder à F10 BIOS Setup (Configuração do BIOS F10).
2. Selecione **Advanced (Avançadas)** e, em seguida, selecione **HP Touchpoint Manager Options (Opções do HP Touchpoint Manager)**.
3. Selecione a caixa de verificação **Allow Activation (Permitir Ativação)**.



NOTA: A HP recomenda a definição de uma palavra-passe de administrador do BIOS para evitar a remoção de aprovisionamento não autorizada. A não implementação de uma palavra-passe permite que qualquer pessoa na posse física do dispositivo possa inativar ou desativar a funcionalidade de Gestão Remota Sempre Ligada, incluindo a remoção das funcionalidades de bloqueio e apagar.

Desativar ou prevenir a ativação da Gestão Remota Sempre Ligada

Para desativar ou prevenir a ativação da Gestão Remota Sempre Ligada:

1. Quando o dispositivo é reiniciado, prima **F10** para aceder à F10 BIOS Setup (Configuração do BIOS F10).
2. Selecione **Advanced (Avançadas)** e, em seguida, selecione **HP Touchpoint Manager Options (Opções do HP Touchpoint Manager)**.
3. Desmarque a caixa de verificação **Allow Activation (Permitir Ativação)**.

Remover a marca de verificação depois de o dispositivo ter sido registado e aprovisionado faz com que o dispositivo deixe de ser aprovisionado e evita que o HP Touchpoint Manager volte a aprovisionar o dispositivo. O dispositivo pode ser novamente aprovisionado se **Allow Activation (Permitir Ativação)** estiver marcado e as definições forem guardadas.



NOTA: A HP recomenda a definição de uma palavra-passe de administrador do BIOS para evitar a remoção de aprovisionamento não autorizada. A não implementação de uma palavra-passe permite que qualquer pessoa na posse física do dispositivo possa inativar ou desativar a funcionalidade de Gestão Remota Sempre Ligada, incluindo a remoção das funcionalidades de bloqueio e apagar.

Apagar os dados remotamente com a Gestão Remota Sempre Ligada

Para dispositivos com Gestão Remota Sempre Ligada ativada, o BIOS apaga com segurança todos os dados do utilizador, sistema operativo e ficheiros do programa em todas as unidades internas. Depois do BIOS concluir a eliminação, o BIOS requer um PIN antes de permitir que o computador instale um sistema operativo.



NOTA:

- Dispositivos que suportam a funcionalidade de Gestão Remota Sempre Ligada podem encontrar-se num estado de baixo consumo de energia, como em suspensão (S3), hibernação (S4) ou desligar por software (S5), mas o dispositivo deve ter uma ligação à Internet disponível para receber o comando de apagar.
- Dispositivos que não suportam a funcionalidade de Gestão Remota Sempre Ligada devem estar ligados e ter ligação à Internet.

Implementação de aplicações

Um administrador de TI pode gerir a implementação de aplicações para dispositivos Windows ou para dispositivos móveis:

- [Implementação de aplicações \(Windows\)](#)
- [Implementação de aplicação móvel \(Windows, Android e iOS\)](#)

Implementação de aplicações (Windows)

Um administrador de TI pode gerir a implementação de aplicações do Windows de lojas que não sejam de aplicações (tais como .MSI ou setup.exe). Quando uma aplicação tiver sido carregada para a loja do HP Touchpoint Manager da empresa, esta pode ser incluída num Catálogo de Aplicações do mesmo modo que as aplicações gratuitas iOS e Android são implementadas (consulte [Implementação de aplicação móvel \(Windows, Android e iOS\)](#))



NOTA: Cada empresa tem um limite de 20 GB de carregamentos de aplicações.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, seleccione **Serviços** e, em seguida, em **Implementação de Aplicações**, seleccione **Personalizar Aplicações**.
2. Para adicionar uma aplicação, seleccione **Adicionar Aplicações**, introduza informações sobre a aplicação e, em seguida, seleccione **Carregar**.

A tabela seguinte descreve as definições disponíveis.

| Definição | Descrição |
|--|---|
| Aplicação do Windows | |
| Nome | Introduza o nome da aplicação. |
| Editora | Introduza a editora da aplicação (opcional). |
| Sistema operativo | Selecione os sistemas operativos em que a aplicação deve ser instalada. A aplicação é apenas instalada nos dispositivos de destino executando este sistema operativo. |
| Tipo de ficheiro | <ul style="list-style-type: none">• Windows de 64 bits – Selecione esta opção se a aplicação apenas pode ser instalada nas versões de 64 bits do Windows.• Windows de 32 bits – Selecione esta opção se a aplicação apenas pode ser instalada nas versões de 32 bits do Windows. |
| Selecione o ficheiro de arranque do instalador | <ul style="list-style-type: none">• .exe ou .msi – Selecione o tipo de ficheiro do instalador para carregar. |
| Opções de instalação | |
| Instalação silenciosa | Introduza a opção da linha de comando para a instalação silenciosa. Se o instalador necessitar de interação do utilizador, a instalação pode falhar. |
| Suprimir reinicialização | Introduza a opção da linha de comando para suprimir os reinícios. Se o instalador solicitar um reinício, as aplicações instaladas posteriormente num Catálogo de Aplicações podem falhar. |
| Outras opções personalizadas | Introduza as opções da linha de comando adicionais (opcional). |
| Regras de deteção | |
| O ficheiro existe | Introduza o caminho para um ficheiro que irá existir no dispositivo de destino após a aplicação ser instalada. |

| Definição | Descrição |
|---------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Ficheiros de Programa (x86) ou Ficheiros de Programa – Ambas as pastas são procuradas em sistemas operativos de 64 bits. • %System Drive% – Representa a unidade em que o sistema operativo está instalado, normalmente a unidade C. |
| A chave de registo existe | <p>Introduza o caminho para uma chave de registo que irá existir no dispositivo de destino após a aplicação ser instalada. A chave de registo deve estar em HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\.</p> <p>São procuradas as versões, de 32 bits e de 64 bits, do caminho de registo.</p> |
| Códigos de retorno | |
| Sucesso | <p>O HP Touchpoint Manager utiliza este código de retorno para determinar se a aplicação foi instalada com êxito.</p> <p>Edite o código de retorno de Sucesso apenas se a sua aplicação devolver um código diferente para instalações com êxito.</p> |
| Sucesso com reinício | <p>O HP Touchpoint Manager utiliza este código de retorno para determinar se a aplicação foi instalada com êxito.</p> <p>Edite o código de retorno de Sucesso apenas se a sua aplicação devolver um código diferente para instalações com êxito solicitando um reinício.</p> |

É exibida uma lista com todas as aplicações que estão preparadas para serem implementadas e o espaço livre remanescente na alocação de 20 GB.



NOTA: Os ficheiros do instalador do Windows, que requerem a interação do utilizador durante a configuração, não podem ser instalados pelo HP Touchpoint Manager. Certifique-se de que testa a implementação da aplicação antes de distribuir a aplicação pelos utilizadores.

3. Para alterar a informação inicialmente fornecida para a aplicação, selecione **Editar**.
4. Para remover a aplicação da loja, selecione a aplicação e, em seguida, selecione **Eliminar**.



NOTA: Eliminar uma aplicação da loja proporciona mais espaço de armazenamento para carregamentos de aplicações, mas não remove a aplicação dos dispositivos nos quais foi implementada.

5. Selecione **Adicionar Aplicações**.

Implementação de aplicação móvel (Windows, Android e iOS)

Um administrador de TI pode criar um novo Catálogo de Aplicações para dispositivos móveis registados:



NOTA: O HP Touchpoint Manager permite que aplicações gratuitas sejam distribuídas através da funcionalidade de Implementação de Aplicações.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, em **Implementação de Aplicações**, selecione **Configurar**.
2. Em **Catálogos de Aplicações**, selecione **Criar Novo**.
3. Introduza os detalhes da descrição para o Catálogo de Aplicações e, em seguida, selecione **Seguinte**.

4. Procure e selecione as aplicações a adicionar ao Catálogo de Aplicações e, em seguida, selecione **Seguinte**.
5. Procure e selecione os grupos que irão receber o Catálogo de Aplicações e, em seguida, selecione **Concluir**.
 - O novo Catálogo de Aplicações é apresentado na página inicial da Implementação de Aplicações.
 - Todas as aplicações no catálogo são transferidas para todos os dispositivos nos grupos selecionados registados na conta da empresa e cada dispositivo recebe uma notificação para as novas aplicações que podem ser instaladas.

Depois de receberem a notificação, os utilizadores têm de instalar as aplicações nos seus dispositivos.



NOTA:

- Os resultados da pesquisa baseiam-se na definição de preferência de idioma do browser. Para procurar uma aplicação disponível apenas num idioma específico, a preferência de idioma do browser deve estar definida para esse idioma.
- Em dispositivos Windows e Android, o HP Touchpoint Manager faz uma verificação periódica para determinar se uma aplicação foi desinstalada e notificar os utilizadores para a voltarem a instalar.

Editar um Catálogo de Aplicações

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, em **Implementação de Aplicações Móveis**, selecione **Configurar**.
2. A partir do menu pendente de Produtividade, selecione **Editar**.
3. Quando o Catálogo de Aplicações é aberto, efetue as edições necessárias e, em seguida, selecione **Concluir**.

Clonar um Catálogo de Aplicações

Um administrador de TI pode clonar um Catálogo de Aplicações para fazer uma cópia exata de um Catálogo de Aplicações existente.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, em **Implementação de Aplicações Móveis**, selecione **Configurar**.
2. A partir do menu pendente de Produtividade, selecione **Clonar**.
3. Quando o Catálogo de Aplicações é aberto, efetue as edições necessárias no Catálogo de Aplicações clonado e, em seguida, selecione **Seguinte**.
4. Procure e selecione novas aplicações para o seu Catálogo de Aplicações e, em seguida, selecione **Concluir**.

Eliminar um Catálogo de Aplicações

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, em **Implementação de Aplicações Móveis**, selecione **Configurar**.
2. A partir do menu pendente de Produtividade, selecione **Eliminar**.
3. Selecione **OK** para confirmar a eliminação.

Ver detalhes do Catálogo de Aplicações

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, selecione **Implementação de Aplicações**.
2. A partir do menu pendente de Produtividade, selecione **Detalhes**.

Recuperação da Palavra-passe

A funcionalidade de Recuperação da Palavra-passe da HP (HPPR) permite aos utilizadores do Windows repor palavras-passe esquecidas em quaisquer dispositivos Windows registados geridos pelo HP Touchpoint Manager.


Ativar a Recuperação da Palavra-passe da HP


A funcionalidade de Recuperação da Palavra-passe da HP (HPPR) pode ser distribuída automaticamente para quaisquer dispositivos registados associados a contas em que os utilizadores fizeram a atualização para Pro.

Por predefinição, a funcionalidade não é distribuída automaticamente para dispositivos registados, pelo que os utilizadores têm de ativar esta funcionalidade seguindo estes passos:

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, em **Recuperação da Palavra-passe**, selecione **Configurar**.
2. Selecione a caixa de verificação **Ativar Recuperação da Palavra-passe** e, em seguida, selecione **Guardar**.

A definição é imediatamente aplicada e todos os dispositivos Windows registados na conta do HP Touchpoint Manager receberão a funcionalidade de Recuperação da Palavra-passe da HP.

 **NOTA:** Desmarcar esta caixa de verificação não desinstala esta funcionalidade dos dispositivos que têm a Recuperação da Palavra-passe.

 **NOTA:** Se um utilizador gerido tiver vários dispositivos Windows, então cada computador tem um par de pergunta/resposta separado para a reposição da palavra-passe.

Configurar a Recuperação da Palavra-passe da HP


Depois do fornecedor de Recuperação da Palavra-passe da HP estar instalado, os utilizadores completam três perguntas de credenciais de segurança. As respostas a estas perguntas autenticam os utilizadores que se esqueceram das suas palavras-passe do Windows.


Depois de as perguntas de segurança serem criadas, a **Recuperação da Palavra-passe da HP** é apresentada por baixo da caixa de texto de introdução da palavra-passe no ecrã de início de sessão do Windows.

Repor a palavra-passe do Windows

Para repor a palavra-passe do Windows num computador:

1. Selecione **Recuperação da Palavra-passe da HP** e, em seguida, introduza as respostas para três perguntas escolhidas anteriormente.
2. Depois de terem sido fornecidas as respostas corretas, pode repor a palavra-passe do Windows esquecida.

 **NOTA:** Se a conta Windows for uma conta de domínio, o dispositivo tem de ser ligado ao domínio para repor a palavra-passe do Windows.

 **NOTA:** Para contas de domínio, se a palavra-passe do Windows tiver sido reposta noutro dispositivo, as perguntas de segurança anteriormente escolhidas já não serão aplicadas. O utilizador tem de seguir as instruções abaixo e repor as perguntas de segurança de Recuperação da Palavra-passe da HP para que a Recuperação da Palavra-passe da HP volte a funcionar.

Repor as perguntas de segurança da Recuperação da Palavra-passe da HP

Para alterar as perguntas de segurança anteriormente escolhidas:


1. Selecione **Recuperação da Palavra-passe da HP**, selecione **Repor a Recuperação da Palavra-passe da HP** e, em seguida, introduza a palavra-passe para a conta Windows.
2. Depois de introduzir a palavra-passe do Windows correta, pode escolher um novo conjunto de perguntas de segurança para a conta Windows.

Desativar a implementação da Recuperação da Palavra-passe da HP

Para desativar a implementação da funcionalidade de Recuperação da Palavra-passe da HP para dispositivos recentemente registados, siga estes passos:

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, selecione **Recuperação da Palavra-passe**.
2. Desmarque a caixa de verificação **Implementar a Recuperação da Palavra-passe da HP em dispositivos Windows** e, em seguida, selecione **Guardar**.

A definição é imediatamente aplicada e quaisquer novos dispositivos registados na conta do HP Touchpoint Manager deixarão de receber a funcionalidade de Recuperação da Palavra-passe da HP.

 **NOTA:** Remover esta definição não remove a Recuperação da Palavra-passe da HP de dispositivos que já têm esta funcionalidade instalada.

Controlo remoto

O serviço de controlo remoto, disponível com as assinaturas Pro, permite a um administrador de TI controlar os dispositivos Windows registados através do browser, virtualmente, a partir de qualquer lugar. Um administrador de TI pode controlar dispositivos Windows geridos remotamente através de qualquer dispositivo com um browser HTML-5.

Iniciar uma sessão de controlo remoto

Os administradores de TI podem estabelecer uma ligação de Controlo Remoto com um dispositivo registado de uma das seguintes formas:

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, em **Ligações Rápidas**, selecione **Controlo Remoto**.
2. Na caixa de procura, introduza um dispositivo, nome de utilizador ou endereço de e-mail, selecione **Procurar** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

– ou –

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Dispositivos**.
2. Selecione o dispositivo que deseja controlar remotamente.
3. Em **Pretendo...**, selecione **Ativar Controlo Remoto**.

Um administrador de TI pode gerir todos os aspetos do ambiente de trabalho controlado remotamente a partir do visualizador de controlo remoto.

Configurar as preferências de controlo remoto

Um administrador de TI pode configurar as preferências para sessões de controlo remoto.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços**, selecione **Controlo Remoto** e, em seguida, selecione **Configurar**.
2. Selecione uma ou mais das seguintes opções:

Definições de sessão

- **Bloqueio do teclado e rato** – Selecione a caixa de verificação para desativar o teclado e o rato do dispositivo remoto. Apenas o teclado e o rato do visualizador de controlo remoto irão funcionar durante a sessão de controlo remoto.



NOTA: Combinações especiais de teclas no Windows, tais como **Ctrl+Alt+Delete** ou **tecla do Windows + L**, não estarão bloqueadas.

- **Suprimir imagem de fundo** – Selecione a caixa de verificação para substituir a imagem de fundo do dispositivo por uma cor sólida. Selecione esta opção para melhorar a velocidade durante uma sessão de controlo remoto.
- **Qualidade de imagem** – A partir do menu pendente, selecione a qualidade de imagem **Alta**, **Média** ou **Baixa** para melhorar a velocidade durante uma sessão de controlo remoto.



NOTA: As cores na janela de controlo remoto poderão ser diferentes das do ambiente de trabalho remoto.

Definições avançadas de sessão

- **Idioma do teclado** – Selecione o idioma desejado para o teclado.
 - **Minutos para o tempo limite de inatividade** – Introduza o número de minutos para a sessão de controlo remoto permanecer ativa após não ser detetada atividade do rato ou do teclado.
3. Selecione **Guardar**.
 4. Para apresentar um pedido de confirmação para todas as sessões de controlo remoto, selecione a caixa de verificação **Pedir-me em todas as sessões remotas a confirmação das definições**.
 5. Selecione **Iniciar Sessão Remota**.

Utilizar o visualizador de sessão de controlo remoto

Quando a sessão de controlo remoto inicia, é apresentado o visualizador de sessão de controlo remoto. Uma barra de ferramentas apresenta os seguintes controlos do lado esquerdo do ecrã:

- **Teclado** – Apresenta o teclado no ecrã. Poderá utilizar o teclado para premir teclas que o seu browser não pode passar normalmente para o computador remoto. As teclas **Ctrl**, **Alt** e **Shift** (seta para cima) permanecem premidas até que clique nelas novamente.
- **Execução Remota** – Permite-lhe encontrar e correr um executável no dispositivo remoto.
- **Captura de Ecrã** – Permite-lhe efetuar uma captura de ecrã e guardar a imagem.
- **Carregar** – Permite-lhe transferir ficheiros remotamente do seu computador para o dispositivo remoto.
- **Transferir** – Permite-lhe transferir ficheiros remotamente para o seu computador a partir do dispositivo remoto.

- **Monitores** – Se o computador remoto tiver múltiplos monitores, permite-lhe selecionar um monitor. As imagens em miniatura do monitor apresentam o que se encontrava em cada monitor quando a sessão iniciou.
- **Zoom** – Permite-lhe adaptar a sessão remota para que caiba na janela do seu browser. Se o tamanho da janela for demasiado pequeno, o texto da sessão adaptado e outros elementos da sessão poderão ser difíceis de visualizar. Quando aumenta o zoom, surgem barras de deslocamento que poderá utilizar para ver partes da sessão que não cabem na janela.
- **Chat** – Permite-lhe conversar remotamente com o utilizador no dispositivo remoto.
- **Reiniciar** – Permite-lhe reiniciar um dispositivo remotamente.



NOTA: Reiniciar eficazmente o dispositivo termina a sessão de controlo remoto. Aconselhe o utilizador a permanecer disponível depois de reiniciar para aprovar outra sessão de controlo remoto. Normalmente, um administrador de TI ativa outra sessão de controlo remoto para garantir que as correções implementadas foram aplicadas e resolveram o problema do utilizador.

- **Definições** – Apresenta a caixa de diálogo das definições.

Utilizar o controlo remoto a partir de um dispositivo móvel

O controlo remoto de um computador Windows pode ser efetuado com qualquer dispositivo utilizando um browser HTML-5.



NOTA: Uma vez que, normalmente, os dispositivos móveis têm processadores mais lentos do que os dispositivos de secretária, as sessões de controlo remoto poderão ter uma velocidade de fotogramas ligeiramente mais lenta do que uma sessão de controlo remoto de ambiente de trabalho equivalente.

Controlar outro computador remotamente a partir de um dispositivo móvel com um browser mais antigo e, em seguida, permitir que o dispositivo móvel entre em suspensão enquanto a sessão estiver ativa poderá fazer com que o browser no dispositivo móvel deixe de responder. Para desativar a página de controlo remoto HTML, experimente escrever um novo URL para que o Browser navegue para lá.

Terminar uma sessão de controlo remoto

Pode terminar uma sessão de controlo remoto de uma das seguintes formas:

- Clique com o botão direito do rato na etiqueta **O seu ecrã está visível para...** no ecrã e, em seguida, selecione **Terminar sessão**.
- Utilize a tecla de atalho **Terminar Sessão de Visualização** definida nas definições para o Visualizador de Sessão de Controlo Remoto.
- No Visualizador de Sessão de Controlo Remoto, selecione **Terminar sessão**.

Segurança

O HP Touchpoint Manager pode aplicar políticas de segurança em dispositivos. Um perfil de segurança é um conjunto de regras relativamente às funcionalidades de segurança de um dispositivo.

Para visualizar os Perfis de Segurança existentes:

- ▲ No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, em **Segurança**, selecione **Estado**.

Estão disponíveis os seguintes modelos para a política do perfil de segurança:

- **Padrão** – Requer um código de acesso de 4 dígitos e o dispositivo é bloqueado depois de 30 minutos de inatividade.
- **Melhorado** – Requer um código de acesso de 8 dígitos. O dispositivo é bloqueado após 15 minutos de inatividade e os dados são apagados do dispositivo após 15 tentativas de desbloqueio falhadas.
- **Máximo** – Requer um código de acesso de 8 dígitos com letras e números. O dispositivo é bloqueado após 5 minutos de inatividade. Os dados são apagados do dispositivo após a palavra-passe ter sido introduzida incorretamente 10 vezes seguidas.
- **Gerido pelo Utilizador** – Permite ao administrador de TI criar uma política personalizada para a empresa. As definições seguintes podem ser personalizadas:

| Definição | Descrição |
|--|--|
| Bloquear o dispositivo após um período de inatividade | Predefinição: 5 minutos |
| Palavra-passe | Comprimento mínimo (4) |
| Palavra-passe | Requer letras (Ativar/Desativar) |
| Palavra-passe | Requer números (Ativar/Desativar) |
| Palavra-passe | Requer caracteres especiais (Ativar/Desativar) |
| Palavra-passe | Expira após [X] dias (Ativar/Desativar) |
| Aplicação do histórico da palavra-passe | [X] palavras-passe únicas necessárias (Ativar/Desativar) |
| Apagar dispositivo após [X] tentativas falhadas de início de sessão | (Ativar e valor #/ Desativar) NOTA: Esta política não é aplicada em dispositivos pessoais: |
| Câmara | (Ativar/Desativar) NOTA: Esta política não é aplicada em dispositivos pessoais: |

Os perfis de segurança também podem ser criados para dispositivos móveis (consulte [Segurança de dispositivos móveis \(Android e iOS\)](#)).

Criar um perfil de segurança

Um administrador de TI pode criar um perfil de segurança:

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, em **Segurança**, selecione **Configurar**.
2. Selecione o perfil de segurança a editar ou selecione **Detalhes** a partir do menu pendente.
3. Na página do perfil de segurança, selecione **Editar**.
4. Para modificar os dispositivos para o perfil de segurança, selecione **Editar** na janela do dispositivo.

Quando o assistente é aberto, siga as mesmas instruções para editar o perfil de segurança tal como fez quando criou o perfil de segurança (consulte [Criar um perfil de segurança](#)).

Editar um perfil de segurança

Um administrador de TI pode editar um perfil de segurança:

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, em **Segurança**, selecione **Configurar**.
2. Selecione o perfil de segurança a editar ou selecione **Detalhes** a partir do menu pendente.
3. Na página do perfil de segurança, selecione **Editar**.
4. Para modificar os dispositivos para o perfil de segurança, selecione **Editar** na janela do dispositivo.

Quando o assistente é aberto, siga as mesmas instruções para editar o perfil de segurança tal como fez quando criou o perfil de segurança (consulte [Criar um perfil de segurança](#)).

Clonar um perfil de segurança

Um administrador de TI pode clonar um perfil de segurança para fazer uma cópia exata de um perfil de segurança existente.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, em **Segurança**, selecione **Configurar**.
2. Selecione o perfil de segurança a clonar ou selecione **Detalhes** a partir do menu pendente.
3. Na página do perfil de segurança, selecione **Clonar**.
4. Para clonar o perfil de segurança, selecione **Clonar** na janela do dispositivo.

Quando o assistente é aberto, siga as mesmas instruções para clonar o perfil de segurança tal como fez quando criou o perfil de segurança (consulte [Criar um perfil de segurança](#)).

Eliminar um perfil de segurança

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, em **Segurança**, selecione **Configurar**.
2. Selecione o perfil de segurança a eliminar ou selecione **Detalhes** a partir do menu pendente.
3. Na página do perfil de segurança, selecione **Eliminar**.
4. Selecione **OK** para confirmar a eliminação.

Ver detalhes do perfil de segurança

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, em **Segurança**, selecione **Configurar**.
2. Selecione **Detalhes** a partir do menu pendente.

Segurança de dispositivos móveis (Android e iOS)

Para além de notebooks, computadores de secretária e tablets, o HP Touchpoint Manager pode gerir dispositivos móveis com sistemas operativos Android ou iOS. Para instalar e utilizar as funcionalidades do HP Touchpoint Manager a partir de um dispositivo móvel, os utilizadores têm de instalar o cliente e registar o dispositivo utilizando o seu nome de utilizador e a palavra-passe ou um código PIN fornecido pelo administrador de TI. Assim que o dispositivo tiver sido registado, um utilizador pode utilizar todas as funcionalidades oferecidas pelo HP Touchpoint Manager.

O HP Touchpoint Manager pode aplicar políticas de segurança em dispositivos móveis. Para obter mais informações, consulte [Segurança](#).

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, selecione **Segurança**.
2. Em **Segurança**, selecione **Estado** e, em seguida, selecione **Segurança Móvel**.

É apresentada uma lista de todos os dispositivos móveis Android e iOS registados no HP Touchpoint Manager.

Proteção contra vírus (apenas Windows)

O software antivírus ajuda a proteger dispositivos de vírus informáticos ou software malicioso (malware).

O HP Touchpoint Manager deteta se o software antivírus está ativado e alerta quando não é possível ativá-lo.

- Se estiver instalado um software antivírus, o HP Touchpoint Manager apresenta o nome do produto e se está ativado ou desativado na página de proteção contra vírus.
- Se não for detetado nenhum produto de software antivírus, o HP Touchpoint Manager ativa automaticamente o Windows Defender em dispositivos com sistemas operativos Windows 8.0 ou superior ou transfere e/ou ativa o Microsoft Security Essentials em dispositivos com o Windows 7.
- Se estiver instalado um software antivírus de terceiros (não Microsoft), mas se encontrar desativado, o HP Touchpoint Manager não pode ativar o produto antivírus de terceiros e não tenta ativar o Windows Defender ou o Microsoft Security Essentials no dispositivo.

O HP Touchpoint Manager continua a monitorizar o dispositivo e a assegurar que o Windows Defender ou Microsoft Security Essentials permanece ativado (se não estiver instalado outro software antivírus). O HP Touchpoint Manager também alerta o utilizador se não for possível ativar um dos produtos antivírus da Microsoft.

Um administrador de TI pode ver ou alterar a política de monitorização de proteção contra vírus para dispositivos.

- **Apresentar a política de monitorização de vírus para dispositivos** – No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços**. Em **Segurança**, selecione **Estado** e, em seguida, selecione **Proteção de Vírus**.
- **Procurar um dispositivo** – Introduza o nome do dispositivo na caixa de procura e, em seguida, selecione **Procurar**.

Firewall (apenas dispositivos Windows)

A proteção de firewall ativa o serviço de Firewall do Windows no computador Windows gerido. Uma firewall é um software ou hardware que ajuda a evitar o acesso não autorizado a um dispositivo ou a uma rede.

O HP Touchpoint Manager deteta se o software de firewall está ativado e alerta quando não é possível ativá-lo. Se estiver instalado um software antivírus, o HP Touchpoint Manager apresenta o nome do produto e se está ativado ou desativado na página de Firewall.

- **Apresentar a política de monitorização de firewall para dispositivos** – No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços**. Em **Segurança**, selecione o **Estado** e, em seguida, selecione **Firewall**.
- **Procurar um dispositivo** – Introduza o nome do dispositivo na caixa de procura e, em seguida, selecione **Procurar**.

Inventário de software (Windows e Android)

Pode visualizar a informação sobre as aplicações instaladas num dispositivo registado.

1. Selecione **Dispositivos** e, em seguida, selecione o dispositivo específico da lista.
2. Na página **Detalhes do Dispositivo**, selecione **Software** e, em seguida, selecione **Inventário**.

A lista das aplicações instaladas é exibida:

- **Dispositivos pertencentes à empresa** – A lista completa de aplicações instaladas é exibida.
- **Dispositivos pessoais** – As aplicações instaladas não são exibidas.



NOTA: O inventário de software é atualizado automaticamente quando as aplicações são instaladas ou removidas.

Atualizações de Software (apenas Windows)

Os administradores de TI podem gerir a implementação de patches de software (atualizações de software Microsoft Windows e de terceiros (apenas Pro) das seguintes formas:

- **Implementação de Patches**—Instala os patches especificados no dispositivo alvo. Se um patch não concluir a instalação devido à expiração da ligação, a instalação será retomada quando o dispositivo for novamente ligado. O administrador de TI é notificado quer um patch seja ou não instalado com êxito.
 - **Filtragem de Patches**—Permite ao administrador de TI filtrar os patches com base na gravidade, grupo de utilizadores, grupo de dispositivos, tipo de dispositivos ou definir uma procura personalizada. Os resultados filtrados podem ser exportados para um ficheiro .CSV para análise posterior.
 - **Análise de Patches**—Analisa o ecossistema de dispositivos geridos para identificar os dispositivos que não têm as atualizações mais recentes instaladas.
 - **Temporização de Implementação**—Permite ao administrador de TI iniciar a Gestão de Patches manualmente ou definir antecipadamente um calendário para a implementação.
 - **Ver patches ao nível do dispositivo específico**—Permite ao administrador de TI ver todos os patches instalados num dispositivo específico na vista de **Detalhes de Dispositivo**.
1. Selecione **Serviços** e, em seguida, selecione **Atualizações de Software**.
 2. Na página de **Gestão de Patches**, selecione **Estado** ou **Gerir**.

Separador de Estado

No separador de **Estado**, o administrador de TI pode efetuar as seguintes tarefas:

- Ver o estado de todos os patches geridos para determinar quais foram instalados com êxito, quais não foram instalados e quais estão pendentes.
- Filtrar patches de acordo com critérios padrão ou definidos pelo cliente.
- Iniciar a instalação de patches manualmente.
- Exportar os resultados filtrados para um ficheiro .CSV para análise posterior.

Separador de Gerir

O separador de **Gerir** permite ao Administrador de TI criar ou editar os perfis de gestão de patches de software.

Cada perfil de gestão de patches de software tem um nome único e uma descrição que é definida pelo Administrador de TI. O Administrador de TI também pode especificar as seguintes opções:

- Os tipos de patches a serem instalados:

- Instalar atualizações importantes automaticamente
- Instalar atualizações importantes e recomendadas automaticamente
- Instalar todos os patches automaticamente
- Não instalar patches
- Dia(s) e hora(s) em que a análise e a instalação de patches ocorrerá
- Grupo(s) a que o perfil é aplicável

Aprovisionamento de Wi-Fi (apenas Android e iOS)

Um administrador de TI pode implementar e gerir ligações sem fios para dispositivos móveis registados.



NOTA: O dispositivo tem de estar ligado à Internet para gerir as ligações sem fios.

- ▲ No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, em **Aprovisionamento de Wi-Fi**, selecione **Configurar**.

Criar uma ligação sem fios

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, em **Aprovisionamento de Wi-Fi**, selecione **Configurar**.
2. Em **Aprovisionamento de Wi-Fi**, selecione **Criar Novo**.
3. Introduza os detalhes da descrição para o Aprovisionamento de Wi-Fi e, em seguida, selecione **Seguinte**.
4. Introduza as informações solicitadas (nome de rede/SSID, tipo de segurança, chave de segurança, etc.) e, em seguida, selecione **Seguinte**.
5. Selecione os dispositivos aos quais o Aprovisionamento de Wi-Fi se aplica e, em seguida, selecione **Concluir**.

A nova ligação sem fios é apresentada na página inicial do Aprovisionamento de Wi-Fi.

Editar uma ligação sem fios

1. Selecione **Serviços** e, em seguida, selecione **Aprovisionamento de Wi-Fi**.
2. A partir do menu pendente de **Produtividade** do Aprovisionamento de Wi-Fi a editar, selecione **Editar**.
3. Quando o Aprovisionamento de Wi-Fi é aberto, efetue as edições necessárias e, em seguida, selecione **Concluir**.

Clonar uma ligação sem fios

Um administrador de TI pode clonar uma ligação sem fios para fazer uma cópia exata de uma ligação sem fios existente.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, selecione **Aprovisionamento de Wi-Fi**.
2. A partir do menu pendente de **Produtividade** da ligação sem fios a editar, selecione **Clonar**.
3. Quando o Aprovisionamento de Wi-Fi é aberto, efetue as edições necessárias nas definições da Aprovisionamento de Wi-Fi clonado e, em seguida, selecione **Concluir**.


Eliminar uma ligação sem fios


1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, selecione **Aprovisionamento de Wi-Fi**.
2. A partir do menu pendente de **Produtividade** da ligação sem fios a remover, selecione **Eliminar**.
3. Selecione **OK** para confirmar a eliminação.

Ver detalhes do Aprovisionamento de Wi-Fi


1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Serviços** e, em seguida, selecione **Aprovisionamento de Wi-Fi**.
2. A partir do menu pendente de **Produtividade** da ligação sem fios a ver, selecione **Detalhes**.

Definições

Um administrador de TI pode ver ou alterar as informações sobre a conta ou gerir subscrições selecionando  no canto superior direito do dashboard do HP Touchpoint Manager.

- ▲ No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione  e, em seguida, selecione **Empresa**, **Subscrições** ou **Certificados**.


Empresa


Para ver ou alterar informações do utilizador, selecione , selecione **Empresa** e, em seguida, selecione uma das seguintes opções:

- **Nome e endereço da empresa** – Selecione **Editar**, introduza as novas informações e, em seguida, selecione **Guardar**.
- **Contacto Principal** – Selecione a seta para baixo ao lado de **Alterar Contacto Principal**, selecione o nome pretendido e, em seguida, selecione **Guardar**. Apenas um administrador de TI pode ser selecionado como um contacto principal.

Subscrições


Pode utilizar um cartão de crédito ou chaves de subscrição adquiridas anteriormente para adicionar utilizadores.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione  e, em seguida, selecione **Subscrições**.
2. Para adicionar um novo cartão, em **Cobrado Mensalmente**, selecione **Atualizar Métodos de Pagamento** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.
3. Para ver encomendas não pagas, pendentes e registadas, selecione **Histórico de Compras**.
4. Para cancelar a subscrição do HP Touchpoint Manager, em **Cancelar a minha subscrição do HP Touchpoint**, selecione **Cancelar Subscrição** e, em seguida, selecione **Continuar** para confirmar.

 **NOTA:** Se cancelar a sua conta do HP Touchpoint Manager, todos os seus utilizadores, dispositivos e serviços são eliminados.

Cartões de crédito


Pode alterar o método de pagamento para uma encomenda que já tenha sido efetuada, atualizar as informações do seu cartão de crédito ou adicionar um novo cartão de crédito.

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione  e, em seguida, selecione **Empresa**.
Os métodos de pagamento são apresentados.
2. Para atualizar as suas informações de pagamento, selecione **Atualizar cartão**.
3. Para adicionar um novo cartão, selecione **Adicionar um novo cartão** e, em seguida, introduza as novas informações.
4. Para alterar o método de pagamento para uma encomenda que já foi efetuada, selecione **Clicar aqui** e, em seguida, siga as instruções apresentadas no ecrã.

Chaves de subscrição

Para ver ou adicionar informações da chave de subscrição, em **Ligações Rápidas**, selecione **Adicionar Chave de Subscrição**.

– ou –

Selecione  e, em seguida, selecione **Subscrições**.


Para obter mais informações, consulte [Adicionar chaves de subscrição](#).


Adicionar chaves de subscrição


Pode adquirir chaves de subscrição para os serviços do HP Touchpoint Manager para 1 ou mais utilizadores durante um período de 1, 2 ou 3 anos a partir de um parceiro ou revendedor.

Quando a sua compra estiver concluída, receberá um e-mail com o(s) número(s) da chave de subscrição e quaisquer instruções adicionais.

Para adicionar uma chave de subscrição pré-comprada:

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, em **Ligações Rápidas**, selecione **Adicionar Chave de Subscrição**.
– ou –
Selecione  e, em seguida, selecione **Subscrições**.
2. Em **Chaves de Subscrição**, selecione **Adicionar Chave**, introduza ou cole uma chave pré-comprada e, em seguida, selecione **Adicionar**.

 **NOTA:** Quando introduz a chave de subscrição, certifique-se de que esta corresponde à chave no e-mail que recebeu. Pode demorar até 24 horas para ativar a sua chave de subscrição.

 **NOTA:** Ative a sua chave de subscrição assim que possível. Se não ativar a sua chave imediatamente, esta é ativada automaticamente 90 dias após a compra, o que poderá reduzir a duração da sua subscrição.

Adicionar múltiplas chaves de subscrição


Um administrador de TI pode importar múltiplas chaves de subscrição de uma só vez utilizando um programa de edição de texto para criar uma lista de utilizadores:

1. Abra um programa de edição de texto, como o Bloco de notas.
2. Liste cada chave de subscrição numa linha separada.
3. Quando concluir a adição de chaves de subscrição, guarde o ficheiro como **chaves.csv**.

Para adicionar múltiplas chaves de subscrição pré-compradas:

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, em **Ligações Rápidas**, selecione **Adicionar Chave de Subscrição**.

– ou –

Selecione  e, em seguida, selecione **Subscrições**.


2. Selecione **Adicionar Múltiplas Chaves de Subscrição**, selecione **Procurar**, selecione um ficheiro .csv com uma lista de chaves pré-compradas e, em seguida, selecione **Importar**.

Quando as chaves tiverem sido adicionadas, uma lista de subscrições é apresentada com as seguintes informações:




- Estado atual
- Data de início
- Data de expiração
- Prazo
- Número de subscrições

Escolher uma subscrição


Um administrador de TI pode selecionar uma subscrição Básica ou Pro e, em seguida, selecionar uma opção de pagamento. As opções de pagamento incluem uma chave de subscrição pré-adquirida e/ou um cartão de crédito. Cada utilizador necessita de uma chave de subscrição para atualizar. Para obter mais informações, consulte [Subscrições](#).

 **NOTA:** Se estiver a comprar uma subscrição pré-paga, tem de adicionar chaves de subscrição à conta antes de adicionar novos utilizadores (consulte [Adicionar chaves de subscrição](#)).

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, selecione **Comprar Pro Agora**.
2. Em **1. Escolher Subscrição**, selecione **Obter Básico** ou **Obter Pro**.
3. Em **2. Método de Pagamento**:
 - Para utilizar chaves de subscrição adquiridas anteriormente.
 - a. Em **Chave de Subscrição**, selecione **Introduzir Chave**, introduza ou cole uma chave de subscrição e, em seguida, selecione **Adicionar** ([Adicionar chaves de subscrição](#)).
A chave de subscrição é apresentada.
 - b. Para concluir a encomenda, selecione **Submeter**.
 - Para pagar uma subscrição mensal com um cartão de crédito:
 - a. Em **Cartão de Crédito**, selecione **Introduzir Cartão de Crédito** ([Cartões de crédito](#)).
 - b. Em **Concluir Encomenda**, selecione **Continuar para Finalizar Compra**.
Será redirecionado para o Web site de comércio eletrónico (consulte [Cartões de crédito](#)).


-
-  **NOTA:** Para aceder à ajuda durante o processo de cobrança e aquisição, seleccione **Suporte de Cobrança da Avangate**. Tem de fornecer o número Avangate indicado durante o processo de aquisição.
-  **NOTA:** Depois da atualização da subscrição, pode ter de terminar sessão no HP Touchpoint Manager e depois iniciar novamente sessão para ver as opções de subscrição atualizadas.
-  **NOTA:** Os utilizadores de um cliente têm de ter o mesmo nível de subscrição, seja Básico ou Pro.
-

Efetuar um downgrade de Pro

1. No dashboard do HP Touchpoint Manager, seleccione  e, em seguida, seleccione **Subscrições**.
2. Em **Subscrição Pro**, seleccione **Gerir**.
3. Seleccione **Obter Básico**.


Certificados

Um administrador de TI pode gerir os certificados Apple Push Notification (APN) a partir da página de definições.

- ▲ No dashboard do HP Touchpoint Manager, seleccione  e, em seguida, seleccione **Certificados**.
- Os certificados disponíveis são apresentados.

Reativar uma conta suspensa

Uma conta pode ser suspensa porque a subscrição expirou ou por falta de pagamento.

-  **NOTA:** A mesma chave de subscrição do nível é necessária para reativar uma conta suspensa. Por exemplo: Uma subscrição Básica requer uma chave básica e uma subscrição Pro requer uma chave Pro. Neste momento, uma chave Básica não pode reativar uma subscrição Pro e uma chave Pro não pode reativar uma subscrição Básica.


Os custos de subscrição continuam a acumular durante o tempo em que uma conta está suspensa.

Quando uma conta está suspensa, siga estas instruções para resolver o problema:

1. No ecrã de **Conta Suspensa**, em **Como Resolver**, seleccione uma das seguintes opções:
 - **Introduzir Chave** – Consulte [Adicionar chaves de subscrição](#).
 - **Introduzir Cartão de Crédito** – Consulte [Cartões de crédito](#).
 - **Gestão de Utilizadores** – Consulte [Utilizadores](#).
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

Integridade do hardware (apenas dispositivos Windows)


Pode ver uma lista dos dispositivos com o nome do proprietário e estado do dispositivo. O estado da unidade de disco rígido e da bateria são monitorizados por dispositivos HP e não HP.

- ▲ No dashboard do HP Touchpoint Manager, seleccione  e, em seguida, seleccione **Serviços**.
- **Ver detalhes sobre um problema com um dispositivo**. Seleccione **Clicar para informações**.

A integridade de hardware monitoriza o dispositivo e apresenta uma das seguintes opções: **Em bom estado de funcionamento** ou **Problema detetado – Clicar para informações**.

- **Procurar um dispositivo** – Introduza o nome do dispositivo na caixa de procura e, em seguida, seleccione **Procurar**.

Terminar sessão

- ▲ No dashboard do HP Touchpoint Manager, seleccione  e, em seguida, seleccione **Terminar sessão**.

Ajuda e suporte

No dashboard do HP Touchpoint Manager, seleccione  e, em seguida, em **Ajuda e Suporte**, seleccione uma das opções disponíveis.

5 Apêndice

Funções do administrador de TI e dos utilizadores geridos

A função do utilizador determina as tarefas e operações que as pessoas podem efetuar no HP Touchpoint Manager. A tabela que se segue lista as funções e as respetivas permissões.

Aceder ao HP Touchpoint Manager

| Permissão | Administrador de TI | Utilizador gerido |
|--|---------------------|-------------------|
| Aceitar convite/Confirmar conta | ✓ | ✓ |
| Aceder à página de alertas | ✓ | |
| Aceder à página de detalhes do dispositivo (dispositivos de outros utilizadores) | ✓ | |
| Aceder à página de detalhes do dispositivo (dispositivos do próprio utilizador) | ✓ | ✓ |
| Aceder à página de dispositivos | ✓ | |
| Aceder à página de serviços | ✓ | |
| Criar conta | ✓ | |
| Gerir definições de serviço | ✓ | |
| Repór a minha palavra-passe do HP Touchpoint Manager perdida | ✓ | ✓ |
| Ver dashboard | ✓ | ✓ |

Utilizar os serviços do HP Touchpoint Manager

| Serviços do HP Touchpoint Manager | Administrador de TI | Utilizador gerido |
|---|---------------------|-------------------|
| Localizar/bloquear/alarme (dispositivos do próprio utilizador) | ✓ | ✓ |
| Localizar/bloquear/alarme (dispositivos de outros utilizadores) | ✓ | |
| Apagar dados (dispositivos do próprio utilizador) | ✓ | ✓ |
| Apagar dados (dispositivos de outros utilizadores) | ✓ | |
| Ver definições e política do serviço de alteração | ✓ | |
| Registar o meu dispositivo | ✓ | ✓ |
| Ver a página de detalhes do dispositivo (dispositivos do próprio utilizador) | ✓ | ✓ |
| Ver a página de detalhes do dispositivo (dispositivos de outros utilizadores) | ✓ | |

| Serviços do HP Touchpoint Manager | Administrador de TI | Utilizador gerido |
|---|---------------------|-------------------|
| Repôr a palavra-passe do Windows esquecida (dispositivos do próprio utilizador) | ✓ | ✓ |
| Definir detalhes de pergunta e resposta para reposição da palavra-passe do Windows esquecida (dispositivos do próprio utilizador) | ✓ | ✓ |

Administração de TI do HP Touchpoint Manager

| Tarefa | Administrador de TI | Utilizador gerido |
|---|---------------------|-------------------|
| Gerir definições da política do utilizador/dispositivo | ✓ | |
| Ver/gerir definições da empresa e de cobrança | ✓ | |
| Adicionar/atualizar/apagar utilizadores | ✓ | |
| Registar/anular registo de dispositivo (dispositivos do próprio utilizador) | ✓ | ✓ |
| Eliminar dispositivo (dispositivos de outros utilizadores) | ✓ | |

Gerir contas e cobrança

| Tarefa | Administrador de TI | Utilizador gerido |
|--|---------------------|-------------------|
| Atualizar para Pro | ✓ | |
| Efetuar o downgrade de Pro para Básico | ✓ | |
| Cancelar a subscrição do HP Touchpoint Manager | ✓ | |

Desinstalar o HP Touchpoint Manager

Dispositivos Android

Para remover a aplicação HP Touchpoint Manager de um dispositivo Android:

Passo 1 – Desative o HP Touchpoint Manager.

1. Toque em **Definições** e, em seguida, toque em **Segurança**.
2. Toque em **Administradores do dispositivo** e, em seguida, na caixa de verificação do HP Touchpoint Manager.

Passo 2 – Desinstale o HP Touchpoint Manager do dispositivo.

1. Toque em **Todas as Aplicações**.
2. Toque sem soltar na aplicação HP Touchpoint Manager e, em seguida, arraste o ícone sobre **Desinstalar** na parte superior do ecrã.
3. Se solicitado, toque em **Desinstalar** para confirmar.



NOTA: A aplicação só pode ser removida do dispositivo. A desinstalação através da Google Play Store não é suportada.

Dispositivos iOS

Para remover a aplicação HP Touchpoint Manager de um dispositivo iOS:

1. Toque sem soltar no ícone do **HP Touchpoint Manager** até este se começar a mover e, em seguida, toque no **X** no canto do ícone.
2. Remova o perfil de Gestão de Dispositivos do HP Touchpoint Manager do seu dispositivo.
3. Inicie a aplicação **Definições** e, em seguida, toque em **Geral**.
4. Para o iOS 7, toque em **Perfis**.

– ou –

Para o iOS 8 ou superior, toque em **Gestão de Dispositivos**.

5. Toque no perfil de **Gestão de Dispositivos do HP Touchpoint Manager**.
6. Para concluir o processo, toque em **Remover Gestão**.

Índice Remissivo

A

- acesso 45
- adicionar
 - múltiplos utilizadores 16
 - utilizador 15
- administração de TI 46
- ajuda 43
- alarme 23
- alerta
 - ocultar 13
 - registar 13
 - ver 13
- alertas
 - alarme 24
 - apagar 24
 - bloquear 24
 - localizar 24
- Android 24, 35, 46
 - apagar 23
- antirroubo persistente 24
- apagar 22
 - iOS 23
 - Windows 22, 23
- aprovisionamento de Wi-Fi 38
 - clonar 38
 - criar 38
 - detalhes 39
 - editar 38
 - eliminar 39
- aprovisionamento rápido 8
- arquitetura 1
- ativar
 - utilizador 18

B

- bloquear 23

C

- cancelar 42
- cartões de crédito 39
 - adicionar 40
 - atualizar 40
 - utilizar 40
- catálogo de aplicações
 - clonar 29

- detalhes 30
- editar 29
- eliminar 29
- certificado APN 7
- certificados
 - APN 42
- chaves de subscrição 39
 - adicionar individual 40
 - adicionar múltiplos 40
- cobrança 46
- como 13
- contas 46
- conta suspensa 42
- controlo remoto 31
 - dispositivo móvel 33
 - iniciar 31
 - preferências 32
 - terminar sessão 33
 - visualizador 32

D

- dashboard 11, 13
- definições 39
 - chaves de subscrição 40
 - empresa 39
- definições de servidor proxy 6
- descrição geral 1
- desinstalar 46
 - Android 46
 - iOS 47
- detalhes 15, 20
- dispositivo
 - alarme 23
 - apagar dados 22
 - bloquear 23
 - detalhes 20
 - gerir 19
 - remover 21
 - ver 19
- dispositivo móvel
 - perfis de segurança 35
- dispositivo perdido
 - Android 21
 - iOS 21
 - Windows 21

E

- editar
 - utilizador 18
- eliminar 15, 21
 - utilizador 18

F

- funcionalidades 2
- funções 3, 45

G

- Gestão de Patches 37
- gestão remota sempre ligada 25
 - apagar os dados remotamente 26
 - ativar 26
 - desativar 26
 - estado de visualização 25
 - prevenir a ativação 26
- grupo
 - clonar 14
 - criar novo 14
 - detalhes 15
 - editar 14
 - eliminar 14
- grupos 13

I

- implementação de aplicação móvel (Windows, Android e iOS) 28
- implementação de aplicações (Windows) 27
- importar de Azure AD 17
- importar lista 16
- informação básica 5
- início 11
- instalar 5
 - dispositivos geridos Android 6
 - dispositivos geridos iOS 7
 - dispositivos geridos Windows 5
- integridade do hardware 42
- inventário de software 36
- iOS 35, 47
 - apagar 23

L

ligações rápidas 11, 12
lista de utilizadores 16
localizar dispositivo, ativar 22
localizar dispositivo, desativar 22

M

métodos de pagamento 39
múltiplos
 utilizador 16
múltiplos utilizadores
 adicionar 9
 registar 9

P

perfil de segurança
 clonar 35
 criar 34
 detalhes 35
 editar 35
 eliminar 35
perguntas de segurança
 repor 31
permissões 45
política da firewall 36
Pro 41
 efetuar um downgrade 42
proteção contra vírus 36

R

recuperação da palavra-passe
 ativar 30
 desativar 31
 Windows 30
recuperação da Palavra-passe
 configurar 30
registar
 dispositivos geridos Android 6
 dispositivos geridos iOS 8
 dispositivos geridos Windows 6
repor
 palavra-passe do Windows 30
 perguntas de segurança 31
repor palavra-passe 19
reposição de palavra-passe 19, 30

S

Segurança
 criar 33
serviços 24, 36, 38, 45

subscrição
 Básico 41
 Pro 41
suporte 43

T

terminar sessão 43
transferência e instalação 5

U

utilizador
 adicionar 15
 adicionar múltiplos 16
 administrador de TI 15
 ativar novo 18
 convidar 15
 editar perfil 18
 eliminar 18
 funcionário 15
 gerir 15
 transferir PIN 9, 18
 verificar 19

V

ver 20
verificar 19

W

Windows 30, 36, 42
 apagar 22