

1. Shoulder/hand strap connector opening (4)
2. Docking connectors
3. Removable logo jewel



Kit contents

4. Retail case
5. Shoulder/hand strap inserts and covers

PIN-entry Device (PED) mounting kit

6. PED mount with 3 screws
7. PED clip (2) and adhesive tape (3)

Installing a tablet*



Install the tablet into the case.

*Tablet may not be included with the case.

CAUTION: Do not bend or flex the tablet while installing it into the case. This will cause damage to the tablet. HP recommends installing the tablet into the case by flexing the case around the tablet. Start at one corner of the case to insert the tablet, and then work your way around the entire perimeter inserting the tablet into each corner as indicated in the illustration. Be careful not to apply upward pressure to the corners near the shoulder/hand strap connector covers. Upward pressure will cause the covers to move out of position and slide underneath the tablet.

If you need to remove the tablet from the case, reverse the installation procedure by removing the tablet starting from one corner and working your way around the perimeter to each corner. Do not bend or flex the tablet while removing.

Installing a PIN-entry Device (PED)

1



Remove the tablet from the case, if installed.

Remove the logo jewel by pressing on the tabs from the inside of the case.
If you need to remove the case from the tablet, follow the same procedure as installing by removing the tablet starting from one corner and working your way around the perimeter.

2



Insert the PED mount into the case, and secure the mount with the three screws provided in the kit.

A protective screw cover may be included in the kit. Apply the protective tape to cover the exposed screw heads to prevent the screw heads from scratching or damaging the installed tablet.

3

Remove the protective film from the front and back of the adhesive tape ❶.

Apply the adhesive tape to the PED clip ❷. Be sure that the tape is centered. Position the PED clip to the PED, and then press the PED clip against the PED ❸.

Apply firm pressure to the PED clip and PED to ensure strong bonding. HP recommends waiting 24 to 72 hours for the tape to adhere at room temperature before using the PED with the case.

4

Slide the PED clip onto the PED mount.

5



Install the tablet into the case.

Follow “installing a tablet” procedure above.

Installing an optional shoulder or hand strap

Remove the tablet from the case, if installed.

Remove the covers from the shoulder or hand strap connector openings by pressing on them from the outside of the case.

Install the strap inserts ❶, and then insert the strap connectors ❷.

For regulatory and safety notices, refer to the *Product Notices* included with your product.

Case accessories, such as hand straps, shoulder straps and docks, are sold separately. See the following table for a list of available accessories and part numbers.

Accessory	Kit Part Number
HP Retail Case Shoulder Strap	K7T92AA
HP ElitePad 1000 G2 Healthcare/Rugged Tablet Shoulder Strap	L8L92AA
HP Retail Case Hand Strap	P5M11AA

الإعداد السريع

1. فتحات موصل حزام الكتف/اليد (4)
2. موصلات الإرساء
3. قالب الشعار القابل للخلع

محتويات الحزمة

4. جراب بيع التجزئة
5. أغطية وبطانات حزام في الكتف/اليد

مجموعة تثبيت جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي (PED)

6. حامل PED مزود بثلاثة مسامير
7. مشبك PED (2) وشريط لاصق (3)

تثبيت الكمبيوتر اللوحي*

قم بتثبيت الكمبيوتر اللوحي في الجراب.
*قد لا يتم تضمين الجراب مع الكمبيوتر اللوحي.

تنبيه: تجنب ثني الكمبيوتر اللوحي أثناء تثبيته بالجراب. فقد يلحق ذلك الضرر به. وتوصي شركة HP بتثبيت الكمبيوتر اللوحي بالجراب من خلال ثني الجراب حوله. ابدأ بزاوية واحدة من زوايا الجراب لإدخال الكمبيوتر، واستمر بتلك الطريقة حول المحيط الكلي للجراب بحيث يتم إدخال الكمبيوتر في كل زاوية كما هو مشار إليه في الصورة. احرص على تجنب الضغط لأعلى على الحواف القريبة من أغطية حزام التثبيت في الكتف/اليد. فقد يتسبب الضغط لأعلى في تحرك الأغطية بعيدة عن موضعها الانزلاق أسفل الكمبيوتر.

إذا رغبت في إخراج الكمبيوتر من الجراب، اعكس خطوات التثبيت بإخراج الكمبيوتر بدءًا من زاوية واحدة واستمر بتلك الطريقة حول محيط كل زاوية. وتجنب ثني الكمبيوتر أثناء إخراجه.

تثبيت جهاز إدخال رقم التعريف الشخصي

١ **قم بإخراج الكمبيوتر اللوحي من الجراب في حالة تثبيته.**
قم بإزالة قالب الشعار بالضغط على الألسنة من داخل الجراب وإذا رغبت في إزالة الجراب من الكمبيوتر، اتبع نفس خطوات التركيب بإخراج الكمبيوتر بدءًا من زاوية واحدة واتباع نفس الطريقة حول محيط الجراب.

٢ **أدخل حامل PED في الجراب وقم بتثبيته باستخدام المسامير الثلاثة المزودة مع مجموعة الأدوات.**

قد تشتمل مجموعة الأدوات على غطاء المسامير الواقي. استخدم الشريط الواقي لتغطية رؤوس المسامير المكشوفة لمنع خدش رؤوس المسامير المكشوفة أو إتلاف الكمبيوتر اللوحي الذي تم تثبيته.

٣ **قم بإزالة الغشاء الواقي من مقدمة ومؤخرة الشريط اللاصق ❶.**
استخدم شريط لاصق على مشبك PED ❷. تأكد من أن الشريط في المنتصف. ضع مشبك PED على جهاز PED ثم اضغط على مشبك PED تجاه جهاز PED ❸.

اضغط بإحكام على مشبك PED وعلى جهاز PED لضمان الالتصاق القوي. توصي شركة HP بالانتظار مدة تتراوح من ٢٤ إلى ٧٢ ساعة حتى يلتصق الشريط في درجة حرارة الغرفة قبل استخدام جهاز PED الموجود في الجراب.

٤ **قم بزلق مشبك PED في حامل PED.**

٥ **قم بتثبيت الكمبيوتر اللوحي في الجراب.**
اتبع خطوات "تثبيت الكمبيوتر اللوحي" الواردة أعلاه.

تثبيت حزام الكتف أو اليد الاختياري

أخرج الكمبيوتر اللوحي من الجراب في حالة تثبيته.
انزع الأغطية من فتحات موصل حزام الكتف أو اليد عن طريق الضغط عليها من خارج الجراب. قم بتركيب بطانات الحزام ❶، ثم أدخل موصلات الحزام ❷.

للاطلاع على الإشعارات التنظيمية والوقائية، راجع *إشعارات المنتج* المرفقة بالمنتج الخاص بك.

يتم بيع ملحقات الجراب مثل أحزمة اليد وأحزمة الكتف والمثبتات وحدها بشكل منفصل. راجع الجدول التالي للاطلاع على قائمة بالملحقات وأرقام القطع المتوفرة.

رقم قطعة المجموعة	الملحق
K7T92AA	حزام كتف جراب بيع التجزئة من HP
L8L92AA	حزام الكتف المتين الخاص بالكمبيوتر اللوحي HP ElitePad 1000 G2 Healthcare
P5M11AA	حزام اليد الخاص بجراب بيع التجزئة من HP

Konfigurasi Cepat

1. Celah konektor tali bahu/tangan (4)
2. Konektor penyambungan
3. Hiasan logo yang dapat dilepas

Isi kit

4. Casing ritel
5. Sisipan dan penutup tali bahu/tangan

Kit pemasangan PED (Pin-entry Device/ Perangkat entri Pin)

6. Dudukan PED dengan 3 sekrup
7. Klip PED (2) dan pita perekat (3)

Memasang tablet*

Memasang tablet ke dalam casing.
*Tablet mungkin tidak disertakan dengan casing.

PERHATIAN: Jangan membengkokkan atau menekuk tablet saat memasangnya ke dalam casing. Hal ini dapat merusak tablet. HP menyarankan agar memasang tablet ke dalam casing dengan menekuk casing dekat tablet. Mulai di satu sudut casing untuk memasukkan tablet, kemudian lakukan hal sama sekeliling tablet dengan memasukkannya ke setiap sudut seperti ditunjukkan dalam gambar. Hati-hati agar tidak menekan ke atas pada sudut yang dekat dengan penutup konektor tali bahu/tangan. Tekanan ke atas akan menyebabkan penutup bergerak keluar dari posisinya dan bergeser ke bawah tablet.

Jika Anda harus melepaskan tablet dari casing, lakukan prosedur pemasangan urutan terbalik dengan melepaskan tablet mulai dari satu sudut dan dilanjutkan berkeliling ke setiap sudut. Jangan membengkokkan atau menekuk tablet saat melepasnya.

Memasang PED (PIN-entry Device/ Perangkat entri PIN)

1 **Lepaskan tablet dari casing, jika terpasang.**
Lepaskan hiasan logo dengan menekan tab dari bagian dalam casing. Jika Anda harus melepaskan casing dari tablet, ikuti prosedur yang sama seperti pemasangan dengan melepaskan tablet mulai dari salah sudut kemudian lakukan mengelilingi tablet.

2 **Masukkan dudukan PED ke dalam casing, dan kencangkan dudukan dengan memasang ketiga sekrup yang disertakan pada kit.**

Tutup pelindung sekrup mungkin tercakup pada kit. Rekatkan pita pelindung untuk menutupi kepala sekrup yang terdedah agar tidak menggores atau merusak tablet yang terpasang.

3 **Lepaskan film pelindung dari bagian depan dan belakang pita perekat ❶.**
Rekatkan pita perekat pada klip PED ❷. Pastikan pita sudah berada pada posisi tengah. Letakkan klip PED pada PED, kemudian tekan klip PED pada PED ❸.

Tekan dengan keras klip PED pada PED untuk memastikan telah menempel dengan kuat. HP menyarankan untuk menunggu 24 hingga 72 jam agar pita perekat melekat pada suhu ruang sebelum menggunakan PED dengan casingnya.

4 **Geser klip PED ke dudukan PED.**

5 **Memasang tablet ke dalam casing.**
Ikuti prosedur “memasang tablet” di atas.

Memasang tali bahu atau tali tangan opsional

Lepaskan tablet dari casing, jika terpasang.
Lepaskan penutup dari lubang konektor tali bahu atau tali tangan dengan menekannya dari bagian luar casing. Pasang sisipan tali ❶, kemudian masukkan konektor tali ❷.

Untuk maklumat pengaturan dan keselamatan, lihat *Maklumat Produk* yang disertakan bersama produk Anda.

Aksesori casing, seperti misalnya tali tangan, tali bahu dan penyambungan dijual terpisah. Lihat tabel berikut yang berisi daftar aksesori yang tersedia dan nomor komponennya.

Aksesori	Nomor Komponen Kit
Tali Bahu Casing Ritel HP	K7T92AA
Tali Bahu Tablet Healthcare/ Rugged HP ElitePad 1000 G2	L8L92AA
Tali Tangan Casing Ritel HP	P5M11AA

Бърза настройка

1. Отвор на конектора за презрамката или ремъка за ръка (4)
2. Конектори за скачване
3. Подвижна емблема

Съдържание на комплекта

4. Протектор
5. Тапи и капачки на презрамката/ ремъка за ръка

Комплект за монтаж на устройство за въвеждане на ПИН код

6. Стойка с 3 винта за устройство за въвеждане на ПИН код
7. Скоба за устройство за въвеждане на ПИН код (2) и самозалепваща лента (3)

Монтиране на таблета*

Поставете таблета в протектора.
*Таблетът може да не е поставен в протектора.

ВНИМАНИЕ: Не извивайте или огъвайте таблета докато го поставяте в протектора. Това може да го повреди. HP препоръчва таблетът да бъде поставен в протектора чрез огъване на протектора върху таблета. Започнете от единия ъгъл на протектора, за да поставите таблета и след това продължете по цялата периферия, като вмъквате таблета във всеки от ъглите както е показано на илюстрацията. Внимавайте да не оказвате натиск нагоре върху ъглите в близост до капачките на презрамката/ремъка за ръка. Натискът нагоре ще накара капачките да излязат от местата си и да се плъзнат под таблета.

Ако трябва да извадите таблета от протектора, повторете процедурата по поставянето му в обратен ред като започнете от единия ъгъл и продължите с останалата част. Не извивайте или огъвайте таблета докато го изваждате.

Инсталиране на устройство за въвеждане на ПИН код

1 **Извадете таблета от протектора, ако е поставен в него.**
Отстранете подвижната емблема като натиснете езичетата от вътрешната страна на протектора. Ако трябва да извадите таблета от протектора, повторете процедурата по поставянето му в обратен ред като започнете от единия ъгъл и продължите с останалата част.

2 **Поставете стойката за устройството за въвеждане на ПИН код в протектора и я фиксирайте с трите винта, предоставени в комплекта.**

В комплекта може да е включена капачка за винта. Поставете предпазната лепенка, за да покриете откритите глави на винтовете, за да предпазите таблета от надраскване или повреда.

3 **Отстранете предпазния филм от предната и от задната страна на самозалепващата лента ❶.**
Поставете предпазната лепенка върху скобата за устройството за въвеждане на ПИН код ❷. Уверете се, че лепенката е центрирана. Поставете скобата към устройството за въвеждане на ПИН код и я натиснете към устройството ❸.

Натиснете силно скобата и устройството за въвеждане на ПИН код, за да се уверите, че са добре свързани. HP препоръчва да изчакате 24 до 72 часа лентата да залепне на стайна температура преди да използвате устройството за въвеждане на ПИН код с протектора.

4 **Плъзнете скобата за устройството за въвеждане на ПИН код към стойката за устройството.**

5 **Поставете таблета в протектора.**
Следвайте описаната по-долу процедура за „Монтиране на таблета“.

Поставяне на допълнителна презрамка или ремък за ръка

Извадете таблета от протектора, ако е поставен в него.
Извадете капачките от отворите на конектора за презрамката или ремъка за ръка като ги натиснете от външната страна на протектора. Поставете талите за презрамката/ремъка ❶ и след това поставете конекторите за тях ❷.

За декларации за нормативни разпоредби и безопасност направете справка с *Декларациите за продукта*, включени към вашия продукт.

Аксесоарите за протектора като ремъци за ръка, презрамки и скачвания се продават отделно. Вижте таблицата по-долу за списък с наличните аксесоари и техните номенклатурни номера.

Аксесоар	Номенклатурен номер на комплекта
Презрамка за протектор HP	K7T92AA
HP ElitePad 1000 G2 Healthcare/Поддържана презрамка за таблет	L8L92AA
Ремък за ръка за протектор HP	P5M11AA

Rychlá instalace

1. Otvor konektoru ramenního/ pažního popruhu (4)
2. Dokovací konektory
3. Vyměnitelný emblém s logem

Obsah sady

4. Prodejní pouzdro
5. Vložky a kryty ramenního/ pažního popruhu

Sada pro montáž zařízení pro zadávání kódu PIN (PED)

6. Držák PED se 3 šrouby
7. Svorka PED (2) a lepicí páska (3)

Vložení tabletu*

Vložte tablet do pouzdra.
*Tablet nemusí být dodán s pouzdrem.

UPOZORNĚNÍ: Během vkládání tabletu do pouzdra jej neohýbejte ani nemačkejte. Mohlo by dojít k poškození tabletu. Společnost HP doporučuje umístit tablet do pouzdra tak, že pouzdro přetáhnete přes tablet. Začněte tím, že tablet vsunete do jednoho rohu pouzdra a poté budete pokračovat po celém obvodu a zasouvat tablet do jednotlivých rohů dle znázornění na obrázku. Dávejte pozor, abyste nevyvíjeli tlak směrem nahoru v rozích v blízkosti krytů konektorů ramenního/pažního popruhu. Zatlačení nahoru způsobí posunutí krytů z jejich polohy a jejich zasunutí pod tablet.

Pokud potřebujete tablet z pouzdra vyjmout, opakujte postup pro vkládání v opačném pořadí tak, že tablet vytáhnete z obalu v jednom rohu a pak budete pokračovat v jeho vytahování po celém obvodu uvolňováním jednotlivých rohů. Během vytahování tablet neohýbejte ani nemačkejte.

Instalace zařízení pro zadávání kódu PIN (PED)

1 **Vyjměte tablet z pouzdra (pokud je v něm vložen).**
Vyjměte plastické logo zatlačením na výstupky na vnitřní straně pouzdra. Pokud potřebujete sundat pouzdro z tabletu, postupujte stejně jako při jeho vkládání a tablet vyjměte nejdříve z jednoho rohu a poté pokračujte po celém obvodu.

2 **Vložte držák PED do pouzdra a zajistěte jej třemi šrouby, které byly dodány se sadou.**

Sada může obsahovat ochrannou pásku na šrouby. Ochrannou pásku zakryjte vystupující hlavy šroubů, aby nepoškrábaly nebo nepoškodily vložený tablet.

3 **Sejměte ochranný film z přední a zadní části lepicí pásky ❶.**
Na svorku PED ❷ nalepte lepicí pásku. Ujistěte se, že je páska umístěna uprostřed. Natočte svorku PED k zařízení PED a poté ji přitiskněte k zařízení PED ❸.

Svorku PED řádně přimáčkněte k zařízení PED, aby bylo zajištěno pevné spojení. Společnost HP doporučuje před použitím zařízení PED s pouzdrem nechat pásku řádně přilnout při pokojové teplotě po dobu 24 až 72 hodin.

4 **Zasuňte svorku PED do držáku PED.**

5 **Vložte tablet do pouzdra.**
Postupujte dle pokynů pro „Vložení tabletu“ výše.

Instalace volitelného popruhu na rameno nebo paži

Vyjměte tablet z pouzdra (pokud je v něm vložen).
Z vnější strany pouzdra vytlačte záslepky z otvorů pro konektory ramenního nebo pažního popruhu. Vložte pouzdra popruhu ❶ a potom zasuňte konektory popruhu ❷.

Informace o předpisech a bezpečnosti jsou uvedeny v dokumentu *Důležité informace o produktu* dodaném s produktem.

Příslušenství k pouzdru, například pažní popruhy, ramenní popruhy a dokovací základny, lze zakoupit samostatně. Seznam dostupného příslušenství a objednací čísla viz následující tabulka.

Příslušenství	Objednací číslo sady
Ramenní popruh k prodejnímu pouzdru HP	K7T92AA
Zdravotnický/zesílený ramenní popruh na tablet HP ElitePad 1000 G2	L8L92AA
Pažní popruh k prodejnímu pouzdru HP	P5M11AA

Lynopsætning

1. Åbning til stik til skulderrem/håndrem (4)
2. Dockingstik
3. Aftageligt logo

Æskens indhold

4. Detailtaske
5. Skulder-/håndremsindsatser og dæksler

Monteringssæt til PIN-indtastningsenhed (PED)

6. PED-beslag med 3 skruer
7. PED-clips (2) og tape (3)

Montering af tablet-pc*

Montér tablet-pc'en i tasken.
*Der medfølger muligvis ikke en tablet-pc med tasken.

FORSIGTIG: Bøj eller vrid ikke tablet-pc'en, når du monterer den i tasken. Det vil beskadige tablet-pc'en. HP anbefaler at installere tablet-pc'en i tasken ved at trække tasken rundt om tablet-pc'en. Start med at sætte tablet-pc'en ind i et hjørne af tasken, og indsæt så tablet-pc'en i de øvrige hjørner, mens du arbejder dig rundt om taskens omkreds som vist i illustrationen. Pas på med ikke at trykke opad på hjørnerne tæt på dæklserne til stikkene til skulderremmen/håndremmen. Dæklserne flytter sig ud af stilling og glider ned under tablet-pc'en, når de trykkes opad.

Hvis du har brug for at tage tablet-pc'en ud af tasken, skal du anvende monteringsproceduren i omvendt rækkefølge og starte med at tage tablet-pc'en af et hjørne og så arbejde dig rundt om omslagets omkreds til hvert hjørne. Bøj eller vrid ikke tablet-pc'en under afmonteringen.

Montering af en PIN-indtastningsenhed (PED)

1 **Fjern tablet-pc'en fra tasken, hvis den er monteret.**
Fjern logoet ved at trykke på tapperne fra indersiden af tasken. Hvis du har brug for at tage tablet-pc'en ud af tasken, skal du anvende samme procedure som ved monteringen af tablet-pc'en og starte med at afmontere tablet-pc'en i et hjørne og så arbejde dig rundt om taskens omkreds.

2 **Indsæt PED-beslaget i tasken, og fastgør beslaget med de tre skruer, som medfølger i æsken.**

Der kan medfølge en beskyttelseshætte til skruerne i æsken. Sæt beskyttelsestapen på, så den dækker skruehovederne for at forhindre, at skruehovederne ridser eller beskadiger den monterede tablet-pc.

3 **Fjern beskyttelsesfilmen foran og bagpå tapen ❶.**
Sæt tapen på PED-clipsen ❷. Kontroller, at tapen sidder midtpå. Anbring PED-clipsen på PED'en, og tryk derefter PED-clipsen mod PED'en ❸.

Tryk med fasthed på PED-clipsen og PED'en for at sikre, at de klæber ordentligt sammen. HP anbefaler, at man venter 24 til 72 timer på, at tapen – ved stuetemperatur – klæber fast, før PED'en bruges med tasken.

4 **Skub PED-clipsen ind på PED-beslaget.**

5 **Montér tablet-pc'en i tasken.**
Følg ovenstående procedure til "Montering af tablet-pc".

Kurzanleitung zur Installation

1. Öffnung für Schultertragegurt/ Handschlaufe (4)
2. Dockinganschlüsse
3. Entfernbares Logo

Inhalt des Kits

4. Retail-Hülle
5. Einsätze und Abdeckungen für Schultertragegurt/Handschlaufe

Montagekit für PIN-Eingabegerät

6. PIN-Eingabegerät-Halterung mit 3 Schrauben
7. PIN-Eingabegerät-Clip (2) und Klebeband (3)

Einlegen eines Tablets*

Legen Sie das Tablet in die Hülle ein.
*Das Tablet ist möglicherweise nicht im Lieferumfang der Hülle enthalten.

ACHTUNG: Das Tablet beim Einlegen in die Hülle nicht biegen oder knicken. Dadurch wird das Tablet beschädigt. Um das Tablet einzulegen, empfiehlt HP, die Hülle auf das Tablet zu stülpen. Beginnen Sie wie in der Abbildung gezeigt an einer der Ecken und stülpen Sie die Hülle dann entlang aller Kanten und Ecken auf das Gerät. Sie dürfen dabei an den oberen Kanten in der Nähe der Abdeckungen der Schultertragegurt-/Handschlaufenöffnungen keinen Druck nach oben ausüben. Druck nach oben führt dazu, dass die Abdeckungen verrutschen und sich unter das Tablet schieben.

Wenn Sie das Tablet aus der Hülle entfernen müssen, führen Sie den Einlegevorgang in umgekehrter Richtung durch, indem Sie die Hülle zuerst an einer Ecke und danach entlang aller Kanten und anderen Ecken des Geräts entfernen. Das Tablet beim Entfernen nicht biegen oder knicken.

Einlegen eines PIN-Eingabegeräts

1 **Falls ein Tablet eingelegt ist, entfernen Sie es aus der Hülle.**
Entfernen Sie das Logo, indem Sie von der Innenseite der Hülle auf die Zungen drücken. Falls Sie die Hülle vom Tablet entfernen müssen, führen Sie den Einlegevorgang in umgekehrter Richtung durch. Entfernen Sie die Hülle zuerst an einer Ecke und danach entlang aller Kanten und anderen Ecken des Geräts.

2 **Setzen Sie die PIN-Eingabegerät-Halterung in die Hülle ein und sichern Sie die Halterung mit den drei Schrauben, die im Kit enthalten sind.**

Im Kit ist möglicherweise eine Schraubenabdeckung enthalten. Decken Sie die freiliegenden Schraubenköpfe mit einem Schutzklebeband ab, um zu verhindern, dass die Schraubenköpfe das eingelegte Tablet verkratzen oder beschädigen.

3 **Entfernen Sie den Schutzfilm von der Vorder- und Rückseite des Klebebands ❶.**
Bringen Sie das Klebeband auf dem PIN-Eingabegerät-Clip ❷ an. Stellen Sie sicher, dass sich das Klebeband genau in der Mitte befindet. Positionieren Sie den PIN-Eingabegerät-Clip am PIN-Eingabegerät 3 und drücken Sie den Clip dann am Eingabegerät fest ❸.

Drücken Sie den PIN-Eingabegerät-Clip fest auf das PIN-Eingabegerät. HP empfiehlt, vor der ersten Verwendung des PIN-Eingabegeräts mit der Hülle 24 bis 72 Stunden zu warten, damit das Klebeband bei Raumtemperatur fest anhaftet.

4 **Schieben Sie den PIN-Eingabegerät-Clip auf die PIN-Eingabegerät-Halterung.**

5 **Legen Sie das Tablet in die Hülle ein.**
Befolgen Sie die oben beschriebenen Schritte unter „Einlegen eines Tablets.“

Anbringen eines Schultertragegurts oder einer Handschlaufe (optional)

Falls ein Tablet eingelegt ist, entfernen Sie es aus der Hülle.
Entfernen Sie die Abdeckungen von den Öffnungen für den Schultertragegurt und die Handschlaufe, indem Sie von der Außenseite der Hülle aus auf diese drücken. Setzen Sie zuerst die Gurt-/Schlaufeneinsätze ❶ und danach die Gurt-/Schlaufenverschlüsse ❷ ein.

Informieren Sie sich über die Sicherheits- und Zulassungshinweise. Diese finden Sie in den *Produktinformationen*, die im Lieferumfang Ihres Produkts enthalten sind.

Zubehör für die Hülle, wie Handschlaufen, Schultertragegurte und Dockingstationen, sind separat erhältlich. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie eine Liste des verfügbaren Zubehörs mit den entsprechenden Teilenummern.

Zubehör	Teilenummer des Kits
Schultertragegurt für HP Retail-Hülle	K7T92AA
Schultertragegurt für HP ElitePad 1000 G2 Healthcare/Rugged Tablet	L8L92AA
Handschlaufe für HP Retail-Hülle	P5M11AA

Configuración rápida

1. Abertura para correa de mano y hombro (4)
2. Conectores de base
3. Logo decorativo extraíble

Contenido de la caja

4. Funda para minoristas
5. Enganches y tapones de la correa de mano y hombro

Kit de montaje del dispositivo de entrada de PIN (PED)

6. Soporte del dispositivo PED con 3 tornillos
7. Acople del dispositivo PED (2) y parte adhesiva (3)

Colocar sobre la tablet*

Colocar la funda sobre la tablet.
*Es posible que la tablet no esté incluida en la funda.

PRECAUCIÓN: No doble la tablet al introducirla en la funda, puede dañar en el dispositivo. HP recomienda flexionar la funda alrededor de la tablet para introducirla. Empiece introduciendo la tablet en un extremo de la funda y bordee todo el dispositivo para insertar la tablet en todas las esquinas, tal y como indica la ilustración. No apriete demasiado en las esquinas donde se encuentran los enganches de la correa de mano y hombro. Si aprieta en exceso los enganches podrían desplazarse y caerse.

Si necesita retirar la tablet de la funda, realice el proceso a la inversa. Extraiga la tablet por un extremo y continúe bordeando todo el dispositivo para extraer cada esquina. No doble la tablet al extraerla de la funda.

Instalar el dispositivo de entrada de PIN o PED

1 **Retire la funda de la tablet si está colocada.**
Retire el logo decorativo presionando las pestañas de la parte interior de la funda. Si necesita retirar la funda de la tablet, siga el mismo procedimiento que realizó para colocarla, retirando primero un extremo de la tablet y bordeando todo el dispositivo.

2 **Inserte el soporte del PED en la funda, y fíjelo con los tornillos incluidos en el kit.**

Es posible que su kit incluya una tapa protectora. Utilícela para cubrir las cabezas de los tornillos y evitar que su tablet se raye o deteriore.

3 **Retire la película protectora de la superficie frontal y trasera de la parte adhesiva ❶.**
Colóquela sobre el acople del dispositivo PED ❷. Asegúrese de que la parte adhesiva está centrada. Coloque el acople junto al dispositivo PED y presiónelo hacia este ❸.

Presione con firmeza el acople PED y asegúrese de que quedan bien enganchados. HP recomienda esperar entre 24 y 72 horas para que el adhesivo se fije correctamente a temperatura ambiente antes de comenzar a usar el dispositivo PED con la funda.

4 **Deslice el acople del PED hacia el soporte del PED.**

5 **Colocar la funda sobre la tablet.**
Siga el procedimiento “Colocar sobre la tablet” indicado anteriormente.

Añadir una correa de mano o de hombro opcional

Retire la funda de la tablet si está colocada.
Retire los tapones de las aberturas de la correa de hombros y manos presionando sobre ellos desde la parte exterior de la funda. Introduzca los enganches ❶ y, a continuación, conecte la correa ❷.

Para obtener información sobre los avisos normativos y de seguridad, consulte los *Avisos sobre el producto* incluidos con su producto.

Los accesorios para fundas, como correas de mano, de hombro y enganches, se venden por separado. Consulte la siguiente tabla para conocer los accesorios disponibles y los números de referencia.

Accesorio	Número de referencia del kit
Correa para hombro HP Retail Case	K7T92AA
HP ElitePad 1000 G2 Healthcare/ Correa de hombro para tablet resistente	L8L92AA
Correa de mano HP Retail Case	P5M11AA

Γρήγορη εγκατάσταση

1. Οπή για συνδετικό λουριού ώμου/χειρός (4)
2. Υποδοχές επιτραπέζιας σύνδεσης
3. Αφαιρούμενο σήμα λογότυπου

Περιεχόμενα κιτ

4. Θήκη λιανικής πώλησης
5. Καλύμματα και ενθέματα οπών για λουρί ώμου/χειρός

Κιτ στερέωσης συσκευής εισαγωγής Pin (PED)

6. Βάση PED με 3 βίδες
7. Κλιπ PED (2) και κολλητική ταινία (3)

Τοποθέτηση tablet*

Τοποθετήστε το tablet μέσα στη θήκη.
*Η θήκη μπορεί να μην περιλαμβάνει tablet.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη λυγίζετε το tablet όταν το τοποθετείτε στη θήκη. Θα προκληθεί βλάβη στο tablet. Η HP συνιστά να λυγίζετε τη θήκη γύρω από το tablet κατά την τοποθέτηση. Τοποθετήστε το tablet στη θήκη ξεκινώντας από τη μία γωνία της θήκης και συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο περιμετρικά μέχρι να τοποθετηθούν όλες οι γωνίες του tablet όπως φαίνεται στο σχήμα. Προσέξτε να μην ασκείτε ανοδική πίεση στις γωνίες κοντά στα καλύμματα του συνδετικού λουριού ώμου/χειρός. Η ανοδική πίεση θα έχει ως αποτέλεσμα να βγουν τα καλύμματα από τη θέση τους και να κυλήσουν κάτω από το tablet.

Αν χρειαστεί να αφαιρέσετε το tablet από τη θήκη, ακολουθήστε τη διαδικασία τοποθέτησης αντίστροφα, ξεκινώντας από τη μία γωνία και συνεχίζοντας περιμετρικά στις υπόλοιπες γωνίες. Μη λυγίζετε το tablet κατά την αφαίρεση.

Τοποθέτηση συσκευής εισαγωγής Pin (PED)

1 **Βγάλτε το tablet από τη θήκη, αν είναι τοποθετημένο.**
Αφαιρέστε το σήμα του λογότυπου πιέζοντας τις προεξοχές από την εσωτερική πλευρά της θήκης. Αν χρειαστεί να αφαιρέσετε τη θήκη από το tablet, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία με την τοποθέτηση και αφαιρέστε το tablet ξεκινώντας από τη μία γωνία και συνεχίζοντας περιμετρικά.

2 **Εισαγάγετε τη βάση PED μέσα στη θήκη και στερεώστε τη θήκη με τις τρεις βίδες που παρέχονται μαζί με το κιτ.**

Το κιτ μπορεί να περιλαμβάνει και ένα προστατευτικό κάλυμμα βιδών. Καλύψτε με προστατευτική ταινία τις εκτεθειμένες κεφαλές των βιδών ώστε το tablet να μη χραχτεί ή υποστεί φθορές κατά την τοποθέτηση.

3 **Βγάλτε την προστατευτική μεμβράνη από το μπροστινό και πίσω μέρος της κολλητικής ταινίας ❶.**
Τοποθετήστε την κολλητική ταινία στο κλιπ PED ❷. Βεβαιωθείτε ότι η ταινία είναι στοιχισμένη στο κέντρο. Βάλτε το κλιπ PED πάνω στη συσκευή PED και, στη συνέχεια, πιέστε το κλιπ PED πάνω στη συσκευή PED ❸.

Πιέστε σταθερά το κλιπ PED και τη συσκευή PED για να διασφαλίσετε πως θα κολλήσουν καλά. Η HP συνιστά να περιμένετε 24 έως 72 ώρες για να κολλήσει η ταινία σε θερμοκρασία δωματίου, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή PED με τη θήκη.

4 **Σύρετε το κλιπ PED επάνω στη βάση της συσκευής PED.**

5 **Τοποθετήστε το tablet μέσα στη θήκη.**
Ακολουθήστε τη διαδικασία «τοποθέτηση tablet» που περιγράφεται παραπάνω.

Τοποθέτηση προαιρετικού λουριού ώμου ή χειρός

Βγάλτε το tablet από τη θήκη, αν είναι τοποθετημένο.
Βγάλτε τα καλύμματα από τις οπές για συνδετικό λουριού ώμου ή χειρός πιέζοντάς τα από την εξωτερική πλευρά της θήκης. Περάστε τα ενθέματα λουριού ❶, και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα συνδετικά λουριού ❷.

Για να δείτε τις σημειώσεις κανονισμών και ασφάλειας, ανατρέξτε στο έγγραφο *Επισημάνσεις για το προϊόν* που συνοδεύει το προϊόν σας.

Τα εξαρτήματα της θήκης, όπως τα λουριά χειρός, τα λουριά ώμου και τα οι βάσεις επιτραπέζιας σύνδεσης, πωλούνται χωριστά. Για να δείτε μια λίστα των διαθέσιμων εξαρτημάτων και των αριθμών εξαρτημάτων, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Εξάρτημα	Αριθμός εξαρτήματος κιτ
Λουρί ώμου θήκης λιανικής HP	K7T92AA
Λουρί ώμου για το HP ElitePad 1000 G2 Healthcare/Rugged Tablet	L8L92AA
Λουρί χειρός θήκης λιανικής HP	P5M11AA

Installation rapide

1. Ouverture pour connecteur de la dragonne/bandoulière (4)
2. Connecteurs de la station d'accueil
3. Logo amovible

Contenu du kit

4. Étui pour point de vente
5. Inserts et caches bandoulière/dragonne

Kit de montage du dispositif de paiement PED (dispositif d'entrée PIN)

6. Support pour PED avec 3 vis
7. Clip pour un PED (2) et adhésif de fixation (3)

Installation d'une tablette*

Installez la tablette dans l'étui.
*La tablette peut ne pas être fournie avec l'étui.

ATTENTION : Ne pliez pas la tablette lors de son installation dans l'étui. La tablette en sera endommagée. HP vous recommande d'installer la tablette dans l'étui en pliant l'étui autour de la tablette. Commencez avec un coin de l'étui pour insérer la tablette, puis faites le tour de la tablette en insérant la tablette dans chaque coin comme indiqué sur l'illustration. Veillez à ne pas appliquer de pression vers le haut sur les coins près des caches pour connecteurs de la dragonne/bandoulière. Si une pression vers le haut est appliquée, les caches sortiront de leur position et glisseront sous la tablette.

Si vous avez besoin de retirer la tablette de l'étui, inversez les étapes de la procédure d'installation en retirant la tablette à partir d'un coin et en faisant le tour de tous les coins. Ne pliez pas la tablette lorsque vous la retirez.

Installation d'un dispositif de paiement PED (dispositif d'entrée PIN)

1 **Retirez la tablette de l'étui, si celle-ci était installée.**
Retirez le logo en appuyant sur les languettes à l'intérieur de l'étui. Si vous devez retirer l'étui de la tablette, suivez la même procédure que pour l'installation en retirant la tablette à partir d'un coin puis en faisant tout le tour pour la retirer.

2 **Insérez le support du PED dans l'étui, puis fixez-le à l'aide des trois vis fournies dans le kit.**

Un cache de protection pour vis peut être fourni avec le kit. Appliquez l'adhésif de protection pour couvrir les têtes de vis exposées afin d'empêcher les têtes de vis de rayer ou d'endommager la tablette installée.

3 **Retirez le film de protection sur les parties avant et arrière de l'adhésif de fixation ❶.**
Appliquez l'adhésif de fixation sur le clip pour PED ❷. Assurez-vous que l'adhésif est centré. Placez le clip pour PED sur le PED, puis appuyez sur le clip pour PED afin qu'il adhère au PED ❸.

Appuyez très fermement sur le clip pour PED afin qu'il soit bien fixé sur le PED. HP vous recommande d'attendre 24 à 72 heures afin que

Snel aan de slag

1. Opening voor schouder-/polsband (4)
2. Dockingconnectoren
3. Verwisselbare logoknop

Inhoud van de doos

4. Retail case
5. Inzetstukken en afsluitingen voor schouderband/handriem

PED (Pin-entry Device)-montagepakket

6. PED-post met drie schroeven
7. PED-clip (2) en plakband (3)

Een tablet installeren*

Plaats de tablet in de case, als die geplaatst is.
*Tablet is wellicht niet meegeleverd met de case.

VOORZICHTIG: Buig de tablet niet wanneer u deze in de case plaatst. De tablet kan daardoor beschadigd raken. HP raadt u aan om de tablet in de case te plaatsen door deze rond de tablet te buigen. Om de tablet te plaatsen, begint u bij één hoek van de case en vervolgens plaatst u de case op de hele omtrek. Steek de tablet in de hoeken zoals wordt aangegeven in de afbeelding. Oefen geen opwaartse druk uit op de hoeken dicht bij de afdekkingen van de schouder-/polsband. Het uitoefenen van opwaartse druk zal ertoe leiden dat de afdekkingen tot onder de tablet worden geschoven.

Als u de tablet uit de case wilt halen, voert u de installatieprocedure in omgekeerde volgorde uit door de tablet uit een hoek te verwijderen en daarna de hele omtrek uit de case te halen. Buig de tablet niet bij het verwijderen.

Een PED (PIN-entry Device) installeren

1. **Neem de tablet uit de case, als die geplaatst is.**
   Verwijder de logoknop door op de lipjes aan de binnenkant van de case te drukken. Als u de case van de tablet wilt halen, voert u de installatieprocedure in omgekeerde volgorde uit door de tablet uit een hoek te verwijderen en daarna de hele omtrek uit de case te halen.
2. **Plaats de PED-post in de case en zet hem met de drie meegeleverde schroeven vast.**

Er kan in het pakket een beschermende schroefbedekking meegeleverd zijn. Bevestig de beschermende tape over de schroefkoppen om te voorkomen dat ze de geplaatste tablet bekrassen of beschadigen.

3. **Verwijder de beschermende film van de voor- en achterkant van de plakband ❶.**
   Bevestig de beschermende tape over de PED-clip ❷. Zorg ervoor dat de tape zich in het midden bevindt. Plaats de PED-clip bij de PED en druk de PED-clip tegen de PED ❸.

Druk de PED-clip en PED stevig tegen elkaar voor een hechte verbinding. Het wordt door HP aanbevolen om de plakband bij kamertemperatuur 24 tot 72 uur te laten hechten voordat u de PED met de case gebruikt.

4. **Schuif de PED-clip op de PED-post.**
5. **Plaats de tablet in de case.**
   Volg de bovenstaande procedure 'Een tablet installeren'.

Een optionele schouderband of handriem bevestigen

Neem de tablet uit de case, als die geplaatst is.
Verwijder de afsluitingen in de openingen voor de schouderband of handriem door er vanaf de buitenkant op te drukken. Bevestig de inzetstukken ❶, en bevestig daarna de aansluitingen voor de band of riem ❷.

Raadpleeg de informatie over voorschriften en veiligheid. Deze vindt u in de *Productkennisgevingen* die bij het product zijn meegeleverd.

Accessoires voor de case, zoals handriem, schouderband en dock, worden apart verkocht. In de onderstaande tabel vindt u een lijst met beschikbare accessoires en artikelnummers.

Accessoires	Artikelnummer van pakket
HP Retail Case schouderband	K7T92AA
HP ElitePad 1000 G2 Gezondheidszorg/Ruwe tabletschouderband	L8L92AA
HP Retail Case handriem	P5M11AA

Hurtigoppsett

1. Kontaktåpning for skulder/håndstropp (4)
2. Forankringskontakter
3. Avtakbart logomerke

Innhold i settet

4. Sluttsalg-veske
5. Innsatser og deksler for skulder-/håndstropp

Monteringssett for PED (PIN-kodeterminal)

6. PED-montering med 3 skruer
7. PED-klemme (2) og dobbeltsidig tape (3)

Installere et nettbrett*

Installere nettbrettet i vesken.
*Nettbrettet leveres kanskje ikke med vesken.

FORSIKTIG: Ikke bøy eller vri nettbrettet mens det installerer det i vesken. Dette vil forårsake skade på nettbrettet. HP anbefaler å installere nettbrettet i etuiet ved å bøye vesken rundt nettbrettet. Start i ett hjørne av vesken for å sette inn nettbrettet og jobb deg rundt hele perimeteret og sett inn nettbrettet i hvert hjørne som indikert i illustrasjonen. Unngå å påføre trykk oppover til hjørnene nær skulderen/håndstroppkontaktens deksler. Trykk oppover vil føre til at dekslene går ut av posisjon og skyves under nettbrettet.

Hvis du behøver å fjerne nettbrettet fra vesken, snu installasjonsprosedyren ved å fjerne nettbrettet fra ett hjørne og jobbe deg rundt perimeteret til hvert hjørne. Ikke bøy eller vri nettbrettet mens du fjerner det.

Montere en PED (PIN-kode terminal)

1. **Fjern nettbrettet fra vesken, hvis det er installert.**
   Fjern logomerket ved å trykke på merkene fra innsiden av etuiet. Hvis du behøver å fjerne vesken fra nettbrettet, følg den samme prosedyren som installasjon ved å fjerne nettbrettet ved å starte fra ett hjørne og jobbe deg rundt kantene.
2. **Sett PED-festet inn i vesken, og fest det med de tre skruene som følger med i settet.**

Et beskyttende skrudeksel kan følge med i settet. Dekk de synlige skruehodene med beskyttelsestapen for å forhindre at skruehodene riper opp eller ødelegger nettbrettet som er installert.

3. **Fjern den beskyttende filmen fra forsiden og baksiden av den dobbeltsidige tapen ❶.**
   Påfør limbåndet til PED-klemmen ❷. Forsikre deg om at limbåndet er sentrert. Plasser PED-klemmen på PED-en, og trykk deretter på PED-klemmen mot PED ❸.

Trykk fast på PED-klemmen og PED-en for å sikre godt feste. HP anbefaler å vente i 24–72 timer i romtemperatur før PED-en brukes sammen med vesken, for at tapen skal sitte godt.

4. **Skyv PED-klemmen over på PED-festet.**
5. **Installere nettbrettet i vesken.**
   Følg "installere et nettbrett"-prosedyren ovenfor.

Installere en skulder- eller håndstropp (ekstrautstyr)

Fjern nettbrettet fra vesken, hvis det er installert.
Fjern dekslene over festeåpningene til skulder- og håndstroppene ved å trykke på dem fra utsiden av vesken. Monter stroppeinnsatsene ❶, og sett deretter inn stroppekontaktene ❷.

Se *Produktmerknadene* som fulgte med produktet angående opplysninger om forskrifter og sikkerhet.

Tilbehør til vesken, f.eks. Håndstropper, skulderstropper og forankringsenheter selges separat. Se følgende tabell med en liste over tilgjengelig tilbehør og delenummer.

Tilbehør	Sett delenummer
HP skulderstropp til veske	K7T92AA
HP ElitePad 1000 G2 Healthcare/solid skulderstropp til nettbrett	L8L92AA
HP håndstropp til veske	P5M11AA

Instalacja

1. Otwory na złączki paska na ramię/rękę (4)
2. Złącza dokowania
3. Zdejmowalny element z logo

Zawartość zestawu

4. Obudowa do zastosowań handlowych
5. Wkładki i nasadki do paska na ramię/rękę

Zestaw do montażu urządzenia do wprowadzania kodu PIN (PIN-entry Device, PED)

6. Mocowanie do urządzenia typu PED z 3 śrubami
7. Uchwyt na urządzenie typu PED (2) z taśmą klejącą (3)

Montaż tabletu*

Umieść tablet w obudowie.
*Tablet może nie być dołączony do obudowy.

OSTROŻNIE: Nie wyginaj tabletu podczas umieszczania go w obudowie, aby go nie uszkodzić. Firma HP zaleca wygięcie obudowy wokół tabletu w celu umieszczenia go w obudowie. Zamocuj tablet w jednym narożniku obudowy, a następnie kontynuuj wokół tabletu, mocując tablet w każdym narożniku, jak pokazano na ilustracji. Nie wywieraj nacisku na narożniki w pobliżu nasadek złączek paska na ramię/rękę. Nasadki mogą przesunąć się i wpaść pod tablet.

Aby wyjąć tablet z obudowy, wykonaj procedurę odwrotną do montażu, czyli wyjmij tablet z jednego narożnika obudowy, a następnie kontynuuj wokół tabletu. Nie wyginaj tabletu podczas wyjmowania go z obudowy.

Montaż urządzenia do wprowadzania kodu PIN (PIN-entry Device, PED)

1. **Wyjmij tablet z obudowy, jeżeli jest w niej umieszczony.**
   Zdejmij element z logo, naciskając klapki od wewnątrz obudowy. Aby wyjąć tablet z obudowy, wykonaj taką samą procedurę jak przy montażu, czyli wyjmij tablet z jednego narożnika obudowy i kontynuuj wokół tabletu.
2. **Zamocuj urządzenie typu PED w obudowie i zabezpiecz mocowanie trzema śrubami dołączonymi do zestawu.**

Zestaw może zawierać ochronne zaślepki na śruby. Na odsłonięte łebki śrub nałóż ochronne zaślepki, aby zapobiec przed zarysowaniem lub uszkodzeniem zamontowanego tabletu przez łebki śrub.

3. **Usuń powłokę ochronną z przedniej i tylnej strony taśmy klejącej ❶.**
   Przyklej taśmę klejącą do uchwytu na urządzenie typu PED ❷. Umieść taśmę na środku. Określ położenie uchwytu na urządzenie typu PED w stosunku do urządzenia typu PED i przyciśnij uchwyt do urządzenia typu PED ❸.

Mocno dociśnij uchwyt na urządzenie typu PED do urządzenia typu PED, aby zapewnić odpowiednio mocne połączenie. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia typu PED z obudową firma HP zaleca odczekać od 24 do 72 godzin, aby w temperaturze pokojowej taśma odpowiednio się przykleiła.

4. **Wsuń uchwyt na urządzenie typu PED do mocowania na urządzenie typu PED.**
5. **Umieść tablet w obudowie.**
   Wykonaj powyższą procedurę „montaż tabletu".

Montaż opcjonalnego paska na ramię lub rękę

Wyjmij tablet z obudowy, jeżeli jest w niej umieszczony.
Usuń nasadki z otworów na złączki paska na ramię lub rękę poprzez ich naciśnięcie od zewnętrznej strony obudowy. Zamocuj wkładki od paska ❶, a następnie włóż do nich złączki paska ❷.

Informacje dotyczące przepisów i bezpieczeństwa podano w dokumencie *Informacje o produkcie* dołączonym do produktu.

Akcesoria do obudowy, takie jak paski na rękę, paski na ramię oraz złącza dokujące są sprzedawane oddzielnie. W poniższej tabeli zamieszczono listę dostępnych akcesoriów i ich numery katalogowe.

Akcesorium	Numer katalogowy zestawu
Pasek na ramię do obudowy HP do zastosowań handlowych	K7T92AA
Pasek na ramię do tabletu HP ElitePad 1000 G2 Healthcare/ o wzmocnionej konstrukcji	L8L92AA
Pasek na rękę do obudowy HP do zastosowań handlowych	P5M11AA

Configuração rápida

1. Abertura do conector da alça de ombro/correia de mão (4)
2. Conectores de ancoragem
3. Logótipo amovível

Conteúdo do conjunto

4. Mala de retalho
5. Insertos e tampas da alça de ombro/ correia de mão

Conjunto de montagem de dispositivo de introdução de PIN (PED)

6. Suporte do PED com 3 parafusos
7. Clipe do PED (2) e fita adesiva (3)

Instalar um tablet*

Instale o tablet na mala.
*O tablet poderá não estar incluído com a mala.

ATENÇÃO: Não dobre nem flexione o tablet ao instalá-lo na mala, caso contrário poderá danificar o tablet. A HP recomenda que o tablet seja instalado na mala flexionando este à volta do tablet. Comece num dos cantos da mala para inserir o tablet e, em seguida, continue à volta de todo o perímetro, inserindo o tablet em cada canto conforme indicado na ilustração. Tenha cuidado para não aplicar pressão ascendente nos cantos perto das tampas dos conectores da alça de ombro/correia de mão. A pressão ascendente irá fazer com que as tampas saiam da sua posição e deslizem para debaixo do tablet.

Se necessitar de remover o tablet da mala, inverta o procedimento de instalação removendo o tablet a partir de um dos cantos e continuando à volta do perímetro até cada canto. Não dobre nem flexione o tablet durante a remoção.

Instalar um dispositivo de introdução de PIN (PED)

1. **Remova o tablet da mala, se estiver instalado.**
   Remova o logótipo pressionando as patilhas a partir do interior da mala. Se necessitar de remover a mala do tablet, siga o mesmo procedimento da instalação removendo o tablet a partir de um dos cantos e continuando à volta do perímetro.
2. **Insira o suporte do PED na mala e fixe-o com os três parafusos incluídos no conjunto.**

O conjunto poderá incluir uma tampa de proteção dos parafusos. Aplique a fita protetora para cobrir as cabeças expostas dos parafusos de forma a impedir que estas risquem ou danifiquem o tablet instalado.

3. **Remova a película protetora da parte frontal e posterior da fita adesiva ❶.**
   Aplique a fita adesiva no clipe do PED ❷. Certifique-se de que a fita está centrada. Posicione o clipe no PED e, em seguida, pressione o clipe contra o PED ❸.

Aplique pressão no clipe e no PED para garantir uma boa aderência. A HP recomenda que aguarde entre 24 e 72 horas à temperatura ambiente para garantir a aderência da fita antes de utilizar o PED com a mala.

4. **Faça deslizar o clipe do PED sobre o suporte do PED.**
5. **Instale o tablet na mala.**
   Siga o procedimento "Instalar um tablet" acima indicado.

Instalar uma alça de ombro ou correia de mão opcional

Remova o tablet da mala, se estiver instalado.
Remova as tampas das aberturas dos conectores da alça de ombro ou correia de mão pressionando a partir do exterior da mala. Instale os insertos da alça ❶ e, em seguida, insira os conectores da alça ❷.

Para obter avisos de regulamentação e segurança, consulte os *Avisos do Produto* incluídos com o seu produto.

Os acessórios da mala, tais como correias de mão, alças de ombro e estações de ancoragem, são adquiridos separadamente. Consulte a tabela abaixo para obter uma lista dos acessórios disponíveis e respetivos números de peças.

Acessório	Número de peça do conjunto
Alça de ombro para mala de retalho HP	K7T92AA
Alça de ombro para tablet HP ElitePad 1000 G2 Healthcare/Rugged	L8L92AA
Correia de mão para mala de retalho HP	P5M11AA

Configurare rapidă

1. Deschizătură conector curea de umăr sau de mână (4)
2. Conectori de andocare
3. Siglă detașabilă

Conținut set

4. Carcasă pentru retail
5. Capace și dopuri pentru cureaua de umăr sau de mână

Set de instalare pentru dispozitivul securizat cu PIN (PED)

6. Suport PED cu 3 șuruburi
7. Clemă PED (2) și bandă adezivă (3)

Instalarea unei tablete*

Montați tableta pe carcasă.
*Este posibil ca tableta să nu fie livrată împreună cu o carcasă.

ATENȚIE: Nu îndoiți sau pliați tableta în timpul montării acesteia în carcasă. Acest lucru poate să deterioreze tableta. HP recomandă instalarea tabletei în carcasă prin plierea carcasei în jurul tabletei. Începeți de la un colț al carcasei pentru a introduce tableta și apoi continuați pe tot perimetrul acesteia, introducând tableta în fiecare colț, așa cum se indică în imagine. Aveți grijă să nu apăsați în partea de sus către colțuri lângă capacele conectorului de la cureaua de umăr sau de mână. Presiunea exercitată în sus va disloca capacele din poziție și vor aluneca sub tabletă.

Dacă aveți nevoie să scoateți tableta din carcasă, inversați procedura de instalare scoțând tableta începând dintr-un colț și continuând pe întregul perimetru către fiecare colț. Nu îndoiți sau pliați tableta în timp ce o scoateți.

Instalarea dispozitivului securizat cu PIN (PED)

1. **Scoateți tableta din carcasă, dacă aceasta este instalată.**
   Scoateți sigla apăsând pe urechile din interiorul carcasei. Dacă aveți nevoie să scoateți carcasa tabletei, urmați aceeași procedură ca cea de instalare, scoțând tableta dintr-un colț și continuând pe tot perimetrul acesteia.
2. **Introduceți suportul PED în carcasă și fixați-l cu cele trei șuruburi furnizate în set.**

Setul poate include un capac de protecție pentru șurub. Aplicați banda de protecție pentru a acoperi capetele expuse ale șuruburilor, prevenind astfel zgârierea sau deteriorarea tabletei instalate.

3. **Îndepărtați folia de protecție de pe partea din față și partea din spate a benzii adezive ❶.**
   Aplicați folia adezivă pe clema PED ❷. Asigurați-vă că banda este centrată. Poziționați clema PED pe PED, apoi apăsați clema pe PED ❸.

Apăsați clema PED cu fermitate pe PED pentru a vă asigura că dispozitivul este bine fixat. Înainte de a utiliza dispozitivul PED împreună cu o carcasă, HP recomandă să așteptați 24 până la 72 de ore pentru a garanta lipirea benzii la temperatura camerei.

4. **Glisați clema PED pe suportul PED.**
5. **Montați tableta pe carcasă.**
   Urmați procedura „instalarea unei tablete" de mai sus.

Instalarea unei curele de umăr sau de mână opțională

Scoateți tableta din carcasă, dacă aceasta este instalată.
Îndepărtați capacele de pe orificiile conectorului situat pe cureaua de umăr sau pe cureaua de mână apăsându-le din afara carcasei. Instalați dopurile curelei ❶, și apoi introduceți conectorii curelei ❷.

Pentru notificări despre reglementări și despre siguranță, consultați documentul *Notificări despre produs* incluse cu produsul dvs.

Accesoriile carcasei, precum curelele de mână, curelele de umăr și docurile sunt comercializate separat. Pentru lista accesoriilor și pentru codurile de componentă, consultați următorul tabel.

Accesoriu	Cod de componentă set
Curea de umăr pentru carcasă HP Retail	K7T92AA
Curea de umăr pentru tableta HP ElitePad 1000 G2 Helthcare sau Rugged	L8L92AA
Curea de mână pentru carcasă HP Retail	P5M11AA

Быстрая настройка

1. Отверстие узла присоединения плечевого или кистевого ремня (4)
2. Стыковочные разъемы
3. Съемная накладка с логотипом

Содержимое упаковки

4. Чехол устройства для розничной торговли
5. Вставки и накладки плечевого/кистевого ремня

Набор для установки устройства для ввода PIN (PED)

6. Стойка PED с 3 винтами
7. Зажим (2) устройства PED и клейкая лента (3)

Установка планшетного ПК*

Установите планшетный ПК в чехол.
*Планшетный ПК может не комплектоваться чехлом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изгибайте планшетный ПК при его установке в чехол. Это может привести к повреждению планшетного ПК. HP рекомендует устанавливать планшетный ПК в чехол, изгибая чехол вокруг планшетного ПК. Начните вставлять планшетный ПК с одного угла чехла и продолжайте по всему периметру, вставляя в остальные углы, как показано на рисунке. Будьте осторожны, не давите сверху на углы возле накладок на узел присоединения плечевого/кистевого ремня. Если давить сверху, то накладки выйдут из своего места и задвинутся под планшетный ПК.

Если вам нужно извлечь планшетный ПК из чехла, действуйте в обратном порядке: извлеките планшетный ПК из одного угла и продолжайте по всему периметру, извлекая из остальных углов. Не изгибайте планшетный ПК при его извлечении из чехла.

Установка устройства для ввода PIN (PED)

1. **Извлеките планшетный ПК из чехла (если вставлен).**
   Снимите накладку с логотипом, нажимая на выступы с внутренней стороны чехла. Если необходимо снять чехол с планшетного ПК, действуйте, как при установке: извлеките планшетный ПК из одного угла и продолжайте по всему периметру.
2. **Установите приспособление для крепления устройства PED в чехле и закрепите его с помощью трех винтов, входящих в комплект поставки.**

В комплект может входить защитная накладка для винтов. Нанесите защитную ленту, чтобы закрыть головки винтов с целью защиты установленного планшетного ПК от царапин или повреждений.

3. **Снимите защитную пленку с лицевой и тыльной сторон клейкой ленты ❶.**
   Нанесите клейкую ленту на зажим ❷. Убедитесь, что лента расположена по центру. Поместите зажим на устройство PED, а затем прижмите зажим к устройству PED ❸.

Приложите достаточное усилие к зажиму и устройству, чтобы обеспечить прочное соединение. HP рекомендует перед использованием устройства PED в чехле выдержать его 24–72 часа при комнатной температуре, чтобы лента приклеилась.

4. **Надвиньте зажим устройства PED на крепление устройства PED.**
5. **Установка планшетного ПК.**
   Следуйте вышеприведенной процедуре по «установке планшетного ПК» в чехол.

Установка поставляемого отдельно плечевого или кистевого ремня

Извлеките планшетный ПК из чехла, если он был туда установлен.
Снимите накладки с отверстий узла присоединения плечевого или кистевого ремня, нажав на них снаружи чехла. Установите вставки ремня ❶, а затем вставьте узлы присоединения ремня ❷.

Уведомления о соответствии нормам и требованиям к безопасности см. в документе *Примечание к продуктам*, который входит в комплект поставки изделия.

Принадлежности к чехлу, такие как кистевые и плечевые ремни и стыковочные устройства, продаются отдельно. В таблице ниже приведен перечень имеющихся в продаже принадлежностей с указанием их кат. номеров.

Принадлежность	Кат. номер комплекта
Плечевой ремень для чехла системы HP для розничной торговли	K7T92AA
Плечевой ремень для планшетного ПК HP ElitePad 1000 G2 Healthcare / Rugged Tablet	L8L92AA
Кистевой ремень для чехла системы HP для розничной торговли	P5M11AA

Rýchla inštalácia

1. Otvor na konektor popruhu na plece/ remienka na ruku (4)
2. Konektory rozširujúcej základne
3. Odnímateľné gombíkové logo

Obsah súpravy

4. Maloobchodné puzdro
5. Otvory a krytky pre popruh na plece/ remienok na ruku

Držiaková súprava Pin-entry Device (PED)

6. Držiak PED s 3 skrutkami
7. Svorka PED (2) a lepiaca páska (3)

Inštalácia tabletu*

Nainštalujte tablet do puzdra.
*Tablet nemusí byť k puzdru pribalený.

VAROVANIE: Neohýbajte tablet počas jeho inštalácie do puzdra. Môžete tým tablet poškodiť. Spoločnosť HP odporúča inštaláciu tabletu do puzdra ohýbaním puzdra okolo tabletu. Začnite vložením tabletu do jedného rohu puzdra a potom pokračujte vkladaním tabletu okolo celej hrany do jednotlivých rohov, ako je znázornené na obrázku. Dbajte na to, aby ste na rohy v blízkosti krytiek konektora popruhu na plece/remienka na ruku netlačili v smere nahor. Tlak smerom nahor spôsobí, že sa krytky posunú mimo a vysunú pod tablet.

Ak potrebujete vytiahnuť tablet z puzdra, opakujte v opačnom poradí proces inštalácie a vytiahnite tablet najprv z jedného rohu a pokračujte dokola jednotlivými rohmi. Neohýbajte tablet počas jeho vyťahovania z puzdra.

Inštalácia zariadenia PIN-entry Device (PED)

1. **Vytiahnite tablet z puzdra, ak je nainštalovaný.**
   Odnímte gombíkové logo zatlačením na západky zvnútra puzdra. Ak potrebujete ďalej puzdro z tabletu dole, postupujte rovnako ako pri inštalácii. Začnite vyťahovať tablet v jednom rohu a pokračujte dokola jednotlivými rohmi.
2. **Montážnu súpravu PED vložte do puzdra a zaistite ju tromi skrutkami, ktoré sú k súprave priložené.**

V súprave sa môže nachádzať ochranná krytka skrutky. Použite ochrannú pásku na zakrytie hlavičiek skrutiek, aby nedošlo k poškriabaniu hlavičiek alebo poškodeniu nainštalovaného tabletu.

3. **Odstráňte ochrannú fóliu z prednej a zadnej časti lepiacej pásky ❶.**
   Na svorku PED použite lepiacu pásku ❷. Zaistite, aby bola páska vycentrovaná. Priložte svorku PED k zariadeniu PED a potom zatlačte svorku PED do zariadenia PED ❸.

Na svorku PED pevne zatlačte, aby sa zaistilo pevné spojenie PED. Spoločnosť HP odporúča pred použitím PED s puzdrom počkať 24 až 72 hodín pri izbovej teplote na zlepenie pásky.

4. **Zasuňte svorku PED do držiaka PED.**
5. **Nainštalujte tablet do puzdra.**
   Postupujte podľa krokov uvedených v časti „Inštalácia tabletu".

Inštalácia voliteľného popruhu na rameno alebo remienka na ruku

Vytiahnite tablet z puzdra, ak je nainštalovaný.
Odnímte krytky z otvorov na pripojenie popruhu na rameno alebo remienka na ruku ich vytlačením z puzdra. Nainštalujte otvory na remienok ❶ a potom vložte konektory remienka ❷.

Regulačné a bezpečnostné upozornenia nájdete v dokumente *Oznámenia o výrobku* dodanom s produktom.

Puzdrové príslušenstvo, ako napríklad remienky na ruku, popruhy na rameno a rozširujúce základne, sa predávajú samostatne. Zoznam dostupného príslušenstva a čísla súčastí nájdete v nasledujúcej tabuľke.

Príslušenstvo	Číslo súčasti
Popruh na rameno pre maloobchodné puzdro HP	K7T92AA
HP ElitePad 1000 G2 Healthcare/ Zosilnený popruh na tablet na rameno	L8L92AA
Remienok na ruku pre maloobchodné puzdro HP	P5M11AA

Hitra nastavitev

1. Odprtine priključka za naramni/ zapestni trak (4)
2. Priključka za združitev
3. Odstranljiv logotip

Vsebina kompleta

4. Etui za prodajo
5. Pokrovi in vstavki naramnega/ zapestnega traku

Namestitveni pribor naprave za vnos PIN (PED)

6. Držalo PED s 3 vijaki
7. Sponka PED (2) in lepljivi trak (3)

Namestitev tabličnega računalnika*

Namestite tablični računalnik v etui.
*Tablični računalnik morda ni priložen etuiju.

POZOR: Ne ukrivljajte ali upogibajte tabličnega računalnika med vstavljanjem v etui. S tem lahko poškodujete tablični računalnik. HP priporoča vstavljanje tabličnega računalnika v etui tako, da etui upognete okrog tabličnega računalnika. Začnite z enim robom etuija in vstavite tablični računalnik, nato pa na isti način vstavite tablični računalnik na vsakem robu, kot prikazuje ilustracija. Bodite pazljivi, da na robovih blizu pokrovov in vstavkov naramnega/ zapestnega traku ne pritiskate preveč navzgor. V tem primeru se lahko robovi premaknejo iz svojega mesta in se spodvihajo pod tablični računalnik.

Če morate odstraniti tablični računalnik iz etuija, ponovite postopek vstavljanja v obratni smeri in odstranite tablični računalnik tako, da začnete pri enem robu in postopek ponovite pri vsakem robu. Pri odstranjevanju tabličnega računalnika ne ukrivljajte ali upogibajte.

Nameščanje naprave za vnos PIN (PED)

1. **Odstranite tablični računalnik iz etuija, če je ta nameščen.**
   Odstranite logotip tako, da iz notranje strani etuija pritisnete na jezičke. Če morate odstraniti etui iz tabličnega računalnika, ponovite postopek vstavljanja v obratni smeri in odstranite tablični računalnik tako, da začnete pri enem robu in postopek ponovite pri vsakem robu.
2. **Vstavite držalo PED v etui in držalo zavarujte s tremi dobavljenimi vijaki.**

Priboru je lahko priložen zaščitni pokrov za vijak. Namestite zaščitni trak na pokrov, da pokrijete izpostavljene glave vijakov, saj te tako ne bodo mogle opraskati ali poškodovati nameščenega tabličnega računalnika.

3. **Odstranite zaščitni sloj z zgornjega in zadnjega dela traku ❶.**
   Lepljivi trak namestite na sponko PED ❷. Prepričajte se, da je trak na sredini. Postavite sponko PED na PED in nato s sponko PED pritisnite ob PED ❸.

Močno pritisnite na sponko PED in PED, da zagotovite močan prijem. HP priporoča, da počakate od 24 do 72 ur, da se trak dobro zalepi pri sobni temperaturi, preden uporabljate PED z etuijem.

4. **Potisnite sponko PED v držalo PED.**
5. **Namestitev tabličnega računalnika.**
   Sledite zgoraj opisanemu postopku »nameščanja tabličnega računalnika«.

Namestitev dodatnega naramnega ali zapestnega traku

Odstranite tablični računalnik z etuija, če je ta nameščen.
Odstranite pokrove iz odprtin priključka naramnega ali zapestnega traku, tako da na njih pritisnete z zunanje strani etuija. Namestite vstavke traku ❶, nato vstavite priključka za trak ❷.

Za upravna in varnostna obvestila glejte *Obvestila o izdelku*, priložena vašemu izdelku.

Pripomočki za etui, kot so zapestni ali naramni trakovi in priključki, so naprodaj posebej. Seznam razpoložljivih pripomočkov in številk delov je na voljo v spodnji tabeli.

Pripomoček	Št. dela pribora
Naramni trak za etui HP	K7T92AA
Naramni trak za odporen tablični računalnik HP ElitePad 1000 G2	L8L92AA
Zapestni trak za etui HP	P5M11AA

Pika-asennus

1. Olka-/kämmenhihnan liittimen aukko (4)
2. Telakointiliittimet
3. Irrotettava logo

Pakkauksen sisältö

4. Myyntikotelo
5. Olka-/kämmenhihnan holkit ja suojukset

Pin-entry Device (PED) -laitteen asennussarja

6. PED-kiinnike ja 3 ruuvia
7. PED-kiinnike (2) ja teippi (3)

Tabletin asentaminen*

Asenna tabletti koteloon.
*Tablettia ei välttämättä toimiteta kotelon mukana.

HUOMIO: Älä väännä tai taivuta tablettia, kun se asennetaan koteloon. Tämä vahingoittaa tablettia. HP suosittelee tabletin asentamista koteloon taivuttelemalla kotelo tabletin ympärille. Aloita kotelon yhdestä nurkasta, johon tabletti asetetaan. Kierrä sitten koko kehän ympäri painelemalla tabletti kotelon nurkkiin kuvan mukaisesti. Älä paina ylöspäin nurkissa, jonka lähellä olka-/kämmenhihnan liittimen suojukset ovat. Ylöspäin painaminen siirtää suojukset pois paikaltaan ja ne liukuvat tabletin alle.

Jos tabletti joudutaan poistamaan kotelosta, toimi asennukseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä ja irrota tabletti aloittamalla yhdestä nurkasta ja kiertämällä kaikki nurkat läpi. Älä taivuta tai väännä tablettia irrotuksen aikana.

PIN-entry Device (PED) -laitteen asentaminen

1. **Poista tabletti kotelosta, jos se on asennettu.**
   Irrota logo painamalla kielekkeitä kotelon sisäpuolelta. Jos kotelo joudutaan irrottamaan tabletista, noudata samaa menettelyä kuin asennettaessa ja irrota tabletti aloittamalla yhdestä nurkasta ja kiertämällä kaikki nurkat läpi.
2. **Aseta PED-kiinnike koteloon ja kiinnitä se sarjan mukana toimitetulla kolmella ruuvilla.**

Ruuvisuojus saatetaan toimittaa sarjan mukana. Kiinnitä suojateippi ruuvien kantoihin, jotta ne eivät naarmuta tai vaurioita tablettia.

3. **Irrota suojakalvo teipin etu- ja takapuolelta ❶.**
   Kiinnitä teippi PED-kiinnittimeen ❷. Varmista, että teippi on keskellä. Sijoita PED-kiinnitin PEDiin ja paina PED-kiinnitin PEDiä vasten ❸.

Paina tukevasti PED-kiinnitintä ja PEDiä voimakkaan liitoksen aikaansaamiseksi. HP suosittelee odottamaan 24–72 tuntia teipin kiinnittymistä huoneenlämpötilassa ennen PEDin käyttöä kotelon kanssa.

4. **Liu'uta PED-kiinnitin PED-kotelon päälle.**
5. **Asenna tabletti koteloon.**
   Noudata menetelmää kohdassa Tabletin asentaminen.

Valinnaisen olka- tai kämmenhihnan asentaminen

Poista tabletti kotelosta, jos se on asennettu.
Poista suojukset olka- tai kämmenhihnan liittimen aukoista painamalla niitä kotelon ulkopuolelta. Asenna hihnan holkit ❶, ja asenna sitten hihnan liittimet ❷.

Katso viranomaisten ilmoitukset ja turvallisuusohjeet tuotteen mukana toimitetusta *Tuotetta koskevat ilmoitukset* -asiakirjasta.

Kotelon lisätarvikkeet, kuten kämmenhihnat ja telakointiasemat, myydään erikseen. Seuraavasta taulukosta voit tarkistaa saatavissa olevat lisätarvikkeet ja osanumerot.

Lisätarvike	Sarjan osanumero
HP-myyntipakkauksen olkahihna	K7T92AA
HP ElitePad 1000 G2 Healthcare/ Rugged Tablet -olkahihna	L8L92AA
HP-myyntipakkauksen kämmenhihna	P5M11AA

Snabbinstallation

1. Axel-/handledsremhål (4)
2. Dockningskontakter
3. Löstagbar logotyp

Satsens innehåll

4. Retail-väska
5. Axel-/handledsremhål och -skydd

PIN-inmatningsenhet (PED), monteringssats

6. PED-fäste med 3 skruvar
7. PED-klämma (2) och självhäftande tejp (3)

Installera en surfplatta*

Installera surfplattan i fodralet.
*Surfplatta kanske inte medföljer fodralet.

VIKTIGT! Försök inte att böja eller vrida på surfplattan när du installerar den i fodralet. Detta kommer att skada surfplattan. HP rekommenderar att surfplattan installeras i fodralet genom att börja med fodralets ena kortsida. Börja genom att sätta in surfplattan i ett av fodralens hörn och arbeta dig sedan hela vägen runt surfplattans alla hörn enligt vad som anges i illustrationen. Var noga med att inte påföra uppåttrikat tryck i hörnen i närheten av axel-/handledsremskydden. Uppåtriktat tryck medför att skydden förflyttas ur position och glider in under surfplattan.

Om du måste ta ut surfplattan ur fodralet gör du om installationsproceduren i omvänd ordning och tar ut surfplattan genom att börja med ena hörnet och arbetar dig runt surfplattans alla hörn. Böj eller vrid inte på surfplattan under borttagning.

Installera PIN-inmatningsenhet (PED)

1. **Ta ur surfplattan ur fodralet om den är installerad.**
   Ta bort den löstagbara logotypen genom att trycka på flikarna från fodralets insida. Om du måste ta ut surfplattan ur fodralet följer du samma procedur som under installationen och tar ut surfplattan genom att börja med ena hörnet och arbeta dig runt.
2. **Sätt i PED-fästet i fodralet och säkra fästet med de tre skruvar som medföljer satsen.**

Ett skyddslock för skruvarna kan medfölja satsen. Sätt fast skyddsstejpen över exponerade skruvhuvuden så att inte surfplattan repas eller skadas av skruvarna.

3. **Ta bort skyddsfilmen från fram- och baksida på den självhäftande tejpen ❶.**
   Fäst den självhäftande tejpen på PED-klämman ❷. Kontrollera att tejpen är centrerad. Placera PED-klämman på PED och tryck sedan fast PED-klämman mot PED-enheten ❸.

Tryck ihop PED-klämman och PED ordentligt för att få stark bindning. HP rekommenderar att du väntar 24 till 72 timmar så att tejpen får fästa i rumstemperatur innan PED används med fodralet.

4. **Sätt fast PED-klämman på PED-fästet.**
5. **Installera surfplattan i fodralet.**
   Följ proceduren "Installera en surfplatta" ovan.

Installera extra axel- eller handledsrem

Ta bort surfplattan från fodralet om den är installerad.
Ta bort skydden för axel- och handledsremhålen genom att trycka på dem från fodralets utsida. Installera remhålen ❶ och sätt sedan i remfästena ❷.

Föreskrifter och säkerhetsinformation finns i *Produktmeddelanden* som medföljer produkten.

Tillbehör till fodral, som handleds- och axelremmar och dockningsstationer, säljs separat. I följande tabell finns en lista med tillgängliga tillbehör och artikelnummer.

Tillbehör	Satsens artikelnummer
Axelrem till HP Retail-väska	K7T92AA
Axelrem till HP ElitePad 1000 G2 Healthcare/Rugged Tablet	L8L92AA
Handledsrem till HP Retail-väska	P5M11AA

Hızlı Kurulum

1. Omuz/el askısı konektör kapağı (4)
2. Yerleştirme konektörleri
3. Çıkarılabilir logo

Kit içerikleri

4. Perakende kılıfı
5. Omuz/el askısı parçaları ve kapakları

Pin Giriş Cihazı (PED) montaj kiti

6. PED düzeneği ve 3 vida
7. PED klipsi (2) ve yapışkan bant (3)

Tabletin takılması*

Tableti kılıfa yerleştirin.
*Tablet kılıfta birlikte sunulmayabilir.

DİKKAT: Kılıfa takarken tableti bükmeyin ve esnetmeyin. Bu, tabletin hasar görmesine neden olur. HP, tableti kılıfa yer