

1 Caractéristiques techniques

| Nom de modèle | | M26a | M26nw |
|--|---|--------|--------|
| Numéro de produit | | TOL49A | TOL50A |
| Gestion du papier | Bac d'alimentation (Capacité de 150 feuilles) | ✓ | ✓ |
| | Bac de sortie standard (Capacité de 100 feuilles) | ✓ | ✓ |
| | Outil d'extension pour support court | ✓ | ✓ |
| Pilotes d'impression pris en charge | | ✓ | ✓ |
| Le pilote d'impression HP PCLmS est disponible sur le CD fourni dans l'emballage comme pilote d'impression par défaut. | | | |
| Connectivité | USB 2.0 haute vitesse | ✓ | ✓ |
| | Connexion Ethernet LAN 10/100/1000 | | ✓ |
| | Connexion réseau sans fil | | ✓ |
| Mémoire | 64 Mo de RAM | ✓ | ✓ |
| Ecran du panneau de commande | Ecran LCD de 2 lignes | | ✓ |
| | Affichage LED de 2 chiffres | ✓ | |
| Imprimer | Permet d'imprimer jusqu'à 18 pages par minute (ppm) sur du papier au format A4 et 19 ppm sur du papier au format Lettre | ✓ | ✓ |
| Copie | Scanner à plat prenant en charge du papier jusqu'au format A4 ou Lettre | ✓ | ✓ |
| | La résolution de copie est de 300 points par pouce (ppp). | ✓ | ✓ |
| Numérisation | Résolution de numérisation jusqu'à 1 200 dpi | ✓ | ✓ |
| | Numérisation couleur | ✓ | ✓ |