

1 Specificații tehnice

| Nume model | | Sistem M26a | Sistem M26nw |
|---|--|-------------|--------------|
| Cod produs | | TOL49A | TOL50A |
| Manevrarea hârtiei | Tavă de intrare (capacitate de 150 de coli) | ✓ | ✓ |
| | Sertar de ieșire standard (capacitate de 100 de coli) | ✓ | ✓ |
| | Extensie pentru hârtie scurtă | ✓ | ✓ |
| Driveri de imprimare acceptate | | ✓ | ✓ |
| Driverul de imprimare HP PCLmS este inclus pe CD-ul din pachet ca driver de imprimare implicit. | | | |
| Conectivitate | USB 2.0 Hi-Speed | ✓ | ✓ |
| | Conexiune LAN Ethernet 10/100/1000 | | ✓ |
| | Conexiune la rețea wireless | | ✓ |
| Memorie | 64 MB de RAM | ✓ | ✓ |
| Afișajul panoului de control | LCD pe 2 linii | | ✓ |
| | Cu LED-uri cu 2 cifre | ✓ | |
| Imprimare | Imprimă 18 pagini pe minut (ppm) pe hârtie de dimensiune A4 și 19 ppm pe hârtie de dimensiune Letter | ✓ | ✓ |
| Copiere | Scannerul cu suport plat acceptă hârtie până la dimensiunea A4 sau Letter | ✓ | ✓ |
| | Rezoluția de copiere este de 300 de puncte per inch (dpi). | ✓ | ✓ |
| Scanarea | Rezoluție de scanare de până la 1200 dpi | ✓ | ✓ |
| | Scanare color | ✓ | ✓ |