

1 ข้อกำหนดทางเทคนิค

| ชื่อรุ่น | | M26a | M26nw |
|--|--|--------|--------|
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ | | TOL49A | TOL50A |
| การจัดการกระดาษ | ถาดป้อนกระดาษ (ความจุ 150 แผ่น) | ✓ | ✓ |
| | ถาดกระดาษออกมาตรฐาน (ความจุ 100 แผ่น) | ✓ | ✓ |
| | เครื่องมือของส่วนอื่นสำหรับกระดาษที่มีขนาดสั้น | ✓ | ✓ |
| ไดรเวอร์การพิมพ์ที่สนับสนุน | | ✓ | ✓ |
| ไดรเวอร์การพิมพ์ HP PCLmS จะรวมอยู่ในแผ่นซีดีในกล่องเป็นไดรเวอร์การพิมพ์เริ่มต้น | | | |
| การเชื่อมต่อ | Hi-Speed USB 2.0 | ✓ | ✓ |
| | การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Ethernet LAN | | ✓ |
| | การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย | | ✓ |
| หน่วยความจำ | 64 MB RAM | ✓ | ✓ |
| หน้าจอแผงควบคุม | LCD แบบ 2 บรรทัด | | ✓ |
| | LED แบบ 2 หลีก | ✓ | |
| พิมพ์ | พิมพ์ได้สูงสุด 18 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด A4 และ 19 ppm บนกระดาษขนาด Letter | ✓ | ✓ |
| สำเนา | สแกนเนอร์แบบแท่นรองรับกระดาษสูงสุดขนาด A 4 หรือ Letter | ✓ | ✓ |
| | ความละเอียดสำเนา 300 จุดต่อนิ้ว (dpi) | ✓ | ✓ |
| Scan (สแกน) | ความละเอียดการสแกนสูงสุด 1200 dpi | ✓ | ✓ |
| | สแกนสี | ✓ | ✓ |