



# Uporabniški priročnik

© 2016 HP Development Company, L.P.

Microsoft in Windows sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki podjetja Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

Informacije, podane v tem dokumentu, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih izjavah o garanciji, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatna garancija. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.





Za dostop do najnovejših uporabniških vodnikov ali priročnikov za svoj izdelek pojdite na <http://www.hp.com/support> in izberite vašo državo. Izberite **Poiščite svoj izdelek**, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.

Prva izdaja: avgust 2016

Št. dela dokumenta: 864101-BA1

## 0 tem priročniku

Ta navodila dajejo informacije o funkcijah monitorja, pripravi monitorja in njegovih tehničnih podatkih.

- 
-  **OPOZORILO!** Prikazuje nevarno situacijo ki, če se ji ne izognete, se **lahko** konča s smrtjo ali hujšo poškodbo.
  -  **POZOR:** Prikazuje nevarno situacijo ki, če se ji ne izognete, se **lahko** konča z blažjo ali zmernejšo poškodbo.
  -  **OPOMBA:** Vsebuje dodatne informacije za poudarjanje ali dopolnitev pomembnih točk glavnega besedila.
  -  **NASVET:** Nudi uporabne namige za dokončanje opravila.
- 



Ta izdelek vsebuje tehnologijo HDMI.



---

# Kazalo


<b>1 Kratka navodila .....</b>	<b>1</b>
Pomembne informacije o varnosti .....	1
Funkcije izdelka in komponente .....	2
Funkcije .....	2
Komponente na zadnji strani .....	3
Gumbi na sprednjem delu okvirja .....	4
Nastavitev monitorja .....	5
Namestitev stojala za monitor .....	5
Priklučitev kablov .....	6
Prilagajanje monitorja .....	9
Vklop monitorja .....	11
HP-jeva pravila glede vodnih žigov in zadrževanja slike .....	11
Odstranjevanje stojala za monitor .....	13
Montaža glave zaslona .....	13
Namestitev varnostnega kabla .....	15
<b>2 Uporabljanje monitorja .....</b>	<b>16</b>
Programska oprema in orodja .....	16
Datoteka .INF .....	16
Datoteka .ICM .....	16
Nameščanje datotek .INF in .ICM .....	16
Namestitev z optičnega diska (na voljo v nekaterih regijah) .....	16
Prenašanje s spleta .....	16
Uporaba zaslonskega menija (OSD) .....	18
Dodeljevanje funkcijskih gumbov .....	19
Uporaba načina Auto-Sleep (Samodejni preklop v spanje) .....	20
Prilagoditev v način šibke modre lučke .....	20
<b>3 Delo z zaslonom na dotik .....</b>	<b>21</b>
Uporaba funkcije upravljanja na dotik .....	21
Nasveti in odpravljanje težav .....	22
Odpravljanje težav pri zaslonu na dotik .....	22
<b>4 Podpora in odpravljanje težav .....</b>	<b>24</b>
Reševanje pogostih težav .....	24
Uporaba funkcije za samodejno prilagoditev (analogni vhod) .....	25

Optimiziranje zmogljivosti slike (analogni vhod) .....	26
Zaklepanje gumbov .....	27
Podpora za izdelke .....	27
Priprava za klic tehnične podpore .....	27
Iskanje serijske številke in številke izdelka .....	28
<b>5 Vzdrževanje monitorja .....</b>	<b>29</b>
Nasveti za vzdrževanje .....	29
Čiščenje monitorja .....	29
Prevoz monitorja .....	29
<b>Dodatek A Tehnični podatki .....</b>	<b>30</b>
Model velikosti 58,4 cm (23 palcev) .....	31
Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona .....	32
Model velikosti 58,4 cm (23 palcev) .....	32
Vnos uporabniških načinov .....	32
Funkcija varčevanja z energijo .....	33
<b>Dodatek B Posebne potrebe .....</b>	<b>34</b>
Podprte tehnologije za pomoč .....	34
Stik s podporo .....	34

# 1 Kratka navodila

## Pomembne informacije o varnosti


Monitorju je priložen napajalni kabel. Če uporabite drug kabel, uporabite samo vir napajanja in priključek, ki sta primerna za ta monitor. Informacije o ustreznem napajalnem kablu za ta monitor poiščite v *Obvestilih o izdelku* na optičnem disku ali v kompletu dokumentacije.

 **OPOZORILO!** Da bi zmanjšali možnost električnega udara ali poškodbe opreme:


- Napajalni kabel priključite v vtičnico, ki je vedno prosto dostopna.
- Napajanje računalnika odklopite tako, da napajalni kabel izvlečete iz vtičnice za izmenični tok.
- Če ima napajalni kabel 3-polni vtič, kabel vtaknite v (ozemljeno) 3-polno vtičnico. Ne onemogočite ozemljitvenega pola napajalnega kabla, na primer tako, da priključite 2-polni adapter. Ozemljitveni pol je pomembna varnostna naprava.

Zaradi varnosti na napajalne in druge kable ničesar ne polagajte. Postavite jih tako, da ne bo nihče stopil nanje ali se spotaknil ob njih.

Če želite zmanjšati tveganje resnih poškodb, preberite *Priročnik za varno in udobno uporabo*. V njem so opisani pravilna namestitve delovne postaje, drža, zdravje in delovne navade računalniških uporabnikov, pri čemer vsebuje tudi pomembne informacije o električni in mehanski varnosti. Ta priročnik najdete na spletni strani <http://www.hp.com/ergo>.

 **POZOR:** Za večjo zaščito monitorja in računalnika priključite vse napajalne kable računalnika in zunanjih naprav (kot so monitor, tiskalnik ali optični bralnik) na napravo za prenapetostno zaščito (npr. razdelilnik ali pripomoček za brezprekinitveno napajanje – UPS). Vsi kabelski podaljški ne zagotavljajo prenapetostne zaščite, zato preverite njihove oznake. Uporabite tak kabelski podaljšek, za katerega proizvajalec ponuja polico za zavarovanje pred škodo, s katero vam bo v primeru okvare prenapetostne zaščite povrnjena škoda.

Pri namestitvi HP-jevega monitorja LCD uporabite ustrezno pohoščeno primerne velikosti.


 **OPOZORILO!** Monitorji LCD, ki so neustrezno postavljeni na predalnice, knjižne omare, police, pisalne mize, zvočnike, skrinje ali vozičke, se lahko prevrnejo in vas poškodujejo.

Vse kable in žice monitorja LCD namestite tako, da jih ni mogoče izvleči, iztahniti ali se čeznje spotakniti.

Poskrbite, da bo skupna obremenitev porabnikov, priključenih v zidno vtičnico, manjša od trenutne nazivne obremenitve vtičnice, skupen tok vseh izdelkov, priključenih z napajalnim kablom, pa manjši od nazivnega toka tega kabla. Nazivni tok (AMPS ali A) in drugi podatki za naprave so običajno označeni na njih.

Postavite monitor blizu vtičnice, ki je preprosto dosegljiva. Kabel monitorja izvlečete tako, da trdno primete vtikač in ga izvlečete iz vtičnice. Nikoli ne vlecite le kabla.

Pazite, da vam monitor ne pade na tla, in ne postavljajte ga na neravne površine.

 **OPOMBA:** Ta izdelek je primeren za namene zabave. Predlagamo, da monitor postavite v nadzorovano svetlo okolje, da ne bi prišlo do motenj zaradi okoliške svetlobe in svetlih površin, ki lahko povzročijo moteče odseve na zaslonu.

# Funkcije izdelka in komponente

## Funkcije

Monitorji imajo naslednje funkcije:

- Monitor s 58,4-centimetrsko (23-palčno) diagonalo zaslona, ločljivostjo 1920 × 1080 in podporo za celozaslonski prikaz za nižje ločljivosti omogoča spreminjanje velikosti po meri za maksimalno velikost slike z ohranjanjem razmerja višina/širina
- Neodsevna zaslonska plošča z LED-osvetlitvijo
- Široko vidno polje, ki omogoča ogled iz stoječega ali sedečega položaja, ali pri gibanju z ene strani na drugo
- Možnost prilagajanja naklona
- Možnost obračanja glave zaslona iz ležečega v pokončni položaj
- Možnost prilagajanja nagiba in višine
- Odstranljivo stojalo za prilagodljive načine pritrditve glave monitorja
- Video vhodi DisplayPort in VGA (kabli priloženi)
- En video vhod HDMI (High Definition Multimedia Interface) (kabel ni priložen)
- Zvezdišče USB 3.0 z enim dohodnim (priključitev na računalnik) in dvema odhodnimi vrati (priključitev naprav USB)
- Priložen kabel USB za priključitev zvezdišča USB na monitorju v priključek USB na računalniku
- Omogoča uporabo funkcije »Plug-and-play«, če jo podpira operacijski sistem.
- Varnostna reža na zadnji strani monitorja za dodaten varnostni kabel
- Zaslonski prikaz (OSD) za prilagajanje nastavitev in optimizacijo v več jezikih
- Programska oprema HP Display Assistant za prilagajanje nastavitev monitorja in omogočanje funkcij preprečevanja kraje
- Zaščita pred kopiranjem HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) na vseh digitalnih vhodih
- Programska oprema in dokumentacija je na optičnem disku, ki je priloženem monitorju v nekaterih regijah, in vsebuje gonilnike za monitor in dokumentacijo o izdelku
- Funkcija varčevanja z energijo za izpolnjevanje zahtev po zmanjšani porabi električne energije




---

**OPOMBA:** Varnostne informacije in upravna obvestila najdete v *Opombah za izdelek* na priloženem optičnem disku ali v kompletu dokumentacije. Če želite poiskati posodobitve za vaš izdelek v uporabniškem vodniku, pojdite na <http://www.hp.com/support> in izberite svojo državo. Izberite **Poiščite svoj izdelek**, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.

---




## Komponente na zadnji strani




Komponenta	Funkcija
1 Glavno stikalo za vklop/izklop	Popolnoma prekine napajanje monitorja. <b>OPOMBA:</b> Če stikalo preklopite v položaj za izklop, bo poraba monitorja minimalna, kadar ga ne uporabljate.
2 Priključek za napajanje	Omogoča priključitev napajalnega kabla na monitor.
3 Priključek DisplayPort	Omogoča priključitev kabla DisplayPort na monitor.
4 Priključek HDMI	Omogoča priključitev kabla HDMI na monitor.
5 Priključek VGA	Omogoča priključitev kabla VGA na monitor.
6 Vhodni priključek USB 3.0	Omogoča priključitev kabla zvezdišča USB z izvorne naprave na monitor.
7 Priključka USB	Omogoča priključitev naprav USB na monitor.

## Gumbi na sprednjem delu okvirja



Gumb	Funkcija
1	Menijski gumb Odpri in zapre meni OSD. <b>OPOMBA:</b> Menijski gumb in funkcijske gumbe aktivirate tako, da pritisnete poljuben gumb, tako da se oznake gumbov prikažejo na zaslonu.
2	Funkcijski gumbi S temi gumbi se lahko pomikate po zaslonskem meniju glede na indikatorje poleg aktiviranih gumbov v odprtem zaslonskem meniju. <b>OPOMBA:</b> Funkcijske gumbe lahko konfigurirate v zaslonskem meniju, tako da hitro izberete najpogostejše postopke. Za več informacij glejte <a href="#">Dodeljevanje funkcijskih gumbov na strani 19</a> .
3	Stikalo za vklop/izklop Omogoča vklop in izklop monitorja.

 **OPOMBA:** Če si želite ogledati simulator menija OSD, obiščite HP Customer Self Repair Services Media Library (Knjižnica medijev službe za samostojna popravila s strani strank HP) na naslovu <http://www.hp.com/go/sml>.

# Nastavitev monitorja

## Namestitev stojala za monitor


**⚠ POZOR:** Ne dotikajte se površine zaslona LCD. Pritisk na zaslonu lahko povzroči barvno neskladnost ali napačno usmerjenost tekočih kristalov. Če se to zgodi, zaslon ne bo več normalno deloval.

1. Glavo zaslona z navzdol obrnjeno sprednjo stranjo položite na ravno površino, ki naj bo pokrita s čisto, suho krpo.
2. Potisnite zgornji del pritrdilne plošče **(1)** na stojalu pod zgornji rob vdolbine na hrbtni strani zaslona.
3. Spustite spodnji del pritrdilne plošče **(2)** stojala v vdolbino, da se zaskoči na svoje mesto.
4. Jeziček **(3)** skoči navzgor, ko je stojalo zaskočeno na svojem mestu.




**📄 OPOMBA:** Dodatni nosilec za montažo monitorja HP PC lahko namestite na zadnjo stran stojala za monitor in omogočite montažo namiznega Mini osebnega računalnika HP ali lahkega odjemalca na stojalo. Za navodila glejte dokumentacijo, priloženo nosilcu za montažo monitorja HP PC.


## Priključitev kablov

 **OPOMBA:** Monitor ima ob dostavi nekatere kable. Vsi kabli, ki so prikazani v tem razdelku, niso tudi priloženi monitorju.


1. Postavite monitor na priročno, dobro prezračevano mesto zraven računalnika.
2. Preden priključite kable, jih napeljite skozi odprtino za napeljavo kablov na sredini stojala.




3. Priključite video kabel.

 **OPOMBA:** Monitor bo samodejno ugotovil, na katerih vkih so ustrezni videesignali. Vhode lahko izberete tako, da pritisnete menijski gumb in odprete zaslonski meni (OSD) in izberete **Nadzor vhoda**.


- Za analogni vhod priključite en konec kabla VGA v priključek VGA na zadnji strani monitorja in drugi konec kabla v priključek VGA na napravi vira.




- Za digitalni vhod priključite bodisi en konec kabla DisplayPort v priključek DisplayPort na zadnji strani monitorja in drugi konec kabla v priključek DisplayPort na napravi vira ali




- priključite en konec kabla HDMI v priključek HDMI na zadnji strani monitorja, drugi konec kabla pa v priključek HDMI na napravi vira.



4. Priključek vrste B vhodnega kabla USB priključite na vhodni priključek USB na zadnji strani monitorja. Nato priključite kabelski priključek vrste A v izhodni priključek USB na napravi vira.



5. Priključite en konec napajalnega kabla v priključek za napajanje na zadnji strani monitorja, drugega pa v električno zidno vtičnico.



---

**⚠ OPOZORILO!** Da bi zmanjšali možnost električnega udara ali poškodbe opreme:

Ne onemogočite ozemljitvenega vtiča na napajalnem kablu. Ozemljitveni vtič je pomembna varnostna naprava.

Vtaknite vtič v ozemljeno električno vtičnico, ki je vedno zlahka dostopna.


Napajanje opreme odklopite tako, da napajalni kabel izvlečete iz vtičnice za izmenični tok.

Zaradi varnosti na napajalne in druge kable ničesar ne polagajte. Postavite jih tako, da ne bo nihče stopil nanje ali se spotaknil ob njih. Ne vlecite za kabel. Če želite kabel izvleči iz vtičnice, ga primite za vtič.


---

## Prilagajanje monitorja

1. Glavo zaslona monitorja nagnite naprej ali nazaj, da ga nastavite na ustrezno višino oči.



2. Za najboljše vidno polje zasukajte glavo monitorja na levo ali desno.




3. Prilagodite višino monitorja, tako da bo njegov položaj udoben za delo z vašo delovno postajo. Zgornji rob okvirja monitorja ne sme biti višje, kot je višina vaših oči. Monitor, ki je nameščen bolj nizko in je nagnjen, je lahko bolj udoben za uporabnike s korekcijskimi lečami. Ko skozi delovni dan spreminjate svoj delovni položaj, bi morali spreminjati tudi položaj monitorja.



4. Glavo monitorja lahko obrnete iz ležečega v pokončni položaj, da ga prilagodite svojim potrebam in uporabi.
- Nastavite monitor na polno višino in nagnite glavo monitorja nazaj, kolikor je mogoče **(1)**.
  - Obrnite glavo monitorja v smeri urinega kazalca/v nasprotni smeri urinega kazalca za 90° iz ležečega v pokončni položaj **(2)**.

**⚠ POZOR:** Če monitor pri obračanju ni nastavljen na polno višino in ni popolnoma nagnjen, se bo spodnji desni vogal glave monitorja dotaknil stojala, kar lahko povzroči poškodbo monitorja.




**📝 OPOMBA:** Če si želite ogledati informacije na zaslonu v pokončnem načinu, lahko namestite programsko opremo HP Display Assistant. Programsko opremo lahko prenesete z naslova <http://www.hp.com/support> ali z optičnega diska s programsko opremo in dokumentacijo, če je na voljo. Tudi zaslonski meni lahko uporabljate v pokončnem položaju. Zaslonski meni zasukate tako, da se pomaknete v zaslonski meni s pritiskom na gumb **Menu** (Meni) na sprednji strani okvirja, v meniju izberete **OSD Control** (Nadzor zaslonskega menija) in nato še **OSD Rotation** (Zasukaj zaslonski meni).



## Vklop monitorja

1. Preklopite glavno stikalo za vklop/izklop na zadnji strani monitorja v položaj za vklop.
2. Pritisnite stikalo za vklop/izklop, da vklopite računalnik.
3. Pritisnite gumb za vklop na sprednji strani monitorja.



**POZOR:** Če je na monitorju 12 neprekinjenih ur brez uporabe ali dlje prikazana ista statična slika, lahko pride do tega, da se slika »vžge« v monitor. Temu se izognete tako, da vedno uporabljate ohranjevalnik zaslona ali pa monitor izklopite, če ga dalj časa ne uporabljate. To pojav je običajen na zaslonih LCD vseh proizvajalcev. Poškodba vžgane slike na monitorjih ni vključena v garancijo HP.

**OPOMBA:** Če se po pritisku gumba za napajanje ne zgodi nič, je morda omogočena funkcija Power Button Lockout (Zaklepanje gumba za napajanje). Funkcijo onemogočite tako, da pritisnete gumb za monitor in ga držite 10 sekund.

**OPOMBA:** Lučko LED za napajanje lahko onemogočite v zaslonskem meniju. Na sprednji strani monitorja pritisnite gumb Menu (Meni) in izberite **Power Control** (Nadzor porabe energije) > **Power LED** (Indikator LED) > **Off** (Izklop).

Ko je monitor vklopljen, se za pet sekund prikaže sporočilo o stanju monitorja. Sporočilo prikazuje, kateri vhod sprejema trenutno aktivni signal, stanje nastavitve samodejnega preklopa vira (Vklopljeno ali izklopljeno; privzeta nastavitev je vklopljeno), trenutna ločljivost zaslona in priporočljiva prednastavljena ločljivost zaslona.

Monitor samodejno optično prebere signalne vhode za aktivni vhod in ta vhod uporabi za prikaz.

## HP-jeva pravila glede vodnih žigov in zadrževanja slike

Modeli monitorjev IPS uporabljajo tehnologijo prikazovanja IPS (In-Plane Switching), ki omogoča izjemno širokokotno gledanje in napredno kakovost slik. Monitorji IPS so primerni za širok spekter aplikacij z napredno kakovostjo slike. Ta tehnologija pa ni primerna za aplikacije, ki dalj časa prikazujejo statične, stacionarne in nespremenljive slike ter pri tem ne uporabljajo ohranjevalnikov zaslona. Te vrste aplikacij lahko vključujejo video nadzor, video igrice, oglaševalske logotipe in predloge, ki so dolgo časa prikazani na zaslonu. Statične slike lahko povzročijo poškodbe zaradi zadrževanja slike, kar se na zaslonu monitorja lahko kaže kot madeži ali vodni žigi.

Monitorjev, ki se uporabljajo 24 ur na dan in so poškodovani zaradi zadrževanja slike, garancija HP ne krije. Da se izognete poškodbam zaradi zadrževanja slike, monitor vedno izklopite, kadar ga ne uporabljate, ali pa


uporabite funkcijo nadzora porabe energije, če jo vaš sistem podpira, da se zaslon ugasne, ko sistem ni dejaven.

## Odstranjevanje stojala za monitor

Če želite glavo monitorja namestiti na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev, jo odstranite s stojala.

**POZOR:** Preden začnete razstavljanje monitorja, se prepričajte, da je izklopljen in da so vsi kabli izključeni.

1. Odklopite in odstranite vse kable iz monitorja.
2. Monitor z zaslonom navzdol položite na ravno površino, ki naj bo pokrita s čisto, suho krpo.
3. Potisnite jeziček spodaj na sredini monitorja **(1)** navzgor.
4. Dno stojala zasukajte navzgor, da plošča za nameščanje odstopi iz vdolbine na zaslonu **(2)**.
5. Stojalo potisnite iz vdolbine **(3)**.



## Montaža glave zaslona

Glavo zaslona lahko pritrdite na zid, nosilno roko ali drug nastavek za pritrditev.


**OPOMBA:** Naprava je izdelana tako, da se lahko uporablja s stenskimi nosilci, ki imajo potrdilo UL ali CSA.

Če ima monitor certifikat TCO, mora biti napajalni kabel, priključen na glavo monitorja, obvezno oklopljen napajalni kabel. Uporabite oklopljen napajalni kabel, ki ustreza kriterijem standarda TCO za izdelke zaslona. Za informacije o zahtevah TCO obiščite spletno mesto [www.tcodevelopment.com](http://www.tcodevelopment.com).


**POZOR:** Ta monitor podpira odprtine za pritrditev v skladu z industrijskim standardom VESA 100 mm. Če želite na glavo zaslona pritrditi stojalo drugega proizvajalca, boste potrebovali štiri 4 mm vijake z razmikom med navoji 0,7 mm in dolžino 10 mm. Ne uporabljajte daljših vijakov, ker lahko poškodujejo glavo zaslona. Prepričajte se, da je proizvajalčeva pritrdilna naprava skladna s standardom VESA in da lahko prenese težo glave zaslona. Za najboljše delovanje je pomembno, da uporabljate napajalni kabel in video kable, ki ste jih dobili skupaj z monitorjem.

1. Odstranite glavo monitorja s stojala. [Odstranjevanje stojala za monitor na strani 13](#).

2. Odstranite štiri vijake iz odprtin za pritrnitev nosilca VESA na zadnji strani glave monitorja.




3. S pomočjo štirih vijakov, ki ste jih odstranili iz odprtin za pritrnitev nosilca VESA na zadnji strani glave monitorja namestite montažno ploščo na steno ali vrtljivo roko po izbiri.



## Namestitev varnostnega kabla

Monitor lahko zavarujete z dodatno ključavnico za kabel, ki je na voljo pri HP.



## 2 Uporabljanje monitorja

### Programska oprema in orodja

Če je monitorju priložen optični disk, so na njem sledeče datoteke, ki jih lahko namestite v računalnik. Če nimate optičnega pogona, datoteke lahko prenesete iz [hp.com/support](http://hp.com/support).

- datoteka .INF (Information)
- datoteke .ICM (Image Color Matching) (ena za vsak kalibriran barvni prostor)

#### Datoteka .INF

Datoteka .INF določa vire monitorja, ki jih uporabljajo operacijski sistemi Microsoft® Windows, da zagotavljajo združljivost monitorja z grafično kartico računalnika.

Ta monitor je združljiv s funkcijo operacijskega sistema Windows, imenovano Plug and Play, in deluje pravilno, tudi če ne namestite datoteke .INF. Za pravilno delovanje funkcije Plug and Play mora biti grafična kartica računalnika združljiva s standardom VESA DDC2, monitor pa povezan neposredno z njo. Plug and Play ne deluje, če uporabljate ločene priključke vrste BNC ali distribucijske vmesnike/ojačevalnike.

#### Datoteka .ICM

Datoteke .ICM so podatkovne datoteke, ki se uporabljajo skupaj z grafično programsko opremo in omogočajo dosledno usklajevanje barv od zaslona monitorja do tiskalnika in od optičnega bralnika do zaslona monitorja. Aktivirajo jo vsi grafični programi, ki podpirajo to funkcijo.



**OPOMBA:** Barvni profil ICM je zapisan skladno s specifikacijo International Color Consortium (ICC) Profile Format.

### Nameščanje datotek .INF in .ICM

Ko menite, da boste potrebovali posodobitev, uporabite enega od naslednjih načinov za namestitev datotek.

#### Namestitev z optičnega diska (na voljo v nekaterih regijah)

Če želite datoteki .INF in .ICM namestiti z optičnega diska:

1. Vstavite optični disk v optični pogon računalnika. Prikaže se meni optičnega diska.
2. Oglejte si datoteko **HP Monitor Software Information** (Informacije o programski opremi za monitor HP).
3. Izberite **Install Monitor Driver Software** (Namesti programsko opremo gonilnika za monitor).
4. Sledite navodilom na zaslonu.
5. Preverite, ali sta na nadzorni plošči zaslona v operacijskem sistemu Windows prikazani pravilna ločljivost in hitrost osveževanja.

#### Prenašanje s spleta

Najnovejšo različico datotek .INF in .ICM lahko prenesete s HP-jevega spletnega mesta za podporo za monitorje.

1. Pojdite na naslov <http://www.hp.com/support> in izberite ustrezno državo in jezik.
2. Izberite **Programska oprema in gonilniki**, vnesite model svojega monitorja v polje za iskanje in kliknite **Poišči moj izdelek**.
3. Po potrebi izberite svoj monitor na seznamu.
4. Izberite svoj operacijski sistem.
5. Kliknite **Driver - Display/Monitor** (Gonilnik - Zaslón/monitor), da odprete seznam gonilnikov.
6. Izberite gonilnik.
7. Kliknite zavihek **System Requirements** (Sistemske zahteve) in se prepričajte, da vaš sistem ustreza minimalnim zahtevam programa.
8. Kliknite **Download** (Prenos) in sledite navodilom na zaslonu za prenos programske opreme.

## Uporaba zaslonskega menija (OSD)

Zaslonski meni (OSD) omogoča, da sliko na zaslonu monitorja prilagodite svojim zahtevam. Do zaslonskega menija lahko dostopate in spreminjate nastavitve prek gumbov na sprednji strani okvirja monitorja.

Če želite dostopati do zaslonskega menija in prilagoditi nastavitve:

1. Če monitor še ni vklopljen, ga vklopite tako, da pritisnete gumb Power (Napajanje) na monitorju.
2. Če želite dostopiti do zaslonskega menija, pritisnite enega od štirih gumbov na sprednjem okvirju, da aktivirate gumbe, nato pa pritisnite gumb Menu (Meni), da odprete zaslonski meni.
3. S tremi funkcijskimi gumbi se lahko pomikate, izbirate in prilagajate izbire menija. Oznake gumbov so spremenljive glede na aktivni meni ali podmeni.

V spodnji tabeli so navedene izbire menija v zaslonskem meniju.


Glavni meni	Opis
Brightness (Svetlost)	Prilagodi stopnjo osvetlitve zaslona.
Contrast (Upravljanje kontrasta)	Uporablja se za prilagoditev kontrasta zaslona.
Color Control (Nadzor barve)	Izbere in prilagodi barvo zaslona.
Input Control (Nadzor vhoda)	Izbere vhodni video signal.
Image Control (Nadzor slike)	Prilagodi sliko zaslona.
Power Control (Nadzor porabe energije)	Uravnava nastavitve napajanja.
Menu Control (Upravljanje menija)	Prilagodi krmilnike zaslonskega menija (OSD) in funkcijskih gumbov.
Management (Upravljanje)	Omogoči/onemogoči podporo za DDC/CI in povrne vse nastavitve zaslonskega menija na privzete tovarniške nastavitve.
Language (Jezik)	Izbere jezik za prikaz zaslonskega menija. Privzeta nastavev je angleščina.
Information (Informacije)	Prikaže pomembne informacije o monitorju.
Exit (Izhod)	Zapre okno zaslonskega menija.



## Dodeljevanje funkcijskih gumbov

Če pritisnete enega od štirih gumbov na sprednjem okvirju, se gumbi aktivirajo in prikažejo se ikone nad gumbi. Tovarniško privzete ikone gumbov in funkcije so prikazane spodaj.

Spodaj so privzete ikone in funkcije gumbov za aktivni vhod VGA (analogni).



Gumb	Funkcija
1 Meni	Odpre zaslonski meni OSD (On-Screen Display).
2 Informacije (funkcijski gumb 1 - dodeljiv)	Odpre meni z informacijami.
3 Naslednji aktivni vhod (funkcijski gumb 2 - dodeljiv)	Preklopi monitorjev vhodni vir na naslednji aktivni vhod.
4 Auto Adjustment (Samodejna prilagoditev) (funkcijski gumb 3 - dodeljiv)	Izvede funkcijo za samodejno nastavitvev.

Spodaj so privzete ikone in funkcije gumbov za digitalne aktivne vhode.



Gumb	Funkcija
1 Meni	Odpre zaslonski meni OSD (On-Screen Display).
2 Informacije (funkcijski gumb 1 - dodeljiv)	Odpre meni z informacijami.
3 Naslednji aktivni vhod (funkcijski gumb 2 - dodeljiv)	Preklopi monitorjev vhodni vir na naslednji aktivni vhod.
4 Svetlost (funkcijski gumb 3 - dodeljiv)	Odpre lestvico za nastavitvev svetlosti.

Zgornje funkcije sprednjih kontrolnih gumbov s privzetih vrednosti lahko spremenite tako, da ob aktivaciji gumbov hitro dostopate do pogosto uporabljenih elementov menija.

Dodeljevanje funkcijskih gumbov:

1. S pritiskom na enega od štirih sprednjih kontrolnih gumbov jih aktivirate, nato pa pritisnite gumb Menu (Meni), da odprete zaslonski meni.
2. V zaslonskem meniju izberite **Menu Control > Assign Buttons** in nato med razpoložljivimi možnostmi izberite gumb, ki ga želite dodeliti.



**OPOMBA:** Dodelite lahko samo konfiguracijo treh funkcijskih gumbov. Ne morete spremeniti dodelitve gumba Menu (Meni) ali stikala za vklop/izklop.

## Uporaba načina Auto-Sleep (Samodejni preklop v spanje)

Monitor podpira možnost zaslonskega menija (OSD) **Auto-Sleep Mode** (Način samodejnega preklopa v spanje), s katero lahko omogočite ali onemogočite stanje zmanjšane porabe energije. Če je Auto-Sleep Mode (Način samodejnega preklopa v spanje) omogočen (privzeto je omogočen), bo monitor prešel v stanje zmanjšane porabe energije, ko gostiteljski računalnik sporoči način majhne porabe energije (odsotnost signala za vodoravno ali navpično sinhronizacijo).

Po prehodu v stanje spanja z zmanjšano porabo energije se zaslon monitorja izprazni, osvetlitev ozadja se izklopi in indikatorska LED-lučka napajanja sveti rumeno. V stanju zmanjšane porabe energije porabi monitor manj kot 0,5 W energije. Monitor se prebudi iz stanja spanja, ko gostiteljski računalnik pošlje signal o delovanju na monitor (če na primer pritisnete tipko na tipkovnici ali premaknete miško).





Način samodejnega preklopa v spanje lahko onemogočite v zaslonskem meniju. Pritisnite enega od štirih gumbov na sprednjem okvirju, da aktivirate gumba, nato pa pritisnite gumb Menu (Meni), da odprete zaslonski meni. V zaslonskem meniju pritisnite **Power Control** (Nadzor porabe energije) > **Auto-Sleep Mode** (Način samodejnega prehoda v spanje) > **Off** (Izključeno).



## Prilagoditev v način šibke modre lučke



Zmanjšanje svetilnosti modre lučke zaslona zmanjša izpostavljenost modre svetlobe očem. Monitor omogoča nastavitve zmanjšanja oddajanja modre svetlobe in ustvari bolj sproščeno in manj stimulativno sliko pri branju vsebine na zaslonu. Če želite opraviti to prilagoditev, pritisnite gumb **Menu** (prikaz menija), izberite **Color Control** (Nadzor barv) > **Low Blue Light** (Šibka modra lučka). Pritisnite gumb **✓ (v rdeči)**, da shranite in se vrnete nazaj.

# 3 Delo z zaslonom na dotik

## Uporaba funkcije upravljanja na dotik

-  **OPOMBA:** Funkcije zaslona na dotik so potrjene za Windows 10.
-  **OPOMBA:** Preden začnete uporabljati funkcijo upravljanja na dotik, preverite, ali je kabel USB priključen in operacijski sistem v vašem računalniku zagnan.
-  **OPOMBA:** Ko se sistem Windows zažene, lahko za vodenje kazalca po zaslonu namesto miške neposredno uporabite poteze s prsti na zaslonu monitorja. Preprosto dotaknite se zaslona z gumijasto konico peresa na dotik ali prstom.
-  **OPOMBA:** Funkcija dotika je onemogočena, ko monitor in računalnik preklopita v stanje z nizko porabo energije (»spanje«). Če sta monitor in računalnik dalj časa nenadzorovana, lahko funkcija za varčevanje z energijo preklopi v stanje spanja. Lučki za napajanje računalnika in monitorja se spremenita v oranžno barvo. Monitorja ne morete prebuditi tako, da se dotaknete zaslona. Če želite prebuditi monitor in računalnik iz stanja spanja in omogočiti delovanje na dotik, se rahlo dotaknite tipkovnice ali miške.


Poteza s prsti	Ime	Funkcija
	Tapnite/dvotapnite	Odprite program. Če se želite hitro vrniti na začetni zaslon, tapnite gumb <b>Začetek</b> v spodnjem levem kotu zaslona.  Odprite meni Začetek. Na zaslonu na dotik tapnite program <b>Namizje</b> , nato pridržite in spustite gumb <b>Začetek</b> .
	Dvoprstni dotik	Ima enako funkcijo kot desna tipka miške.

Poteza s prsti	Ime	Funkcija
	Povečava/ pomanjšava z razmikanjem/s približevanjem dveh prstov	Prikaz lahko povečavate oziroma pomanjšate.
	Dršenje z enim prstom	Poiščite seznam vseh programov, nameščenih v vašem računalniku. Na zaslону na dotik podrsajte proti levi, da se prikaže puščica ↓ za pomik navzdol in nato tapnite puščico v spodnjem levem kotu začetnega zaslona.

## Nasveti in odpravljanje težav

Za ustrezno vzdrževanje zaslona na dotik upoštevajte naslednje nasvete, navodila za čiščenje in rešitve za odpravljanje težav.

### Odpravljanje težav pri zaslону na dotik

 **OPOMBA:** Za splošne informacije o odpravljanju težav glejte [Podpora in odpravljanje težav na strani 24](#).

**Tabela 3-1 Odpravljanje težav z zaslonom na dotik**

Težava	Rešitev
Računalnik se ne povrne iz stanja spanja, ko se dotaknete zaslona na dotik.	Zaslón na dotik ne podpira povrnitve iz stanja spanja. Za povrnitev iz stanja spanja uporabite tipkovnico ali miško.
Zaslón na dotik se ne odziva, ko se računalnik vrne iz stanja spanja.	Operacijski sistem potrebuje zelo malo časa za prilagoditev parametrov sistema. Počakajte sedem sekund.
Zaslón na dotik se ne odziva, ko ponovno priključite kabel USB.	Pri odstranitvi ali priključitvi naprave USB potrebuje operacijski sistem zelo malo časa za nastavitve parametrov sistema. Poskusite znova odstraniti kabel USB, počakajte najmanj pet sekund in ga ponovno priključite.
Upravljanje na dotik ne deluje pravilno v načinih nižje ločljivosti videa, ki se ne prikazujejo celozaslónsko.	Čeprav monitor podpira funkcijo razširitve z ohranjanjem razmerja slike, se krmilnik na dotik ne zna odzvati na slike, ki ne zapolnijo celotnega zaslona. Spremenite ločljivost v 1920 x 1080 ali odprite zasloni meni (OSD) in izberite <b>Image Control</b> (Nadzor slike), da omogočite možnost <b>Fill-to-Screen</b> (Prilagodi zaslonu; privzeta nastavitve).
Enojni dotik je zaznan kot dvojni dotik. Če uporabljate orodje za risanje, ustvari dotik z enim prstom dve črti.	Krmilnik na dotik je omejen na velikost »dotikalne« površine. Zaznavanje dotika je običajno boljše, če se zaslóna dotikate s konico prsta, in ne s plosko površino kazalca ali palca.

**Tabela 3-1 Odpravljanje težav z zaslonom na dotik (Se nadaljuje)**

Težava	Rešitev
Če se monitor uporablja v konfiguraciji z dvema zaslonoma, funkcija dotika na drugem zaslonu ne deluje.	Povezava USB omogoča le upravljanje enega monitorja z zaslonom na dotik. Če ima drugi monitor zaslon na dotik, morate priključiti drugi kabel USB.
Funkcija dotika le občasno deluje.	Površina zaslona je morda onesnažena. Za podrobna navodila glejte <a href="#">čiščenje monitorja na strani 29</a> .

## 4 Podpora in odpravljanje težav

### Reševanje pogostih težav

V tabeli so navedene najpogostejše težave, možni vzroki zanje in priporočene rešitve.

Težava	Možen vzrok	Rešitev
Zaslon je prazen ali pa utripa slika.	Napajalni kabel je iztagnjen.	Priključite napajalni kabel.
	Stikalo za vklop/izklop je izklopljeno.	Pritisnite gumb za napajanje na sprednji strani okvirja monitorja. <b>OPOMBA:</b> Če ob pritisku gumba za napajanje ni učinka, ga pritisnite in držite 10 sekund, da onemogočite funkcijo zaklepanja.
	Glavno stikalo za vklop/izklop je izklopljeno.	Preklopite glavno stikalo za vklop/izklop na zadnji strani monitorja v položaj za vklop.
	Video kabel ni pravilno priključen.	Pravilno priključite videokabel. Za več informacij glejte <a href="#">Priključitev kablov na strani 6</a> .
	Sistem je v načinu spanja.	Pritisnite preslednico na tipkovnici ali premaknite miško za izhod iz stanja spanja.
	Video kartica ni združljiva.	Odprite zaslonski meni in izberite meni <b>Input Control</b> (Nadzor vhoda). Nastavite <b>Auto-Switch Input</b> (Samodejni preklop vhoda) na <b>Off</b> (Izklop) in ročno izberite vhod.
Slika je zabrisana, nerazločna ali pretemna.	Svetlost je prenizka.	Odprite zaslonski meni in izberite <b>Brightness</b> (Svetlost), da po potrebi prilagodite lestvico svetlosti.
Na zaslonu se prikaže sporočilo <b>Input Signal Not Found</b> (Vhodni signal ni bil najden).	Video kabel za monitor je iztagnjen.	Povežite računalnik in monitor z ustreznim kablom za video. Preden priključite videokabel, se prepričajte, ali je napajanje računalnika izključeno.
	Ni videosignala.	Preverite, ali računalnik pošilja videosignal.
Na zaslonu je prikazano sporočilo <b>Input Signal Out of Range</b> (Vhodni signal je zunaj dovoljenega območja).	Ločljivost in/ali hitrost osveževanja sta višja od vrednosti, ki jih monitor podpira.	Spremenite nastavitve na podprto nastavitvev. Za več informacij glejte <a href="#">Tovarniško nastavljenе ločljivosti zaslona na strani 32</a> .
Monitor je izklopljen, vendar se ni preklopil v stanje spanja.	Funkcija monitorja za nadzor nad varčevanjem porabe je onemogočena.	Odprite zaslonski meni in izberite <b>Power Control</b> (Nadzor porabe energije) > <b>Auto-Sleep Mode</b> (Način samodejnega prehoda v spanje) in nastavite samodejni prehod v spanje na <b>On</b> (Vklop).
Prikazano je sporočilo <b>OSD Lockout</b> (Zaklepanje zaslonskega menija).	Funkcija monitorja za zaklepanje zaslonskega menija je omogočena.	Pritisnite in 10 sekund držite gumb Menu (Meni) na sprednji strani okvirja, da onemogočite funkcijo zaklepanja zaslonskega menija.
Prikazano je sporočilo <b>Power Button Lockout</b> (Odklepanje gumba za vklop/izklop).	Funkcija monitorja za zaklepanje gumba za vklop/izklop je omogočena.	Pritisnite in za 10 sekund zadržite gumb za vklop/izklop, da onemogočite funkcijo odklepanja gumba za vklop/izklop.

## Uporaba funkcije za samodejno prilagoditev (analogni vhod)

Pri prvi nastavitvi monitorja, ponastavitvi tovarniških nastavitev računalnika ali spreminjanju ločljivosti monitorja, se funkcija Auto-Adjustment (Samodejna nastavitvev) samodejno zažene in poskusi optimizirati zaslon.


Z gumbom za samodejno nastavitvev na monitorju in programsko opremo z vzorcem za samodejno nastavitvev na priloženem optičnem disku (samo nekateri modeli) lahko delovanje zaslona optimizirate tudi za vhod VGA (analogni).

Tega postopka ne uporabite, če uporabljate kateri koli drugi vhod razen VGA. Če uporabljate vhod VGA (analogni), lahko s tem postopkom odpravite naslednje težave s sliko:

- slika ni ostra ali jasna,
- proge, sence ali t. i. duhovi na zaslonu,
- nejasne navpične črte,
- tanke, premikajoče se vodoravne črte,
- slika ni na sredini zaslona.

Uporaba funkcije za samodejno prilagoditev:


1. Preden se lotite opisanih postopkov, počakajte 20 minut, da monitor doseže delovno temperaturo.
2. Pritisnite gumb za samodejno nastavitvev na sprednjem okvirju monitorja.
  - Pritisnete lahko tudi gumb Menu (Meni), nato pa iz glavnega zaslonskega menija izberite **Image Control > Auto Adjustment** (Upravljanje slike > Samodejna prilagoditev).
  - Če z rezultatom niste zadovoljni, nadaljujte postopek.
3. Vstavite optični disk v optični pogon računalnika. Prikaže se meni optičnega diska.
4. Izberite **Open Auto-Adjustment Utility** (Odpri orodje za samodejno prilagoditev). Prikaže se nastavitveni vzorec.
5. Na sprednji strani okvirja monitorja pritisnite gumb za samodejno nastavitvev, da nastavite stabilno sliko, ki je na sredini zaslona.
6. Pritisnite **ESC** ali katero koli drugo tipko, da zaprete zaslon z nastavitvenim vzorcem.



 **OPOMBA:** Preizkusni vzorec za samodejno nastavitvev lahko prenesete s <http://www.hp.com/support>.


## Optimiziranje zmogljivosti slike (analogni vhod)

Sliko na zaslonu izboljšate s prilagoditvijo dveh gumbov zaslonskega prikaza: Clock (Frekvenca pikslov) in Phase (Fazni pomik) (dostopna v zaslonskem meniju).

 **OPOMBA:** Možnosti Clock (Frekvenca pikslov) in Phase (Fazni pomik) je mogoče nastaviti le, ko uporabljate analogni vhod (VGA). Teh možnosti ni mogoče nastaviti za digitalne vhode.

Najprej morate pravilno nastaviti Clock (Frekvenca pikslov), ker so od te nastavitve odvisne nastavitve Phase (Fazni pomik). Priporočamo, da ju uporabite samo takrat, ko samodejna nastavitve ne more zagotoviti zadovoljive kakovosti slike.

- **Clock** (Takt) – poveča/zmanjša vrednost, da čim bolj zmanjšate morebitne navpične črte ali proge, vidne na ozadju slike.
- **Phase** (Fazni pomik) – poveča/zmanjša vrednost, da čim bolj zmanjšate utripanje ali zamegljenost videa.

 **OPOMBA:** Za najboljše rezultate pri nastavitvi uporabite programsko orodje za samodejno prilagoditev, ki je na priloženem optičnem disku.

Če postane slika pri prilagajanju vrednosti Clock (Frekvenca pikslov) in Phase (Fazni pomik) popačena, nastavlajte vrednosti teh nastavitvev, dokler popačenje ne izgine. Tovarniške nastavitve obnovite tako, da v zaslonskem meniju **Factory Reset** (Ponastavitev tovarniških nastavitvev) izberete možnost **Yes** (Da).

Če želite odstraniti navpične vrstice (Clock (Takt)):

1. Pritisnite gumb Menu (Meni) na sprednji strani monitorja, da odprete zaslonski meni, nato pa izberite **Image Control** (Nadzor slike) > **Clock Phase** (Fazni pomik takta).
2. Uporabite funkcijske gumb na sprednjem okvirju monitorja, ki prikazujejo puščice z ikonami gor in dol, da odstranite navpične vrstice. Gumbе pritisnite počasi, tako da ne zgrešite optimalne točke prilagoditve.



3. Če se po nastavitvi vrednosti Clock (Frekvenca pikslov) na zaslonu pojavijo zamegljenost, utripanje ali črte, nastavite še Phase (Fazni pomik).

Če želite odstraniti utripanje ali zamegljenost (Phase (Fazni pomik)):

1. Pritisnite gumb Menu (Meni) na sprednji strani monitorja, da odprete zaslonski meni, nato pa izberite **Image Control** (Nadzor slike) > **Clock Phase** (Fazni pomik takta).
2. Pritisnite funkcijske gumb na sprednjem okvirju monitorja, ki prikazujejo puščice z ikonami gor in dol, da odstranite migetanje ali zamegljenost. Mogoče je, da migetanje ali zamegljenost ne bo odstranjena, kar je odvisno od računalnika ali nameščene nadzorne grafične kartice.




Če želite popraviti položaj zaslona (vodoravni ali navpični položaj):

1. Pritisnite gumb Menu (Meni) na sprednjem okvirju monitorja, da odprete zaslonski meni, nato pa izberite **Image Position** (Položaj slike).



2. Pritisnite funkcijske gumbе na sprednjem okvirju monitorja, ki prikazujejo puščice z ikonami gor in dol, da pravilno prilagodite položaj slike na zaslonskem prikazu monitorja. Vodoravni položaj pomakne sliko v levo ali desno; navpični položaj pa pomakne sliko gor ali dol.



## Zaklepanje gumbov

Držite stikalo za vklop/izklop ali gumb Menu (Meni) za deset sekund, da zaklenete funkcijo tega gumba. Funkcijo lahko obnovite tako, da znova zadržite gumb za deset sekund. Ta funkcija je na voljo le, ko se monitor napaja, prikazuje aktivni signal in zaslonski meni ni aktiven.

## Podpora za izdelke

Za dodatne informacije o uporabi monitorja pojdite na <http://www.hp.com/support>. Izberite **Poiščite svoj izdelek**, nato pa upoštevajte navodila na zaslonu.

Spletno mesto ponuja:

- Spletni klepet s HP-jevim tehnikom



**OPOMBA:** Če podpora v določenem jeziku ni na voljo, je na voljo v angleščini.

- Iskanje HP-jevega servisa

## Priprava za klic tehnične podpore

Če težave ne morete rešiti s pomočjo nasvetov za odpravljanje težav v tem poglavju, boste morda morali poklicati tehnično podporo. Preden pokličete, pripravite naslednje informacije:

- številko modela monitorja,
- serijsko številko monitorja,
- datum nakupa z računa,
- okoliščine, v katerih se je pojavila težava,
- prikazana sporočila o napakah,
- konfiguracijo strojne opreme,
- ime in različico strojne in programske opreme, ki jo uporabljate.

## Iskanje serijske številke in številke izdelka

Serijska številka in številka izdelka sta navedeni na nalepki na zadnji strani glave monitorja. Potrebovali jih boste pri stiku s HP-jem v zvezi s svojim modelom monitorja.



**OPOMBA:** Če želite prebrati nalepko, boste morda morali nekoliko zasukati glavo zaslona.



## 5 Vzdrževanje monitorja

### Nasveti za vzdrževanje

- Ne odpirajte ohišja monitorja ali ga skušajte sami popraviti. Spreminjajte samo nastavitve, opisane v tem poglavju. Če monitor ne deluje pravilno, če vam je padel na tla ali če se je poškodoval, se obrnite na pooblaščenega HP-jevega zastopnika, prodajalca ali serviserja.
- Uporabite samo vir napajanja in priključek, primeren za monitor, kot je označeno na nalepki ali ploščici na hrbtni strani monitorja.
- Ko monitorja ne uporabljate, ga izklopite. Njegovo življenjsko dobo lahko znatno podaljšate, če uporabljate ohranjevalnik zaslona in če monitor izklopite, kadar ni v uporabi.



**OPOMBA:** Poškodba vžgane slike na monitorjih ni vključena v garancijo HP.

- Na ohišju je več rež in odprtin za hlajenje, ki jih ne smete zamašiti ali prekriti. V reže na ohišju in v druge odprtine ne vstavljajte ničesar.
- Monitor naj bo na dobro zračnem mestu, zaščiten pred močno svetlobo, vročino ali vlago.
- Pri odstranjevanju stojala monitorja mora biti ta obrnjen z zaslonom navzdol, zato je pomembno, da ga ustrezno zaščitite pred praskami in drugimi poškodbami.

### Čiščenje monitorja

1. Izklopite monitor in izvlecite napajalni kabel računalnika iz vtičnice za izmenični tok.
2. Obrišite prah z monitorja, tako da zaslon in ohišje obrišete z mehko, čisto antistatično krpo.
3. Za čiščenje površine uporabite 100 % izopropilni alkohol, da preprečite morebitne ostanke ali poškodbe.



**POZOR:** Čistilo razpršite na krpo in z njo nežno obrišite površino zaslona. Čistila nikoli ne nanašajte neposredno na zaslon. Lahko bi steklo za ohišje in poškodovalo elektroniko.

**POZOR:** Za čiščenje monitorjev ali ohišja ne uporabljajte čistil na osnovi nafte, kot so benzol, razredčila ali katere koli druge hlapljive snovi. Te kemikalije lahko poškodujejo monitor.

### Prevoz monitorja

Shranite izvorno embalažo, ker jo boste morda potrebovali pri morebitni selitvi monitorja.

---

# A Tehnični podatki



**OPOMBA:** Specifikacije izdelka, ki so na voljo v uporabniškem priročniku, so se morda v času proizvodnje in dostave izdelka spremenile .

Za najnovejše tehnične podatke ali dodatne specifikacije za ta izdelek pojdite na <http://www.hp.com/go/quickspecs/> in poiščite model svojega zaslona ter zanj značilne specifikacije QuickSpecs.

---

## Model velikosti 58,4 cm (23 palcev)

Zaslon	58,4-centimetrski široki zaslon	23-palčni široki zaslon
Vrsta	IPS LCD	
Vidna površina zaslona	58,4-centimetrska diagonala	23-palčna diagonala
Največja teža (nezapakirano)	5,0 kg	11,02 lbs
Mere (skupaj s stojalom)		
Višina (najvišji položaj)	48,66 cm	19,16 palca
Višina (najnižji položaj)	32,8 cm	12,92 palca
Globina	18,9 cm	7,44 palca
Širina	52,08 cm	20,5 palca
Največja ločljivost	1920 x 1080	
Optimum Graphic Resolution	1920 x 1080	
Zahteve glede temperature okolja		
Delovna temperatura	od 5 do 35°C	od 41 do 95°F
Temperatura skladiščenja	od -20 do 60°C	od -4 do 140°F
Vir napajanja	100–240 V (izmenična napetost), 50/60 Hz	
Vhodni priključek	En priključek HDMI, en priključek DisplayPort, en priključek VGA	

## Tovarniško nastavljene ločljivosti zaslona

Ločljivosti zaslona, navedene spodaj, se najpogosteje uporabljajo in so tovarniško nastavljene privzete vrednosti. Monitor samodejno prepozna tovarniško nastavljene načine, tako da se prikažejo na sredini zaslona in v pravilni velikosti.

### Model velikosti 58,4 cm (23 palcev)

Pred-nastavljen	Oblika slikovnih pik	Vodoravna frekvenca (kHz)	Navpična frekvenca (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	800 × 600	37,879	60,317
3	1024 × 768	48,363	60,004
4	1280 × 720	45,000	60,000
5	1280 × 800	49,702	59,810
6	1280 × 1024	63,981	60,020
7	1440 × 900	55,935	59,887
8	1600 × 900	60,000	60,000
9	1680 × 1050	65,290	59,954
10	1920 × 1080	67,500	60,000

## Vnos uporabniških načinov

Grafična kartica lahko zahteva način prikazovanja, ki ni prednastavljen, če:

- ne uporabljate standardne grafične kartice;
- ne uporabljate prednastavljenega načina.

Če se to zgodi, boste morda morali z zaslonskim menijem spremeniti nastavitve monitorja. Prilagodite lahko vse načine in shranite spremembe. Monitor samodejno shrani novo nastavitve in jo pri naslednji uporabi zazna kot vse ostale prednastavljene načine. Poleg tovarniško nastavljenih načinov je na voljo tudi vsaj 10 takih, ki jih lahko uporabnik prilagodi in shrani.

## Funkcija varčevanja z energijo

Monitor podpira način delovanja z manjšo porabo energije, Vanj preklopi, če zazna, da ni signala za horizontalno in/ali vertikalno sinhronizacijo. V tem načinu je zaslon črn, osvetlitev ugasne in lučka za napajanje sveti oranžno, Monitor v varčevalnem načinu porabi 0,5 W energije. Monitor potrebuje nekaj trenutkov, da znova preklopi v običajni način delovanja.

Navodila za nastavitve funkcij za varčevanje z energijo (včasih imenovana tudi funkcije za upravljanje porabe) najdete v priročniku z navodili za računalnik.



---

**OPOMBA:** Opisana funkcija za varčevanje z energijo deluje samo, če je monitor priključen v računalnik, ki to funkcijo podpira.

---

Z izbiro ustreznih nastavitvev v orodju Energy Saver, priloženem monitorju, ga lahko nastavite tudi tako, da v način nižje porabe preklopi po vnaprej določenem času. V tem primeru bo lučka za napajanje utripala oranžno.

---

## B Posebne potrebe

HP načrtuje, proizvaja in trži izdelke in storitve, ki jih lahko uporablja kdorkoli, tudi ljudje z ovirami, ali samostojno ali pa z ustreznimi pomagali.

### Podprte tehnologije za pomoč

Izdelki HP podpirajo veliko različnih tehnologij za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami za operacijski sistem in jih je mogoče konfigurirati za delo s dodatnimi tehnologijami za pomoč uporabnikom s posebnimi potrebami. S funkcijo iskanja na izvorni napravi, ki je priključena na monitor, lahko poiščete več informacij o funkcijah za pomoč.



**OPOMBA:** Za dodatne informacije o določenem izdelku s tehnologijo za pomoč se obrnite na podporo za stranke za ta izdelek.

---

### Stik s podporo

Dostopnost naših izdelkov in storitev ljudem s posebnimi potrebami stalno dopolnjujemo, zato smo veseli vseh mnenj uporabnikov. Če imate težave z nekim izdelkom ali nam želite povedati več o funkcijah dostopnosti, ki so vam bile v pomoč, nas lahko pokličete na +1 (888) 259-5707 od ponedeljka do petka od 6. zjutraj do 9. zvečer po ameriškem gorskem času. Če ste gluhi ali naglušni in uporabljate tehnologijo TRS/VRS/WebCapTel, se obrnite na nas, če potrebujete tehnično podporo ali imate vprašanja glede dostopnosti: pokličite +1 (877) 656-7058 od ponedeljka do petka med 6. uro zjutraj in 9. uro zvečer po ameriškem gorskem času.