



HP PageWide Enterprise Color 765
HP PageWide Color 755

Vartotojo vadovas



www.hp.com/videos/PageWide
www.hp.com/support/pwcolor765
www.hp.com/support/colorpw755



HP PageWide Enterprise Color 765,
HP PageWide Color 755

Vartotojo vadovas

Autorių teisės ir licencija

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P.

Draudžiama kopijuoti, pritaikyti ar versti be iš anksto gauto raštiško sutikimo, išskyrus tuos atvejus, kai tai daryti leidžia autorių teisių įstatymai.

Čia nurodyta informacija gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo.

Vienintelės HP gaminiams ir paslaugoms suteikiamos garantijos yra išdėstytos kartu su gaminiais ir paslaugomis pateiktose garantijos nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima interpretuoti kaip papildomų garantijų. HP nėra atsakinga už čia esančias technines, redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Edition 5, 12/2020

Prekės ženklų informacija

„Adobe®“, „Adobe Photoshop®“, „Acrobat®“, ir „PostScript®“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklai.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse / regionuose.

„macOS“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„AirPrint“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„Google™“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.

„Microsoft®“, „Windows®“, „Windows Server®“ yra JAV registruoti prekių ženklai, priklausantys „Microsoft Corporation“.

UNIX® yra registruotasis „The Open Group“ prekės ženklas.

Turinys

1 Spausdintuvo apžvalga	1
Perspėjimo piktogramos	1
Potencialus smūgių pavojus	2
Spausdintuvo vaizdai	4
Spausdintuvo specifikacijos	10
Spausdintuvo aparatinės įrangos sąranka ir programinės įrangos diegimas	15
2 Popieriaus dėklai	17
Įdėkite popierių į 1 dėklą (universalų dėklą)	18
Į 2 dėklą įdėkite popieriaus	25
Įdėkite lapų į 4000 lapų didelės talpos įvesties (HCI) dėklą	33
Vokų įdėjimas ir spausdinimas	39
Etikečių įdėjimas ir spausdinimas	41
3 Eksploatacinės medžiagos, priedai ir dalys	43
Užsakyti eksploatacines medžiagas, priedus ir dalis	44
dažų kasečių keitimas	48
Pakeiskite techninės priežiūros skysčio konteinerį	52
4 Spausdinimas	57
Spausdinimo užduotys („Windows“)	58
Spausdinimo užduotys („macOS“)	62
Spausdinimo užduočių išsaugojimas spausdintuve, kad būtų galima spausdinti vėliau arba privačiai	65
Mobilusis spausdinimas	69
Atspausdinkite iš USB atmintinės	73
Spausdinti naudojant didelio greičio USB 2.0 prievadą (laidinį)	76
5 Spausdintuvo tvarkymas	77
Pažangus konfigūravimas su HP integruotuoju tinklo serveriu (EWS)	78
Tinklo IP nustatymų konfigūravimas	87
Spausdintuvo saugos savybės	91

Energijos taupymo nustatymai	94
„HP Web Jetadmin“	95
Programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimai	95
6 Spręskite problemas	97
Valdymo skydo žinyno sistema	97
Atkurti gamyklinius nustatymus	99
Spausdintuvo valdymo skyde pasirodo pranešimas „Cartridge is low“ (Spausdintuvo kasetėje mažai dažų) arba „Cartridge is very low“ (Spausdintuvo kasetėje labai mažai dažų)	100
Spausdintuvas nepaima popierius arba sutrinka tiekimas	102
Popieriaus strigčių šalinimas	109
Spalvoto spausdinimo kokybės problemų sprendimas	130
Laidinio tinklo problemų sprendimas	147
Spręskite belaidžio tinklo problemas	149
Rodyklė	153

1 Spausdintuvo apžvalga

Peržiūrėkite, kur yra spausdintuvo funkcijos, fizinės ir techninės specifikacijos ir kur rasti sąrankos informaciją.

Vaizdinės pagalbos ieškokite www.hp.com/videos/PageWide.

Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>.

Daugiau informacijos rasite:

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Spręskite problemas
- Atsisųskite programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite informacijos apie garantiją ir teisinės informacijos

Perspėjimo piktogramos

Būkite atsargūs, jei ant HP spausdintuvo rodoma įspėjimo piktograma, kaip apibūdinta piktogramų apibrėžimuose.

- Įspėjimas. Arti yra aštrių kraštų.



- Įspėjimas. Laikykite kūno dalis toliau nuo judančių dalių.



- Įspėjimas. Karštas paviršius.



- Įspėjimas. Elektros šokas.



- Dėmesio



Potencialus smūgių pavojus

Peržiūrėkite šią svarbią saugumo informaciją.


- Perskaitykite ir supraskite šiuos saugumo faktus, kad išvengtumėte elektros smūgio pavojaus.
- Visada laikykitės bazinių saugos priemonių, kai naudojate produktą, kad sumažintumėte sužeidimų dėl gaisro arba elektros smūgio pavojų.
- Perskaitykite ir supraskite visas šio vartotojo vadovo instrukcijas.
- Laikykitės visų ant gaminio pažymėtų įspėjimų ir instrukcijų.
- Jungdami gaminį prie elektros šaltinio naudokite tik įžemintą elektros lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku.
- Nelieskite gaminio lizdo kontaktų. Nedelsiant pakeiskite sugadintus laidus.
- Atjunkite gaminį nuo sieninio lizdo prieš jį valydami.
- Nemontuokite ar nenaudokite šio gaminio arti vandens arba šlapiomis rankomis.
- Gaminį naudokite padėję ant tvirto paviršiaus.
- Montuokite gaminį apsaugotoje vietoje, kur ant jo niekas neužliptų arba neužkliūtų už maitinimo laidų.

Spausdintuvo vaizdai

Nustatykite tam tikras spausdintuvo ir valdymo skydo dalis.

Spausdintuvo vaizdas iš priekio


Nustatykite priekines spausdintuvo dalis.



Numeris	Aprašas
1	Kairiosios durelės
2	Lengvos prieigos USB spausdinimo prievadas
3	Valdymo skydas su spalvotu jutikliniu ekranu (galima pakreipti, kad būtų lengviau matyti)
4	Mygtukas On/Off (šviesiau/tamsiau)
5	Serijos numerio ir gaminio numerio lipdukas
6	Išvesties skyrius ir išvesties skyriaus stabdiklis
7	Dešinės durelės (prieiga strigtims šalinti)
8	Dvipusio spausdinimo įtaisas
9	2 dėklas
10	Priekinės durelės (prieiga prie kasečių)
11	Techninės priežiūros skysčio konteineris


Spausdintuvo vaizdas iš galo

Nustatykite galines spausdintuvo dalis.



Numeris	Aprašas
1	Maitinimo jungtis
2	Formato plokštė (su sąsajos prievadais)
3	Prieigos durelės prie sąsajos prievadų ir kabelių fiksavimo anga
4	Universalus dėklas (1 dėklas)
5	1 dėklo pailginimas
6	Techninės įrangos integravimo lizdas (HIP) priedams ir trečiosios šalies įrenginiams prijungti

Spausdintuve yra šie sąsajos prievadais.





Numeris	Aprašas
1	Pagrindinis USB prievadas išoriniams USB įrenginiams prijungti (šis prievadas gali būti pridengtas) PASTABA: Paprastam USB spausdinimo naudojimui naudokite prie valdymo skydelio esantį USB prievadą.
2	Vietinio tinklo (LAN) eterneto (RJ-45) tinklo prievadas


Numeris	Aprašas
3	Didelės spartos USB 2.0 spausdinimo jungtis
4	Kabelio fiksavimo anga

Valdymo skydelio vaizdas


Naudokite jutiklinį valdymo skydelį norėdami gauti spausdintuvo ir užduoties būsenos informaciją bei konfigūruodami spausdintuvą.

 **PASTABA:** Pakreipkite valdymo skydelį, kad geriau jį matytumėte.







Bet kuriuo metu galite grįžti į pradžios ekraną paspausdami pradžios mygtuką  mygtukas spausdintuvo valdymo skydelio apačioje.

 **PASTABA:** Daugiau informacijos apie spausdintuvo valdymo skydo funkcijas, eikite į <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>. Pasirinkite „Manuals“ (Rankinis) ir tada pasirinkite „General reference“ (Bendros nuorodos).

 **PASTABA:** Pradžios ekrane matomos funkcijos gali stipriai skirtis ir priklauso nuo spausdintuvo konfigūracijos.




Numeris	Nr.	Aprašas
1	Mygtukas „Reset“ (Atstatyti)	Pasirinkite mygtuką „Reset“ (Nustatyti iš naujo), kad išvalytumėte pakeitimus, paleistumėte spausdintuvą iš pristabdymo būsenos, rodytumėte paslėptas klaidas ir atstatytumėte numatytuosius nustatymus (įskaitant kalbą ir klaviatūros išdėstymą).
2	„Sign In“ (Prisijungti) arba „Sign Out“ (Atsijungti) mygtukas	Paspauskite mygtuką „Sign In“ (Prisijungti), kad atidarytumėte prisijungimo ekraną. Pasirinkite mygtuką Atsijungti , kad atsijungtumėte nuo spausdintuvo. Spausdintuvas atstato visų parinkčių numatytuosius nustatymus. PASTABA: Šis mygtukas rodomas tik tada, jei administratorius sukonfigūravo spausdintuvą taip, kad būtų reikalaujama leidimo prieigai prie funkcijų.

Numeris	Nr.	Aprašas
3	Informacija  mygtukas	<p>Pasirinkite informaciją  mygtuką, kad įjungtumėte ekraną, kuriame yra prieiga prie įvairios spausdintuvo informacijos. Pasirinkite ekrano apačioje esančias parinktis, kad gautumėte toliau nurodytą informaciją:</p> <ul style="list-style-type: none"> • „Display Language“ (Ekranų kalba). Pakeiskite esamo vartotojo sesijos kalbos nustatymą. • „Sleep Mode“ (Miego režimas). Nustatykite spausdintuvo miego režimą. • „Wi-Fi Direct“. Peržiūrėkite informaciją, kaip prisijungti tiesiogiai prie spausdintuvo naudojant telefoną, planšetinį kompiuterį arba kitą įrenginį su „Wi-Fi“. • „Wireless“ (Belaidis ryšys). Peržiūrėkite ir pakeiskite belaidžio ryšio nustatymus (kai kuriems modeliams reikalingas papildomas belaidžio ryšio priedas). • „Ethernet“ (Eternetas). Peržiūrėkite ir pakeiskite eterneto ryšio nustatymus. • „HP Web Services“ (HP tinklo paslaugos): Peržiūrėkite informaciją, kaip prisijungti ir spausdinti iš spausdintuvo naudojant HP tinklo paslaugas („ePrint“).
4	Žinynas  mygtukas	<p>Pasirinkite pagalbą  mygtuką, kad atidarytumėte įterptąją pagalbos sistemą.</p> <p>Sistema pateikiamas žinyno temų sąrašas arba informacija, kaip naudoti pradžios ekraną, programą, parinktis arba funkcijas</p>
5	Esamas laikas	Rodomas esamas laikas
6	Programų sritis	<p>Pasirinkite bet kurią piktogramą, kad atidarytumėte programą. Slinkite ekraną į šonus, kad galėtumėte naudoti daugiau programų.</p> <p>PASTABA: Galimų programų skaičius priklauso nuo spausdintuvo. Administratorius gali konfigūruoti matomas programas ir seką, kaip jos rodomos.</p>
7	Pagrindinio ekrano puslapių indikatorius	<p>Rodomas puslapių skaičius pradžios ekrane arba programoje. Esamas puslapis paryškintas. Paslinkite ekraną į šonus, kad slinktumėte per puslapius.</p>
8	Pagrindinis  mygtukas	Pasirinkite pradžią  mygtuką, kad grįžtumėte į spausdintuvo pradžios ekraną.



Kaip naudotis jutiklinio ekrano valdymo skydu

Atlikite šiuos veiksmus, norėdami naudotis spausdintuvo jutiklinio ekrano valdymo skydu.

1-1 lentelė Jutiklinio ekrano valdymo skydelio veiksmai

Veiksmas	Aprašas	Pavyzdys
Lietimas	<p>Ekrane palieskite elementą, norėdami pasirinkti elementą arba atidaryti meniu. Be to, slinkdami per meniu, trumpai bakstelėkite ekraną, norėdami sustabdyti slinkimą.</p>	<p>Palieskite piktogramą Nustatymai, kad atidarytumėte programą Nustatymai.</p>
		

1-1 lentelė Jutiklinio ekrano valdymo skydelio veiksmai (tęsinys)

Veiksmas	Aprašas	Pavyzdys
Perbraukimas	Palietę ekraną, slinkite pirštą horizontaliai, kad paslinktumėte ekraną į šalis.	Slinkite, kol rodomas programa Nustatymai .
		
Slinkimas	Palietę ekraną, slinkite pirštą vertikaliai, kad paslinktumėte ekraną į viršų arba apačią. Slinkdami per meniu, trumpai bakstelėkite ekraną, norėdami sustabdyti slinkimą.	Slinkite per programą Nustatymai .
		

Spausdintuvo specifikacijos

Nustatykite spausdintuvo modelio specifikacijas.

Techninės specifikacijos

Peržiūrėti spausdintuvo technines specifikacijas.

Naujausios informacijos žr. <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>.

Kiekvieno modelio gaminio numeriai

- 765dn - J7Z04A
- 755dn - 4PZ47A

1-2 lentelė Popieriaus tvarkymo specifikacijos

Popieriaus tvarkymo funkcijos	765dn	755dn
1 dėklas (100 lapų talpos)	✓	✓
2 dėklas (550 lapų talpos)	✓	✓
550 lapų popieriaus dėklas	Pasirenkamas	Pasirenkamas
PASTABA: Spausdintuvas palaiko vieną papildomą įvesties priedą.		
550 popieriaus lapų dėklas su stovu	Pasirenkamas	Pasirenkamas
3 x 550 popieriaus lapų dėklas	Pasirenkamas	Pasirenkamas
4000 lapų didelės talpos įvesties (HCl) dėklas	Pasirenkamas	Pasirenkamas
Automatinis dvipusis spausdinimas	✓	✓

1-3 lentelė Prijungimo specifikacijos

Prijungimo funkcijos	765dn	755dn
10 / 100 / 1000 ethernet LAN jungtis su „IPv4“ ir „IPv6“	✓	✓
„Hi-Speed“ USB 2.0	✓	✓
Lengvai naudojamas USB prievadas spausdinimui be kompiuterio ir aparatinės įrangos naujinimui	✓	✓
HP vidiniai USB prievadai	Pasirenkamas	Pasirenkamas
„HP Jetdirect 3000w“ NFC / belaidis priedas spausdinimui iš mobiliųjų įrenginių	Pasirenkamas	Pasirenkamas
„HP Jetdirect 2900nw“ spausdinimo serverio priedas belaidžiam ryšiui	Pasirenkamas	Pasirenkamas
Techninės įrangos integravimo lizdas (HIP) priedams ir trečiosios šalies įrenginiams prijungti	✓	Pasirenkamas

1-4 lentelė Spausdinimo specifikacijos

Spausdinimo funkcijos	765dn	755dn
Spausdina 55 psl. per minutę (ppm) naudojant laiško formato ir A4 formato popierių, kai nustatytas „Professional“ (profesionalus) režimas.	✓	Nepalaikoma
Spausdina 35 psl. per minutę (ppm) naudojant laiško formato ir A4 formato popierių, kai nustatytas „Professional“ (profesionalus) režimas.	Nepalaikoma	✓
Spausdina 75 ppm naudojant laiško formato ir A4 formato popierių, kai naudojamas „General Office“ (bendro biuro) režimas	✓	Nepalaikoma
Spausdina 55 ppm naudojant laiško formato ir A4 formato popierių, kai naudojamas „General Office“ (bendro biuro) režimas	Nepalaikoma	✓
Lengvai naudojamas spausdinimas per USB (nereikia kompiuterio)	✓	✓

1-5 lentelė Kitos specifikacijos

Kitos funkcijos	765dn	755dn
1,5 GB atmintis, praplečiama iki 2,5 GB pridėjus DIMM atminties modulį	✓	Nepalaikoma
8 GB bazinė atmintis	Nepalaikoma	✓
HP 8 GB eMMC modulis	✓	Nepalaikoma
HP 128 GB eMMC modulis	Nepalaikoma	✓
HP saugus didelio našumo kietasis diskas (FIPS)	Pasirenkamas	Nepalaikoma
Pastovaus vaizdo spalvoto jutiklinio ekrano valdymo skydas	✓	✓

Palaikomos operacinės sistemos

Naudokite toliau pateiktą informaciją, kad užtikrintumėte spausdintuvo suderinamumą su kompiuterio operacine sistema.

„Linux“: Informacijos ir spausdinimo tvarkyklių, skirtų „Linux“, rasite adresu www.hp.com/go/linuxprinting.

UNIX: UNIX® skirtą informaciją ir spausdinimo tvarkykles rasite adresu www.hp.com/go/unixmodelscrips.

Toliau pateikta informacija taikoma atitinkamo spausdintuvo „Windows“ HP PCL 6 spausdinimo tvarkyklėms, „macOS“ skirtoms HP spausdinimo tvarkyklėms bei programinės įrangos diegimo programai.


„Windows“: Atsisiųskite „HP Easy Start“ iš 123.hp.com ir įdiekite HP spausdinimo tvarkyklę. Arba eikite į spausdintuvo techninės pagalbos svetainę adresu: <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755> ir atsisiųskite spausdinimo tvarkyklę arba programinės įrangos diegimo programą, kad įdiegtumėte HP spausdinimo tvarkyklę.


„macOS“: Šis spausdintuvas palaiko „Mac“ kompiuterius. Atsisiųskite „HP Easy Start“ iš 123.hp.com arba iš spausdinimo pagalbos puslapio, tada naudokite „HP Easy Start“, kad įdiegtumėte HP spausdinimo tvarkyklę.


1. Eikite į 123.hp.com.
2. Norėdami atsisiųsti spausdintuvo programinę įrangą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1-6 lentelė Palaikomos operacinės sistemos ir spausdinimo tvarkyklės

Operacinė sistema	Spausdinimo tvarkyklė (iš programinės įrangos diegimo vedlio „Windows“ arba „macOS“)
„Windows 7“, 32 ir 64 bitų	„HP PCL 6“ speciali spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis programinės įrangos.
„Windows 8.1“, 32 ir 64 bitų	„HP PCL-6 6“ V4 specialiam spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis visos programinės įrangos.
„Windows 10“, 32 ir 64 bitų	„HP PCL-6 6“ V4 specialiam spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė yra įdiegta šioje operacinėje sistemoje kaip dalis visos programinės įrangos.
„Windows Server 2008 R2“, SP 1, 64 bitų	„PCL 6“ spausdintuvui skirtą spausdinimo tvarkyklę galima atsisiųsti iš spausdintuvo techninės pagalbos tinklalapio. Atsisiųskite tvarkyklę ir tada pasinaudoję „Microsoft Add Printer“ įrankiu įdiekite ją.
„Windows Server 2012“, 64 bitų	„PCL 6“ spausdintuvui skirtą spausdinimo tvarkyklę galima atsisiųsti iš spausdintuvo techninės pagalbos tinklalapio. Atsisiųskite tvarkyklę ir tada pasinaudoję „Microsoft Add Printer“ įrankiu įdiekite ją.
„Windows Server 2012 R2“, 64 bitų	„PCL 6“ spausdintuvui skirtą spausdinimo tvarkyklę galima atsisiųsti iš spausdintuvo techninės pagalbos tinklalapio. Atsisiųskite tvarkyklę ir tada pasinaudoję „Microsoft Add Printer“ įrankiu įdiekite ją.
„Windows Server 2016“, 64 bitų	„PCL 6“ spausdintuvui skirtą spausdinimo tvarkyklę galima atsisiųsti iš spausdintuvo techninės pagalbos tinklalapio. Atsisiųskite tvarkyklę ir tada pasinaudoję „Microsoft Add Printer“ įrankiu įdiekite ją.
„Windows Server 2019“, 64 bitų	„PCL 6“ spausdintuvui skirtą spausdinimo tvarkyklę galima atsisiųsti iš spausdintuvo techninės pagalbos tinklalapio. Atsisiųskite tvarkyklę ir tada pasinaudoję „Microsoft Add Printer“ įrankiu įdiekite ją.
„macOS 10.13 High Sierra“, „macOS 10.14 Mojave“	Atsisiųskite „HP Easy Start“ iš 123.hp.com ir įdiekite spausdinimo tvarkyklę.


 **PASTABA:** Palaikomos operacinės sistemos gali keistis.

 **PASTABA:** Naujausių palaikomų operacinių sistemų sąrašą ir visa apimantį HP spausdintuvo pagalbos vadovą rasite <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>.

 **PASTABA:** Kliento ir serverio operacinių sistemų detales bei HP UPD tvarkyklių pagalbą šiam spausdintuvui rasite www.hp.com/go/upd. Pasirinkę „Additional information“ (Papildoma informacija) spustelėkite „Specifications“ (Specifikacijos).

1-7 lentelė Minimalūs sistemos reikalavimai

„Windows“	„macOS“
<ul style="list-style-type: none">• Interneto ryšys	<ul style="list-style-type: none">• Interneto ryšys
<ul style="list-style-type: none">• Atskira USB 1.1 arba 2.0 jungtis arba tinklo ryšys	<ul style="list-style-type: none">• Atskira USB 1.1 arba 2.0 jungtis arba tinklo ryšys
<ul style="list-style-type: none">• 2 GB laisvos vietos standžiajame diske	<ul style="list-style-type: none">• 1,5 GB laisvos vietos standžiajame diske
<ul style="list-style-type: none">• 1 GB RAM (32 bitų) arba 2 GB RAM (64 bitų)	


 **PASTABA:** „Windows“ programinės įrangos diegimo programa įdiegia paslaugą „HP Smart Device Agent Base“. Failo dydis yra mažesnis nei 100 KB. Vienintelė paslaugos funkcija – kas valandą tikrinti per USB jungtį prijungtus spausdintuvus. Nerenkami jokie duomenys. Jei aptinkamas USB spausdintuvas, tada bandoma nustatyti, ar tinkle yra „JetAdvantage Management Connector“ („JAMc“). Jei aptinkama „JAMc“, paslauga „HP Smart Device Agent Base“ per „JAMc“ saugiai atnaujinama į visą „Smart Device Agent“, todėl išspausdintus lapus galima įskaičiuoti į spausdinimo tarnybų valdymo (MPS) paskyrą. Iš www.hp.com atsisiuntus tik tvarkyklei skirtus interneto paketus ir juos įdiegus naudojant vedlį „Add Printer“ (Pridėti spausdintuvą), ši paslauga neįdiegiama.

Norėdami pašalinti šią paslaugą, atidarykite „Control Panel“ (Valdymo skydelis), pasirinkite „Programs“ (Programos) arba „Programs and Features“ (Programos ir funkcijos), o tada pasirinkite „Add/Remove Programs“ (Pridėti / pašalinti programas) arba „Uninstall a Program“ (Pašalinti programą), kad pašalintumėte paslaugą. Failo pavadinimas yra „HPSmartDeviceAgentBase“.

Mobilūs spausdinimo sprendimai

HP siūlo daug mobiliųjų spausdinimo sprendimų, kad HP spausdintuve būtų galima įgalinti lengvą spausdinimą iš nešiojamojo ar planšetinio kompiuterio, išmaniojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso.

Norėdami pamatyti visą sąrašą ir išsirinkti geriausią pasiūlymą, apsilankykite www.hp.com/go/MobilePrinting.

 **PASTABA:** Atnaujinkite spausdintuvo programinę-aparatinę įrangą, kad būtų užtikrinta, jog palaikomos visos mobilus spausdinimo galimybės.

- „Wi-Fi Direct“ (su įdiegtu „HP Jetdirect 3100w“ BLE / NFC / belaidės prieigos priedu)
- „HP ePrint“ per el. pašta (būtina įjungti HP tinklo paslaugas ir registruoti spausdintuvą „HP Connected“)
- „Google Cloud Print“
- „AirPrint“
- „Android“ spausdinimas
- „HP Roam“

Spausdintuvo matmenys

Įsitikinkite, kad spausdintuvui numatyta vieta yra pakankamai erdvi.

 **PASTABA:** Šios vertės gali būti keičiamos. Naujausios informacijos ieškokite <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>.

1-8 lentelė Bazinių spausdintuvo modelių matmenys

Matmuo	Visiškai uždarytas spausdintuvas	Spausdintuvas visiškai atidarytas
Aukštis	462 mm	534 mm
Ilgis	595 mm	1.027 mm
Plotis	600 mm	1530 mm
Svoris (su kasetėmis)	45,6 kg	45,6 kg

1-9 lentelė 1 x 550 popieriaus lapų tiektuvo matmenys

Matmuo	Priedas uždarytas iki galo	Priedas atidarytas iki galo
Aukštis	117 mm	117 mm
Ilgis	520 mm	685 mm
Plotis	600 mm	600 mm
Svoris	9,5 kg	9,5 kg

1-10 lentelė 1 x 550 popieriaus lapų tiektuvo su stovu matmenys

Matmuo	Priedas uždarytas iki galo	Priedas atidarytas iki galo
Aukštis	440 mm	440 mm
Ilgis	643 mm	938 mm
Plotis	616 mm	1066 mm
Svoris	32 kg	32 kg

1-11 lentelė 3 x 550 popieriaus lapų tiektuvo su stovu matmenys

Matmuo	Priedas uždarytas iki galo	Priedas atidarytas iki galo
Aukštis	440 mm	440 mm
Ilgis	643 mm	938 mm
Plotis	616 mm	1066 mm
Svoris	37 kg	37 kg

1-12 lentelė 4.000 lapų HCI su stovu matmenys

Matmuo	Priedas uždarytas iki galo	Priedas atidarytas iki galo
Aukštis	440 mm	440 mm
Ilgis	643 mm	1046 mm
Plotis	616 mm	1066 mm
Svoris	43,8 kg	43,8 kg

Sunaudojama galia, elektros specifikacijos ir sklaidžiamas garsas

Kad tinkamai veiktų, spausdintuvus turi būti aplinkoje, kuri atitinka tam tikras energijos specifikacijas.

Naujausios informacijos žr. <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Maitinimo šaltinio reikalavimai skiriasi priklausomai nuo šalies / regiono, kuriame spausdintuvus parduodamas. Nekeiskite darbinės įtampos nustatymo. Taip sugadinsite spausdintuvą ir spausdintuvo garantija nustos galioti.

Darbinės aplinkos diapazonas

Kad tinkamai veiktų, spausdintuvas turi būti aplinkoje, kuri atitinka tam tikras specifikacijas.

1-13 lentelė Darbinės aplinkos diapazonas

Aplinka	Rekomenduojama	Leistina
Temperatūra	17–25 °C	15–30 °C
Santykinė drėgmė	Nuo 30 iki 70 % santykinės drėgmės (RH)	Nuo 10 iki 80 % RH

Spausdintuvo aparatinės įrangos sąranka ir programinės įrangos diegimas

Pagrindines sąrankos instrukcijas rasite kartu su spausdintuvu pateikiamame aparatinės įrangos diegimo vadove. Papildomų instrukcijų ieškokite HP pagalbos internetiniame puslapyje.

Eikite į <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755> HP visuotinį spausdintuvo pagalbos centrą, kuris pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Spręskite problemas
- Atsisiųskite programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite informacijos apie garantiją ir teisinės informacijos
- Suraskite nurodymus, kaip naudoti „Microsoft Add Printer“ įrankį

2 Popieriaus dėklai

Atraskite, kaip pildyti ir naudoti popieriaus dėklus, įskaitant, kaip pildyti specialias priemones, tokias kaip vokai ir etiketės.

Vaizdinės pagalbos ieškokite www.hp.com/videos/PageWide.

Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>.

Daugiau informacijos rasite:

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Spręskite problemas
- Atsisiųskite programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite informacijos apie garantiją ir teisinės informacijos

Įžanga

Būkite atsargūs, kai pildote popieriaus dėklus.

 **ĮSPĖJIMAS:** Vienu metu ištraukite ne daugiau nei vieną popieriaus dėklą.

Nenaudokite popieriaus dėklo kaip laiptelio.

Visi dėklai turi būti uždaryti, kai spausdintuvas pernešamas.

Nelieskite popieriaus dėklų ar stalčių, kai jie užsidaro.

Įdėkite popierių į 1 dėklą (universalų dėklą)

Toliau pateikiama informacija, kaip į 1 dėklą įdėti popierių.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Vienu metu ištraukite ne daugiau nei vieną popieriaus dėklą. Nenaudokite popieriaus dėklo kaip laiptelio. Nelieskite popieriaus dėklų, kai jie užsidaro. Visi dėklai turi būti uždaryti, kai spausdintuvas pernešamas.


ĮSPĖJIMAS: Norėdami išvengti strigčių, niekada nedėkite ir neimkite popieriaus iš 1 dėklo, jei spausdinama.

Įdėkite popieriaus į 1 dėklą


Šiame dėkle telpa iki 100 lapų 75 g/m² popieriaus arba 10 vokų.

1. Atidarykite 1 dėklą.

PASTABA: Norėdami spausdinti ant ilgesnio popieriaus, pavyzdžiui, teisinio dydžio, ištraukite 1 dėklo ilgintuvą.




2. Sureguliuokite popieriaus kreiptuvus, paslinkdami juos iki naudojamo popieriaus dydžio.



3. Į dėklą įdėkite popieriaus. Informacijos apie popieriaus nukreipimą rasite [1 dėklo popieriaus kryptis 19 puslapyje](#).



4. Sureguliuokite pločio kreiptuvus, kad jie liestų popieriaus krūvą, bet nelenktų jos.




1 dėklo popieriaus kryptis

Norėdami užtikrinti geriausią spausdinimo kokybę, teisingai įdėkite popierių į 1 dėklą.




2-1 lentelė Antraštės arba iš anksto atspausdintas – vertikalus

Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Popieriaus dydis	Kaip dėti popierių
Vienpusis spausdinimas	12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), „Legal“ (Teisinis), „Oficio“ (8,5 x 13), „Oficio“ (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, „Arch A“, A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), „Arch A“, „Statement“, 5 x 8, „Double Japan Postcard“ (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7, 4 x 6, 10 x 15 cm, A6, „Japanese Postcard“ (100 x 148 mm)	Spausdinimo puse žemyn Apatinis kraštas nukreiptas į spausdintuvą







2-1 lentelė Antraštės arba iš anksto atspausdintas – vertikalus (tešiny)

Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Popieriaus dydis	Kaip dėti popierių
Vienpusis spausdinimas	A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), „Arch A“, „Statement“, 5 x 8, „Double Japan Postcard“ (148 x 200 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (197 x 273 mm), B6 (JIS), 5 x 7, A6, „Japanese Postcard“ (100 x 148 mm)	Spausdinimo pusė žemyn Iš anksto išspausdinto vaizdo kairė pusė nukreipta į spausdintuvą
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), „Legal“ (Teisinis), „Oficio“ (8,5 x 13), „Oficio“ (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, „Arch A“, A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), „Arch A“, „Statement“, 5 x 8, „Double Japan Postcard“ (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7, 4 x 6, 10 x 15 cm, A6, „Japanese Postcard“ (100 x 148 mm)	Spausdinimo pusė aukštyn Viršutinis kraštas nukreiptas į spausdintuvą
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm), 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), „Arch A“, „Statement“, 5 x 8, „Double Japan Postcard“ (148 x 200 mm), 16K (195 x 270 mm), 16K (197 x 273 mm), B6 (JIS), 5 x 7, A6, „Japanese Postcard“ (100 x 148 mm)	Spausdinimo pusė aukštyn Iš anksto išspausdinto vaizdo dešinė pusė nukreipta į spausdintuvą





2-2 lentelė Antraštės arba iš anksto atspausdintas – horizontalus

Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Popieriaus dydis	Kaip dėti popierių
Vienpusis spausdinimas	12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), „Legal“ (Teisinis), „Oficio“ (8,5 x 13), „Oficio“ (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, „Arch A“, A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), „Statement“, 5 x 8, „Double Japan Postcard“ (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7 4 x 6, 10 x 15 cm, A6, „Japanese Postcard“ (tai trumpesnis nei 5 col. popierius ir todėl būtinas trumpo krašto tiekimas)	Spausdinimo puse žemyn Iš anksto išspausdinto vaizdo kairė pusė nukreipta į spausdintuvą 
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), „Legal“ (Teisinis), „Oficio“ (8,5 x 13), „Oficio“ (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, „Arch A“, A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), „Statement“, 5 x 8, „Double Japan Postcard“ (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7 4 x 6, 10 x 15 cm, A6, „Japanese Postcard“ (tai trumpesnis nei 5 col. popierius ir todėl būtinas trumpo krašto tiekimas)	Spausdinimo puse aukštyn Iš anksto išspausdinto vaizdo dešinė pusė nukreipta į spausdintuvą 
Vienpusis spausdinimas	A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), „Arch A“, „Statement“, 5 x 8, „Double Japan Postcard“, 5 x 7, B6 (JIS), A6	Spausdinimo puse žemyn Apatinis kraštas nukreiptas į spausdintuvą 
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), „Arch A“, „Statement“, 5 x 8, „Double Japan Postcard“, 5 x 7, B6 (JIS), A6	Spausdinimo puse aukštyn Viršutinis kraštas nukreiptas į spausdintuvą 



2-3 lentelė Perforuotas – vertikalus

Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Popieriaus dydis	Kaip dėti popierių
Vienpusis spausdinimas	12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), „Legal“ (Teisinis), „Oficio“ (8,5 x 13), „Oficio“ (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, „Arch A“, A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), „Arch A“, „Statement“, A6, 5 x 8, „Double Japan Postcard“ (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7, 4 x 6, 10 x 15 cm, „Japanese Postcard“	Spausdinimo puse žemyn Skylės nukreiptos į spausdintuvo galą
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	12 x 18, 11 x 17, RA3, A3, 8K (273 x 394 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), „Legal“ (Teisinis), „Oficio“ (8,5 x 13), „Oficio“ (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, „Arch A“, A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), „Arch A“, „Statement“, A6, 5 x 8, „Double Japan Postcard“ (148 x 200 mm), B6 (JIS), 5 x 7, 4 x 6, 10 x 15 cm, „Japanese Postcard“	Spausdinimo puse aukštyn Skylės nukreiptos į spausdintuvo galą



2-4 lentelė Perforuotas – horizontalus

Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Popieriaus dydis	Kaip dėti popierių
Vienpusis spausdinimas	A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), „Arch A“, „Statement“, 5 x 8, „Double Japan Postcard“, 5 x 7, B6 (JIS), A6	Spausdinimo puse žemyn Iš spausdintuvo išlendantį angą
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS), „Arch A“, „Statement“, 5 x 8, „Double Japan Postcard“, 5 x 7, B6 (JIS), A6	Spausdinimo puse aukštyn Į spausdintuvą nukreiptos angos



Naudokite kitą firminio blanko režimą

Naudokite „Alternative Letterhead Mode“ (Kitas firminio blanko režimas) funkciją, kad į dėklą tokiu pačiu būdu įdėtumėte firminį blanką arba iš anksto atspausdintą popierių, nesvarbu spausdinant vienoje lapo pusėje, ar abiejuose. Naudojant šį režimą popierių įdėkite kaip automatiniam dvipusiam spausdinimui.

Naudodami spausdintuvo valdymo skydelio meniu įjunkite alternatyvų laiškų režimą

Naudokite meniu [Nustatymai](#) kad nustatytumėte [Alternatyvaus laiškų režimo](#) nustatymą.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane naršykite ir atidarykite meniu [Nustatymai](#).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - a. [Kopijavimas / spausdinimas](#) arba [Spausdinimas](#)
 - b. [Tvarkyti dėklus](#)
 - c. [Kitas firminio blanko režimas](#)
3. Pasirinkite [Įjungta](#).

Į 2 dėklą įdėkite popieriaus

Šiame skyriuje nurodoma, kaip dėti popieriaus į 2 dėklą ir pasirenkamą 550 lapų dėklą.

⚠ SPĖJIMAS: Vienu metu ištraukite ne daugiau nei vieną popieriaus dėklą. Nenaudokite popieriaus dėklo kaip laiptelio. Nelieskite popieriaus dėklų, kai jie užsidaro. Visi dėklai turi būti uždaryti, kai spausdintuvus pernešamas.


📄 PASTABA: Popieriaus įdėjimas į pasirenkamus 550 lapų dėklus yra toks pat, kaip ir popieriaus įdėjimas į 2 dėklą. Čia rodomas tik 2 dėklas.

Įdėkite popieriaus į 2 dėklą ir 550 lapų dėklą


Šiuose dėkluose telpa iki 550 lapų 75 g/m² popieriaus.

1. Atidarykite dėklą.

PASTABA: Kai dėklas naudojamas, neatidarykite jo.




2. Spausdami mėlynus reguliavimo griovelius ir slinkdami kreiptuvus sureguliuokite naudojamo popieriaus ilgį ir plotį.




- Į dėklą įdėkite popieriaus. Patikrinkite, ar kreiptuvai liečia popierių, bet nelenkia jo. Informacijos apie popieriaus nukreipimą rasite [2 dėklo ir 550 lapų dėklo popieriaus pakreipimas 27 puslapyje](#).

PASTABA: norėdami išvengti strigčių, dėklo neperpildykite. Įsitinkite, kad popieriaus šūsnies viršus yra šiek tiek žemiau pilno dėklo žymės.

PASTABA: Jei dėklas netinkamai sureguliuotas, spausdinimo metu gali būti pateiktas klaidos pranešimas arba užstrigti popierius.




- Uždarykite dėklą.



- Spausdintuvo valdymo pulte rodomas dėklo konfigūracijos pranešimas.
- Pasirinkite mygtuką **OK**, kad patvirtintumėte aptiktą tipą ir dydį, arba pasirinkite mygtuką **Keisti**, kad pasirinktumėte kitą popieriaus dydį arba tipą.



Pasirinktiniam popieriaus dydžiui nustatykite X ir Y popieriaus matmenis, kai to bus reikalaujama spausdintuvo valdymo skydelio ekrane.





2 dėklo ir 550 lapų dėklo popieriaus pakreipimas

Norėdami užtikrinti geriausią spausdinimo kokybę, tinkamai įdėkite popierių į 2 dėklą ir 550 lapų dėklą.


2-5 lentelė Antraštės arba iš anksto atspausdintas – vertikalus

Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Popieriaus dydis	Kaip dėti popierių
Vienpusis spausdinimas	11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), „Legal“ (Teisinis), „Oficio“ (8,5 x 13), „Oficio“ (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, „Arch A“, A4, „Letter“ (Laiškas), 12 x 18	Spausdinimo puse žemyn Viršutinis kraštas dėklo kairėje 
Vienpusis spausdinimas	A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)	Spausdinimo puse žemyn Viršutinis kraštas dėklo gale 

2-5 lentelė Antraštės arba iš anksto atspausdintas – vertikalus (tęsinys)




Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Popieriaus dydis	Kaip dėti popierių
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), „Legal“ (Teisinis), „Oficio“ (8,5 x 13), „Oficio“ (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, „Arch A“, A4, „Letter“ (Laiškas), 12 x 18	Spausdinimo puse aukštyn Viršutinis kraštas dėklo dešinėje
		
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)	Spausdinimo puse aukštyn Viršutinis kraštas dėklo gale
		

2-6 lentelė Antraštės arba iš anksto atspausdintas – horizontalus

Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Popieriaus dydis	Kaip dėti popierių
Vienpusis spausdinimas	11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), „Legal“ (Teisinis), „Oficio“ (8,5 x 13), „Oficio“ (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, „Arch A“, A4, „Letter“ (Laiškas), 12 x 18	Spausdinimo puse žemyn Viršutinis kraštas dėklo gale
		



2-6 lentelė Antraštės arba iš anksto atspausdintas – horizontalus (tęsinys)

Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Popieriaus dydis	Kaip dėti popierių
Vienpusis spausdinimas	A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)	Spausdinimo puse žemyn Viršutinis kraštas dėklo kairėje
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), „Legal“ (Teisinis), „Oficio“ (8,5 x 13), „Oficio“ (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, „Arch A“, A4, „Letter“ (Laiškas), 12 x 18	Spausdinimo puse aukštyn Viršutinis kraštas dėklo gale
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)	Spausdinimo puse aukštyn Viršutinis kraštas dėklo dešinėje





2-7 lentelė Perforuotas – vertikalus

Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Popieriaus dydis	Kaip dėti popierių
Vienpusis spausdinimas	11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), „Legal“ (Teisinis), „Oficio“ (8,5 x 13), „Oficio“ (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, „Arch A“, A4, „Letter“ (Laiškas), 12 x 18	Spausdinimo puse žemyn Skylės nukreiptos į dėklo galą
Vienpusis spausdinimas	A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)	Spausdinimo puse žemyn Skylės dėklo dešinėje pusėje



2-7 lentelė Perforuotas – vertikalus (tęsinys)

Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Popieriaus dydis	Kaip dėti popierių
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	11 x 17, A3, 8K (273 x 397 mm), 8K (270 x 390 mm), 8K (260 x 368 mm), B4 (JIS), „Legal“ (Teisinis), „Oficio“ (8,5 x 13), „Oficio“ (216 x 340 mm), C4, SRA4, RA4, „Arch A“, A4, „Letter“ (Laiškas), 12 x 18	Spausdinimo puse aukštyn Skylės nukreiptos į dėklo galą 
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	A4, „Letter“ (Laiškas), 16K (197 x 273 mm) 16K (195 x 270 mm), „Executive“, A5, 16K (184 x 260 mm), B5 (JIS)	Spausdinimo puse aukštyn Skylės dėklo kairėje pusėje, formos viršus spausdintuvo gale 

Naudokite kitą firminio blanko režimą

Naudokite „Alternative Letterhead Mode“ (Kitas firminio blanko režimas) funkciją, kad į dėklą tokiu pačiu būdu įdėtumėte firminį blanką arba iš anksto atspausdintą popierių, nesvarbu spausdinant vienoje lapo pusėje, ar abiejuose. Naudojant šį režimą popierių įdėkite kaip automatiniam dvipusiam spausdinimui.

Naudodami spausdintuvo valdymo skydelio meniu įjunkite alternatyvų laiškų režimą

Naudokite meniu [Nustatymai](#) kad nustatytumėte [Alternatyvaus laiškų režimo](#) nustatymą.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane naršykite ir atidarykite meniu [Nustatymai](#).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - a. [Kopijavimas / spausdinimas](#) arba [Spausdinimas](#)
 - b. [Tvarkyti dėklus](#)
 - c. [Kitas firminio blanko režimas](#)
3. Pasirinkite [Įjungta](#).

Įdėkite lapų į 4000 lapų didelės talpos įvesties (HCI) dėklą

Ši informacija apibūdina, kaip įdėti popierių į didelės talpos įvesties dėklą, kuris galimas kaip priedas visiems modeliams.


⚠ SPĖJIMAS: Vienu metu ištraukite ne daugiau nei vieną popieriaus dėklą. Nenaudokite popieriaus dėklo kaip laiptelio. Nelieskite popieriaus dėklų, kai jie užsidaro. Visi dėklai turi būti uždaryti, kai spausdintuvas pernešamas.

Įkelti HCI


Dviejuose dėkluose telpa iki 4000 lapų, kurių dydis 75 g/m².

1. Atidarykite dėklą.

PASTABA: Kai dėklas naudojamas, neatidarykite jo.




2. Sureguliuokite popieriaus dydžio kreipiklius į tinkamą padėtį.




- Į dėklą įdėkite popieriaus. Patikrinkite, ar kreiptuvai šiek tiek liečia popierių, bet nelenkia jo.

PASTABA: norėdami išvengti strigčių, dėklo neperpildykite. Įsitinkite, kad popieriaus šūsnies viršus yra šiek tiek žemiau pilno dėklo žymės.

PASTABA: Jei dėklas netinkamai sureguliuotas, spausdinimo metu gali būti pateiktas klaidos pranešimas arba užstrigti popierius.



- Uždarykite dėklą.





- Spausdintuvo valdymo pulte rodomas dėklo konfigūracijos pranešimas.
- Pasirinkite mygtuką **OK**, kad patvirtintumėte aptiktą tipą ir dydį, arba pasirinkite mygtuką **Keisti**, kad pasirinktumėte kitą popieriaus dydį arba tipą.

HCI popieriaus pakreipimas

Norėdami užtikrinti geriausią spausdinimo kokybę, tinkamai įdėkite popierių į HCI.



2-8 lentelė Antraštės arba iš anksto atspausdintas – vertikalus

Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Popieriaus dydis	Kaip dėti popierių
Vienpusis spausdinimas	A4, laiškas	Spausdinimo puse žemyn Viršutinis kraštas dėklo gale
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	A4, laiškas	Spausdinimo puse aukštyn Viršutinis kraštas dėklo gale





2-9 lentelė Antraštės arba iš anksto atspausdintas – horizontalus

Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Popieriaus dydis	Kaip dėti popierių
Vienpusis spausdinimas	A4, laiškas	Spausdinimo puse žemyn Viršutinis kraštas dėklo kairėje
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	A4, laiškas	Spausdinimo puse aukštyn Viršutinis kraštas dėklo dešinėje



2-10 lentelė Perforuotas – horizontalus

Režimas „Duplex“ (dvipusis)	Popieriaus dydis	Kaip dėti popierių
Vienpusis spausdinimas	A4, laiškąs	Spausdinimo pusę žemyn Skylės dėklo kairėje pusėje
Automatinis dvipusis spausdinimas arba įjungtas alternatyvus firminio blanko režimas	A4, laiškąs	Spausdinimo pusę aukštyn Skylės dešinėje dėklo pusėje, formos viršus dešinėje pusėje



Naudokite kitą firminio blanko režimą

Naudokite „Alternative Letterhead Mode“ (Kitas firminio blanko režimas) funkciją, kad į dėklą tokiu pačiu būdu įdėtumėte firminį blanką arba iš anksto atspausdintą popierių, nesvarbu spausdinant vienoje lapo pusėje, ar abiejuose. Naudojant šį režimą popierių įdėkite kaip automatiniam dvipusiam spausdinimui.

Naudodami spausdintuvo valdymo skydelio meniu įjunkite alternatyvų laiškų režimą

Naudokite meniu [Nustatymai](#) kad nustatytumėte [Alternatyvaus laiškų režimo](#) nustatymą.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane naršykite ir atidarykite meniu [Nustatymai](#).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - a. [Kopijavimas / spausdinimas](#) arba [Spausdinimas](#)
 - b. [Tvarkyti dėklus](#)
 - c. [Kitas firminio blanko režimas](#)
3. Pasirinkite [Įjungta](#).

Vokų įdėjimas ir spausdinimas


Šiame skyriuje paaiškinama, kaip įdėti ir spausdinti vokus. Spausdinimui ant vokų naudokite tik 1 dėklą. 1 dėkle telpa iki 14 vokų, priklausomai nuo voko matmenų ir aplinkos sąlygų.


Vokų spausdinimas

Norėdami spausdinti vokus su rankinio tiekimo parinktimi, atlikite nurodytus veiksmus, kad spausdinimo tvarkyklėje pasirinktumėte tinkamus nustatymus, ir spausdintuve nustatę spausdinimo užduotį įdėkite vokus į dėklą.

 **PASTABA:** Jei naudojate rankinį tiekimo įtaisą, palaukite, kol valdymo skydas paragins įdėti vokus į 1 dėklą.

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite arba bakstelėkite mygtuką „**Properties**“ (**Ypatybės**) arba „**Preferences**“ (**Nuostatos**) tam, kad atvertumėte spausdintuvo tvarkyklę.

 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

 **PASTABA:** Norėdami pasinaudoti spausdinimo funkcijomis iš „Windows“ 8 ar 8.1 pradžios ekrano programų, pasirinkite **Įrenginiai**, pasirinkite **Spausdinti** ir tada rinkitės spausdintuvą. „Windows 10“ pasirinkite **Spausdinti**, tai gali skirtis kitoms programoms. „Windows“ 8, 8.1 ir 10 šios programos turės skirtingą išdėstymą ir skirtingas funkcijas nei toliau aprašytos darbatalio programos. „HP PCL-6 V4“ tvarkyklei „HP AiO Printer Remote“ programa atsiunčia papildomas tvarkyklės funkcijas, kai pasirenkama **Daugiau nustatymų**.



3. Spustelėkite skirtuką **Popierius / kokybė**.
4. Išskleidžiamajame sąraše „**Paper size**“ (**Popieriaus dydis**) pasirinkite tinkamą vokų dydį.
5. Išskleidžiamajame sąraše „**Paper type**“ (**Popieriaus tipas**) pasirinkite „**More**“ (**Daugiau**).
6. Dalyje „**Type is**“ (**Tipas yra**) pasirinkite „**Other**“ (**Kita**), tada pasirinkite „**Envelope**“ (**Vokas**).
7. Išskleidžiamajame sąraše „**Paper source**“ (**Popieriaus tiekimas**) pasirinkite „**Manual feed**“ (**Rankinis tiekimas**).
8. Spustelėkite mygtuką **Gerai**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**.
9. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gerai**.

Voko kryptis

Vokai turi būti įdedami tam tikru būdu, kad būtų spausdinama taisyklingai.

 **PASTABA:** Spausdintuvas nepalaiko dvipusio spausdinimo ant vokų.

2-11 lentelė Voko kryptis

Dėklas	Voko dydis	Kaip įkelti
1 dėklas	Vokas #9, vokas #10, vokas „Monarch“, vokas, DL, vokas B5, vokas C5 (piniginė), vokas C6	Spausdinimo puse žemyn Viršutinis kraštas nukreiptas į spausdintuvo galą 
1 dėklas	Vokas B5, „Japanese Envelope Chou“ #3, vokas C5 (kišenė)	Spausdinimo puse žemyn Apatinis kraštas nukreiptas į spausdintuvą, viršus atviras 


Etikečių įdėjimas ir spausdinimas


Šiame skyriuje aprašoma, kaip įdėti ir spausdinti etiketes.

Etikečių įdėjimas rankiniu būdu

Naudokitės 1 dėklo rankinio tiekimo režimą, kad spausdintumėte ant etikečių.

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite arba bakstelėkite mygtuką „**Properties**“ (**Ypatybės**) arba „**Preferences**“ (**Nuostatos**) tam, kad atvertumėte spausdintuvo tvarkyklę.

 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

 **PASTABA:** Norėdami pasinaudoti spausdinimo funkcijomis iš „Windows“ 8 ar 8.1 pradžios ekrano programų, pasirinkite **Įrenginiai**, pasirinkite **Spausdinti** ir tada rinkitės spausdintuvą. „Windows 10“ pasirinkite **Spausdinti**, tai gali skirtis kitoms programoms. „Windows“ 8, 8.1 ir 10 šios programos turės skirtingą išdėstymą ir skirtingas funkcijas nei toliau aprašytos darbatalio programos. „HP PCL-6 V4“ tvarkyklei „HP AiO Printer Remote“ programa atsiunčia papildomas tvarkyklės funkcijas, kai pasirenkama **Daugiau nustatymų**.



3. Spustelėkite skirtuką **Popierius / kokybė**.
4. Išskleidžiamajame sąraše „**Paper size**“ (**Popieriaus dydis**) pasirinkite tinkamą etikečių lapų dydį.
5. Išskleidžiamajame sąraše „**Paper type**“ (**Popieriaus tipas**) pasirinkite „**Labels**“ (**Etiketės**).
6. Išskleidžiamajame sąraše „**Paper source**“ (**Popieriaus tiekimas**) pasirinkite „**Manual feed**“ (**Rankinis tiekimas**).
7. Spustelėkite mygtuką **Gerai**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**.
8. Dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Spausdinti**, kad atspausdintumėte darbą.

Etiketės pakreipimas

Etiketės turi būti įdedamos tam tikru būdu, kad būtų spausdinama taisyklingai.

2-12 lentelė Etiketės pakreipimas

Dėklas	Kaip dėti etiketes
1 dėklas	Spausdinimo puse žemyn Apatinis kraštas nukreiptas į spausdintuvą
550 lapų dėklai	Spausdinimo puse žemyn Viršutinis kraštas dėklo kairėje



3 Eksploatacinės medžiagos, priedai ir dalys

Užsakykite eksploatacinių medžiagų ar priedų, pakeiskite dažų kasetes arba nuimkite ir pakeiskite kitas dalis.

Vaizdinės pagalbos ieškokite www.hp.com/videos/PageWide.

Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>.

Daugiau informacijos rasite:

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Spręskite problemas
- Atsisiųskite programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite informacijos apie garantiją ir teisinės informacijos

Užsakyti eksploatacines medžiagas, priedus ir dalis

Sužinokite, kaip gauti keičiamas eksploatacines medžiagas, priedus ir dalis spausdintuvui.

Užsakymas

Užsakykite dalis, reikmenis ar priedus vienu iš šių būdų.

3-1 lentelė Užsakymo parinktys

Užsakymo parinktis	Užsakymo informacija
Užsakykite eksploatacinių medžiagų ir popieriaus	www.hp.com
Užsakykite originalių HP dalių ir priedų	www.hp.com/buy/parts
Užsakykite per priežiūros ar paramos tiekėjus	Kreipkitės į HP įgaliotąjį priežiūros ar paramos tiekėją.
Užsakykite naudodami HP integruotąjį tinklo serverį (EWS)	Norėdami juo naudotis, savo kompiuterio palaikomos interneto naršyklės adreso / URL lauke įveskite spausdintuvo IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą. EWS yra nuoroda į HP svetainę, kurioje galima įsigyti originalių HP eksploatacinių medžiagų.

Eksploatacinės medžiagos ir priedai

Raskite daugiau informacijos apie spausdintuvui skirtas eksploatacines medžiagas ir priedus.

3-2 lentelė Eksploatacinės medžiagos

Nr.	Aprašas	Kasetės numeris	Gaminio numeris
„HP 982X High Yield Black Original PageWide“ dažų kasetė	Didelės talpos atsarginė juodų dažų kasetė	982X	T0B30A
„HP 982X High Yield Cyan Original PageWide“ dažų kasetė	Didelės talpos atsarginė žalsvai mėlynų dažų kasetė	982X	T0B27A
„HP 982X High Yield Magenta Original PageWide“ dažų kasetė	Didelės talpos atsarginė purpurinių dažų kasetė	982X	T0B28A
„HP 982X High Yield Yellow Original PageWide“ dažų kasetė	Didelės talpos atsarginė geltonų dažų kasetė	982X	T0B29A
„HP 982A Black Original PageWide“ dažų kasetė	Įprastos talpos atsarginė juodų dažų kasetė	982A	T0B26A
„HP 982A Cyan Original PageWide“ dažų kasetė	Įprastos talpos pakaitinė žydrų dažų kasetė	982A	T0B23A
„HP 982A Magenta Original PageWide“ dažų kasetė	Įprastos talpos atsarginė purpurinių dažų kasetė	982A	T0B24A
„HP 982A Yellow Original PageWide“ dažų kasetė	Įprastos talpos atsarginė geltonų dažų kasetė	982A	T0B25A

3-3 lentelė Priedai

Nr.	Aprašas	Kasetės numeris	Gaminio numeris
1 GB DDR3 atmintis DIMM	Atminties patobulinimo rinkinys	Netaikoma	E5K48A
2 GB DDR3 atmintis DIMM	Atminties patobulinimo rinkinys	Netaikoma	E5K49A
„HP PageWide“ 550 popieriaus lapų dėklas	Pasirenkamas įvesties dėklas	Netaikoma	A7W99A
„HP PageWide“ 550 popieriaus lapų dėklas ir stovas	Papildomas įvesties dėklas ir stovas	Netaikoma	9UW01A
„HP PageWide“ 3 x 550 popieriaus lapų dėklas ir stovas	Papildomi įvesties dėklai ir stovas	Netaikoma	9UW02A
„HP PageWide“ 4000 popieriaus lapų HCI dėklas ir stovas	Papildomas didelės talpos įvesties tiektuvas ir stovas	Netaikoma	9UW03A
Du vidiniai USB prievadai, skirti sprendimams, AA plokštė	Pasirenkami USB prievadai trečiosios šalies įrenginiams prijungti	Netaikoma	B5L28A
HP saugus didelio našumo kietasis diskas, FIPS diskas	Saugus standusis diskas	Netaikoma	B5L29A
„HP Jetdirect“ belaidis spausdinimo serveris su NFC	Belaidžio ryšio priedas spausdinimui palietus iš mobiliųjų įrenginių	Netaikoma	J8031A
„HP Jetdirect“ USB belaidis spausdinimo serveris	USB belaidis spausdinimo serverio priedas	Netaikoma	J8030A

Techninė priežiūra / ilgalaikės medžiagos (LLC)

Rasite informaciją apie jūsų spausdintuvui prieinamas priežiūros / ilgalaikio naudojimo medžiagas.

3-4 lentelė Techninė priežiūra / ilgalaikės medžiagos (LLC)

Priežiūros / LLC rinkinys	Gaminio numeris	Numatomas naudojimo laikotarpis ¹
„HP PageWide“ techninės priežiūros skysčio konteineris	W1B44A	150.000 lapai
„HP PageWide“ spausdinimo galvutės valymo rinkinys	W1B43A	150.000 lapai
„HP PageWide“ volelio rinkinys	W1B45A	150.000 lapai

¹ HP priežiūros / ilgalaikių medžiagų (LLC) eksploataavimo specifikacijos yra paskaičiavimai, kurie yra paremti LLC eksploataavimo testinėmis sąlygomis. Realus individualus eksploataavimo laikas / išeiga naudojant priklauso nuo naudojimo būdo, aplinkos, popieriaus ir kitų veiksnių. Numatomas laikas nėra garantija ar garantuojamas.

LLC eksploataavimo laiko testo sąlygos

- Spausdinimo padengimas: 5 % tolygiai paskirstoma per puslapį
- Aplinka: 17 iki 25 °C ; 30–70 % santykinė drėgmė (RH)
- Spausdinimo medžiagos dydis: Laiškas / A4
- Spausdinimo medžiagos svoris: 75 g/m² plokščia spausdinimo medžiaga

- Užduoties dydis: 4 lapai
- Trumpojo krašto padavimas (A3) (pvz., teisinio formato dydis)

Veiksniai, kurie gali sumažinti eksploatavimą nuo įprastų sąlygų:

- Spausdinimo medžiaga siauresnė nei „Letter“ (Laiško) / A4 pločio (trumpojo krašto tiekimas yra greitesnis nei įtaisas apdoroja puslapyje)
- Popieriaus storesnis nei 75 g/m² (sunkesnės spausdinimo medžiagos sukuria daugiau spaudimo spausdintuvo komponentams)
- Mažesnių negu 4 vaizdų (mažesnių užduočių – daugiau įtaiso veiklos vienam puslapiui) užduočių spausdinimas

Dalys, kurias klientas gali taisyti pats

Spausdintuvui galimos šios dalys.

- Dalis, esančias **Privalomų** dalių, kurias klientas gali taisyti pats, sąraše, klientas turi įtaisyti pats, nebent norite sumokėti HP aptarnavimo skyriaus darbuotojams, kad jie atliktų remontą. Šioms dalims pagal HP gaminio garantiją vietoje teikiamo remonto arba grąžinimo palaikymas netaikomas.
- Dalis, esančias **Papildomų** dalių, kurias klientas gali taisyti pats, sąraše gaminio garantijos laikotarpiu HP aptarnavimo darbuotojai gali įmontuoti jūsų prašymu be papildomo apmokestinimo.

3-5 lentelė Dalys, kurias klientas gali taisyti pats

Nr.	Aprašas	Paties kliento atliekamo pakeitimo parinktys	Gaminio numeris
Techninės priežiūros skysčio konteinerio rinkinys	Atsarginis techninės priežiūros skysčio blokas	Privalomas	W1B44A
Spausdinimo galvutės valymo rinkinys	Atsarginis spausdintuvo galvutės valytuvai	Privalomas	W1B43A
2–5 dėklų volelio rinkinys	2–5 dėklų pakaitiniai voleliai	Privalomas	W1B45A
2–5 dėklo įrenginio rinkinys	2–5 atsarginis dėklas	Privalomas	A7X02A
Pasirenkamas 550 popieriaus lapų viršutinis tiek tuvas	Atsarginis 3 dėklo tiek tuvas	Privalomas	A7W99A
1 x 550 popieriaus lapų tiek tuvas ir stovas	Atsarginis 3 dėklo tiek tuvas ir stovas	Privalomas	9UW01A
3 x 550 popieriaus lapų tiek tuvas ir stovas	Atsarginis 3 x 550 popieriaus lapų tiek tuvas ir stovas	Privalomas	9UW02A
„HP PageWide“ 4000 popieriaus lapų HCI dėklas ir stovas	Papildomas didelės talpos įvesties tiek tuvas ir stovas	Privalomas	9UW03A
HP saugus didelio našumo kietasis diskas, FIPS diskas	Atsarginis saugus standusis diskas	Privalomas	B5L29A
„HP Jetdirect 2900nw“ spausdinimo serveris	Atsarginis USB belaidžio spausdinimo serverio priedas	Privalomas	J8031A
„HP Jetdirect 3000w“ NFC / belaidis priedas	Atsarginis belaidžio tiesioginio spausdinimo priedas spausdinimui palietus mobiliuosiuose įrenginiuose	Privalomas	J8030A

3-5 lentelė Dalys, kurias klientas gali taisyti pats (tęsinys)

Nr.	Aprašas	Paties kliento atliekamo pakeitimo parinktys	Gaminio numeris
HP 1 GB DDR3 x 32 144 kaiščių 800 MHz SODIMM	Pakaitinė atmintis DIMM	Privalomas	E5K48A
Du vidiniai USB prievadai, skirti sprendimams, AA plokštė	Pasirenkami USB prievadai trečiosios šalies įrenginiams prijungti	Privalomas	B5L28A

dažų kasečių keitimas

Jei rodomas pranešimas apie spausdintuvo arba spausdinimo kokybės sutrikimus, pakeiskite dažų kasetes.

Dažų kasetės informacija


Šis spausdintuvas įspėja, kai dažų kasetėje liko mažai dažų, labai mažai dažų arba jų beveik neliko.

Spausdintuvas naudoja keturias spalvas ir turi skirtingas dažų kasetes kiekvienai jų: geltoną (Y), rausvai raudoną (M), žalsvai mėlyną (C) ir juodą (K).

Neišimkite kasetės iš pakuotės, kol neketinate jos naudoti.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Norėdami išvengti sugadinimo, nelieskite auksinės spalvos metalinių kasetės kontaktų.

Šioje iliustracijoje parodomos dažų kasetės dalys.



Numeris	Aprašas
1	Metalo kontaktas. Nelieskite kasetės auksinės spalvos metalinių kontaktų. Pirštų atspaudai ant kontaktų gali pažeisti kasetę.


Jei norite įsigyti kasetes arba patikrinti kasečių suderinamumą su spausdintuvu, apsilankykite www.hp.com. Slinkite į puslapio apačią ir patikrinkite, šalis / regionas yra tinkami.


3-6 lentelė Dažų kasetės informacija

Nr.	Aprašas	Kasetės numeris	Gaminio numeris
„HP 982X High Yield Black Original PageWide“ dažų kasetė	Didelės talpos atsarginė juodų dažų kasetė	982X	T0B30A
„HP 982X High Yield Cyan Original PageWide“ dažų kasetė	Didelės talpos atsarginė žalsvai mėlynų dažų kasetė	982X	T0B27A
„HP 982X High Yield Magenta Original PageWide“ dažų kasetė	Didelės talpos atsarginė purpurinių dažų kasetė	982X	T0B28A
„HP 982X High Yield Yellow Original PageWide“ dažų kasetė	Didelės talpos atsarginė geltonų dažų kasetė	982X	T0B29A
„HP 982A Black Original PageWide“ dažų kasetė	Įprastos talpos atsarginė juodų dažų kasetė	982A	T0B26A
„HP 982A Cyan Original PageWide“ dažų kasetė	Įprastos talpos pakaitinė žydrų dažų kasetė	982A	T0B23A

3-6 lentelė Dažų kasetės informacija (tęsinys)

Nr.	Aprašas	Kasetės numeris	Gaminio numeris
„HP 982A Magenta Original PageWide“ dažų kasetė	Įprastos talpos atsarginė purpurinių dažų kasetė	982A	T0B24A
„HP 982A Yellow Original PageWide“ dažų kasetė	Įprastos talpos atsarginė geltonų dažų kasetė	982A	T0B25A


 **PASTABA:** Didelio našumo dažų kasetėse yra daugiau pigmento nei įprastose kasetėse, kad būtų spausdinama daugiau puslapių. Daugiau informacijos rasite www.hp.com/go/learnaboutequipment.

 **PASTABA:** Informacija apie panaudotų dažų kasetių perdirbimą pateikta ant dėžės.


Išimkite ir pakeiskite kasetes

Atlikite šiuos veiksmus, kad pakeistumėte dažų kasetę.


1. Atidarykite dažų kasetės dureles.




2. Norėdami atlaisvinti, spustelėkite senąją dažų kasetę į vidų.



3. Suimkite seną dažų kasetę už krašto ir traukdami kasetę tiesiai į viršų ją išimkite.




4. Išpakuokite naująją dažų kasetę.




5. Nelieskite kasetės auksinės spalvos metalinių kontaktų. Pirštų atspaudai ant kontaktų gali pažeisti kasetę.



6. Įstatykite į gaminį naują dažų kasetę. Patikrinkite, ar kasetė yra tvirtai užfiksuota vietoje.



7. Uždarykite dažų kasetės dureles.



8. Supakuokite panaudotą kasetę į dėžutę, kurioje gavote naują kasetę. Daugiau informacijos apie perdirbimą žr. pridėtoje perdirbimo informacijoje.

HP padeda perdirbti originalias HP kasetes. Tai paprasta ir nemokama su „HP Planet Partners“ programa, vykdoma daugiau nei 50 šalių / regionų visame pasaulyje¹⁾.

Informaciją, kaip perdirbti panaudotas HP kasetes, rasite adresu www.hp.com/recycle.

¹⁾ Programos prieinamumas gali skirtis. Daugiau informacijos rasite adresu www.hp.com/recycle.

Pakeiskite techninės priežiūros skysčio konteinerį


Sužinokite, kaip pakeisti priežiūros skysčių konteinerį.

Priežiūros skysčių konteinerio informacija

Toliau pateikiama informacija apie spausdintuvo techninės priežiūros skysčių konteinerį ir nurodymai, kaip jį pakeisti.

Spausdintuve nurodoma, kada techninės priežiūros skysčių konteineris yra beveik pilnas ir kada yra visiškai pilnas. Kai jis yra visiškai pilnas, spausdinimas nutraukiamas, kol bus pakeistas techninės priežiūros skysčių konteineris.


Norėdami įsigyti techninės priežiūros skysčių konteinerį (dalies numeris W1B44A), apsilankykite HP dalių parduotuvėje internetiniu adresu www.hp.com/buy/parts.

 **PASTABA:** Techninės priežiūros skysčių konteineris yra vienkartinio naudojimo. Nebandykite ištuštinti techninės priežiūros skysčių konteinerio ir naudoti iš naujo. Tokiu būdu galite išlieti dažus į spausdintuvą ir spausdinimo kokybė taptų bloga. Gražinkite techninės priežiūros skysčių konteinerį perdirbimui pagal „HP Planet Partners“ grąžinimo programą.

Išimkite ir pakeiskite techninės priežiūros skysčio konteinerį


Norėdami pakeisti priežiūros skysčių konteinerį, atlikite toliau aprašomus veiksmus.

1. Atidarykite dureles kairėje pusėje.




2. Ištraukite techninės priežiūros skysčio konteinerį iš spausdintuvo.


ĮSPĖJIMAS: Stengdamiesi ištraukti techninės priežiūros skysčio konteinerį, neliaskite juodo cilindro, kad rašalu nesuteptumėte odos arba drabužių.




3. Kairėje techninės priežiūros skysčio konteinerio pusėje atleiskite skląstį, kuris prilaiko bloką lygiavimo vėžėse, tada nuimkite kairę bloko pusę.




4. Iš lygiavimo vėžių išimkite dešinę pusę ir tada ištraukite bloką iš spausdintuvo. Padėkite įtaisą vertikaliai ant popieriaus lapo, kad neišsiliėtų rašalas.




5. Iš pakuotės išimkite naują techninės priežiūros skysčio konteinerį.




6. Pirmiausia įstatykite dešinę techninės priežiūros skysčio konteinerio pusę į lygiavimo vėžes.




7. Įstatykite kairę techninės priežiūros skysčio konteinerio pusę į lygiavimo vėžes, tada užfiksuokite skląstį, kuri prilaiko įtaisą vėžėse.



8. Stumkite techninės priežiūros skysčio konteinerį iš spausdintuvo.



9. Uždarykite dureles kairėje pusėje.



4 Spausdinimas

Spausdinkite naudodami programinę įrangą arba spausdinkite iš mobiliojo įrenginio ar USB atmintinės.

Vaizdinės pagalbos ieškokite www.hp.com/videos/PageWide.

Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>.

Daugiau informacijos rasite:

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Spręskite problemas
- Atsisiųskite programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite informacijos apie garantiją ir teisinės informacijos

Spausdinimo užduotys („Windows“)


Sužinokite apie įprastas „Windows“ vartotojų spausdinimo užduotis.

Kaip spausdinti („Windows“)

Naudokite parinktį **„Print“** (Spausdinti), esančią programinės įrangos programėlėje, kad pasirinktumėte spausdintuvą ir pagrindines spausdinimo darbo parinktis.

Toliau pateikiami veiksmai aprašo pagrindinį spausdinimo procesą, skirtą „Windows“.


1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Iš spausdintuvų sąrašo pasirinkite spausdintuvą. Norėdami pakeisti nustatymus, spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Nuostatos** tam, kad atvertumėte spausdintuvo tvarkyklę.

 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

„Windows“ 10, 8.1 ir 8 šios programos turės skirtingą išdėstymą ir skirtingas funkcijas nei toliau aprašytos darbatalio programos. Norėdami prieiti prie spausdinimo funkcijos iš pradžios ekrano programos, atlikite šiuos veiksmus:

- **„Windows“ 10:** Pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite spausdintuvą.
- **„Windows“ 8.1 ar 8:** Pasirinkite **Įrenginiai**, pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite spausdintuvą.

„HP PCL-6 V4“ tvarkyklei „HP AiO Printer Remote“ programa atsiunčia papildomas tvarkyklės funkcijas, kai pasirenkama **Daugiau nustatymų**.


 **PASTABA:** Daugiau informacijos rasite spausdintuvo tvarkyklėje paspaudę mygtuką „Help“ (?) (Pagalba).

3. Norėdami sukongigūruoti galimas parinktis, spustelėkite skirtukus spausdintuvo tvarkyklėje. Pavyzdžiui, nustatykite popieriaus orientaciją skirtuke **Apdailos** ir pasirinkite popieriaus šaltinį, tipą, dydį bei keiskite kokybės nustatymus skirtuke **Popierius / kokybė**.
4. Spustelėkite mygtuką **Gera**, norėdami grįžti į dialogo langą **Spausdinti**. Ekrane pasirinkite norimą spausdinamų kopijų skaičių.
5. Norėdami spausdinti užduotį, spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.

Automatinis spausdinimas iš abiejų pusių („Windows“)

Jei jūsų spausdintuve sumontuotas automatinio dvipusio spausdinimo įrenginys, galite automatiškai spausdinti ant abiejų popieriaus lapo pusių. Naudokite dvipusio spausdinimo įrenginiui tinkamą popieriaus dydį ir tipą.

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Nuostatos** tam, kad atvertumėte spausdintuvo tvarkyklę.

 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

„Windows“ 10, 8.1 ir 8 šios programos turės skirtingą išdėstymą ir skirtingas funkcijas nei toliau aprašytos darbatalio programos. Norėdami prieiti prie spausdinimo funkcijos iš pradžios ekrano programos, atlikite šiuos veiksmus:

- **„Windows“ 10:** Pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite spausdintuvą.
- **„Windows“ 8.1 ar 8:** Pasirinkite **Įrenginiai**, pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite spausdintuvą.


„HP PCL-6 V4“ tvarkyklei „HP AiO Printer Remote“ programa atsiunčia papildomas tvarkyklės funkcijas, kai pasirenkama **Daugiau nustatymų**.

3. Spustelėkite skirtuką **Finishing** (užbaigimas).
4. Pasirinkite **Spausdinti ant abiejų pusių**. Spustelėkite **Gerai**, kad uždarytumėte dialogo langą **Dokumentų savybės**.
5. Dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Spausdinti**, kad atspausdintumėte užduotį.

Rankinis spausdinimas iš abiejų pusių („Windows“)

Šią procedūrą naudokite spausdintuvams, kurie neturi automatinio dvipusio spausdinimo įrenginio arba, jei norite spausdinti ant popieriaus, kurio dvipusio spausdinimo įrenginys nepalaiko.

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Nuostatos** tam, kad atvertumėte spausdintuvo tvarkyklę.

 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

„Windows“ 10, 8.1 ir 8 šios programos turės skirtingą išdėstymą ir skirtingas funkcijas nei toliau aprašytos darbatalio programos. Norėdami prieiti prie spausdinimo funkcijos iš pradžios ekrano programos, atlikite šiuos veiksmus:

- **„Windows“ 10:** Pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite spausdintuvą.
- **„Windows“ 8.1 ar 8:** Pasirinkite **Įrenginiai**, pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite spausdintuvą.

„HP PCL-6 V4“ tvarkyklei „HP AiO Printer Remote“ programa atsiunčia papildomas tvarkyklės funkcijas, kai pasirenkama **Daugiau nustatymų**.

3. Spustelėkite skirtuką **Finishing** (užbaigimas).
4. Pasirinkite **Spausdinti ant abiejų pusių (rankiniu būdu)**, tada spustelėkite **OK** ir uždarykite **Dokumentų savybių** langą.
5. Dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite **Spausdinti** ir spausdinkite pirmą užduoties pusę.
6. Išimkite išspausdintą darbą iš išvesties dėklo ir įdėkite į 1 dėklą.
7. Jei būsite paraginti, pasirinkite reikiamą valdymo skydo mygtuką ir tęskite.

Kelių puslapių spausdinimas viename lape („Windows“)

Kai spausdinate iš programinės įrangos programėlės naudodamiesi parinktimi „Print“ (Spausdinti), galite pasirinkti parinktį spausdinti kelis puslapius ant vieno popieriaus lapo. Pavyzdžiui, galite pasinaudoti šia parinktimi, kai spausdinate didelį dokumentą ir norite sutaupyti popieriaus.

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Nuostatos** tam, kad atvertumėte spausdintuvo tvarkyklę.

 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

„Windows“ 10, 8.1 ir 8 šios programos turės skirtingą išdėstymą ir skirtingas funkcijas nei toliau aprašytos darbatalio programos. Norėdami prieiti prie spausdinimo funkcijos iš pradžios ekrano programos, atlikite šiuos veiksmus:

- „Windows“ 10: Pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite spausdintuvą.
- „Windows“ 8.1 ar 8: Pasirinkite **Įrenginiai**, pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite spausdintuvą.


„HP PCL-6 V4“ tvarkyklei „HP AiO Printer Remote“ programa atsiunčia papildomas tvarkyklės funkcijas, kai pasirenkama **Daugiau nustatymų**.

3. Spustelėkite skirtuką **Finishing** (užbaigimas).
4. Išskleidžiamame sąrašo **Puslapių lape** pasirinkite puslapių skaičių kiekviename lape.
5. Pasirinkite teisingas parinktis **Spausdinti puslapio rėmeliai**, **Puslapių tvarka** ir **Padėtis**. Spustelėkite **Gerai**, kad uždarytumėte dialogo langą **Dokumentų savybės**.
6. Dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Spausdinti**, kad atspausdintumėte užduotį.

Popieriaus tipo pasirinkimas („Windows“)

Kai spausdinate iš programinės įrangos programėlės naudodamiesi parinktimi „Print“ (Spausdinti), galite nustatyti spausdinimo darbui naudojamą popieriaus tipą. Pavyzdžiui, jei numatytasis yra laiško formatas, bet spausdinimo darbui naudojate kitokį popieriaus tipą, pasirinkite tą popieriaus tipą.

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą iš spausdintuvų sąrašo, tada spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Nuostatos** tam, kad atvertumėte spausdintuvo tvarkyklę.

 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

„Windows“ 10, 8.1 ir 8 šios programos turės skirtingą išdėstymą ir skirtingas funkcijas nei toliau aprašytos darbatalio programos. Norėdami prieiti prie spausdinimo funkcijos iš pradžios ekrano programos, atlikite šiuos veiksmus:

- „Windows“ 10: Pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite spausdintuvą.
- „Windows“ 8.1 ar 8: Pasirinkite **Įrenginiai**, pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite spausdintuvą.

„HP PCL-6 V4“ tvarkyklei „HP AiO Printer Remote“ programa atsiunčia papildomas tvarkyklės funkcijas, kai pasirenkama **Daugiau nustatymų**.

3. Spustelėkite skirtuką **Popierius / kokybė**.

4. Išskleidžiamajame sąrašė **Popieriaus tipas** pasirinkite popieriaus tipą.
5. Spustelėkite **Gerai**, kad uždarytumėte dialogo langą **Dokumentų savybės**. Dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Spausdinti**, kad atspausdintumėte užduotį.

Jei dėklą reikia konfigūruoti, spausdintuvo valdymo skyde rodomas dėklo konfigūracijos pranešimas.
6. Įdėkite į dėklą nurodyto tipo ir formato popieriaus ir uždarykite dėklą.
7. Palieskite mygtuką „OK“ (**Gerai**), kad patvirtintumėte aptiktą tipą ir dydį, arba palieskite mygtuką „Modify“ (**Keisti**), kad pasirinktumėte kitą popieriaus dydį arba tipą.
8. Pasirinkite tinkamą tipą ir dydį, tada palieskite mygtuką „OK“ (**Gerai**).

Papildomos spausdinimo užduotys

Suraskite informaciją internete, kaip atlikti įprastas spausdinimo užduotis.

Eikite į <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>.

Instrukcijos yra prieinamos atliekant tokias spausdinimo užduotis, kaip šios:

- Kurkite ir naudokite spausdinimo nuorodas arba išankstines pasirinktis
- Pasirinkite popieriaus dydį arba naudokite pasirinktinį popieriaus didį
- Pasirinkite puslapio padėtį
- Sukurkite lankstinuką
- Pritaikykite dokumentą prie konkretaus popieriaus dydžio
- Pirmą ir paskutinį puslapį spausdinkite ant kitokio popieriaus
- Spausdinkite vandens ženklus ant dokumento

Spausdinimo užduotys („macOS“)


Spausdinkite naudodami HP spausdinimo programinę įrangą, skirtą „macOS“, įskaitant tai, kaip spausdinti ant abiejų pusių ar spausdinti kelis puslapius ant vieno lapo.

Kaip spausdinti („macOS“)

Naudokite parinktį **„Print“** (Spausdinti), esančią programinės įrangos programėlėje, kad pasirinktumėte spausdintuvą ir pagrindines spausdinimo darbo parinktis.

Toliau pateikiamuose veiksmuose aprašomas pagrindinis spausdinimo procesas, skirtas „macOS“.

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą.
3. Spustelėkite **„Show Details“** (Rodyti išsamią informaciją) arba **„Copies & Pages“** (Kopijos ir puslapiai), tuomet pasirinkite kitą meniu, kad pritaikytumėte spausdinimo nustatymus.

 **PASTABA:** Skirtingos programinės įrangos programos turi kitokius elementų pavadinimus.

4. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.

Automatinis spausdinimas ant abiejų pusių („macOS“)


Jei jūsų spausdintuve sumontuotas automatinio dvipusio spausdinimo įrenginys, galite automatiškai spausdinti ant abiejų popieriaus lapo pusių. Naudokite dvipusio spausdinimo įrenginiui tinkamą popieriaus dydį ir tipą.

 **PASTABA:** Ši informacija skirta automatinio dvipusio spausdinimo spausdintuvams.

 **PASTABA:** Ši funkcija yra galima, jei įdiegiate HP spausdinimo tvarkyklę. Ši funkcija yra negalima, jei naudojate „AirPrint“.

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą.
3. Spustelėkite **„Show Details“** (Rodyti išsamią informaciją) arba **„Copies & Pages“** (Kopijos ir puslapiai), tuomet paspauskite meniu **„Layout“** (Išdėstymas).


„macOS 10.14 Mojave“ ir vėlesnės versijos: Iš pradžių paspauskite **Rodyti išsamią informaciją**, spauskite **Dvipusis**, tuomet paspauskite meniu **Išdėstymas**.

 **PASTABA:** Skirtingos programinės įrangos programos turi kitokius elementų pavadinimus.

4. Išskleidžiamajame sąrašė **Dvipusis** pasirinkite atitinkamą parinktį.
5. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.

Spausdinimas ant abiejų pusių rankiniu būdu („macOS“)

Šią procedūrą naudokite spausdintuvams, kurie neturi automatinio dvipusio spausdinimo įrenginio arba, jei norite spausdinti ant popieriaus, kurio dvipusio spausdinimo įrenginys nepalaiko.

 **PASTABA:** Ši funkcija yra galima, jei įdiegiate HP spausdinimo tvarkyklę. Ši funkcija yra negalima, jei naudojate „AirPrint“.

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą.
3. Spustelėkite „**Show Details**“ (Rodyti išsamią informaciją) arba „**Copies & Pages**“ (Kopijos ir puslapiai), tuomet paspauskite meniu „**Manual Duplex**“ (Rankinis dvipusis spausdinimas).



PASTABA: Skirtingos programinės įrangos programos turi kitokius elementų pavadinimus.

4. Spustelėkite langelį **Rankinis dvipusis spausdinimas** ir pasirinkite atitinkamą parinktį.
5. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.
6. Iš spausdintuvo 1 dėklo išimkite visą tuščią popierių.
7. Išspausdintus lapus išimkite iš išvesties skyriaus ir įdėkite spausdinta pusę žemyn į įvesties dėklą.
8. Jei jus paragins, palieskite reikiamą valdymo skydo mygtuką ir tęskite.

Kelių puslapių spausdinimas viename lape („macOS“)

Kai spausdinate iš programinės įrangos programėlės naudodamiesi parinktimi „**Print**“ (Spausdinti), galite pasirinkti parinktį spausdinti kelis puslapius ant vieno popieriaus lapo. Pavyzdžiui, galite pasinaudoti šia parinktimi, kai spausdinate didelį dokumentą ir norite sutaupyti popieriaus.

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą.
3. Spustelėkite „**Show Details**“ (Rodyti išsamią informaciją) arba „**Copies & Pages**“ (Kopijos ir puslapiai), tuomet paspauskite meniu „**Layout**“ (Išdėstymas).



PASTABA: Skirtingos programinės įrangos programos turi kitokius elementų pavadinimus.

4. Išskleidžiamajame sąrašė **Puslapių lape** pasirinkite puslapių, kuriuose norite spausdinti, numerius.
5. Srityje **Išdėstymo kryptis**, pasirinkite puslapių lape tvarką ir išdėstymą.
6. Iš meniu **Rėmeliai** pasirinkite, kokio tipo rėmelius norite spausdinti aplink kiekvieną puslapį.
7. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.

Popieriaus tipo pasirinkimas („macOS“)

Kai spausdinate iš programinės įrangos programėlės naudodamiesi parinktimi „**Print**“ (Spausdinti), galite nustatyti spausdinimo darbui naudojamą popieriaus tipą. Pavyzdžiui, jei numatytasis yra laiško formatas, bet spausdinimo darbui naudojate kitokį popieriaus tipą, pasirinkite tą popieriaus tipą.

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą.
3. Spustelėkite „**Show Details**“ (Rodyti išsamią informaciją) arba „**Copies & Pages**“ (Kopijos ir puslapiai), tuomet paspauskite meniu „**Media & Quality**“ (Laikmena ir kokybė) arba meniu „**Paper / Quality**“ (Popierius / kokybė).



PASTABA: Skirtingos programinės įrangos programos turi kitokius elementų pavadinimus.

4. Pasirinkite iš parinkčių „**Media & Quality**“ (Laikmena ir kokybė) arba „**Paper / Quality**“ (Popierius / kokybė).



PASTABA: Šiame sąrašė pateikiamas pagrindinių parinkčių rinkinys. Kai kurios parinktys galimos ne visuose spausdintuvuose.

- **„Media Type“ (Laikmenos tipas):** Spausdinimo užduočiai pasirinkite popieriaus tipo parinktį.
- **Spausdinimo kokybė** arba **Kokybė:** Spausdinimo užduočiai pasirinkite raiškos lygį.
- **„Edge-To-Edge Printing“ (Spausdinimas nuo krašto iki krašto):** Pasirinkite parinktį spausdinti arčiau popieriaus kraštų.

5. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.

Papildomos spausdinimo užduotys

Suraskite informaciją internete, kaip atlikti įprastas spausdinimo užduotis.

Eikite į <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>.

Instrukcijos yra prieinamos atliekant tokias spausdinimo užduotis, kaip šios:

- Kurkite ir naudokite spausdinimo nuorodas arba išankstines pasirinktis
- Pasirinkite popieriaus dydį arba naudokite pasirinktinį popieriaus didį
- Pasirinkite puslapio padėtį
- Sukurkite lankstinuką
- Pritaikykite dokumentą prie konkretaus popieriaus dydžio
- Pirmą ir paskutinį puslapį spausdinkite ant kitokio popieriaus
- Spausdinkite vandens ženklus ant dokumento

Spausdinimo užduočių išsaugojimas spausdintuve, kad būtų galima spausdinti vėliau arba privačiai

Išsaugokite spausdinimo užduotis spausdintuvo atmintyje, kad galėtumėte spausdinti vėliau.

Ižanga

Toliau pateikiama informacija, kaip sukurti ir atspausdinti dokumentus, laikomus USB atmintinėje. Šiuos darbus galima atspausdinti vėliau arba atspausdinti privačiai.

Išsaugoto darbo kūrimas („Windows“)

Išsaugokite užduotis USB atmintinėje privačiam arba uždelstam spausdinimui.

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Spausdintuvų sąrašė pasirinkite spausdintuvą ir tada pasirinkite **„Properties“** (Savybės) ar **„Preferences“** (Nuostatos).

 **PASTABA:** skirtingos programos turi kitokius mygtukų pavadinimus.

„Windows“ 10, 8.1 ir 8 šios programos turės skirtingą išdėstymą ir skirtingas funkcijas nei toliau aprašytos darbatalio programos. Norėdami prieiti prie spausdinimo funkcijos iš pradžios ekrano programos, atlikite šiuos veiksmus:

- **„Windows“ 10:** Pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite spausdintuvą.
- **„Windows“ 8.1 ar 8:** Pasirinkite **Irenginiai**, pasirinkite **Spausdinti** ir tada pasirinkite spausdintuvą.

„HP PCL-6 V4“ tvarkyklei „HP AiO Printer Remote“ programa atsiunčia papildomas tvarkyklės funkcijas, kai pasirenkama **Daugiau nustatymų**.

3. Spustelėkite skirtuką **„Job Storage“ (Darbo saugojimas)**.
4. Pasirinkite parinktį **„Job Storage Mode“ (Darbo saugojimo režimas)**:
 - **„Proof and Hold“ (Tikrinti ir laikyti):** spausdinkite ir tikrinkite vieną darbo kopiją, tada spausdinkite daugiau kopijų.
 - **„Personal Job“ (Asmeninė užduotis):** Darbas nespausdinamas, kol jo nepatvirtinate spausdintuvo valdymo skyde. Šiame darbo saugojimo režimas galite pasirinkti vieną iš **„Make Job Private / Secure“ (Paversti darbą privačiu / apsaugoti)** parinkčių. Jei priskiriate užduočiai asmeninį identifikacijos numerį (PIN), turite nurodyti reikiamą PIN kodą valdymo skydeliui. Jei užkoduojate darbą, valdymo skyde turite pateikti reikiamą slaptažodį. Atspausdinus darbą jis yra ištrinamas iš atminties ir yra prarandamas, jei nutraukiamas spausdintuvo maitinimas.
 - **„Quick Copy“ (Greitas kopijavimas):** Galite atspausdinti reikiamą darbo kopijų skaičių, o tada išsaugoti jo kopiją spausdintuvo atmintyje, kad galėtumėte spausdinti vėliau.
 - **„Stored Job“ (Išsaugotas darbas):** Išsaugokite darbą spausdintuve ir leiskite kitiems naudotojams spausdinti jį bet kuriuo metu. Šiame darbo saugojimo režimas galite pasirinkti vieną iš **„Make Job Private / Secure“ (Paversti darbą privačiu / apsaugoti)** parinkčių. Jei priskiriate darbui asmeninį identifikacijos numerį (PIN), darbą spausdinantis asmuo turi nurodyti reikiamą PIN valdymo skydelyje. Jei užkoduojate darbą, darbą spausdinantis asmuo valdymo skyde turi pateikti reikiamą slaptažodį.

5. Norėdami naudoti pasirinktinį vartotojo vardą arba darbo pavadinimą, spustelėkite mygtuką „**Custom**“ (**Pasirinktis**) ir įveskite vartotojo vardą arba darbo pavadinimą.

Pasirinkite, kurią parinktį norite naudoti, jei tuo vardu jau buvo pavadintas kitas darbas:

- „**Use Job Name + (1-99)**“ (**Naudoti darbo pavadinimą + (1-99)**): Prie užduoties pavadinimo pabaigos pridėkite unikalų numerį.
 - „**Replace Existing File**“ (**Pakeisti esamą failą**): Esamą išsaugotą užduotį perrašykite nauja.
6. Spustelėkite mygtuką **Gerai**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**. Dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Spausdinti**, kad atspausdintumėte darbą.

Išsaugoto darbo kūrimas („macOS“)

Išsaugokite užduotis USB atmintinėje privačiam arba uždelstam spausdinimui.

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. „**Printer**“ (**Spausdintuvas**) meniu pasirinkite spausdintuvą.
3. Spustelėkite **Rodyti išsamią informaciją** arba **Kopijos ir puslapiai**, tuomet paspauskite meniu **Išdėstymas**.



PASTABA: Jei **Užduoties saugojimo** meniu nerodomas, vykdykite nurodymus skyriuje „Atjungti ar įjungti užduoties saugojimo funkciją“, kad įjungtumėte meniu.

4. Išskleidžiamajame sąrašė „**Mode**“ (**Režimas**) pasirinkite išsaugoto darbo tipą.
 - „**Proof and Hold**“ (**Tikrinti ir laikyti**): spausdinkite ir tikrinkite vieną darbo kopiją, tada spausdinkite daugiau kopijų. Pirmoji kopija išspausdinama nedelsiant. Kitų kopijų spausdinimas turi būti pradėtas iš prietaiso priekinio valdymo skydo. Pvz., jei siunčiama 10 kopijų, viena kopija spausdinama nedelsiant, o kitos devynios kopijos bus spausdinamos, kai užduotis bus atkurta. Užduotis ištrinama atspausdinus visas kopijas.
 - „**Personal Job**“ (**Asmeninė užduotis**): Darbas nespausdinamas, kol kas nors jo nepatvirtina spausdintuvo valdymo skyde. Jei darbui yra priskirtas asmeninis identifikacijos numeris (PIN), turite nurodyti reikiamą PIN kodą valdymo skydelyje. Spausdinimo užduotis yra ištrinama iš atminties, po to, kai ji spausdinama.
 - „**Quick Copy**“ (**Greitas kopijavimas**): Galite išspausdinti reikiamą darbo kopijų skaičių, o tada išsaugoti jo kopiją spausdintuvo atmintyje, kad galėtumėte spausdinti vėliau. Užduotis ištrinama rankiniu būdu arba užduoties išsaugojimo tvarkaraštyje.
 - „**Stored Job**“ (**Išsaugotas darbas**): Išsaugokite darbą spausdintuve ir leiskite kitiems naudotojams spausdinti jį bet kuriuo metu. Jei darbui yra priskirtas asmeninis identifikacijos numeris (PIN), darbą spausdinantis asmuo turi nurodyti reikiamą PIN valdymo skydelyje. Užduotis ištrinama rankiniu būdu arba užduoties išsaugojimo tvarkaraštyje.
5. Norėdami naudoti pasirinktinį vartotojo vardą arba darbo pavadinimą, spustelėkite mygtuką „**Custom**“ (**Pasirinktis**) ir įveskite vartotojo vardą arba darbo pavadinimą.




PASTABA: „**macOS 10.14 Mojave**“ ir vėlesnės versijos: Spausdintuvo tvarkyklėje nebėra mygtuko **Pasirinktinis**. Naudokite parinktį, esančias po **Režimo** išskleidžiamuoju sąrašu, kad nustatytumėte išsaugotą užduotį.

Pasirinkite, kurią parinktį norite naudoti, jei tuo vardu jau buvo pavadinta kita saugoma užduotis.

- **„Use Job Name + (1-99)“ (Naudoti darbo pavadinimą + (1–99)):** Prie užduoties pavadinimo pabaigos pridėkite unikalų numerį.
 - **„Replace Existing File“ (Pakeisti esamą failą):** Esamą išsaugotą užduotį perrašykite nauja.
6. Jei pasirinkote parinktis **Išsaugota užduotis** arba **Asmeninė užduotis** išskleidžiamame sąraše **Režimas**, užduotį galite apsaugoti PIN kodu. Laukelyje **„Use PIN to Print“ (Naudoti PIN prieš spausdinant)** įveskite 4 skaitmenų kodą. Kai šią užduotį bandys spausdinti kiti asmenys, spausdintuvas juos paragins įvesti šį PIN kodą.
 7. Norėdami apdoroti darbą, spustelėkite mygtuką **„Print“ (Spausdinti)**.

Laikomų užduočių spausdinimas

Norėdami spausdinti spausdintuvo atmintyje išsaugotą užduotį naudokite toliau nurodytą procedūrą.


1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane pasirinkite **Spausdinimas iš užduoties saugyklos**.
2. Pasirinkite aplanko, kuriame išsaugota užduotis, pavadinimą, arba pasirinkite **Choose** (Pasirinkti), kad peržiūrėtumėte aplanko sąrašą.
3. Pasirinkite darbo pavadinimą. Jei užduotis yra privati ar šifruota, įveskite PIN arba pasirinkite **OK** (Gerai), kad įvestumėte slaptažodį klaviatūra.
4. Norėdami reguliuoti kopijų skaičių, pasirinkite kopijų skaičiaus laukelį. Spausdinamų kopijų skaičių įveskite klaviatūra.
5. Pasirinkite paleidimo  mygtuką arba **„Print“ (Spausdinti)**, kad spausdintumėte darbą.

Laikomo darbo pašalinimas

Gali ištrinti spausdintuve išsaugotus dokumentus, jei jų nebereikia. Taip pat galite reguliuoti maksimalų spausdintuve saugomų užduočių skaičių.

Ištrinti spausdintuve išsaugotą užduotį

Norėdami trinti spausdintuvo atmintyje išsaugotą užduotį naudokite valdymo skydą.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane pasirinkite [Spausdinti iš užduočių saugyklos](#).
2. Pasirinkite aplanko, kuriame išsaugota užduotis, pavadinimą, arba pasirinkite [Choose](#) (Pasirinkti), kad peržiūrėtumėte aplanko sąrašą.
3. Pasirinkite darbo pavadinimą. Jei užduotis yra privati ar šifruota, įveskite PIN arba pasirinkite [OK](#) (Gerai), kad įvestumėte slaptažodį klaviatūra.
4. Pasirinkite šiukšlių dėžės mygtuką  (Šiukšlių dėžės piktograma), kad ištrintumėte užduotį.

Pakeiskite užduoties saugojimo limitą

Kai spausdintuvo atmintyje yra išsaugomas naujas darbas, spausdintuvas įrašo jį vietoje ankstesnių darbų, pažymėtų tuo pačiu vartotoju vardu ir užduoties pavadinimu. Jei darbas nėra saugomas tuo pačiu vartotojo vardu ir darbo pavadinimu, ir spausdintuvui reikia daugiau vietos, jis gali ištrinti kitus saugomus spausdinimo darbus pradedant nuo seniausio.

Jei norite pakeisti spausdintuvo saugomų užduočių skaičių, atlikite šiuos veiksmus:

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane eikite į „[Settings](#)“ (Nustatymai) programėlę ir tada pasirinkite piktogramą „[Settings](#)“ (Nustatymai).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - a. [Kopijavimas / spausdinimas](#) arba [Spausdinimas](#)
 - b. [Nėra išsaugotų užduočių](#)
 - c. [Laikinas užduočių saugojimo limitas](#)
3. Klaviatūra įveskite spausdintuvo saugomų užduočių skaičių.
4. Pasirinkite „[OK](#)“ (gerai) arba „[Done](#)“ (atlikta), kad išsaugotumėte nustatymą.

Informacija nusiųsta į spausdintuvą užduočių apskaitos tikslais

Spausdinimo užduotyse, siunčiamose iš klientui priklausančių tvarkyklių (pvz., asmeninio kompiuterio), į HP spausdinimo ir vaizdavimo įrenginius gali būti nusiųsta asmeninė informacija. Ši informacija gali apimti duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant vartotojo vardu ir kliento vardu, kuriame buvo sukurta užduotis, ir kuris gali būti naudojamas užduoties apskaitos tikslais, kaip numatyta spausdinimo įrenginio administratoriaus. Naudojant užduoties saugojimo funkciją, ši informacija taip pat gali būti išsaugota kartu su užduotimi spausdintuvo nuolatinio saugojimo įrenginyje (pvz., kietajame diske).

Mobilusis spausdinimas

Mobilieji ir „ePrint“ sprendimai HP spausdintuve įgalina lengvą spausdinimą iš nešiojamojo ar planšetinio kompiuterio, išmaniojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso.

Įžanga

HP siūlo daug mobiliųjų spausdinimo sprendimų, kad HP spausdintuve būtų galima įgalinti lengvą spausdinimą iš nešiojamojo ar planšetinio kompiuterio, išmaniojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso.

Norėdami pamatyti visą sąrašą ir išsirinkti geriausią pasiūlymą, apsilankykite www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

„Wi-Fi“, „Wi-Fi Direct Print“, NFC ir BLE spausdinimas

HP teikia „Wi-Fi Direct Print“, artimojo lauko ryšys (NFC) ir „Bluetooth Low Energy“ (BLE) spausdinimas spausdintuvams, kurie palaiko „HP Jetdirect 3100w“ BLE / NFC / belaidį priedą. Tai yra pasirinktinis priedas.

Šiomis funkcijomis leidžiama „Wi-Fi“ ryšį turinčius (mobilius) įrenginius susieti tiesiogiai su spausdintuvu, nenaudojant belaidžio kelvedžio ir užmezgant belaidžio tinklo ryšį.

Spausdintuvo nereikia prijungti prie tinklo, kad veiktų mobiliojo „Walk-up“ spausdinimo funkcija.

Su „Wi-Fi Direct Print“ galite per belaidį tinklą spausdinti iš šių prietaisų:

- „iPhone“, „iPad“ arba „iPod Touch“ naudojant „Apple AirPrint“
- Mobilųjų įrenginių su „Android“ operacine sistema, naudojančių „Android“ integruoto spausdinimo sprendimus

Daugiau informacijos apie belaidį spausdinimą rasite www.hp.com/go/LaserJetMobilePrinting.

NFC, BLE ir „Wi-Fi Direct Print“ spausdinimo funkcijas galima įjungti ar išjungti spausdintuvo valdymo skyde.

Įjunkite belaidį spausdinimą



Norint spausdinti iš laidais neprijungtų mobiliųjų prietaisų, turi būti įjungta „Wi-Fi Direct“.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane pasirinkite meniu **Nustatymai**.
2. Pasirinkite iš meniu:
 - a. **Tinklinis sujungimas**
 - b. **„Wi-Fi Direct“**
 - c. **Būsena**
3. Pasirinkite **Įjungta** ir tada pasirinkite **Gerai**, jei norite įjungti belaidį spausdinimą.

pakeiskite „Wi-Fi Direct“ pavadinimą

Pakeiskite spausdintuvo „Wi-Fi Direct“ pavadinimą, naudodami HP integruotąjį tinklo serverį (EWS).



PASTABA: Jei netoliese naudojami daugiau nei vienas tokio paties modelio spausdintuvai, gali būti naudinga kiekvienam spausdintuvui suteikti unikalų „Wi-Fi Direct“ pavadinimą, kad „HP Wi-Fi Direct“ spausdinimo funkcija lengviau juos atrastų. Belaidžio ryšio tinklo pavadinimai, pvz., belaidis ryšys, „Wi-Fi Direct“ ir t. t. pasiekiami informacijos ekrane pasirinkus informacijos piktogramą , ir tada pasirinkus „Wi-Fi Direct“ piktogramą .

Atlikite šiuos veiksmus, jei norite keisti spausdintuvo „Wi-Fi Direct“ pavadinimą:

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane pasirinkite piktogramą **Nustatymai**.
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - a. **Tinklinis sujungimas**
 - b. **„Wi-Fi Direct“**
 - c. **„Wi-Fi Direct“ pavadinimas**
3. Klaviatūra pakeiskite pavadinimą teksto laukelyje **„Wi-Fi Direct“ pavadinimas** ir tada pasirinkite **OK**.

„HP ePrint“ el. paštu



Naudokite el. pašto „HP ePrint“ funkciją dokumentams spausdinti išsiunčiant juos kaip el. laiško priedus spausdintuvo el. pašto adresu iš bet kurio įtaiso, turinčio el. paštą.


Naudokite „HP ePrint“ dokumentams spausdinti išsiunčiant juos kaip el. laiško priedus spausdintuvo el. pašto adresu iš bet kurio įtaiso, turinčio el. paštą.


Jei norite naudotis „HP ePrint“ programa, spausdintuvas turi atitikti šiuos reikalavimus:

- Spausdintuvas turi būti prijungtas prie laidinio arba belaidžio tinklo ir turėti prieigą prie interneto.
- Spausdintuve turi būti įjungtos „HP Web Services“ ir spausdintuvas turi būti registruotas „HP Smart“ svetainėje.

Laikykitės šios procedūros, kad įjungtumėte HP tinklo paslaugas ir užregistruotumėte „HP Smart“:

1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - a. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite informacijos  mygtuką ir tada rodyklių mygtukais pasirinkite eterneito meniu  (Eterneto piktograma). Paspauskite mygtuką **Gerai**, kad atidarytumėte meniu ir būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.
 - b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“ (įvesti). Atidaromas EWS.

 <https://10.10.XXXXX/>

 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite atitinkamą parinktį, kad galėtumėte tęsti jungimąsi prie svetainės. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

2. **Spustelėkite skirtuką** HP Web Services (HP tinklo paslaugos).
3. Pasirinkite interneto paslaugų įjungimo parinktį.

 **PASTABA:** Tinklo paslaugų įjungimas gali užtrukti kelias minutes.

4. Norėdami sukurti paskyrą ir baigti sąrankos procesą, apsilankykite www.hpconnected.com.

„AirPrint“

Tiesioginį spausdinimą naudojant „Apple AirPrint“ palaiko „iOS“ ir „Mac“ kompiuteriai su „macOS“ 10.7 „Lion“ ar naujesne versija.

Naudokite „AirPrint“, kad galėtumėte siųsti spausdinti tiesiogiai į spausdintuvą iš „iPad“, „iPhone“ (3GS arba naujesnės versijos) arba „iPod Touch“ (trečiosios kartos arba naujesnės versijos) naudodami toliau nurodytas mobiliąsias programas.

- El. paštas
- Nuotraukos
- „Safari“

- „iBooks“
- Pasirinkite trečiosios šalies programas


Norėdami naudotis „AirPrint“, spausdintuvą turite prijungti prie to paties tinklo (potinklio), kurį naudoja „Apple“ įrenginys. Išsamesnės informacijos apie „AirPrint“ naudojimą ir kurie HP spausdintuvai yra suderinami su „AirPrint“, ieškokite www.hp.com/go/MobilePrinting.

 **PASTABA:** Prieš naudojant „AirPrint“ USB ryšiu, patvirtinkite versijos numerį. „AirPrint“ 1.3 ir ankstesnės versijos nepalaiko USB ryšio.

„Android“ integruotas spausdinimas

HP integruoto spausdinimo sprendimas iš „Android“ ir „Kindle“ įgalina mobiliuosius įrenginius automatiškai surasti ir spausdinti HP spausdintuvais, kurie yra prijungti prie tinklo arba yra nustatytame „Wi-Fi“ tiesioginio spausdinimo belaidžiam diapazone.

Spausdinimo sprendimas įdiegtas daugelyje operacinės sistemos versijų.

 **PASTABA:** Jei jūsų įrenginiu negalima spausdinti, eikite į [„Google Play“](http://www.google.com/play) > [„Android“ programos](#) ir įdiekite HP spausdinimo paslaugos papildinį.

Daugiau informacijos apie „Android“ įterptojo spausdinimo naudojimą ir „Android“ įrenginių palaikymą rasite www.hp.com/go/MobilePrinting.

Atspausdinkite iš USB atmintinės

Šiame spausdintuve galima lengvai pasiekti USB spausdinimą, kad būtų galima spausdinti failus be kompiuterio.

Spausdintuvas priima standartines USB atmintines netoli valdymo skydo esančiame USB prievade. Palaikomi šių tipų failai:

- .pdf
- .prn
- .pcl
- .ps
- .cht

Jjungti USB prievadą spausdinimui

USB prievadas pagal numatytąjį nustatymą yra išjungtas. Prieš naudodami šią funkciją, įjunkite USB prievadą. Norėdami įjungti prievadą naudokite vieną iš šių būdų:



Pirmas būdas. Įjunkite USB prievadą iš spausdintuvo valdymo skydelio


Naudokite spausdintuvo valdymo skydą, kad įjungtumėte USB prievadą spausdinimui.


1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane eikite į „Settings“ (Nustatymai) programėlę ir tada pasirinkite piktogramą „Settings“ (Nustatymai).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - a. [Kopijavimas / spausdinimas](#) arba [Spausdinimas](#)
 - b. [Įjungti įrenginio USB](#)
3. Pasirinkite [Įjungti spausdinimą iš USB atmintinės](#).

Antras būdas. Įjunkite USB prievadą iš HP įterptojo tinklo serverio (tik tinkle sujungti spausdintuvai)

Naudokite spausdintuvo valdymo skydą, kad įjungtumėte USB prievadą spausdinimui.

1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - a. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite informacijos  mygtuką ir tada rodyklių mygtukais pasirinkite etherneto meniu  (Etherneto piktograma). Paspauskite mygtuką [Gerai](#), kad atidarytumėte meniu ir būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.
 - b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“ (įvesti). Atidaromas EWS.


 <https://10.10.XX.XXX/>

 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite atitinkamą parinktį, kad galėtumėte tęsti jungimąsi prie svetainės. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

2. Pasirinkite skirtuką [Kopijuoti / spausdinti](#) MFP modeliuose arba skirtuką [Spausdinti](#) SFP modeliai.
3. Kairiajame meniu pasirinkite [Spausdinimo iš USB atmintinės nustatymai](#).
4. Pasirinkite [Įjungti spausdinimą iš USB atmintinės](#).
5. Spustelėkite [Apply](#) (taikyti).

Spausdinkite USB dokumentus (klaviatūros valdymo skydas)

1. Įkiškite USB atmintinę į lengvos prieigos USB prievadą.


 **PASTABA:** Prievadas gali būti uždengtas. Kai kuriuose spausdintuvuose dangtelį galima pakelti. Kituose spausdintuvuose dangtelį reikia ištraukti jį patraukus tiesiai.

2. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane pasirinkite „USB Drive“ (USB atmintinė).

3. Pasirinkite „Choose“ (Rinktis), tada pasirinkite spausdinamo dokumento pavadinimą ir pasirinkite „Select“ (Pasirinkti).



PASTABA: Dokumentas gali būti aplanke. Atidarykite reikiamus aplankus.

4. Norėdami reguliuoti kopijų skaičių, pasirinkite kopijų skaičiaus laukelį. Spausdinamų kopijų skaičių įveskite klaviatūra.
5. Pasirinkite „Start“ (Pradėti) , kad atspausdintumėte dokumentą.

Spausdinti naudojant didelio greičio USB 2.0 prievadą (laidinį)

Ijunkite didelio greičio USB 2.0 prievadą laidiniam USB spausdinimui. Prievadas yra sąsajos prievadų skyriuje ir yra išjungtas pagal numatytą nustatymą.

Norėdami įjungti didelio greičio USB 2.0 prievadą naudokite vieną iš šių būdų. Kai prievadas yra įjungtas, įdiekite gaminio programinę įrangą, kad pradėtumėte spausdinti naudodami šį prievadą.



Pirmas būdas. Įjunkite didelio greičio USB 2.0 prievadą iš spausdintuvo valdymo skydelio meniu


Naudokite valdymo skydą, kad įjungtumėte prievadą.


1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane eikite į „Settings“ (Nustatymai) programėlę ir tada pasirinkite piktogramą „Settings“ (Nustatymai).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - a. Bendra
 - b. Įjungti įrenginio USB
3. Pasirinkite parinktį „Enabled“ (Įgalintas).

Antras būdas. Įjunkite didelio greičio USB 2.0 prievadą iš HP įterptojo tinklo serverio (tik tinkle sujungti spausdintuvai)

Naudokite HP EWS, kad įjungtumėte prievadą.

1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - a. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite informacijos  mygtuką ir tada rodyklių mygtukais pasirinkite etherneto meniu  (Etherneto piktograma). Paspauskite mygtuką **Gerai**, kad atidarytumėte meniu ir būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.
 - b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“ (įvesti). Atidaromas EWS.

 <https://10.10.XX.XXX/>

 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite atitinkamą parinktį, kad galėtumėte tęsti jungimąsi prie svetainės. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

2. Pasirinkite skirtuką **Apsauga**.
3. Kairėje ekrano pusėje, pasirinkite „General Security“ (Bendroji sauga).
4. Slinkite žemyn į „Hardware Ports“ (Techninės įrangos prievadai) ir pasirinkite žymimąjį laukelį, kad įjungtumėte abu elementus:
 - Įjungti įrenginio USB
 - Įjunkite pagrindinio kompiuterio USB savaiminio paleidimo funkciją
5. Spustelėkite **Apply** (taikyti).

5 Spausdintuvo tvarkymas

Naudokite spausdintuvo valdymo įrankius, konfigūruokite saugumo ir energijos taupymo nustatymus, ir valdykite techninės įrangos naujinimus.

Vaizdinės pagalbos ieškokite www.hp.com/videos/PageWide.

Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>.

Daugiau informacijos rasite:

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Spręskite problemas
- Atsisųskite programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite informacijos apie garantiją ir teisinės informacijos

Pažangus konfigūravimas su HP integruotuoju tinklo serveriu (EWS)

Norėdami tvarkyti išplėstinės spausdinimo funkcijas, naudokite HP integruotąjį tinklo serverį.

Įžanga

Norėdami tvarkyti spausdinimo funkcijas iš kompiuterio, o ne iš spausdintuvo valdymo skydelio, naudokitės HP integruotuoju tinklo serveriu.

- Peržiūrėti spausdintuvo būsenos informaciją
- Sužinoti, kiek yra likę visų eksploatacinių medžiagų ir užsisakyti naujų
- Peržiūrėti ir keisti dėklų konfigūraciją
- Peržiūrėti ir keisti spausdintuvo derinimo pulto meniu konfigūraciją
- Peržiūrėti ir išspausdinti vidinius puslapius
- Gauti pranešimus apie spausdintuvo ir eksploatacinių medžiagų įvykius
- Peržiūrėti ir keisti tinklo konfigūraciją

HP integruotas tinklo serveris veikia, kai spausdintuvas prijungtas prie IP pagrindu veikiančio tinklo. HP integruotas tinklo serveris nepalaiko IPX pagrindu veikiančių jungčių su spausdintuvu. Norint įjungti ir naudoti HP integruotąjį tinklo serverį, prieiga prie interneto nebūtina.



Kai spausdintuvas prijungtas prie tinklo, HP integruotas tinklo serveris tampa pasiekiamas automatiškai.



PASTABA: HP įterptinis tinklo serveris neprieinamas už tinklo ugniasienės.

Prieiga prie HP integruotojo interneto serverio (EWS)

Norėdami atidarykite EWS, atlikite šiuos veiksmus.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite informacijos piktogramą  ir tada palieskite eterneito piktogramą , kad būtų rodomas IP adresas arba pagrindinio kompiuterio pavadinimas.
2. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“ (įvesti). Atidaromas EWS.



PASTABA: Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite atitinkamą parinktį, kad galėtumėte tęsti jungimąsi prie svetainės. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

Norint naudoti HP integruotąjį tinklo serverį, jūsų naršyklė turi atitikti šiuos reikalavimus:

„Windows® 7“

- „Internet Explorer“ (8.x arba naujesnė versija)
- „Google Chrome“ (34.x arba naujesnė versija)
- „Firefox“ (20.x arba naujesnė versija)

„Windows® 8“ arba naujesnė versija

- „Internet Explorer“ (9.x arba naujesnė versija)
- „Google Chrome“ (34.x arba naujesnė versija)
- „Firefox“ (20.x arba naujesnė versija)

„macOS“

- „Safari“ (5.x arba naujesnė versija)
- „Google Chrome“ (34.x arba naujesnė versija)

„Linux“

- „Google Chrome“ (34.x arba naujesnė versija)
- „Firefox“ (20.x arba naujesnė versija)

HP įterptinio tinklo serverio funkcijos

Sužinokite apie kiekviename skirtuke esančias HP įterptojo tinklo serverio (EWS) funkcijas.

5-1 iliustracija EWS skirtukai



PASTABA: Skirtukai „Copy / Print“ (Kopijuoti / spausdinti), „Scan / Digital Send“ (Nuskaityti / siųsti skaitmeniniu būdu) ir „Fax“ (Faksas) rodomi tik kelių funkcinių spausdintuvuose (MFP). Vienos funkcijos spausdintuvams (SFP) atsiranda skirtukas „Print“ (Spausdinti).

Information (informacijos) skirtukas

Nustatymų lentelę žr. **Informacijos** skirtuke.

5-1 lentelė HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „Information“ (Informacija)

Meniu	Aprašas
Įrenginio būseną	Rodoma spausdintuvo būklė ir apytikslis likęs HP eksploatacinių medžiagų naudojimo laikas. Šiame puslapyje taip pat rodomas kiekvienam dėklui nustatytas popieriaus tipas ir dydis. Jei norite pakeisti numatytuosius nustatymus, spustelėkite nuorodą „ Change Settings “ (Keisti nustatymus).
Užduoties žurnalas	Pateikiamas sutvarkytų užduočių sąrašas.
Konfigūravimo puslapis	Rodo informaciją, esančią konfigūracijos puslapyje.
Eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis	Rodo spausdintuvo eksploatacinių medžiagų būklę.
Įvykio registravimo puslapis	Rodo visų spausdintuvo įvykių ir klaidų sąrašą. Naudodami nuorodą Tiesioginė HP pagalba (esančią HP integruotojo tinklo serverio puslapių srityje Kitos nuorodos) prisijunkite prie dinaminį tinklo puslapių, padedančių šalinti keblumus, rinkinio. Šiuose puslapiuose taip pat nurodomos papildomos spausdintuvui galimos paslaugos.
Naudojimo puslapis	Rodoma puslapių, kuriuos spausdintuvas išspausdino, skaičiaus suvestinė, sugrupuota pagal dydį, tipą ir popieriaus spausdinimo kelių.
Informacija apie įrenginį	Rodomas spausdintuvo tinklo pavadinimas, adresas ir modelio informacija. Norėdami pritaikyti šiuos įrašus, spustelėkite meniu „ Device Information “ (Įrenginio informacija), esančio skirtuke „ General “ (Bendra).

5-1 lentelė HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „Information“ (Informacija) (tęsinys)

Meniu	Aprašas
Valdymo skydo momentinė kopija	Rodo dabartinio ekrano vaizdą valdymo skydo ekrane.
Nuotolinis valdymo skydelis	Pateikia būdą, kaip pašalinti triktis arba valdyti spausdintuvą iš naršyklės lango staliniame arba nešiojamame kompiuteryje.
Spausdinimas	Leidžia vartotojui siųsti spausdinimo parengties failą spausdintuvui, iš kurio bus spausdinama.
Spausdinamos ataskaitos ir puslapiai	Pateikia vidines spausdintuvo ataskaitas ir puslapius. Pasirinkite vieną arba kelis elementus, kuriuos norite spausdinti.
Atvirojo kodo licencijos	Rodoma licencijų atvirojo kodo programinės įrangos programoms, kurias galima naudoti su spausdintuvu, santrauka.

Skirtukas „General“ (Bendra)

Žr. nustatymų lentelę **Bendrajame** skirtuke.

5-2 lentelė HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „General“ (Bendra)


Meniu	Aprašas
Valdymo skydo pritaikymas	Valdymo skydo ekrane gali pakeisti funkcijų tvarką, jas rodyti arba paslėpti. Pakeiskite numatytąjį ekrano kalbą ir klaviatūros išdėstymą.
Spartieji nustatymai	Spausdintuvo valdymo skydo pradinio ekrano srityje „ Quick Sets “ (Greitieji rinkiniai) galite konfigūruoti darbus.
Įspėjimai	Nustatykite el. pašto įspėjimus apie įvairius spausdintuvo ir eksploatacinių medžiagų įvykius.
Valdymo skydo nustatymų programa	Rodomas nustatymų programos parinktis, kurios yra spausdintuvo valdymo skyde.
Bendrieji nustatymai	Sukonfigūruokite, kaip spausdintuvu atkurama nuo popieriaus strigčių ir kiti spausdinimo nustatymai.
Automatinis siuntimas	Sukonfigūruokite, kad spausdintuvas siųstų automatinis el. laiškus dėl spausdintuvo konfigūracijos ir eksploatacinių medžiagų konkrečiais el. pašto adresais.
Redaguoti kitas nuorodas	Pridėkite ar tinkinkite nuorodą į kitą žiniatinklio svetainę. Ši nuoroda rodoma apatinėje srityje visuose HP integruotojo interneto serverio puslapiuose.
Užsakymo informacija	Įveskite informaciją apie atsarginių dažų kasečių užsakymą. Ši informacija pasirodo eksploatacinių medžiagų būsenos puslapyje.
Informacija apie įrenginį	Suteikite spausdintuvui pavadinimą ir priskirkite jam inventoriaus numerį. Įveskite pagrindinį adresatą, kuris gaus informaciją apie spausdintuvą.
Kalba	Nustatykite kalbą, kuria bus rodoma HP integruotojo tinklo serverio informacija.
Programinės aparatinės įrangos naujovinis	Atsisiųskite ir įdiekite spausdintuvo aparatinės programinės įrangos atnaujinimo failus.
Datos / laiko parametrai	Nustatykite datą ir laiką arba sinchronizuokite su tinklo laiko serveriu.
Energijos nustatymai	Nustatykite arba pakeiskite spausdintuvo budėjimo laiką, „miego“ laiką ir „miego“ delsą. Galite nustatyti skirtingą grafiką kiekvienai savaitės dienai ir atostogoms. Pasirinkite, kokie veiksmai priverčia spausdintuvą pabusti iš miegojimo režimo.

5-2 lentelė HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „General“ (Bendra) (tęsinys)

Meniu	Aprašas
Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas	Sukurkite atsarginės kopijos failą, kuriame pateikiami spausdintuvo ir naudotojo duomenys. Jei reikia, šį failą galite naudoti spausdintuvo duomenų atkūrimui.
Atkurti gamyklinius nustatymus	Atkurti spausdintuvo nustatymus į gamyklos numatytuosius.
Sprendimų diegimo įrankis	Įdiekite arba pašalinkite trečiųjų šalių programinės įrangos paketus, kurie praplečia arba keičia spausdintuvo funkciją.
Užduoties statistikos nustatymai	Pateikia ryšio informaciją apie trečiųjų šalių užduoties statistikos paslaugas arba įgalina vietinę serverio įrenginio užduočių apskaitą.
Normos nustatymai	Teikia ryšio informaciją apie trečiųjų šalių darbo kvotų paslaugas arba įjungia vietinio įrenginio kvotų paslaugą.

„Other Links“ (Kitos nuorodos) sąrašas

Konfigūruokite, kurių nuorodų rodymas HP įterptinio tinklo serverio apačioje matomas naudojant meniu **Redaguoti kitas nuorodas** skirtuke **Bendra**.

 **PASTABA:** Toliau nurodytos numatytosios nuorodos.

5-3 lentelė HP integruotojo tinklo serverio sąrašas „Other Links“ (Kitos nuorodos)

Meniu	Aprašas
HP skubi techninė pagalba	Prisijunkite prie HP interneto svetainės, kur galėsite rasti sprendimus su spausdintuvu susijusioms problemoms.
Eksploatacinių medžiagų įsigijimas	Prisijunkite prie HP tinklalapio, kur rasite informacijos apie originalių HP eksploatacinių medžiagų, pvz., dažų kasečių ir popieriaus, įsigijimą.
Gaminio pagalba	Prisijunkite prie spausdintuvo pagalbos svetainės, kurioje galite ieškoti pagalbos įvairiomis temomis.

Skirtukas Spausdinti

Žr. nustatymų lentelę **Spausdinimo** skirtuke.

5-4 lentelė HP įterptojo tinklo serverio skirtukas „Print“ (Spausdinti)

Meniu	Aprašas
Spausdinti naudojant USB atmintinės nustatymus	Įjunkite arba išjunkite valdymo skydo meniu „Print from USB Drive“ (Spausdinti iš USB atmintinės).
Nėra išsaugotų užduočių	Įjunkite arba išjunkite galimybę saugoti darbus spausdintuvo atmintyje. Konfigūruoti darbų saugojimo parinktis.
Numatytosios spausdinimo parinktys	Konfigūruoti numatytąsias parinktis spausdinimo darbams.
Riboti spalvą (Tik spalvotiems spausdintuvams)	Leisti arba neleisti spalvotą spausdinimą. Galite nurodyti leidimus atskiriems vartotojams ar darbams, siunčiamiems iš tam tikrų kompiuterinių programų.
PCL ir „PostScript“ nustatymai	Koreguokite PCL ir „PostScript“ nustatymus visiems spausdinimo darbams.

5-4 lentelė HP įterptojo tinklo serverio skirtukas „Print“ (Spausdinti) (tęsinys)

Meniu	Aprašas
Spausdinimo kokybė	Konfigūruokite spausdinimo kokybės nustatymus, įskaitant spalvų koregavimą, vaizdo registravimą ir leidžiamus popieriaus tipus.
Tvarkyti dėklus	Konfigūruoti nustatymus popieriaus dėklams.

Eksploatacinių medžiagų skirtukas

Žr. nustatymų lentelę **Eksploatacinių medžiagų** skirtuke.

5-5 lentelė HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „Supplies“ (Eksploatacinės medžiagos)

Meniu	Aprašas
„Manage Supplies“ (eksploatacinių medžiagų tvarkymas)	Konfigūruokite spausdintuvo reakciją į tai, kad eksploatacinių medžiagų liko labai mažai.

„Troubleshooting“ (Trikčių diagnostikos) skirtukas

Žr. nustatymų lentelę **Trikčių diagnostikos** skirtuke.

5-6 lentelė HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „Troubleshooting“ (Trikčių diagnostika)

Meniu	Aprašas
Bendrųjų trikčių šalinimas	Tinkamai naudokitės šiomis parinktimis: <ul style="list-style-type: none">• Sritis „Reports and Tests“ (Ataskaitos ir bandymai): Pasirinkite ir išspausdinkite kelių tipų ataskaitas ir bandymus. Kai kurias ataskaitas galima peržiūrėti EWS spustelėdami mygtuką „View“ (Peržiūra).• Sritis „Fax Tools“ (Fakso įrankiai): Konfigūruokite fakso trikčių šalinimo nustatymus. (Tik MFP ir skaitmeninių siuntėjų gaminiai su HP analoginiu fakso priedu)• Sritis „OXPD Troubleshooting“ (Oxpd trikčių šalinimas): Įjunkite arba išjunkite parinktį „Allow a Non-Secure Connection for Web Services“ (Leisti nesaugųjį ryšį su interneto paslaugomis)• Sritis „Auto Recovery“ (Automatinis atkūrimas): Įjunkite arba išjunkite parinktį „Enable Auto Recovery“ (Įjungti automatinį atkūrimą), leidžiančią spausdintuvu automatiškai atsistatyti po klaidų, dėl kurių gali prireikti išjungti ir įjungti spausdintuvą (pvz., 49 klaida).
Internetinis žinynas	Sukurti nuorodą į HP debesies pagrindo internetinį žinyną, kad būtų lengviau spręsti spausdinimo problemas.
Diagnostiniai duomenys	Eksportuokite spausdintuvo informaciją į failą, kuris gali būti naudingas „HP“ techninės priežiūros tarnybai ir naudojamas išsamiai analizuojant problemą. PASTABA: Šis elementas galimas tik tada, jei skirtuke Saugumas yra nustatomas administratoriaus slaptažodis.
Kalibravimas / valymas	Įjunkite automatinę valymo funkciją, sukurkite ir atspausdinkite valymo puslapį, tada pasirinkite parinktį, leidžiančią iškart kalibruoti spausdintuvą. (Tik „Color LaserJet“ spausdintuvuose)

5-6 lentelė HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „Troubleshooting“ (Trikčių diagnostika) (tęsinys)

Meniu	Aprašas
Atkurti gamyklinius nustatymus	Atkurti spausdintuvo nustatymus į gamyklos numatytuosius.
Programinės aparatinės įrangos naujovinis	Atsisiųskite ir įdiekite spausdintuvo aparatinės programinės įrangos atnaujinimo failus.

Skirtukas „Security“ (Saugumas)

Žr. nustatymų lentelę **Saugos** skirtuke.

5-7 lentelė HP integruotojo tinklo serverio skirtukas „Security“ (Saugumas)

Meniu	Aprašas
Bendroji sauga	Bendrojo saugumo nustatymai, įskaitant šiuos nustatymus: <ul style="list-style-type: none">• Konfigūruokite administratoriaus slaptažodį, kad galėtumėte apriboti prieigą prie kai kurių spausdintuvo funkcijų.• Nustatykite pasirinktinį įrenginio paslaugų prieigos kodą.• Nustatykite P/L slaptažodį P/L komandų apdorojimui.• Nustatykite failų sistemos prieigos ir aparatinės įrangos naujovinio apsaugą.• Įjunkite arba išjunkite pagrindinį USB prievadą valdymo skyde arba USB ryšio prievadą formuote, kad galėtumėte spausdinti tiesiogiai iš kompiuterio.• Peržiūrėkite visų saugumo nustatymų būseną.
Paskyros politika	Įjungti administratoriaus paskyros nustatymus.
Prieigos valdymas	Konfigūruokite prieigą prie spausdintuvo funkcijų tam tikriems asmenims arba grupėms ir pasirinkite būdą, kaip asmenys prisijungs prie spausdintuvo.
Apsaugoti išsaugotus duomenis	Konfigūruokite ir tvarkykite vidinį spausdintuvo diską. Konfigūruokite spausdintuvo talpykloje išsaugotų užduočių nustatymus.
Tvarkyti nuotolines programas	Tvarkykite arba koreguokite nuotolines programas importuodami arba trindami sertifikatus, kurie leidžia įtaisams naudoti šį gaminį.
Sertifikatų valdymas	Įdiekite ir valdykite prieigos prie spausdintuvo ir tinklo saugos sertifikatus.
El. pašto domeno apribojimas	Jeigu įgalinta el. pašto funkcija, administratoriai gali riboti el. pašto adresus, į kuriuos spausdintuvas gali siųsti pranešimus.
Tinklo paslaugos saugumas	Leisti prieigą prie šio spausdintuvo resursų tinklalapiuose iš skirtingų domenų. Jei sąrašė nėra pridedama nuoroda, visos nuorodos yra laikomos patikimomis.
Savaiminis testas	Patikrinkite, ar saugumo funkcijos veikia pagal tikėtinus sistemos parametrus.

Skirtukas „HP Web Services“ (HP tinklo paslaugos)

Naudokite „HP Web Services“ (HP tinklo paslaugos) skirtuką, kad sukonfigūruotumėte ir įjungtumėte HP tinklo paslaugas šiam spausdintuvui. Turite įjungti HP tinklo paslaugas, kad galėtumėte naudotis funkcija „HP ePrint“.

5-8 lentelė HP įterptinio tinklo serveris „HP Web Services“ (HP tinklo paslaugos) skirtukas

Meniu	Aprašas
Tinklo paslaugų sąranka	Prijunkite šį spausdintuvą prie „HP Connected“ internete įjungę HP tinklo paslaugas.
Tarpinis serveris	Konfigūruokite tarpinį serverį, jei kyla problemų įjungiant HP tinklo paslaugas arba prijungiant spausdintuvą prie interneto.
„HP JetAdvantage“	Prieigos sprendimas, praplečiantis spausdintuvo funkcijas
„Smart Cloud Print“	Įjungti „Smart Cloud Print“, kad būtų galima prieiga prie tinklo pagrindo programų, kurios praplečia spausdintuvo savybes.

Skirtukas Tinklo parametrai

Naudodami skirtuką „**Networking**“ (**Darbas tinkle**) sukonfigūruokite ir apsaugokite spausdintuvo tinklo nustatymus, kai jis yra prijungtas prie IP pagrindu veikiančio tinklo. Šis skirtukas nerodomas, jei spausdintuvas prijungtas prie kito tipo tinklų.

5-9 lentelė HP integruoto tinklo serverio skirtukas „Darbas tinkle“ > „Konfigūracijos nustatymai“

Meniu	Aprašas
Belaidis ryšys	Konfigūruokite pradinio belaidžio tinklo nustatymus. PASTABA: Konfigūravimo parinktys priklauso nuo spausdinimo serverio modelio.
„Wi-Fi Direct“	Sukonfigūruokite „Wi-Fi Direct“ spausdintuvo nustatymus, kurie apima įterptąjį „Wi-Fi Direct Print“ ir NFC spausdinimą arba kuriame yra sumontuotas belaidis priedas. PASTABA: Konfigūravimo parinktys priklauso nuo spausdinimo serverio modelio.
TCP/IP parametrai	Konfigūruokite TCP/IP nustatymus IPv4 ir IPv6 tinklams. PASTABA: Konfigūravimo parinktys priklauso nuo spausdinimo serverio modelio.
Tinklo parametrai	Konfigūruokite IPX/SPX, „AppleTalk“, DLC/LLC ir SNMP nustatymus priklausomai nuo spausdinimo serverio modelio.
Kiti nustatymai	Konfigūruokite bendruosius spausdinimo protokolus ir paslaugas, kurias palaiko spausdinimo serveris. Galimos parinktys priklauso nuo spausdinimo serverio modelio, tačiau gali apimti aparatinės įrangos naujovinius, LPD eiles, USB nustatymus, pagalbos informaciją ir atnaujinimo įvertinimą.
„AirPrint“	Įjunkite, atlikite sąranką arba išjunkite spausdinimą tinkle per „Apple“ palaikomus spausdintuvus.
Pasirinkite kalbą	Pakeiskite HP integruotojo tinklo serverio rodomą kalbą. Šis puslapis rodomas, jei tinklo puslapis palaiko kelias kalbas. Pasirinktinai pasirinkite palaikomas kalbas naršyklės kalbų parinkimo nustatymuose.
Pasirinkite vietą	Pasirinkite spausdintuvo šalį / regioną.

5-10 lentelė HP integruoto tinklo serverio skirtukas „Darbas tinkle“ > „Google debesies spausdinimo nustatymai“

Meniu	Aprašas
Sąranka	„Google Cloud Print“ parinkčių sąranka
Tarpinis serveris	Sukonfigūruokite tarpinio serverio nustatymus

5-11 lentelė HP integruoto tinklo serverio skirtukas „Darbas tinkle“ > „Saugos nustatymai“

Meniu	Aprašas
Nuostatos	<p>Peržiūrėkite ir atkurkite dabartinius saugumo nustatymus į gamyklines numatytąsias vertes.</p> <p>Konfigūruokite saugumo nustatymus naudodami saugumo konfigūravimo vedlį.</p> <p>PASTABA: Nenaudokite saugumo konfigūravimo vedlio saugumo nustatymams konfigūruoti, jei naudojamos tinklo valdymo programos, pavyzdžiui, „HP Web Jetadmin“.</p>
Autorizavimas	<p>Valdykite šio spausdintuvo konfigūraciją ir naudojimą, įskaitant pagrindinio kompiuterio prieigos prie šio spausdintuvo ribojimą per prieigos kontrolės sąrašą (ACL) (tik pasirinktiems spausdinimo serveriams ir tik IPv4 tinkluose).</p>
Saugus ryšys	<p>Konfigūruokite perkėlimo lygmens saugos (TLS) protokolą ir šifravimo parinktis.</p>
Vald. protokolai	<p>Sukonfigūruokite ir valdykite šio spausdintuvo saugumo protokolus, įskaitant:</p> <ul style="list-style-type: none">• Nustatykite saugumo valdymo lygį HP integruotojo tinklo serveriui ir valdykite srautą per HTTP ir HTTPS.• Konfigūruokite SNMP („Simple Network Management Protocol“) veikimą. Įjunkite arba išjunkite SNMP v1/v2c arba SNMP v3 agentus spausdinimo serveryje• Valdykite prieigą per protokolus, kurie gali būti nesaugūs, pavyzdžiui, spausdinimo protokolus, spausdinimo paslaugas, atradimo protokolus, raiškos paslaugas ir konfigūravimo valdymo protokolus.
802.1X autentifikavimas	<p>Konfigūruokite 802.1X autentifikavimo nustatymus „Jetdirect“ spausdinimo serveryje, jei klientą būtina autentifikuoti tinkle, taip pat galite atstatyti 802.1X autentifikavimo nustatymus į gamyklines numatytąsias vertes.</p> <p>ĮSPĖJIMAS: Kai keičiate 802.1X patvirtinimo nustatymus, spausdintuvas gali prarasti ryšį. Norint prijungti iš naujo, gali tekti atstatyti spausdinimo serverį į gamykinę numatytąją būseną ir iš naujo įdiegti spausdintuvą.</p>
IPsec / ugniasienė	<p>Peržiūrėkite arba konfigūruokite ugniasienės politiką arba IPsec / ugniasienės politiką.</p>
Skelbimų agentas	<p>Įjunkite arba išjunkite HP įrenginio skelbimų agentą, nustatykite konfigūravimo serverį ir konfigūruokite abipusį autentifikavimą naudodami sertifikatus.</p>

5-12 lentelė HP integruoto tinklo serverio skirtukas „Darbas tinkle“ > „Diagnostikos nustatymai“

Meniu	Aprašas
Tinklo statistika	<p>Peržiūrėkite tinklo statistiką, kuri renkama ir saugoma „HP Jetdirect“ spausdinimo serveryje.</p>
Protokolo informacija	<p>Peržiūrėkite tinklo konfigūravimo nustatymų sąrašą kiekvieno protokolo „HP Jetdirect“ spausdinimo serveryje.</p>
Konfigūravimo puslapis	<p>Peržiūrėkite „HP Jetdirect“ konfigūravimo puslapį, kuriame yra būsenos ir konfigūravimo informacija.</p>

Tinklo IP nustatymų konfigūravimas

Norėdami sukonfigūruoti spausdintuvo tinklo nustatymus, naudokite EWS.



Spausdintuvo bendro naudojimo atsakomybės panaikinimas


Peržiūrėkite toliau pateiktą atsakomybės apribojimą.


HP neteikia galimybės dirbti lygiaverčio tarptinklinio ryšio tinkle, nes tai yra ne HP spausdintuvo tvarkyklių, o „Microsoft“ operacinių sistemų funkcija. Apsilankykite „Microsoft“ svetainėje adresu www.microsoft.com.

Tinklo nustatymų peržiūrėjimas ar keitimas

Naudokite HP įterptinį interneto serverį, kad peržiūrėtumėte ar keistumėte IP konfigūracijos nustatymus.

1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - a. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite piktogramą „Informacija“ , tada palieskite eterneto piktogramą  norėdami peržiūrėti IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
 - b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“ (įvesti). Atidaromas EWS.





 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite atitinkamą parinktį, kad galėtumėte tęsti jungimąsi prie svetainės. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.


2. Spustelėję skirtuką „**Networking**“ (tinklo parametrai) ir gausite tinklo informaciją. Jei reikia, keiskite nustatymus.


Pervadinti spausdintuvą tinkle

Norėdami pervadinti spausdintuvą tinkle, kad jis būtų atpažįstamas pagal unikalų pavadinimą, naudokite HP integruotąjį tinklo serverį.

1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - a. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite piktogramą „Informacija“ , tada palieskite eterneto piktogramą  norėdami peržiūrėti IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.

- b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“ (įvesti). Atidaromas EWS.



 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite atitinkamą parinktį, kad galėtumėte tęsti jungimąsi prie svetainės. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

2. Atidarykite skirtuką „General“ (Bendra).
3. „Device Information“ (Įrenginių informacija) puslapyje numatytas spausdintuvo pavadinimas yra nurodytas srityje „Device Name“ (Įrenginio pavadinimas). Galite pakeisti šį pavadinimą į unikalų pavadinimą, pagal kurį spausdintuvus bus atpažįstamas.

 **PASTABA:** kitų šiame puslapyje esančių laukų pildyti nėra būtina.

4. Spustelėdami mygtuką „Apply“ (Taikyti), įrašykite pakeitimus.

Rankinis IPv4 TCP/IP parametų konfigūravimas derinimo pulte

Naudokite valdymo skydo meniu „Settings“ (Nustatymai), norėdami rankiniu būdu nustatyti IPv4 adresą, potinklio šabloną ir numatytąjį tinklo sąsają.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane eikite į „Settings“ (Nustatymai) programėlę ir tada pasirinkite piktogramą „Settings“ (Nustatymai).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - a. Tinklinis sujungimas
 - b. Eternetas
 - c. TCP/IP
 - d. IPV 4 nustatymai
 - e. Konfigūravimo metodas
3. Pasirinkite parinktį Rankinis, tada paspauskite mygtuką Išsaugoti.
4. Atidarykite meniu „Manual Settings“ (Rankiniai nustatymai).
5. Palieskite parinktį „IP Address“ (IP adresas), „Subnet Mask“ (Potinklio šablonas) arba „Default Gateway“ (Numatytoji tinklo sąsaja).
6. Palieskite pirmąjį laukelį, kad atidarytumėte klaviatūrą. Įveskite tinkamus skaičius į laukelį ir palieskite mygtuką „OK“ (Gerai).

Pakartokite procesą kiekviename laukelyje ir palieskite mygtuką Išsaugoti.

Rankinis IPv6 TCP/IP parametų konfigūravimas iš derinimo pulte

Naudokite valdymo skydo meniu „Settings“ (Nustatymai), norėdami rankiniu būdu nustatyti IPv6 adresą.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane eikite į „Settings“ (Nustatymai) programėlę ir tada pasirinkite piktogramą „Settings“ (Nustatymai).
2. Norėdami įjungti rankinį konfigūravimą, atidarykite šiuos meniu:
 - a. Tinklinis sujungimas
 - b. Eternetas
 - c. TCP/IP
 - d. IPV6 parametrai
3. Pasirinkite Aktyvinti, tada spustelėkite Įjungti.
4. Pasirinkite parinktį „Enable Manual Settings“ (Įjungti rankinius nustatymus), tada palieskite mygtuką „Done“ (Atlikta).
5. Norėdami konfigūruoti adresą, atidarykite „Address“ (Adresas) meniu ir palieskite laukelį, kad atidarytumėte klaviatūrą.
6. Klaviatūra įveskite adresą ir tada palieskite mygtuką „OK“ (Gerai).
7. Palieskite Išsaugoti.

Nuorodos sparta ir dvipusio spausdinimo nustatymai

Jei norite keisti nuorodos greičio ir dvipusio spausdinimo nustatymus, atlikite šiuos veiksmus.



PASTABA: Ši informacija taikoma tik eterneto tinklams. Ji netinka belaidžiams tinklams.

Spausdinimo serverio ryšio sparta ir ryšio režimas turi atitikti tinklo telktuvo charakteristikas. Įprastomis situacijomis leiskite spausdintuvui veikti automatinio režimu. Neteisingai pakeitus nuorodos spartą ir dvipusio spausdinimo nustatymus, spausdintuvui gali nepavykti palaikyti ryšio su kitais tinklo įrenginiais. Pakeitimams atlikti naudokite spausdintuvo valdymo skydą.



PASTABA: Spausdintuvo nustatymai turi atitikti tinklo įrenginio (tinklo centro, jungties, tinklo sąsajos, kelvedžio ar kompiuterio) nustatymus.



PASTABA: Atlikus šių nustatymų pakeitimus, spausdintuvas išsijungia ir vėl įsijungia. Pakeitimus atlikite tik tada, kai spausdintuvas neatlieka jokių operacijų.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane eikite į „Settings“ (Nustatymai) programėlę ir tada pasirinkite piktogramą „Settings“ (Nustatymai).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - a. Tinklinis sujungimas
 - b. Eternetas
 - c. Nuorodos greitis
3. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
 - „Auto“ (Automatinis): Spausdinimo serveris automatiškai konfigūruojasi nustatydamas didžiausią tinkle leidžiamą nuorodos spartą ir ryšio režimą.
 - „10T Half“ (10T pusė): 10 megabaitų per sekundę (Mbps), pusinis-dvipusis veikimas

- „10T Full“ (1000T visas): 10 Mbps, visas-dvipusis veikimas
 - „10T Auto“ (10T automatinis): 10 Mbps, automatinis-dvipusis veikimas
 - „100TX Half“ (100TX pusė): 100 Mbps, pusinis-dvipusis veikimas
 - „100TX Full“ (100TX visas): 100 Mbps, visas-dvipusis veikimas
 - „100TX Auto“ (100TX automatinis): 100 Mbps, automatinis-dvipusis veikimas
 - „1000T Full“ (1000T visas): 1000 Mbps, visas-dvipusis veikimas
4. Palieskite mygtuką [Išsaugoti](#). Spausdintuvas išsijungia ir vėl įsijungia.

Spausdintuvo saugos savybės

Apribokite konfigūracijos nustatymų, duomenų saugos ir vertingų aparatinės įrangos komponentų prieigą.

Ižanga

Spausdintuve yra kelios saugos funkcijos, ribojančios prieigą prie konfigūravimo nustatymų, apsaugančios duomenis ir prieigą prie vertingų techninės įrangos komponentų.

Saugos pareiškimai

Peržiūrėkite šį svarbų saugos pareiškimą.



Spausdintuvas atitinka saugos standartus ir rekomenduojamus protokolus, kurie padeda išlaikyti jį saugų, apsaugoti ypač svarbią informaciją tinkle ir supaprastinti spausdintuvo valdymą ir priežiūrą.


Priskirti administratoriaus slaptažodį


Priskirkite administratoriaus slaptažodį prieigai prie spausdintuvo ir HP integruotojo tinklo serverio, kad neįgalioti vartotojai negalėtų keisti spausdintuvo parametrų.

Naudokite HP integruotą interneto serverį (EWS), kad nustatytumėte slaptažodį


Atlikite šiuos veiksmus, kad nustatytumėte spausdintuvo slaptažodį.

1. Atidarykite HP įterptinį tinklo serverį (EWS):
 - a. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane palieskite piktogramą „Informacija“ , tada palieskite interneto piktogramą  norėdami peržiūrėti IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
 - b. Atidarykite žiniatinklio naršyklę ir adreso eilutėje įveskite IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą tiksliai taip, kaip yra nurodyta spausdintuvo valdymo skyde. Kompiuterio klaviatūroje paspauskite klavišą „Enter“ (įvesti). Atidaromas EWS.




 **PASTABA:** Jei interneto naršyklėje rodomas pranešimas, kad svetainės prieiga gali būti nesaugi, pasirinkite atitinkamą parinktį, kad galėtumėte tęsti jungimąsi prie svetainės. Prieiga prie šios svetainės kompiuteriui nepakenks.

2. Spustelėkite skirtuką **Apsauga**.
3. Atidarykite meniu „**General Security**“ (**Bendrasis saugumas**).
4. Srityje, kuri yra pažymėta „**Set the Local Administrator Password**“ (**Nustatyti vietinio administratoriaus slaptažodį**), įveskite vardą ir susiekite su slaptažodžiu laukelyje „**Username**“ (**Vartotojo vardas**).
5. Įveskite slaptažodį laukelyje „**New Password**“ (**Naujas slaptažodis**), tada įvesite jį darbą kartą laukelyje „**Verify Password**“ (**Patvirtinti slaptažodį**).

 **PASTABA:** Norėdami keisti esamą slaptažodį, visų pirma turite įvesti esamą slaptažodį laukelyje „**Old Password**“ (**Senas slaptažodis**).

6. Spustelėkite mygtuką **Taikyti**.

 **SVARBU:** Užsirašykite slaptažodį ir laikykite jį saugioje vietoje. Administratoriaus slaptažodžio nebegalima atkurti. Jei administratoriaus slaptažodį praradote arba pamiršote, kreipkitės į HP pagalbos centrą, kad visiškai atstatytumėte spausdintuvo pradinę būseną.

[Spustelėkite čia, kad susisiektumėte su HP pagalba dėl spausdintuvo slaptažodžio atstatymo.](#)

Spausdintuvo valdymo skyde įveskite vartotojo prieigos duomenis

Atlikite šiuos veiksmus, kad prisijungtumėte prie valdymo skydo.

Kai kurios spausdintuvo valdymo skydo funkcijos gali būti apsaugotos, kad neįgalioti asmenys negalėtų jų naudoti. Kai funkcija yra apsaugota, spausdintuvas prašo jūsų prisijungti prieš jį naudojant. Jūs taip pat galite prisijungti ir nelaukdami raginimo spausdintuvo valdymo skyde, pasirinkite mygtuką „**Sign In**“ (**Prisijungti**).

Paprastai prisijungimo duomenys prie spausdintuvo yra tokie pat, kaip ir prisijungimo prie tinklo. Kreipkitės į šio spausdintuvo tinklo administratorių, jei kyla klausimų apie naudojamus prisijungimo duomenis.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane pasirinkite „Sign In“ (Prisijungti).
2. Vadovaukitės raginimais ir įveskite duomenis.



PASTABA: Norėdami išlaikyti spausdintuvo saugumą, baigę jį naudoti pasirinkite „Sign Out“ (Atsijungti).

IP Security (IP sauga)

„IP Security (IPsec)“ (IP sauga) yra protokolų rinkinys, kuris kontroliuoja IP pagrindu veikiančio tinklo srautą į spausdintuvą ir iš jo. IPsec rūpinasi autentifikavimu „iš pagr. kompiuterio į pagr. kompiuterį“, duomenų vientisumu ir tinklo ryšio šifravimu.

Spausdintuvams, kurie yra prijungti prie tinklo ir turi „HP Jetdirect“ spausdinimo serverį, IPsec galima konfigūruoti naudojant skirtuką „**Networking**“ (**Darbas tinkle**), esantį HP įterptiniame tinklo serveryje.

Šifravimo pagalba: HP didelio našumo saugusis kietasis diskas

Šis kietasis diskas užtikrina technine įranga grindžiamą šifravimą, todėl galite saugiai laikyti konfidencialius duomenis nesumažindami spausdintuvo našumo. Šiame kietajame diske naudojamas naujausias patobulintas šifravimo standartas (AES), jam būdingos įvairios laiko taupymo funkcijos ir patikimas veikimas.

Naudodami meniu **Apsauga**, esantį HP įterptiniame tinklo serveryje, sukonfigūruokite diską.

Užblokuokite formuotuvą

Formavimo įtaisas turi angą, prie kurios galite prijungti saugos kabelį.

Užrakinus formavimo įtaisą pašaliniai asmenys negali prie jo prieiti ir išimti vertingų komponentų.

Energijos taupymo nustatymai

Sužinokite daugiau apie spausdintuvo energijos taupymo nustatymus.

Nustatykite miegojimo laikmatį ir sukonfigūruokite spausdintuvą, kad naudotų 2 vatus arba mažiau energijos

Miego nustatymai lemia, kiek energijos spausdintuvas naudoja budėjimo / miego režimu, kaip greitai įjungiamas miego režimas ir kaip greitai spausdintuvas pereina į budėjimo režimą.

Norėdami konfigūruoti spausdintuvą, kad jis naudotų 2 vatus arba mažiau energijos miego režimu, įveskite [miego po neveikimo laikotarpio](#) ir [automatinio išjungimo po miego](#) nustatymų laikus.

1. Spausdintuvo valdymo skydo pradžios ekrane pasirinkite [Nustatymai](#).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - [Bendra](#)
 - [Energijos nustatymai](#)
 - [Miego nustatymai](#)
3. Pasirinkite [Miegoti po neveikimo](#), kad nurodytumėte minučių skaičių, kai spausdintuvas yra neaktyvus prieš miegojimą. Įveskite atitinkamą laiko tarpą.
4. Pasirinkite [Automatiškai išjungti po miego](#), kad nustatytumėte spausdintuvo išjungimo maitinimo taupymo režimą po miego laiko. Įveskite atitinkamą laiko tarpą.



PASTABA: Pagal numatytuosius nustatymus spausdintuvas atsibus iš automatinio išjungimo būsenos reaguodamas į bet kokią veiklą, išskyrus USB arba „Wi-Fi“. Norėdami sutapyti daugiau energijos, galite nustatyti pabudimą tik įjungus maitinimo mygtuką, tam reikia pasirinkti „[Shutdown \(wake on power button only\)](#)“ (Išjungti (pabusti tik paspaudus maitinimo mygtuką)).

5. Pasirinkite [Atlikta](#), kad išsaugotumėte nustatymus.

Nustatyti budėjimo grafiką

Naudokite funkciją [Miegojimo grafikas](#), kad sukonfigūruotumėte spausdintuvą automatiškai pabusti arba miegoti nurodytu laiku tam tikromis savaitės dienomis.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane eikite į „[Settings](#)“ (Nustatymai) programėlę ir tada pasirinkite piktogramą „[Settings](#)“ (Nustatymai).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - a. [Bendra](#)
 - b. [Energijos nustatymai](#)
 - c. [Budėjimo tvarkaraštis](#)
3. Pasirinkite mygtuką [Naujas įvykis](#) ir pasirinkite tvarkaraščio įvykio tipą: „[Wake Event](#)“ (Žadinimo įvykis) arba „[Sleep Event](#)“ (Miego įvykis).
4. Pabudimo arba miego įvykiams galima konfigūruoti laiką ir dienas. Pasirinkite [Išsaugoti](#), kad išsaugotumėte nustatymus.

„HP Web Jetadmin“

„HP Web Jetadmin“ yra apdovanota, pirmaujanti pramonės šakoje priemonė, skirta efektyviai valdyti įvairiausių į tinklą sujungtus HP gaminius, įskaitant spausdintuvus, daugiafunkcinius spausdintuvus ir skaitmeninius siuntimo įrenginius. Vien šis sprendinys leidžia nuotoliniu būdu įdiegti, stebėti, atlikti techninę priežiūrą, šalinti triktis ir apsaugoti spausdinimo ir vaizdų aplinką – galiausiai padidinti verslo produktyvumą padėdamas jums sutaupyti laiko, kontroliuoti išlaidas ir apsaugoti investicijas.

Periodiškai pateikiami „HP Web Jetadmin“ atnaujinimai, kurie padeda teikti pagalbą specifinėms gaminio funkcijoms. Daugiau informacijos rasite www.hp.com/go/webjetadmin.

Programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimai

HP reguliariai atnaujiną funkcijas, kurios pateikiamos su spausdintuvo programine-aparatinę įranga. Norėdami pasinaudoti naujausių funkcijų privalumais, atnaujinkite spausdintuvo programinę-aparatinę įrangą.

Iš interneto atsisiųskite naujausią programinės-aparatinės įrangos failą:

Eikite į <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>. Spustelėkite **Programinė įranga, tvarkyklės ir programinė aparatinė įranga**.

6 Spręskite problemas

Spausdintuvo trikčių šalinimas. Nustatykite, kur galite gauti papildomos pagalbos ir techninės pagalbos.

Vaizdinės pagalbos ieškokite www.hp.com/videos/PageWide.


Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>.


Daugiau informacijos rasite:

HP visa apimantis spausdintuvo pagalbos centras pateikia tokią informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Spręskite problemas
- Atsisiųskite programinės ir programinės-aparatinės įrangos atnaujinimus
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite informacijos apie garantiją ir teisinės informacijos


Valdymo skydo žinyno sistema

Spausdintuve įdiegta žinyno sistema, paaiškinanti, kaip naudoti kiekvieną ekraną. Norėdami atidaryti žinyno sistemą, palieskite žinyno  mygtuką valdymo skyde.



Kai kuriuose ekranuose žinynas atsidaro kaip bendras meniu, kuriame galite ieškoti paskirų temų. Meniu struktūrą galite žvalgyti bakstelėdami meniu esančius mygtukus.

Kai kuriuose žinyno ekranuose yra animacija, pateikianti tam tikrus veiksmus, tokius kaip užstrigusio popieriaus šalinimas.

Jei spausdintuvu pranešama apie klaidą ar rodomas įspėjimas, palieskite žinyno  mygtuką, kad atidarytumėte problemą apibūdinantį pranešimą. Tame pranešime bus ir nurodymai, kai problemą išspręsti.

Atkurti gamyklinius nustatymus

Jei iš naujo nustatomi numatytieji gamykliniai nustatymai, tai gali išspręsti problemas.

Ižanga

Naudokitės vienu iš toliau pateiktų būdų, kad iš naujo nustatytumėte originalius gamyklinius spausdintuvo nustatymus.

Pirmas būdas. Gamyklinių nustatymų atkūrimas iš spausdintuvo valdymo skydo

Naudokite spausdintuvo valdymo skydą, kad iš naujo nustatytumėte originalias vertes.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane eikite į „Settings“ (Nustatymai) programėlę ir tada pasirinkite piktogramą „Settings“ (Nustatymai).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - a. Bendra
 - b. Atkurti gamyklinius nustatymus
3. Pasirinkite „Reset“ (Atkurti).



Patikrinimo pranešimu pranešama, kad tęsiant atstatymo funkciją galima prarasti duomenis.
4. Pasirinkite „Reset“ (Atstatyti), kad baigtumėte procesą.



PASTABA: Spausdintuvas paleidžiamas iš naujo automatiškai, kai baigiamas atstatymas.

Antras būdas. Atkurkite gamyklinius nustatymus iš HP įterptojo tinklo serverio (tik tinkle sujungti spausdintuvai)

Naudokite HP EWS, kad iš naujo nustatytumėte originalius spausdintuvo nustatymus.

1. Spausdintuvo valdymo skyde paspauskite informacijos mygtuką , ir tada pasirinkite tinklo piktogramą  norėdami peržiūrėti IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą.
2. Atidarykite skirtuką „General“ (Bendra).
3. Kairėje ekrano pusėje spustelėkite „Reset Factory Settings“ (Atkurti gamyklinius nustatymus).
4. Spustelėkite mygtuką „Reset“ (Atstatyti).



PASTABA: Spausdintuvas paleidžiamas iš naujo automatiškai, kai baigiamas atstatymas.


Spausdintuvo valdymo skyde pasirodo pranešimas „Cartridge is low“ (Spausdintuvo kasetėje mažai dažų) arba „Cartridge is very low“ (Spausdintuvo kasetėje labai mažai dažų)


Peržiūrėkite šios problemos galimus sprendimus.

„Cartridge is low“ (Kasetėje mažai rašalo): Spausdintuvas nurodo, kai dažų kasetėje lieka mažai dažų. Faktinė likusi kasetės eksploatavimo trukmė gali skirtis. Turėkite atsarginę spausdinimo kasetę, kurią naudosite, kai spausdinimo kokybė taps nebepriimtina. Dažų kasetės dabar keisti nereikia.

„Cartridge is very low“ (kasetėje labai mažai rašalo). Spausdintuvas nurodo, kai dažų kasetėje lieka labai mažai dažų. Faktinė likusi kasetės eksploatavimo trukmė gali skirtis. Turėkite atsarginę spausdinimo kasetę, kurią naudosite, kai spausdinimo kokybė taps nebepriimtina. Dabar dar nereikia keisti dažų kasetės, nebent spausdinimo kokybė yra nepriimtina.

HP papildoma apsaugos garantija baigia galioti prieš kasetės eksploatavimo pabaigą. Patikrinkite eksploatacinių medžiagų būsenos puslapį arba HP integruoto tinklo serverio (EWS) būseną.

 **PASTABA:** Šio spausdintuvo negalima naudoti su nuolatinio rašalo sistemomis. Norėdami tęsti spausdinimą, išimkite nuolatinio rašalo sistemą ir įdėkite originalią HP (arba suderinamą) kasetę.

 **PASTABA:** Su šiuo spausdintuvu rašalo kasetės naudojamos tol, kol jose yra rašalo. Jei kasetė pakartotinai pildoma prieš išsekimą, spausdintuvas gali sugesti. Tokiu atveju įdėkite naują kasetę (originalią HP arba suderinamą) ir tęskite spausdinimo užduotį.

Pakeiskite nustatymą „Very Low“ (Labai mažai)

Galite pakeisti spausdintuvo reakciją į tai, kad eksploatacinių medžiagų liko labai mažai. Įdėjus naują dažų kasetę nereikia iš naujo nustatyti šių nustatymų.

1. Spausdintuvo valdymo skydo pradžios ekrane pasirinkite [Nustatymai](#).
2. Atidarykite šiuos meniu:
 - a. „Manage Supplies“ (eksploatacinių medžiagų tvarkymas)
 - b. [Labai mažai veiklos](#)
 - c. „Black Cartridge“ (Juodų dažų kasetė) arba „Color Cartridges“ (Spalvotų dažų kasetės)
3. Pasirinkite vieną iš šių parinkčių:
 - Pasirinkite „[Stop](#)“ (Stabdyti) parinktį, kad spausdintuvas nebespausdintų, jei kasetė pasiekia lygį **„Very Low“ (Labai mažai)**.
 - Pasirinkite parinktį „[Continue](#)“ (Tęsti), kad spausdintuvas jus įspėtų, jei kasetėje likę mažai rašalo, o spausdinimas būtų tęsiamas nepaisant būsenos **„Very Low“ (Labai mažai)**. Tokiu atveju spausdinimo kokybė gali būti nepatenkinama.
 - Pasirinkite „[Prompt to continue](#)“ (Klausti, ar tęsti) parinktį, kad spausdintuvas nebespausdintų, jei kasetė pasiekia lygį **„Very Low“ (Labai mažai)**. Galite patvirtinti raginimą arba pakeisti kasetę ir tęsti spausdinimą.

Spausdintuvuose su fakso funkcija

Kai spausdintuve nustatoma parinktis „Stop“ (Stabdyti) arba „Prompt to continue“ (Klausti ar tęsti), kyla pavojus, kad faksogramos nebus atspausdintos, kai spausdintuvas tęs spausdinimo užduotį. Tai gali įvykti, jei spausdintuvas gavo daugiau faksogramų, nei telpa jo atmintyje esant laukimo režimui.

Spausdintuvas gali spausdinti faksogramas be pertrūkių, kai pasiekiamą riba „Very Low“ (Labai mažai), jei dažų kasetei parinksite parinktį „Continue“ (Tęsti), tačiau gali suprastėti spausdinimo kokybė.

„Order supplies“ (eksploatacinių medžiagų užsakymas)

Užsakykite eksploatacinių medžiagų ir popieriaus, skirtų HP spausdintuvui.

6-1 lentelė Užsakymo parinktys

Užsakymo parinktis	Užsakymo informacija
Užsakykite eksploatacinių medžiagų ir popieriaus	www.hp.com
Užsakykite per priežiūros ar paramos tiekėjus	Kreipkitės į HP įgaliotąjį priežiūros ar paramos tiekėją.
Užsakykite naudodami HP integruotąjį tinklo serverį (EWS)	Norėdami juo naudotis, savo kompiuterio palaikomos interneto naršyklės adreso / URL lauke įveskite spausdintuvo IP adresą arba pagrindinio kompiuterio pavadinimą. EWS yra nuoroda į HP svetainę, kurioje galima įsigyti originalių HP eksploatacinių medžiagų.

Spausdintuvas nepaima popierius arba sutrinka tiekimas

Naudokite šią informaciją, jei spausdintuvas neima popieriaus iš dėklo arba vienu metu paima kelis popieriaus lapus.

Ižanga

Toliau pateikti sprendimai gali padėti išspręsti problemas, jei spausdintuvas neima popieriaus iš dėklo arba ima kelis popieriaus lapus vienu metu. Dėl bet kurios iš šių priežasčių gali užstrigti popierius.

Spausdintuvas nepaima popieriaus

Jei spausdintuvas nepaima popieriaus iš dėklo, išbandykite šiuos sprendimus:


1. Atidarykite spausdintuvą ir pašalinkite įstrigusį popierių. Patikrinkite, ar spausdintuvo viduje neliko jokių suplėšytų popieriaus likučių.
2. Įdėkite į dėklą tinkamo dydžio popieriaus, kurio reikės spausdinimo užduočiai atlikti.
3. Įsitikinkite, kad spausdintuvo valdymo skyde yra nustatytas teisingas popieriaus formatas ir tipas.

4. Įsitinkite, kad popieriaus kreiptuvai tinkamai sureguliuoti pagal popieriaus dydį. Nustatykite kreiptuvus tinkamose dėklo išėmose. Rodyklė dėklo kreipiklyje turėtų tiksliai lygiuoti su dėklo žymėjimu.


 **PASTABA:** Popieriaus kreipiklių neprispauskite prie pat popieriaus šūsnes. Sureguliuokite juos iki dėkle esančių žymėjimo įspaudų.

Toliau pateikiami įvairių spausdintuvų dėkle esančių popieriaus dydžio įspaudų pavyzdžiai. Dauguma HP spausdintuvų turi į šias panašias žymas.

6-1 iliustracija 1 arba universalaus dėklo formato žymės



6-2 iliustracija Kasečių dėklų dydžio žymės




5. Patikrinkite, ar kambario drėgmė atitinka spausdintuvo specifikacijas ir popierius laikomas neatplėstose pakuotėse. Dauguma popieriaus šūsnų yra parduodamos nuo drėgmės apsaugančiuose pakuotėse, kad popieriaus išliktų sausas.

Didelės drėgmės aplinkose, dėkle esančios popieriaus šūsnies viršutiniai lapai gali sugerti drėgmę, dėl to lapas gali tapti banguotas arba nelygus. Jei taip nutinka, nuo šūsnies viršaus nuimkite nuo 5 iki 10 popieriaus lapų.

Mažos drėgmės aplinkose dėl statinio elektros krūvio pertekliaus popieriaus lapai gali sulipti. Jei taip nutinka, išimkite popierių iš dėklo ir palankstykite šūsnį laikydami už abiejų galų ir kraštus pakėlę į viršų suformuokite U formą. Tuomet pakreipkite kraštus į apačią ir vėl suformuokite atvirkščią U formą. Paskui laikykite už abiejų popieriaus šūsnies pusių ir pakartokite šį procesą. Šis procesas atskiria lapus nesukuriant statinio elektros krūvio. Prieš įdėdami atgal į dėklą, popieriaus šūsnį ištiesinkite į stalą.

6-3 iliustracija Popieriaus šūsnies lankstymo technika




6. Patikrinkite spausdintuvo valdymo skydą, kad sužinotumėte, ar jame rodomas raginimas įdėti popierių rankiniu būdu. Įdėkite popieriaus ir tęskite.

7. Virš volelių esantis dėklas gali būti užterštas. Nuvalykite volelius šiltu vandeniu sudrėkintu medžiagos be pūkelių gabalėliu. Jei įmanoma, naudokite distiliuotą vandenį.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nepurškite vandens tiesiai ant spausdintuvo. Vietoj to, vandenį purškite ant audeklo arba įmerkite audeklą į vandenį ir prieš valant volelius jį išgręžkite.

Toliau pateikti volelių vietos pavyzdžiai skirtinguose spausdintuvuose.

6-4 iliustracija 1 arba universalus dėklo volelių vietos




Spausdintuvas paima kelis popieriaus lapus

Jei spausdintuvas iš dėklo paima kelis popieriaus lapus, išbandykite šiuos sprendimus:

1. Išimkite popieriaus rietuvę iš dėklo ir palankstykite ją, apsukite 180 laipsnių ir apverskite. *Neišskleiskite popieriaus.* Popieriaus rietuvę vėl įdėkite į dėklą.

📝 PASTABA: Vėduojant popierių sukuriama statinis elektros krūvis. Vietoj popieriaus vėdavimo, palankstykite šūsnį laikydami už abiejų galų ir kraštus pakėlę į viršų suformuokite U formą. Tuomet pakreipkite kraštus į apačią ir vėl suformuokite atvirkščią U formą. Paskui laikykite už abiejų popieriaus šūsnies pusių ir pakartokite šį procesą. Šis procesas atskiria lapus nesukuriant statinio elektros krūvio. Prieš įdėdami atgal į dėklą, popieriaus šūsnį ištiesinkite į stalą.

6-5 iliustracija Popieriaus šūsnes lankstymo technika



2. Šiame spausdintuve naudokite tik HP specifikacijas atitinkantį popierių.
3. Patikrinkite, ar kambario drėgmė atitinka spausdintuvo specifikacijas ir ar popierius laikomas neatplėštose pakuotėse. Dauguma popieriaus šūsnių yra parduodamos nuo drėgmės apsaugančiuose pakuotėse, kad popieriaus išliktų sausas.

Didelės drėgmės aplinkose, dėkle esančios popieriaus šūsnes viršutiniai lapai gali sugerti drėgmę, dėl to lapas gali tapti banguotas arba nelygus. Jei taip nutinka, nuo šūsnes viršaus nuimkite nuo 5 iki 10 popieriaus lapų.


Mažos drėgmės aplinkose dėl statinio elektros krūvio pertekliaus popieriaus lapai gali sulipti. Jei taip nutinka, išimkite popierių iš dėklo ir palankstykite šūsnį kaip aprašyta anksčiau.

4. Naudokite nesulamdytą, neperlenktą ar nesuplėšytą popierių. Jei reikia, naudokite popierių iš kitos pakuotės.


5. Dėklo viduje tikrindami šūsnies aukščio žymas įsitikinkite, kad dėklas neperpildytas. Jei jis perpildytas, išimkite visą popieriaus šūsnį iš dėklo, ištiesinkite jį ir vėl įdėkite dalį popieriaus.

Toliau pateikti pavyzdžiai rodo skirtingų spausdintuvų dėklo aukščio žymes. Dauguma HP spausdintuvų turi į šias panašias žymas. Taip pat patikrinkite, ar visi popieriaus lapai yra po skirtukais, šalia šūsnies aukščio žymų. Šie skirtukus padeda išlaikyti popierių teisingoje padėtyje jam patenkant į spausdintuvą.

6-6 iliustracija Šūsnies aukščio žymos



6-7 iliustracija Popieriaus šūsnies skirtukas




6. Įsitinkite, kad popieriaus kreiptuvai tinkamai sureguliuoti pagal popieriaus dydį. Nustatykite kreiptuvus tinkamose dėklo išėmose. Rodyklė dėklo kreipiklyje turėtų tiksliai lygiuoti su dėklo žymėjimu.


 **PASTABA:** Popieriaus kreipiklių neprispauskite prie pat popieriaus šūsnies. Sureguliuokite juos iki dėkle esančių žymėjimo įspaudų.

Toliau pateikiami įvairių spausdintuvų dėkle esančių popieriaus dydžio įspaudų pavyzdžiai. Dauguma HP spausdintuvų turi į šias panašias žymas.

6-8 iliustracija 1 arba universalaus dėklo formato žymės



6-9 iliustracija Kasečių dėklų dydžio žymės



7. Įsitinkite, kad spausdinimo aplinka atitinka rekomenduojamas specifikacijas.


Popieriaus strigčių šalinimas

Šiame skyriuje aprašytomis procedūromis pašalinkite įstrigusį popierių iš spausdintuvo popieriaus takelį.

Popieriaus strigties vietos

Strigtys gali įvykti šiose vietose.

6-10 iliustracija Popieriaus strigties vietos



Numeris	Aprašas
1	1 dėklas ir kairiosios durelės
2	Išvesties skyrius
3	Dešinės durelės (dvipusio spausdinimo įrenginys)
4	Apatinės dešinės durelės
5	4.000 lapų HCI tiektuvas
6	550 lapų dėklai

Automatiniai nurodymai šalinant popieriaus strigtis

Sužinokite apie spausdintuvo strigčių šalinimo automatinį naršymą.

Automatinių nurodymų funkcija padeda pašalinti strigtis valdymo skyde pateikiant instrukcijas su konkrečiais veiksmais.

Atlikus veiksmą, spausdintuvo ekrane pateikiami nurodymai kitam veiksmui, kol galiausiai įvykdote visus reikiamus veiksmus.

Dažnai ar pakartotinai užstringa popierius?

Kad popierius strigtų rečiau, išbandykite šiuos sprendimus.

1. Šiame spausdintuve naudokite tik HP specifikacijas atitinkantį popierių.
2. Naudokite nesulamdytą, neperlenktą ar nesuplėšytą popierių. Jei reikia, naudokite popierių iš kitos pakuotės.

3. Nenaudokite popieriaus, kuris jau buvo naudojamas spausdintuve ar kopijavimo aparate.
4. Įsitinkite, kad dėkle nėra įdėta per daug popieriaus. Jei taip, išimkite visą popieriaus šūsnį iš dėklo, ištiesinkite jį ir vėl įdėkite dalį popieriaus.
5. Įsitinkite, kad popieriaus kreiptuvai tinkamai sureguliuoti pagal popieriaus dydį. Sureguliuokite kreiptuvus, kad jie liestųsi prie popieriaus šūsnies, bet jos nelenktų.
6. Įsitinkite, kad dėklas yra gerai įstatytas į spausdintuvą.
7. Jei spausdinate ant storo, grublėto arba perforuoto popieriaus, naudokite rankinio tiekimo funkciją ir dėkite lapus po vieną.
8. Spausdintuvo valdymo skyde atidarykite meniu „Trays“ (Dėklai). Patikrinkite, ar dėklas yra sukonfigūruotas taisyklingai pagal popieriaus tipą ir formatą.
9. Įsitinkite, kad spausdinimo aplinka atitinka rekomenduojamas specifikacijas.

Popieriaus strigčių šalinimas 1 dėkle – 15.A1.yz; 15.D1.51; 15.D1.81; 15.D2.A1; 15.D2.D1


Jei yra strigtis, valdymo skydelio ekrane matysite klaidos pranešimą ir animaciją, pagelbėsiančią valant strigtį.

Esant popieriaus strigčiai 1 dėkle gali būti parodytas bet kuris iš toliau nurodytų klaidų kodų.


- 15.A1.yz
- 15.D1.51
- 15.D1.81
- 15.D2.A1
- 15.D2.D1

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pašalintumėte popieriaus strigtį.


1. Jei užstrigęs popierius matosi 1 dėkle, strigtį pašalinkite atsargiai ištraukdami popierių.




2. Uždarykite 1 dėklą.




3. Atidarykite dureles kairėje pusėje.




4. Tiesiai ištraukite visą įstrigusį popierių.




5. Jei įstrigusio popieriaus nesimato, ištraukite techninės priežiūros skysčio konteinerį.




6. Tiesiai ištraukite visą įstrigusį popierių.



7. Stumkite techninės priežiūros skysčio konteinerį iš spausdintuvo.



- Uždarykite dureles kairėje pusėje.



- Jei spausdintuve yra likusių lapų, valdymo skyde rasite instrukcijas, kaip išvalyti strigtis.

Popieriaus strigčių šalinimas 2 dėkle – 15.A2.yz; 15.D2.52; 15.D2.82; 15.D2.A2; 15.D2.D2


Jei yra strigtis, valdymo skydelio ekrane matysite klaidos pranešimą ir animaciją, pagelbėsiančią valant strigtį.

Esant popieriaus strigčiai 2 dėkle gali būti parodytas bet kuris iš toliau nurodytų klaidų kodų.


- 15.A2.yz
- 15.D2.52
- 15.D2.82
- 15.D2.A2
- 15.D2.D2

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pašalintumėte popieriaus strigtį.


- atidarykite dešiniąsias dureles;




2. Pašalinkite įstrigusį popierių.




3. Jei įstrigusio popieriaus nesimato, nuimkite dvipusį spausdinimo įrenginį.




4. Tiesiai ištraukite visą įstrigusį popierių.




5. Įdėkite dvipusio spausdinimo įrenginį dar kartą.




6. Atidarykite dėklą.




7. Iš tiekimo volelių spausdintuvo viduje ištraukite užstrigusį popierių. Pirmiausia patraukite popierių į kairę, kad jį atlaisvintumėte, ir tada patraukite jį į priekį, kad išimtumėte.



8. Uždarykite dėklą.



9. Uždarykite dešinės pusės dureles.



10. Jei spausdintuve yra likusių lapų, valdymo skyde rasite instrukcijas, kaip išvalyti strigtis.

Popieriaus strigčių šalinimas 3 dėkle – 15.A3.yz; 15.12.A3; 15.12.D3

Jei yra strigtis, valdymo skydelio ekrane matysite klaidos pranešimą ir animaciją, pagelbėsiančią valant strigtį.


Esant popieriaus strigčiai 3 dėkle gali būti parodytas bet kuris iš toliau nurodytų klaidų kodų.

- 15.A3.yz
- 15.12.A3
- 15.12.D3


Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pašalintumėte popieriaus strigtį.

 **PASTABA:** Popieriaus strigčių šalinimo iš 1 x 550 lapų popieriaus dėklo procedūra su stovu yra tokia pat, kaip ir stalinio 1 x 550 lapų popieriaus dėklo. Čia rodomas tik stalo viršaus dėklas.


1. Atidarykite dešinės dureles ir apatines bei viršutines dureles.




2. Švelniai ištraukite visą įstrigusį popierių.




3. Jei įstrigusio popieriaus nesimato, nuimkite dvipusį spausdinimo įrenginį.




4. Tiesiai ištraukite visą įstrigusį popierių.




5. Įdėkite dvipusio spausdinimo įrenginį dar kartą.




6. Atidarykite dėklą.



7. Iš tiekimo volelių spausdintuvo viduje ištraukite užstrigusį popierių. Pirmiausia patraukite popierių į kairę, kad jį atlaisvintumėte, ir tada patraukite jį į priekį, kad išimtumėte.



8. Uždarykite apatines dešines dureles ir dešines dureles, tada uždarykite dėklą.



9. Jei spausdintuve yra likusių lapų, valdymo skyde rasite instrukcijas, kaip išvalyti strigtis.

Popieriaus strigčių šalinimas išvesties skyriuje – 15.E1.yz; 15.C1.Az

Jei yra strigtis, valdymo skydelio ekrane matysite klaidos pranešimą ir animaciją, pagelbėsiančią valant strigtį.

Esant popieriaus strigčiai išvesties skyriuje gali būti parodytas bet kuris iš toliau nurodytų klaidų kodų.


- 15.E1.yz
- 15.C1.Az

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pašalintumėte popieriaus strigtį.


1. Jei išvesties skyriuje matosi popierius, paėmkite už išlindusio krašto ir ištraukite.




2. Atidarykite dureles kairėje pusėje.



3. Pašalinkite įstrigusį popierių.



4. Uždarykite dureles kairėje pusėje.



5. Jei spausdintuve yra likusių lapų, valdymo skyde rasite instrukcijas, kaip išvalyti strigtis.

Popieriaus strigčių šalinimas dvipusio spausdinimo įtase – 15.D1.yz; 15.D2.yz; 15.C1.5z; 15.C1.8z; 15.C1.9z


Jei yra strigtis, valdymo skydelio ekrane matysite klaidos pranešimą ir animaciją, pagelbėsiančią valant strigtį.

Esant popieriaus strigčiai dvipusio spausdinimo įtase gali būti parodytas bet kuris iš toliau nurodytų klaidų kodų.


- 15.D1.yz
- 15.D2.yz
- 15.C1.5z
- 15.C1.8z
- 15.C1.9z

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pašalintumėte popieriaus strigtį.


1. atidarykite dešiniąsias dureles;




2. Pašalinkite įstrigusį popierių.




3. Jei įstrigusio popieriaus nesimato, nuimkite dvipusį spausdinimo įrenginį.




4. Tiesiai ištraukite visą įstrigusį popierių.



5. Įdėkite dvipusio spausdinimo įrenginį dar kartą.



6. Uždarykite dešinės pusės dureles.



7. Jei spausdintuve yra likusių lapų, valdymo skyde rasite instrukcijas, kaip išvalyti strigtis.

Popieriaus strigčių šalinimas 3X550 dėkluose – [15.A4.yz](#); [15.A5.yz](#); [15.A6.yz](#); [15.A9.yz](#); [15.37.yz](#); [15.38.yz](#); [15.48.yz](#)


Jei yra strigtis, valdymo skydelio ekrane matysite klaidos pranešimą ir animaciją, pagelbėsiančią valant strigtį.

Esant popieriaus strigčiai 3x550 lapų priede gali būti parodytas bet kuris iš toliau nurodytų klaidų kodų.


- [15.A4.yz](#)
- [15.A5.yz](#)
- [15.A6.yz](#)
- [15.A9.yz](#)
- [15.37.yz](#)
- [15.38.yz](#)
- [15.48.yz](#)

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pašalintumėte popieriaus strigtį.


1. Atidarykite vieną iš dėklų.




2. Iš tiekimo volelių spausdintuvo viduje ištraukite užstrigusį popierių. Pirmiausia patraukite popierių į kairę, kad jį atlaisvintumėte, ir tada patraukite jį į priekį, kad išimtumėte.




3. Atidarykite dešines dureles ir apatines bei viršutines dureles.




4. Švelniai ištraukite visą įstrigusį popierių.




5. Jei įstrigusio popieriaus nesimato, nuimkite dvipusį spausdinimo įrenginį.




6. Tiesiai ištraukite visą įstrigusį popierių.



7. Įdėkite dvipusio spausdinimo įrenginį dar kartą.



8. Uždarykite dešines dureles ir apatines dešines dureles, tada uždarykite dėklą.



9. Jei spausdintuve yra likusių lapų, valdymo skyde rasite instrukcijas, kaip išvalyti strigtis.

Popieriaus strigčių šalinimas 4 000 lapų HCI – 15.A7.yz; 15.A8.yz; 15.37.yz; 15.38.yz; 15.48.yz


Jei yra strigtis, valdymo skydelio ekrane matysite klaidos pranešimą ir animaciją, pagelbėsiančią valant strigtį.

Esant popieriaus strigčiai 4 000 lapų HCI priede gali būti parodytas bet kuris iš toliau nurodytų klaidų kodų.


- 15.A7.yz
- 15.A8.yz
- 15.37.yz
- 15.38.yz
- 15.48.yz

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad pašalintumėte popieriaus strigtį.


1. Atidarykite dešines dureles ir apatines bei viršutines dureles.




2. Išimkite sugadintus lapus.




3. Jei įstrigusio popieriaus nesimato, nuimkite dvipusį spausdinimo įrenginį.




4. Tiesiai ištraukite visą įstrigusį popierių.




5. Įdėkite dvipusio spausdinimo įrenginį dar kartą.




6. Apatinių dešinių durelių srityje naudokite žalią rankenėlę ir ištraukite užstrigusią HCI kasetę.




7. Iš strigčių kasečių sritys pašalinkite visą užstrigusį popierių.




8. Jei norite atidaryti HCl užstrigusios kasetės viršų, panaudokite žalią rankeną ir ištraukite įstrigusį popierių.



9. Uždarykite strigties kasetę ir įstatykite ją į spausdintuvą.




10. Atidarykite kairįjį didelės talpos įvesties dėklą.




11. Iš tiekimo volelių spausdintuvo viduje ištraukite užstrigusį popierių. Pirmiausia patraukite popierių į kairę, kad jį atlaisvintumėte, ir tada patraukite jį į priekį, kad išimtumėte.




12. Uždarykite kairį dėklą ir atidarykite dešinį didelės talpos įvesties dėklą.



13. Iš tiekimo volelių spausdintuvo viduje ištraukite užstrigusį popierių. Pirmiausia patraukite popierių į kairę, kad jį atlaisvintumėte, ir tada patraukite jį į priekį, kad išimtumėte.



14. Uždarykite dešines dureles ir apatines dešines dureles, tada uždarykite dešinį dėklą.



15. Jei spausdintuve yra likusių lapų, valdymo skyde rasite instrukcijas, kaip išvalyti strigtis.

Spalvoto spausdinimo kokybės problemų sprendimas

Naudokite toliau pateiktą informaciją, kad išspręstumėte spausdinimo kokybės, spalvų kokybės ir vaizdo kokybės problemas „HP Color LaserJet Enterprise“ spausdintuvuose.

Ižanga

Trikčių šalinimo veiksmai gali padėti išspręsti šiuos defektus:

- Tušti lapai
- Juodi lapai
- Nesuderintos spalvos
- Susiglamžęs popierius
- Tamsios arba šviesios juostos
- Tamsūs arba šviesūs dryžiai
- Neryškus lapas
- Pilkas fonas arba tamsus lapas
- Lengvas spausdinimas
- Nepanaudoti dažai
- Dažų trūkumas
- Išsklaidyti dažų taškai
- Iškreipti vaizdai
- Dėmės
- Dryžiai

Spausdinimo kokybės trikčių šalinimas

Jei norite išspręsti spausdinimo kokybės problemas, išbandykite šiuos veiksmus toliau nurodyta seka.

Norėdami šalinti triktis konkrečioms vaizdo defektams, žr. vaizdo defektų trikčių šalinimas.

Atnaujinti spausdintuvo aparatinę įrangą

Pabandykite atnaujinti spausdintuvo aparatinę įrangą.

Nurodymus rasite www.hp.com/support.

Spausdinimas iš skirtingų programų

Bandykite spausdinti iš kitos programos.

Jei puslapis išspausdinamas, problema yra dėl programos, su kuria spausdinote.

Patikrinkite spausdinamos užduoties popieriaus tipo nustatymą

Spausdinimo metu patikrinkite popieriaus rūšies nustatymus programinėje įrangoje ir, ar ant išspausdintų puslapių nėra dėmių, neaiškių arba tamsių vietų, ar popierius nesuglamžytas, ar spaudinyje nėra padrikų taškų ar nereikalingo dažų kiekio, arba neatspausdintų vietų.

Popieriaus tipo nustatymo valdymo skydelyje tikrinimas

Patikrinkite „Windows“ popieriaus tipo nustatymus spausdintuvo valdymo skydo ekrane ir, jei reikia, pakeiskite nustatymą.

1. Atidarykite ir uždarykite popieriaus dėklą.
2. Vykdykite raginimus valdymo skydelyje, kad patvirtintumėte arba pakeistumėte popieriaus tipo ir dydžio nustatymus dėkle.
3. Įsitinkite, kad įdėtas popierius atitinka nurodymus.
4. Sureguliuokite drėgmės ir atsparumo nustatymą valdymo skydelyje taip, kad jis atitiktų aplinką.
 - a. Atidarykite šiuos meniu:
 1. Nuostatos
 2. Spausdinimo kokybė
 3. Popieriaus tipo reguliavimas
 - b. Pasirinkite popieriaus tipą, atitinkantį dėkle įdėtą popierių.
 - c. Rodyklėmis padidinkite arba sumažinkite drėgmės ir atsparumo nustatymą.
5. Įsitinkite, kad tvarkyklės nustatymai atitinka valdymo skydelio nustatymus.



PASTABA: Spausdintuvo tvarkyklės nustatymai pakeis bet kokius valdymo skydo nustatymus.

Popieriaus tipo nustatymo tikrinimas („Windows“)

Patikrinkite „Windows“ popieriaus tipo nustatymus ir, jei reikia, pakeiskite.



PASTABA: Spausdintuvo tvarkyklės nustatymai pakeis bet kokius valdymo skydo nustatymus.

1. Programoje pasirinkite parinktį **Spausdinti**.
2. Pasirinkite spausdintuvą ir spustelėkite mygtuką **Ypatybės** arba **Nuostatos**.
3. Spustelėkite skirtuką **Popierius / kokybė**.
4. Išskleidžiamajame sąrašė „Paper Type“ (**Popieriaus tipas**) spustelėkite parinktį „More...“ (**Daugiau...**).
5. Išskleiskite sąrašo **Tipas yra:** parinktį.
6. Išplėskite popieriaus tipų kategoriją, kuri geriausiai atitinka naudojamo popieriaus ypatybes.
7. Pasirinkite naudojamą popieriaus tipo parinktį, tada spustelėkite mygtuką **Gerai**.
8. Spustelėkite mygtuką **Gerai**, jei norite uždaryti dialogo langą **Dokumentų savybės**. Norėdami spausdinti užduotį, dialogo lange **Spausdinti** spustelėkite mygtuką **Gerai**.

Patikrinkite popieriaus tipo nustatymą („macOS“)

Patikrinkite „macOS“ popieriaus tipo nustatymus ir, jei reikia, pakeiskite.

1. Spustelėkite meniu **Failas**, tada spustelėkite parinktį **Spausdinti**.
2. **„Printer“ (Spausdintuvas)** meniu pasirinkite spausdintuvą.
3. Pagal numatytąją funkciją spausdinimo tvarkyklė rodo meniu **„Copies & Pages“ (Kopijos ir puslapiai)**. Atidarykite meniu išskleidžiamąjį sąrašą ir spustelėkite meniu **„Finishing“ (Užbaigimas)**.
4. Išskleidžiamajame sąrašė **„Media Type“ (Laikmenos tipas)** pasirinkite tipą.
5. Spustelėkite mygtuką **Spausdinti**.

Patikrinkite dažų kasetės būseną

Laikydami šiuo nurodymų patikrinkite numatomą likusį dažų kiekį dažų kasetėse ir, jei taikoma, kitų keičiamų techninės priežiūros dalių būseną.

Pirmasis veiksmas: Eksploatacinių medžiagų būsenos lapo spausdinimas

Eksploatacinių medžiagų būsenos lape nurodoma kasetės būsena.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane pasirinkite meniu [Ataskaitos](#).
2. Pasirinkite meniu [Konfigūravimas / būsenos puslapiai](#).
3. Pasirinkite [Eksploatacinių medžiagų būsenos puslapį](#) ir tada pasirinkite [Spausdinti](#), kad atspausdintumėte puslapį.

Antrasis veiksmas: Eksploatacinių medžiagų būsenos tikrinimas

Patikrinkite tiekimo būklės ataskaitą šitaip.

1. Peržiūrėkite eksploatacinių medžiagų būsenos ataskaitą ir patikrinkite likusį procentinį dažų kiekį dažų kasetėse ir, jei taikoma, kitų keičiamų techninės priežiūros dalių būseną.

Su spausdinimo kokybe susijusių problemų gali kilti, jei naudosite kasetę, kurios eksploataavimo laikas jau baigėsi. Eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis nurodo, kai eksploatacinių medžiagų yra labai mažai. Eksploatacinėms HP medžiagoms pasiekus žemiausią ribą, baigiasi jų HP papildoma apsaugos garantija.

Dabar dar nebūtina keisti dažų kasetės, nebent spausdinimo kokybė būtų nebepriimtina. Turėkite atsarginę spausdinimo kasetę, kai spausdinimo kokybė tampa nebepriimtina.

Jei nusprendžiate pakeisti dažų kasetę ar kitas keičiamas techninės priežiūros dalis, eksploatacinių medžiagų būsenos puslapis pateikia originalių HP dalių numerių sąrašą.

2. Patikrinkite ar naudojate originalią HP dažų kasetę.

Originali HP dažų kasetė turi žodžius „HP“ arba „HP“ logotipą. Daugiau informacijos apie HP dažų kasetes rasite www.hp.com/go/learnaboutsupplies.

Valymo puslapio spausdinimas

Spausdinimo metu spausdintuvo viduje gali susikaupti popieriaus, dažų ir dulkių dalelių, todėl gali atsirasti spausdinimo kokybės problemų, tokių kaip dažų taškėliai arba dryžiai, dėmės, linijos arba pasikartojantys ženklai.

Spausdintuvo popieriaus takui išvalyti atlikite tokius veiksmus:


1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane pasirinkite meniu [Palaikymo įrankiai](#).
2. Pasirinkite iš meniu:

- a. [Priežiūra](#)
 - b. [Kalibravimas / valymas](#)
 - c. [Cleaning Page \(valymo puslapis\)](#)
3. Pasirinkite „Print“ (Spausdinti), kad atspausdintumėte puslapį.
- Spausdintuvo valdymo skyde bus rodomas pranešimas „**Cleaning...**“ (**Valoma**). Valymo procesas trunka kelias minutes. Neišjunkite spausdintuvo, kol spausdinimo procesas nesibaigė. Baigę išmeskite išspausdintą puslapį.

Apžiūrėdami patikrinkite dažų kasetę arba kasetes

Atlikite šiuos veiksmus, kad patikrintumėte kiekvieną dažų kasetę:

1. Išimkite dažų kasetę iš spausdintuvo ir patikrinkite, ar nuplėšta izoliuojamoji juostelė.
2. Patikrinkite, ar nepažeistas atminties lustas.
3. Apžiūrėkite žalio vaizdo formavimo būgno paviršių.

 **ĮSPĖJIMAS:** nelieskite vaizdo būgno. Pirštų atspaudai ant vaizdo būgno gali sukelti spausdinimo kokybės problemų.

4. Jei aptikote įbrėžimų, pirštų atspaudų ar kitokių vaizdo būgno pažeidimų, pakeiskite dažų kasetę.
5. Vėl sumontuokite dažų kasetę ir atspausdinkite kelis puslapius, jog įsitikintumėte, kad problema išspręsta.

Patikrinkite popieriaus ir spausdinimo aplinką

Naudokite šią informaciją, kad patikrintumėte popieriaus parinkimą ir spausdinimo aplinką.

Pirmasis veiksmas: Naudokite HP specifikacijas atitinkantį popierių

Kai kurios spausdinimo kokybės problemos kyla naudojant popierių, neatitinkantį HP specifikacijų.

- Visada naudokite spausdintuvo palaikomą popieriaus tipą ir storį.
- Naudokite popierių, kuris yra geros kokybės, nėra subraižytas, įpjautas, įplėštas, išteptas, skylėtas, apdulkęs, suglamžytas, jo kraštai nesulankstyti ir neužlenkti.
- Nenaudokite popieriaus, ant kurio jau buvo spausdinta.
- Naudokite popierių, kurio sudėtyje nėra metalo dalelių, pavyzdžiui, blizgučių.
- Naudokite lazeriniams spausdintuvams skirtą popierių. Nenaudokite popieriaus, kuris yra skirtas tik rašaliniams spausdintuvams.
- Nenaudokite pernelyg grublėto popieriaus. Naudojant mažiau grublėtą popierių paprastai spaudinių kokybė būna geresnė.

Antrasis veiksmas: Patikrinkite aplinką

Aplinka gali tiesiogiai paveikti spausdinimo kokybę ir daro įtaką spausdinimo kokybės ar popieriaus tiekimo problemoms. Pamėginkite atlikti šį veiksmą:

- Perkelkite spausdintuvą iš vėsių vietų, pavyzdžiui, toliau nuo atidarytų langų ar durų, ar oro kondicionavimo angų.
- Įsitinkite, kad spausdintuvas nėra veikiamas aukštesnės nei jo specifikacijoje nurodytos temperatūros ar drėgmės.
- Nelaiykite spausdintuvo uždaroje erdvėje, pavyzdžiui, spintoje.
- Spausdintuvą laikykite ant plokščio, tvirto paviršiaus.
- Pašalinkite viską, kas blokuoja spausdintuvo vėdinimo angas. Spausdintuvas turi būti gerai aušinamas iš visų pusių, įskaitant ir viršutinę dalį.
- Apsaugokite spausdintuvą nuo ore esančių nuosėdų, dulkių, garų, riebių medžiagų ar kitų elementų, nuo kurių spausdintuvo viduje gali atsirasti nešvarumų.

Trečiasis veiksmas. Atskirai sulygiuokite dėklą

Atlikite šiuos veiksmus, jei tekstas arba vaizdai nėra centre arba netinkamai sulygiuoti spausdinamame puslapyje, kai spausdinama iš tam tikro dėklo.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane pasirinkite meniu [Nustatymai](#).
2. Pasirinkite iš meniu:
 - a. [Kopijavimas / spausdinimas](#) arba [Spausdinimas](#)
 - b. [Spausdinimo kokybė](#)
 - c. [Vaizdo registracija](#)
3. Pasirinkite [Dėklas](#) ir pasirinkite norimą reguliuoti dėklą.

4. Pasirinkite „Print Test Page“ (Spausdinti bandymo puslapį) ir vykdykite išspausdintuose puslapiuose esančius nurodymus.
5. Pasirinkite „Print Test Page“ (Spausdinti bandymo puslapį) dar kartą, kad patikrintumėte rezultatus ir tęstumėte reguliavimą (jei reikia).
6. Pasirinkite **Atlikta**, kad išsaugotumėte naujus nustatymus.

Bandykite kitą spausdinimo tvarkyklę

Pamėginkite kitą spausdintuvo tvarkyklę, kai spausdinate iš programinės įrangos, o atspausdintuose lapuose yra nepageidaujamų linijų piešiniuose, trūksta teksto, nėra piešinių, neteisingas formatavimas ar pakeistas šriftas.

Iš HP internetinės svetainės atsisiųskite bet kurią iš šių tvarkyklių: <http://www.hp.com/support/pwcolor765> arba <http://www.hp.com/support/colorpw755>.

6-2 lentelė Spausdinimo tvarkyklės

Tvarkyklė	Aprašas
HP PCL6 tvarkyklė	Jeį įmanoma, ši spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė palaiko senesnes operacines sistemas, pvz., „Windows XP“ ir „Windows Vista“. Palaikomų operacinių sistemų sąrašą rasite adresu www.hp.com/go/support .
HP PCL 6 tvarkyklė	Ši spausdintuvui skirta spausdinimo tvarkyklė palaiko „Windows 7“ ir naujesnes operacines sistemas, kurios palaiko 3 versijos tvarkykles. Palaikomų operacinių sistemų sąrašą rasite adresu www.hp.com/go/support .
HP PCL-6 tvarkyklė	Ši produktui skirta spausdinimo tvarkyklė palaiko „Windows 8“ ir naujesnes operacines sistemas, kurios palaiko 4 versijos tvarkykles. Palaikomų operacinių sistemų sąrašą rasite adresu www.hp.com/go/support .
HP UPD PS tvarkyklė	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomenduojama spausdinimui su „Adobe“ programomis arba kitomis didelio intensyvumo grafikos programomis • Palaiko spausdinimą iš „Postscript“ formato emuliacijos poreikių arba „Postscript flash“ šriftų palaikymą
HP UPD PCL 6	<ul style="list-style-type: none"> • Rekomenduojama spausdinimui visose „Windows“ aplinkose • Suteikia geriausią bendrą greitį, spausdinimo kokybę ir spausdintuvo funkcijų palaikymą daugumai vartotojų • Sukurta, kad susijungtų su „Windows“ vaizdo įrenginių sąsaja (GDI) ir išgautų geriausią greitį „Windows“ aplinkose • Gali būti nevysiškai suderinama su trečiųjų šalių ir nestandartinėmis programomis, grindžiamomis PCL 5

Spalvų kokybės trikčių šalinimas

Spausdintuvo kalibravimas gali padėti užtikrinti spalvoto spausdinimo kokybę.

Kalibruoti spausdintuvą, kad spalvos sutaptų

Kalibravimas yra spausdintuvo funkcija, padedanti optimizuoti spausdinimo kokybę.

Atlikite šiuos veiksmus, kad išspręstumėte spausdinimo kokybės problemas, tokias kaip blogai sulygiuotos spalvos, spalvoti šešėliai, susiliejusios grafikos detalės ar kitos spausdinimo kokybės problemos.

1. Pradiniame spausdintuvo valdymo skydo ekrane pasirinkite meniu [Palaikymo įrankiai](#).
2. Pasirinkite iš meniu:
 - [Priežiūra](#)
 - [Kalibravimas / valymas](#)
 - [Visuminis kalibravimas](#)
3. Pasirinkite „Start“ (Pradėti) ir pradėkite kalibravimą.




Spausdintuvo valdymo skyde bus rodomas pranešimas „Calibrating“ (Kalibruojama). Kalibravimo procesas trunka kelias minutes. Neišjunkite spausdintuvo, kol kalibravimo procesas nesibaigė.

4. Palaukite, kol spausdintuvas pabaigs kalibravimo procesą ir po to bandykite spausdinti dar kartą.








Vaizdo kokybės trikčių šalinimas

Peržiūrėkite vaido defektų pavyzdžius ir veiksmus, skirtus pašalinti šiuos defektus

6-3 lentelė Vaizdo defektų nuorodinė lentelė

Defektas	Defektas	Defektas
6-11 lentelė „Lengvas spausdinimas“ 144 puslapyje	6-9 lentelė „Pilkas fonas arba tamsus lapas“ 143 puslapyje	6-6 lentelė „Tušti lapai – nėra spausdinimo“ 141 puslapyje
		

6-3 lentelė Vaizdo defektų nuorodinė lentelė (tęsinys)

Defektas	Defektas	Defektas
6-5 lentelė „Juodas lapas“ 141 puslapyje 	6-4 lentelė „Juostų defektai“ 140 puslapyje 	6-13 lentelė „Dryžių defektai“ 146 puslapyje 
6-8 lentelė „Fiksavimo / kaitintuvo defektai“ 142 puslapyje 	6-10 lentelė „Vaizdo išdėstymo defektai“ 143 puslapyje 	6-7 lentelė „Spalvų plokštumos registracijos defektai (tik spalvoti modeliai)“ 142 puslapyje 
6-12 lentelė „Išvesties defektai“ 145 puslapyje 		

Vaizdo defektai, nepriklausomai nuo priežasčių, gali dažnai būti išspręsti naudojant tuos pačius veiksmus. Atlikite šiuos veiksmus pradžioje, kad išspręstumėte vaizdo defektus.

1. Išspausdinkite dokumentą iš naujo. Spausdinimo kokybės defektai gali būti laikini arba gali būti nuolatiniai.
2. Patikrinkite kasetčių būklę. Jei kasetėje dažų lygis **Labai mažas** (viršyta atitinkama riba), pakeiskite kasetę.
3. Įsitikinkite, kad tvarkyklė ir dėklo spausdinimo režimo nustatymai atitinka dėkle naudojamas medžiagas. Pabandykite naudoti kitas medžiagas kitam dėkle. Pabandykite naudoti kitą spausdinimo režimą.
4. Įsitikinkite, kad spausdintuvas yra tinkamos darbinės temperatūros / drėgmės aplinkoje.
5. Įsitikinkite, kad popieriaus tipas, dydis ir svoris yra tinkami. Palaikomus popieriaus dydžius ir spausdintuvo tipus rasite spausdintuvų pagalbos puslapyje, adresu support.hp.com.




PASTABA: Terminas „prilipimas“ reiškia, kad spausdinant dažų kasetė prilimpa prie popieriaus.

Toliau pateikiamas pavyzdys, kaip laiško dydžio popierius praeina per spausdintuvą pirmiausia trumpuoju kraštu.


6-4 lentelė Juostų defektai

Pavyzdys	Aprašas	Galimi sprendimai
	<p>Tamsios arba šviesios linijos, kurios kartojasi puslapyje ir plačios dėmės su juostomis. Gali būti ryškios arba blankios. Defektas matomas tik pildymo zonose, ne ant teksto ir ne skyriuose su spausdintu turiniu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išspausdinkite dokumentą iš naujo. 2. Pabandykite spausdinti iš kito dėklo. 3. Pakeiskite kasetę. 4. Naudokite kito tipo popierių. 5. Tik „Enterprise“ modeliai: Pradiniame spausdintuvo valdymo pulto ekrane eikite į meniu Koreguoti popieriaus tipus ir tada pasirinkite spausdinimo režimą, kuris yra skirtas šiek tiek sunkesnei spausdinimo medžiagai nei jūsų naudojama. Taip sumažėja spausdinimo sparta ir gali būti pagerinta spausdinimo kokybė. 6. Jei problema išlieka, eikite į support.hp.com.


6-5 lentelė Juodas lapas

Pavyzdys	Aprašas	Galimi sprendimai
	Visas lapas yra juodas.	<ol style="list-style-type: none">1. Apžiūrėkite kasetę ir patikrinkite, ar ji nepažeista.2. Įsitinkite, kad kasetė įstatyta tinkamai.3. Pakeiskite kasetę.4. Jei problema išlieka, eikite į support.hp.com.



6-6 lentelė Tušti lapai – nėra spausdinimo

Pavyzdys	Aprašas	Galimi sprendimai
	Lapas yra visiškai tuščias ir nėra jokio atspausdinto turinio.	<ol style="list-style-type: none">1. Įsitinkite, kad yra sumontuota originali HP kasetė.2. Įsitinkite, kad kasetė įstatyta tinkamai.3. Išspausdinkite naudodami kitą kasetę.4. Patikrinkite popieriaus tipą popieriaus dėkle ir sureguliuokite spausdintuvo nustatymus. Jei reikia, pasirinkite šviesesnio tipo popierių.5. Jei problema išlieka, eikite į support.hp.com.


6-7 lentelė Spalvų plokštumos registracijos defektai (tik spalvoti modeliai)

Pavyzdys	Aprašas	Galimi sprendimai
	<p>Viena arba daugiau spalvų matricose nesutampa su kitomis matricos spalvomis. Dažniausiai klaidų pasitaiko dėl geltonos spalvos.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išspausdinkite dokumentą iš naujo. 2. Spausdintuvo valdymo skyde sukalibruokite spausdintuvą. 3. Jei kasetės būseną pasiekia Labai mažai arba išspausdinti dokumentai yra labai nublukę, pakeiskite kasetę. 4. Spausdintuvo valdymo skyde įjunkite funkciją Atkurti kalibravimą, kad atstatytumėte gamyklinius spausdintuvo kalibravimo nustatymus. 5. Jei problema išlieka, eikite į support.hp.com.


6-8 lentelė Fiksavimo / kaitintuvo defektai

Pavyzdys	Aprašas	Galimi sprendimai
	<p>Blankūs šešėliai arba poslinkiai vaizde kartojasi iki lapo pabaigos. Pasikartojantis vaizdas gali blukti su kiekvienu pasikartojimu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išspausdinkite dokumentą iš naujo. 2. Patikrinkite popieriaus tipą popieriaus dėkle ir sureguliuokite spausdintuvo nustatymus. Jei reikia, pasirinkite šviesesnio tipo popierių. 3. Jei problema išlieka, eikite į support.hp.com.
	<p>Dažai nusitrina pagal lapo kraštą. Šis defektas dažniau pastebimas didelių užduočių kraštuose arba ant lengvos terpės, tačiau galimas ir kituose puslapiuose.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išspausdinkite dokumentą iš naujo. 2. Patikrinkite popieriaus tipą popieriaus dėkle ir sureguliuokite spausdintuvo nustatymus. Jei reikia, pasirinkite sunkesnio tipo popierių. 3. Tik „Enterprise“ modeliai: Spausdintuvo valdymo skyde eikite į meniu Nuo krašto iki krašto ir tada pasirinkite Įprastas. Išspausdinkite dokumentą iš naujo. 4. Tik „Enterprise“ modeliai: Spausdintuvo valdymo skyde pasirinkite Automatiškai įtraukti paraštes ir tada iš naujo išspausdinkite dokumentą. 5. Jei problema išlieka, eikite į support.hp.com.


6-9 lentelė Pilkas fonas arba tamsus lapas

Pavyzdys	Aprašas	Galimi sprendimai
	Vaizdas arba tekstas yra tamsesnis nei tikimasi ir (arba) fonas yra pilkas.	<ol style="list-style-type: none">1. Įsitinkite, kad popierius dėkluose nebuvo paleistas per spausdintuvą.2. Naudokite kito tipo popierių.3. Išspausdinkite dokumentą iš naujo.4. Tik mono modeliams: Pradiniame spausdintuvo valdymo pulto ekrane eikite į meniu Koreguoti dažų tankį ir pamažinkite dažų tankį.5. Įsitinkite, kad spausdintuvas yra tinkamos darbinės temperatūros ir drėgmės aplinkoje.6. Pakeiskite kasetę.7. Jei problema išlieka, eikite į support.hp.com.



6-10 lentelė Vaizdo išdėstymo defektai

Pavyzdys	Aprašas	Galimi sprendimai
	Vaizdas yra ne centre arba yra pakreiptas puslapyje. Defektas pasirodo, kai popieriaus nėra įdėtas tinkamai, nes jis yra ištraukiamas iš dėklo ir juda popieriaus keliu.	<ol style="list-style-type: none">1. Išspausdinkite dokumentą iš naujo.2. Išimkite popierių ir tada vėl įdėkite į dėklą. Įsitinkite, kad popieriaus kraštai yra lygūs visose pusėse.3. Įsitinkite, kad popieriaus šūsnes viršus yra šiek tiek žemiau pilno dėklo žymės. Dėklo neperpildykite.4. Įsitinkite, kad popieriaus kreiptuvai yra tinkamai sureguliuoti pagal popieriaus dydį. Popieriaus kreipiklių neprispauskite prie pat popieriaus šūsnes. Sureguliuokite juos iki dėkle esančių žymėjimo įspaudų.5. Jei problema išlieka, eikite į support.hp.com.



6-11 lentelė Lengvas spausdinimas

Pavyzdys	Aprašas	Galimi sprendimai
	Ant viso puslapio išspausdintas turinys yra šviesus arba susiliejęs.	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="1054 289 1406 321">1. Išspausdinkite dokumentą iš naujo.<li data-bbox="1054 342 1437 499">2. Išimkite kasetę, tada papurtykite ją, kad paskirstytumėte dažus. Vėl įdėkite dažų kasetę į spausdintuvą ir uždarykite dangtį. Šios procedūros iliustracijas žr. skirsnyje <i>Dažų kasetių keitimas</i>.<li data-bbox="1054 520 1430 636">3. Tik mono modeliams: Įsitinkite, kad „EconoMode“ nustatymas yra išjungtas spausdintuvo valdymo pulte ir spausdintuvo tvarkyklėje.<li data-bbox="1054 657 1366 709">4. Įsitinkite, kad kasetė įstatyta tinkamai.<li data-bbox="1054 730 1374 814">5. Išspausdinkite eksploatacinių medžiagų būsenos puslapį ir patikrinkite dažų kasetės likutį.<li data-bbox="1054 835 1254 867">6. Pakeiskite kasetę.<li data-bbox="1054 888 1334 940">7. Jei problema išlieka, eikite į support.hp.com.

6-12 lentelė Išvesties defektai

Pavyzdys	Aprašas	Galimi sprendimai
	<p>Išspausdinto popieriaus kraštai susiglamžę. Suglamžytas kraštas gali būti išilgai trumposios arba ilgosios popieriaus pusės. Galimi dviejų tipų suglamžymai:</p> <ul style="list-style-type: none">• Teigiamas susiglamžymas: Popierius susiglamžo link spausdinamos pusės. Defektas galimas sausoje aplinkoje arba spausdinant storus lapus.• Neigiamas susiglamžymas: Popierius susiglamžo prieš spausdinamą pusę. Defektas galimas itin drėgnoje aplinkoje arba spausdinant plonus lapus.	<ol style="list-style-type: none">1. Išspausdinkite dokumentą iš naujo.2. Teigiamas susiglamžymas: Spausdintuvo valdymo skyde pasirinkite sunkesnio popieriaus tipą. Sunkesnio tipo popierius sukuria aukštesnę temperatūrą spausdinimui. Neigiamas susiglamžymas: Spausdintuvo valdymo skyde pasirinkite lengvesnio popieriaus tipą. Lengvesnio tipo popierius sukuria žemesnę temperatūrą spausdinimui. Pabandykite palaikyti popierių sausoje aplinkoje arba naudokite tik atidarytą popierių.3. Spausdinti dvipusio spausdinimo režimu.4. Jei problema išlieka, eikite į support.hp.com.
	<p>Popieriaus šūsnys nekrenta tinkamai išvesties dėkle. Šūsnys gali būti nelygus, padrikos arba puslapiai iš dėklo gali būti išstumiami ant grindų. Šis defektas galimas dėl bet kurios iš šių priežasčių:</p> <ul style="list-style-type: none">• Didelis popieriaus susiraitymas• Popierius dėkle yra susiraukšlėjęs arba deformuotas• Popierius nėra standartinio tipo, pvz., vokai• Išvesties dėklas yra per pilnas	<ol style="list-style-type: none">1. Išspausdinkite dokumentą iš naujo.2. Ištraukite išvesties dėklo ilgintuvą.3. Jei defektą sąlygoja popieriaus susiglamžymas, atlikite išvesties dėklo susiglamžiusiam popieriui skirtus atitaisymo veiksmus.4. Naudokite kito tipo popierių.5. Naudokite naujai atplėštą popierių.6. Išimkite popierių iš išvesties dėklo prieš dėklui prisipildant.7. Jei problema išlieka, eikite į support.hp.com.

6-13 lentelė Dryžių defektai

Pavyzdys	Aprašas	Galimi sprendimai
	<p>Šviesūs dryžiai, kuriai paprastai matomi visame lape. Defektas matomas tik pildymo zonose, ne ant teksto ir ne skyriuose su spausdintu turiniu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išspausdinkite dokumentą iš naujo. 2. Išimkite kasetę, tada papurtykite ją, kad paskirstytumėte dažus. Vėl įdėkite dažų kasetę į spausdintuvą ir uždarykite dangtį. Šios procedūros iliustracijas žr. skirsnyje <i>Dažų kasečių keitimas</i>. 3. Jei problema išlieka, eikite į support.hp.com. <p>PASTABA: Šviesių ir tamsių vertikalių dryžių gali pasitaikyti, kai spausdinimo aplinkoje yra temperatūros ir drėgmės pokyčiai. Atsižvelkite į spausdintuvo aplinkosaugos specifikacijas ir leidžiamą temperatūros bei drėgmės lygį.</p>
	<p>Tamsios linijos, besikartojančios visame lape. Defektas gali atsirasti bet kurioje puslapio srityse, tiek užpildytoje, tiek ir be spausdinto turinio. Spalvotuose modeliuose tos linijos arba dryžiai taip pat matomi ITB valymo puslapyje.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Išspausdinkite dokumentą iš naujo. 2. Išimkite kasetę, tada papurtykite ją, kad paskirstytumėte dažus. Vėl įdėkite dažų kasetę į spausdintuvą ir uždarykite dangtį. Šios procedūros iliustracijas žr. skirsnyje <i>Dažų kasečių keitimas</i>. 3. Valymo puslapio spausdinimas. 4. Patikrinkite dažų kiekį kasetėje. 5. Jei problema išlieka, eikite į support.hp.com.

Laidinio tinklo problemų sprendimas

Norėdami išspręsti laidinio tinklo problemas, patikrinkite šią informaciją.

Ižanga

Tam tikros problemos gali nurodyti tinklo ryšio problemą. Šių problemų apimamos sritys:

Prasta fizinė jungtis

Patikrinkite kabelio jungtis.

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas prijungtas prie tinkamo tinklo prievado reikiamo ilgio kabeliu.
2. Patikrinkite, ar kabelio jungtys saugios.
3. Apžiūrėkite spausdintuvo gale esančią tinklo prievado jungtį ir patikrinkite, ar mirksi tinklo veikimą nurodant gintaro spalvos aktyvumo lemputė ir dega žalia tinklo nuorodos būsenos lemputė.
4. Jei problema nedingsta, išbandykite kitą telktuvo kabelį arba prievadą.

Kompiuteriui nepavyksta prisijungti prie spausdintuvo

Įsitikinkite, kad spausdintuvas palaiko ryšį su tinklu ir kompiuteriu.

1. Patikrinkite tinklo ryšį nusiųsdami tinklu signalą į kitą įrenginį.
 - a. Atidarykite kompiuterio komandų eilutę.
 - Sistemoje „Windows“, spustelėkite **Pradėti**, spustelėkite **Vykdyti**, įveskite `cmd`, tada spustelėkite **Įeiti**.
 - Jei naudojama „macOS“, eikite į **„Applications“** (Programos), tada **„Utilities“** (Medžiagos) ir atidarykite **„Terminal“** (Terminalas).
 - b. Įveskite `„ping“` (ryšio užklausa) ir spausdintuvo IP adresą.
 - c. Jei lange parodomas signalo išsiuntimo ir grįžimo laikas, vadinasi, tinklas veikia.
2. Jei ryšio užklauskos komanda nesuveikė, įsitikinkite, kad tinklo koncentratoriai įjungti ir patikrinkite tinklo nustatymus, spausdintuvą ir kompiuterį, ar jie sukonfigūruoti tam pačiam tinklui (kuris dar vadinamas potinklio šablonu).
3. Spausdintuvo savybėse paspauskite skirtuką **Jungtys**. Patikrinkite, ar spausdintuvui yra parinktas esamas IP adresas. Spausdintuvo IP adresas yra nurodytas spausdintuvo konfigūracijos puslapyje.
4. Jei spausdintuvą įdiegėte naudodami HP standartinį TCP / IP prievadą, pasirinkite laukelį pavadinimu **„Always print to this printer, even if its IP address changes“** (Visada spausdinti šiuo spausdintuvu, net jei pasikeičia jo IP adresas).
5. Jei spausdintuvą įdiegėte naudodami „Microsoft“ standartinį TCP / IP prievadą, naudokite pagrindinį spausdintuvo pavadinimą, o ne IP adresą.
6. Jei IP adresas yra teisingas, pašalinkite spausdintuvą ir vėl jį pridėkite.
7. Iš naujo įdiekite spausdintuvo programinę įrangą ir tvarkyklę.

Spausdintuvas naudoja netinkamą tinklo nuorodą ir dvipusio spausdinimo nustatymus

HP rekomenduoja palikti šiuos nustatymus automatinio režimu (numatytasis nustatymas). Jei pakeisite šias nuostatas, jas turėsite pakeisti ir tinkle.

Naujos programinės įrangos programos galėjo sukelti suderinamumo problemų

Patikrinkite, ar gerai įdiegtos naujos programinės įrangos programos ir ar jos naudoja tinkamą spausdinimo tvarkyklę.

Jūsų kompiuteris arba darbo stotis nustatyta netinkamai

Netinkamai sukonfigūruotas kompiuteris gali sukelti spausdinimo problemas.

1. Patikrinkite tinklo tvarkykles, spausdinimo tvarkykles ir tinklo nukreipimo nustatymus.
2. Patikrinkite, ar teisingai sukonfigūruota operacinė sistema.

Spausdintuvas yra išjungtas arba neteisingi kiti tinklo nustatymai

Patikrinkite tinklo nustatymus.



1. Peržiūrėkite spausdintuvo konfigūracijos / tinklo puslapius iš tinklo nustatymų ir protokolų patikros būsenos.
2. Jei reikia, pakeiskite tinklo nustatymus.

Spręskite belaidžio tinklo problemas

Norėdami išspręsti belaidžio tinklo problemas, patikrinkite šią informaciją.

Ižanga

Naudokitės gedimų lokalizavimo informacija, kad lengviau išspręstumėte problemas.

-
-  **PASTABA:** Jei norite nustatyti, ar HP NFC, „Wi-Fi“ ar belaidis tiesioginis spausdinimas yra įjungti spausdintuve, iš spausdintuvo valdymo skydo atspausdinkite konfigūracijos puslapį.
 -  **PASTABA:** Jei buvo kilę tinklo ryšio problemų, pirmiausia atnaujinkite spausdintuvo aparatinę įrangą. Instrukcijas apie spausdintuvo aparatinės įrangos naujinimą rasite <http://support.hp.com>, ieškokite spausdintuvo modelio ir rinkitės „atnaujinti aparatinę įrangą“.
-

Belaidžio ryšio tikrinimo sąrašas

Naudokitės kontroliniu sąrašu, kuris padės išspręsti belaidžio ryšio sutrikimus.

- Jei spausdintuvai nepalaiko bendro laidinio ir belaidžio ryšio, patikrinkite, ar prijungtas tinklo kabelis.
- Patikrinkite, ar spausdintuvas bei belaidžio ryšio maršruto parinktuvas įjungti ir ar jiems tiekiamas maitinimas. Taip pat pasirūpinkite, kad būtų įjungtas spausdintuvo belaidis radijas. (Belaidžio tinklo indikatorius šviečia, kai spausdintuvas prijungtas prie belaidžio tinklo, arba mirksi, kai ieško belaidžio tinklo.)
- Patikrinkite, ar teisingas paslaugos identifikatorius (SSID):
 - Norėdami nustatyti belaidį ryšį su tinklo, patvirtinkite, ar mobilusis įrenginys prisijungia prie tinkamo maršruto parinktuvo / prieigos taško.
 - Naudojant „Wi-Fi Direct“ ryšį, atspausdinkite konfigūravimo puslapį, kad nustatytumėte spausdintuvo SSID.

Jeigu nesate tikri dėl to, ar SSID teisingas, dar kartą atlikite belaidžio ryšio sąranką.

- Jeigu tinklas apsaugotas, patikrinkite, ar teisinga apsaugos informacija. Jeigu apsaugos informacija neteisinga, dar kartą atlikite belaidžio ryšio sąranką.
- Jeigu belaidis tinklas veikia gerai, pamėginkite prisijungti prie kitų belaidžiame tinkle esančių kompiuterių. Jeigu per tinklą pasiekiamas internetas, pamėginkite belaidžiu ryšiu prisijungti prie interneto.
- Patikrinkite, ar spausdintuvo užšifravimo būdas (AES arba TKIP) toks pats kaip ir belaidžio ryšio prieigos taško (tinkle, kuriame taikoma WPA apsauga).
- Patikrinkite, ar spausdintuvas yra belaidžio tinklo diapazone. Paprastai reikia, kad spausdintuvas būtų ne toliau kaip už 30 m nuo belaidžio ryšio prieigos taško (belaidžio ryšio kelvedžio).
- Patikrinkite, ar jokios kliūtys neblokuoja belaidžio ryšio signalo. Pašalinkite visus didelius metalinius objektus, kurių gali pasitaikyti tarp prieigos taško ir spausdintuvo. Įsitinkite, kad spausdintuvo nuo belaidžio ryšio prieigos taško neskirtų stulpai, sienos ar atraminės kolonos, kuriose yra metalo.
- Užtikrinkite, kad spausdintuvas būtų atokiai nuo elektroninių prietaisų, kurie gali trikdyti belaidžio ryšio signalą. Belaidžio ryšio signalą gali trikdyti įvairūs prietaisai, tokie kaip varikliai, belaidžiai telefonai, apsaugos sistemų kameros, kiti belaidžio ryšio tinklai ir kai kurie „Bluetooth“ prietaisai.
- Kompiuteriams, jungiamiems prie belaidžio spausdintuvo:

- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta spausdinimo tvarkyklė.
- Patikrinkite, ar pasirinkote teisingą spausdintuvo jungtį.
- Patikrinkite, ar kompiuteris ir spausdintuvas prijungti prie to paties belaidžio ryšio tinklo.
- Jei aplinkoje yra keli belaidžiai signalai ir būtina, kad spausdintuvas palaikytų dviejų diapazonų, 2,4 GHz ir 5 GHz, tinklus, sumontuokite „HP Jetdirect 2900nw“ spausdinimo serverio priedą.
- Sistemoje „macOS“ patikrinkite, ar belaidžio ryšio maršrutizatorius palaiko „Bonjour“.

Spausdintuvas nespausdina baigus konfigūruoti belaidį ryšį

Spręskite problemas tarp kompiuterio ir spausdintuvo.

1. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir yra parengties būsenos.
2. Kompiuteryje išjunkite visas trečiųjų šalių užkardas.
3. Patikrinkite, ar gerai veikia belaidžio ryšio tinklas.
4. Patikrinkite, ar gerai veikia kompiuteris. Jeigu reikia, paleiskite kompiuterį iš naujo.
5. Patikrinkite, ar per tinklo kompiuterį galite atidaryti spausdintuvo HP integruotąjį tinklo serverį.

Spausdintuvas nespausdina ir kompiuteryje yra įdiegta trečiosios šalies užkarda

Įsitikinkite, kad užkarda netrukdo belaidžiam ryšiui.

1. Atnaujinkite užkardą naujausiu gamintojo siūlomu naujiniu.
2. Jei diegiant spausdintuvą arba mėginant spausdinti, programos prašo užkardos prieigos teisių, leiskite programoms pasileisti.
3. Laikinai išjunkite užkardą, po to įdiekite belaidį spausdintuvą kompiuteryje. Baigę diegti belaidį gaminį įjunkite užkardą.

Belaidis ryšys neveikia į kitą vietą perkėlus belaidžio ryšio kelvedį arba spausdintuvą

Patvirtinkite, kad spausdintuvo ir tinklo nustatymai yra teisingi.

1. Patikrinkite, ar kelvedis arba spausdintuvas prijungti prie to paties tinklo kaip ir kompiuteris.
2. Spausdinkite konfigūracijos puslapį.
3. Palyginkite paslaugos identifikatorių (SSID), nurodytą konfigūracijos puslapyje, su SSID, kuris nurodytas kompiuteriui skirtoje spausdintuvo konfigūracijoje.
4. Jeigu skaičiai nesutampa, prietaisai jungiasi prie skirtingų tinklų. Perkonfigūruokite spausdintuvo belaidžio ryšio sąranką.

Prie belaidžio ryšio spausdintuvo nepavyksta prijungti daugiau kompiuterių

Jei norite išspręsti ryšio problemas, atlikite šiuos veiksmus.

1. Patikrinkite, ar kiti kompiuteriai ne per toli nuo belaidžio ryšio gaminio ir ar jokios kliūtys neblokuoja signalo. Daugelyje tinklų belaidžio ryšio atstumas yra ne didesnis kaip 30 m nuo belaidžio ryšio prieigos taško.
2. Patikrinkite, ar spausdintuvas įjungtas ir yra parengties būsenos.

3. Patikrinkite, ar nėra daugiau nei 5 tuo pačiu metu veikiančių „Wireless Print Direct“ vartotojų.
4. Kompiuteryje išjunkite visas trečiųjų šalių užkardas.
5. Patikrinkite, ar gerai veikia belaidžio ryšio tinklas.
6. Patikrinkite, ar gerai veikia kompiuteris. Jeigu reikia, paleiskite kompiuterį iš naujo.

Spausdintuvui prisijungus prie VPN (virtualaus privataus serverio) tinklo ryšys nutrūksta.

Paprastai negalima prisijungti prie belaidžio ryšio tinklo ir kitų tinklų vienu metu.

Belaidžių tinklų sąrašė tinklas nerodomas

Atlikite šiuos veiksmus, kai tinklas neatsiranda belaidžio tinklo sąrašė kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje.

- Įsitikinkite, kad belaidis maršruto parinktuvas yra įjungtas ir jį tiekama elektros srovė.
- Tinklas gali būti slepiamas. Tačiau galite prisijungti ir prie slepiamo tinklo. Įsitikinkite, kad maršruto parinktuvas / prieigos taškas naudoja SSID peržiūrėję, ar SSID yra mobiliaisiais įrenginiais matomuose tinkluose.

Belaidžio ryšio tinklas neveikia

Atlikite šiuos veiksmus, kad įsitikintumėte, jog tinklas veikia tinkamai.

1. Jei spausdintuvai nepalaiko bendro laidinio ir belaidžio ryšio, įsitikinkite, kad tinklo kabelis atjungtas.
2. Kad patikrintumėte, ar dingo tinklo ryšys, pamėginkite prie tinklo prijungti kitus prietaisus.
3. Patikrinkite tinklo ryšį nusiųsdami tinklu signalą į kitą įrenginį.
 - a. Atidarykite kompiuterio komandų eilutę.
 - Sistemoje „Windows“, spustelėkite **Pradėti**, spustelėkite **Vykdyti**, įveskite `cmd`, tada spustelėkite **Įeiti**.
 - Jei naudojama „macOS“, eikite į **„Applications“** (Programos), tada **„Utilities“** (Medžiagos) ir atidarykite **„Terminal“** (Terminalas).
 - b. Įveskite `ping` ir maršrutizatoriaus IP adresą.
 - c. Jei lange parodomas signalo išsiuntimo ir grįžimo laikas, vadinasi, tinklas veikia.
4. Patikrinkite, ar kelvedis arba spausdintuvas prijungti prie to paties tinklo kaip ir kompiuteris.
 - a. Spausdinkite konfigūracijos puslapį.
 - b. Palyginkite paslaugos identifikatorių (SSID), nurodytą konfigūracijos ataskaitoje, su SSID, kuris nurodytas kompiuteriui skirtoje spausdintuvo konfigūracijoje.
 - c. Jeigu skaičiai nesutampa, prietaisai jungiasi prie skirtingų tinklų. Perkonfigūruokite spausdintuvo belaidžio ryšio sąranką.

Belaidžio tinklo trukdžių sumažinimas

Remiantis toliau pateiktais patarimais galima sumažinti belaidžio tinklo trukdžius:

- Laikykite belaidžius prietaisus atokiau nuo didelių metalinių objektų, pvz., užpildymo talpų, ir kitų elektromagnetinių prietaisų, pvz., mikrobangų krosnelių ir belaidžių telefonų. Šie objektai gali nutraukti radijo ryšio signalų sklaidimą.
- Laikykite belaidžio ryšio prietaisus atokiau nuo didelių mūrinių pastatų ir kitokių statybinių struktūrų. Šie objektai gali sugerti radijo bangas ir susilpninti signalą.
- Patalpinkite belaidžio ryšio kelvedį centre, tinklo belaidžio ryšio spausdintuvų aptikimo lauke.

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

1 dėklas
popieriaus kryptis 18, 19
strigtys 109
vokų dėjimas 39
1 x 550 lapų dėklai
etikečių įdėjimas 41
2 dėklas
etikečių įdėjimas 41
įdėjimas 25
strigtys 109
550 lapų dėklai
strigtys 109
„AirPrint“ 69, 71
„Android“ įrenginiai
spausdinimas iš 69, 72
„Bonjour“
identifikuojama 78
„Explorer“, palaikomos versijos
HP integruotasis tinklo serveris
78
„HP ePrint“ 69
„HP ePrint“ programinė įranga 69
„HP Web Jetadmin“ 95
„Internet Explorer“, palaikomos
versijos
HP integruotasis tinklo serveris
78
„IPv4 adresas“ 87
„IPv6 adresas“ 87
„Jetadmin“, „HP Web“ 95
„Mac“ tvarkyklės nustatymai
Užduočių saugojimas 65
„Netscape Navigator“, palaikomos
versijos
HP integruotasis tinklo serveris
78

A

akustinės specifikacijos 14
Artimojo lauko komunikacijos
spausdinimas („Near Field
Communication printing“) 69, 70
atkurti gamyklinius nustatymus 99
atminties lustas (dažai)
aptikimas 48
atmintis
 pridėta 10
Atsijungimo mygtukas
aptikimas 7

B

belaidis tinklas
trikčių diagnostika 149
belaidžio tinklo trukdžiai 149, 151
bendroji konfigūracija
HP integruotasis tinklo serveris
78, 80, 81
blokavimas
formuotuvus 91, 93
budėjimo atidėjimas
nustatymas 94

D

dalių numeriai
keičiamos dalys 46
segtukų kasetės 46
dalys
apžvalga 43
dažų kasetės
keitimas 48
komponentai 48
dėklai
aptikimas 4
naudokite kitą firminio blanko
režimą 24, 32, 38

pridėta 10

talpa 10

Didelės spartos USB 2.0 spausdinimo
jungtis

aptikimas 4

didelės talpos įvesties dėklas
įdėjimas 33

dokumentų tiekuvus
popieriaus tiekimo problemos
102

dvipusio spausdinimo įrenginys
strigtys 109

dvipusis spausdinimas
nustatymai („Windows“) 58
rankinis būdas („Windows“) 58
rankiniu būdu („Mac“) 62
„Mac“ 62

dvipusis spausdinimas (iš abiejų pusių)
nustatymai („Windows“) 58
„Windows“ 58

E

eksploatacinės medžiagos
apžvalga 43
dalių numeriai 46
dažų kasečių keitimas 48
HP integruotasis tinklo serveris
83
naudojimas likus mažam kiekiui
100
užsakymas 44
žemi slenksčio nustatymai 100
elektros duomenys 14
energijos naudojimas,
optimizavimas 94
energijos sunaudojimas 94
Eterneto (RJ-45) prievadas
aptikimas 4

etiketės
kryptis 41
spausdinimas („Windows“) 58
spausdinimas ant 41
etiketės, įdėjimas 41

F

fakso nustatymai
HP integruotasis tinklo serveris
78, 80

G

gaminio numeris
aptikimas 4
greitis, optimizavimas 94

H

HP integruotas tinklo serveris (EWS)
funkcijos 78
tinklo jungtis 78
HP integruotasis tinklo serveris
atidarymas 87
bendroji konfigūracija 78, 80, 81
eksploatacinės medžiagos 83
fakso nustatymai 78, 80
HP Web Services (interneto
paslaugos) 78, 80, 84
informaciniai puslapiai 78, 80
kitų nuorodų sąrašas 78, 80, 82
kopijavimo nustatymai 78, 80
saugos nustatymai 78, 80, 84
skaitmeninio siuntimo
nustatymai 78, 80
skenavimo nustatymai 78, 80
spausdinimo nustatymai 78, 80,
82
spausdintuvo pavadinimo
keitimas 87
tinklo nustatymų keitimas 87
tinklo parametrai 78, 80, 85
trikčių šalinimo priemonės 78,
80, 83
HP Web Services (interneto paslaugos)
įjungimas 78, 80, 84

I

Informacijos mygtukas
aptikimas 7
informaciniai puslapiai
HP integruotasis tinklo serveris
78, 80

Integruotasis tinklo serveris
atidarymas 87
spausdintuvo pavadinimo
keitimas 87
tinklo nustatymų keitimas 87
Integruotasis tinklo serveris (EWS)
funkcijos 78
slaptažodžių priskyrimas 91, 92
tinklo jungtis 78
interneto naršyklės reikalavimai
HP integruotasis tinklo serveris
78

IP Security (IP sauga) 91, 93
IPsec (IP sauga) 91, 93
išvesties skyrius
aptikimas 4
strigčių šalinimas 109

Įdėjimas

popierius 1 dėkle 18
popierius 2 dėkle 25
popierius į 4000 lapų didelės
talpos įvesties dėklą 33
įjungimo / išjungimo mygtukas
aptikimas 4

J

jutiklinis ekranas
aptikimo funkcijos 7

K

kalibruoti
spalvos 138
kasetė
keitimas 48
naudojimas likus mažam kiekiui
100
žemi slenksčio nustatymai 100
kasetės
dalių numeriai 48
užsakymo informacija 48
keičiamos dalys
dalių numeriai 46
keitimas
dažų kasetės 48
keli puslapiai lape
spausdinimas („Mac“) 62
spausdinimas („Windows“) 58
kitas firminio blanko režimas 18, 24,
25, 32, 33, 38

kitų nuorodų sąrašas
HP integruotasis tinklo serveris
78, 80, 82

klaviatūra
aptikimas 4
kontrolinis sąrašas
belaidis ryšys 149
kopijavimo nustatymai
HP integruotasis tinklo serveris
78, 80

L

LAN lizdas
aptikimas 4
lengvos prieigos USB spausdinimas
73

M

maitinimas
sąnaudos 14
maitinimo jungiklis
aptikimas 4
maitinimo jungtis
aptikimas 4
matmenys, spausdintuvas 13
minimalūs reikalavimai sistemai
„macOS“ 11
„Windows“ 11
Mygtukas „Help“ (žinynas)
aptikimas 7
mobilus spausdinimas, palaikomos
programinės įrangos 13
mobilusis spausdinimas
„Android“ įrenginiai 69, 72

N

naikinama
saugojimo užduotys 65, 68
naršyklės reikalavimai
HP integruotasis tinklo serveris
78
NFC prijungimas ir spausdinimas 69,
70
numatytoji tinklo sąsaja,
nustatymas 87
nustatymai
iš naujo nustatyti gamyklinius
(numatytuosius) nustatymus
99

O

operacinės sistemos, palaikomos 11

P

popieriaus dėklai
 apžvalga 17
popieriaus paėmimo problemų
 sprendimas 102, 105
popieriaus strigtys
 1 dėklas 109
 2 dėklas 109
 550 lapų dėklai 109
 dvipusio spausdinimo įrenginys
 109
 išvesties skyrius 109
 vietos 109
popieriaus tipai
 pasirinkimas („Mac“) 62
popieriaus tipas
 pasirinkimas („Windows“) 58
popierius
 1 dėklas kryptis 18, 19
 1 dėklo pripildymas 18
 2 dėklo pripildymas 25
 įdėjimas į 4000 lapų didelės talpos
 įvesties dėklą 33
 pasirinkimas 131, 136
 strigtys 109
popierius, užsakymas 44
potencialus smūgių pavojus 2
potinklio šablonas 87
Pradinio ekrano mygtukas
 aptikimas 7
priedai
 apžvalga 43
 užsakymas 44
priedadai
 aptikimas 4
priežiūros rinkiniai
 dalių numeriai 46
priežiūros skysčio konteineris
 keisti 52
prioritetinis įvesties dėklas
 vokų dėjimas 39
Prisijungimo mygtukas
 aptikimas 7
privatus spausdinimas 65
puslapių lape
 pasirinkimas („Mac“) 62
 pasirinkimas („Windows“) 58

puslapių per minutę 10

R

rankinis dvipusis spausdinimas
 „Mac“ 62
 „Windows“ 58
reikalavimai sistemai
 HP integruotasis tinklo serveris
 78
RJ-45 lizdas
 aptikimas 4

S

sauga
 koduotas standusis diskas 91, 93
saugojimas, užduotis
 „Mac“ nustatymai 65
saugojimo užduotys
 kuriam („Mac“) 65
 kuriam („Windows“) 65
 naikinama 65, 68
 spausdinimas 65
saugos nustatymai
 HP integruotasis tinklo serveris
 78, 80, 84
saugoti spausdinimo darbus 65
sąsajos priedadai
 aptikimas 4
serijos numeris
 aptikimas 4
skaidrės
 spausdinimas („Windows“) 58
skaitmeninio siuntimo nustatymai
 HP integruotasis tinklo serveris
 78, 80
skenavimo nustatymai
 HP integruotasis tinklo serveris
 78, 80
skyrius, išvestis
 aptikimas 4
spalvos
 kalibruoti 138
spausdinimas
 apžvalga 57
 iš USB laikmenų priedų 73
 saugojimo užduotys 65
Spausdinimas iš abiejų pusių
 „Mac“ 62
 „Windows“ 58

spausdinimo medžiaga
 įkėlimas į 1 dėklą 18
spausdinimo nustatymai
 HP integruotasis tinklo serveris
 78, 80, 82
spausdinimo tvarkyklės
 UNIX 11
 „Linux“ 11
 „macOS“ 11
 „Windows“ 11
spausdinti ant abiejų pusių
 rankinis būdas, „Windows“ 58
 „Mac“ 62
 „Windows“ 58
Spausdinti ant abiejų pusių
 nustatymai („Windows“) 58
spausdintuvas
 apžvalga 1
spausdintuvo valdymas
 apžvalga 77
specialus popierius
 spausdinimas („Windows“) 58
specifikacijos
 elektros ir akustinės 14
standieji diskai
 koduotas 91, 93
strigtys
 1 dėklas 109
 2 dėklas 109
 550 lapų dėklai 109
 automatinis naršymas 109
 dvipusio spausdinimo įrenginys
 109
 išvesties skyrius 109
 priežastys 109
 vietos 109
svoris, spausdintuvas 13

T

TCP/IP
 rankinis IPv4 parametrų
 konfigūravimas 87
 rankinis IPv6 parametrų
 konfigūravimas 87
tinkamos operacinės sistemos 11
tinklai
 numatytoji tinklo sąsaja 87
 palaikoma 10
 potinklio šablonas 87
 „HP Web Jetadmin“ 95

- „IPv4 adresas“ 87
- „IPv6 adresas“ 87
- tinklalapiai
 - „HP Web Jetadmin“, atsiunčiama 95
- tinklas
 - nustatymai, keitimas 87
 - nustatymai, peržiūra 87
 - spausdintuvo pavadinimas, keitimas 87
- tinklo dvipusio spausdinimo
 - nustatymai, keitimas 87
- tinklo nuorodos greičio nustatymai, keitimas 87
- tinklo parametrai
 - HP integruotasis tinklo serveris 78, 80, 85
- tinklo sąsaja, numatytosios
 - nustatymas 87
- tinklo valdymas 87
- trikčių diagnostika
 - apžvalga 97
 - belaidis tinklas 149
 - laidinis tinklas 147
 - patikrinkite dažų kasetės būseną 131, 134
 - popieriaus tiekimo problemos 102
 - strigtys 109
 - tinklo problemos 147
- trikčių šalinimo priemonės
 - HP integruotasis tinklo serveris 78, 80, 83

U

- USB laikmenų priedai
 - spausdinimas iš 73
- USB lizdas
 - aptikimas 4
 - įjungimas 73, 74, 76
- užduočių saugojimas
 - su „Windows“ 65
- užduotys, išsaugotos
 - kuriamas („Windows“) 65
 - naikinama 65, 68
 - spausdinimas 65
 - „Mac“ nustatymai 65
- užsakymas
 - eksploatacinės medžiagos ir priedai 44

V

- vaizdo kokybė
 - patikrinkite dažų kasetės būseną 131, 134
- valdymo skydas
 - aptikimas 4
 - Funkcijų vietos nustatymas jutiklinio ekrano valdymo skyde 7
 - žinynas 97
- valymas
 - popieriaus takas 131
- vietinio tinklo (LAN) prievadas
 - aptikimas 4
- vokai
 - kryptis 18, 19
- vokai, dėjimas 39

W

- Wi-Fi Direct Print (HP tiesioginis spausdinimas) 13, 69, 70

Ž

- žinynas internete, valdymo skydas 97
- žinynas, valdymo skydas 97