



Color LaserJet Pro MFP M278-M281

คู่มือข้อกำหนดทางเทคนิค

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

© Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

ห้ามทำการผลิตซ้ำ คัดแปลงหรือแปลโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ยกเว้นตามที่อนุญาตภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่ปรากฏในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันเพียงอย่างเดียวสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ HP ปรากฏอยู่ในรายละเอียดการรับประกันที่แสดงไว้อย่างชัดเจนและมาพร้อม กับผลิตภัณฑ์และบริการ และไม่มีข้อความอื่นใดที่จะถูกกล่าวอ้างว่า เป็นการรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรือการแก้ไขหรือการละเว้นเนื้อหาใด

Edition 2, 2/2020

การรับรองเครื่องหมายการค้า

Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® และ PostScript® เป็นเครื่องหมายการค้าของ Adobe Systems Incorporated

Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

OS X เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

AirPrint เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

iPad เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

iPod เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

iPhone เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศ/พื้นที่อื่นๆ

Microsoft®, Windows®, Windows® XP และ Windows Vista® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาของ Microsoft Corporation

UNIX® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ The Open Group

สารบัญ

เนื้อหาเว็บเท่านั้น	1
ข้อกำหนดทางเทคนิค	2
ขนาดและประเภทกระดาษที่รองรับ	3
บหน้า	3
ขนาดกระดาษที่ใช้ได้	3
ประเภทกระดาษที่รองรับ	5
ดัชนี	7

เนื้อหาเว็บเท่านั้น

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ชื่อรุ่น		M280nw	M281fdn	M281fdw	M281cdw
หมายเลขเครื่องพิมพ์		T6B80A	T6B81A	T6B82A	T6B83A
การจัดการกระดาษ	ช่องป้อนกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)	✓	✓	✓	✓
	ถาด 2 (ความจุ 250 แผ่น)	✓	✓	✓	✓
	การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ	ไม่รองรับ	✓	✓	✓
การเชื่อมต่อ	การเชื่อมต่อ 10/100/1000 Ethernet LAN พร้อม IPv4 และ IPv6	✓	✓	✓	✓
	Hi-Speed USB 2.0	✓	✓	✓	✓
	พอร์ต USB สำหรับการพิมพ์ที่เครื่อง	✓	✓	✓	✓
	เซิร์ฟเวอร์การพิมพ์สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สาย	✓	ไม่รองรับ	✓	✓
	Wi-Fi Direct สำหรับการพิมพ์จากอุปกรณ์พกพา	✓	ไม่รองรับ	✓	✓
หน้าจอแผงควบคุมและการป้อน	แผงควบคุมหน้าจอสัมผัส	✓	✓	✓	✓
	พิมพ์	พิมพ์ได้สูงสุด 21 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด A4 และ 22 ppm บนกระดาษขนาด Letter	✓	✓	✓
แฟกซ์	การพิมพ์ที่เครื่องด้วย USB (ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์)	✓	✓	✓	✓
	แฟกซ์	ไม่รองรับ	✓	✓	✓
	การทำสำเนาและสแกน	ทำสำเนาได้สูงสุด 21 หน้าต่อนาที (ppm) บนกระดาษขนาด A4 และ 22 ppm บนกระดาษขนาด Letter	✓	✓	✓
สแกนได้ 22 ppm สำหรับสีและ 26 ppm สำหรับขาวดำ					
อุปกรณ์ป้อนกระดาษ 50 แผ่น		✓	✓	✓	✓
	ตัวเลือก สแกนไปยังฮาร์ดไดรฟ์, สแกนไปยัง USB และ สแกนไปยังโฟลเดอร์เครือข่าย	✓	✓	✓	✓

ขนาดและประเภทกระดาษที่รองรับ

บทนำ

เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบด้วยขนาดและประเภทของกระดาษที่รองรับสำหรับแต่ละถาดและสำหรับอุปกรณ์พิมพ์สองด้านอัตโนมัติ

- [ขนาดกระดาษที่ใช้ได้](#)
- [ประเภทกระดาษที่รองรับ](#)

ขนาดกระดาษที่ใช้ได้



หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน

ตาราง 1 ขนาดกระดาษที่ใช้ได้

ขนาดและมิติ	ช่องป้อนกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)	ถาด 2	การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (รุ่นที่พิมพ์สองด้านเท่านั้น)
Letter 216 x 279 มม.	✓	✓	✓
Legal 216 x 356 มม.	✓	✓	✓
Executive 184 x 267 มม.	✓	✓	✓
Oficio (8.5 x 13) 216 x 330 มม.	✓	✓	✓
A4 297 x 210 มม.	✓	✓	✓
A5 148 x 210 มม.	✓	✓	✓
A6 105 x 148 มม.	✓	✓	
B5 (JIS) 182 x 257 มม.	✓	✓	✓
B6 (JIS) 128 x 182 มม.	✓	✓	

ตาราง 1 ขนาดกระดาษที่ใช้ได้ (ต่อ)

ขนาดและมิติ	ช่องป้อนกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)	ถาด 2	การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (รุ่นที่พิมพ์สองด้านเท่านั้น)
4 x 6 101.6 x 152.4 มม.	✓	✓	
5 x 8 127 x 203.2 มม.	✓	✓	
10 x 15 ซ.ม. 100 x 150 มม.	✓	✓	
16K 184 x 260 มม. 184 x 260 มม.	✓	✓	✓
16K 195 x 270 มม. 195 x 270 มม.	✓	✓	✓
16K 197 x 273 มม. 197 x 273 มม.	✓	✓	✓
Japanese Postcard Postcard (JIS) 100 x 148 มม.	✓	✓	
Double Japan Postcard Rotated Double Postcard (JIS) 148 x 200 มม.	✓	✓	
ซองจดหมาย #10 105 x 241 มม.	✓	✓	
ซองจดหมาย Monarch 98 x 191 มม.	✓	✓	
Envelope B5 176 x 250 มม.	✓	✓	
ซองจดหมาย C5 162 x 229 มม.	✓	✓	

ตาราง 1 ขนาดกระดาษที่ใช้ได้ (ต่อ)

ขนาดและมิติ	ช่องป้อนกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)	ถาด 2	การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (รุ่นที่พิมพ์สองด้านเท่านั้น)
ซองจดหมาย DL 110 x 220 มม.	✓	✓	
กำหนดเอง 76 x 127 ถึง 216 x 356 มม.	✓	✓	✓

ประเภทกระดาษที่รองรับ



หมายเหตุ: เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรเลือกขนาดและชนิดกระดาษที่ถูกต้องในไดรเวอร์การพิมพ์ก่อนที่จะสั่งพิมพ์งาน

ตาราง 2 ประเภทกระดาษที่รองรับ

ชนิดกระดาษ	ช่องป้อนกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)	ถาด 2	การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (รุ่นที่พิมพ์สองด้านเท่านั้น)
ธรรมดา (ไม่ระบุ)	✓	✓	✓
HP EcoFFICIENT	✓	✓	✓
HP LaserJet 90 g	✓	✓	✓
HP Color Laser Matte 105 g	✓	✓	✓
HP Premium Choice Matte 120 g	✓	✓	✓
HP Brochure Matte 150 g	✓	✓	✓
HP Cover Matte 200 g	✓	✓	
HP Matte Photo 200 g	✓	✓	
HP Premium Presentation Glossy 120 g	✓	✓	✓
HP Brochure Glossy 150 g	✓	✓	✓
HP Tri-fold Brochure Glossy 150 g	✓	✓	✓
HP Brochure Glossy 200 g	✓	✓	✓
กระดาษบาง 60-74 g	✓	✓	✓
กระดาษกลาง 85-95 g	✓	✓	✓
กระดาษหนักปานกลาง 96-110 g	✓	✓	✓
กระดาษหนา 111-130 g	✓	✓	✓
กระดาษหนาพิเศษ 131-175 g	✓	✓	✓

ตาราง 2 ประเภทกระดาษที่รองรับ (ต่อ)

ชนิดกระดาษ	ช่องป้อนกระดาษแผ่นเดียว (ถาด 1)	ถาด 2	การพิมพ์สองด้านอัตโนมัติ (รุ่นที่พิมพ์สองด้านเท่านั้น)
กระดาษมันหนา 111-130 g	✓	✓	✓
กระดาษมันหนาพิเศษ 131-175 g	✓	✓	✓
การ์ดมัน 176-220 g	✓	✓	
แผ่นใสเลเซอร์สี	✓	✓	
ฉลาก	✓	✓	
กระดาษหัวจดหมาย	✓	✓	✓
ซองจดหมาย	✓	✓	
ซองอย่างหนา	✓	✓	
กระดาษแบบฟอร์ม	✓	✓	✓
กระดาษสำหรับแฟ้มเจาะ	✓	✓	✓
กระดาษสี	✓	✓	✓
กระดาษบอนด์	✓	✓	✓
กระดาษรีไซเคิล	✓	✓	✓
กระดาษหยาบ	✓	✓	✓
กระดาษหยาบบนหนา	✓	✓	✓
ฟิล์มทึบแสง	✓	✓	

ดัชนี

ก

กระดาษ

ขนาดที่สนับสนุน 3

ประเภทที่รองรับ 5

ข

ขนาดของกระดาษที่รองรับ 3

ค

เครือข่าย

ที่รองรับ 2

ช

ของจดหมาย

ขนาดที่ใช้ได้ 3

ด

ไดรเวอร์

ประเภทกระดาษ 5

ถ

ถาด

ความจุ 2

มาพร้อมเครื่อง 2

ป

ประเภทของกระดาษที่รองรับ 5

ม

มีเดีย

ขนาดที่ใช้ได้ 3

ว

วัสดุพิมพ์

ประเภทที่รองรับ 5

ห

หน่วยความจำ

มาพร้อมเครื่อง 2

หน้าต่อหน้าที่ 2

