



Rendszergazdai útmutató

HP Easy Shell

© Copyright 2014–2019 HP Development Company, L.P.

A Citrix, az ICA és a Storefront a Citrix Systems, Inc. és/vagy valamelyik leányvállalatának védjegye vagy bejegyzett védjegye lehet az Egyesült Államok Szabadalmi- és Védjegy hivatalában és más országokban. A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban. A VMware és a Horizon View a VMware, Inc. bejegyzett védjegye vagy védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

Bizalmas számítógépes szoftver. Birtoklásához, használatához és másolásához a HP érvényes licence szükséges. Az amerikai szövetségi közbeszerzési törvény (FAR) 12.211. és 12.212. cikkelyének megfelelően a kereskedelmi célú szoftverek, a szoftverek dokumentációi, valamint a kereskedelmi célú árucikkkel kapcsolatos műszaki adatok vonatkozásában az Egyesült Államok kormányára a gyártó szokásos kereskedelmi licence érvényes.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelte, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Tizedik kiadás: 2019. június

Első kiadás: 2014. március

Dokumentum cikkszám: L69884–211

Felhasználó által megadott szintaxiskulcs

A felhasználói felületen beírandó szöveg rögzített szélességű betűkészlettel van jelölve.


Elem	Leírás
Szöveg zárójel vagy kapcsos zárójel nélkül	Pontosan a megadott módon beírandó elemek
<Csúcsos zárójelbe tett szöveg>	Megadandó érték helyőrzője; hagyja el a zárójelet
[Szögletes zárójelbe tett szöveg]	Nem kötelező elemek; hagyja el a zárójelet
{Kapcsos zárójelbe tett szöveg}	Olyan választható elemek, amelyek közül csak egyet választhat; hagyja el a zárójelet
	Elválasztó olyan elemek között, amelyek közül csak egyet választhat; hagyja el a függőleges vonalat
...	Elemek, amelyeket lehetséges vagy kötelező ismételni; hagyja el a három pontot

Tartalomjegyzék


1 Első lépések	1
Támogatott operációs rendszerek, kapcsolattípusok és alkalmazások	1
A HP Easy Shell beszerzése és megnyitása	2
A HP Easy Shell használata	2
2 Konfiguráció	4
HP Easy Shell-konfiguráció létrehozása	4
A felhasználói felület testreszabása	4
Megjelenítési beállítások	7
Alkalmazás hozzáadása	7
Citrix ICA-, RDP- vagy VMware-kapcsolat hozzáadása	8
Közös kapcsolatbeállítások	9
RDP-fájl testreszabása	9
Egyéni értékek hozzáadása	9
Egyéni RDP-fájl használata	10
Citrix StoreFront-kapcsolat hozzáadása	10
Internetes, hálózati vagy Citrix webes felületi hely hozzáadása	12
Egyéni Easy Shell-profil hozzáadása	13
3 Központi telepítés	14
Előre konfigurált vékonykliens-lemezkép telepítése	14
A HP Easy Shell telepítése meglévő vékonykliens-lemezképekre	14
HP Easy Shell-konfiguráció exportálása és telepítése	14
4 Tippek és gyakorlati tanácsok	16
A függelék: Testreszabás a beállításjegyzéken keresztül	17
Felhasználónév megjelenítése	17
A cím kategóriájú nevek testreszabása	17
Az Easy Shell indításának késleltetése	17
Virtuális billentyűzet stílusa	17
A böngésző beágyazásának késleltetése	18
Egyéni csatlakozási hibaüzenetek létrehozása	18
Az Internet Explorer beállításjegyzék-korlátozásai	18

1 Első lépések

A HP Easy Shell használatával kapcsolatokat, webhelyeket és alkalmazásokat konfigurálhat a Windows® operációs rendszereket futtató HP vékonykliensek bemutató módjának telepítésekor. Testre szabhatja az általános jogú felhasználók számára látható bemutatófelületet, és engedélyezheti vagy letilthatja a felhasználói hozzáférést a Vezérlőpult bizonyos beállításaihoz. A konfigurált környezetet több vékonykliencre is telepíteni lehet a HP Device Manager (HPDM) használatával.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha engedélyezi a felhasználói hozzáférést a Vezérlőpult beállításaihoz, akkor előfordulhat, hogy a felhasználók a Fájkezelőhöz is hozzáférnek.

Számos vékonykliens-telepítés egyetlen vagy korlátozott célú környezetet biztosít a felhasználóknak, például webböngészés vagy távoli asztali elérés céljából. A HP Easy Shell a szabványos Windows-felület elrejtésével, a felhasználók bizonyos alkalmazásokra és funkciókra való korlátozásával és a felhasználói rendszer módosítások letiltásával leegyszerűsíti a vékonykliensek ilyen típusú telepítését.

 **MEGJEGYZÉS:** Az útmutató a HP Easy Shell 3.5-ös vagy újabb verziójára vonatkozik (a legfrissebb verzió beszerzésére vonatkozó információkért lásd: [A HP Easy Shell beszerzése és megnyitása 2. oldal](#)).

Támogatott operációs rendszerek, kapcsolattípusok és alkalmazások

A következő táblázat a HP Easy Shell által támogatott operációs rendszereket, kapcsolattípusokat és alkalmazásokat írja le.

Elem	Leírás
Operációs rendszerek	Windows 10 IoT Enterprise
	Windows Embedded 8.1 Industry Pro
	Windows Embedded 8 Standard
	Windows Embedded Standard 7
Kapcsolattípusok	Webböngésző*
	Citrix® ICA**, StoreFront**, Webes felület**
	Microsoft® RDP
	VMware® Horizon View™ (PCoIP, RDP)
Alkalmazások	A fenti operációs rendszerek által támogatott összes hagyományos asztali alkalmazásnak működnie kell a HP Easy Shellel.
	A HP Easy Shell nem támogatja a Windows Áruház alkalmazásait.

*A HP Easy Shell egy beépített, limitált funkciókkal rendelkező bemutató webböngészőt tartalmaz, amely megfelel az általános webböngészési célokra. A webböngésző kapcsolata az Internet Explorer teljes verziójának használatára is beállítható, ha további funkciókra van szükség.

**A Citrix® ICA™-, StoreFront- és a webes felületi kapcsolatok különböző módszerekkel hozhatók létre. További információkért az egyes Citrix-kapcsolattípusok létrehozásáról lásd: [HP Easy Shell-konfiguráció létrehozása 4. oldal](#).

A HP Easy Shell beszerzése és megnyitása

A HP Easy Shell általában előre telepítve van a HP vékonyklienseken, de a HP ThinUpdate segítségével is letölthető vagy frissíthető.



MEGJEGYZÉS: További információkért tekintse meg a HP ThinUpdate rendszergazdai útmutatóját.

A HP Easy Shell a következő két összetevőt tartalmazza:

- **HP Easy Shell** – Ez a csempealapú, bemutató felhasználói felület, amely lehetővé teszi az általános jogú felhasználóknak az alkalmazások, kapcsolatok és webhelyek megnyitását a rendszergazda által beállított módon.
- **HP Easy Shell Configuration** – Ez a konfigurációs segédprogram, amellyel a rendszergazda beállíthatja az általános jogú felhasználók számára elérhető felhasználói élményt.

A HP Easy Shell megnyitása:

- ▲ Windows Embedded Standard 7 – Válassza a **Start** menüt, a **Minden program**, majd a **HP** lehetőséget, végül pedig a **HP Easy Shell** elemet.

Windows Embedded 8 Standard és Windows Embedded 8.1 Industry Pro – Válassza a **HP Easy Shell** lehetőséget a kezdőképernyőn.

Windows 10 IoT Enterprise – A tálca keresőmezőjébe írja be az `Easy Shell` kifejezést, majd válassza a **HP Easy Shell** alkalmazást.

A HP Easy Shell Configuration megnyitása a HP Easy Shellen kívülről:

- ▲ Nyissa meg a **Vezérlőpultot**, majd válassza a **HP Easy Shell Configuration** lehetőséget.



MEGJEGYZÉS: Ha általános jogú felhasználóként van bejelentkezve a Windows rendszerbe, rendszergazdai hitelesítő adatokat kell megadnia.

A rendszergazda emellett a HP Easy Shellből is megnyithatja a HP Easy Shell Configuration alkalmazást, hogy az általános jogú felhasználói fiókból való kilépés nélkül módosíthassa a konfigurációt. Tegye a következőket:

1. A HP Easy Shellben válassza a **Rendszergazda** lehetőséget.
2. A Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanelen jelentkezzen be rendszergazdaként.
3. Módosítsa szükség szerint a konfigurációt, majd válassza az **Alkalmaz** lehetőséget.
4. A **Kilépés** elem kiválasztásával térhet vissza a HP Easy Shell felületére.

A HP Easy Shell használata

Az általános jogú felhasználók környezete jellemzően a következő folyamattal konfigurálható a HP Easy Shell használatával:

1. Nyissa meg a HP Easy Shell Configuration segédprogramot (további információkért lásd: [A HP Easy Shell beszerzése és megnyitása 2. oldal](#)).
2. Engedélyezze a **Teljes képernyős módot**, konfigurálja az általános jogú felhasználók számára elérhető környezetet (további információk: [HP Easy Shell-konfiguráció létrehozása 4. oldal](#)), és válassza az **Alkalmaz** elemet a konfiguráció alkalmazásához.
3. Ha rendszergazdai fiókból konfigurálja a HP Easy Shellt, lépjen ki, majd lépjen be általános jogú felhasználóként.

Ha általános jogú felhasználói fiókból konfigurálja a HP Easy Shellt, és a **Rendszergazda** gombbal váltott a konfigurációs segédprogramra, válassza a **Kilépés** elemet az általános jogú felhasználói felülethez való visszatéréshez.



MEGJEGYZÉS: A felhasználói élményt rendszergazdai fiókból is tesztelheti, azonban a **Bemutató mód** beállítás nincs hatással a rendszergazdai fiókokra.

4. Győződjön meg róla, hogy a környezetet a kívánt módon konfigurálta. Ha nem, lépjen vissza a HP Easy Shell Configuration segédprogramba, és végezzen további módosításokat.
5. A konfiguráció más vékonyklienseken is telepíthető (további információkért lásd: [Központi telepítés, 14. oldal](#)).

2 Konfiguráció

- [HP Easy Shell-konfiguráció létrehozása](#)
- [A felhasználói felület testreszabása](#)
- [Megjelenítési beállítások](#)
- [Alkalmazás hozzáadása](#)
- [Citrix ICA-, RDP- vagy VMware-kapcsolat hozzáadása](#)
- [Citrix StoreFront-kapcsolat hozzáadása](#)
- [Internetes, hálózati vagy Citrix webes felületi hely hozzáadása](#)
- [Egyéni Easy Shell-profil hozzáadása](#)

HP Easy Shell-konfiguráció létrehozása

Az alábbi táblázat a HP Easy Shell Configuration segédprogram egyes paneljein elérhető beállításokat írja le.

Panel	Leírás
Beállítások	<p>A következőket teszi lehetővé:</p> <ul style="list-style-type: none">• Egyéni Easy Shell-profilok létrehozása adott felhasználók és tartományok számára (lásd: Egyéni Easy Shell-profil hozzáadása 13. oldal).• A teljes képernyős mód engedélyezése, amely az általános jogú felhasználók számára elérhetetlenné teszi a hagyományos Windows-felületet (például az asztalt és a tálcat). <p>MEGJEGYZÉS: Ez a globális beállítás minden általános jogú felhasználói fiókot érint minden Easy Shell-profilban.</p> <ul style="list-style-type: none">• Easy Shell-profilok felhasználói felületének testreszabása (további információkért lásd: A felhasználói felület testreszabása 4. oldal).• Állítsa be a vékonykliens újraindítási ütemezését.
Alkalmazások	<p>Lehetővé teszi alkalmazások hozzáadását egy Easy Shell-profilhoz (lásd: Alkalmazás hozzáadása 7. oldal).</p>
Kapcsolatok	<p>Lehetővé teszi Citrix ICA-, RDP- és VMware-kapcsolatok hozzáadását egy Easy Shell-profilhoz (lásd: Citrix ICA-, RDP- vagy VMware-kapcsolat hozzáadása 8. oldal).</p>
StoreFront	<p>Lehetővé teszi Citrix StoreFront-kapcsolatok hozzáadását egy Easy Shell-profilhoz (lásd: Citrix StoreFront-kapcsolat hozzáadása 10. oldal).</p>
Webhelyek	<p>Lehetővé teszi online, hálózati és Citrix webes felületi helyek hozzáadását, valamint az alapértelmezett webhely megadását egy Easy Shell-profilhoz (lásd: Internetes, hálózati vagy Citrix webes felületi hely hozzáadása 12. oldal).</p>

A felhasználói felület testreszabása

A **Felhasználói beállítások** címsor alatti beállításokkal engedélyezheti vagy letilthatja az általános jogú felhasználók hozzáférését az adott rendszerbeállításokhoz. A HP Logon Manager és a HP gyorsbillentyűszűrő gyors eléréséhez válassza ki a **Speciális** gombot.



MEGJEGYZÉS: A HP Logon Manager alkalmazással kapcsolatos információkért tekintse meg az operációs rendszer rendszergazdai útmutatóját. A HP gyorsbillentyűszűrővel kapcsolatos információkért tekintse meg a HP gyorsbillentyűszűrő rendszergazdai útmutatóját.

A **Viselkedési beállítások** címsor alatti beállításokkal megadhatja, hogy milyen műveletet kíván végrehajtani, ha egy intelligens kártyát eltávolítanak a rendszerből: **Kijelentkezés, Újraindítás** vagy **Leállítás**.

Az alábbi táblázat a **Felhasználói felület** címsor alatti beállításokat tartalmazza.

További testreszabási lehetőségek: [Testreszabás a beállításjegyzéken keresztül, 17. oldal](#).

Beállítás	Leírás
Csempék gomb megjelenítése	<p>Ha Be értékre van állítva, a Csempék gomb megjelenik a felhasználói felület jobb felső sarkában, így a felhasználók elérhetik a konfigurált alkalmazásokat, kapcsolatokat és webhelyeket.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Ha a Csempék gomb le van tiltva, a felhasználók nem fognak tudni hozzáférni a konfigurált alkalmazásokhoz, kapcsolatokhoz vagy webhelyekhez. Ha nincsenek konfigurálva alkalmazások, kapcsolatok vagy webhelyek, a Csempék gomb akkor sem jelenik meg, ha a beállítás szerint engedélyezve van.</p>
Alkalmazások megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, a konfigurált alkalmazások elérhetők a felhasználók számára a felhasználói felület Csempék panelén.
Kapcsolatok megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, a konfigurált Citrix ICA-, RDP- és VMware-kapcsolatok elérhetők a felhasználók számára a felhasználói felület Csempék panelén.
StoreFront megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, a konfigurált Citrix StoreFront-kapcsolatok elérhetők a felhasználók számára a felhasználói felület Csempék panelén.
StoreFront-kategóriák engedélyezése	Ha Be értékre van állítva, a Mind, Kedvencek, Alkalmazások és Asztalok kategóriák megjelennek.
Webhelyek megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, a konfigurált online, hálózati és Citrix webes felületi helyek elérhetők a felhasználók számára a felhasználói felület Csempék panelén.
Böngésző gomb megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, a Böngésző gomb megjelenik a felhasználói felület jobb felső sarkában, lehetővé téve a felhasználóknak, hogy hozzáférjenek a beépített webböngészőhöz.
Címmező megjelenítése	<p>Ha Be értékre van állítva, a beépített webböngésző címmezője megjelenik a felhasználói felületen.</p> <p>MEGJEGYZÉS: A beállítás nem érvényes a teljes Internet Explorer böngészőre. A teljes Internet Explorer böngésző használatakor a beépített webböngésző vezérlői mindig le vannak tiltva.</p>
Navigációs gombok megjelenítése	<p>Ha Be értékre van állítva, a beépített webböngésző navigációs gombjai megjelennek a felhasználói felületen.</p> <p>MEGJEGYZÉS: A beállítás nem érvényes a teljes Internet Explorer böngészőre. A teljes Internet Explorer böngésző használatakor a beépített webböngésző vezérlői mindig le vannak tiltva.</p>
Kezdőképernyő gomb megjelenítése	<p>Ha Be értékre van állítva, a beépített webböngésző vagy a teljes Internet Explorer böngésző beépített módban történő használata esetén a kezdőlap gomb megjelenik a felhasználói felület bal felső sarkában (lásd: Internetes, hálózati vagy Citrix webes felületi hely hozzáadása 12. oldal).</p> <p>MEGJEGYZÉS: A kezdőlap gomb nem érhető el, ha a teljes Internet Explorer böngésző teljes képernyőn fut, de nincs beépítve a HP Easy Shell felhasználói felületébe.</p>
Rendszergazda gomb megjelenítése	Ha Be értékre van beállítva, a Rendszergazda gomb megjelenik a felhasználói felület jobb felső sarkában, lehetővé téve a rendszergazdáknak, hogy hozzáférjenek a HP Easy Shell Configuration segédprogramhoz.

Beállítás	Leírás
Főkapcsoló megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, a főkapcsoló megjelenik a felhasználói felület jobb felső sarkában, lehetővé téve a felhasználóknak, hogy válasszanak az elérhető beállítások közül.
Zárolás engedélyezése	Ha Be értékre van állítva, a felhasználók zárhatnak a számítógépet a főkapcsoló legördülő menüjéből.
Kijelentkezés engedélyezése	Ha Be értékre van állítva, a felhasználók kijelentkezhetnek a jelenlegi felhasználói fiókból a főkapcsoló legördülő menüjéből.
Újraindítás engedélyezése	Ha Be értékre van állítva, a felhasználók újraindíthatják a számítógépet a főkapcsoló legördülő menüjéből.
Leállítás engedélyezése	Ha Be értékre van állítva, a felhasználók leállíthatják a számítógépet a főkapcsoló legördülő menüjéből.
Virtuális billentyűzet gomb megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, a felhasználók a felhasználói felület bal felső sarkában lévő gomb használatával hozzáférhetnek egy virtuális billentyűzethez. MEGJEGYZÉS: A virtuális billentyűzet stílusát a beállításjegyzéken keresztül módosíthatja.
Érintőbillentyűzet örökölt alkalmazásokhoz	Ha Be értékre van állítva, az érintőbillentyűzet automatikusan megjelenik az örökölt alkalmazásoknál, mint a Jegyzetömb, amelyek nem aktiválják az érintőbillentyűzet megjelenését.
Idő megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, a jelenlegi idő megjelenik a felhasználói felület bal alsó sarkában.
Készüléknevé és IP-cím megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, a számítógép neve és IP-címe megjelenik a felhasználói felület bal alsó sarkában.
MAC-cím megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, a számítógép MAC-címe megjelenik a felhasználói felület bal alsó sarkában.
Feladatváltó engedélyezése	Ha Be értékre van állítva, a feladatváltó elérhető a felhasználói felület jobb alsó sarkában, így a felhasználók gyorsan válthatnak a feladatok között. MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy a HP Write Manager ikon működjön a feladatváltóban, távolítsa el a <code>HPWFTray.exe</code> fájlt a rendszerindítási programok közül. ▲ A HP Write Manager alkalmazás a beállításjegyzékben törölhető a rendszerindítási programok közül, a következő helyen: <code>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run</code> . – vagy – A bejegyzés törlése helyett átnevezheti a fájlt egy még nem létező fájlnevé használatával. Például a <code>hpwfttray.exe</code> nevet <code>hpwfttray123.exe</code> névre módosíthatja. Ennek a módosításnak ugyanaz lesz az eredménye, mint ha törölné a bejegyzést.
Állandó	Ha Be értékre van állítva, a feladatváltó mindig látható, és nincs automatikusan rejtve.
Idő megjelenítése	Idő és dátum megjelenítése a tálcán.
Akkumulátor ikon megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, az akkumulátor ikon megjelenik a feladatváltón. MEGJEGYZÉS: Ez az ikon mindig csak olvasható.
Téroró ikon megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, a téroró ikon megjelenik a feladatváltón. MEGJEGYZÉS: Ez az ikon mindig csak olvasható.
Hang ikon megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, a hang ikon megjelenik a feladatváltón.
Hang ikon működése	Ha Be értékre van állítva, a rendszer hangereje állítható a hang ikonon keresztül a feladatváltón.
WiFi ikon megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, a WiFi ikon megjelenik a feladatváltón.

Beállítás	Leírás
Wi-Fi ikon működése	Ha Be értékre van állítva, a Wi-Fi-beállítások elérhetők a Wi-Fi ikonnal a feladatváltón.
Az írásszűrő ikonjának megjelenítése	Ha Be értékre van állítva, az írásszűrő ikon megjelenik a feladatváltón.
Az írásszűrő ikonjának működése	Ha Be értékre van állítva, az írásszűrő beállításai elérhetők a feladatváltón.
Hálózatiállapot-értesítés engedélyezése	Ha Be értékre van állítva, megjelennek a hálózattal és/vagy az internetkapcsolattal kapcsolatos értesítések.
A HP Easy Shell elrejtése a munkamenet közben	Ha Be értékre van állítva, a HP Easy Shell felülete az alkalmazás-, kapcsolat- vagy webhely-munkamenetek alatt el van rejtve.
Egyéni háttér engedélyezése	Ha Be értékre van állítva, a rendszer a megadott képfájlt használja a felhasználói felület háttérképeként.
Kiterjesztett háttér	Ha Be értékre van állítva, a HP Easy Shell kijelzőkön használt háttér jelenik meg a másodlagos monitorokon. MEGJEGYZÉS: A beállítás aktiválásához állítsa az Egyéni háttér engedélyezése lehetőséget Be értékre.
Téma kiválasztása	Ez a gomb megnyit egy párbeszédpanelt, amely lehetővé teszi a felhasználói felület színtémájának testreszabását.



MEGJEGYZÉS: A módosítások alkalmazásához válassza az **Alkalmaz** lehetőséget, és adja hozzá a beállításokat a beállításjegyzékhez. A HP Easy Shell-konfiguráció exportálásával kapcsolatos további információkért lásd: [HP Easy Shell-konfiguráció exportálása és telepítése 14. oldal](#).

Megjelenítési beállítások

A monitor billentyűparancs-beállításainak kezeléséhez használja a **Win+P** billentyűparancsot.

- Csak a számítógép képernyőjére: Csak egy kijelzőt enged meg az asztali vékonykliensek fő monitorán és a laptopokon lévő beágyazott monitorokon.
- Megkettőzés – A fő kijelzőn lévő kép megkettőzése az összes többi képernyőre.
- Kiterjesztés – A többi kijelző a fő kijelző kiterjesztésére szolgál.
- Csak a második képernyőre – Csak a másodlagos kijelzők vannak bekapcsolva.

Alkalmazás hozzáadása

1. Az **Alkalmazások** ablaktáblán válassza az **Alkalmazások** csempét.
2. Konfigurálja a beállításokat szükség szerint az alkalmazásszerkesztőben.



MEGJEGYZÉS: A következő táblázatban látható a beállítások listája.

3. Válassza az **OK** gombot az alkalmazás hozzáadásának befejezéséhez.
4. Válassza az **Alkalmaz** gombot a módosítások mentéséhez.

Az alkalmazáscsempén található megfelelő gomb kiválasztásával szerkesztheti vagy törölheti az alkalmazásokat.

Az alábbi táblázat az alkalmazásszerkesztőben elérhető beállításokat írja le.

Beállítás	Leírás
Név	Megad egy egyedi nevet, amely az alkalmazás csempéjén jelenik meg.
Elérési út	Megadja a következő fájltypusok egyikéhez tartozó teljes elérési útvonalat: .exe, .com, .bat, .cmd vagy .cpl.
Argumentumok	Parancssori argumentumok megadását teszi lehetővé.
Indítási késleltetés	Megadja az automatikusan elinduló alkalmazások késleltetését (másodpercben).
Egyéni ikon	Lehetővé teszi egyéni ikon (.exe, .png, .jpg, .bmp vagy .ico) beállítását az alkalmazáshoz.
Kilépési művelet	Beállítja az alkalmazás bezárásakor elvégzendő műveletet (Nincs, Kijelentkezés, Újraindítás, Leállítás).
Automatikus indítás	Ha engedélyezve van, az alkalmazás automatikusan elindul, amikor a felhasználó bejelentkezik a Windows rendszerbe.
Teljes méretű	Ha engedélyezve van, az alkalmazás a megnyitásakor automatikusan teljes méretűvé válik.
Állandó	Ha engedélyezve van, az alkalmazás a bezárásakor automatikusan újra megnyílik. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor használható, ha a Kilépési művelet beállítása Nincs .
Csak rendszergazda	Ha engedélyezett, az alkalmazás csak rendszergazdák számára elérhető.
Nincs nyomon követés	Ha Ki értékre van állítva, az alkalmazásokat nyomon követi a rendszer, és egy zöld jelzőfény jelzi a felhasználó számára, hogy az alkalmazás aktív. Ha Be értékre van állítva, az alkalmazásokat már nem követi nyomon a rendszer, és az alkalmazás csempéjén nem jelenik meg zöld jelzőfény. Ha Be értékre van állítva, lehetséges, hogy egyidejűleg több példányban is futhat egyetlen alkalmazás.
Hiányzó alkalmazás elrejtése	Ha engedélyezve van, és a HP Easy Shell nem találja a végrehajtható fájlt a jelzett elérési úton, az alkalmazáscsempe rejtve van a felhasználók előtt.
Várakozás a hálózatra	Ha engedélyezve van, az alkalmazás addig nem indul el automatikusan, amíg nincs hálózati kapcsolat. A hálózati kapcsolat keresése közben a képernyőn a Várakozás csatlakozásra üzenet jelenik meg. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor használható, ha az Automatikus indítás Be van kapcsolva.
Várakozás az internetre	Ha engedélyezve van, az alkalmazás addig nem indul el automatikusan, amíg nincs internetkapcsolat. Az internetkapcsolat keresése közben a képernyőn a Várakozás csatlakozásra üzenet jelenik meg. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor használható, ha az Automatikus indítás és a Várakozás a hálózatra Be van kapcsolva.

Citrix ICA-, RDP- vagy VMware-kapcsolat hozzáadása

1. A **Kapcsolatok** panelen válassza ki a hozzáadni kívánt kapcsolattípus csempéjét.
2. Konfigurálja a beállításokat szükség szerint a kapcsolatszerkesztőben.



MEGJEGYZÉS: Az összes kapcsolattípusra érvényes közös alapszintű kapcsolatbeállítások leírását lásd: [Közös kapcsolatbeállítások 9. oldal](#). Az RDP-fájl testreszabásával kapcsolatos információkért lásd: [RDP-fájl testreszabása 9. oldal](#). A kapcsolattípusonként változó egyéb speciális csatlakozási beállításokkal kapcsolatos további információért tekintse meg a Citrix, a Microsoft, vagy a VMware dokumentációját.

3. Válassza az **OK** gombot a kapcsolat hozzáadásának befejezéséhez.
4. Válassza az **Alkalmaz** gombot a módosítások mentéséhez.

A kapcsolatcsempén található megfelelő gomb kiválasztásával szerkesztheti vagy törölheti a kapcsolatokat. Feladatátvételi kapcsolat hozzárendelése egy profilhoz:

1. A **Kapcsolatok** panelen válassza ki a kapcsolatprofil, majd húzza valamelyik korábban létrehozott kapcsolatra.
2. Válassza az **Alkalmaz** gombot a módosítások mentéséhez.



MEGJEGYZÉS: Egy feladatátvételi kapcsolat megőröklí az elsődleges kapcsolat **Kilépési művelet**, **Állandó** és **Automatikus indítás** beállításait, ha az elsődleges kapcsolat el lett indítva. Ha a feladatátvételi kapcsolatot manuálisan indították el, a saját beállításai lesznek érvényben.

Közös kapcsolatbeállítások

A következő táblázat néhány olyan kapcsolatbeállítást tartalmaz, amelyek közösek a Citrix ICA-, RDP- és VMware-kapcsolatszerkesztőkben.

Beállítás	Leírás
Kapcsolatnév	Megad egy egyedi nevet, amely a kapcsolat csempéjén jelenik meg.
Állomásnév	Megadja a kapcsolat állomásnevét vagy IP-címét.
Kilépési művelet	Beállítja a kapcsolat befejezésekor elvégzendő műveletet (Nincs , Kijelentkezés , Újraindítás , Leállítás).
Indítási késleltetés	Megadja az automatikusan elinduló alkalmazások késleltetését (másodpercben).
Argumentumok	Parancssori argumentumok megadását teszi lehetővé.
Automatikus indítás	Ha engedélyezve van, a kapcsolat automatikusan elindul, amikor a felhasználó bejelentkezik a Windows rendszerbe.
Állandó	Ha engedélyezve van, a kapcsolat a befejezésekor automatikusan újrapcsolódik. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor használható, ha a Kilépési művelet beállítása Nincs .
Várakozás a hálózatra	Ha engedélyezve van, a csatlakozás addig nem indul el automatikusan, amíg nincs hálózati kapcsolat. A hálózati kapcsolat keresése közben a képernyőn a Várakozás csatlakozásra üzenet jelenik meg. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor használható, ha az Automatikus indítás Be van kapcsolva.
Várakozás az internetre	Ha engedélyezve van, a csatlakozás addig nem indul el automatikusan, amíg nincs internetkapcsolat. Az internetkapcsolat keresése közben a képernyőn a Várakozás csatlakozásra üzenet jelenik meg. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor használható, ha az Automatikus indítás és a Várakozás a hálózatra Be van kapcsolva.

RDP-fájl testreszabása

Egyéni értékek hozzáadása


A HP Easy Shell automatikusan létrehoz egy RDP-fájlt a létrehozott RDP-kapcsolatokhoz. Egyéni értékek az RDP-fájlhoz adását az RDP-kapcsolatszerkesztő **Szakértő** lapján végezheti el. Az érték típusa lehet **s** (karakterlánc), **i** (egész szám) vagy **b** (bájt).

Egyéni RDP-fájl használata

Egyéni RDP-fájl használata:

1. Az RDP-kapcsolatszerkesztő **Alapszintű** lapján engedélyezze az **Egyéni RDP-fájl** beállítást.
2. Adja meg az RDP-fájl elérési útját.


Citrix StoreFront-kapcsolat hozzáadása

 **MEGJEGYZÉS:** Azokon az eszközökön, amelyek a StoreFront-kiszolgálóhoz csatlakoznak, telepítenie kell a StoreFront-kiszolgáló SSL-tanúsítványait. Ha nem létezik tanúsítvány, előfordulhat, hogy a HP Easy Shell nem tud kommunikálni a kiszolgálóval.


1. A **StoreFront** panelen válassza a StoreFront csempét.
2. Válassza az **Áruház kiválasztása** gombot a varázsló használatához.

– vagy –


Írja be a StoreFront URL-címének teljes elérési útját az **Áruház URL-címe** mezőbe a következőhöz hasonló formátumban: <https://samplestorefrontaddress.net/citrix/thinclient>. Ezután folytassa a 6. lépéssel.

 **TIPP:** Ha a megadott URL-cím nem tartalmazza a http:// vagy https:// karakterláncot, a cím alapértelmezés szerint a https:// karakterlánccal fog kezdődni.

3. Írja be a StoreFront URL-címének alapútvonalát. Az alapútvonalat a következőhöz hasonló formátumban kell megadni: <https://samplestorefrontaddress.net>. Ezután válassza a **Tovább** lehetőséget.

 **TIPP:** Ha a megadott URL-cím nem tartalmazza a http:// vagy https:// karakterláncot, a cím alapértelmezés szerint a https:// karakterlánccal fog kezdődni.

4. Ha a rendszer kéri, írja be a StoreFront Citrix hitelesítő adatait, majd válassza az **OK** lehetőséget.
5. Válassza ki a StoreFront-fiókot, és válassza a **Tovább** lehetőséget.
6. Konfigurálja a beállításokat szükség szerint a kapcsolatszerkesztőben.

 **MEGJEGYZÉS:** A következő táblázatban látható a beállítások listája.

7. Válassza a **Mentés** lehetőséget a kapcsolat hozzáadásának befejezéséhez.
8. Válassza az **Alkalmaz** gombot a módosítások mentéséhez.

 **MEGJEGYZÉS:** A NetScaler is támogatott. A HP Easy Shell támogatja a StoreFront- és NetScaler-jelszavak frissítését, miután lejártak.

A StoreFront-kapcsolatokra vonatkozó alábbi információk hasznosak lehetnek:

- A kapcsolatcsempén található megfelelő gomb kiválasztásával szerkesztheti vagy törölheti a kapcsolatokat.
- A StoreFront panel alján beállíthatja az összes StoreFront-kapcsolat befejezésekor elvégzendő műveletet.
- Ha egy StoreFront-munkamenet aktív, az erőforrásablakban a **Munkamenet megszakítása** lehetőség kiválasztásával befejezheti a munkamenetet.

Az alábbi táblázat a StoreFront-kapcsolatszerkesztőben elérhető beállításokat írja le.

Panel	Beállítás	Leírás
StoreFront	Kapcsolatnév	Megad egy egyedi nevet, amely a kapcsolat csempéjén jelenik meg.
StoreFront	Áruház URL-címe	Megadja a StoreFront URL-címét.
StoreFront	Indítási késleltetés	Megadja az automatikusan elinduló alkalmazások késleltetését (másodpercben).
StoreFront	Kilépési művelet	Beállítja a kapcsolat befejezésekor elvégzendő műveletet (Nincs, Kijelentkezés, Újraindítás, Leállítás).
StoreFront	Bejelentkezés módja	A választható lehetőségek a Felhasználónév és jelszó , az Intelligens kártya vagy az Egyszeri bejelentkezés . FONTOS: Alapértelmezés szerint az egyszeri bejelentkezés nincs engedélyezve a Citrix Receiverben a HP vékonyklienseken. A Citrix Receiver egyszeri bejelentkezésének engedélyezésével kapcsolatos információkért tekintse meg a HP vékonykliens operációs rendszerének rendszergazdai útmutatóját.
StoreFront	Tartomány	Lehetővé teszi a tartomány elrejtését a felhasználók előtt.
StoreFront	Automatikus bejelentkezés engedélyezése	Ha engedélyezve van, a HP Easy Shell automatikusan bejelentkezik a StoreFront-kapcsolatba, amikor a felhasználó bejelentkezik a Windows rendszerbe. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha a bejelentkezési módszer beállítása Felhasználónév és jelszó .
StoreFront	Egyéni embléma	A segítségével megadható egy egyéni embléma (.exe, .png, .jpg, .bmp vagy .ico), amely a StoreFront bejelentkezési ablakában megjelenik.
StoreFront	Automatikus indítás	Ha engedélyezve van, a kapcsolat automatikusan elindul, amikor a felhasználó bejelentkezik a Windows rendszerbe.
Beállítások	A kapcsolat időtúllépés miatt megszakadt	Másodpercben adja meg a maximális időt, amit a HP Easy Shell várhat egy nem válaszoló StoreFront-kapcsolatra, mielőtt megszakítaná.
Beállítások	Desktop Viewer eszköztár	Ha engedélyezve van, a Citrix Desktop Viewer eszköztár megjelenik a StoreFront számára közzétett asztali munkamenetek alatt.
Beállítások	Erőforrások interaktív működésének letiltása	Ha engedélyezve van, az automatikusan elinduló erőforrások elindulnak, azonban a felhasználó nem tud interakcióba lépni a StoreFront-erőforrásokkal.
Beállítások	Erőforrás címe	Lehetővé teszi egy adott StoreFront-erőforrás megadását, amely automatikusan elindul a kapcsolat létrejöttékor.
Viselkedések	Várakozás a hálózatra	Ha engedélyezve van, a StoreFront-csatlakozás addig nem indul el automatikusan, amíg nincs hálózati kapcsolat. A hálózati kapcsolat keresése közben a képernyőn a Várakozás csatlakozásra üzenet jelenik meg. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor használható, ha az Automatikus indítás Be van kapcsolva.
Viselkedések	Várakozás az internetre	Ha engedélyezve van, a StoreFront-csatlakozás addig nem indul el automatikusan, amíg nincs internetkapcsolat. Az internetkapcsolat keresése közben a képernyőn a Várakozás csatlakozásra üzenet jelenik meg. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor használható, ha az Automatikus indítás és a Várakozás a hálózatra Be vannak kapcsolva.

Internetes, hálózati vagy Citrix webes felületi hely hozzáadása

1. A **Webhelyek** panelen válassza a **Webhely** csempét.
2. Konfigurálja a beállításokat szükség szerint a webhelyszerkesztőben.



MEGJEGYZÉS: A következő táblázatban látható a beállítások listája.

3. Válassza az **OK** gombot a webhely hozzáadásának befejezéséhez.
4. Válassza az **Alkalmaz** gombot a módosítások mentéséhez.

A webhelyet a webhelycsempe megfelelő gombjának kiválasztásával lehet szerkeszteni, törölni vagy beállítani kezdőwebhelyként (alapértelmezett webhelyként, amely automatikusan megnyílik a program indításakor).

Az alábbi táblázat a webhelyszerkesztőben elérhető beállításokat írja le.



MEGJEGYZÉS: Az egyszeri bejelentkezés nem támogatott a Citrix webes felületi kapcsolatok esetén.

Beállítás	Leírás
Név	Megad egy egyedi nevet, amely a kapcsolat csempéjén jelenik meg.
Cím	Megadja a webhely címét.
Internet Explorer használata	Ha engedélyezve van, a webhely az Internet Explorerben nyílik meg. Egyéb esetben a webhely az Easy Shell felületén nyílik meg. FONTOS: Ezt a beállítást engedélyeznie kell a Citrix webes felületi kapcsolatoknál.
Teljes képernyős Internet Explorer	Ha engedélyezve van, az Internet Explorer teljes képernyőn nyílik meg, így az Internet Explorer címsora és navigációs gombjai nem lesznek elérhetők. Ha az Internet Explorer beágyazása beállítás le van tiltva, ez a feladatváltó kivételével a HP Easy Shell teljes felhasználói felületét elrejtí. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor engedélyezhető, ha az Internet Explorer használata beállítás is engedélyezve van.
Internet Explorer beágyazása	Ha engedélyezve van, a teljes képernyős Internet Explorer be lesz ágyazva a HP Easy Shell felhasználói felületbe. A felület tetején lévő vezérlők elérhetők ebben a konfigurációban, de az Internet Explorer címsora és navigációs gombjai elérhetetlenek maradnak. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor engedélyezhető, ha a Teljes képernyős Internet Explorer beállítás is engedélyezve van.
A beágyazott Internet Explorer bezárásának engedélyezése	Ha engedélyezve van, a beágyazott Internet Explorer bezárható.
Várakozás a hálózatra	Ha engedélyezve van, a webböngésző addig nem indul el automatikusan, amíg nincs hálózati kapcsolat. A hálózati kapcsolat keresése közben a képernyőn a Várakozás csatlakozásra üzenet jelenik meg. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak a kezdőwebhelyet érinti.
Várakozás az internetre	Ha engedélyezve van, a webböngésző addig nem indul el automatikusan, amíg nincs internetkapcsolat. Az internetkapcsolat keresése közben a képernyőn a Várakozás csatlakozásra üzenet jelenik meg. MEGJEGYZÉS: Ez a beállítás csak akkor használható, ha az Automatikus indítás Be van kapcsolva, és csak a kezdőwebhelyet érinti.

Egyéni Easy Shell-profil hozzáadása

A legtöbb telepítési környezetben elegendő az alapértelmezett Easy Shell-profil használata. Ugyanakkor létrehozhat egyéni Easy Shell-profilokat is, ha különböző beállításokat kell hozzárendelnie különböző felhasználókhoz és tartományokhoz. Minden olyan felhasználó vagy tartomány esetén, amelyhez nincs egyéni Easy Shell-profil hozzárendelve, a rendszer az alapértelmezett profilt használja.

Egyéni Easy Shell-profil hozzáadása:

1. A **Beállítások** panelen válassza a **Globális beállítások** alatti profilcsempét.
2. Írja be a profil nevét, és válassza a **Hozzáadás** lehetőséget.
3. Válassza egy felhasználó vagy egy tartomány hozzáadását a megfelelő lehetőség kiválasztásával.




MEGJEGYZÉS: Felhasználói fiókokat nem lehet hozzáadni az alapértelmezett profilhoz. A rendszer automatikusan ezt a profilt használja minden olyan felhasználói fiókhoz, amelyhez nincs hozzárendelve egyéni profil.

4. Írja be a felhasználónevet vagy a tartománynevet, majd válassza a **Hozzáadás** lehetőséget.
5. Opcionálisan további felhasználókat és tartományokat is hozzáadhat.
6. Válassza a **Kész** lehetőséget.
7. Válassza az **Alkalmaz** gombot a módosítások mentéséhez.

Az Easy Shell-profilokat átnevezheti vagy törölheti, ha kiválasztja a profil csempéjének megfelelő gombját.

3 Központi telepítés

Ez a fejezet a HP Easy Shell több vékonykliensen történő központi telepítésének különböző módjait írja le. A legjobb módszer az adott esettől és a környezettől függ.

 **MEGJEGYZÉS:** A következő módszerek mindegyike a HP Device Manager (HPDM) telepítéshez történő használatát írja le. A HPDM használatával kapcsolatos további részletekért tekintse meg a *HP Device Manager rendszergazdai útmutatót*.

Előre konfigurált vékonykliens-lemezkép telepítése


A HP Easy Shell telepíthető úgy, hogy egy vékonykliens-lemezképen konfigurálja, amelyet ezután rögzít, és további vékonyklienseken is telepít. A lemezkép több vékonykliensre történő telepítésének leghatékonyabb módja a HPDM használata, amely előre beállított sablonokkal rendelkezik a lemezképek rögzítésére és telepítésére.

A HP Easy Shell telepítése meglévő vékonykliens-lemezképekre

1. Konfigurálja a HP Easy Shellt egyetlen rendszeren, majd exportálja a konfigurációt beállításjegyzék-fájlként az itt leírtak szerint: [HP Easy Shell-konfiguráció exportálása és telepítése 14. oldal](#).
2. Másolja a beállításjegyzék-fájlt a rendszerre a HPDM Console futtatásával.
3. A HP FTP Software Component Browser segítségével keresse meg a HP Easy Shellt a HP FTP-helyen, majd generáljon egy **_File and Registry** sablont a csomaghoz.
4. Adjon hozzá egy alfeladatot a sablonhoz, és importálja az exportált konfigurációt tartalmazó beállításjegyzék-fájlt.
5. Telepítse a sablont a cél vékonykliensekre.


HP Easy Shell-konfiguráció exportálása és telepítése

A HP Easy Shell-konfigurációk Windows-beállításjegyzék-fájlként is exportálhatók, így könnyen telepíthetők más vékonykliensekre.

 **MEGJEGYZÉS:** Győződjön meg róla, hogy a HP Easy Shell telepítése egyszerre történik, vagy már telepítve van minden vékonykliensen.

HP Easy Shell-konfiguráció exportálása beállításjegyzék-fájlba:

1. Kattintson az **Exportálás** gombra a HP Easy Shell Configuration segédprogram bal alsó sarkában.
2. Válassza ki a célmappát, majd adjon meg egy nevet a konfigurációnak.
3. Kattintson a **Mentés** gombra.

 **MEGJEGYZÉS:** A HP Easy Shell-konfigurációk beállításjegyzék-fájlba való exportálása úgy is végrehajtható, ha egy rendszergazda jogú parancssorba beírja a következőket (ha az elérési út szöközőket tartalmaz, az idézőjeleket is használja):

```
hpeasyshell.exe /export "<beállításjegyzék-fájl>.reg"
```

A beállításjegyzék-fájlt a HPDM **_File and Registry** sablonjába importálhatja. A sablon ezután felhasználható a konfiguráció cél vékonykliensekre történő telepítéséhez.

Az exportált beállításjegyzék-fájlt a következő módszerekkel is telepítheti más vékonykliensekre:

- Másolja a beállításjegyzék-fájlt egy másik vékonykliensre, majd kattintson duplán a beállításjegyzék-fájltra a beállítások alkalmazásához.
- A csoportházirend használatával alkalmazhatja a beállításjegyzék beállításait bizonyos tartományi felhasználókra.

4 Tippek és gyakorlati tanácsok

A HP Easy Shell használatakor vegye figyelembe a következő információkat:

- Bizonyos alkalmazások megfelelő működéséhez késleltetett indítás szükséges.
- Ha az Internet Explorer automatikusan elinduló alkalmazásként van beállítva, győződjön meg róla, hogy az operációs rendszernek leginkább megfelelő verzió induljon el (32 vagy 64 bites). Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a munkamenet végén végrehajtandó művelet nem indul el.
- A HP Easy Shell nem szűri a beépített webböngésző tartalmát. Ezt vegye figyelembe a webhelyek kiválasztásakor. A webböngésző használata a következők használatával korlátozható szigorúbban:
 - Csoportházirend
 - Az Internet Explorer beállításjegyzék-korlátozásai (további információkért lásd: [Az Internet Explorer beállításjegyzék-korlátozásai 18. oldal](#))

Ha a webböngészőt csak a helyi hálózaton kívánja használni, célszerű letiltania a címsort, és hivatkozásokat hozzáadnia a Helyek menükhöz.

- Az ICA- és RDP-kapcsolatszerkesztőkben elérhető asztalfelbontási beállítások nem tükrözik a célmonitor felbontását. A legcélszerűbb az alapértelmezett beállítás (teljes képernyő) használata.
- Bemutató módban való telepítéskor az RDP-kapcsolatoknál célszerű letiltani az **RDP-kapcsolat sávja** beállítást a kapcsolatszerkesztő **Képernyő** paneljén. Ez a beállítás alapértelmezés szerint engedélyezve van, és a felhasználók a kapcsolati sáv használatával elérhetik a helyi asztalt.
- Telepített VMware Horizon View ügyféllel rendelkező rendszereken az USB-átirányítás RDP-kapcsolattal történő használatához először le kell tiltania a VMware Horizon View USB szolgáltatását, és csak ezután kapcsolódhat egy RDP-munkamenethez.
- Ha bejelentkezik egy rendszergazdai fiókba, miközben a Felhasználói fiókok felügyelete (a Windowsban) és a teljes képernyős mód (a HP Easy Shellben) engedélyezve van, megjelenik egy Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanel, amely engedélyt kér a számítógép módosítására. Ha a **Nem** lehetőséget választja, a Windows nem engedélyezi a HP Easy Shell számára, hogy helyettesítő héjként működjön, és nem tud továbblépni a bejelentkezési folyamatnál. Ebben az esetben a **Ctrl+Alt+Del** billentyűkombinációval jelentkezhet ki. A bejelentkezési folyamat sikeres végrehajtásához az **Igen** lehetőséget kell választania a Felhasználói fiókok felügyelete párbeszédpanelen.

A Testreszabás a beállításjegyzéken keresztül

A HP Easy Shell viselkedését és beállításait a beállításjegyzéken keresztül szabhatja testre.

Felhasználónév megjelenítése

A felhasználó felhasználónevének megjelenítése:

- ▲ Hozza létre a következő karakterlánc kulcs-értéket a beállításjegyzékben:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\UI.
```

```
DisplayUsername=True
```

A cím kategóriájú nevek testreszabása

A kategóriák a beállításjegyzékben átnevezhetők. Létre kell hoznia a `DisplayName` karakterlánc kulcs-értéket.

A kategórianevek módosításához módosítsa a következő beállításkulcsokat:

- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\Apps]
 `DisplayName=Applications`
- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\Connections]
 `DisplayName=Connections`
- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\StoreFront]
 `DisplayName=StoreFront`
- [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\Sites]
 `DisplayName=Websites`

Az Easy Shell indításának késleltetése

A HP Easy Shell indításának késleltetéséhez létrehozhat egy karakterlánc kulcs-értéket. A HP azt javasolja, hogy 5 másodperc késleltetéssel oldja meg az egyes alkalmazások teljes képernyős módban való indulásakor esetleg fellépő hibákat.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell]
```

```
DelayStart=5
```

Virtuális billentyűzet stílusa

A virtuális billentyűzet stílusát a beállításjegyzéken keresztül változtathatja meg egy karakterlánc kulcs-érték létrehozásával.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell]
```

VirtualKeyboardStyle=1

Az elfogadott értékek a 0 vagy az 1.

A böngésző beágyazásának késleltetése

Ha a beágyazott böngészőablak nem méreteződik át megfelelően, akkor hozza létre a következő karakterlánc kulcs-értéket a böngészőablak beágyazásának késleltetéséhez.

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\Sites]
```

```
EmbedDelay=2
```

Az elfogadott értékek: 2 vagy magasabb.

Alapértelmezés szerint az érték 2. A beágyazás késleltetéséhez növelje az értéket.

Egyéni csatlakozási hibaüzenetek létrehozása

A rendszergazdák egyéni hibaüzeneteket hozhatnak létre arra az esetre, ha a csatlakozás sikertelen.

- ▲ A HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\protocols beállításkulcs a következő alkulcsokat tartalmazza az alapértelmezett csatlakozási protokollokhoz: CitrixICA, RDP és VMware. Az alkulcs megadása után hozzon létre egy karakterlánc kulcs-értéket ErrorMessage néven. Az adatokhoz adja meg a megjeleníteni kívánt szöveget.

Például a következőképpen hozhat létre egyéni hibaüzenetet RDP-kapcsolathoz:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\HP\HP Easy Shell\protocols\RDP
```

```
ErrorMessage=Please contact your administrator.
```

Az Internet Explorer beállításjegyzék-korlátozásai

A beépített webböngésző és a teljes Internet Explorer böngésző korlátozásához módosítsa a következő beállításkulcsot:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer  
\Restrictions
```

A következő táblázat a HP Easy Shellre vonatkozó beállításjegyzékbeli beállításokat írja le:

NoSelectDownloadDir	Letiltja a Mentés parancsot a Fájll letöltése párbeszédpanelen.
NoBrowserContextMenu	Letiltja a jobb gombbal elérhető helyi menüt a böngészőben.
NoViewSource	Letiltja a Forrás megtekintése parancsot a jobb gombbal elérhető helyi menüben.
NoOpeninNewWnd	Letiltja a Megnyitás új ablakban parancsot a jobb gombbal elérhető helyi menüben. FONTOS: Az új ablak megnyitására kódolt hivatkozások továbbra is új ablakban nyílnak meg.
NoPrinting	Letiltja a Nyomtatás parancsot.