

HP 15

Directplusモデル

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|---|-----------------------------|---|---|---|-----------------------------|---|
| シリーズ名 | HP 15-db1000 シリーズ | | | | | | | |
| オペレーティングシステム | Windows 10 Home (64bit) | | | | | | | |
| モデル | ベーシックモデルG2 | | ベーシック・オフィスモデルG2 | | スタンダードモデルG2 | | スタンダード・オフィスモデルG2 | |
| | 15-db1050AU | 15-db1051AU | 15-db1054AU | 15-db1055AU | 15-db1052AU | 15-db1053AU | 15-db1056AU | 15-db1057AU |
| プロセッサ※1 | AMD Ryzen™ 3 3200U (2.60GHz-3.50GHz, 1MB L2キャッシュ) | | | | AMD Ryzen™ 5 3500U (2.10GHz-3.70GHz, 2MB L2キャッシュ) | | | |
| カラー※2 | ピュアホワイト | | | | | | | |
| メモリ | 8GB (4GB×2) DDR4-2400MHz | | | | | | | |
| ストレージ※3 | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2) | 128GB SSD (SATA M.2) + 1TB ハードドライブ (SATA, 5400回転) | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2) | 128GB SSD (SATA M.2) + 1TB ハードドライブ (SATA, 5400回転) | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2) | 128GB SSD (SATA M.2) + 1TB ハードドライブ (SATA, 5400回転) | 256GB SSD (PCIe NVMe M.2) | 128GB SSD (SATA M.2) + 1TB ハードドライブ (SATA, 5400回転) |
| オプティカルドライブ※4 | DVDライター | | | | | | | |
| Web カメラ | HP TrueVision HD Webcam (約92万画素) | | | | | | | |
| ネットワークコントローラー | 内蔵Gigabit LAN (10/100/1000) | | | | | | | |
| ワイヤレス機能※5 | IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth4.2、機内モードオン/オフボタン付き | | | | | | | |
| グラフィックスタイプ※6 | AMD Radeon™ Vega 3 グラフィックス (プロセッサに内蔵) | | | | AMD Radeon™ Vega 8 グラフィックス (プロセッサに内蔵) | | | |
| ビデオメモリ | メインメモリと共有 | | | | | | | |
| ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※7 | 15.6インチワイド・フルHD非光沢・ディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色) | | | | | | | |
| 外部ディスプレイ※8 | 最大1920×1080 / 最大1677万色 | | | | | | | |
| ポインティングデバイス | タッチパッド (タッチジェスチャー対応) | | | | | | | |
| メディアカードスロット※9 | SDカードスロット | | | | | | | |
| キーボード※10 | 日本語配列、テンキー付き | | | | | | | |
| インターフェイス※11 | HDMI 出力端子×1、USB3.1 Gen1 ×2、USB2.0 ×1、ネットワークポート (RJ45) ×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1 | | | | | | | |
| オーディオ | デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵マイク | | | | | | | |
| セキュリティ | パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、セキュリティロックケーブル用スロット、TPM | | | | | | | |
| サイズ(幅×奥行き×高さ)※12 | 377 × 247 × 23 (最薄部) - 26 (最厚部) mm | | | | | | | |
| 質量※13 | 約 2.0kg | | | | | | | |
| ACアダプター | 45W スマートACアダプター (動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：50-60 Hz) | | | | | | | |
| 消費電力(最大時)※14 | 最大 45W | | | | | | | |
| 省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆ | 12区分 25.3kWh/年 (88%) | 12区分 25.3kWh/年 (98%) | 12区分 25.3kWh/年 (88%) | 12区分 25.3kWh/年 (98%) | 12区分 25.3kWh/年 (88%) | 12区分 25.3kWh/年 (98%) | 12区分 25.3kWh/年 (88%) | 12区分 25.3kWh/年 (98%) |
| バッテリー※15 | リチウムイオンバッテリー (3セル) | | | | | | | |
| バッテリー駆動時間※16※17 | 最大 8時間 | | | | | | | |
| セキュリティソフトウェア※18 | マカフィー®リブセーフ (30日版) | | | | | | | |
| オフィスソフト※19 | - | | Office Home & Business 2019 | | - | | Office Home & Business 2019 | |
| 主なソフトウェア※18 | HP Support Assistant、その他 | | | | | | | |
| 主な添付品※20 | 速効! HPパソコンナビ特別版、スマートACアダプター、ウォールマウントブラグ、電源コード、保証書 等 | | | | | | | |
| 標準保証※21※22 | 1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証) | | | | | | | |
| 使い方サポート※23 | 1年間 | | | | | | | |

Windows®のサポートは、マイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1 APU=APU (An Accelerated Processing Unit) は1つ、もしくは2つ以上のCPUと外付けグラフィックス相当のコアが融合したAMDのプロセッサです。

最大周波数はAMD Precision Boost 2 作用時。

※2 見る角度、明るさなどで色味は変化します。

※3 1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。

パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。

パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のハードドライブの増設、換装の動作は保証されません。

※4 DVD-RAMメディアの使用はできません（カートリッジではないタイプを含む）。

コピーコントロールCDなど一部の音楽CDは、再生およびCD作成ができない場合があります。

8cmのオプティカル ディスクはオプティカル ドライブに挿入できません。挿入するとコンピュータが損傷する可能性があります。

<書込> DVD-RW・DVD±R(2層式) 最大6倍速、DVD±R・DVD+RW 最大8倍速、CD-RW 最大10倍速、CD-R 最大24倍速

<読込> DVD-ROM・DVD±R 最大8倍速、CD-ROM・CD-R 最大24倍速

※5 本製品のアンテナ数は送信1、受信1です。

通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。

実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。

IEEE802.11acの利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。

※6 HDCPIに対応しています。

※7 液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、見る角度や温度変化によって、色ムラや明るさのムラが見える場合があります。

これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※8 HDMI 出力端子使用時。

接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。

ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※9 他社製品のすべての動作を保証するものではありません。

SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。

「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。

SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。

SD I/Oカードはご利用できません。

※10 キーピッチ：約18.7×18.4mm、キーストローク：約1.5mm、JIS標準準拠[105キー]

キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。

※11 対応機器すべての動作を保証するものではありません。HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示には、HDCP規格に対応した機器が必要です。

描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。

※12 最薄部は突起部を除きます。

※13 構成により異なります。

※14 ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。(※最大時)

※15 バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは、火の中に入れてください。バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。

端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは、消耗品です。

また本製品のバッテリはユーザーが着脱できるタイプではありません。

バッテリ交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。

※16 MobileMark® 2014にて計測した数値です。

※17 バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。

バッテリーの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなる場合があります。

また、バッテリー駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。

バッテリー寿命は本体保証の対象外です。

※18 保証、およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。

※19 Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。

製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。

※20 添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。

このコンピュータは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。

コンピュータの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。

なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。

別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/

※21 引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。

保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。

なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。

製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。

サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)

※22 添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。

※23 使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法など、HP(パソコン・タブレット)の基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。

ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。

※本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムを使用することは出来ません。

☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。

省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A:100%以上110%未満、AA:110%以上140%未満、AAA:140%以上。

但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。

※ 環境条件 動作時：温度5～35℃、相対湿度10～90%(ただし、結露しないこと)、非動作時：温度-20～60℃、相対湿度5～95%(ただし、結露しないこと)。

※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクタ・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。

長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。

※梱包サイズ 約 520 x 68 x 303 mm / 約 3.1kg

HPCNB_15-bw1000_20191010_03D