


Guide de référence

Français



Imprimantes HP LaserJet 5000,
5000 N et 5000 GN

Guide de référence

Imprimantes HP LaserJet 5000,
5000 N et 5000 GN

© Copyright Hewlett-Packard
Company 1998

Tous droits réservés. La reproduction, l'adaptation et la traduction de ce guide sans autorisation écrite préalable sont interdites, sauf dans les cas autorisés dans les lois sur le copyright.

Numéro de référence
C4110-90977

Première édition, mai 1998

Garantie

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modification sans préavis.

Hewlett-Packard n'offre aucune garantie de quelque nature que ce soit concernant cette information. EN PARTICULIER, HEWLETT-PACKARD EXCLUT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALISATION ET D'ADAPTATION DE CETTE INFORMATION A UN USAGE PARTICULIER.

Hewlett-Packard ne pourra en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, accidentel, ou autre dommage résultant de l'utilisation de cette information.

Marques

Adobe, PostScript et Adobe Photoshop sont des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated et peuvent être enregistrées dans certaines juridictions.

Arial, Monotype et Times New Roman sont des marques déposées américaines de Monotype Corporation.

CompuServe est une marque commerciale américaine de CompuServe, Inc.

Helvetica, Palatino, Times et Times Roman sont des marques déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays de Linotype AG et/ou de ses filiales.

Microsoft, MS Windows, Windows et Windows NT sont des marques déposées américaines de Microsoft Corporation.

TrueType est une marque commerciale américaine d'Apple Computer, Inc.

ENERGY STAR est une marque de service déposée américaine de U.S. EPA.


Table des matières

| | |
|---|-----------|
| Panneau de commande | 1 |
| Pour changer une valeur du panneau de commande | 1 |
| Pour vérifier la configuration de l'imprimante .. | 2 |
| Pour imprimer la structure des menus | 2 |
| Pour imprimer une page de configuration | 2 |
| Pour imprimer une liste de polices PCL ou PS | 2 |
| Messages d'imprimante | 3 |
| | |
| Tâches d'impression | 6 |
| Alimentation manuelle du papier à partir du bac 1 | 6 |
| Sélection du bac de sortie | 7 |
| Chargement du bac 1 | 7 |
| Chargement du bac 2/ bac optionnel de 250 feuilles | 8 |
| Chargement du bac optionnel de 500 feuilles | 11 |
| | |
| Papier spécial dans le bac 1 | 14 |
| Enveloppes | 14 |
| Transparents | 15 |
| Papier cartonné/Formats non standard | 15 |
| Papier à en-tête | 15 |
| Papier vélin | 15 |
| Etiquettes | 15 |
| Papier retourné/perforé | 15 |

Table des matières (suite)

| | |
|--|-----------|
| Bourrages papier | 16 |
| Emplacements | 16 |
| Zones des bacs d'entrée | 16 |
| Zones de sortie du papier | 17 |
| Zone du couvercle supérieur | 17 |
| Duplexeur optionnel | 18 |
| Résolution des bourrages papier fréquents .. | 19 |
| | |
| Problèmes de qualité d'impression | 21 |
| Exemples | 21 |
| Dépannage | 22 |
| Remplacement de la cartouche d'encre | 25 |
| | |
| Réinitialisation de l'imprimante | 26 |
| | |
| Formats de papier pris en charge | 28 |
| | |
| Pour obtenir plus d'informations | 31 |

Panneau de commande



Pour changer une valeur du panneau de commande :

- 1 Appuyez sur **[Menu]** jusqu'à ce que le menu souhaité apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[Article]** jusqu'à ce que l'article souhaité apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[- Valeur +]** jusqu'à ce que la valeur souhaitée apparaisse.
- 4 Appuyez sur **[Sélectionner]** pour enregistrer la sélection.
- 5 Appuyez sur **[Reprise]** pour quitter le menu.

Pour vérifier la configuration de l'imprimante :

Vous pouvez imprimer les pages d'information suivantes, qui fournissent des détails sur l'imprimante et sur sa configuration :

- Structure des menus
- Page de configuration
- Liste de polices PCL ou PS

Pour imprimer la structure des menus :

- 1 Appuyez sur **[Menu]** jusqu'à ce que MENU INFORMATION apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[Article]** jusqu'à ce que IMPRIMER STRUCTURE MENUS apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[Sélectionner]** pour imprimer la structure des menus.

Pour imprimer une page de configuration :

- 1 Appuyez sur **[Menu]** jusqu'à ce que MENU INFORMATION apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[Article]** jusqu'à ce que IMPRIMER CONFIGURATION apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[Sélectionner]** pour imprimer la page de configuration.

Pour imprimer une liste de polices PCL ou PS :

- 1 Appuyez sur **[Menu]** jusqu'à ce que MENU INFORMATION apparaisse.
- 2 Appuyez sur **[Article]** jusqu'à ce que IMPRIMER LISTE POLIC PCL ou IMPRIMER LISTE POLIC PS apparaisse.
- 3 Appuyez sur **[Sélectionner]** pour imprimer la liste de polices.

Messages d'imprimante

| Message | Description |
|----------------------------------|---|
| ACCES REFUSE MENUS VERR. | L'article du panneau de commande auquel vous tentez d'accéder est verrouillé. Consultez l'administrateur du réseau. |
| ALIM MANUELLE [TYPE] [FORMAT] | Chargez le type et le format de papier demandés dans le bac 1. Appuyez sur [Reprise] si le support papier adéquat se trouve actuellement dans le bac 1. Appuyez sur [-Valeur+] pour passer en revue les types et les formats disponibles. Appuyez sur [Sélectionner] pour valider votre choix. |
| HORS LIGNE | Appuyez sur [Reprise] pour placer l'imprimante en ligne. |
| MAINTENANCE IMPRIMANTE | Contactez un bureau de service ou d'assistance agréé HP pour effectuer les tâches de maintenance régulière. (Voir les pages sur l'assistance HP au début du Guide d'utilisation de l'imprimante.) |

Message

Description

CHARGER BAC x
[TYPE] [FORMAT]

Chargez le support papier demandé dans le bac spécifié (x).

Vérifiez le bon ajustement des bacs au format de support qu'ils contiennent. Le format affiché sur le devant du bac à papier doit correspondre au format de papier chargé dans le bac. Le type du bac (et son format pour le bac 1) doivent être définis à partir du panneau de commande de l'imprimante.

Si ce message apparaît alors que vous tentez d'imprimer sur du papier au format A4 ou Letter, vérifiez la définition du format de papier par défaut dans le Menu Impression du panneau de commande de l'imprimante.

Appuyez sur **[Reprise]** pour imprimer à partir du bac suivant disponible.

Appuyez sur **[-Valeur+]** pour passer en revue les types et les formats disponibles. Appuyez sur **[Sélectionner]** pour valider votre choix.

13. x BOURR PAP
[EMPLACEMENT]

Retirez le papier qui se trouve coincé à l'emplacement indiqué. Ouvrez et refermez le couvercle supérieur pour effacer le message.

La persistance du message alors que vous avez dégagé tous les bourrages de papier peut signifier un détecteur endommagé. Contactez un prestataire de services ou d'assistance agréé HP (reportez-vous aux pages qui énumèrent les différents services d'assistance HP au début du Guide d'utilisation de l'imprimante).

Message

Description

41.3 FORMAT PAPER
UNEXPECTED

Le format de papier sur lequel vous essayez d'imprimer ne correspond pas au format de papier sur lequel le bac a été ajusté.

Vérifiez le bon ajustement des bacs aux formats de support qu'ils contiennent. Le format affiché sur le devant du bac à papier doit correspondre au format de papier chargé dans le bac. (L'imprimante reste bloquée tant que les réglages de format sont incorrects.)

Si vous tentez d'imprimer à partir du bac 1, vérifiez que le format de papier a été configuré correctement depuis le panneau de commande.

Une fois que vous avez corrigé la situation, appuyez sur **[Reprise]**. La page contenant l'erreur est automatiquement réimprimée. (Vous pouvez aussi effacer la tâche de la mémoire de l'imprimante en appuyant sur **[Annuler tâche]**.)

Tâches d'impression

Alimentation manuelle du papier à partir du bac 1


La fonction d'alimentation manuelle permet l'impression sur du papier spécial, tel que du papier à en-tête ou une enveloppe, à partir du bac 1. Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'imprimante extrait automatiquement le support d'impression du bac 1.

Sélectionnez Alimentation manuelle par le biais du logiciel ou du pilote d'imprimante. Vous pouvez aussi activer cette fonction depuis le Menu Traitement Papier du panneau de commande.

Lorsque l'alimentation manuelle est sélectionnée, si `MODE BAC 1=PREMIER` s'affiche, l'imprimante imprime automatiquement (si le bac est chargé). Si `MODE BAC 1=CASSETTE` s'affiche, l'imprimante vous invite à alimenter le bac 1, que celui-ci soit chargé ou non. Cela vous permet de charger un autre type de support d'impression, le cas échéant. Appuyez sur **[Reprise]** pour imprimer à partir du bac 1.

Sélection du bac de sortie


Bac de sortie supérieur



Utilisez le bac de sortie supérieur lors de l'impression sur les supports suivants :

- plus de 50 feuilles de papier, en continu
- transparents






Bac de sortie arrière



L'ouverture du bac de sortie arrière peut donner de meilleurs résultats dans les cas suivants :

- enveloppes
- étiquettes
- papier de plus de 297 mm de large
- petit papier non standard
- cartes postales
- papier au grammage fort ou léger


Chargement du bac 1



Remarque

Ne chargez pas les bacs en cours d'impression ; cela risque d'entraîner un bourrage papier.

Chargement du bac 2/ bac optionnel de 250 feuilles



Remarque

Ne chargez pas les bacs en cours d'impression ; cela risque d'entraîner un bourrage papier.

1 Sortez entièrement le bac de l'imprimante. Soulevez le couvercle du bac.


2 Réglez le cadran qui se trouve à l'intérieur du bac pour que l'imprimante puisse détecter le format de papier correct. Le commutateur à bascule permet de faire défiler les formats. Le panneau de commande affichera un message d'erreur si le cadran n'est pas réglé correctement.

Remarque


Le réglage du cadran agit sur les capteurs de l'imprimante, et non sur la position des guides à l'intérieur du bac.

3 Vérifiez que le format de papier défini correspond bien au format de papier chargé dans le bac. Dans le cas contraire, l'imprimante risque de bourrer ou de provoquer d'autres erreurs.


Suite à la page suivante.



4 Penchez le guide bleu arrière vers l'avant du bac pour le retirer.




5 Alignez le guide arrière sur le format désiré. Inclinez légèrement le guide vers l'avant du bac et insérez les deux languettes avant dans les orifices prévus à cet effet (A). Redressez le guide et bloquez la languette centrale (B) en position.




Le guide doit toujours être positionné correctement dans le bac (même pour les formats de support Tabloïd 11 x 17 pouces ou A3).

6 Ajustez les guides latéraux au format de papier approprié.


Suite à la page suivante.



7 Chargez le bac. Pour toutes informations sur l'orientation du papier dans le bac, reportez-vous au Guide d'utilisation de l'imprimante.



8 Assurez-vous que le papier est bien à plat aux quatre coins du bac et sous les languettes des guides.






9 Rabaissez le couvercle du bac et faites glisser le bac dans l'imprimante.

Remarque

Si vous voulez que le pilote d'imprimante détermine le type et le format de papier, paramétrez les bacs depuis le panneau de commande de l'imprimante conformément au type de papier chargé dans chaque bac.

Chargement du bac optionnel de 500 feuilles




Les instructions suivantes s'appliquent au chargement de papier de format standard dans le bac optionnel de 500 feuilles. Pour connaître les formats de papier acceptés et les instructions sur le chargement des supports de format non standard, consultez le Guide d'utilisation.

Remarque


Ne chargez pas les bacs en cours d'impression ; cela risque d'entraîner un bouchage papier.

- 1 Sortez entièrement le bac de l'imprimante et placez-le sur une surface plane.
- 2 Pincez le mécanisme de dégagement au fond du guide de papier arrière et faites glisser le guide jusqu'au format de papier voulu.
- 3 Pincez le mécanisme de dégagement sur la partie externe du guide latéral gauche et faites glisser les guides de largeur du papier jusqu'à la position correspondant au format employé. Les guides doivent effleurer le papier sans le gondoler.


Suite à la page suivante.



4 Chargez le bac. Pour toutes informations sur l'orientation, reportez-vous au Guide d'utilisation de l'imprimante.




5 Assurez-vous que le papier est bien à plat aux quatre coins du bac et sous les languettes des guides.




6a Si vous remplissez totalement le bac, passez à l'étape 6b, sinon passez à l'étape 7.


Suite à la page suivante.



6b Montez ou baissez le levier de tension pour l'aligner sur le symbole affiché dans la fenêtre d'indication de tension.



7 Pour empêcher les bourrages, réglez le cadran du bac de sorte que l'imprimante lise le format de papier correct. L'interrupteur à bascule donne accès à d'autres formats. Un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande si le cadran n'est pas correctement réglé.







8 Faites glisser le bac dans l'imprimante.

Remarque

Si vous voulez que le pilote d'imprimante détermine le type et le format de papier, paramétrez les bacs depuis le panneau de commande de l'imprimante conformément au type de papier chargé dans chaque bac.


Papier spécial dans le bac 1

Enveloppes




Papier spécial dans le bac 1 (suite)


Transparents




Papier cartonné/ Formats non standard



Papier à en-tête




Papier vélin



Etiquettes




Papier retourné/ perforé







Bourrages papier






Emplacements








Zones des bacs d'entrée













Zone du couvercle supérieur



Zones de sortie du papier



Duplexeur optionnel



Résolution des bourrages papier fréquents

Si des bourrages papier se produisent fréquemment, procédez de la manière suivante :

- Vérifiez tous les points où peuvent survenir des bourrages papier pour voir si du papier s'y trouve coincé.
- Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans les bacs, que ceux-ci sont ajustés pour le format de papier qu'ils contiennent et qu'ils ne sont pas surchargés.
- Vérifiez que tous les bacs et accessoires de traitement du papier sont correctement mis en place dans l'imprimante. (Un bac sorti pendant une tâche d'impression peut provoquer un bourrage papier.)
- Vérifiez que toutes les portes et tous les couvercles sont fermés. (Une porte ou un couvercle ouvert pendant une tâche d'impression peut provoquer un bourrage papier.)
- Utilisez un autre bac de sortie.
- Si les feuilles de papier adhèrent les unes aux autres, pliez légèrement la pile pour séparer les feuilles. N'éventez pas la pile.
- Si vous imprimez à partir du bac 1, placez-y moins de feuilles ou d'enveloppes.
- Si vous imprimez à partir du duplexeur optionnel, vérifiez que le câble du bac est branché correctement et que le couvercle du bac 2 est en place.
- Essayez d'activer le paramètre de remise en forme du papier dans le Menu Configuration du panneau de commande de l'imprimante. (Cela ralentira l'impression.)
- Si vous imprimez sur un support de petit format (tel que des fiches bristol), vérifiez l'orientation correcte du support dans le bac.


- Retournez la pile de papier dans le bac. Vous pouvez aussi lui faire faire une rotation de 180°.
- Dans le cas de papier perforé, de formulaires en plusieurs exemplaires ou d'étiquettes, essayez de changer l'orientation du support.
- Vérifiez la qualité du papier d'impression. N'employez pas de papier endommagé ou irrégulier.
- Utilisez uniquement du papier conforme aux spécifications HP.
- N'utilisez pas de papier étant déjà passé par un circuit d'imprimante ou de photocopieuse. (N'effectuez pas d'impression recto-verso sur les enveloppes, les transparents, le papier vélin et les étiquettes.)
- Vérifiez que l'alimentation électrique est ininterrompue et conforme aux spécifications de l'imprimante.
- Nettoyez l'imprimante.
- Contactez un bureau de service ou d'assistance agréé HP pour effectuer les tâches de maintenance régulière. (Voir les pages sur l'assistance HP au début du Guide d'utilisation de l'imprimante.)

Problèmes de qualité d'impression

Exemples




Zone de décoloration verticale



Tachetures



Vides




Stries




Fond de page gris




Tâches d'encre




Encre se détachant du papier




Défauts répétitifs




Caractères mal formés



Page oblique





Tuilage ou gondolage




Froissement ou pliure

Dépannage


| Zone de décoloration verticale | Tachetures | Vides | Stries | Fond de page gris | Tâches d'encre | Encre se détachant du papier | Défauts répétitifs | Caractères mal formés | Page oblique | Tuilage ou gondolage | Froissement ou pliure | <p style="text-align: center;">Dépannage (Suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre.)</p>  | |
|--------------------------------|------------|----------------|--------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--|---|
| | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | 1. Imprimez quelques pages supplémentaires ; il se peut que l'imprimante corrige d'elle-même le problème. |
| | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | 2. Procédez au nettoyage de l'intérieur de l'imprimante ou imprimez une page de nettoyage. |
| ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | 3. Assurez-vous que l'option EconoMode est désactivée à la fois dans le logiciel et au panneau de commande. |
| | | | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 4. Retournez la pile de papier dans le bac. Vous pouvez aussi lui faire faire une rotation de 180°. |
| ✓ | ✓ | ✓ ¹ | | ✓ | ✓ ¹ | ✓ ¹ | ✓ ¹ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 5. Vérifiez le type et la qualité du papier (ou autre support d'impression). |
| ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | | 6. Assurez-vous que les conditions ambiantes requises pour l'imprimante sont respectées. |

| Zone de décoloration verticale | Tachetures | Vides | Stries | Fond de page gris | Tâches d'encre | Encre se détachant du papier | Défauts répétitifs | Caractères mal formés | Page oblique | Tuilage ou gondolage | Froissement ou pliure | <p style="text-align: center;">Dépannage (Suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre.)</p>  |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--|
| | | | | | | | | ✓ | | | ✓ | |
| | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | 8. Utilisez un autre bac de sortie. |
| ✓ | | ✓ | | ✓ | | | | | | | | 9. Réglez la densité de l'encre. |
| | | | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | | 10. Dans le Menu Configuration du panneau de commande de l'imprimante, activez le paramètre de remise en forme du papier. |
| | | ✓ | | | | ✓ | | | | | | 11. Faites passer le mode de fusion à Haut ou sélectionnez le type de papier Rugueux dans le pilote d'imprimante. |
| | | | | | | | | | | ✓ | ✓ | 12. Faites passer le mode de fusion de Haut à Bas. |

| Zone de décoloration verticale | Tachetures | Vides | Stries | Fond de page gris | Tâches d'encre | Encre se détachant du papier | Défauts répétitifs | Caractères mal formés | Page oblique | Tuilage ou gondolage | Froissement ou pliure | <p style="text-align: center;">Dépannage (Suivez les étapes ci-dessous dans l'ordre.)</p>  | |
|--------------------------------|------------|-------|--------|-------------------|----------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------|----------------------|-----------------------|--|---|
| ✓ | | ✓ | | | | | | | | | | | 13. Secouez la cartouche d'encre afin de répartir l'encre. |
| ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | | 14. Remplacez la cartouche d'encre HP. (Voir les instructions fournies avec la cartouche.) |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 15. Après avoir essayé toutes les étapes de dépannage ci-dessus, contactez un prestataire de services ou d'assistance agréé HP (reportez-vous aux pages qui énumèrent les différents services d'assistance HP au début du Guide d'utilisation de l'imprimante). |




1. Il se peut que le papier soit trop glissant.

Remplacement de la cartouche d'encre



Attention

N'exposez pas la cartouche d'encre à la lumière pendant plus de quelques minutes.



Réinitialisation de l'imprimante

Les articles du Menu Réinitialiser permettent de remettre à zéro l'imprimante.

Vous devrez toutefois utiliser ce menu avec prudence. En effet, la réinitialisation peut vider la page de mémoire de l'imprimante et modifier son paramétrage. Les circonstances dans lesquelles vous recourrez à la réinitialisation de l'imprimante sont les suivantes :

- Vous souhaitez restaurer les valeurs par défaut de l'imprimante.
- La communication entre l'imprimante et l'ordinateur est interrompue.
- Vous utilisez les ports d'interface série et parallèle, et l'un de ces deux ports ne fonctionne pas correctement.

Les articles du Menu Réinitialiser vident toute la mémoire de page de l'imprimante, tandis que **[Annuler tâche]** efface uniquement la tâche en cours.

| Article | Description |
|------------------------------|---|
| REINITIALISER MEMOIRE | <p>Cet article vide la mémoire tampon de l'imprimante ainsi que la mémoire tampon d'entrée active, et rétablit les valeurs par défaut du panneau de commande.</p> <p>Il est possible que le panneau de commande affiche le message <code>DONNEES RECUES</code>.</p> <p>La réinitialisation de la mémoire pendant l'impression peut entraîner la perte de données.</p> |
| RETABLIR PARAMETRES USINE | <p>Cet article réinitialise l'imprimante et rétablit la plus grande partie du paramétrage usine par défaut. Il vide également la mémoire tampon du canal ITF actif.</p> <p>Il est possible que le panneau de commande affiche le message <code>DONNEES RECUES</code>.</p> |
| RETABLIR CANAL ITF ACTIF | <p>Cet article réinitialise l'imprimante et vide les mémoires tampons d'entrée/sortie (pour les canaux ITF actifs uniquement).</p> <p>Il est possible que le panneau de commande affiche le message <code>DONNEES RECUES</code>.</p> |
| RETABLIR TOUS CANAUX ITF | <p>Cet article réinitialise l'imprimante et vide les mémoires tampons de tous les canaux d'entrée/sortie.</p> |

Formats de papier pris en charge

Formats de papier

| Formats/Types | Dimensions | Grammage | Capacité |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| Bac 1 | | | |
| Format minimum (non standard) | 76 x 127 mm | 60 à 199 g/m ² | 100 feuilles de 75 g/m ² |
| Format maximum (non standard) | 312 x 470 mm | | |
| Transparent | Identiques aux formats de papier minimum et maximum indiqués ci-dessus. | Epaisseur : 0,099 à 0,114 mm | 75 transparents |
| Étiquettes | | Epaisseur : 0,127 mm à 0,178 mm | 50 étiquettes |
| Enveloppes | | 75 à 105 g/m ² | 10 enveloppes |

Formats de papier (suite)

| Formats/Types | Dimensions | Grammage | Capacité |
|---|--------------|---------------------------|--|
| Bac 2 ou bac optionnel de 250 feuilles | | | |
| Letter | 216 x 279 mm | 60 à 105 g/m ² | 250 feuilles de 75 g/m ² |
| A4 | 210 x 297 mm | | |
| Executive | 184 x 267 mm | | |
| Legal | 216 x 356 mm | | |
| B5 (JIS) | 182 x 257 mm | | |
| A5 | 148 x 210 mm | | |
| Tabloïd 11x17 pouces | 279 x 432 mm | | |
| A3 | 297 x 420 mm | | |
| B4 (JIS) | 257 x 364 mm | | |

Formats de papier (suite)

| Formats/Types | Dimensions | Grammage | Capacité |
|--|--|---------------------------|---|
| Bac 3 (HP LaserJet 5000 N/5000 GN) ou bac optionnel de 500 feuilles | | | |
| Letter Letter-R | 216 x 279 mm | 60 à 105 g/m ² | 500 feuilles de papier de 75 g/m ² |
| A4 A4-R | 210 x 297 mm | | |
| Executive | 184 x 267 mm | | |
| Legal | 216 x 356 mm | | |
| B5 (ISO) | 176 x 250 mm | | |
| B5 (JIS) | 182 x 257 mm | | |
| A5 | 148 x 210 mm | | |
| Tabloïd 11x17 pouces | 279 x 432 mm | | |
| A3 | 297 x 420 mm | | |
| B4 (JIS) | 257 x 364 mm | | |
| Non standard | 148 x 210 à 297 x 419 mm OU 280 x 432 mm | | |

Formats de papier (suite)

| Formats/Types | Dimensions | Grammage | Capacité |
|--|--------------|---------------------------|----------|
| Accessoire optionnel d'impression recto-verso (duplexeur) | | | |
| Minimum | 149 x 210 mm | 60 à 105 g/m ² | |
| Maximum | 297 x 432 mm | | |

Pour obtenir plus d'informations

- Voir le Guide d'utilisation de l'imprimante.
- Voir l'aide du logiciel d'imprimante ou du pilote d'imprimante.



**Imprimé sur
du papier recyclé**

Copyright© 1998
Hewlett-Packard Co.
Imprimé aux Etats-Unis

Numéro de référence
C4110-90977



C4110-90977