HP 15s

Directplusモデル

シリーズ名	HP 15s-du2000 シリーズ		
オペレーティングシステム	Windows 10 Home (64bit)		
モデル	ベーシックモデルG2	スタンダードモデルG2	パフォーマンスプラスモデルG2
	15s-du2093TU	15s-du2094TU	15s-du2056TX
プロセッサー※1	インテル® Core™ i3-1005G1 プロセッサー (1.20GHz-3.40GHz, インテル®スマートキャッシュ 4MB)	インテル® Core™ i5-1035G1 プロセッサー (1.00GHz-3.60GHz, インテル®スマートキャッシュ 6MB)	インテル® Core™ i7-1065G7 プロセッサー (1.30GHz-3.90GHz, インテル®スマートキャッシュ 8MB)
カラー※2	ナチュラルシルバー		
メモリ※3	8GB (8GB×1) DDR4-2666MHz (最大8GB)		
ストレージ※4	256GB SSD (PCIe NVMe M.2)		
オプティカルドライブ	-		
Web カメラ	HP TrueVision HD Webcam (約92万画素)		
ネットワークコントローラー	内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)		
ワイヤレス機能※5	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)、 Bluetooth5.0、機内モードオン/オフボタン付き		
グラフィックスタイプ※6	インテル® UHD グラフィックス (プロセッサーに内蔵)		NVIDIA® GeForce® MX330 グラフィックス
ビデオメモリ	メインメモリと共有		2GB (GDDR5)
ディスプレイタイプ (液晶表示最大解像度/表示色)※7	15.6インチワイド・フルHD非光沢・IPSディスプレイ (1920×1080 / 最大1677万色)		
外部ディスプレイ※8	最大1920×1080 / 最大1677万色		
ポインティングデバイス	タッチパッド (タッチジェスチャー対応)		
メディアカードスロット※9	SDカードスロット		
キーボード※10	日本語配列、テンキー付き		
インターフェイス※11	HDMI 出力端子×1、USB Type-C™3.1 Gen1 ×1、USB 3.1 Gen1 ×2、ネットワークポート（RJ45）×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1		
オーディオ	Audio Control、デュアルスピーカー、Realtek HighDefinition Audio準拠、内蔵マイク		
Windows Hello	指紋認証センサー		
セキュリティ	パワーオンパスワード、アドミニストレーターパスワード、TPM		
サイズ(幅x奥行きx高さ)※12	358 × 242 × 19.9（最薄部）- 22（最厚部）mm		
質量※13	約 1.7kg		
ACアダプター	45W スマートACアダプター (動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：50-60 Hz)		65W スマートACアダプター (動作電圧：100-240 VAC、動作周波数：50-60 Hz)
消費電力(※14最大時)	最大 45W		最大 65W
省エネ法に基づくエネルギー消費効率☆	11区分 20.0kWh/年 (86%)	11区分 20.0kWh/年 (87%)	
バッテリ※15	リチウムイオンバッテリ (3セル)		
バッテリ駆動時間※16※17	最大 10時間		
セキュリティソフトウェア※18	マカフィー®リブセーフ (30日版)		
オフィスソフト※19	なし / Office Personal 2019 / Office Home & Business 2019		
主なソフトウェア※18	HP Support Assistant、その他		
主な添付品※20	速効！HPパソコンナビ特別版、スマートACアダプター、ウォールマウントプラグ、電源コード、保証書　等		
標準保証※21※22	1年間 (引き取り修理サービス、パーツ保証)		
使い方サポート※23	1年間		

Windows® のサポートは、マイクロソフト社指定のソリューションプロバイダーにて有償で受けることが可能です。なお弊社独自の有償サポートサービスもご利用いただけます。

※1　最大周波数はインテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0稼動時。

※2　見る角度、明るさなどで色味は変化します。

※3　コンピューターのシステムソフトウェアにより最大1GBのメモリが占有されることがあります。
これはHPが、製造および販売するコンピューターに特有の制限ではありません。

※4　1GBを10億バイトで計算した場合の数値です。パーティション構成を任意に変更することはできません。
パーティション構成を変更するには、市販のパーティション管理ソフトウェアが必要です。
パーティション構成が変更された環境での動作は保証されません。また、製品購入後のハードドライブの増設、換装の動作は保証されません。

※5　本製品のアンテナ数は送信2、受信2です。
通信速度の規格値は、無線規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
実際のデータ転送速度は、通信機器間の距離や障害物、機器構成、電波状況、使用するソフトウェアなど、ご利用状況により変化します。
IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)の利用には、対応するワイヤレスLAN機器が必要になります。

※6　HDCPに対応しています。

※7　液晶ディスプレイは、液晶の特性上、画面の一部に点灯しない画素(ドット)や、見る角度や温度変化によって、色ムラや明るさのムラが見える場合があります。
これらは、液晶ディスプレイの構造によるもので、故障ではありません。

※8　HDMI 出力端子使用時。
接続するディスプレイの解像度、リフレッシュレートに依存します。
ディスプレイによっては表示できない解像度・リフレッシュレートがある場合があります。

※9　他社製品のすべての動作を保証するものではありません。
SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードを一つのスロットで利用可能。
それぞれのメモリーカードは、同時に使用することはできません。
「SDメモリーカード」の著作権保護機能には対応しておりません。
SDメモリーカードのセキュリティ機能は利用できません。SDメモリーカードのセキュリティ機能に対応した機器で暗号化されたデータは使用できません。
SD I/Oカードはご利用できません。

※10　キーピッチ ： 約18.7×18.7mm、キーストローク ： 約1.5mm、JIS標準準拠[105キー]
キーピッチは主要キーの中心から隣のキーの中心までの長さ。一部キーピッチが短くなっている部分があります。

※11　対応機器すべての動作を保証するものではありません。
HDMI出力端子に接続した機器での著作権保護されたコンテンツの再生・表示には、HDCP規格に対応した機器が必要です。
描画性能を上げるためにリフレッシュレートを60Hzに変更するか、解像度を低くする必要がある場合があります。

※12　最薄部は突起部を除きます。

※13　構成により異なります。

※14　ACアダプター運用時。周辺機器の接続なしで、OSを起動させた状態での測定値。(※最大値)

※15　バッテリパックは指定の方法以外で充電しないでください。バッテリパックは、火の中に入れないでください。
バッテリパックに衝撃を与えないでください。バッテリパックを分解、改造しないでください。
端子ショート、水漏れ、高温環境での放置等は、故障の原因となりますので避けてください。バッテリパックは、消耗品です。

※16　MobileMark® 2014にて計測した数値です。

※17　バッテリ駆動時間は、製品の構成や動作環境、使用するアプリケーション、電源管理設定などのシステム設定により変動します。
バッテリの最大容量は、経年および使用により減少します。使用時間や使用状況により実際の駆動時間は、この数値より短くなることがあります。
また、バッテリ駆動時間は目安の数値で、その駆動時間を保証するものではありません。
バッテリ寿命は本体保証の対象外です。
また本製品のバッテリはユーザーが着脱できるタイプではありません。
バッテリ交換の際には、お客様ご自身で取り外しや交換をせず、日本HPのサポート窓口にお問い合わせください。
※18　保証、およびサポートは、それぞれソフトウェアベンダーからの提供となります。
※19　Officeをセットアップするには、インターネット接続と Microsoft アカウントが必要です。
製品にはプロダクトキーが印字されたカードが同梱されていますので、セットアップ完了後も大切に保管ください。
※20　添付品は、予告無く変更になる場合があります。システムリストアのためのリカバリメディアは、添付されません。
このコンピューターは、Windowsで作成した回復ドライブ、またはリカバリメディアから、システムを復元できます。
コンピューターの初期セットアップの終了後、必ず回復ドライブを作成してください。
なお、回復ドライブの作成には、16GB以上のUSBドライブが必要です。
別途リカバリメディアをお求めの際には、こちらをご覧ください。http://www.hp.com/jp/recoverykit/
※21　引き取り修理サービスは、お客様のご希望の場所に引き取りに伺い、修理後返送するサービスです。本サービスは日本国内のみに適用されます。
保証内容は製品に付属する保証規定に準じます。修理受付問い合わせは、電話またはメールにて受け付けます。
なお、標準保証期間終了後は有償のサービス提供となります。本製品の補修用部品の最低保有期間は製造終了後3年間です。
製品の製造終了から3年間を経過いたしますと、電話及び、オンラインによるテクニカルサポート、製品の修理などの製品サポートを終了いたします。
サポート終了後は、弊社ホームページ上のサポート情報やドライバのみの提供となります。詳細はこちら(http://www.hp.com/jp/support/Note_End_of_Support)
※22　添付ソフトウェアのサポート期間は、それぞれのソフトの保証期間に準じます。
添付ソフトウェアであっても、他社製ソフトウェアは他社によるサービスとなります。
※23　使い方サポートとはWindowsなどOSの使い方、インターネットへの接続方法などHPパソコン・タブレットの基本的な利用方法を電話でサポートするサービスです。
ルーターなど、HPパソコン・タブレット以外の外部機器設定はサポートの対象外となります。
※　　本製品にプリインストールされているオペレーティングシステム以外のオペレーティングシステムを使用することは出来ません。

☆ エネルギー消費効率とは、JIS C62623（2014）に規定する方法により測定した年間消費電力量です。
省エネルギー基準達成率は以下の表示語で表します。A：100%以上110%未満、AA：110%以上140%未満、AAA：140%以上。
但し、達成率が100%未満の場合は達成率をそのまま%で表示しています。
※ 環境条件　動作時：温度5～35℃、相対湿度10～90%(ただし、結露しないこと)、非動作時：温度－20～60℃、相対湿度5～95%(ただし、結露しないこと)。
※使用状況により本体底面、パームレスト部、各種コネクター・インターフェイス、液晶ディスプレイ周辺、キーボード、ファンの吹き出し口、ACアダプターの表面、バッテリパックなどが高温になる場合があります。
長時間ひざ・腿の上で使用したり、高温部に触れていたり、通風孔からの風に当たることは、低温やけどとなる恐れがあります。
※梱包サイズ 約 520 x 68 x 303 mm / 約 2.6kg
HPCNB_15s-du2000_20200804_01D